Catalogo Prodotti
Products Catalog
Produktkatalog
Catalogue Produit

PRODUCTS

inarca

PROFILO DELL'AZIENDA

SOLUZIONI INNOVATIVE DAL PROGETTO ALLA PRODUZIONE
Inarca progetta e produce terminali, connettori, tecnologie e macchine per la connessione elettrica. L'esclusiva specializzazione ha consentito di accumulare un considerevole know-how e un'ampia conoscenza delle tematiche del mercato al quale si rivolge con soluzioni sempre più innovative ed efficaci.

INARCA, UN PARTNER DI FIDUCIA
L'azienda è organizzata internamente per garantire che tutti i processi produttivi e le metodologie operative rispondano a precisi standard di qualità e sicurezza, confermati dalla certificazione ISO 9001 acquisita nel 1994.
Inarca, prima azienda italiana nei prodotti per la connessione elettrica, si propone come interlocutore competente e partner di fiducia per lo sviluppo dei progetti fino alla realizzazione di prodotti personalizzati.

COMPANY PROFILE

INNOVATIVE SOLUTIONS FROM PROJECT TO PRODUCTION
Inarca designs and produces terminals, connectors, technologies and machines for electrical connections. Exclusive specialization has allowed it to gain considerable know-how and a vast knowledge of the areas of the market to which it offers increasingly innovative and efficacious solutions.

INARCA, A RELIABLE PARTNER
The internal organization of the company ensures that all production processes and operating methods comply with specific quality and safety standards, substantiated by ISO 9001 certification awarded in 1994.
As leading Italian company for electrical connection products, Inarca offers its services as a competent and trustworthy partner for the development of projects and creation of customized products.

FIRMAPROFIL

INNOVATIVE LÖSUNGEN, VOM PLANEN BIS ZUR HERSTELLUNG
Wir planen und herstellen Kabelschuhe, Verbinder, Technologien und Maschinen für Elektroverbindung.Unsere exklusive Spezialisation hat unser erhebliches know-how sowie unsere umfangreiche Fachkenntnisse ermöglicht, so daß wir immer neue und wirksame innovative Lösungen auf dem Markt bringen können.

INARCA, ZUVERLÄSSIGER PARTNER.
Unsere Firma ist so organisiert, um Herstellungsverfahren und Operativeweisen gemäß den besonderen Qualität-und Sicherheitstandards von ISO 9001 (im Jahre 1994 bekommen) zu versichern.
Inarca, erste italienische Firma in der Herstellung von Elektroprodukten, bietet sich als sachverständiger und zuverlässiger Partner vom Planen bis zur Herstellung.

PROFIL D'ENTREPRISE

SOLUTIONS INNOVANTES DU PROJET A LA PRODUCTION
Inarca étudie et produit cosses, connecteurs, technologies et machines pour connexion électriques.
L'exclusive spécialisation a permis de gagner un considérable know-how et une large connaissance des thèmes du marché auquel on s'adresse avec des solutions toujours plus innovantes et efficaces.

INARCA, UN PARTNER DE CONFIANCE
L'entreprise est organisée à son intérieur afin d'assurer que tous les processus de production et les méthodologies en vigueur répondent à des précis standard de qualité et sécurité, confirmés par la certification ISO 9001 gagné en 1994.Inarca, la première entreprise italienne de produits pour la connexion eléctrique, se propose comme interlocuteur compétent et partner de confiance pour le développement des projets jusqu'à la réalisation des produits personnalisés.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

PROFILO DELL'AZIENDA

AMBIENTE
INARCA S.p.A. ritiene inoltre fondamentale che il suo sviluppo deve avvenire in modo compatibile con la salvaguardia dell'ambiente ed è consapevole del fatto che, l'impegno per la tutela dell'ambiente, sia essenziale per il suo successo e per la soddisfazione dei propri Clienti.
Tale impegno è stato evidenziato dalla certificazione del Sistema di Gestione secondo la norma UNI EN ISO 14001, ottenuta nel 2006.

QUALITÀ E SICUREZZA
Tecnici altamente specializzati per sviluppare progetti sempre più innovativi, attrezzature e macchinari all'avanguardia per una totale qualità dei prodotti costruiti secondo le rigide normative internazionali.
Il continuo ed attento investimento in nuove attrezzature, che non ha eguali nel settore, fa di Inarca un autentico leader d'avanguardia tecnologica. Tutta la struttura produttiva è automatizzata e l'ambiente di lavoro gode di un particolare riguardo sotto il profilo ecologico.

COMPANY PROFILE

ENVIRONMENT
INARCA S.p.A. considers essential that its development is compatible with environment safeguard and it is aware of the fact that the engagement to defend environment is essential for its success and to satisfy its customers.
This engagement has been pointed out by the Certified System according to standard UNI EN ISO 14001, obtained in 2006.

QUALITY AND SAFETY
Highly skilled technicians to develop ever more innovative projects,state-of-the-art equipment and machinery for total quality of products manufactured in compliance with strict international regulations.
Constant and careful investment into new equipment, unparalleled in the sector, makes Inarca a true leader in the latest technology.
The entire production structure is automated and particular attention has been paid to the ecological aspect of the working environment.

FIRMAPROFIL

UMWELT
INARCA S.p.A. glaubt, dass es wesentlich sei, dass ihre Entwicklung mit dem Umweltschutz vereinbar vor sich gehen müsse. Außerdem ist die Firma ihr bewusst, dass das Engagement über den Umweltschutz hauptsächlich für den Erfolg und die Kundenzufriedenheit ist.
Diese Verpflichtung ist aus der UNI EN ISO 14001 Zertifizierung des Verwaltungssystem betont worden: Die Zertifizierung wurde im Jahre 2006 erreicht.

QUALITÄT UND SICHERHEIT
Unsere Techniker sind Fachmänner, die innovative Projekte, Einrichtungen und Maschinen planen, die immer an der Spitze stehen und gemäß strengen internationalen Rechtsvorschriften sind.
Die beständige, sorgfältige und einzigartige Investition in neuen Einrichtungen macht Inarca zum Leader und steht Inarca an der Spitze in dem Technologischsektor.
Unsere Herstellungseinrichtungen sind automatisiert und umweltfreundlich.

PROFIL D'ENTREPRISE

ENVIRONNEMENT
INARCA S.p.A. pense, en outre, qui est fondamental que son développement doit avenir dans une façon compatible avec la sauvegarde de l'environnement et elle est consciente du fait que l'engagement pour la sauvegarde de l'environnement soit essentiel pour son succès et pour la satisfaction de ses clients.
Cet engagement a été mis en évidence par le système de certification selon la normative UNI EN ISO 14001 obtenue en 2006.

QUALITE ET SECURITE
Techniciens très spécialisés pour le développement de projets toujours plus innovants, équipements et machines à l'avant-garde pour une totale qualité des produits construits selon les rigides réglementations internationaux.
Le continu et attentif investissement pour nouvelles outillages, qui n'a pas son égal dans son secteur, fait d'Inarca un véritable leader d'avant-garde technologique.
Toute la structure productive est automatisé et l'environnement de travail jouit d'une particulière considération en ce qui concerne l'aspect écologique.

PROFILO DELL'AZIENDA

UOMINI E TECNOLOGIA
Inarca è soprattutto un gruppo di persone preparate e motivate che lavorano bene assieme. Discutono, risolvono e producono con entusiasmo per ottenere il massimo della qualità e fornire nuove idee per migliorare il prodotto.
In oltre 50 anni di attività, Inarca ha consolidato il proprio rapporto con le maggiori industrie di elettrodomestici, settore in continua evoluzione che richiede la massima affidabilità e sicurezza dei componenti elettrici e qualità dei materiali.

CONTROLLI
Tutti i prodotti sono costruiti secondo le prescrizioni dettate dai principali istituti di normalizzazione internazionali a garanzia di qualità, indispensabile per poter esportare i prodotti in tutto il mondo.
Inarca può vantare sofisticate apparecchiature di controllo ed analisi sia sui prodotti che su tutti i materiali impiegati.

COMPANY PROFILE

MAN AND TECHNOLOGY
Inarca is primarily a group of trained and motivated people who work together in harmony. They discuss, solve and produce enthusiastically to obtain maximum quality and supply new ideas for product enhancement.
In over 50 years of operation, Inarca has consolidated its relationship with the major domestic appliance industries, a sector in continual evolution that requires the most reliable and safest electrical components and top quality materials.

CONTROLS
All products are manufactured in accordance with the provisions of the main international standard institutions to guarantee quality, essential in order to export products throughout the world.
Inarca makes use of sophisticated equipment to control and test its products and all materials used to manufacture them.

FIRMAPROFIL

PERSONEN UND TECHNOLOGIEN
Inarca ist vor allem eine bewanderte und motivierte Gruppe, die sehr gerne zusammen arbeitet. Man beratet, entscheidet und arbeitet voller Begeisterung, um den höchsten Qualitätstand zu erreichen und um neue Ideen zum Verbesserung des Produktes zu geben.
Während 40 Betriebsjahre, hat Inarca ihre Verbindung mit den größten Elektrohaushaltsgerätindustrien konsolidiert, und das ist ein Sektor, der eine schrittweise und ständige Entwicklung hat, der die höchste Zuverlässigkeit und Sicherheit der elektrischen Teilen sowie die höchste Materialsqualität verlangt.

UNTERSUCHUNGEN
Alle unsere Produkte werden in Uebereinstimmung mit den Vorschriften der wichtigsten internationalen Normenausschüsse hergestellt, um den höchsten Qualität- und Sicherheitsstand zu versichern und um eine weltweite Ausfuhr zu ermöglichen. Inarca darf sich überspitzer Untersuchungs- und Prüfungseinrichtungen für alle Produkte und Materialen rühmen.

PROFIL D'ENTREPRISE

HOMMES ET TECHNOLOGIE
Inarca est surtout un groupe de personnes compétentes et motivées qui travaillent très bien ensemble. Elles discutent, résoudent et produisent avec enthousiasme afin d'obtenir le maximum de la qualité et fournir de nouvelles idées afin d'améliorer le produit.
Pendant plus de 40 ans d'activité, Inarca a consolidé son rapport avec les plus importantes entreprises d'appareils électroménagers, secteur qui continu à se développer et qui demande la plus haute confiance et sécurité des composants électriques et qualité des materiaux.

CONTROLES
Tous les produits sont construits selon les règles dictées par les plus importants instituts de normalisation internationaux afin de garantir la qualité, indispensable afin de pouvoir exporter les produits dans le monde entier.
Inarca peut vanter sophistiqué équipements de contrôle et analyse soit sur les produits soit sur tous les materiels utilisés.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

PROFILO DELL'AZIENDA

I PRODOTTI
Il successo di Inarca è legato alla qualità e alla vasta gamma dei prodotti, uniti alla facilità e rapidità dei montaggi dei cablaggi elettrici, e a costi veramente competitivi.

COMPANY PROFILE

PRODUCTS
Inarca's success derives from the quality and vast range of its products, together with electrical wiring that is easy and fast to assemble at extremely competitive prices.

FIRMAPROFIL

PRODUKTE
Inarca erzielt ihren Erfolg durch den Qualitätstand und die Ausdehnung der Produktpalette, zusammen mit der Leichtigkeit und der Schnelligkeit der Montage ihrer elektrischen Verkabelungen und das alles immer um konkurrenzfähige Preise.

PROFIL D'ENTREPRISE

LES PRODUITS
Le succès d'Inarca est lié à la qualité et à la vaste gamme des produits, avec la facilité et rapidité d'assemblage des câblages électriques, et aux coûts vraiment compétitifs.

MATERIALI

Gli svariatissimi impieghi a cui sono destinati i prodotti di questo catalogo comportano l'uso di diversi materiali, ciascuno adatto a particolari condizioni di lavoro (temperatura, umidità, ambienti corrosivi, elevati passaggi di corrente).
Trattamenti superficiali adeguati migliorano le prestazioni elettriche di questi terminali, proteggendone allo stesso tempo le superifici.

Ottone (CuZn):
è il materiale più usato nella fabbricazione di questi tipi di connessioni e trova il suo valido impiego senza rivestimento o più spesso, con un trattamento che ne protegge la superficie.

Bronzo fosforoso (CuSn):
ha le stesse prestazioni elettriche dell'ottone. Il suo uso è richiesto in presenza di agenti corrosivi che possono intaccare l'ottone.

Acciaio nichelato (Steel Nickel Plated):
la combinazione di questi due materiali offre la massima garanzia di affidabilità in presenza di alte temperature. Le connessioni eseguite con l'acciaio nichelato possono infatti ben sopportare temperature fino a 300°C.

Acciaio inossidabile (AISI 430 X 8 Cr17, AISI 304 X 8 CrNi 18 10):
è impiegato in presenza di temperature elevate, dove l'ottone non garantisce più l'assoluta affidabilità.

Alpacca (Cu Ni Si Zn):
presenta una buona resistenza alla corrosione e alle alte temperature.

K50/55 (Cu Ni Si Mg PRE-TIN):
lega ad alte prestazioni in termini di conducibilità (quasi doppia rispetto all'ottone), elasticità e resistenza alle alte temperature.

MATERIALS

The very different employments the products of the present catalogue are destined to involve the use of different materials, each fit for particular working conditions (temperature, humidity, corrosive environments, high current flows). Adequate surface treatments improve the electric performances of these terminals protecting their surfaces at the same time.

Brass (CuZn):
it is the material which is most used in the production in this type of connections and finds its effective employment without coating or, more often, with a treatment protecting its surface.

Phosphor bronze (CuSn):
it has the same electric performances of brass. Its use is requested in the presence of corrosion agents which may pit brass.

Nickel-plated steel (Steel Nickel Plated):
the combination of these two materials offers the maximum warranties of reliability in the presence of high temperatures. The connections made in nickel-plated steel can in fact withstand well temperatures up to 300°C.

Stainless steel (AISI 430 X 8 Cr17, AISI 304 X 8 CrNi 18 10):
it is employed in the presence of high temperatures, where brass does not grant absolute reliability any more.

Alpacca (Cu Ni Si Zn):
has a good resistance to corrosion and to high temperatures.

K50/55 (Cu Ni Si Mg PRE TIN):
alloy high performance in terms of conductivity (almost double than brass), elasticity and resistance;

MATERIAL

Die so verschiedenen Einsatzgebiete, für welche die Produkte dieses Katalogs bestimmt sind, erfordern die Verwendung von verschiedenem Material, welches den jeweiligen Betriebsbedingungen entsprechen soll (Temperatur, Feuchtigkeit, Korrosionseinflüsse, hoher Stromdurchfluss).
Entsprechende Oberflächenbehandlungen verbessern die elektrischen Leistungen dieser Endverschlüsse und schützen gleichzeitig die Oberfläche.

Messing (CuZn):
das meistverwendete Material bei der Herstellung dieser Verbindertypen; wird oft ohne Umhüllung oder, was öfters der Fall ist, mit schützender Oberflächenbehandlung verwendet.

Phosphor - Bronze (CuSn):
hat die gleichen elektrischen Leistungen wie das Messing Sie wird wor allem bei Korrosionseinflüssen, die das Messing angreifen könnten, verwendet.

Vernickelter Stahl (Steel Nickel Plated):
die Verbindung dieser zwei Materialarten bietet beste Gewär bei hohen Betriebstemperaturen. Verbindungen mit vernickeltem Stahl können ohne Schwierigkeiten Temperaturen bis 300°C standhalten.

Rostfreier Stahl (AISI 430 X 8 Cr17, AISI 304 X 8 CrNi 18 10):
wird bei hohen Betriebstemperaturen eingesetzt, wo Messing nicht mehr ohne Bedenken verwendet werden kann.

Alpacca (Cu Ni Si Zn):
hat eine gute Beständigkeit gegen Korrosion und hohen Temperaturen.

K50/55 (Cu Ni Si Mg PRE TIN):
Legierung hohe Leistung in Bezug auf Leitfähigkeit (fast doppelt Messing), Elastizität und Beständigkeit;

MATERIAUX

Les emplois très variés auxquels sont destinés les produits de ce catalogue comportent l'utilisation de matériaux différents, chacun étant adapté à des conditions de travail particulières (température, humidité, milieux corrosifs, passages de courant élevés). Des traitements de surface appropriés améliorent les performances électriques de ces cosses en en protégeant en même temps les surfaces.

Laiton (CuZn):
c'est le matériau le plus employé dans la fabrication de ces types de connexions; il est employé dans la fabrication de ces types de connexions; il est employé sans revêtement ou, plus souvent, avec un traitement qui en protège la surface.

Bronze phosphoreux (CuSn):
il a les mêmes propriétés électriques que le laiton; on doit l'employer en présence d'agents corrosifs qui peuvent attaquer le laiton.

Acier nickelé (Steel Nickel Plated): la combinaison de ces deux matériaux offre la maximum de garantie de fiabilité en présence de hautes tem pératures. Les connexions effectuées avec l'acier nickelé peuvent supporter en effet des températures jusqu'à 300°C.

Acier inoxydable (AISI 430 X 8 Cr17, AISI 304 X 8 CrNi 18 10):
il est employé en présence de températures élevées, où le laiton ne garantit pas la fiabilité absolue.

Alpacca (Cu Ni Si Zn):
a une bonne résistance à la corrosion et aux hautes températures.

K50/55 (Cu Ni Si Mg PRE TIN):
alliage de haute performance en termes de conductivité (presque le double de celui du laiton), l'élasticité et la résistance;

www.inarca.it Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

MATERIALI

Poliammide (PA)
Le poliammidi, resine semicristalline termoplastiche, sono il polimero oggi più comunemente usato.
Sono caratterizzate da ottime proprietà meccaniche, resistenza all'usura, basso coefficiente d'attrito, elevato punto di fusione, buona resistenza all'urto, ottime caratteristiche elettriche di isolamento unite ad ottima resistenza alla maggior parte dei solventi organici e facile stampabilità.
In alcune formulazioni raggiungono caratteristiche antifiamma (UL94-V0).
Tramite assorbimento di acqua (umidità ambientale) viene diminuita la rigidità a vantaggio della resistenza all'urto e dell'elasticità dei particolari stampati.
Le poliammidi caricate con fibra vetro o carica minerale migliorano alcune caratteristiche particolari come la rigidità e la stabilità dimensionale anche ad elevate temperature.

Poliestere (PBT)
I poliesteri PBT, resine semicristalline termoplastiche a base di polibutilenterenftalato, sono caratterizzate da ottime proprietà meccaniche, termiche ed elettriche di isolamento unite ad ottima resistenza chimica e stabilità dimensionale.
In alcune formulazioni raggiungono caratteristiche antifiamma (UL94-V0).
I poliesteri PBT caricati con fibra vetro o carica minerale migliorano alcune caratteristiche particolari come la rigidità e la stabilità dimensionale anche ad elevate temperature.

MATERIALS

Polyammide (PA)
Polyamides, medium thick plate glass thermoplastic resins, are nowadays the most used polymer.
They can be distinguished by excellent mechanical properties, wearproof, low friction coefficient, high melting point, good shock resistance, excellent electrical properties of insulation and excellent resistance to the most organic solvents and easy printable.
In some formulations they can reach flame-retardant properties (UL94-V0).
Through water absorption (environmental humidity) the rigidity is decreased to the advantage of shock resistance and the elasticity of moulded particulars.
Polyamides with fiber glass or with mineral improve some particular properties as rigidity and dimensional stability even at high temperatures.

Polyester (PBT)
PBT polyesters, medium thick plate glass thermoplastic resins with polibutilenterenftalato, can be distinguished by excellent mechanical, thermal and electrical of insulation properties together with an excellent chemical resistance and dimensional stability.
In some formulations they can reach flame-retardant properties (UL94-V0).
PBT polyesters with fiber glass or with mineral improve some particular properties as rigidity and dimensional stability even at high temperatures.

MATERIAL

Polyammid (PA)
Das Polyamid, das ein semikristallin thermoplastisch Harz ist, ist ein heute am meisten allgemein verwendetes Polymer.
Die Polyamiden sind vom ausgezeichneter mechanischer Eigenschaften, Verschleißfestigkeit, niedrigem Reibungskoeffizient, hohem Schmelzpunkt, guter Stoßfestigkeit, sehr guter elektrischer Isolierungsmerkmale zusammen mit einer ausgezeichneten Beständigkeit gegen der Mehrheit von den organischen Lösungsmitteln und einfache Druckbarkeit charakterisiert.
In einigen Formulierungen erreichen die Polyamiden Flammhemmendeigenschaften (UL94-V0).
Durch die Wasseraufnahme (Umgebungsluftfeuchte) ist die Festigkeit zugunsten der Stoßfestigkeit und der Elastizität der gepressten Teilen nachgelassen.
Die mit entweder Fiberglas oder Mineralladung belasten Polyamiden verbessern einige bestimmte Eigenschaften wie die Festigkeit und die Dimensionalstabilität auch im Fall von hohen Temperaturen.

Polyester (PBT)
Das PBT Polyester, das semikristallin thermoplastisch Harz auf der Grundlagen von Polybutylenterphtalat sind vom ausgezeichneter mechanischer thermischer Eigenschaften, sehr guter elektrischer Isolierungsmerkmale zusammen mit einer ausgezeichneten chemischen und Dimensionalstabilität charakterisiert.
In einigen Formulierungen erreichen die Polyamiden Flammhemmendeigenschaften (UL94-V0).
Die mit entweder Fiberglas oder Mineralladung belasten PBT Polyestern verbessern einige bestimmte Eigenschaften wie die Festigkeit und die Dimensionalstabilität auch im Fall von hohen Temperaturen.

MATERIAUX

Polyammide (PA)
Polyamides, résines semi-cristallines thermoplastiques, sont maintenant le polymère le plus communément employé.
Elles sont caractérisées par excellentes propriétés mécaniques, résistance à l'usure, bas coefficient de friction, élevé point de fusion, bonne résistance au choc, excellentes caractéristiques électriques d'isolation avec une excellente résistance à la majorité des solvants organiques et faciles à mouler.
Quelques formulations ont caractéristiques ignifuge (UL94-V0).
Par l'absorption d'eau (humidité ambiante) on réduit la rigidité à l'avantage de la résistance au choc et de l'élasticité des particuliers moulés.
Les polyamides avec la fibre de verre ou minéral améliorent quelques caractéristiques particulières comme la rigidité et la stabilité dimensionnel même à températures élevées.

Polyester (PBT)
Les polyesters PBT, résines semi-cristallines thermoplastiques avec polibutilenterenftalato, sont caractérisés par excellentes propriétés mécaniques, thermiques et électriques d'isolation avec une excellente résistance chimie et une stabilité dimensionnelle.
Quelques formulations ont caractéristiques ignifuge (UL94-V0).
Les polyesters PBT avec la fibre de verre ou minéral améliorent quelques caractéristiques particulières comme la rigidité et la stabilité dimensionnel même à températures élevées.

TRATTAMENTI SUPERFICIALI

Stagnatura:
questo tipo di rivestimento consente un'ottima protezione del terminale ed assicura una buona prestazione elettrica fino a temperature di circa 155°C.

Argentatura:
l'ottima conducibilità elettrica di questo rivestimento, lo rende indispensabile su connessioni con elevati passaggi di corrente: con l'argentatura si migliora inoltre la tenuta termica della connessione, che può sopportare temperature fino a 160°C.

Nichelatura:
offre le migliori garanzie in atmosfera a temperatura elevata. Questi sono i nostri trattamenti standard.
Altri rivestimenti speciali vengono comunque eseguiti su richiesta.

SURFACE TREATMENTS

Tin plated:
this type of coating allows an excellent protection of the terminal and assures a good electric performance up to temperatures of about 155°C.

Silver plated:
the excellent electric conductivity of this coating makes it indispensable on the connections with high current flows: furthermore the silver-plating improves the connection thermic withstanding, which can allow temperatures up to 160°C.

Nickel plated:
it offers the best results in high temperature atmospheres.
The ones presented are the standard treatments we offer.
Other special treatments are anyway done on request.

OBERFLÄCHEN-BEHAHDLUNG

Verzinnt:
diese Art von Behandlung bietet einen guten Schutz für den Schuh und gewährleistet bis zu einer Temperatur von ungef. 155°C eine gute elektrische Leistung.

Versilbert:
die gute elektrische Leitfähigkeit dieser Umhülung macht sie für Verbindungen mit hohem Stromdurchfluss unentberhrlich; das Silber verbessert ausserdem den Widerstand gegen Wärme bei diesen Verbindugen, die Temperaturen bis zu 160°C standhalten können.

Vernickelt:
bietet beste Garantie bei hohen Temperaturen im Freien.
Diese hier angeführten Behandlungen gehören zu unseren Standardausführungen.
Auf Anfrage können jedoch auch Sonderbehandlungen durchgeführt werden.

TRAITEMENTS DE SURFACE

Etamage:
ce type de revêtement permet une excellente protection de la cosse et assure une bonne performance électrique jusqu'à des températures d'environ 155°C.

Argenture:
l'excellente conductibilité électrique de ce revêtement le rend indispensable sur des connexions avec des passages élevés de courant; avec l'argenture, on améliore en outre le tenue thermique de la connexion qui peut supporter des températures jusqu'à 160°C.

Nickelage:
il offre les meilleures garanties en atmosphère à température élevée; il est utilisé en outre dans des applications particulières destinées à l'industrie téléphonique.
Il s'agit là de nos traitements standard.
D'autres revêtements spéciaux sont toutefois exécutés sur demande.

www.inarca.it
Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

PROVE DI LABORATORIO

I terminali presentati in questo catalogo sono costruiti tenendo conto delle prescrizioni dettate dai principali istituti di normalizzazione internazionali.
La conformità a queste norme comporta da parte nostra un rigoroso e costante controllo di tutti i processi produttivi, che garantisce i nostri clienti sulla costante qualità dei nostri prodotti.
I risultati delle prove elettriche, meccaniche, di resistenza e di durata, cui sottoponiamo i nostri prodotti, sono a disposizione dei nostri clienti che ne facessero richiesta.

LABORATORY TESTS

The terminals depicted in the present catalogue are produced keeping count of the prescriptions dictated by the main international standardization institutions.
The conformity to these standards involves on our part a strict and constant check of all the production processes, granting our Clients the quality and constant grade of our products.
The results of the electric, mechanical and strength and endurance tests that our products undergo, are available for the Clients who should make request for them.

LABORPRÜFNGEN

Die in diesem Katalog gezeigten schuhe werden in Übereinstimmung mit den Vorschriften der wichtigsten internationalen Normenausschüsse hergestellt. Die Übereinstimmung mit diesen Normen erfordert eine strenge und dauernde Kontrolle aller Produktionsphasen und garantiert unseren Kunden eine gute und gleichbleibende Qualität der Produkte. Die Ergebnisse der von uns durchgeführten elektrischen, mechanischen sowie die Winderstandsfähigkeit und die Haltbarkeit betreffenden Prüfungen stehen unseren Kunden jederzeit zur Einsicht zur Verfügung.

ESSAIS DE LABORATOIRE

Les cosses présentées dans ce catalogue sont construites en tenant compte des prescriptions dictées par les principaux instituts de standardisation internationaux.
La conformité à ces normes comporte de notre part un contrôle rigoureux et constant de tous les processus de production qui garantit à nos clients la qualité constante de nos produits. Les résultats des essais électriques, mécaniques, de résistence et de durée auxquels nous soumettons nos produits, sont à la disposition de nos clients qui en font la demande.

LEGENDA

LI = Low Insertion

ES = Extra Spring

LEGEND

LI = Low Insertion

ES = Extra Spring

ZEICHENERKLÄRUNG

LI = Low Insertion

ES = Extra Spring

LEGENDE

LI = Low Insertion

ES = Extra Spring

ARTICOLO

CRITERI DI CODIFICA DEI COMPONENTI

I codici dei prodotti INARCA sono composti da 10 cifre ed hanno una "struttura parlante":

ARTICLE

COMPONENT CODIFICATION CRITERIA

The INARCA product codes consist of 10 figures and have a "speaking structure":

ARTIKEL

KRITERIEN FÜR DIE KODIFIZIERUNG DER KOMPONENTEN

Die Produktkodes INARCA bestehen aus 10 Ziffern und haben "eine sprechende Struktur".

ARTICLE

CRITERES DE CODIFICATION DES COMPOSANT

Les codes des produits INARCA sont composés de 10 chiffres et ont une "structure parlante":

ARTICOLO / ARTICLE / ARTIKEL / ARTICLE: 0010101201

00	10	101	20	1
TIPO DI MATERIA PRIMA TYPE OF RAW MATERIAL TYP DES ROHMATERIALS TYPE DE MATIERE PREMIERE	CATEGORIA CATEGORY KATEGORIE CATEGORIE	NUMERO DI MATRICOLA SERIAL NUMBER MATRIKELNUMMER NUMERO DE MATRICULE	RIVESTIMENTO SUPERFICIALE SURFACE COATING OBERFLACHENUMHULLUNG REVETEMENT SUPERFICIEL	STATO DI FORNITURA SUPPLY STATUS LIEFERZUSTAND ETAT DE FORNITURE

Lo stesso criterio è usato per i componenti in plastica:

The same criterion is used for the plastic components:

Die gleichen Kriterien werden für die Komponenten in Plastik verwendet:

La même critère est utilisé pour les composants en plastique:

ARTICOLO (da cod. 001 a cod. 340) / ARTICLE (from cod. 001 to cod. 340)
ARTIKEL (von cod. 001 bis cod. 340) / ARTICLE (de cod. 001 à cod. 340): 0854091700

08	54	091	70	0
MATERIALE TERMOPLASTICO THERMOPLASTIC MATERIAL THERMOPLASTISCHES MATERIAL MATERIEL THERMOPLASTIQUE	TIPO DI MATERIA PRIMA TYPE OF RAW MATERIAL TYP DES ROHMATERIALS TYPE DE MATIERE PREMIERE	NUMERO DI MATRICOLA SERIAL NUMBER MATRIKELNUMMER NUMERO DE MATRICULE	COLORAZIONE COLOURING FARBUNG COLORATION	STATO DI FORNITURA SUPPLY STATUS LIEFERZUSTAND ETAT DE FORNITURE

ARTICOLO (da cod. 341) / ARTICLE (from cod. 341)
ARTIKEL (von cod. 341) / ARTICLE (de cod. 341): 5550348700

55	50	348	70	0
TIPO DI MATERIA PRIMA TYPE OF RAW MATERIAL TYP DES ROHMATERIALS TYPE DE MATIERE PREMIERE	CATEGORIA CATEGORY KATEGORIE CATEGORIE	NUMERO DI MATRICOLA SERIAL NUMBER MATRIKELNUMMER NUMERO DE MATRICULE	COLORAZIONE COLOURING FARBUNG COLORATION	STATO DI FORNITURA SUPPLY STATUS LIEFERZUSTAND ETAT DE FORNITURE

ARTICOLO / ARTICLE / ARTIKEL / ARTICLE: 8540300701

85	4	03	00	70	1
TIPO DI MATERIA PRIMA TYPE OF RAW MATERIAL TYP DES ROHMATERIALS TYPE DE MATIERE PREM.	SERIE SERIES SERIEN SERIE	NUMERO DI VIE WAYS NUMBER POLZAHL N. VIES	SCHEMA SCHEME	RIVESTIMENTO SUPERFICIALE SURFACE COATING OBERFLACHENUMHULLUNG REVETEMENT SUPERFICIEL	STATO DI FORNITURA SUPPLY STATUS LIEFERZUSTAND ETAT DE FORNITURE

Questa classificazione consente di comporre il codice corretto del componente in relazione ai diversi materiali e finiture che INARCA ha previsto per ciascun prodotto e che appaiono in questo catalogo. E' possibile, per specifico impiego, usare materiali e finiture differenti da quelle proposte.

This classification permits formation of the correct component code in relation to the different materials and finishes which INARCA provides for each product and which apper in this catalogue. Different materials and finishes from those illustrated are available for specific uses.

Diese Klassifikation ermöglicht die Zusammenstellung des korrekten Kodes der Komponenten in bezug auf die unterschiedlichen Materialien und Fertigstellungen, die INARCA für jedes Produkt vorgesehen hat und die in diesem Katalog erscheinen. Es ist möglich, für einen besonderen Einsatz Materialien und Fertigstellungen, die von den vorgeschlagenen abweichen, zu verwenden.

Cette classification permet de composer le code correct du composant par rapport à dirrérents matériaux et finitions que INARCA a prévus pour chaque produit et qui apparaissent dans ce catalogue.
Il est possible, pour un emploi spécifique, d'utiliser des matériaux et des finitions différents de ceux qui sont proposés.

www.inarca.it Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

ARTICOLO

Le lettere **P-Q-R-S** che appaiono nelle tabelle dei prodotti in metallo indicano il tipo di bobinatura e, quindi, di avanzamento in fase di aggraffatura.
I vari casi sono illustrati nelle figure riportate qui sotto.

ARTICLE

The letter **P-Q-R-S** which appear in the tables of the metal products indicate the type of winding and therefore feed during end-flattening.
The various cases are illustrated in the figures below.

ARTIKEL

Die Buchstaben P-Q-R-S, die in der Tabelle der Produkte in Metall erscheinen, geben den Typ der Bespulung und so den Typ des Vorschubs in der Phase des Falzens an.
Die verschiedenen Fälle sind in den unten angegebenen Abbildungen dargestellt.

ARTICLE

Les lettres P-Q-R-S qui apparaissent dans les tableaux des produits en métal indiquent le type de bobinage et donc d'avancement en phase de sertissage.
Les différents cas sont illustrés dans les figures indiquées ci-dessous.



P



Fig. 1 (P)



Q



Fig. 2 (Q)



R



Fig. 3 (R)



S



Fig. 4 (S)

CODICE COLORE

I connettori indicati sono di colore NATURALE. Su richiesta vengono forniti connettori con colorazione codice RAL.
Per l'ordinazione sostituire il terzultimo e il penultimo numero del codice con il numero del colore desiderato.

Esempio codifica colore:
Colore naturale
0854091**70**0
Colore rosso mattone
0854091**84**0

Tabella codici colori:
70 NATURALE
71 ROSSO
72 VERDE
73 BLU
74 GIALLO
75 NERO
76 GRIGIO
77 ARANCIO
78 CELESTE
79 GRIGIO CHIARO
80 GRIGIO
81 GRIGIO
82 GIALLO
83 BRUNO
84 ROSSO MATTONE
85 GRIGIO BRUNO
86 NERO SPECIALE
87 BIANCO

COLOUR CODE

The connectors indicated are in NATURAL colour. On request we can supply connectors in RAL code colours. To order, please replace the last but two and the last but one code number by the colour number desired.

Colour code example:
Colour code natural
0854091**70**0
Colour code brick red
0854091**84**0

Colour code table:
70 NATURAL
71 RED
72 GREEN
73 BLUE
74 YELLOW
75 BLACK
76 GREY
77 ORANGE
78 LIGHT BLUE
79 LIGHT GREY
80 GREY
81 GREY
82 YELLOW
83 BROWN
84 BRICK RED
85 DARK GREY
86 SPECIAL BLACK
87 WHITE

FARBENCODE

Die aufgeführten Verbinder werden in der Farbe NATUR geliefert. Auf Anfrage sind Verbinder mit RAL-Farben erhältlich. Für entsprechende Bestellungen wird die drittletzte und die vorletzte Nummer der Bestellnummer mit der gewünschten Nummer ersetzt.

BSP farcodierung:
Farbencode natur
0854091**70**0
Farbencode ziegelrot
0854091**84**0

Tabelle der Farbencodes:
70 NATUR
71 ROT
72 GRÜN
73 BLAU
74 GELB
75 SCHWARZ
76 GRAU
77 ORANGE
78 HELLBLAU
79 HELLGRAU
80 GRAU
81 GRAU
82 GELB
83 BRAUN
84 ZIEGELROT
85 DUNKELGRAU
86 SPEZIALSCHWARZ
87 WEISS

CODES COULEURS

Les connecteurs indiqués sont couleur NATUREL. Sur demande, ils peuvent être fournis avec des couleurs code RAL.Pour la commande, remplacer les deux chiffres se trouvant en avant dernière position du code par le numéro correspondant à la couleur désirée.

Example codification couleur
naturel
0854091**70**0
Code couleur rouge brique
0854091**84**0

Table codes couleurs:
70 NATUREL
71 ROUGE
72 VERT
73 BLEU FONCE
74 JAUNE
75 NOIR
76 GRIS
77 ORANGE
78 BLEU CIEL
79 GRIS CLAIR
80 GRIS
81 GRIS
82 JAUNE
83 BRUN
84 ROUGE BRIQUE
85 GRIS BRUN
86 NOIR SPÉCIAL
87 BLANC

CONFEZIONI

Le confezioni riportate all'interno del catalogo sono riferite ad una confezione di prodotto (pezzi per scatola). Per i quantitativi minimi ordinabili (MOQ) contattate l'Ufficio Commerciale Inarca.

PACKAGE QUANTITY

Packagings mentioned in the catalogue are referred to a single product packaging. Please contact Inarca Sales Dept. for the minimum supplying.

VERPACKUNGEN

Die Verpackungen, die Sie in unserem Katalog finden, beziehen sich auf einen Produktkarton. Bitte kontaktieren Sie unsere Verkaufsabteilung, um Informationen über die Mindestmenge bekommen können.

CONDITIONNEMENTS

Les conditionnements mentionnées dans le catalogue se rapportent à une conditionnement du produit. Merci de contacter notre Service Ventes pour les fournitures minimum.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

INDICE ALFANUMERICO

ALPHANUMERIC INDEX

PROGRESSIVINHALT

INDEX PROGRESSIF

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
10101	0010101001	1.71	01-001	-b
10101	0010101201	1.71	01-001	-b
10101	0010101301	1.71	01-001	-b
10101	0110101001	1.71	01-001	-b
10101	0110101201	1.71	01-001	-b
10101	0110101301	1.71	01-001	-b
10102	0010102001	7.12	07-008	
10102	0010102201	7.12	07-008	
10104	0010104001	2.16	02-012	-b
10104	0010104201	2.16	02-012	-b
10104	0210104401	2.16	02-012	-b
10105	0010105001	2.15	02-012	-a
10105	0010105201	2.15	02-012	-a
10105	0210105401	2.15	02-012	-a
10108	0010108040	7.34	07-047	
10108	0010108200	7.34	07-047	
10108	0210108200	7.34	07-047	
10108	0210108440	7.34	07-047	
10109	0010109001	2.16	02-012	-b
10109	0010109201	2.16	02-012	-b
10109	0210109401	2.16	02-012	-b
10110	0210110440	3.15	03-022	
10113	0010113001	2.15	02-012	-a
10113	0010113201	2.15	02-012	-a
10113	0210113401	2.15	02-012	-a
10114	0010114000	1.86	01-018	
10114	0010114200	1.86	01-018	
10114	0210114440	1.86	01-018	
10115	0010115000	1.97	01-038	
10115	0010115200	1.97	01-038	
10115	0210115440	1.97	01-038	
10116	0010116000	1.100	01-042	
10116	0010116200	1.100	01-042	
10116	0210116440	1.100	01-042	
10117	0010117001	7.13	07-010	-a
10117	0010117201	7.13	07-010	-a
10117	0110117001	7.13	07-010	-a
10117	0110117201	7.13	07-010	-a
10118	0010118000	1.111	01-059	
10118	0010118200	1.111	01-059	
10118	0210118440	1.111	01-059	
10119	0010119000	1.109	01-057	-a
10119	0010119200	1.109	01-057	-a
10119	0210119440	1.109	01-057	-a
10120	0010120000	1.108	01-056	
10120	0010120200	1.108	01-056	
10120	0210120440	1.108	01-056	
10121	0010121001	2.24	02-013	-f
10121	0010121201	2.24	02-013	-f
10121	0210121401	2.24	02-013	-f
10122	0210122440	3.8	03-008	
10123	0210123440	3.12	03-016	
10124	0210124440	3.19	03-030	
10125	0010125001	2.18	02-012	-d
10125	0010125201	2.18	02-012	-d
10125	0210125401	2.18	02-012	-d
10126	0010126000	1.106	01-054	
10126	0010126200	1.106	01-054	
10126	0210126440	1.106	01-054	
10127	0010127001	2.41	02-006	
10127	0010127201	2.41	02-006	
10127	0210127401	2.41	02-006	
10129	0010129001	1.70	01-001	-a
10129	0010129201	1.70	01-001	-a
10129	0010129301	1.70	01-001	-a
10129	0110129001	1.70	01-001	-a
10129	0110129201	1.70	01-001	-a
10129	0110129301	1.70	01-001	-a
10130	0010130001	2.11	02-008	
10130	0010130201	2.11	02-008	
10130	0210130401	2.11	02-008	
10135	0010135001	7.11	07-007	
10135	0010135201	7.11	07-007	
10135	0110135001	7.11	07-007	
10135	0110135201	7.11	07-007	
10136	0010136001	2.12	02-009	-a
10136	0010136201	2.12	02-009	-a
10136	0210136401	2.12	02-009	-a
10137	0010137001	7.19	07-018	
10137	0010137201	7.19	07-018	
10137	0110137001	7.19	07-018	
10137	0110137201	7.19	07-018	
10138	0010138001	2.34	02-026	
10138	0010138201	2.34	02-026	
10138	0210138401	2.34	02-026	
10139	0010139001	2.35	02-027	
10139	0010139201	2.35	02-027	
10139	0210139401	2.35	02-027	
10142	0010142000	1.86	01-018	
10142	0010142200	1.86	01-018	
10142	0210142440	1.86	01-018	
10143	0210143440	3.16	03-024	
10146	0010146000	1.88	01-021	
10146	0010146200	1.88	01-021	
10146	0210146440	1.88	01-021	
10147	0010147001	1.8	01-001	-b
10147	0010147201	1.8	01-001	-b
10147	0010147301	1.8	01-001	-b
10147	0010147401	1.8	01-001	-b
10147	0010147501	1.8	01-001	-b
10147	0110147001	1.8	01-001	-b
10147	0110147201	1.8	01-001	-b
10147	0110147301	1.8	01-001	-b
10147	0110147401	1.8	01-001	-b
10147	0110147501	1.8	01-001	-b
10147	0210147401	1.8	01-001	-b
10147	0910147001	1.8	01-001	-b
10148	0010148001	1.13	01-001	-g
10148	0010148201	1.13	01-001	-g
10148	0010148301	1.13	01-001	-g
10148	0010148401	1.13	01-001	-g
10148	0010148501	1.13	01-001	-g
10148	0110148001	1.13	01-001	-g
10148	0110148201	1.13	01-001	-g
10148	0110148301	1.13	01-001	-g
10148	0110148401	1.13	01-001	-g
10148	0110148501	1.13	01-001	-g
10148	0210148401	1.13	01-001	-g
10148	0910148001	1.13	01-001	-g
10149	0010149000	2.26	02-016	
10149	0010149200	2.26	02-016	
10149	0010149440	2.26	02-016	
10149	0210149440	2.26	02-016	
10150	0010150001	1.24	01-014	
10150	0010150201	1.24	01-014	
10153	0010153040	7.34	07-047	
10153	0010153200	7.34	07-047	
10153	0210153200	7.34	07-047	
10153	0210153440	7.34	07-047	
10154	0010154001	2.39	02-004	
10154	0010154201	2.39	02-004	
10154	0210154401	2.39	02-004	
10155	0010155001	2.43	02-009	
10155	0010155201	2.43	02-009	
10155	0210155401	2.43	02-009	
10156	0010156001	2.43	02-009	
10156	0010156201	2.43	02-009	
10156	0210156401	2.43	02-009	
10157	0010157000	1.88	01-021	
10157	0010157200	1.88	01-021	
10157	0210157440	1.88	01-021	
10159	0010159001	1.11	01-001	-e
10159	0010159201	1.11	01-001	-e
10159	0010159301	1.11	01-001	-e
10159	0010159401	1.11	01-001	-e
10159	0010159501	1.11	01-001	-e
10159	0110159001	1.11	01-001	-e
10159	0110159201	1.11	01-001	-e
10159	0110159301	1.11	01-001	-e
10159	0110159401	1.11	01-001	-e
10159	0110159501	1.11	01-001	-e
10159	0210159401	1.11	01-001	-e
10159	0910159001	1.11	01-001	-e
10161	0210161440	3.19	03-029	
10163	0010163000	1.98	01-040	
10163	0010163200	1.98	01-040	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
10163	0210163440	1.98	01-040	
10164	0010164000	1.111	01-059	
10164	0010164200	1.111	01-059	
10164	0210164440	1.111	01-059	
10165	0010165001	1.125	01-084	
10165	0010165201	1.125	01-084	
10166	0010166000	2.26	02-016	
10166	0010166200	2.26	02-016	
10166	0010166440	2.26	02-016	
10166	0210166440	2.26	02-016	
10167	0010167001	1.123	01-081	
10167	0010167201	1.123	01-081	
10168	0210168440	3.18	03-027	
10170	0010170001	2.9	02-006	
10170	0010170201	2.9	02-006	
10170	0210170401	2.9	02-006	
10171	0010171040	7.34	07-047	
10171	0010171200	7.34	07-047	
10171	0210171200	7.34	07-047	
10171	0210171440	7.34	07-047	
10176	0010176000	1.101	01-044	
10176	0010176200	1.101	01-044	
10176	0210176440	1.101	01-044	
10177	0010177000	1.93	01-031	
10177	0010177200	1.93	01-031	
10177	0210177440	1.93	01-031	
10178	0010178000	1.93	01-031	
10178	0010178200	1.93	01-031	
10178	0210178440	1.93	01-031	
10179	0010179000	1.93	01-031	
10179	0010179200	1.93	01-031	
10179	0210179440	1.93	01-031	
10180	0010180000	1.93	01-031	
10180	0010180200	1.93	01-031	
10180	0210180440	1.93	01-031	
10181	0010181001	2.23	02-013	-e
10181	0010181201	2.23	02-013	-e
10181	0210181121	2.23	02-013	-e
10182	0010182001	2.16	02-012	-b
10182	0010182201	2.16	02-012	-b
10182	0210182401	2.16	02-012	-b
10183	0010183001	2.22	02-013	-d
10183	0010183201	2.22	02-013	-d
10183	0210183401	2.22	02-013	-d
10184	0010184001	1.123	01-081	
10184	0010184201	1.123	01-081	
10185	0010185001	2.18	02-012	-d
10185	0010185201	2.18	02-012	-d
10185	0210185401	2.18	02-012	-d
10187	0010187001	7.6	07-001	-b
10187	0010187201	7.6	07-001	-b
10187	0010187271	7.6	07-001	-b
10187	0110187001	7.6	07-001	-b
10187	0110187201	7.6	07-001	-b
10188	0010188001	7.5	07-001	-a
10188	0010188201	7.5	07-001	-a
10188	0010188271	7.5	07-001	-a
10188	0110188001	7.5	07-001	-a
10188	0110188201	7.5	07-001	-a
10189	0010189001	7.5	07-001	-a
10189	0010189201	7.5	07-001	-a
10189	0010189271	7.5	07-001	-a
10189	0110189001	7.5	07-001	-a
10189	0110189201	7.5	07-001	-a
10190	0010190001	1.85	01-016	
10190	0010190201	1.85	01-016	
10191	0010191001	2.15	02-012	-a
10191	0010191201	2.15	02-012	-a
10191	0210191401	2.15	02-012	-a
10192	0010192001	7.11	07-007	
10192	0010192201	7.11	07-007	
10192	0110192001	7.11	07-007	
10192	0110192201	7.11	07-007	
10193	0010193000	1.97	01-038	
10193	0010193200	1.97	01-038	
10193	0210193440	1.97	01-038	
10194	0010194000	1.97	01-038	
10194	0010194200	1.97	01-038	
10194	0210194440	1.97	01-038	
10195	0010195001	7.5	07-001	-a
10195	0010195201	7.5	07-001	-a
10195	0110195001	7.5	07-001	-a
10195	0110195201	7.5	07-001	-a
10196	0010196000	1.111	01-059	
10196	0010196200	1.111	01-059	
10196	0210196440	1.111	01-059	
10200	0010200001	7.12	07-008	
10200	0010200201	7.12	07-008	
10201	0010201000	1.111	01-059	
10201	0010201200	1.111	01-059	
10201	0210201440	1.111	01-059	
10202	0010202000	1.108	01-056	
10202	0010202200	1.108	01-056	
10202	0210202440	1.108	01-056	
10204	0210204440	3.12	03-016	
10207	0010207001	7.5	07-001	-a
10207	0010207201	7.5	07-001	-a
10207	0110207001	7.5	07-001	-a
10207	0110207201	7.5	07-001	-a
10208	0010208000	1.114	01-065	
10208	0010208200	1.114	01-065	
10208	0010208440	1.114	01-065	
10209	0010209000	1.115	01-066	
10209	0010209200	1.115	01-066	
10209	0010209440	1.115	01-066	
10210	0010210001	2.16	02-012	-b
10210	0010210201	2.16	02-012	-b
10210	0210210401	2.16	02-012	-b
10211	0010211001	2.13	02-009	-b
10211	0010211201	2.13	02-009	-b
10211	0210211401	2.13	02-009	-b
10212	0010212001	2.13	02-009	-b
10212	0010212201	2.13	02-009	-b
10212	0210212401	2.13	02-009	-b
10213	0010213001	2.18	02-012	-d
10213	0010213201	2.18	02-012	-d
10213	0210213401	2.18	02-012	-d
10214	0010214001	2.18	02-012	-d
10214	0010214201	2.18	02-012	-d
10214	0210214401	2.18	02-012	-d
10215	0010215001	2.17	02-012	-c
10215	0010215201	2.17	02-012	-c
10215	0210215401	2.17	02-012	-c
10216	0010216001	2.18	02-012	-d
10216	0010216201	2.18	02-012	-d
10216	0210216401	2.18	02-012	-d
10217	0010217001	2.18	02-012	-d
10217	0010217201	2.18	02-012	-d
10217	0210217401	2.18	02-012	-d
10218	0010218001	2.11	02-008	
10218	0010218201	2.11	02-008	
10218	0210218401	2.11	02-008	
10219	0010219001	2.11	02-008	
10219	0010219201	2.11	02-008	
10219	0210219401	2.11	02-008	
10220	0010220001	2.11	02-008	
10220	0010220201	2.11	02-008	
10220	0210220401	2.11	02-008	
10221	0010221001	2.11	02-008	
10221	0010221201	2.11	02-008	
10221	0210221401	2.11	02-008	
10222	0010222001	2.11	02-008	
10222	0010222201	2.11	02-008	
10222	0210222401	2.11	02-008	
10223	0010223001	2.34	02-026	
10223	0010223201	2.34	02-026	
10223	0210223401	2.34	02-026	
10224	0010224001	2.34	02-026	
10224	0010224201	2.34	02-026	
10224	0210224401	2.34	02-026	
10225	0010225001	2.35	02-027	
10225	0010225201	2.35	02-027	
10225	0210225401	2.35	02-027	
10226	0010226001	2.35	02-027	
10226	0010226201	2.35	02-027	
10226	0210226401	2.35	02-027	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
10227	0010227001	2.42	02-008	
10227	0010227201	2.42	02-008	
10227	0210227401	2.42	02-008	
10228	0010228001	2.42	02-008	
10228	0010228201	2.42	02-008	
10228	0210228401	2.42	02-008	
10229	0010229000	1.111	01-059	
10229	0010229200	1.111	01-059	
10229	0210229440	1.111	01-059	
10231	0010231000	1.95	01-035	
10231	0010231260	1.95	01-035	
10231	0010231300	1.95	01-035	
10232	0010232000	1.87	01-020	
10232	0010232200	1.87	01-020	
10232	0210232440	1.87	01-020	
10235	0210235440	3.8	03-008	
10236	0210236440	3.15	03-022	
10238	0010238001	1.116	01-069	
10238	0010238201	1.116	01-069	
10238	0210238401	1.116	01-069	
10245	0210245440	3.12	03-016	
10246	0010246001	1.12	01-001	-f
10246	0010246201	1.12	01-001	-f
10246	0010246301	1.12	01-001	-f
10246	0010246401	1.12	01-001	-f
10246	0010246501	1.12	01-001	-f
10246	0110246001	1.12	01-001	-f
10246	0110246201	1.12	01-001	-f
10246	0110246301	1.12	01-001	-f
10246	0110246401	1.12	01-001	-f
10246	0110246501	1.12	01-001	-f
10246	0210246401	1.12	01-001	-f
10246	0910246001	1.12	01-001	-f
10247	0010247001	7.13	07-010	-a
10247	0010247201	7.13	07-010	-a
10247	0110247001	7.13	07-010	-a
10247	0110247201	7.13	07-010	-a
10248	0010248000	1.97	01-038	
10248	0010248200	1.97	01-038	
10248	0210248440	1.97	01-038	
10249	0010249000	1.86	01-018	
10249	0010249200	1.86	01-018	
10249	0210249440	1.86	01-018	
10252	0010252001	2.41	02-006	
10252	0010252201	2.41	02-006	
10252	0210252401	2.41	02-006	
10253	0010253001	2.34	02-026	
10253	0010253201	2.34	02-026	
10253	0210253401	2.34	02-026	
10254	0010254001	2.29	02-021	
10254	0010254201	2.29	02-021	
10254	0210254401	2.29	02-021	
10255	0210255440	3.16	03-024	
10262	0010262001	7.15	07-012	
10262	0010262201	7.15	07-012	
10262	0110262001	7.15	07-012	
10262	0110262201	7.15	07-012	
10262	0210262101	7.15	07-012	
10263	0210263440	3.11	03-013	
10264	0210264440	3.27	03-045	
10265	0010265001	1.84	01-014	
10265	0010265201	1.84	01-014	
10266	0010266001	1.78	01-009	
10266	0010266201	1.78	01-009	
10266	0110266001	1.78	01-009	
10266	0110266201	1.78	01-009	
10267	0010267001	1.78	01-009	
10267	0010267201	1.78	01-009	
10267	0110267001	1.78	01-009	
10267	0110267201	1.78	01-009	
10268	0010268001	1.71	01-001	-b
10268	0010268201	1.71	01-001	-b
10268	0010268301	1.71	01-001	-b
10268	0110268001	1.71	01-001	-b
10268	0110268201	1.71	01-001	-b
10268	0110268301	1.71	01-001	-b
10268	0210268401	1.71	01-001	-b
10277	0010277001	2.35	02-027	
10277	0010277201	2.35	02-027	
10277	0210277401	2.35	02-027	
10278	0010278001	7.13	07-010	-a
10278	0010278201	7.13	07-010	-a
10278	0110278001	7.13	07-010	-a
10278	0110278201	7.13	07-010	-a
10279	0010279000	1.31	01-026	
10279	0010279200	1.31	01-026	
10280	0010280001	1.11	01-001	-e
10280	0010280201	1.11	01-001	-e
10280	0010280301	1.11	01-001	-e
10280	0010280401	1.11	01-001	-e
10280	0010280501	1.11	01-001	-e
10280	0110280001	1.11	01-001	-e
10280	0110280201	1.11	01-001	-e
10280	0110280301	1.11	01-001	-e
10280	0110280401	1.11	01-001	-e
10280	0110280501	1.11	01-001	-e
10280	0210280401	1.11	01-001	-e
10280	0910280001	1.11	01-001	-e
10282	0210282440	3.19	03-030	
10283	0210283440	3.6	03-004	
10284	0010284001	1.85	01-016	
10284	0010284201	1.85	01-016	
10286	0210286440	3.9	03-010	
10287	0010287001	2.30	02-022	
10287	0010287201	2.30	02-022	
10287	0210287401	2.30	02-022	
10289	0010289000	1.100	01-042	
10289	0010289200	1.100	01-042	
10289	0210289440	1.100	01-042	
10290	0010290000	1.111	01-059	
10290	0010290200	1.111	01-059	
10290	0210290440	1.111	01-059	
10292	0010292001	2.33	02-024	
10292	0010292201	2.33	02-024	
10292	0210292401	2.33	02-024	
10293	0010293000	1.111	01-059	
10293	0010293200	1.111	01-059	
10293	0210293440	1.111	01-059	
10296	0010296040	7.32	07-043	
10296	0010296200	7.32	07-043	
10297	0010297040	7.31	07-042	
10298	0010298040	7.31	07-041	
10300	0310300001	7.13	07-010	-a
10300	0310300201	7.13	07-010	-a
10301	0210301440	3.9	03-009	
10303	0010303040	7.32	07-044	
10305	0010305001	2.34	02-026	
10305	0010305201	2.34	02-026	
10305	0210305401	2.34	02-026	
10306	0010306000	1.31	01-026	
10306	0010306200	1.31	01-026	
10310	0010310000	1.118	01-072	
10310	0010310200	1.118	01-072	
10311	0010311000	1.118	01-071	
10311	0010311200	1.118	01-071	
10312	0210312440	3.8	03-008	
10312	0310312040	3.8	03-008	
10314	0010314001	1.18	01-007	
10314	0010314201	1.18	01-007	
10314	0010314401	1.18	01-007	
10314	0110314001	1.18	01-007	
10314	0110314201	1.18	01-007	
10314	0910314001	1.18	01-007	
10317	0010317000	1.31	01-026	
10317	0010317200	1.31	01-026	
10318	0010318000	1.87	01-019	
10318	0010318200	1.87	01-019	
10318	0210318440	1.87	01-019	
10319	0010319001	2.12	02-009	-a
10319	0010319201	2.12	02-009	-a
10319	0210319401	2.12	02-009	-a
10320	0010320000	1.103	01-047	
10320	0010320200	1.103	01-047	
10320	0210320440	1.103	01-047	
10322	0010322000	1.102	01-046	
10322	0010322200	1.102	01-046	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
10322	0210322440	1.102	01-046	
10326	0010326001	2.12	02-009	-a
10326	0010326201	2.12	02-009	-a
10326	0210326401	2.12	02-009	-a
10327	0010327001	7.13	07-010	-a
10327	0010327201	7.13	07-010	-a
10327	0110327001	7.13	07-010	-a
10327	0110327201	7.13	07-010	-a
10331	0010331040	7.35	07-048	
10331	0010331200	7.35	07-048	
10331	0210331200	7.35	07-048	
10331	0210331440	7.35	07-048	
10335	0010335000	1.86	01-018	
10335	0010335200	1.86	01-018	
10335	0210335440	1.86	01-018	
10336	0010336001	7.13	07-010	-a
10336	0010336201	7.13	07-010	-a
10336	0110336001	7.13	07-010	-a
10336	0110336201	7.13	07-010	-a
10337	0010337001	1.84	01-014	
10337	0010337201	1.84	01-014	
10338	0010338000	1.100	01-042	
10338	0010338200	1.100	01-042	
10338	0210338440	1.100	01-042	
10339	0010339001	2.34	02-026	
10339	0010339201	2.34	02-026	
10339	0210339401	2.34	02-026	
10340	0010340000	1.105	01-051	
10340	0010340200	1.105	01-051	
10346	0010346000	1.91	01-027	
10346	0010346200	1.91	01-027	
10347	0210347440	3.27	03-046	
10348	0210348440	3.26	03-043	
10349	0210349440	3.27	03-046	
10350	0210350440	3.27	03-046	
10351	0210351440	3.16	03-024	
10352	0010352040	7.30	07-039	
10352	0010352200	7.30	07-039	
10357	0010357000	1.91	01-028	
10357	0010357200	1.91	01-028	
10357	0210357440	1.91	01-028	
10360	0210360440	3.20	03-032	
10361	0210361440	3.22	03-036	
10362	0010362000	1.100	01-042	
10362	0010362200	1.100	01-042	
10362	0210362440	1.100	01-042	
10363	0010363000	1.100	01-042	
10363	0010363200	1.100	01-042	
10363	0210363440	1.100	01-042	
10364	0010364000	1.93	01-031	
10364	0010364200	1.93	01-031	
10364	0210364440	1.93	01-031	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
10365	0210365440	3.6	03-004	
10368	0210368440	3.19	03-030	
10369	0010369040	7.34	07-047	
10369	0010369200	7.34	07-047	
10369	0210369200	7.34	07-047	
10369	0210369440	7.34	07-047	
10372	0010372001	2.37	02-001	
10372	0010372201	2.37	02-001	
10372	0210372401	2.37	02-001	
10373	0010373000	1.93	01-031	
10373	0010373200	1.93	01-031	
10373	0210373440	1.93	01-031	
10375	0010375001	1.82	01-013	-a
10375	0010375201	1.82	01-013	-a
10375	0110375001	1.82	01-013	-a
10375	0110375201	1.82	01-013	-a
10376	0010376001	1.75	01-006	
10376	0010376201	1.75	01-006	
10376	0010376301	1.75	01-006	
10376	0110376001	1.75	01-006	
10376	0110376201	1.75	01-006	
10376	0110376301	1.75	01-006	
10376	0210376401	1.75	01-006	
10378	0010378000	1.102	01-046	
10378	0010378200	1.102	01-046	
10378	0210378440	1.102	01-046	
10380	0210380440	3.9	03-010	
10381	0010381001	1.76	01-007	
10381	0010381201	1.76	01-007	
10381	0010381301	1.76	01-007	
10381	0110381001	1.76	01-007	
10381	0110381201	1.76	01-007	
10381	0110381301	1.76	01-007	
10381	0210381401	1.76	01-007	
10382	0010382000	1.103	01-048	
10382	0010382200	1.103	01-048	
10382	0210382440	1.103	01-048	
10385	0010385000	1.100	01-042	
10385	0010385200	1.100	01-042	
10385	0210385440	1.100	01-042	
10386	0010386000	1.111	01-059	
10386	0010386200	1.111	01-059	
10386	0210386440	1.111	01-059	
10387	0010387040	7.35	07-048	
10387	0010387200	7.35	07-048	
10387	0210387200	7.35	07-048	
10387	0210387440	7.35	07-048	
10391	0210391460	3.14	03-020	
10392	0210392401	3.25	03-042	
10393	0210393401	3.25	03-041	
10394	0010394000	1.99	01-041	
10394	0010394200	1.99	01-041	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
10394	0210394440	1.99	01-041	
10396	0010396000	1.97	01-038	-b
10396	0010396200	1.97	01-038	-b
10396	0210396440	1.97	01-038	-b
10397	0010397000	1.109	01-057	-a
10397	0010397200	1.109	01-057	-a
10397	0210397440	1.109	01-057	-a
10399	0210399440	3.7	03-006	
10400	0010400000	1.127	01-088	
10400	0010400200	1.127	01-088	
10400	0210400440	1.127	01-088	
10402	0010402001	2.18	02-012	-d
10402	0010402201	2.18	02-012	-d
10402	0210402401	2.18	02-012	-d
10407	0210407440	3.8	03-007	
10408	0210408440	3.22	03-036	
10409	0010409001	1.85	01-017	
10409	0010409101	1.85	01-017	
10409	0010409201	1.85	01-017	
10410	0010410000	1.106	01-053	
10410	0010410200	1.106	01-053	
10410	0210410440	1.106	01-053	
10411	0010411000	1.94	01-032	
10411	0010411200	1.94	01-032	
10411	0210411440	1.94	01-032	
10412	0010412000	1.128	01-089	
10412	0010412200	1.128	01-089	
10412	0210412440	1.128	01-089	
10413	0010413000	1.99	01-041	
10413	0010413200	1.99	01-041	
10413	0210413440	1.99	01-041	
10414	0210414440	3.6	03-003	
10415	0010415001	2.24	02-013	-f
10415	0010415201	2.24	02-013	-f
10415	0210415401	2.24	02-013	-f
10417	0210417440	3.12	03-015	
10418	0010418000	1.95	01-034	
10418	0010418200	1.95	01-034	
10418	0210418440	1.95	01-034	
10420	0010420000	1.33	01-030	
10420	0010420200	1.33	01-030	
10420	0210420000	1.33	01-030	
10422	0010422001	1.124	01-082	
10422	0010422201	1.124	01-082	
10423	0010423001	1.126	01-086	
10423	0010423201	1.126	01-086	
10424	0010424000	1.93	01-031	
10424	0010424200	1.93	01-031	
10424	0210424440	1.93	01-031	
10425	0010425001	2.23	02-013	-e
10425	0010425201	2.23	02-013	-e
10425	0210425121	2.23	02-013	-e

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
10427	0010427001	2.12	02-009	-a
10427	0010427201	2.12	02-009	-a
10427	0210427401	2.12	02-009	-a
10430	0210430440	3.26	03-044	
10431	0010431001	7.10	07-005	
10431	0010431201	7.10	07-005	
10431	0110431001	7.10	07-005	
10431	0110431201	7.10	07-005	
10432	0010432001	2.23	02-013	-e
10432	0010432201	2.23	02-013	-e
10432	0210432401	2.23	02-013	-e
10433	0010433040	7.34	07-047	
10433	0010433200	7.34	07-047	
10433	0210433200	7.34	07-047	
10433	0210433440	7.34	07-047	
10434	0010434000	1.111	01-059	
10434	0010434200	1.111	01-059	
10434	0210434440	1.111	01-059	
10435	0210435440	3.13	03-017	
10436	0010436001	2.30	02-022	
10436	0010436201	2.30	02-022	
10436	0210436401	2.30	02-022	
10437	0010437040	7.35	07-048	
10437	0010437200	7.35	07-048	
10437	0210437200	7.35	07-048	
10437	0210437440	7.35	07-048	
10438	0010438000	1.100	01-042	
10438	0010438200	1.100	01-042	
10438	0210438440	1.100	01-042	
10441	0210441460	1.126	01-087	
10442	0010442000	1.56	01-017	
10442	0010442200	1.56	01-017	
10443	0010443000	1.100	01-042	
10443	0010443200	1.100	01-042	
10443	0210443440	1.100	01-042	
10446	0010446001	2.29	02-021	
10446	0010446201	2.29	02-021	
10446	0210446401	2.29	02-021	
10447	0010447001	2.30	02-022	
10447	0010447201	2.30	02-022	
10447	0210447401	2.30	02-022	
10448	0210448440	3.17	03-026	
10449	0210449440	1.30	01-024	
10451	0010451001	1.84	01-015	
10451	0010451201	1.84	01-015	
10452	0010452000	1.97	01-038	
10452	0010452200	1.97	01-038	
10452	0210452440	1.97	01-038	
10453	0010453000	1.111	01-059	
10453	0010453200	1.111	01-059	
10453	0210453440	1.111	01-059	
10454	0210454440	1.115	01-067	
10455	0010455001	2.41	02-006	
10455	0010455201	2.41	02-006	
10455	0210455401	2.41	02-006	
10456	0010456001	2.23	02-013	-e
10456	0010456201	2.23	02-013	-e
10456	0210456401	2.23	02-013	-e
10458	0010458001	2.15	02-012	-a
10458	0010458201	2.15	02-012	-a
10458	0210458401	2.15	02-012	-a
10459	0010459001	2.30	02-022	
10459	0010459201	2.30	02-022	
10459	0210459401	2.30	02-022	
10461	0010461001	2.30	02-022	
10461	0010461201	2.30	02-022	
10461	0210461401	2.30	02-022	
10462	0010462001	7.25	07-030	
10462	0010462201	7.25	07-030	
10462	0110462001	7.25	07-030	
10462	0110462201	7.25	07-030	
10463	0010463001	2.37	02-001	
10463	0010463201	2.37	02-001	
10463	0210463401	2.37	02-001	
10465	0010465000	1.118	01-071	
10465	0010465200	1.118	01-071	
10466	0010466000	1.99	01-041	
10466	0010466200	1.99	01-041	
10466	0210466440	1.99	01-041	
10467	0010467000	1.88	01-022	
10467	0010467200	1.88	01-022	
10467	0210467440	1.88	01-022	
10468	0010468000	1.111	01-059	
10468	0010468200	1.111	01-059	
10468	0210468440	1.111	01-059	
10469	0010469001	1.85	01-017	
10469	0010469101	1.85	01-017	
10469	0010469201	1.85	01-017	
10470	0010470040	7.36	07-049	
10470	0010470200	7.36	07-049	
10471	0010471001	2.13	02-009	-a
10471	0010471201	2.13	02-009	-a
10471	0210471401	2.13	02-009	-a
10473	0010473000	1.112	01-061	
10473	0010473200	1.112	01-061	
10473	0210473440	1.112	01-061	
10474	0010474000	1.128	01-089	
10474	0010474200	1.128	01-089	
10474	0210474440	1.128	01-089	
10475	0010475000	1.118	01-071	
10475	0010475200	1.118	01-071	
10476	0210476440	3.10	03-011	
10477	0010477001	1.71	01-001	-b
10477	0010477201	1.71	01-001	-b
10477	0010477301	1.71	01-001	-b
10477	0110477001	1.71	01-001	-b
10477	0110477201	1.71	01-001	-b
10477	0110477301	1.71	01-001	-b
10477	0110477401	1.71	01-001	-b
10477	0210477401	1.71	01-001	-b
10479	0010479000	1.118	01-071	
10479	0010479200	1.118	01-071	
10480	0010480001	2.31	02-023	-a
10480	0010480201	2.31	02-023	-a
10480	0210480401	2.31	02-023	-a
10481	0010481000	1.109	01-057	-a
10481	0010481200	1.109	01-057	-a
10481	0210481440	1.109	01-057	-a
10482	0010482001	1.10	01-001	-d
10482	0010482201	1.10	01-001	-d
10482	0010482301	1.10	01-001	-d
10482	0010482401	1.10	01-001	-d
10482	0010482501	1.10	01-001	-d
10482	0110482001	1.10	01-001	-d
10482	0110482201	1.10	01-001	-d
10482	0110482301	1.10	01-001	-d
10482	0110482401	1.10	01-001	-d
10482	0110482501	1.10	01-001	-d
10482	0210482401	1.10	01-001	-d
10482	0910482001	1.10	01-001	-d
10483	0010483000	1.56	01-017	
10483	0010483200	1.56	01-017	
10484	0210484401	3.24	03-040	
10486	0010486000	1.86	01-018	
10486	0010486200	1.86	01-018	
10486	0210486440	1.86	01-018	
10487	0010487000	1.86	01-018	
10487	0010487200	1.86	01-018	
10487	0210487440	1.86	01-018	
10488	0010488000	1.97	01-038	
10488	0010488200	1.97	01-038	
10488	0210488440	1.97	01-038	
10489	0010489000	1.100	01-042	
10489	0010489200	1.100	01-042	
10489	0210489440	1.100	01-042	
10490	0010490000	1.50	01-011	
10490	0010490200	1.50	01-011	
10490	0210490440	1.50	01-011	
10491	0010491000	1.50	01-011	
10491	0010491200	1.50	01-011	
10491	0210491440	1.50	01-011	
10492	0010492000	1.50	01-011	
10492	0010492200	1.50	01-011	
10492	0210492440	1.50	01-011	
10493	0010493000	1.50	01-011	
10493	0010493200	1.50	01-011	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
10493	0210493440	1.50	01-011	
10494	0010494000	1.50	01-011	
10494	0010494200	1.50	01-011	
10494	0210494440	1.50	01-011	
10495	0010495000	1.51	01-012	
10495	0010495200	1.51	01-012	
10495	0210495440	1.51	01-012	
10496	0010496000	1.51	01-012	
10496	0010496200	1.51	01-012	
10496	0210496440	1.51	01-012	
10497	0010497000	1.51	01-012	
10497	0010497200	1.51	01-012	
10497	0210497440	1.51	01-012	
10498	0010498000	1.51	01-012	
10498	0010498200	1.51	01-012	
10498	0210498440	1.51	01-012	
10499	0010499000	1.51	01-012	
10499	0010499200	1.51	01-012	
10499	0210499440	1.51	01-012	
10500	0010500000	1.52	01-013	
10500	0010500200	1.52	01-013	
10500	0210500440	1.52	01-013	
10501	0010501000	1.52	01-013	
10501	0010501200	1.52	01-013	
10501	0210501440	1.52	01-013	
10502	0010502000	1.52	01-013	
10502	0010502200	1.52	01-013	
10502	0210502440	1.52	01-013	
10503	0010503000	1.52	01-013	
10503	0010503200	1.52	01-013	
10503	0210503440	1.52	01-013	
10504	0010504000	1.52	01-013	
10504	0010504200	1.52	01-013	
10504	0210504440	1.52	01-013	
10505	0010505000	1.50	01-011	
10505	0010505200	1.50	01-011	
10505	0210505440	1.50	01-011	
10506	0010506000	1.50	01-011	
10506	0010506200	1.50	01-011	
10506	0210506440	1.50	01-011	
10507	0010507000	1.50	01-011	
10507	0010507200	1.50	01-011	
10507	0210507440	1.50	01-011	
10508	0010508000	1.50	01-011	
10508	0010508200	1.50	01-011	
10508	0210508440	1.50	01-011	
10509	0010509000	1.50	01-011	
10509	0010509200	1.50	01-011	
10509	0210509440	1.50	01-011	
10510	0010510000	1.51	01-012	
10510	0010510200	1.51	01-012	
10510	0210510440	1.51	01-012	
10511	0010511000	1.51	01-012	
10511	0010511200	1.51	01-012	
10511	0210511440	1.51	01-012	
10512	0010512000	1.51	01-012	
10512	0010512200	1.51	01-012	
10512	0210512440	1.51	01-012	
10513	0010513000	1.51	01-012	
10513	0010513200	1.51	01-012	
10513	0210513440	1.51	01-012	
10514	0010514000	1.51	01-012	
10514	0010514200	1.51	01-012	
10514	0210514440	1.51	01-012	
10515	0010515000	1.52	01-013	
10515	0010515200	1.52	01-013	
10515	0210515440	1.52	01-013	
10516	0010516000	1.52	01-013	
10516	0010516200	1.52	01-013	
10516	0210516440	1.52	01-013	
10517	0010517000	1.52	01-013	
10517	0010517200	1.52	01-013	
10517	0210517440	1.52	01-013	
10518	0010518000	1.52	01-013	
10518	0010518200	1.52	01-013	
10518	0210518440	1.52	01-013	
10519	0010519000	1.52	01-013	
10519	0010519200	1.52	01-013	
10519	0210519440	1.52	01-013	
10520	0010520000	1.53	01-014	
10520	0010520200	1.53	01-014	
10520	0210520440	1.53	01-014	
10521	0010521000	1.53	01-014	
10521	0010521200	1.53	01-014	
10521	0210521440	1.53	01-014	
10522	0010522000	1.53	01-014	
10522	0010522200	1.53	01-014	
10522	0210522440	1.53	01-014	
10523	0010523000	1.53	01-014	
10523	0010523200	1.53	01-014	
10523	0210523440	1.53	01-014	
10524	0010524000	1.53	01-014	
10524	0010524200	1.53	01-014	
10524	0210524440	1.53	01-014	
10525	0010525000	1.54	01-015	
10525	0010525200	1.54	01-015	
10525	0210525440	1.54	01-015	
10526	0010526000	1.54	01-015	
10526	0010526200	1.54	01-015	
10526	0210526440	1.54	01-015	
10527	0010527000	1.54	01-015	
10527	0010527200	1.54	01-015	
10527	0210527440	1.54	01-015	
10528	0010528000	1.54	01-015	
10528	0010528200	1.54	01-015	
10528	0210528440	1.54	01-015	
10529	0010529000	1.54	01-015	
10529	0010529200	1.54	01-015	
10529	0210529440	1.54	01-015	
10530	0010530000	1.55	01-016	
10530	0010530200	1.55	01-016	
10530	0210530440	1.55	01-016	
10531	0010531000	1.55	01-016	
10531	0010531200	1.55	01-016	
10531	0210531440	1.55	01-016	
10532	0010532000	1.55	01-016	
10532	0010532200	1.55	01-016	
10532	0210532440	1.55	01-016	
10533	0010533000	1.55	01-016	
10533	0010533200	1.55	01-016	
10533	0210533440	1.55	01-016	
10534	0010534000	1.55	01-016	
10534	0010534200	1.55	01-016	
10534	0210534440	1.55	01-016	
10535	0010535000	1.53	01-014	
10535	0010535200	1.53	01-014	
10535	0210535440	1.53	01-014	
10536	0010536000	1.53	01-014	
10536	0010536200	1.53	01-014	
10536	0210536440	1.53	01-014	
10537	0010537000	1.53	01-014	
10537	0010537200	1.53	01-014	
10537	0210537440	1.53	01-014	
10538	0010538000	1.53	01-014	
10538	0010538200	1.53	01-014	
10538	0210538440	1.53	01-014	
10539	0010539000	1.53	01-014	
10539	0010539200	1.53	01-014	
10539	0210539440	1.53	01-014	
10540	0010540000	1.54	01-015	
10540	0010540200	1.54	01-015	
10540	0210540440	1.54	01-015	
10541	0010541000	1.54	01-015	
10541	0010541200	1.54	01-015	
10541	0210541440	1.54	01-015	
10542	0010542000	1.54	01-015	
10542	0010542200	1.54	01-015	
10542	0210542440	1.54	01-015	
10543	0010543000	1.54	01-015	
10543	0010543200	1.54	01-015	
10543	0210543440	1.54	01-015	
10544	0010544000	1.54	01-015	
10544	0010544200	1.54	01-015	
10544	0210544440	1.54	01-015	
10545	0010545000	1.55	01-016	
10545	0010545200	1.55	01-016	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
10545	0210545440	1.55	01-016	
10546	0010546000	1.55	01-016	
10546	0010546200	1.55	01-016	
10546	0210546440	1.55	01-016	
10547	0010547000	1.55	01-016	
10547	0010547200	1.55	01-016	
10547	0210547440	1.55	01-016	
10548	0010548000	1.55	01-016	
10548	0010548200	1.55	01-016	
10548	0210548440	1.55	01-016	
10549	0010549000	1.55	01-016	
10549	0010549200	1.55	01-016	
10549	0210549440	1.55	01-016	
10550	0010550000	1.108	01-056	
10550	0010550200	1.108	01-056	
10550	0210550440	1.108	01-056	
10551	0010551000	1.108	01-056	
10551	0010551200	1.108	01-056	
10551	0210551440	1.108	01-056	
10552	0010552000	1.108	01-056	
10552	0010552200	1.108	01-056	
10552	0210552440	1.108	01-056	
10553	0010553000	1.108	01-056	
10553	0010553200	1.108	01-056	
10553	0210553440	1.108	01-056	
10554	0010554000	1.109	01-057	-a
10554	0010554200	1.109	01-057	-a
10554	0210554440	1.109	01-057	-a
10555	0010555000	1.109	01-057	-a
10555	0010555200	1.109	01-057	-a
10555	0210555440	1.109	01-057	-a
10556	0010556000	1.109	01-057	-a
10556	0010556200	1.109	01-057	-a
10556	0210556440	1.109	01-057	-a
10557	0210557440	3.24	03-039	
10558	0010558001	2.12	02-009	-a
10558	0010558201	2.12	02-009	-a
10558	0210558401	2.12	02-009	-a
10559	0010559001	2.12	02-009	-a
10559	0010559201	2.12	02-009	-a
10559	0210559401	2.12	02-009	-a
10560	0010560001	2.16	02-012	-b
10560	0010560201	2.16	02-012	-b
10560	0210560401	2.16	02-012	-b
10561	0010561001	2.22	02-013	-d
10561	0010561201	2.22	02-013	-d
10561	0210561401	2.22	02-013	-d
10562	0010562001	2.15	02-012	-a
10562	0010562201	2.15	02-012	-a
10562	0210562401	2.15	02-012	-a
10563	0010563001	2.21	02-013	-c
10563	0010563201	2.21	02-013	-c

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
10563	0210563401	2.21	02-013	-c
10564	0010564001	2.21	02-013	-c
10564	0010564201	2.21	02-013	-c
10564	0210564401	2.21	02-013	-c
10565	0010565001	2.21	02-013	-c
10565	0010565201	2.21	02-013	-c
10565	0210565401	2.21	02-013	-c
10566	0010566001	2.21	02-013	-c
10566	0010566201	2.21	02-013	-c
10566	0210566401	2.21	02-013	-c
10567	0010567001	2.21	02-013	-c
10567	0010567201	2.21	02-013	-c
10567	0210567401	2.21	02-013	-c
10568	0010568001	2.21	02-013	-c
10568	0010568201	2.21	02-013	-c
10568	0210568401	2.21	02-013	-c
10569	0010569001	2.22	02-013	-d
10569	0010569201	2.22	02-013	-d
10569	0210569401	2.22	02-013	-d
10570	0010570001	2.22	02-013	-d
10570	0010570201	2.22	02-013	-d
10570	0210570401	2.22	02-013	-d
10571	0010571001	2.23	02-013	-e
10571	0010571201	2.23	02-013	-e
10571	0210571401	2.23	02-013	-e
10572	0010572001	2.22	02-013	-d
10572	0010572201	2.22	02-013	-d
10572	0210572401	2.22	02-013	-d
10573	0010573001	7.20	07-020	
10573	0010573201	7.20	07-020	
10573	0110573001	7.20	07-020	
10573	0110573201	7.20	07-020	
10574	0010574001	2.22	02-013	-d
10574	0010574201	2.22	02-013	-d
10574	0210574401	2.22	02-013	-d
10575	0010575001	2.23	02-013	-e
10575	0010575201	2.23	02-013	-e
10575	0210575401	2.23	02-013	-e
10576	0010576001	2.23	02-013	-e
10576	0010576201	2.23	02-013	-e
10576	0210576401	2.23	02-013	-e
10577	0010577001	2.23	02-013	-e
10577	0010577201	2.23	02-013	-e
10577	0210577401	2.23	02-013	-e
10578	0010578001	2.23	02-013	-e
10578	0010578201	2.23	02-013	-e
10578	0210578401	2.23	02-013	-e
10579	0010579001	2.31	02-023	-a
10579	0010579201	2.31	02-023	-a
10579	0210579401	2.31	02-023	-a
10580	0010580001	2.31	02-023	-a
10580	0010580201	2.31	02-023	-a

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
10580	0210580401	2.31	02-023	-a
10581	0010581001	2.31	02-023	-a
10581	0010581201	2.31	02-023	-a
10581	0210581401	2.31	02-023	-a
10582	0010582001	2.31	02-023	-a
10582	0010582201	2.31	02-023	-a
10582	0210582401	2.31	02-023	-a
10583	0010583001	7.11	07-007	
10583	0010583201	7.11	07-007	
10583	0110583001	7.11	07-007	
10583	0110583201	7.11	07-007	
10585	0010585001	1.42	01-001	-b
10585	0010585201	1.42	01-001	-b
10585	0010585301	1.42	01-001	-b
10585	0110585001	1.42	01-001	-b
10585	0110585201	1.42	01-001	-b
10585	0110585301	1.42	01-001	-b
10585	0210585401	1.42	01-001	-b
10585	0910585001	1.42	01-001	-b
10586	0010586001	1.42	01-001	-b
10586	0010586201	1.42	01-001	-b
10586	0010586301	1.42	01-001	-b
10586	0110586001	1.42	01-001	-b
10586	0110586201	1.42	01-001	-b
10586	0110586301	1.42	01-001	-b
10586	0210586401	1.42	01-001	-b
10586	0910586001	1.42	01-001	-b
10587	0010587001	1.42	01-001	-b
10587	0010587201	1.42	01-001	-b
10587	0010587301	1.42	01-001	-b
10587	0110587001	1.42	01-001	-b
10587	0110587201	1.42	01-001	-b
10587	0110587301	1.42	01-001	-b
10587	0210587401	1.42	01-001	-b
10587	0910587001	1.42	01-001	-b
10588	0010588001	2.10	02-007	
10588	0010588201	2.10	02-007	
10588	0210588401	2.10	02-007	
10589	0010589001	2.10	02-007	
10589	0010589201	2.10	02-007	
10589	0210589401	2.10	02-007	
10590	0010590001	2.10	02-007	
10590	0010590201	2.10	02-007	
10590	0210590401	2.10	02-007	
10591	0010591001	7.6	07-001	-b
10591	0010591201	7.6	07-001	-b
10591	0110591001	7.6	07-001	-b
10591	0110591201	7.6	07-001	-b
10592	0010592001	7.5	07-001	-a
10592	0010592201	7.5	07-001	-a
10592	0110592001	7.5	07-001	-a
10592	0110592201	7.5	07-001	-a

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
10593	0010593001	2.31	02-023	-a
10593	0010593201	2.31	02-023	-a
10593	0210593401	2.31	02-023	-a
10594	0010594040	7.36	07-049	
10594	0010594200	7.36	07-049	
10595	0010595001	2.33	02-025	
10595	0010595201	2.33	02-025	
10595	0210595401	2.33	02-025	
10596	0010596001	2.12	02-009	-a
10596	0010596201	2.12	02-009	-a
10596	0210596401	2.12	02-009	-a
10597	0010597001	2.13	02-009	-a
10597	0010597201	2.13	02-009	-a
10597	0210597401	2.13	02-009	-a
10598	0010598001	7.24	07-027	
10598	0010598201	7.24	07-027	
10599	0010599000	1.128	01-089	
10599	0010599200	1.128	01-089	
10599	0210599440	1.128	01-089	
10600	0010600001	2.10	02-007	
10600	0010600201	2.10	02-007	
10600	0210600401	2.10	02-007	
10601	0010601001	1.48	01-008	
10601	0010601201	1.48	01-008	
10602	0010602001	2.38	02-003	
10602	0010602201	2.38	02-003	
10602	0210602401	2.38	02-003	
10603	0010603040	7.34	07-047	
10603	0010603200	7.34	07-047	
10603	0210603200	7.34	07-047	
10603	0210603440	7.34	07-047	
10606	0010606001	2.24	02-013	-f
10606	0010606201	2.24	02-013	-f
10606	0210606401	2.24	02-013	-f
10607	0010607001	1.48	01-008	
10607	0010607201	1.48	01-008	
10608	0210608440	3.11	03-014	
10609	0010609001	2.10	02-007	
10609	0010609201	2.10	02-007	
10609	0210609401	2.10	02-007	
10610	0010610000	1.33	01-030	
10610	0010610200	1.33	01-030	
10610	0210610000	1.33	01-030	
10611	0010611001	2.15	02-012	-a
10611	0010611201	2.15	02-012	-a
10611	0210611401	2.15	02-012	-a
10612	0010612000	1.89	01-023	
10612	0010612200	1.89	01-023	
10612	0210612440	1.89	01-023	
10613	0010613001	7.7	07-002	
10613	0010613201	7.7	07-002	
10613	0110613001	7.7	07-002	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
10613	0110613201	7.7	07-002	
10614	0010614001	7.7	07-003	
10614	0010614201	7.7	07-003	
10614	0110614001	7.7	07-003	
10614	0110614201	7.7	07-003	
10615	0010615000	1.127	01-088	
10615	0010615200	1.127	01-088	
10615	0210615440	1.127	01-088	
10616	0010616001	1.71	01-001	-b
10616	0010616201	1.71	01-001	-b
10616	0010616301	1.71	01-001	-b
10616	0110616001	1.71	01-001	-b
10616	0110616201	1.71	01-001	-b
10616	0110616301	1.71	01-001	-b
10617	0010617000	1.113	01-062	
10617	0010617200	1.113	01-062	
10617	0210617440	1.113	01-062	
10618	0010618001	1.46	01-006	
10618	0010618201	1.46	01-006	
10618	0010618301	1.46	01-006	
10618	0110618001	1.46	01-006	
10618	0110618201	1.46	01-006	
10618	0110618301	1.46	01-006	
10618	0210618401	1.46	01-006	
10618	0910618001	1.46	01-006	
10620	0210620440	3.27	03-046	
10621	0010621000	1.100	01-042	
10621	0010621200	1.100	01-042	
10621	0210621440	1.100	01-042	
10622	0010622001	2.41	02-006	
10622	0010622201	2.41	02-006	
10622	0210622401	2.41	02-006	
10623	0010623001	2.41	02-006	
10623	0010623201	2.41	02-006	
10623	0210623401	2.41	02-006	
10624	0010624201	6.7	06-002	
10624	0110624201	6.7	06-002	
10625	0010625001	7.24	07-028	
10625	0010625201	7.24	07-028	
10626	0010626201	6.6	06-001	
10626	0110626201	6.6	06-001	
10627	0010627001	7.9	07-004	-b
10627	0010627201	7.9	07-004	-b
10628	0010628001	7.8	07-004	-a
10628	0010628201	7.8	07-004	-a
10628	0110628001	7.8	07-004	-a
10628	0110628201	7.8	07-004	-a
10629	0010629001	1.46	01-006	
10629	0010629201	1.46	01-006	
10629	0010629301	1.46	01-006	
10629	0110629001	1.46	01-006	
10629	0110629201	1.46	01-006	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
10629	0110629301	1.46	01-006	
10629	0210629401	1.46	01-006	
10629	0910629001	1.46	01-006	
10630	0010630001	7.19	07-018	
10630	0010630201	7.19	07-018	
10630	0110630001	7.19	07-018	
10630	0110630201	7.19	07-018	
10631	0010631001	7.16	07-013	
10631	0010631201	7.16	07-013	
10631	0110631001	7.16	07-013	
10631	0110631201	7.16	07-013	
10632	0010632001	7.20	07-019	
10632	0110632001	7.20	07-019	
10632	0110632201	7.20	07-019	
10633	0010633001	1.24	01-014	
10633	0010633201	1.24	01-014	
10634	0210634200	1.30	01-024	
10634	0210634440	1.30	01-024	
10635	0010635001	2.35	02-027	
10635	0010635201	2.35	02-027	
10635	0210635401	2.35	02-027	
10636	0210636440	3.20	03-031	
10637	0010637001	7.5	07-001	-a
10637	0010637201	7.5	07-001	-a
10637	0110637001	7.5	07-001	-a
10637	0110637201	7.5	07-001	-a
10638	0010638001	1.124	01-082	
10638	0010638201	1.124	01-082	
10639	0010639001	1.16	01-005	
10639	0010639201	1.16	01-005	
10639	0010639401	1.16	01-005	
10640	0010640001	1.16	01-005	
10640	0010640201	1.16	01-005	
10640	0010640401	1.16	01-005	
10641	0010641001	2.38	02-002	
10641	0010641201	2.38	02-002	
10641	0210641401	2.38	02-002	
10642	0010642001	2.38	02-002	
10642	0010642201	2.38	02-002	
10642	0210642401	2.38	02-002	
10643	0010643001	7.10	07-006	
10643	0010643201	7.10	07-006	
10643	0110643001	7.10	07-006	
10643	0110643201	7.10	07-006	
10644	0010644001	1.9	01-001	-c
10644	0010644201	1.9	01-001	-c
10644	0010644301	1.9	01-001	-c
10644	0010644401	1.9	01-001	-c
10644	0010644501	1.9	01-001	-c
10644	0110644001	1.9	01-001	-c
10644	0110644201	1.9	01-001	-c
10644	0110644301	1.9	01-001	-c

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
10644	0110644401	1.9	01-001	-c
10644	0110644501	1.9	01-001	-c
10644	0210644401	1.9	01-001	-c
10644	0910644001	1.9	01-001	-c
10645	0210645440	3.7	03-005	
10646	0010646000	1.96	01-037	
10646	0010646260	1.96	01-037	
10646	0010646300	1.96	01-037	
10647	0010647001	7.26	07-031	
10647	0010647201	7.26	07-031	
10648	0010648001	7.21	07-022	
10648	0010648201	7.21	07-022	
10649	0010649001	2.16	02-012	-b
10649	0010649201	2.16	02-012	-b
10649	0210649401	2.16	02-012	-b
10650	0010650001	2.17	02-012	-c
10650	0010650201	2.17	02-012	-c
10650	0210650401	2.17	02-012	-c
10651	0010651001	2.17	02-012	-c
10651	0010651201	2.17	02-012	-c
10651	0210651401	2.17	02-012	-c
10652	0010652001	2.17	02-012	-c
10652	0010652201	2.17	02-012	-c
10652	0210652401	2.17	02-012	-c
10653	0010653001	2.17	02-012	-c
10653	0010653201	2.17	02-012	-c
10653	0210653401	2.17	02-012	-c
10654	0010654001	2.17	02-012	-c
10654	0010654201	2.17	02-012	-c
10654	0210654401	2.17	02-012	-c
10655	0010655001	2.17	02-012	-c
10655	0010655201	2.17	02-012	-c
10655	0210655401	2.17	02-012	-c
10656	0010656001	1.18	01-007	
10656	0010656201	1.18	01-007	
10656	0010656401	1.18	01-007	
10656	0110656001	1.18	01-007	
10656	0110656201	1.18	01-007	
10656	0910656001	1.18	01-007	
10657	0010657001	2.40	02-005	
10657	0010657201	2.40	02-005	
10657	0210657401	2.40	02-005	
10658	0210658250	1.30	01-025	
10659	0010659000	1.102	01-045	
10659	0010659200	1.102	01-045	
10660	0010660001	7.6	07-001	-b
10660	0010660201	7.6	07-001	-b
10660	0110660001	7.6	07-001	-b
10660	0110660201	7.6	07-001	-b
10661	0010661001	7.6	07-001	-b
10661	0010661201	7.6	07-001	-b
10661	0010661271	7.6	07-001	-b

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
10661	0110661001	7.6	07-001	-b
10661	0110661201	7.6	07-001	-b
10662	0010662001	1.9	01-001	-c
10662	0010662201	1.9	01-001	-c
10662	0010662301	1.9	01-001	-c
10662	0010662401	1.9	01-001	-c
10662	0010662501	1.9	01-001	-c
10662	0110662001	1.9	01-001	-c
10662	0110662201	1.9	01-001	-c
10662	0110662301	1.9	01-001	-c
10662	0110662401	1.9	01-001	-c
10662	0110662501	1.9	01-001	-c
10662	0210662401	1.9	01-001	-c
10662	0910662001	1.9	01-001	-c
10663	0010663001	2.24	02-013	-f
10663	0010663201	2.24	02-013	-f
10663	0210663401	2.24	02-013	-f
10664	0010664001	2.24	02-013	-f
10664	0010664201	2.24	02-013	-f
10664	0210664401	2.24	02-013	-f
10665	0010665001	2.15	02-012	-a
10665	0010665201	2.15	02-012	-a
10665	0210665401	2.15	02-012	-a
10666	0010666001	2.15	02-012	-a
10666	0010666201	2.15	02-012	-a
10666	0210666401	2.15	02-012	-a
10667	0010667001	2.15	02-012	-a
10667	0010667201	2.15	02-012	-a
10667	0210667401	2.15	02-012	-a
10668	0010668001	2.15	02-012	-a
10668	0010668201	2.15	02-012	-a
10668	0210668401	2.15	02-012	-a
10669	0010669001	2.15	02-012	-a
10669	0010669201	2.15	02-012	-a
10669	0210669401	2.15	02-012	-a
10670	0010670001	2.34	02-026	
10670	0010670201	2.34	02-026	
10670	0210670401	2.34	02-026	
10672	0010672001	1.12	01-001	-f
10672	0010672201	1.12	01-001	-f
10672	0010672301	1.12	01-001	-f
10672	0010672401	1.12	01-001	-f
10672	0010672501	1.12	01-001	-f
10672	0110672001	1.12	01-001	-f
10672	0110672201	1.12	01-001	-f
10672	0110672301	1.12	01-001	-f
10672	0110672401	1.12	01-001	-f
10672	0110672501	1.12	01-001	-f
10672	0210672401	1.12	01-001	-f
10672	0910672001	1.12	01-001	-f
10673	0010673001	7.23	07-025	
10673	0010673201	7.23	07-025	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
10674	0010674001	7.23	07-026	
10674	0010674201	7.23	07-026	
10675	0010675001	1.8	01-001	-b
10675	0010675201	1.8	01-001	-b
10675	0010675301	1.8	01-001	-b
10675	0010675401	1.8	01-001	-b
10675	0010675501	1.8	01-001	-b
10675	0110675001	1.8	01-001	-b
10675	0110675201	1.8	01-001	-b
10675	0110675301	1.8	01-001	-b
10675	0110675401	1.8	01-001	-b
10675	0110675501	1.8	01-001	-b
10675	0210675401	1.8	01-001	-b
10675	0910675001	1.8	01-001	-b
10676	0010676001	7.25	07-030	
10676	0010676201	7.25	07-030	
10676	0110676001	7.25	07-030	
10676	0110676201	7.25	07-030	
10681	0010681001	7.13	07-010	-a
10681	0010681201	7.13	07-010	-a
10681	0110681001	7.13	07-010	-a
10681	0110681201	7.13	07-010	-a
10682	0010682001	7.14	07-010	-b
10682	0010682201	7.14	07-010	-b
10682	0110682001	7.14	07-010	-b
10682	0110682201	7.14	07-010	-b
10683	0010683001	7.11	07-007	
10683	0010683201	7.11	07-007	
10683	0110683001	7.11	07-007	
10683	0110683201	7.11	07-007	
10687	0010687040	7.35	07-048	
10687	0010687200	7.35	07-048	
10687	0210687200	7.35	07-048	
10687	0210687440	7.35	07-048	
10689	0010689001	1.80	01-011	-a
10689	0010689201	1.80	01-011	-a
10689	0110689001	1.80	01-011	-a
10689	0110689201	1.80	01-011	-a
10691	0010691040	7.36	07-050	
10691	0010691210	7.36	07-050	
10692	0210692281	7.28	07-035	
10693	0010693001	2.30	02-022	
10693	0010693201	2.30	02-022	
10693	0210693401	2.30	02-022	
10694	0010694001	2.40	02-005	
10694	0010694201	2.40	02-005	
10694	0210694401	2.40	02-005	
10695	0010695000	1.31	01-027	
10695	0010695200	1.31	01-027	
10695	0210695000	1.31	01-027	
10696	0210696460	3.13	03-018	
10698	0010698000	1.101	01-043	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
10698	0010698200	1.101	01-043	
10698	0210698440	1.101	01-043	
10701	0010701000	1.90	01-026	
10701	0010701200	1.90	01-026	
10701	0210701440	1.90	01-026	
10703	0010703000	1.96	01-036	
10703	0010703260	1.96	01-036	
10703	0010703300	1.96	01-036	
10704	0210704440	3.9	03-009	
10705	0010705001	2.8	02-005	
10705	0010705201	2.8	02-005	
10705	0210705401	2.8	02-005	
10706	0010706001	2.5	02-002	
10706	0010706201	2.5	02-002	
10706	0210706401	2.5	02-002	
10708	0010708201	6.7	06-002	
10708	0110708201	6.7	06-002	
10709	0010709201	6.7	06-002	
10709	0110709201	6.7	06-002	
10711	0010711201	6.6	06-001	
10711	0110711201	6.6	06-001	
10713	0010713201	6.6	06-001	
10713	0110713201	6.6	06-001	
10714	0010714201	6.6	06-001	
10714	0110714201	6.6	06-001	
10716	0010716201	6.7	06-003	
10716	0110716201	6.7	06-003	
10718	0010718201	6.9	06-006	
10719	0010719201	6.9	06-006	
10720	0010720201	6.9	06-006	
10721	0010721201	6.9	06-006	
10722	0010722201	6.9	06-006	
10723	0010723201	6.9	06-006	
10724	0010724201	6.10	06-007	
10725	0010725201	6.10	06-007	
10726	0010726201	6.10	06-007	
10727	0010727201	6.10	06-007	
10728	0010728201	6.10	06-007	
10729	0010729201	6.10	06-007	
10730	0010730201	6.10	06-007	
10731	0010731201	6.10	06-007	
10732	0010732201	6.10	06-007	
10733	0010733201	6.10	06-007	
10734	0010734201	6.10	06-007	
10735	0010735201	6.10	06-007	
10736	0010736201	6.10	06-007	
10737	0010737001	1.21	01-011	-a
10737	0010737201	1.21	01-011	-a
10737	0010737301	1.21	01-011	-a
10737	0010737401	1.21	01-011	-a
10737	0010737501	1.21	01-011	-a
10737	0110737001	1.21	01-011	-a
10737	0110737201	1.21	01-011	-a
10737	0110737301	1.21	01-011	-a
10737	0110737501	1.21	01-011	-a
10738	0010738001	1.21	01-011	-a
10738	0010738201	1.21	01-011	-a
10738	0010738301	1.21	01-011	-a
10738	0010738401	1.21	01-011	-a
10738	0010738501	1.21	01-011	-a
10738	0110738001	1.21	01-011	-a
10738	0110738201	1.21	01-011	-a
10738	0110738301	1.21	01-011	-a
10738	0110738501	1.21	01-011	-a
10739	0210739460	3.13	03-018	
10740	0010740201	6.8	06-004	
10741	0010741201	6.8	06-005	
10742	0010742000	1.105	01-052	
10742	0010742200	1.105	01-052	
10742	0210742440	1.105	01-052	
10744	0010744201	6.9	06-006	
10745	0010745201	6.9	06-006	
10746	0010746040	7.34	07-047	
10746	0010746200	7.34	07-047	
10746	0210746200	7.34	07-047	
10746	0210746440	7.34	07-047	
10747	0010747001	1.78	01-009	
10747	0010747201	1.78	01-009	
10747	0110747001	1.78	01-009	
10747	0110747201	1.78	01-009	
10748	0010748000	1.127	01-088	
10748	0010748200	1.127	01-088	
10748	0210748440	1.127	01-088	
10749	0010749201	6.9	06-006	
10750	0010750201	6.9	06-006	
10751	0010751201	6.9	06-006	
10752	0010752201	6.9	06-006	
10753	0010753201	6.10	06-007	
10754	0010754201	6.10	06-007	
10755	0010755201	6.10	06-007	
10756	0010756201	6.10	06-007	
10757	0010757201	6.10	06-007	
10758	0010758201	6.10	06-007	
10759	0010759101	6.13	06-013	
10759	0010759201	6.13	06-013	
10759	0110759201	6.13	06-013	
10762	0010762001	1.85	01-017	
10762	0010762101	1.85	01-017	
10762	0010762201	1.85	01-017	
10763	0010763000	1.110	01-058	
10763	0010763200	1.110	01-058	
10763	0210763440	1.110	01-058	
10764	0010764001	2.42	02-007	
10764	0010764201	2.42	02-007	
10764	0210764401	2.42	02-007	
10765	0010765001	1.73	01-004	
10765	0010765201	1.73	01-004	
10765	0110765001	1.73	01-004	
10765	0110765201	1.73	01-004	
10765	0910765001	1.73	01-004	
10766	0010766001	1.78	01-009	
10766	0010766201	1.78	01-009	
10766	0110766001	1.78	01-009	
10766	0110766201	1.78	01-009	
10767	0010767000	1.74	01-005	
10767	0010767200	1.74	01-005	
10768	0010768000	1.116	01-068	
10768	0010768200	1.116	01-068	
10768	0210768440	1.116	01-068	
10769	0010769000	1.56	01-017	
10769	0010769200	1.56	01-017	
10770	0010770000	1.56	01-017	
10770	0010770200	1.56	01-017	
10771	0010771000	1.56	01-017	
10771	0010771200	1.56	01-017	
10772	0010772000	1.56	01-017	
10772	0010772200	1.56	01-017	
10773	0010773000	1.56	01-017	
10773	0010773200	1.56	01-017	
10774	0010774000	1.56	01-017	
10774	0010774200	1.56	01-017	
10775	0010775000	1.56	01-017	
10775	0010775200	1.56	01-017	
10776	0010776001	2.39	02-004	
10776	0010776201	2.39	02-004	
10776	0210776401	2.39	02-004	
10777	0010777001	2.39	02-004	
10777	0010777201	2.39	02-004	
10777	0210777401	2.39	02-004	
10778	0010778001	2.39	02-004	
10778	0010778201	2.39	02-004	
10778	0210778401	2.39	02-004	
10779	0010779001	2.39	02-004	
10779	0010779201	2.39	02-004	
10779	0210779401	2.39	02-004	
10780	0010780001	2.39	02-004	
10780	0010780201	2.39	02-004	
10780	0210780401	2.39	02-004	
10781	0010781001	2.8	02-005	
10781	0010781201	2.8	02-005	
10781	0210781401	2.8	02-005	
10782	0010782001	2.8	02-005	
10782	0010782201	2.8	02-005	
10782	0210782401	2.8	02-005	
10783	0010783001	2.8	02-005	
10783	0010783201	2.8	02-005	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
10783	0210783401	2.8	02-005	
10784	0010784001	2.8	02-005	
10784	0010784201	2.8	02-005	
10784	0210784401	2.8	02-005	
10785	0010785001	2.8	02-005	
10785	0010785201	2.8	02-005	
10785	0210785401	2.8	02-005	
10786	0010786001	2.5	02-002	
10786	0010786201	2.5	02-002	
10786	0210786401	2.5	02-002	
10787	0010787001	2.5	02-002	
10787	0010787201	2.5	02-002	
10787	0210787401	2.5	02-002	
10788	0010788001	2.5	02-002	
10788	0010788201	2.5	02-002	
10788	0210788401	2.5	02-002	
10789	0010789001	2.5	02-002	
10789	0010789201	2.5	02-002	
10789	0210789401	2.5	02-002	
10790	0010790001	2.5	02-002	
10790	0010790201	2.5	02-002	
10790	0210790401	2.5	02-002	
10791	0010791001	2.40	02-005	
10791	0010791201	2.40	02-005	
10791	0210791401	2.40	02-005	
10792	0210792460	3.13	03-018	
10793	0010793001	7.19	07-018	
10793	0010793201	7.19	07-018	
10793	0110793001	7.19	07-018	
10793	0110793201	7.19	07-018	
10794	0010794001	1.23	01-012	
10794	0010794201	1.23	01-012	
10794	0010794301	1.23	01-012	
10794	0010794401	1.23	01-012	
10794	0010794501	1.23	01-012	
10794	0110794001	1.23	01-012	
10794	0110794201	1.23	01-012	
10794	0110794301	1.23	01-012	
10794	0110794501	1.23	01-012	
10795	0010795001	1.23	01-012	
10795	0010795201	1.23	01-012	
10795	0010795301	1.23	01-012	
10795	0010795401	1.23	01-012	
10795	0010795501	1.23	01-012	
10795	0110795001	1.23	01-012	
10795	0110795201	1.23	01-012	
10795	0110795301	1.23	01-012	
10795	0110795501	1.23	01-012	
10797	0010797001	2.19	02-013	-a
10797	0010797201	2.19	02-013	-a
10797	0210797401	2.19	02-013	-a
10798	0010798001	2.17	02-012	-c
10798	0010798201	2.17	02-012	-c
10798	0210798401	2.17	02-012	-c
10799	0010799001	2.17	02-012	-c
10799	0010799201	2.17	02-012	-c
10799	0210799401	2.17	02-012	-c
10800	0010800001	2.17	02-012	-c
10800	0010800201	2.17	02-012	-c
10800	0210800401	2.17	02-012	-c
10801	0010801001	2.18	02-012	-d
10801	0010801201	2.18	02-012	-d
10801	0210801401	2.18	02-012	-d
10802	0010802001	2.18	02-012	-d
10802	0010802201	2.18	02-012	-d
10802	0210802401	2.18	02-012	-d
10803	0210803440	3.5	03-002	
10806	0010806000	1.90	01-025	
10806	0010806200	1.90	01-025	
10806	0210806440	1.90	01-025	
10807	0010807001	2.19	02-013	-a
10807	0010807201	2.19	02-013	-a
10807	0210807401	2.19	02-013	-a
10808	0010808001	2.19	02-013	-a
10808	0010808201	2.19	02-013	-a
10808	0210808401	2.19	02-013	-a
10809	0010809001	2.20	02-013	-b
10809	0010809201	2.20	02-013	-b
10809	0210809401	2.20	02-013	-b
10810	0010810001	2.20	02-013	-b
10810	0010810201	2.20	02-013	-b
10810	0210810401	2.20	02-013	-b
10811	0010811001	2.20	02-013	-b
10811	0010811201	2.20	02-013	-b
10811	0210811401	2.20	02-013	-b
10812	0010812040	7.33	07-046	
10812	0010812200	7.33	07-046	
10812	0210812200	7.33	07-046	
10812	0210812440	7.33	07-046	
10813	0010813001	2.20	02-013	-b
10813	0010813201	2.20	02-013	-b
10813	0210813401	2.20	02-013	-b
10814	0010814001	2.7	02-004	
10814	0010814201	2.7	02-004	
10814	0210814401	2.7	02-004	
10815	0010815001	2.7	02-004	
10815	0010815201	2.7	02-004	
10815	0210815401	2.7	02-004	
10816	0010816001	2.7	02-004	
10816	0010816201	2.7	02-004	
10816	0210816401	2.7	02-004	
10818	0010818001	7.6	07-001	-b
10818	0010818201	7.6	07-001	-b
10818	0110818001	7.6	07-001	-b
10818	0110818201	7.6	07-001	-b
10819	0010819001	2.28	02-019	
10819	0010819201	2.28	02-019	
10819	0210819401	2.28	02-019	
10820	0010820001	1.75	01-006	
10820	0010820201	1.75	01-006	
10820	0110820001	1.75	01-006	
10820	0110820201	1.75	01-006	
10820	0210820401	1.75	01-006	
10820	0910820001	1.75	01-006	
10821	0010821001	1.10	01-001	-d
10821	0010821201	1.10	01-001	-d
10821	0010821301	1.10	01-001	-d
10821	0010821401	1.10	01-001	-d
10821	0010821501	1.10	01-001	-d
10821	0110821001	1.10	01-001	-d
10821	0110821201	1.10	01-001	-d
10821	0110821301	1.10	01-001	-d
10821	0110821401	1.10	01-001	-d
10821	0110821501	1.10	01-001	-d
10821	0210821401	1.10	01-001	-d
10821	0910821001	1.10	01-001	-d
10822	0010822001	7.15	07-012	
10822	0010822201	7.15	07-012	
10822	0110822001	7.15	07-012	
10822	0110822201	7.15	07-012	
10822	0210822201	7.15	07-012	
10823	0010823001	7.19	07-018	
10823	0010823201	7.19	07-018	
10823	0110823001	7.19	07-018	
10823	0110823201	7.19	07-018	
10825	0210825440	3.13	03-017	
10826	0210826440	3.22	03-035	
10827	0010827001	1.49	01-009	
10827	0010827201	1.49	01-009	
10827	0110827001	1.49	01-009	
10827	0110827201	1.49	01-009	
10828	0010828001	1.79	01-010	
10828	0010828201	1.79	01-010	
10828	0110828001	1.79	01-010	
10828	0110828201	1.79	01-010	
10829	0010829001	2.7	02-004	
10829	0010829201	2.7	02-004	
10829	0210829401	2.7	02-004	
10830	0010830001	2.7	02-004	
10830	0010830201	2.7	02-004	
10830	0210830401	2.7	02-004	
10831	0010831001	1.79	01-010	
10831	0010831201	1.79	01-010	
10831	0110831001	1.79	01-010	
10831	0110831201	1.79	01-010	
10832	0010832000	1.56	01-017	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
10832	0010832200	1.56	01-017	
10833	0010833201	6.10	06-007	
10834	0010834101	10.6	10-001	
10834	0010834501	10.6	10-001	
10834	0110834101	10.6	10-001	
10834	0110834501	10.6	10-001	
10836	0010836001	1.48	01-008	
10836	0010836201	1.48	01-008	
10837	0010837000	1.89	01-024	
10837	0010837200	1.89	01-024	
10837	0210837440	1.89	01-024	
10838	0010838001	2.19	02-013	-a
10838	0010838201	2.19	02-013	-a
10838	0210838401	2.19	02-013	-a
10839	0010839001	2.19	02-013	-a
10839	0010839201	2.19	02-013	-a
10839	0210839401	2.19	02-013	-a
10840	0010840001	2.19	02-013	-a
10840	0010840201	2.19	02-013	-a
10840	0210840401	2.19	02-013	-a
10841	0010841001	2.19	02-013	-a
10841	0010841201	2.19	02-013	-a
10841	0210841401	2.19	02-013	-a
10842	0010842001	2.19	02-013	-a
10842	0010842201	2.19	02-013	-a
10842	0210842401	2.19	02-013	-a
10843	0010843001	2.19	02-013	-a
10843	0010843201	2.19	02-013	-a
10843	0210843401	2.19	02-013	-a
10844	0010844001	2.30	02-022	
10844	0010844201	2.30	02-022	
10844	0210844401	2.30	02-022	
10845	0010845001	2.30	02-022	
10845	0010845201	2.30	02-022	
10845	0210845401	2.30	02-022	
10846	0010846001	1.80	01-011	-a
10846	0010846201	1.80	01-011	-a
10846	0110846001	1.80	01-011	-a
10846	0110846201	1.80	01-011	-a
10847	0010847001	1.82	01-013	-a
10847	0010847201	1.82	01-013	-a
10847	0110847001	1.82	01-013	-a
10847	0110847201	1.82	01-013	-a
10848	0010848001	1.45	01-005	
10848	0010848201	1.45	01-005	
10848	0010848301	1.45	01-005	
10848	0110848001	1.45	01-005	
10848	0110848201	1.45	01-005	
10848	0110848301	1.45	01-005	
10849	0010849001	1.45	01-005	
10849	0010849201	1.45	01-005	
10849	0010849301	1.45	01-005	
10849	0110849001	1.45	01-005	
10849	0110849201	1.45	01-005	
10849	0110849301	1.45	01-005	
10850	0010850001	1.48	01-008	
10850	0010850201	1.48	01-008	
10851	0010851001	2.21	02-013	-c
10851	0010851201	2.21	02-013	-c
10851	0210851401	2.21	02-013	-c
10852	0010852001	2.22	02-013	-d
10852	0010852201	2.22	02-013	-d
10852	0210852401	2.22	02-013	-d
10853	0010853001	2.22	02-013	-d
10853	0010853201	2.22	02-013	-d
10853	0210853401	2.22	02-013	-d
10854	0010854000	1.112	01-060	
10854	0010854200	1.112	01-060	
10854	0210854440	1.112	01-060	
10855	0010855101	10.10	10-005	
10855	0010855501	10.10	10-005	
10855	0110855101	10.10	10-005	
10855	0110855501	10.10	10-005	
10856	0210856440	3.17	03-025	
10857	0210857440	3.10	03-012	
10858	0210858440	3.17	03-025	
10859	0210859440	3.10	03-012	
10861	0210861440	3.18	03-028	
10863	0210863440	3.13	03-017	
10864	0210864460	3.13	03-018	
10865	0210865440	3.13	03-017	
10866	0210866440	3.13	03-017	
10867	0210867460	3.13	03-018	
10868	0210868460	3.13	03-018	
10869	0210869460	3.14	03-019	
10870	0210870460	3.14	03-019	
10871	0210871460	3.14	03-019	
10873	0010873001	2.16	02-012	-b
10873	0010873201	2.16	02-012	-b
10873	0210873401	2.16	02-012	-b
10874	0010874001	2.16	02-012	-b
10874	0010874201	2.16	02-012	-b
10874	0210874401	2.16	02-012	-b
10875	0010875001	2.16	02-012	-b
10875	0010875201	2.16	02-012	-b
10875	0210875401	2.16	02-012	-b
10876	0010876001	2.16	02-012	-b
10876	0010876201	2.16	02-012	-b
10876	0210876401	2.16	02-012	-b
10877	0010877001	2.16	02-012	-b
10877	0010877201	2.16	02-012	-b
10877	0210877401	2.16	02-012	-b
10878	0010878001	2.41	02-006	
10878	0010878201	2.41	02-006	
10878	0210878401	2.41	02-006	
10879	0010879001	2.41	02-006	
10879	0010879201	2.41	02-006	
10879	0210879401	2.41	02-006	
10882	0010882000	1.106	01-054	
10882	0010882200	1.106	01-054	
10882	0210882440	1.106	01-054	
10883	0210883440	3.21	03-033	
10884	0210884440	3.23	03-037	
10885	0210885440	3.23	03-037	
10886	0210886440	3.21	03-033	
10887	0210887440	3.23	03-037	
10888	0210888440	3.23	03-038	
10889	0210889440	3.23	03-038	
10890	0010890040	7.34	07-047	
10890	0010890200	7.34	07-047	
10890	0210890200	7.34	07-047	
10890	0210890440	7.34	07-047	
10892	0010892001	2.31	02-023	-a
10892	0010892201	2.31	02-023	-a
10892	0210892401	2.31	02-023	-a
10894	0010894001	7.13	07-010	-a
10894	0010894201	7.13	07-010	-a
10894	0110894001	7.13	07-010	-a
10894	0110894201	7.13	07-010	-a
10896	0010896001	7.8	07-004	-a
10896	0010896201	7.8	07-004	-a
10896	0110896001	7.8	07-004	-a
10896	0110896201	7.8	07-004	-a
10897	0010897001	2.37	02-001	
10897	0010897201	2.37	02-001	
10897	0210897401	2.37	02-001	
10898	0010898001	2.31	02-023	-a
10898	0010898201	2.31	02-023	-a
10898	0210898401	2.31	02-023	-a
10899	0010899001	2.31	02-023	-a
10899	0010899201	2.31	02-023	-a
10899	0210899401	2.31	02-023	-a
10900	0010900001	2.31	02-023	-a
10900	0010900201	2.31	02-023	-a
10900	0210900401	2.31	02-023	-a
10901	0010901001	2.21	02-013	-c
10901	0010901201	2.21	02-013	-c
10901	0210901401	2.21	02-013	-c
10902	0010902001	2.21	02-013	-c
10902	0010902201	2.21	02-013	-c
10902	0210902401	2.21	02-013	-c
10903	0010903001	2.22	02-013	-d
10903	0010903201	2.22	02-013	-d
10903	0210903401	2.22	02-013	-d
10904	0010904001	2.22	02-013	-d
10904	0010904201	2.22	02-013	-d

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
10904	0210904401	2.22	02-013	-d
10910	0010910201	6.15	06-017	
10911	0210911440	1.30	01-025	
10914	0210914440	3.6	03-003	
10915	0010915001	1.41	01-001	-a
10915	0010915201	1.41	01-001	-a
10915	0010915301	1.41	01-001	-a
10915	0110915001	1.41	01-001	-a
10915	0110915201	1.41	01-001	-a
10915	0210915401	1.41	01-001	-a
10915	0910915001	1.41	01-001	-a
10916	0010916001	1.41	01-001	-a
10916	0010916201	1.41	01-001	-a
10916	0010916301	1.41	01-001	-a
10916	0110916001	1.41	01-001	-a
10916	0110916201	1.41	01-001	-a
10916	0210916401	1.41	01-001	-a
10916	0910916001	1.41	01-001	-a
10917	0010917201	6.16	06-019	
10918	0010918001	7.5	07-001	-a
10918	0010918201	7.5	07-001	-a
10918	0110918001	7.5	07-001	-a
10918	0110918201	7.5	07-001	-a
10920	0010920001	7.9	07-004	-b
10920	0010920201	7.9	07-004	-b
10920	0110920001	7.9	07-004	-b
10920	0110920201	7.9	07-004	-b
10921	0010921001	7.6	07-001	-b
10921	0010921201	7.6	07-001	-b
10921	0110921001	7.6	07-001	-b
10921	0110921201	7.6	07-001	-b
10922	0010922000	1.104	01-050	
10922	0010922200	1.104	01-050	
10922	0210922440	1.104	01-050	
10923	0010923001	7.19	07-018	
10923	0010923201	7.19	07-018	
10923	0110923001	7.19	07-018	
10923	0110923201	7.19	07-018	
10924	0010924001	2.14	02-010	
10924	0010924201	2.14	02-010	
10924	0210924401	2.14	02-010	
10925	0210925440	3.13	03-017	
10928	0010928001	2.32	02-023	-b
10928	0010928201	2.32	02-023	-b
10928	0210928401	2.32	02-023	-b
10929	0010929001	2.32	02-023	-b
10929	0010929201	2.32	02-023	-b
10929	0210929401	2.32	02-023	-b
10930	0010930001	2.32	02-023	-b
10930	0010930201	2.32	02-023	-b
10930	0210930401	2.32	02-023	-b
10931	0010931000	1.104	01-049	
10931	0010931200	1.104	01-049	
10931	0210931440	1.104	01-049	
10933	0010933001	2.25	02-014	
10933	0010933201	2.25	02-014	
10933	0210933401	2.25	02-014	
10934	0010934101	10.7	10-002	
10934	0010934501	10.7	10-002	
10934	0110934101	10.7	10-002	
10934	0110934501	10.7	10-002	
10935	0010935101	10.9	10-004	
10935	0010935501	10.9	10-004	
10935	0110935101	10.9	10-004	
10935	0110935501	10.9	10-004	
10936	0510936001	7.5	07-001	-a
10937	0010937001	1.76	01-007	
10937	0010937201	1.76	01-007	
10937	0010937301	1.76	01-007	
10937	0110937001	1.76	01-007	
10937	0110937201	1.76	01-007	
10937	0110937301	1.76	01-007	
10937	0210937401	1.76	01-007	
10938	0210938440	3.5	03-001	
10940	0010940001	2.23	02-013	-e
10940	0010940201	2.23	02-013	-e
10940	0210940401	2.23	02-013	-e
10942	0210942440	3.21	03-034	
10943	0010943201	6.16	06-019	
10946	0510946001	7.5	07-001	-a
10949	0010949101	6.14	06-015	
10950	0010950001	7.15	07-012	
10950	0010950201	7.15	07-012	
10950	0110950001	7.15	07-012	
10950	0110950201	7.15	07-012	
10950	0210950201	7.15	07-012	
10980	0010980001	1.80	01-011	-a
10980	0010980201	1.80	01-011	-a
10980	0110980001	1.80	01-011	-a
10980	0110980201	1.80	01-011	-a
10981	0010981001	1.82	01-013	-a
10981	0010981201	1.82	01-013	-a
10981	0110981001	1.82	01-013	-a
10981	0110981201	1.82	01-013	-a
10982	0010982001	1.18	01-007	
10982	0010982201	1.18	01-007	
10982	0010982401	1.18	01-007	
10982	0110982001	1.18	01-007	
10982	0110982201	1.18	01-007	
10982	0910982001	1.18	01-007	
10983	0210983401	3.24	03-040	
10983	0310983001	3.24	03-040	
10984	0010984001	1.75	01-006	
10984	0010984201	1.75	01-006	
10984	0010984301	1.75	01-006	
10984	0110984001	1.75	01-006	
10984	0110984201	1.75	01-006	
10984	0110984301	1.75	01-006	
10984	0210984401	1.75	01-006	
10985	0010985001	1.79	01-010	
10985	0010985201	1.79	01-010	
10985	0110985001	1.79	01-010	
10985	0110985201	1.79	01-010	
10986	0010986000	1.57	01-019	
10986	0010986260	1.57	01-019	
10986	0010986300	1.57	01-019	
10987	0010987001	1.82	01-013	-a
10987	0010987201	1.82	01-013	-a
10987	0110987001	1.82	01-013	-a
10987	0110987201	1.82	01-013	-a
10988	0010988001	1.18	01-007	
10988	0010988201	1.18	01-007	
10988	0010988401	1.18	01-007	
10988	0110988001	1.18	01-007	
10988	0110988201	1.18	01-007	
10988	0910988001	1.18	01-007	
10989	0010989001	1.78	01-009	
10989	0010989201	1.78	01-009	
10989	0110989001	1.78	01-009	
10989	0110989201	1.78	01-009	
10990	0010990000	1.93	01-031	
10990	0010990200	1.93	01-031	
10990	0210990440	1.93	01-031	
10993	0010993001	7.21	07-021	
10993	0010993201	7.21	07-021	
10993	0110993001	7.21	07-021	
10993	0110993201	7.21	07-021	
10994	0010994001	2.13	02-009	-a
10994	0010994201	2.13	02-009	-a
10994	0210994401	2.13	02-009	-a
10995	0010995001	1.65	01-003	
10995	0010995201	1.65	01-003	
10995	0110995001	1.65	01-003	
10995	0110995201	1.65	01-003	
10996	0010996001	1.65	01-003	
10996	0010996201	1.65	01-003	
10996	0110996001	1.65	01-003	
10996	0110996201	1.65	01-003	
10997	0010997001	1.25	01-016	
10997	0010997201	1.25	01-016	
10997	0110997001	1.25	01-016	
10997	0110997201	1.25	01-016	
10998	0010998001	7.6	07-001	-b
10998	0010998201	7.6	07-001	-b
10999	0010999001	1.25	01-016	
10999	0010999201	1.25	01-016	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
10999	0110999001	1.25	01-016	
10999	0110999201	1.25	01-016	
11000	0011000201	6.12	06-010	
11001	0011001001	1.44	01-003	
11001	0011001201	1.44	01-003	
11001	0011001301	1.44	01-003	
11001	0111001001	1.44	01-003	
11001	0111001201	1.44	01-003	
11001	0111001301	1.44	01-003	
11001	0211001401	1.44	01-003	
11001	0911001001	1.44	01-003	
11002	0011002001	2.21	02-013	-c
11002	0011002201	2.21	02-013	-c
11002	0211002401	2.21	02-013	-c
11003	0011003001	1.17	01-006	
11003	0011003201	1.17	01-006	
11003	0011003401	1.17	01-006	
11003	0111003001	1.17	01-006	
11003	0111003201	1.17	01-006	
11003	0211003401	1.17	01-006	
11004	0011004001	7.16	07-013	
11004	0011004201	7.16	07-013	
11004	0111004001	7.16	07-013	
11004	0111004201	7.16	07-013	
11005	0011005001	13.26	13-002	
11005	0011005201	13.26	13-002	
11005	0111005001	13.26	13-002	
11005	0111005201	13.26	13-002	
11006	0011006001	13.26	13-002	
11006	0011006201	13.26	13-002	
11006	0111006001	13.26	13-002	
11006	0111006201	13.26	13-002	
11007	0011007001	1.77	01-008	
11007	0011007201	1.77	01-008	
11007	0111007001	1.77	01-008	
11007	0111007201	1.77	01-008	
11009	0011009201	6.11	06-008	
11010	0011010001	1.73	01-004	
11010	0011010201	1.73	01-004	
11010	0111010001	1.73	01-004	
11010	0111010201	1.73	01-004	
11010	0911010001	1.73	01-004	
11012	0011012001	7.17	07-015	
11012	0011012201	7.17	07-015	
11012	0111012001	7.17	07-015	
11012	0111012201	7.17	07-015	
11014	0011014000	1.33	01-030	
11014	0011014200	1.33	01-030	
11014	0211014000	1.33	01-030	
11015	0011015001	2.4	02-001	
11015	0011015201	2.4	02-001	
11015	0211015401	2.4	02-001	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
11016	0011016101	10.47	10-067	
11016	0011016501	10.47	10-067	
11016	0111016101	10.47	10-067	
11016	0111016501	10.47	10-067	
11017	0011017101	10.46	10-066	
11017	0011017501	10.46	10-066	
11017	0111017101	10.46	10-066	
11017	0111017501	10.46	10-066	
11018	0011018001	7.26	07-032	
11018	0011018201	7.26	07-032	
11019	0011019001	1.81	01-011	-b
11019	0011019201	1.81	01-011	-b
11019	0111019001	1.81	01-011	-b
11019	0111019201	1.81	01-011	-b
11021	0011021001	7.17	07-015	
11021	0011021201	7.17	07-015	
11021	0111021001	7.17	07-015	
11021	0111021201	7.17	07-015	
11022	0011022001	7.8	07-004	-a
11022	0011022201	7.8	07-004	-a
11022	0111022001	7.8	07-004	-a
11022	0111022201	7.8	07-004	-a
11026	0011026001	2.27	02-017	
11026	0011026201	2.27	02-017	
11026	0211026401	2.27	02-017	
11027	0011027001	2.20	02-013	-b
11027	0011027201	2.20	02-013	-b
11027	0211027401	2.20	02-013	-b
11028	0011028001	2.20	02-013	-b
11028	0011028201	2.20	02-013	-b
11028	0211028401	2.20	02-013	-b
11029	0011029001	2.20	02-013	-b
11029	0011029201	2.20	02-013	-b
11029	0211029401	2.20	02-013	-b
11030	0011030001	2.20	02-013	-b
11030	0011030201	2.20	02-013	-b
11030	0211030401	2.20	02-013	-b
11031	0011031001	2.20	02-013	-b
11031	0011031201	2.20	02-013	-b
11031	0211031401	2.20	02-013	-b
11032	0011032001	7.17	07-015	
11032	0011032201	7.17	07-015	
11032	0111032001	7.17	07-015	
11032	0111032201	7.17	07-015	
11033	0011033001	2.14	02-011	
11033	0011033201	2.14	02-011	
11034	0011034001	2.20	02-013	-b
11034	0011034201	2.20	02-013	-b
11034	0211034401	2.20	02-013	-b
11035	0011035101	10.47	10-067	
11035	0011035501	10.47	10-067	
11035	0111035101	10.47	10-067	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
11035	0111035501	10.47	10-067	
11036	0011036101	10.46	10-066	
11036	0011036501	10.46	10-066	
11036	0111036101	10.46	10-066	
11036	0111036501	10.46	10-066	
11037	0011037000	1.52	01-013	
11037	0011037200	1.52	01-013	
11037	0211037440	1.52	01-013	
11043	0011043000	1.104	01-050	
11043	0011043200	1.104	01-050	
11043	0211043440	1.104	01-050	
11044	0211044460	3.15	03-021	
11045	0011045001	1.47	01-007	
11045	0011045201	1.47	01-007	
11045	0011045301	1.47	01-007	
11045	0111045001	1.47	01-007	
11045	0111045201	1.47	01-007	
11045	0111045301	1.47	01-007	
11046	0011046001	1.43	01-002	
11046	0011046201	1.43	01-002	
11046	0011046301	1.43	01-002	
11046	0111046001	1.43	01-002	
11046	0111046201	1.43	01-002	
11046	0111046301	1.43	01-002	
11046	0211046401	1.43	01-002	
11046	0911046001	1.43	01-002	
11047	0011047001	1.14	01-002	
11047	0011047201	1.14	01-002	
11047	0011047301	1.14	01-002	
11047	0011047401	1.14	01-002	
11047	0011047501	1.14	01-002	
11047	0111047001	1.14	01-002	
11047	0111047201	1.14	01-002	
11047	0111047301	1.14	01-002	
11047	0111047401	1.14	01-002	
11047	0111047501	1.14	01-002	
11047	0211047201	1.14	01-002	
11047	0211047401	1.14	01-002	
11047	0911047001	1.14	01-002	
11048	0011048001	1.25	01-015	
11048	0011048201	1.25	01-015	
11048	0111048001	1.25	01-015	
11048	0111048201	1.25	01-015	
11049	0211049440	3.23	03-037	
11050	0011050001	7.8	07-004	-a
11050	0011050201	7.8	07-004	-a
11050	0111050001	7.8	07-004	-a
11050	0111050201	7.8	07-004	-a
11051	0011051001	1.72	01-002	
11051	0011051201	1.72	01-002	
11051	0011051301	1.72	01-002	
11053	0011053001	1.72	01-002	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
11053	0011053201	1.72	01-002	
11053	0011053301	1.72	01-002	
11058	0211058460	3.15	03-021	
11059	0211059460	3.15	03-021	
11060	0011060101	10.9	10-004	
11060	0011060501	10.9	10-004	
11060	0111060101	10.9	10-004	
11060	0111060501	10.9	10-004	
11061	0011061201	1.71	01-001	-b
11061	0011061301	1.71	01-001	-b
11062	0011062000	1.128	01-089	
11062	0011062200	1.128	01-089	
11062	0211062440	1.128	01-089	
11063	0011063101	10.6	10-001	
11063	0011063501	10.6	10-001	
11063	0111063101	10.6	10-001	
11063	0111063501	10.6	10-001	
11064	0011064101	10.9	10-004	
11064	0011064501	10.9	10-004	
11064	0111064101	10.9	10-004	
11064	0111064501	10.9	10-004	
11067	0011067101	10.6	10-001	
11067	0011067501	10.6	10-001	
11067	0111067101	10.6	10-001	
11067	0111067501	10.6	10-001	
11068	0011068001	1.76	01-007	
11068	0011068201	1.76	01-007	
11068	0011068301	1.76	01-007	
11068	0111068001	1.76	01-007	
11068	0111068201	1.76	01-007	
11068	0111068301	1.76	01-007	
11068	0211068401	1.76	01-007	
11069	0011069001	1.27	01-018	
11069	0011069201	1.27	01-018	
11070	0211070440	3.11	03-014	
11070	0311070040	3.11	03-014	
11071	0011071001	1.7	01-001	-a
11071	0011071201	1.7	01-001	-a
11071	0011071301	1.7	01-001	-a
11071	0011071401	1.7	01-001	-a
11071	0011071501	1.7	01-001	-a
11071	0111071001	1.7	01-001	-a
11071	0111071201	1.7	01-001	-a
11071	0111071301	1.7	01-001	-a
11071	0111071401	1.7	01-001	-a
11071	0111071501	1.7	01-001	-a
11071	0211071401	1.7	01-001	-a
11071	0911071001	1.7	01-001	-a
11072	0011072001	1.24	01-014	
11072	0011072201	1.24	01-014	
11073	0011073201	6.13	06-012	
11074	0011074201	6.13	06-012	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
11076	0011076201	1.70	01-001	-a
11076	0011076301	1.70	01-001	-a
11077	0011077201	1.71	01-001	-b
11077	0011077301	1.71	01-001	-b
11079	0211079440	3.18	03-028	
11080	0011080201	7.22	07-023	
11080	0011080401	7.22	07-023	
11081	0011081001	2.41	02-006	
11081	0011081201	2.41	02-006	
11081	0211081401	2.41	02-006	
11082	0011082201	6.15	06-016	
11086	0011086001	1.120	01-074	
11086	0011086201	1.120	01-074	
11087	0011087001	1.120	01-074	
11087	0011087201	1.120	01-074	
11088	0011088001	1.124	01-083	
11088	0011088201	1.124	01-083	
11089	0011089001	1.124	01-083	
11089	0011089201	1.124	01-083	
11090	0011090001	1.120	01-075	
11090	0011090201	1.120	01-075	
11091	0011091001	1.120	01-075	
11091	0011091201	1.120	01-075	
11092	0011092001	1.24	01-013	
11092	0011092101	1.24	01-013	
11092	0011092201	1.24	01-013	
11093	0011093001	1.24	01-014	
11093	0011093201	1.24	01-014	
11094	0011094000	1.86	01-018	
11094	0011094200	1.86	01-018	
11094	0211094440	1.86	01-018	
11095	0011095101	6.16	06-018	
11097	0011097101	13.21	13-001	
11097	0111097101	13.21	13-001	
11097	0911097001	13.21	13-001	
11099	0011099101	13.21	13-001	
11099	0111099101	13.21	13-001	
11099	0911099001	13.21	13-001	
11100	0011100101	10.9	10-004	
11100	0011100501	10.9	10-004	
11100	0111100101	10.9	10-004	
11100	0111100501	10.9	10-004	
11101	0211101440	3.16	03-023	
11102	0211102440	3.9	03-010	
11103	0211103281	7.33	07-045	
11104	0011104201	6.13	06-013	
11105	0011105201	1.78	01-009	
11107	0211107210	7.29	07-038	
11110	0011110101	10.8	10-003	
11110	0011110501	10.8	10-003	
11110	0111110101	10.8	10-003	
11110	0111110501	10.8	10-003	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
11111	0011111201	1.42	01-001	-b
11111	0011111301	1.42	01-001	-b
11112	0011112201	1.46	01-006	
11113	0011113001	7.11	07-007	
11113	0011113201	7.11	07-007	
11115	0011115001	7.9	07-004	-b
11115	0011115201	7.9	07-004	-b
11115	0111115001	7.9	07-004	-b
11115	0111115201	7.9	07-004	-b
11116	0011116101	12.6	12-001	
11116	0011116301	12.6	12-001	
11116	0111116101	12.6	12-001	
11116	0111116301	12.6	12-001	
11117	0011117201	6.12	06-011	
11118	0011118001	1.27	01-019	
11118	0011118201	1.27	01-019	
11118	0111118001	1.27	01-019	
11118	0111118201	1.27	01-019	
11123	0011123001	2.19	02-013	-a
11123	0011123201	2.19	02-013	-a
11123	0211123401	2.19	02-013	-a
11124	0011124201	6.16	06-019	
11132	0011132001	2.25	02-015	
11132	0011132201	2.25	02-015	
11132	0011132401	2.25	02-015	
11132	0211132401	2.25	02-015	
11133	0011133001	1.58	01-020	
11133	0011133201	1.58	01-020	
11134	0011134001	1.58	01-021	
11134	0011134201	1.58	01-021	
11135	0011135001	1.59	01-022	
11135	0011135201	1.59	01-022	
11136	0011136001	1.59	01-023	
11136	0011136201	1.59	01-023	
11137	0011137001	1.122	01-079	
11137	0011137201	1.122	01-079	
11138	0011138001	7.8	07-004	-a
11138	0011138201	7.8	07-004	-a
11138	0111138001	7.8	07-004	-a
11138	0111138201	7.8	07-004	-a
11139	0011139001	1.122	01-079	
11139	0011139201	1.122	01-079	
11140	0011140201	6.16	06-019	
11141	0011141101	11.6	11-001	
11141	0111141101	11.6	11-001	
11143	0011143001	1.169	01-006	
11143	0011143201	1.169	01-006	
11143	0111143001	1.169	01-006	
11143	0111143201	1.169	01-006	
11144	0011144001	1.168	01-005	
11144	0011144201	1.168	01-005	
11144	0111144001	1.168	01-005	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
11144	0111144201	1.168	01-005	
11145	0011145001	1.166	01-001	
11145	0011145201	1.166	01-001	
11145	0011145301	1.166	01-001	
11145	0111145001	1.166	01-001	
11145	0111145201	1.166	01-001	
11145	0111145301	1.166	01-001	
11145	0211145401	1.166	01-001	
11146	0011146001	1.166	01-001	
11146	0011146201	1.166	01-001	
11146	0011146301	1.166	01-001	
11146	0111146001	1.166	01-001	
11146	0111146201	1.166	01-001	
11146	0111146301	1.166	01-001	
11146	0211146401	1.166	01-001	
11148	0011148001	1.166	01-001	
11148	0011148201	1.166	01-001	
11148	0011148301	1.166	01-001	
11148	0111148001	1.166	01-001	
11148	0111148201	1.166	01-001	
11148	0111148301	1.166	01-001	
11148	0211148401	1.166	01-001	
11149	0011149001	1.168	01-004	
11149	0011149201	1.168	01-004	
11149	0111149001	1.168	01-004	
11149	0111149201	1.168	01-004	
11150	0011150001	1.166	01-001	
11150	0011150201	1.166	01-001	
11150	0011150301	1.166	01-001	
11150	0111150001	1.166	01-001	
11150	0111150201	1.166	01-001	
11150	0111150301	1.166	01-001	
11150	0211150401	1.166	01-001	
11151	0011151001	2.6	02-003	
11151	0011151201	2.6	02-003	
11151	0211151401	2.6	02-003	
11152	0011152001	2.6	02-003	
11152	0011152201	2.6	02-003	
11152	0211152401	2.6	02-003	
11153	0011153001	2.6	02-003	
11153	0011153201	2.6	02-003	
11153	0211153401	2.6	02-003	
11154	0011154001	1.35	01-032	
11154	0011154281	1.35	01-032	
11154	0211154001	1.35	01-032	
11155	0011155001	1.34	01-031	
11155	0011155281	1.34	01-031	
11155	0211155001	1.34	01-031	
11156	0011156001	1.32	01-028	
11156	0011156281	1.32	01-028	
11156	0211156001	1.32	01-028	
11157	0011157001	1.32	01-029	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
11157	0011157281	1.32	01-029	
11157	0211157001	1.32	01-029	
11158	0011158001	1.35	01-032	
11158	0011158281	1.35	01-032	
11158	0211158001	1.35	01-032	
11162	0011162001	2.18	02-012	-d
11162	0011162201	2.18	02-012	-d
11162	0211162401	2.18	02-012	-d
11164	0011164001	1.27	01-019	
11164	0011164201	1.27	01-019	
11164	0111164001	1.27	01-019	
11164	0111164201	1.27	01-019	
11166	0011166001	2.41	02-006	
11166	0011166201	2.41	02-006	
11166	0211166401	2.41	02-006	
11167	0011167001	1.65	01-004	
11167	0011167201	1.65	01-004	
11167	0111167001	1.65	01-004	
11167	0111167201	1.65	01-004	
11168	0011168001	1.34	01-031	
11168	0011168281	1.34	01-031	
11168	0211168001	1.34	01-031	
11169	0011169001	1.119	01-073	
11169	0011169201	1.119	01-073	
11170	0011170001	1.119	01-073	
11170	0011170201	1.119	01-073	
11171	0011171000	1.113	01-063	
11171	0011171200	1.113	01-063	
11171	0211171440	1.113	01-063	
11172	0011172000	1.114	01-064	
11172	0011172200	1.114	01-064	
11172	0211172440	1.114	01-064	
11176	0011176001	4.19	04-007	
11176	0011176040	4.19	04-007	
11176	0011176200	4.19	04-007	
11176	0011176201	4.19	04-007	
11177	0011177101	1.20	01-010	
11177	0011177101	7.37	07-056	
11179	0011179001	1.28	01-020	
11179	0011179201	1.28	01-020	
11182	0011182001	1.129	01-090	
11182	0011182281	1.129	01-090	
11182	0211182281	1.129	01-090	
11183	0011183201	1.78	01-009	
11184	0011184001	1.129	01-091	
11184	0011184281	1.129	01-091	
11184	0211184281	1.129	01-091	
11185	0011185001	1.17	01-006	
11185	0011185201	1.17	01-006	
11185	0011185401	1.17	01-006	
11185	0111185001	1.17	01-006	
11185	0111185201	1.17	01-006	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
11185	0211185401	1.17	01-006	
11188	0011188001	1.7	01-001	-a
11188	0011188201	1.7	01-001	-a
11188	0011188301	1.7	01-001	-a
11188	0011188401	1.7	01-001	-a
11188	0011188501	1.7	01-001	-a
11188	0111188001	1.7	01-001	-a
11188	0111188201	1.7	01-001	-a
11188	0111188301	1.7	01-001	-a
11188	0111188401	1.7	01-001	-a
11188	0111188501	1.7	01-001	-a
11188	0211188401	1.7	01-001	-a
11188	0911188001	1.7	01-001	-a
11189	0011189001	1.17	01-006	
11189	0011189201	1.17	01-006	
11189	0011189401	1.17	01-006	
11189	0111189001	1.17	01-006	
11189	0111189201	1.17	01-006	
11189	0211189401	1.17	01-006	
11192	0011192001	1.59	01-023	
11192	0011192201	1.59	01-023	
11193	0011193001	1.59	01-022	
11193	0011193201	1.59	01-022	
11194	0011194001	1.58	01-020	
11194	0011194201	1.58	01-020	
11195	0011195001	1.58	01-021	
11195	0011195201	1.58	01-021	
11196	0011196111	1.19	01-008	
11207	0211207221	1.92	01-029	
11207	0211207291	1.92	01-029	
11209	0011209001	1.125	01-084	
11209	0011209201	1.125	01-084	
11211	0011211001	2.17	02-012	-c
11211	0011211201	2.17	02-012	-c
11211	0211211401	2.17	02-012	-c
11212	0011212001	7.9	07-004	-b
11212	0011212201	7.9	07-004	-b
11212	0111212001	7.9	07-004	-b
11212	0111212201	7.9	07-004	-b
11213	0011213101	12.6	12-001	
11213	0011213301	12.6	12-001	
11213	0111213101	12.6	12-001	
11213	0111213301	12.6	12-001	
11213	1411213101	12.6	12-001	
11215	0311215001	7.5	07-001	-a
11215	0311215201	7.5	07-001	-a
11216	0011216001	1.81	01-012	
11216	0011216201	1.81	01-012	
11216	0111216001	1.81	01-012	
11216	0111216201	1.81	01-012	
11217	0011217001	7.9	07-004	-b
11217	0011217201	7.9	07-004	-b

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
11217	0111217001	7.9	07-004	-b
11217	0111217201	7.9	07-004	-b
11218	0011218001	7.22	07-024	
11218	0011218201	7.22	07-024	
11219	0011219001	7.9	07-004	-b
11219	0011219201	7.9	07-004	-b
11219	0111219001	7.9	07-004	-b
11219	0111219201	7.9	07-004	-b
11221	0011221001	7.8	07-004	-a
11221	0011221201	7.8	07-004	-a
11221	0111221001	7.8	07-004	-a
11221	0111221201	7.8	07-004	-a
11222	0011222101	10.56	10-082	
11222	0011222501	10.56	10-082	
11222	0111222101	10.56	10-082	
11222	0111222501	10.56	10-082	
11223	0011223101	10.57	10-083	
11223	0011223501	10.57	10-083	
11223	0111223101	10.57	10-083	
11223	0111223501	10.57	10-083	
11224	0711224001	7.8	07-004	-a
11225	0711225001	7.8	07-004	-a
11226	0011226001	7.14	07-010	-b
11226	0011226201	7.14	07-010	-b
11227	0011227141	7.27	07-033	
11227	0111227141	7.27	07-033	
11228	0211228440	2.26	02-016	
11230	0011230101	10.56	10-082	
11230	0011230501	10.56	10-082	
11230	0111230101	10.56	10-082	
11230	0111230501	10.56	10-082	
11231	0011231101	10.57	10-083	
11231	0011231501	10.57	10-083	
11231	0111231101	10.57	10-083	
11231	0111231501	10.57	10-083	
11232	0011232101	1.64	01-001	
11232	0111232101	1.64	01-001	
11233	0011233101	1.64	01-002	
11233	0111233101	1.64	01-002	
11234	0011234141	7.27	07-033	
11234	0111234141	7.27	07-033	
11235	0011235141	7.27	07-034	
11235	0111235141	7.27	07-034	
11236	0011236141	7.27	07-034	
11236	0111236141	7.27	07-034	
11237	0011237101	7.28	07-036	
11237	0111237101	7.28	07-036	
11238	0011238201	1.41	01-001	-a
11238	0011238301	1.41	01-001	-a
11239	0011239201	1.76	01-007	
11240	0011240201	1.75	01-006	
11241	0011241201	1.75	01-006	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
11242	0011242201	1.76	01-007	
11243	0011243101	1.64	01-001	
11243	0111243101	1.64	01-001	
11244	0011244101	1.64	01-002	
11244	0111244101	1.64	01-002	
11246	0211246440	3.22	03-036	
11246	0311246040	3.22	03-036	
11247	0011247001	4.19	04-008	
11247	0011247101	4.19	04-008	
11248	0011248001	1.122	01-078	
11248	0011248201	1.122	01-078	
11249	0011249001	1.122	01-078	
11249	0011249201	1.122	01-078	
11250	0011250001	1.121	01-077	
11250	0011250201	1.121	01-077	
11251	0011251001	1.121	01-077	
11251	0011251201	1.121	01-077	
11252	0011252000	2.26	02-016	
11252	0011252200	2.26	02-016	
11252	0011252440	2.26	02-016	
11252	0211252440	2.26	02-016	
11253	0011253201	1.73	01-004	
11253	0011253301	1.73	01-004	
11254	0011254201	1.76	01-007	
11255	0011255101	6.11	06-009	
11255	0011255201	6.11	06-009	
11256	0011256001	1.15	01-004	
11256	0011256101	1.15	01-004	
11256	0011256101	7.14	07-011	
11256	0011256201	1.15	01-004	
11256	0011256201	7.14	07-011	
11256	0111256001	7.14	07-011	
11256	0111256301	1.15	01-004	
11256	0111256301	7.14	07-011	
11256	0111256401	1.15	01-004	
11256	0111256401	7.14	07-011	
11256	0111256501	1.15	01-004	
11256	0111256501	7.14	07-011	
11256	0911256401	1.15	01-004	
11256	0911256401	7.14	07-011	
11257	0011257001	7.18	07-016	
11257	0011257201	7.18	07-016	
11258	0011258101	10.7	10-002	
11258	0011258501	10.7	10-002	
11258	0111258101	10.7	10-002	
11258	0111258501	10.7	10-002	
11262	0011262000	2.26	02-016	
11262	0011262200	2.26	02-016	
11262	0011262440	2.26	02-016	
11262	0211262440	2.26	02-016	
11266	0011266001	1.125	01-085	
11266	0011266201	1.125	01-085	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
11277	0011277001	1.8	01-001	-b
11277	0011277201	1.8	01-001	-b
11277	0011277301	1.8	01-001	-b
11277	0011277401	1.8	01-001	-b
11277	0011277501	1.8	01-001	-b
11278	0011278201	13.26	13-002	
11278	0111278001	13.26	13-002	
11278	0111278201	13.26	13-002	
11279	0011279201	13.26	13-002	
11279	0111279001	13.26	13-002	
11279	0111279201	13.26	13-002	
11280	0011280260	1.29	01-022	
11280	0011280290	1.29	01-022	
11283	0011283000	1.107	01-055	
11283	0011283200	1.107	01-055	
11283	0011283271	1.107	01-055	
11283	0211283440	1.107	01-055	
11285	0011285201	13.26	13-002	
11285	0111285001	13.26	13-002	
11285	0111285201	13.26	13-002	
11286	0211286460	1.126	01-087	
11289	0011289001	2.39	02-004	
11289	0011289201	2.39	02-004	
11289	0211289401	2.39	02-004	
11291	0011291141	1.19	01-009	
11292	0011292001	7.30	07-040	
11292	0011292201	7.30	07-040	
11293	0011293001	1.13	01-001	-g
11293	0011293201	1.13	01-001	-g
11293	0011293301	1.13	01-001	-g
11293	0011293401	1.13	01-001	-g
11293	0011293501	1.13	01-001	-g
11294	0011294001	1.72	01-002	
11294	0011294201	1.72	01-002	
11294	0011294301	1.72	01-002	
11295	0011295001	1.78	01-009	
11295	0011295201	1.78	01-009	
11295	0111295001	1.78	01-009	
11295	0111295201	1.78	01-009	
11297	0011297201	6.13	06-013	
11299	0011299001	1.117	01-070	
11299	0011299201	1.117	01-070	
11299	0211299401	1.117	01-070	
11305	0011305001	1.26	01-017	
11305	0011305201	1.26	01-017	
11305	0011305531	1.26	01-017	
11305	0111305001	1.26	01-017	
11305	0111305201	1.26	01-017	
11305	0111305531	1.26	01-017	
11306	0011306000	1.94	01-033	
11306	0011306200	1.94	01-033	
11306	0211306440	1.94	01-033	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
11307	0011307000	1.97	01-038	
11307	0011307200	1.97	01-038	
11307	0211307440	1.97	01-038	
11309	0011309001	1.11	01-001	-e
11309	0011309201	1.11	01-001	-e
11309	0011309301	1.11	01-001	-e
11309	0011309401	1.11	01-001	-e
11309	0011309501	1.11	01-001	-e
11310	0011310201	6.6	06-001	
11310	0111310201	6.6	06-001	
11311	0011311001	1.7	01-001	-a
11311	0011311201	1.7	01-001	-a
11311	0011311301	1.7	01-001	-a
11311	0011311401	1.7	01-001	-a
11311	0011311501	1.7	01-001	-a
11312	0011312201	1.46	01-006	
11314	0011314001	8.15	08-002	
11315	0011315001	7.9	07-004	-b
11315	0011315201	7.9	07-004	-b
11315	0111315001	7.9	07-004	-b
11315	0111315201	7.9	07-004	-b
11316	0011316260	1.57	01-018	
11318	0011318001	1.15	01-003	
11318	0011318201	1.15	01-003	
11318	0011318301	1.15	01-003	
11318	0011318401	1.15	01-003	
11318	0011318501	1.15	01-003	
11319	0011319201	1.42	01-001	-b
11319	0011319301	1.42	01-001	-b
11320	0011320001	8.19	08-007	
11320	0011320101	8.19	08-007	
11322	0011322001	14.8	14-005	
11322	0011322201	14.8	14-005	
11322	0011322301	14.8	14-005	
11322	0211322121	14.8	14-005	
11322	0911322001	14.8	14-005	
11323	0211323401	2.27	02-018	
11324	0011324001	1.121	01-076	
11324	0011324201	1.121	01-076	
11325	0011325001	1.121	01-076	
11325	0011325201	1.121	01-076	
11326	0011326201	1.41	01-001	-a
11326	0011326301	1.41	01-001	-a
11327	0011327141	7.27	07-034	
11327	0111327141	7.27	07-034	
11328	0011328201	6.6	06-001	
11328	0111328201	6.6	06-001	
11329	0011329201	6.6	06-001	
11329	0111329201	6.6	06-001	
11330	0011330001	1.17	01-006	
11330	0011330201	1.17	01-006	
11330	0011330301	1.17	01-006	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
11330	0011330401	1.17	01-006	
11330	0011330501	1.17	01-006	
11331	0011331001	13.9	13-002	-b
11331	0011331101	13.9	13-002	-b
11331	0111331001	13.9	13-002	-b
11331	0111331101	13.9	13-002	-b
11331	0911331001	13.9	13-002	-b
11332	0011332001	13.8	13-002	-a
11332	0011332101	13.8	13-002	-a
11332	0111332001	13.8	13-002	-a
11332	0111332101	13.8	13-002	-a
11332	0911332001	13.8	13-002	-a
11333	0011333101	10.7	10-002	
11333	0011333501	10.7	10-002	
11333	0111333101	10.7	10-002	
11333	0111333501	10.7	10-002	
11334	0011334101	12.7	12-002	
11334	0011334301	12.7	12-002	
11334	0111334101	12.7	12-002	
11334	0111334301	12.7	12-002	
11334	0911334001	12.7	12-002	
11334	1011334101	12.7	12-002	
11334	1011334301	12.7	12-002	
11335	0011335001	7.8	07-004	-a
11335	0011335201	7.8	07-004	-a
11335	0111335001	7.8	07-004	-a
11335	0111335201	7.8	07-004	-a
11336	0011336000	1.109	01-057	-a
11336	0011336200	1.109	01-057	-a
11336	0211336440	1.109	01-057	-a
11337	0011337000	1.109	01-057	-a
11337	0011337200	1.109	01-057	-a
11337	0211337440	1.109	01-057	-a
11338	0011338000	1.109	01-057	-a
11338	0011338200	1.109	01-057	-a
11338	0211338440	1.109	01-057	-a
11339	0011339000	1.109	01-057	-a
11339	0011339200	1.109	01-057	-a
11339	0211339440	1.109	01-057	-a
11340	0011340000	1.109	01-057	-a
11340	0011340200	1.109	01-057	-a
11340	0211340440	1.109	01-057	-a
11341	0011341101	11.6	11-002	
11341	0111341101	11.6	11-002	
11342	0011342000	1.110	01-057	-b
11342	0011342200	1.110	01-057	-b
11342	0211342440	1.110	01-057	-b
11343	0211343121	1.70	01-001	-a
11344	0211344121	1.71	01-001	-b
11345	0211345121	1.71	01-001	-b
11346	0011346001	2.28	02-020	
11346	0011346201	2.28	02-020	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
11346	0211346401	2.28	02-020	
11347	0011347001	1.26	01-017	
11347	0011347201	1.26	01-017	
11347	0111347001	1.26	01-017	
11347	0111347201	1.26	01-017	
11348	0011348001	14.8	14-005	
11348	0011348201	14.8	14-005	
11348	0011348301	14.8	14-005	
11348	0211348121	14.8	14-005	
11348	0911348001	14.8	14-005	
11349	0011349001	14.8	14-005	
11349	0011349201	14.8	14-005	
11349	0011349301	14.8	14-005	
11349	0211349121	14.8	14-005	
11349	0911349001	14.8	14-005	
11351	0011351001	14.10	14-007	
11351	0011351201	14.10	14-007	
11351	0011351301	14.10	14-007	
11351	0211351127	14.10	14-007	
11351	0911351001	14.10	14-007	
11352	0011352001	14.10	14-007	
11352	0011352201	14.10	14-007	
11352	0011352301	14.10	14-007	
11352	0211352127	14.10	14-007	
11352	0911352001	14.10	14-007	
11353	0011353000	1.95	01-035	
11353	0011353200	1.95	01-035	
11355	0011355001	7.17	07-015	
11355	0011355201	7.17	07-015	
11355	0011355401	7.17	07-015	
11355	0111355001	7.17	07-015	
11355	0111355201	7.17	07-015	
11358	0011358000	1.113	01-063	
11358	0011358200	1.113	01-063	
11358	0211358440	1.113	01-063	
11359	0011359001	8.14	08-001	
11359	0011359101	8.14	08-001	
11360	0011360001	8.19	08-007	
11360	0011360101	8.19	08-007	
11361	0011361001	13.27	13-003	
11361	0011361201	13.27	13-003	
11361	0911361001	13.27	13-003	
11362	0011362001	13.27	13-003	
11362	0011362201	13.27	13-003	
11362	0911362001	13.27	13-003	
11363	0011363001	1.73	01-004	
11363	0011363101	1.73	01-004	
11363	0111363001	1.73	01-004	
11363	0111363101	1.73	01-004	
11363	0911363001	1.73	01-004	
11364	0011364001	13.11	13-004	
11364	0011364101	13.11	13-004	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
11364	0011364201	13.11	13-004	
11364	0111364001	13.11	13-004	
11364	0111364101	13.11	13-004	
11364	0911364001	13.11	13-004	
11365	0011365001	13.11	13-004	
11365	0011365101	13.11	13-004	
11365	0011365201	13.11	13-004	
11365	0111365001	13.11	13-004	
11365	0111365101	13.11	13-004	
11365	0911365001	13.11	13-004	
11366	0011366001	2.41	02-006	
11366	0011366201	2.41	02-006	
11366	0211366401	2.41	02-006	
11370	0011370001	4.20	04-009	
11370	0011370101	4.20	04-009	
11371	0011371001	8.19	08-007	
11371	0011371101	8.19	08-007	
11372	0011372001	8.21	08-009	
11372	0011372101	8.21	08-009	
11373	0011373001	8.21	08-009	
11373	0011373101	8.21	08-009	
11374	0011374001	8.23	08-011	
11374	0011374101	8.23	08-011	
11375	0011375001	8.23	08-011	
11375	0011375101	8.23	08-011	
11377	0011377001	8.14	08-001	
11377	0011377101	8.14	08-001	
11378	0011378001	8.19	08-007	
11378	0011378101	8.19	08-007	
11379	0011379001	8.21	08-009	
11379	0011379101	8.21	08-009	
11380	0011380001	8.21	08-009	
11380	0011380101	8.21	08-009	
11381	0011381001	8.23	08-011	
11381	0011381101	8.23	08-011	
11382	0011382001	8.23	08-011	
11382	0011382101	8.23	08-011	
11383	0011383001	8.17	08-005	
11383	0011383101	8.17	08-005	
11384	0011384001	8.17	08-005	
11384	0011384101	8.17	08-005	
11385	0011385001	8.17	08-005	
11385	0011385101	8.17	08-005	
11386	0011386001	8.17	08-005	
11386	0011386101	8.17	08-005	
11388	0011388001	14.5	14-002	
11388	0011388201	14.5	14-002	
11388	0911388001	14.5	14-002	
11389	0011389001	14.5	14-002	
11389	0011389201	14.5	14-002	
11389	0911389001	14.5	14-002	
11390	0011390001	14.5	14-002	
11390	0011390201	14.5	14-002	
11390	0911390001	14.5	14-002	
11391	0011391001	14.5	14-002	
11391	0011391201	14.5	14-002	
11391	0911391001	14.5	14-002	
11392	0011392001	8.17	08-005	
11392	0011392101	8.17	08-005	
11393	0011393001	13.27	13-003	
11393	0011393201	13.27	13-003	
11393	0911393001	13.27	13-003	
11394	0011394001	1.22	01-011	-b
11394	0011394201	1.22	01-011	-b
11394	0011394301	1.22	01-011	-b
11394	0011394401	1.22	01-011	-b
11394	0011394501	1.22	01-011	-b
11394	0111394001	1.22	01-011	-b
11394	0111394201	1.22	01-011	-b
11394	0111394301	1.22	01-011	-b
11394	0111394501	1.22	01-011	-b
11396	0011396001	14.4	14-001	
11396	0011396101	14.4	14-001	
11396	0911396001	14.4	14-001	
11397	0011397001	14.4	14-001	
11397	0011397101	14.4	14-001	
11397	0911397001	14.4	14-001	
11398	0011398001	14.4	14-001	
11398	0011398101	14.4	14-001	
11398	0911398001	14.4	14-001	
11399	0011399001	14.4	14-001	
11399	0011399101	14.4	14-001	
11399	0911399001	14.4	14-001	
11400	0011400001	14.4	14-001	
11400	0011400101	14.4	14-001	
11400	0911400001	14.4	14-001	
11401	0011401001	14.4	14-001	
11401	0011401101	14.4	14-001	
11401	0911401001	14.4	14-001	
11402	0011402001	14.4	14-001	
11402	0011402101	14.4	14-001	
11402	0911402001	14.4	14-001	
11403	0011403001	14.4	14-001	
11403	0011403101	14.4	14-001	
11403	0911403001	14.4	14-001	
11404	1111404001	5.6	05-004	
11405	0011405001	6.14	06-014	
11405	0011405101	6.14	06-014	
11405	0111405001	6.14	06-014	
11405	0111405101	6.14	06-014	
11405	0911405001	6.14	06-014	
11406	0011406001	13.8	13-002	-a
11406	0011406101	13.8	13-002	-a
11406	0111406001	13.8	13-002	-a
11406	0111406101	13.8	13-002	-a
11406	0911406001	13.8	13-002	-a
11407	0011407001	13.8	13-002	-a
11407	0011407101	13.8	13-002	-a
11407	0111407001	13.8	13-002	-a
11407	0111407101	13.8	13-002	-a
11407	0911407001	13.8	13-002	-a
11408	0011408201	14.9	14-006	
11408	0911408001	14.9	14-006	
11409	0011409201	14.9	14-006	
11409	0911409001	14.9	14-006	
11410	0011410201	14.9	14-006	
11410	0911410001	14.9	14-006	
11412	0011412001	14.7	14-004	
11412	0011412101	14.7	14-004	
11413	0011413001	14.7	14-004	
11413	0011413101	14.7	14-004	
11414	0011414001	1.21	01-011	-a
11414	0011414201	1.21	01-011	-a
11414	0011414301	1.21	01-011	-a
11414	0011414401	1.21	01-011	-a
11414	0011414501	1.21	01-011	-a
11414	0111414001	1.21	01-011	-a
11414	0111414201	1.21	01-011	-a
11414	0111414301	1.21	01-011	-a
11414	0111414501	1.21	01-011	-a
11415	0011415001	13.12	13-005	
11415	0011415101	13.12	13-005	
11415	0111415001	13.12	13-005	
11415	0111415101	13.12	13-005	
11415	0911415001	13.12	13-005	
11416	0011416001	13.12	13-005	
11416	0011416101	13.12	13-005	
11416	0111416001	13.12	13-005	
11416	0111416101	13.12	13-005	
11416	0911416001	13.12	13-005	
11417	0011417001	8.17	08-005	
11417	0011417101	8.17	08-005	
11418	0011418001	13.10	13-003	
11418	0011418101	13.10	13-003	
11418	0111418001	13.10	13-003	
11418	0111418101	13.10	13-003	
11418	0911418001	13.10	13-003	
11419	0011419001	13.10	13-003	
11419	0011419101	13.10	13-003	
11419	0111419001	13.10	13-003	
11419	0111419101	13.10	13-003	
11419	0911419001	13.10	13-003	
11434	0011434001	4.20	04-010	
11434	0011434101	4.20	04-010	
11435	0011435001	7.17	07-015	
11435	0011435201	7.17	07-015	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
11435	0011435401	7.17	07-015	
11435	0111435001	7.17	07-015	
11435	0111435201	7.17	07-015	
11436	0011436001	8.21	08-009	
11436	0011436101	8.21	08-009	
11437	0011437001	8.21	08-009	
11437	0011437101	8.21	08-009	
11438	0011438001	8.25	08-014	
11438	0011438101	8.25	08-014	
11439	0011439001	8.25	08-014	
11439	0011439101	8.25	08-014	
11440	0011440001	8.24	08-012	
11440	0011440101	8.24	08-012	
11441	0011441001	8.24	08-012	
11441	0011441101	8.24	08-012	
11442	0011442001	8.27	08-017	
11442	1411442001	8.27	08-017	
11443	0011443260	1.29	01-022	
11443	0011443290	1.29	01-022	
11444	0011444101	1.73	01-004	
11446	0011446001	8.22	08-010	
11446	0011446101	8.22	08-010	
11447	0011447001	8.22	08-010	
11447	0011447101	8.22	08-010	
11448	0011448001	8.19	08-007	
11448	0011448101	8.19	08-007	
11449	0011449001	8.19	08-007	
11449	0011449101	8.19	08-007	
11453	0011453001	13.8	13-002	-a
11453	0011453101	13.8	13-002	-a
11453	0111453001	13.8	13-002	-a
11453	0111453101	13.8	13-002	-a
11453	0911453001	13.8	13-002	-a
11454	0011454001	13.6	13-001	-a
11454	0011454101	13.6	13-001	-a
11454	0111454001	13.6	13-001	-a
11454	0111454101	13.6	13-001	-a
11454	0911454001	13.6	13-001	-a
11455	0011455001	13.6	13-001	-a
11455	0011455101	13.6	13-001	-a
11455	0111455001	13.6	13-001	-a
11455	0111455101	13.6	13-001	-a
11455	0911455001	13.6	13-001	-a
11456	0011456001	13.6	13-001	-a
11456	0011456101	13.6	13-001	-a
11456	0111456001	13.6	13-001	-a
11456	0111456101	13.6	13-001	-a
11456	0911456001	13.6	13-001	-a
11457	0011457001	13.6	13-001	-a
11457	0011457101	13.6	13-001	-a
11457	0111457001	13.6	13-001	-a
11457	0111457101	13.6	13-001	-a

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
11457	0911457001	13.6	13-001	-a
11458	0011458001	13.6	13-001	-a
11458	0011458101	13.6	13-001	-a
11458	0111458001	13.6	13-001	-a
11458	0111458101	13.6	13-001	-a
11458	0911458001	13.6	13-001	-a
11459	0011459001	13.6	13-001	-a
11459	0011459101	13.6	13-001	-a
11459	0111459001	13.6	13-001	-a
11459	0111459101	13.6	13-001	-a
11459	0911459001	13.6	13-001	-a
11460	0011460001	13.7	13-001	-b
11460	0011460101	13.7	13-001	-b
11460	0111460001	13.7	13-001	-b
11460	0111460101	13.7	13-001	-b
11460	0911460001	13.7	13-001	-b
11461	0011461001	13.7	13-001	-b
11461	0011461101	13.7	13-001	-b
11461	0111461001	13.7	13-001	-b
11461	0111461101	13.7	13-001	-b
11461	0911461001	13.7	13-001	-b
11462	0011462001	8.23	08-011	
11462	0011462101	8.23	08-011	
11463	0011463201	6.6	06-001	
11463	0111463201	6.6	06-001	
11464	0211464281	1.129	01-090	
11465	0011465201	6.6	06-001	
11465	0111465201	6.6	06-001	
11466	0011466201	6.6	06-001	
11466	0111466201	6.6	06-001	
11467	0011467201	6.6	06-001	
11467	0111467201	6.6	06-001	
11468	0011468201	6.6	06-001	
11468	0111468201	6.6	06-001	
11469	0011469201	6.6	06-001	
11469	0111469201	6.6	06-001	
11472	0011472001	14.11	14-008	
11472	0011472201	14.11	14-008	
11472	0011472301	14.11	14-008	
11472	0911472001	14.11	14-008	
11473	0011473001	14.11	14-008	
11473	0011473201	14.11	14-008	
11473	0011473301	14.11	14-008	
11473	0911473001	14.11	14-008	
11474	0011474001	8.23	08-011	
11474	0011474101	8.23	08-011	
11476	0011476001	8.14	08-001	
11476	0011476101	8.14	08-001	
11477	0011477001	8.14	08-001	
11477	0011477101	8.14	08-001	
11478	0011478001	7.18	07-017	
11478	0011478201	7.18	07-017	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
11479	0011479001	8.14	08-001	
11479	0011479101	8.14	08-001	
11480	0011480001	8.14	08-001	
11480	0011480101	8.14	08-001	
11481	0011481001	8.15	08-002	
11482	0011482001	8.15	08-002	
11486	0011486000	1.92	01-030	
11486	0011486200	1.92	01-030	
11487	0011487001	1.123	01-080	
11487	0011487201	1.123	01-080	
11488	0011488001	1.123	01-080	
11488	0011488201	1.123	01-080	
11491	0011491001	8.21	08-009	
11491	0011491101	8.21	08-009	
11492	0011492001	8.21	08-009	
11492	0011492101	8.21	08-009	
11493	0011493001	1.12	01-001	-f
11493	0011493201	1.12	01-001	-f
11494	0011494001	1.44	01-004	
11494	0011494201	1.44	01-004	
11495	0011495001	7.19	07-018	
11495	0011495201	7.19	07-018	
11495	0111495001	7.19	07-018	
11495	0111495201	7.19	07-018	
11496	0011496001	13.11	13-004	
11496	0011496101	13.11	13-004	
11496	0011496201	13.11	13-004	
11496	0111496001	13.11	13-004	
11496	0111496101	13.11	13-004	
11496	0911496001	13.11	13-004	
11497	0011497101	6.11	06-009	
11497	0011497201	6.11	06-009	
11500	0011500101	12.8	12-003	
11500	0111500101	12.8	12-003	
11500	1411500101	12.8	12-003	
11501	0011501101	12.8	12-003	
11501	0111501101	12.8	12-003	
11501	1411501101	12.8	12-003	
11502	0011502101	12.8	12-003	
11502	0111502101	12.8	12-003	
11502	1411502101	12.8	12-003	
11506	0011506201	14.9	14-006	
11506	0911506001	14.9	14-006	
11509	0011509001	8.27	08-017	
11512	0011512001	8.17	08-005	
11512	0011512101	8.17	08-005	
11514	0011514001	8.23	08-011	
11514	0011514101	8.23	08-011	
11515	0011515001	8.23	08-011	
11515	0011515101	8.23	08-011	
11517	0011517001	8.25	08-014	
11517	0011517101	8.25	08-014	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
11518	0011518001	8.25	08-014	
11518	0011518101	8.25	08-014	
11519	0011519001	7.25	07-029	
11519	0011519101	7.25	07-029	
11520	0011520001	13.28	13-004	
11520	0011520101	13.28	13-004	
11521	0011521001	13.28	13-004	
11521	0011521101	13.28	13-004	
11522	0011522001	1.73	01-004	
11522	0011522101	1.73	01-004	
11523	0011523001	8.27	08-017	
11523	1311523001	8.27	08-017	
11526	0011526001	8.18	08-006	
11526	0011526101	8.18	08-006	
11527	0011527001	8.18	08-006	
11527	0011527101	8.18	08-006	
11528	0011528001	8.26	08-015	
11528	0011528101	8.26	08-015	
11529	0011529001	8.26	08-015	
11529	0011529101	8.26	08-015	
11530	0011530001	1.49	01-010	
11530	0011530201	1.49	01-010	
11530	0111530001	1.49	01-010	
11530	0111530201	1.49	01-010	
11531	0011531001	8.19	08-007	
11531	0011531101	8.19	08-007	
11532	0011532001	8.19	08-007	
11532	0011532101	8.19	08-007	
11533	0011533000	1.98	01-039	
11533	0011533200	1.98	01-039	
11533	0011533260	1.98	01-039	
11536	0111536201	5.4	05-001	
11537	0011537001	8.22	08-010	
11537	0011537101	8.22	08-010	
11538	0011538001	8.22	08-010	
11538	0011538101	8.22	08-010	
11539	0011539001	1.70	01-001	-a
11539	0011539201	1.70	01-001	-a
11539	0011539301	1.70	01-001	-a
11539	0111539001	1.70	01-001	-a
11539	0111539201	1.70	01-001	-a
11539	0111539301	1.70	01-001	-a
11540	0011540001	1.70	01-001	-a
11540	0011540201	1.70	01-001	-a
11540	0011540301	1.70	01-001	-a
11540	0111540001	1.70	01-001	-a
11540	0111540201	1.70	01-001	-a
11540	0111540301	1.70	01-001	-a
11541	0011541001	7.6	07-001	-b
11541	0011541201	7.6	07-001	-b
11541	0111541001	7.6	07-001	-b
11541	0111541201	7.6	07-001	-b

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
11544	0011544001	1.84	01-014	
11544	0011544201	1.84	01-014	
11546	0011546001	1.80	01-011	-a
11546	0011546201	1.80	01-011	-a
11546	0111546001	1.80	01-011	-a
11546	0111546201	1.80	01-011	-a
11547	0011547001	1.82	01-013	-a
11547	0011547201	1.82	01-013	-a
11547	0111547001	1.82	01-013	-a
11547	0111547201	1.82	01-013	-a
11550	0011550001	8.24	08-013	
11550	0011550101	8.24	08-013	
11551	0011551001	8.26	08-016	
11551	0011551101	8.26	08-016	
11553	0211553121	1.71	01-001	-b
11554	0011554001	1.80	01-011	-a
11554	0011554201	1.80	01-011	-a
11554	0111554001	1.80	01-011	-a
11554	0111554201	1.80	01-011	-a
11555	0011555001	14.6	14-003	
11555	0011555101	14.6	14-003	
11556	0011556001	14.6	14-003	
11556	0011556101	14.6	14-003	
11557	0011557001	14.6	14-003	
11557	0011557101	14.6	14-003	
11558	0011558001	14.6	14-003	
11558	0011558101	14.6	14-003	
11559	0011559001	13.25	13-001	
11559	0011559101	13.25	13-001	
11560	0011560001	13.25	13-001	
11560	0011560101	13.25	13-001	
11561	0011561001	13.25	13-001	
11561	0011561101	13.25	13-001	
11562	0011562001	13.25	13-001	
11562	0011562101	13.25	13-001	
11563	0011563000	1.28	01-021	
11563	0011563140	1.28	01-021	
11564	0011564001	8.21	08-009	
11564	0011564101	8.21	08-009	
11565	0011565001	8.21	08-009	
11565	0011565101	8.21	08-009	
11566	0011566001	7.6	07-001	-b
11566	0011566201	7.6	07-001	-b
11566	0111566001	7.6	07-001	-b
11566	0111566201	7.6	07-001	-b
11566	0411566101	7.6	07-001	-b
11568	0011568001	8.19	08-007	
11568	0011568101	8.19	08-007	
11569	0011569001	8.19	08-007	
11569	0011569101	8.19	08-007	
11570	0011570001	8.19	08-007	
11570	0011570101	8.19	08-007	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
11571	0011571001	8.19	08-007	
11571	0011571101	8.19	08-007	
11572	0011572001	8.20	08-008	
11572	0011572101	8.20	08-008	
11573	0011573001	8.20	08-008	
11573	0011573101	8.20	08-008	
11574	0011574001	1.82	01-013	-a
11574	0011574201	1.82	01-013	-a
11574	0111574001	1.82	01-013	-a
11574	0111574201	1.82	01-013	-a
11575	0011575001	1.80	01-011	-a
11575	0011575201	1.80	01-011	-a
11575	0111575001	1.80	01-011	-a
11575	0111575201	1.80	01-011	-a
11576	0011576001	1.82	01-013	-a
11576	0011576201	1.82	01-013	-a
11576	0111576001	1.82	01-013	-a
11576	0111576201	1.82	01-013	-a
11577	0011577001	1.80	01-011	-a
11577	0011577201	1.80	01-011	-a
11577	0111577001	1.80	01-011	-a
11577	0111577201	1.80	01-011	-a
11578	0011578001	1.82	01-013	-a
11578	0011578201	1.82	01-013	-a
11578	0111578001	1.82	01-013	-a
11578	0111578201	1.82	01-013	-a
11579	0011579001	1.80	01-011	-a
11579	0011579201	1.80	01-011	-a
11579	0111579001	1.80	01-011	-a
11579	0111579201	1.80	01-011	-a
11580	0011580001	1.83	01-013	-b
11580	0011580201	1.83	01-013	-b
11580	0111580001	1.83	01-013	-b
11580	0111580201	1.83	01-013	-b
11581	0011581001	1.81	01-011	-b
11581	0011581201	1.81	01-011	-b
11581	0111581001	1.81	01-011	-b
11581	0111581201	1.81	01-011	-b
11582	0011582001	1.81	01-012	
11582	0011582201	1.81	01-012	
11582	0111582001	1.81	01-012	
11582	0111582201	1.81	01-012	
11583	0011583101	11.7	11-003	
11583	0111583101	11.7	11-003	
11584	0011584271	8.21	08-009	
11585	0011585101	9.6	09-001	
11586	0011586101	9.6	09-001	
11587	0011587101	9.6	09-001	
11588	0011588101	9.6	09-002	
11589	0011589101	9.6	09-002	
11590	0011590101	9.6	09-002	
11591	0011591001	1.78	01-009	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
11591	0011591201	1.78	01-009	
11591	0111591001	1.78	01-009	
11591	0111591201	1.78	01-009	
11592	0011592001	1.72	01-003	
11592	0011592201	1.72	01-003	
11592	0011592301	1.72	01-003	
11592	0111592001	1.72	01-003	
11592	0111592201	1.72	01-003	
11592	0111592301	1.72	01-003	
11593	0011593001	1.70	01-001	-a
11593	0011593201	1.70	01-001	-a
11593	0011593301	1.70	01-001	-a
11593	0111593001	1.70	01-001	-a
11593	0111593201	1.70	01-001	-a
11593	0111593301	1.70	01-001	-a
11594	0011594260	1.29	01-023	
11594	0011594290	1.29	01-023	
11595	0011595271	8.21	08-009	
11596	0011596271	8.24	08-013	
11597	0011597271	8.26	08-016	
11598	0011598271	8.19	08-007	
11599	0011599271	8.14	08-001	
11600	0011600271	8.19	08-007	
11601	0011601271	8.23	08-011	
11602	0011602001	14.8	14-005	
11602	0011602201	14.8	14-005	
11602	0011602301	14.8	14-005	
11602	0211602121	14.8	14-005	
11602	0911602001	14.8	14-005	
11603	0111603001	5.6	05-004	
11604	0011604271	8.23	08-011	
11605	0011605271	8.23	08-011	
11606	0011606271	8.17	08-005	
11607	0011607271	8.17	08-005	
11608	0011608001	13.29	13-005	
11608	0011608201	13.29	13-005	
11608	0211608127	13.29	13-005	
11608	0911608001	13.29	13-005	
11609	0011609001	13.29	13-005	
11609	0011609201	13.29	13-005	
11609	0211609127	13.29	13-005	
11609	0911609001	13.29	13-005	
11615	0011615001	7.12	07-009	
11615	0011615201	7.12	07-009	
11615	0511615001	7.12	07-009	
11616	0011616001	2.34	02-026	
11616	0011616201	2.34	02-026	
11616	0211616401	2.34	02-026	
11617	0011617271	8.21	08-009	
11618	0011618271	8.21	08-009	
11619	0011619271	8.21	08-009	
11620	0011620271	8.21	08-009	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
11621	0011621271	8.27	08-017	
11622	0011622001	13.8	13-002	-a
11622	0011622101	13.8	13-002	-a
11622	0111622001	13.8	13-002	-a
11622	0111622101	13.8	13-002	-a
11622	0911622001	13.8	13-002	-a
11623	0011623001	13.8	13-002	-a
11623	0011623101	13.8	13-002	-a
11623	0111623001	13.8	13-002	-a
11623	0111623101	13.8	13-002	-a
11623	0911623001	13.8	13-002	-a
11624	0011624001	1.41	01-001	-a
11624	0011624201	1.41	01-001	-a
11624	0111624001	1.41	01-001	-a
11624	0111624201	1.41	01-001	-a
11624	0211624401	1.41	01-001	-a
11624	0911624001	1.41	01-001	-a
11625	0011625001	1.41	01-001	-a
11625	0011625201	1.41	01-001	-a
11625	0011625301	1.41	01-001	-a
11625	0111625001	1.41	01-001	-a
11625	0111625201	1.41	01-001	-a
11625	0211625401	1.41	01-001	-a
11625	0911625001	1.41	01-001	-a
11626	0011626001	1.73	01-004	
11626	0011626101	1.73	01-004	
11626	0111626001	1.73	01-004	
11626	0111626101	1.73	01-004	
11626	0911626001	1.73	01-004	
11627	0011627271	8.25	08-014	
11630	0011630271	8.21	08-009	
11631	0011631271	8.21	08-009	
11632	0011632001	8.14	08-001	
11632	0011632101	8.14	08-001	
11633	0011633001	8.15	08-003	
11633	0011633101	8.15	08-003	
11636	0011636001	14.8	14-005	
11636	0011636201	14.8	14-005	
11636	0011636301	14.8	14-005	
11636	0911636001	14.8	14-005	
11637	0011637001	4.8	04-002	-a
11637	0011637101	4.8	04-002	-a
11637	0011637201	4.8	04-002	-a
11637	0011637271	4.8	04-002	-a
11637	1311637001	4.8	04-002	-a
11637	1311637101	4.8	04-002	-a
11637	1311637201	4.8	04-002	-a
11637	1311637271	4.8	04-002	-a
11638	0011638001	4.8	04-002	-a
11638	0011638101	4.8	04-002	-a
11638	0011638201	4.8	04-002	-a
11638	0011638271	4.8	04-002	-a

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
11638	1311638001	4.8	04-002	-a
11638	1311638101	4.8	04-002	-a
11638	1311638201	4.8	04-002	-a
11638	1311638271	4.8	04-002	-a
11639	0011639001	4.8	04-002	-a
11639	0011639101	4.8	04-002	-a
11639	0011639201	4.8	04-002	-a
11639	0011639271	4.8	04-002	-a
11639	1311639001	4.8	04-002	-a
11639	1311639101	4.8	04-002	-a
11639	1311639201	4.8	04-002	-a
11639	1311639271	4.8	04-002	-a
11640	0011640001	4.9	04-002	-b
11640	0011640101	4.9	04-002	-b
11640	0011640201	4.9	04-002	-b
11640	0011640271	4.9	04-002	-b
11640	1311640001	4.9	04-002	-b
11640	1311640101	4.9	04-002	-b
11640	1311640201	4.9	04-002	-b
11640	1311640271	4.9	04-002	-b
11641	0011641001	4.9	04-002	-b
11641	0011641101	4.9	04-002	-b
11641	0011641201	4.9	04-002	-b
11641	0011641271	4.9	04-002	-b
11641	1311641001	4.9	04-002	-b
11641	1311641101	4.9	04-002	-b
11641	1311641201	4.9	04-002	-b
11641	1311641271	4.9	04-002	-b
11642	0011642001	4.8	04-002	-a
11642	0011642101	4.8	04-002	-a
11642	0011642201	4.8	04-002	-a
11642	0011642271	4.8	04-002	-a
11642	1311642001	4.8	04-002	-a
11642	1311642101	4.8	04-002	-a
11642	1311642201	4.8	04-002	-a
11642	1311642271	4.8	04-002	-a
11643	0011643001	4.9	04-002	-b
11643	0011643101	4.9	04-002	-b
11643	0011643201	4.9	04-002	-b
11643	0011643271	4.9	04-002	-b
11643	1311643001	4.9	04-002	-b
11643	1311643101	4.9	04-002	-b
11643	1311643201	4.9	04-002	-b
11643	1311643271	4.9	04-002	-b
11644	0011644001	4.9	04-002	-b
11644	0011644101	4.9	04-002	-b
11644	0011644201	4.9	04-002	-b
11644	0011644271	4.9	04-002	-b
11644	1311644001	4.9	04-002	-b
11644	1311644101	4.9	04-002	-b
11644	1311644201	4.9	04-002	-b
11644	1311644271	4.9	04-002	-b

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
11646	0011646001	4.10	04-002	-c
11646	0011646101	4.10	04-002	-c
11646	0011646201	4.10	04-002	-c
11646	0011646271	4.10	04-002	-c
11646	1311646001	4.10	04-002	-c
11646	1311646101	4.10	04-002	-c
11646	1311646201	4.10	04-002	-c
11646	1311646271	4.10	04-002	-c
11647	0011647001	4.10	04-002	-c
11647	0011647101	4.10	04-002	-c
11647	0011647201	4.10	04-002	-c
11647	0011647271	4.10	04-002	-c
11647	1311647001	4.10	04-002	-c
11647	1311647101	4.10	04-002	-c
11647	1311647201	4.10	04-002	-c
11647	1311647271	4.10	04-002	-c
11648	0011648001	4.6	04-001	-c
11648	0011648101	4.6	04-001	-c
11648	0011648201	4.6	04-001	-c
11648	0011648271	4.6	04-001	-c
11648	1311648001	4.6	04-001	-c
11648	1311648101	4.6	04-001	-c
11648	1311648201	4.6	04-001	-c
11648	1311648271	4.6	04-001	-c
11649	0011649001	4.6	04-001	-c
11649	0011649101	4.6	04-001	-c
11649	0011649201	4.6	04-001	-c
11649	0011649271	4.6	04-001	-c
11649	1311649001	4.6	04-001	-c
11649	1311649101	4.6	04-001	-c
11649	1311649201	4.6	04-001	-c
11649	1311649271	4.6	04-001	-c
11650	0011650001	4.4	04-001	-a
11650	0011650101	4.4	04-001	-a
11650	0011650201	4.4	04-001	-a
11650	0011650271	4.4	04-001	-a
11650	1311650001	4.4	04-001	-a
11650	1311650101	4.4	04-001	-a
11650	1311650201	4.4	04-001	-a
11650	1311650271	4.4	04-001	-a
11651	0011651001	4.4	04-001	-a
11651	0011651101	4.4	04-001	-a
11651	0011651201	4.4	04-001	-a
11651	0011651271	4.4	04-001	-a
11651	1311651001	4.4	04-001	-a
11651	1311651101	4.4	04-001	-a
11651	1311651201	4.4	04-001	-a
11651	1311651271	4.4	04-001	-a
11652	0011652001	4.5	04-001	-b
11652	0011652101	4.5	04-001	-b
11652	0011652201	4.5	04-001	-b
11652	0011652271	4.5	04-001	-b

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
11652	1311652001	4.5	04-001	-b
11652	1311652101	4.5	04-001	-b
11652	1311652201	4.5	04-001	-b
11652	1311652271	4.5	04-001	-b
11653	0011653001	4.5	04-001	-b
11653	0011653101	4.5	04-001	-b
11653	0011653201	4.5	04-001	-b
11653	0011653271	4.5	04-001	-b
11653	1311653001	4.5	04-001	-b
11653	1311653101	4.5	04-001	-b
11653	1311653201	4.5	04-001	-b
11653	1311653271	4.5	04-001	-b
11654	0011654001	4.6	04-001	-c
11654	0011654101	4.6	04-001	-c
11654	0011654201	4.6	04-001	-c
11654	0011654271	4.6	04-001	-c
11654	1311654001	4.6	04-001	-c
11654	1311654101	4.6	04-001	-c
11654	1311654201	4.6	04-001	-c
11654	1311654271	4.6	04-001	-c
11655	0011655001	4.4	04-001	-a
11655	0011655101	4.4	04-001	-a
11655	0011655201	4.4	04-001	-a
11655	0011655271	4.4	04-001	-a
11655	1311655001	4.4	04-001	-a
11655	1311655101	4.4	04-001	-a
11655	1311655201	4.4	04-001	-a
11655	1311655271	4.4	04-001	-a
11656	0011656001	4.4	04-001	-a
11656	0011656101	4.4	04-001	-a
11656	0011656201	4.4	04-001	-a
11656	0011656271	4.4	04-001	-a
11656	1311656001	4.4	04-001	-a
11656	1311656101	4.4	04-001	-a
11656	1311656201	4.4	04-001	-a
11656	1311656271	4.4	04-001	-a
11657	0011657001	4.5	04-001	-b
11657	0011657101	4.5	04-001	-b
11657	0011657201	4.5	04-001	-b
11657	0011657271	4.5	04-001	-b
11657	1311657001	4.5	04-001	-b
11657	1311657101	4.5	04-001	-b
11657	1311657201	4.5	04-001	-b
11657	1311657271	4.5	04-001	-b
11658	0011658001	4.5	04-001	-b
11658	0011658001	4.15	04-004	-b
11658	0011658101	4.5	04-001	-b
11658	0011658201	4.5	04-001	-b
11658	0011658271	4.5	04-001	-b
11658	1311658001	4.5	04-001	-b
11658	1311658101	4.5	04-001	-b
11658	1311658201	4.5	04-001	-b

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
11658	1311658271	4.5	04-001	-b
11659	0011659001	4.6	04-001	-c
11659	0011659101	4.6	04-001	-c
11659	0011659201	4.6	04-001	-c
11659	0011659271	4.6	04-001	-c
11659	1311659001	4.6	04-001	-c
11659	1311659101	4.6	04-001	-c
11659	1311659201	4.6	04-001	-c
11659	1311659271	4.6	04-001	-c
11660	0011660201	4.7	04-001	-d
11665	0011665001	4.11	04-003	-a
11665	0011665101	4.11	04-003	-a
11665	0011665201	4.11	04-003	-a
11665	0011665271	4.11	04-003	-a
11665	1311665001	4.11	04-003	-a
11665	1311665101	4.11	04-003	-a
11665	1311665201	4.11	04-003	-a
11665	1311665271	4.11	04-003	-a
11666	0011666001	4.11	04-003	-a
11666	0011666101	4.11	04-003	-a
11666	0011666201	4.11	04-003	-a
11666	0011666271	4.11	04-003	-a
11666	1311666001	4.11	04-003	-a
11666	1311666101	4.11	04-003	-a
11666	1311666201	4.11	04-003	-a
11666	1311666271	4.11	04-003	-a
11667	0011667001	4.12	04-003	-b
11667	0011667101	4.12	04-003	-b
11667	0011667201	4.12	04-003	-b
11667	0011667271	4.12	04-003	-b
11667	1311667001	4.12	04-003	-b
11667	1311667101	4.12	04-003	-b
11667	1311667201	4.12	04-003	-b
11667	1311667271	4.12	04-003	-b
11668	0011668001	4.12	04-003	-b
11668	0011668101	4.12	04-003	-b
11668	0011668201	4.12	04-003	-b
11668	0011668271	4.12	04-003	-b
11668	1311668001	4.12	04-003	-b
11668	1311668101	4.12	04-003	-b
11668	1311668201	4.12	04-003	-b
11668	1311668271	4.12	04-003	-b
11669	0011669001	4.13	04-003	-c
11669	0011669101	4.13	04-003	-c
11669	0011669201	4.13	04-003	-c
11669	0011669271	4.13	04-003	-c
11669	1311669001	4.13	04-003	-c
11669	1311669101	4.13	04-003	-c
11669	1311669201	4.13	04-003	-c
11669	1311669271	4.13	04-003	-c
11670	0011670001	4.11	04-003	-a
11670	0011670101	4.11	04-003	-a

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
11670	0011670201	4.11	04-003	-a
11670	0011670271	4.11	04-003	-a
11670	1311670001	4.11	04-003	-a
11670	1311670101	4.11	04-003	-a
11670	1311670201	4.11	04-003	-a
11670	1311670271	4.11	04-003	-a
11671	0011671001	4.11	04-003	-a
11671	0011671101	4.11	04-003	-a
11671	0011671201	4.11	04-003	-a
11671	0011671271	4.11	04-003	-a
11671	1311671001	4.11	04-003	-a
11671	1311671101	4.11	04-003	-a
11671	1311671201	4.11	04-003	-a
11671	1311671271	4.11	04-003	-a
11672	0011672001	4.12	04-003	-b
11672	0011672101	4.12	04-003	-b
11672	0011672201	4.12	04-003	-b
11672	0011672271	4.12	04-003	-b
11672	1311672001	4.12	04-003	-b
11672	1311672101	4.12	04-003	-b
11672	1311672201	4.12	04-003	-b
11672	1311672271	4.12	04-003	-b
11673	0011673001	4.12	04-003	-b
11673	0011673101	4.12	04-003	-b
11673	0011673201	4.12	04-003	-b
11673	0011673271	4.12	04-003	-b
11673	1311673001	4.12	04-003	-b
11673	1311673101	4.12	04-003	-b
11673	1311673201	4.12	04-003	-b
11673	1311673271	4.12	04-003	-b
11674	0011674001	8.19	08-007	
11674	0011674101	8.19	08-007	
11675	0011675001	4.13	04-003	-c
11675	0011675101	4.13	04-003	-c
11675	0011675201	4.13	04-003	-c
11675	0011675271	4.13	04-003	-c
11675	1311675001	4.13	04-003	-c
11675	1311675101	4.13	04-003	-c
11675	1311675201	4.13	04-003	-c
11675	1311675271	4.13	04-003	-c
11676	0011676001	8.14	08-001	
11676	0011676101	8.14	08-001	
11677	0011677001	8.15	08-003	
11677	0011677101	8.15	08-003	
11678	0011678000	1.97	01-038	
11678	0011678200	1.97	01-038	
11678	0211678440	1.97	01-038	
11679	0011679001	4.21	04-011	
11679	0011679101	4.21	04-011	
11681	0011681271	8.14	08-001	
11682	0011682271	8.23	08-011	
11683	0011683001	8.23	08-011	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
11683	0011683101	8.23	08-011	
11684	0011684001	8.15	08-003	
11684	0011684101	8.15	08-003	
11685	0011685001	8.15	08-003	
11685	0011685101	8.15	08-003	
11686	0011686271	8.18	08-006	
11687	0011687271	8.26	08-016	
11688	0011688001	14.6	14-003	
11688	0011688101	14.6	14-003	
11692	0011692001	8.25	08-014	
11692	0011692101	8.25	08-014	
11693	0011693001	1.70	01-001	-a
11693	0011693201	1.70	01-001	-a
11693	0011693301	1.70	01-001	-a
11693	0111693001	1.70	01-001	-a
11693	0111693201	1.70	01-001	-a
11693	0111693301	1.70	01-001	-a
11694	0011694101	4.15	04-004	-b
11694	0011694201	4.15	04-004	-b
11694	0011694271	4.15	04-004	-b
11694	1311694001	4.15	04-004	-b
11694	1311694101	4.15	04-004	-b
11694	1311694201	4.15	04-004	-b
11694	1311694271	4.15	04-004	-b
11695	0011695001	4.15	04-004	-b
11695	0011695101	4.15	04-004	-b
11695	0011695201	4.15	04-004	-b
11695	0011695271	4.15	04-004	-b
11695	1311695001	4.15	04-004	-b
11695	1311695101	4.15	04-004	-b
11695	1311695201	4.15	04-004	-b
11695	1311695271	4.15	04-004	-b
11696	0011696001	4.14	04-004	-a
11696	0011696101	4.14	04-004	-a
11696	0011696201	4.14	04-004	-a
11696	0011696271	4.14	04-004	-a
11696	1311696001	4.14	04-004	-a
11696	1311696101	4.14	04-004	-a
11696	1311696201	4.14	04-004	-a
11696	1311696271	4.14	04-004	-a
11697	0011697001	4.14	04-004	-a
11697	0011697101	4.14	04-004	-a
11697	0011697201	4.14	04-004	-a
11697	0011697271	4.14	04-004	-a
11697	1311697001	4.14	04-004	-a
11697	1311697101	4.14	04-004	-a
11697	1311697201	4.14	04-004	-a
11697	1311697271	4.14	04-004	-a
11698	0011698001	4.14	04-004	-a
11698	0011698101	4.14	04-004	-a
11698	0011698201	4.14	04-004	-a
11698	0011698271	4.14	04-004	-a

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
11698	1311698001	4.14	04-004	-a
11698	1311698101	4.14	04-004	-a
11698	1311698201	4.14	04-004	-a
11698	1311698271	4.14	04-004	-a
11699	0011699001	4.14	04-004	-a
11699	0011699101	4.14	04-004	-a
11699	0011699201	4.14	04-004	-a
11699	0011699271	4.14	04-004	-a
11699	1311699001	4.14	04-004	-a
11699	1311699101	4.14	04-004	-a
11699	1311699201	4.14	04-004	-a
11699	1311699271	4.14	04-004	-a
11700	0011700001	4.15	04-004	-b
11700	0011700101	4.15	04-004	-b
11700	0011700201	4.15	04-004	-b
11700	0011700271	4.15	04-004	-b
11700	1311700001	4.15	04-004	-b
11700	1311700101	4.15	04-004	-b
11700	1311700201	4.15	04-004	-b
11700	1311700271	4.15	04-004	-b
11701	0011701001	4.15	04-004	-b
11701	0011701101	4.15	04-004	-b
11701	0011701201	4.15	04-004	-b
11701	0011701271	4.15	04-004	-b
11701	1311701001	4.15	04-004	-b
11701	1311701101	4.15	04-004	-b
11701	1311701201	4.15	04-004	-b
11701	1311701271	4.15	04-004	-b
11702	0011702001	4.16	04-004	-c
11702	0011702101	4.16	04-004	-c
11702	0011702201	4.16	04-004	-c
11702	0011702271	4.16	04-004	-c
11702	1311702001	4.16	04-004	-c
11702	1311702101	4.16	04-004	-c
11702	1311702201	4.16	04-004	-c
11702	1311702271	4.16	04-004	-c
11703	0011703001	4.16	04-004	-c
11703	0011703101	4.16	04-004	-c
11703	0011703201	4.16	04-004	-c
11703	0011703271	4.16	04-004	-c
11703	1311703001	4.16	04-004	-c
11703	1311703101	4.16	04-004	-c
11703	1311703201	4.16	04-004	-c
11703	1311703271	4.16	04-004	-c
11704	0011704201	4.17	04-004	-d
11704	0011704201	4.17	04-004	-d
11704	0011704201	4.17	04-004	-d
11704	0011704201	4.17	04-004	-d
11704	1311704201	4.17	04-004	-d
11704	1311704201	4.17	04-004	-d
11704	1311704201	4.17	04-004	-d

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
11705	0011705201	4.17	04-004	-d
11705	0011705201	4.17	04-004	-d
11705	0011705201	4.17	04-004	-d
11705	0011705201	4.17	04-004	-d
11705	1311705201	4.17	04-004	-d
11705	1311705201	4.17	04-004	-d
11705	1311705201	4.17	04-004	-d
11705	1311705201	4.17	04-004	-d
11706	0011706201	1.75	01-006	
11709	0011709271	8.18	08-006	
11713	0011713001	4.16	04-004	-c
11713	0011713101	4.16	04-004	-c
11713	0011713201	4.16	04-004	-c
11713	0011713271	4.16	04-004	-c
11713	1311713001	4.16	04-004	-c
11713	1311713101	4.16	04-004	-c
11713	1311713201	4.16	04-004	-c
11713	1311713271	4.16	04-004	-c
11714	0011714001	4.16	04-004	-c
11714	0011714101	4.16	04-004	-c
11714	0011714201	4.16	04-004	-c
11714	0011714271	4.16	04-004	-c
11714	1311714001	4.16	04-004	-c
11714	1311714101	4.16	04-004	-c
11714	1311714201	4.16	04-004	-c
11714	1311714271	4.16	04-004	-c
11715	0011715001	8.18	08-006	
11717	0011717271	8.26	08-015	
11727	0011727001	8.25	08-014	
11727	0011727101	8.25	08-014	
11728	0011728001	8.26	08-015	
11728	0011728101	8.26	08-015	
11729	0011729001	8.16	08-004	
11729	0011729101	8.16	08-004	
11732	0011732201	4.18	04-005	
11733	0011733201	4.18	04-005	
11734	0011734201	4.18	04-006	
11735	0011735201	4.18	04-006	
11736	0011736001	8.23	08-011	
11736	0011736101	8.23	08-011	
11794	0011794001	8.17	08-005	
11794	0011794101	8.17	08-005	
50001	0851001700	1.36	01-034	
50001	0852001700	1.36	01-034	
50001	0854001700	1.36	01-034	
50001	0855001700	1.36	01-034	
50001	0864001700	1.36	01-034	
50002	0851002700	1.60	01-024	
50002	0852002700	1.60	01-024	
50002	0854002700	1.60	01-024	
50003	0851003700	1.130	01-092	
50003	0852003700	1.130	01-092	
50003	0854003700	1.130	01-092	
50003	0855003700	1.130	01-092	
50003	0864003700	1.130	01-092	
50004	0851004700	1.130	01-093	
50004	0852004700	1.130	01-093	
50004	0854004700	1.130	01-093	
50004	0855004700	1.130	01-093	
50004	0864004700	1.130	01-093	
50005	0854005700	1.133	01-098	
50005	0855005700	1.133	01-098	
50005	0864005700	1.133	01-098	
50007	0851007700	1.131	01-095	
50007	0852007700	1.131	01-095	
50007	0854007700	1.131	01-095	
50007	0855007700	1.131	01-095	
50007	0864007700	1.131	01-095	
50009	0854009700	1.140	01-113	
50009	0855009700	1.140	01-113	
50009	0864009700	1.140	01-113	
50010	0854010700	1.142	01-117	
50010	0855010700	1.142	01-117	
50010	0864010700	1.142	01-117	
50011	0854011700	1.144	01-120	
50011	0855011700	1.144	01-120	
50011	0864011700	1.144	01-120	
50012	0854012700	1.144	01-121	
50012	0855012700	1.144	01-121	
50012	0864012700	1.144	01-121	
50013	0854013700	1.146	01-124	
50013	0855013700	1.146	01-124	
50013	0864013700	1.146	01-124	
50014	0854014700	1.146	01-125	
50014	0855014700	1.146	01-125	
50014	0864014700	1.146	01-125	
50015	0854015700	1.147	01-126	
50015	0855015700	1.147	01-126	
50015	0864015700	1.147	01-126	
50016	0854016700	1.149	01-131	
50016	0855016700	1.149	01-131	
50016	0864016700	1.149	01-131	
50017	0854017700	1.150	01-132	
50017	0855017700	1.150	01-132	
50017	0864017700	1.150	01-132	
50018	0854018700	1.150	01-133	
50018	0855018700	1.150	01-133	
50018	0864018700	1.150	01-133	
50022	0854022700	1.139	01-110	
50022	0855022700	1.139	01-110	
50022	0864022700	1.139	01-110	
50023	0854023700	1.139	01-111	
50023	0855023700	1.139	01-111	
50023	0864023700	1.139	01-111	
50026	0854026700	1.137	01-107	
50026	0855026700	1.137	01-107	
50026	0864026700	1.137	01-107	
50027	0854027700	1.148	01-129	
50027	0855027700	1.148	01-129	
50027	0864027700	1.148	01-129	
50028	0854028700	1.151	01-134	
50028	0855028700	1.151	01-134	
50028	0864028700	1.151	01-134	
50029	0854029700	1.36	01-033	
50029	0855029700	1.36	01-033	
50029	0864029700	1.36	01-033	
50030	0854030700	1.61	01-026	
50030	0855030700	1.61	01-026	
50030	0864030700	1.61	01-026	
50031	0854031700	1.143	01-119	
50031	0855031700	1.143	01-119	
50031	0864031700	1.143	01-119	
50035	0854035700	13.23	13-004	
50035	0855035700	13.23	13-004	
50035	0864035700	13.23	13-004	
50036	0854036700	1.135	01-103	
50036	0855036700	1.135	01-103	
50036	0864036700	1.135	01-103	
50040	0854040700	1.132	01-097	
50040	0855040700	1.132	01-097	
50040	0864040700	1.132	01-097	
50042	0854042700	13.21	13-002	
50042	0855042700	13.21	13-002	
50042	0864042700	13.21	13-002	
50045	0854045700	13.22	13-003	
50045	0855045700	13.22	13-003	
50045	0864045700	13.22	13-003	
50049	0854049700	12.12	12-005	-c
50049	0855049700	12.12	12-005	-c
50049	0864049700	12.12	12-005	-c
50050	0854050700	10.11	10-007	
50050	0855050700	10.11	10-007	
50050	0863050700	10.11	10-007	
50051	0854051700	10.11	10-006	
50051	0855051700	10.11	10-006	
50051	0863051700	10.11	10-006	
50052	0854052700	10.12	10-009	
50052	0855052700	10.12	10-009	
50052	0863052700	10.12	10-009	
50053	0854053700	10.12	10-008	
50053	0855053700	10.12	10-008	
50053	0863053700	10.12	10-008	
50054	0854054700	10.13	10-011	
50054	0855054700	10.13	10-011	
50054	0863054700	10.13	10-011	
50055	0854055700	10.13	10-010	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
50055	0855055700	10.13	10-010	
50055	0863055700	10.13	10-010	
50056	0854056700	10.14	10-013	
50056	0855056700	10.14	10-013	
50056	0863056700	10.14	10-013	
50057	0854057700	10.14	10-012	
50057	0855057700	10.14	10-012	
50057	0863057700	10.14	10-012	
50058	0854058700	10.15	10-015	
50058	0855058700	10.15	10-015	
50058	0863058700	10.15	10-015	
50059	0854059700	10.15	10-014	
50059	0855059700	10.15	10-014	
50059	0863059700	10.15	10-014	
50060	0854060700	10.17	10-019	
50060	0855060700	10.17	10-019	
50060	0863060700	10.17	10-019	
50061	0854061700	10.17	10-018	
50061	0855061700	10.17	10-018	
50061	0863061700	10.17	10-018	
50062	0854062700	10.18	10-021	
50062	0855062700	10.18	10-021	
50062	0863062700	10.18	10-021	
50063	0854063700	10.18	10-020	
50063	0855063700	10.18	10-020	
50063	0863063700	10.18	10-020	
50064	0854064700	10.19	10-023	
50064	0855064700	10.19	10-023	
50064	0863064700	10.19	10-023	
50065	0854065700	10.19	10-022	
50065	0855065700	10.19	10-022	
50065	0863065700	10.19	10-022	
50066	0854066700	10.20	10-025	
50066	0855066700	10.20	10-025	
50066	0863066700	10.20	10-025	
50067	0854067700	10.20	10-024	
50067	0855067700	10.20	10-024	
50067	0863067700	10.20	10-024	
50068	0854068760	10.48	10-069	
50068	0855068700	10.48	10-069	
50068	0864068700	10.48	10-069	
50069	0854069700	10.16	10-017	
50069	0855069700	10.16	10-017	
50069	0863069700	10.16	10-017	
50070	0854070760	10.50	10-073	
50070	0855070700	10.50	10-073	
50070	0864070700	10.50	10-073	
50071	0854071760	10.50	10-074	
50071	0855071700	10.50	10-074	
50071	0864071700	10.50	10-074	
50072	0854072760	10.51	10-076	
50072	0855072700	10.51	10-076	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
50072	0864072700	10.51	10-076	
50073	0854073760	10.52	10-078	
50073	0855073700	10.52	10-078	
50073	0864073700	10.52	10-078	
50074	0854074750	10.53	10-080	
50074	0855074700	10.53	10-080	
50074	0864074700	10.53	10-080	
50075	0854075760	10.48	10-070	
50075	0855075700	10.48	10-070	
50075	0864075700	10.48	10-070	
50076	0854076750	10.54	10-081	
50076	0855076700	10.54	10-081	
50076	0864076700	10.54	10-081	
50076	5452076700	14.13	14-010	
50076	5552076700	14.13	14-010	
50076	6452076700	14.13	14-010	
50077	0854077760	10.52	10-077	
50077	0855077700	10.52	10-077	
50077	0864077700	10.52	10-077	
50078	0854078760	10.49	10-072	
50078	0855078700	10.49	10-072	
50078	0864078700	10.49	10-072	
50079	0854079700	10.21	10-026	
50079	0855079700	10.21	10-026	
50079	0863079700	10.21	10-026	
50079	5452079700	1.156	01-143	
50079	5452079700	12.22	12-017	
50079	5552079700	1.156	01-143	
50079	5552079700	12.22	12-017	
50079	6352079700	1.156	01-143	
50079	6452079700	12.22	12-017	
50080	0854080700	10.22	10-027	
50080	0855080700	10.22	10-027	
50080	0863080700	10.22	10-027	
50081	0854081700	1.148	01-128	
50081	0855081700	1.148	01-128	
50081	0864081700	1.148	01-128	
50082	0854082760	10.53	10-079	
50082	0855082700	10.53	10-079	
50082	0864082700	10.53	10-079	
50084	0854084700	13.22	13-003	
50084	0855084700	13.22	13-003	
50084	0864084700	13.22	13-003	
50085	0854085700	11.9	11-005	-b
50085	0855085700	11.9	11-005	-b
50085	0864085700	11.9	11-005	-b
50086	0854086700	1.157	01-144	
50086	0854086700	12.18	12-012	
50086	0855086700	1.157	01-144	
50086	0855086700	12.18	12-012	
50086	0864086700	1.157	01-144	
50086	0864086700	12.18	12-012	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
50087	0854087700	13.22	13-003	
50087	0855087700	13.22	13-003	
50087	0864087700	13.22	13-003	
50089	0854089700	1.157	01-144	
50089	0854089700	12.18	12-012	
50089	0855089700	1.157	01-144	
50089	0855089700	12.18	12-012	
50089	0864089700	1.157	01-144	
50089	0864089700	12.18	12-012	
50090	0854090700	1.140	01-112	
50090	0855090700	1.140	01-112	
50090	0864090700	1.140	01-112	
50091	0854091700	11.7	11-004	
50091	0855091700	11.7	11-004	
50091	0864091700	11.7	11-004	
50092	0854092700	11.7	11-004	
50092	0855092700	11.7	11-004	
50092	0864092700	11.7	11-004	
50093	0854093700	11.8	11-005	-a
50093	0855093700	11.8	11-005	-a
50093	0864093700	11.8	11-005	-a
50094	0854094700	11.8	11-005	-a
50094	0855094700	11.8	11-005	-a
50094	0864094700	11.8	11-005	-a
50095	0854095700	11.8	11-005	-a
50095	0855095700	11.8	11-005	-a
50095	0864095700	11.8	11-005	-a
50096	0854096700	11.8	11-005	-a
50096	0855096700	11.8	11-005	-a
50096	0864096700	11.8	11-005	-a
50097	0854097700	11.9	11-005	-b
50097	0855097700	11.9	11-005	-b
50097	0864097700	11.9	11-005	-b
50098	0854098700	11.9	11-005	-b
50098	0855098700	11.9	11-005	-b
50098	0864098700	11.9	11-005	-b
50099	0854099700	11.9	11-005	-b
50099	0855099700	11.9	11-005	-b
50099	0864099700	11.9	11-005	-b
50100	0854100700	1.167	01-002	
50100	0864100700	1.167	01-002	
50101	0854101700	1.167	01-003	
50101	0864101700	1.167	01-003	
50102	0854102700	1.170	01-007	
50102	0864102700	1.170	01-007	
50103	0854103700	1.170	01-008	
50103	0864103700	1.170	01-008	
50104	0854104700	11.11	11-007	
50104	0855104700	11.11	11-007	
50104	0864104700	11.11	11-007	
50105	0854105700	11.10	11-006	
50105	0855105700	11.10	11-006	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
50105	0864105700	11.10	11-006	
50106	0854106700	11.10	11-006	
50106	0855106700	11.10	11-006	
50106	0864106700	11.10	11-006	
50107	0854107700	11.11	11-007	
50107	0855107700	11.11	11-007	
50107	0864107700	11.11	11-007	
50108	0854108700	11.11	11-007	
50108	0855108700	11.11	11-007	
50108	0864108700	11.11	11-007	
50109	0854109700	11.11	11-007	
50109	0855109700	11.11	11-007	
50109	0864109700	11.11	11-007	
50110	0854110700	11.11	11-007	
50110	0855110700	11.11	11-007	
50110	0864110700	11.11	11-007	
50111	0854111700	11.11	11-007	
50111	0855111700	11.11	11-007	
50111	0864111700	11.11	11-007	
50112	0854112700	11.11	11-007	
50112	0855112700	11.11	11-007	
50112	0864112700	11.11	11-007	
50113	0854113700	11.11	11-007	
50113	0855113700	11.11	11-007	
50113	0864113700	11.11	11-007	
50131	5452131700	13.16	13-012	
50131	5552131700	13.16	13-012	
50131	6452131700	13.16	13-012	
50133	5452133700	13.17	13-013	
50133	5552133700	13.17	13-013	
50133	6452133700	13.17	13-013	
50134	0854134700	12.13	12-005	-d
50134	0855134700	12.13	12-005	-d
50134	0864134700	12.13	12-005	-d
50134	5452134700	13.15	13-010	
50134	5552134700	13.15	13-010	
50134	6452134700	13.15	13-010	
50135	0854135700	1.157	01-144	
50135	0854135700	12.18	12-012	
50135	0855135700	1.157	01-144	
50135	0855135700	12.18	12-012	
50135	0864135700	1.157	01-144	
50135	0864135700	12.18	12-012	
50136	0854136700	1.157	01-144	
50136	0854136700	12.18	12-012	
50136	0855136700	1.157	01-144	
50136	0855136700	12.18	12-012	
50136	0864136700	1.157	01-144	
50136	0864136700	12.18	12-012	
50137	0854137700	1.154	01-140	
50137	0854137700	12.20	12-014	
50137	0855137700	1.154	01-140	
50137	0855137700	12.20	12-014	
50137	0864137700	1.154	01-140	
50137	0864137700	12.20	12-014	
50141	0854141700	13.22	13-003	
50141	0855141700	13.22	13-003	
50141	0864141700	13.22	13-003	
50141	5452141700	11.8	11-005	-a
50141	5552141700	11.8	11-005	-a
50141	6452141700	11.8	11-005	-a
50142	0854142700	1.157	01-144	
50142	0854142700	12.18	12-012	
50142	0855142700	1.157	01-144	
50142	0855142700	12.18	12-012	
50142	0864142700	1.157	01-144	
50142	0864142700	12.18	12-012	
50152	0854152700	11.10	11-006	
50152	0855152700	11.10	11-006	
50152	0864152700	11.10	11-006	
50153	0854153700	11.10	11-006	
50153	0855153700	11.10	11-006	
50153	0864153700	11.10	11-006	
50156	0854156700	11.10	11-006	
50156	0855156700	11.10	11-006	
50156	0864156700	11.10	11-006	
50157	0854157700	11.10	11-006	
50157	0855157700	11.10	11-006	
50157	0864157700	11.10	11-006	
50158	0854158700	11.10	11-006	
50158	0855158700	11.10	11-006	
50158	0864158700	11.10	11-006	
50159	0854159700	11.10	11-006	
50159	0855159700	11.10	11-006	
50159	0864159700	11.10	11-006	
50160	0854160700	11.10	11-006	
50160	0855160700	11.10	11-006	
50160	0864160700	11.10	11-006	
50161	0854161700	11.10	11-006	
50161	0855161700	11.10	11-006	
50161	0864161700	11.10	11-006	
50163	0854163700	1.134	01-101	
50163	0855163700	1.134	01-101	
50163	0864163700	1.134	01-101	
50164	0854164700	11.11	11-007	
50164	0855164700	11.11	11-007	
50164	0864164700	11.11	11-007	
50170	0854170700	12.24	12-021	
50170	0855170700	12.24	12-021	
50170	0864170700	12.24	12-021	
50171	0854171700	12.10	12-005	-a
50171	0855171700	12.10	12-005	-a
50171	0864171700	12.10	12-005	-a
50172	0854172700	12.9	12-004	
50172	0855172700	12.9	12-004	
50172	0864172700	12.9	12-004	
50173	0854173700	12.11	12-005	-b
50173	0855173700	12.11	12-005	-b
50173	0864173700	12.11	12-005	-b
50174	0854174700	12.9	12-004	
50174	0855174700	12.9	12-004	
50174	0864174700	12.9	12-004	
50175	0854175700	12.9	12-004	
50175	0855175700	12.9	12-004	
50175	0864175700	12.9	12-004	
50176	0854176700	12.11	12-005	-b
50176	0855176700	12.11	12-005	-b
50176	0864176700	12.11	12-005	-b
50177	0854177700	12.13	12-005	-d
50177	0855177700	12.13	12-005	-d
50177	0864177700	12.13	12-005	-d
50178	0854178700	12.13	12-005	-d
50178	0855178700	12.13	12-005	-d
50178	0864178700	12.13	12-005	-d
50180	0854180700	12.10	12-005	-a
50180	0855180700	12.10	12-005	-a
50180	0864180700	12.10	12-005	-a
50189	0854189700	12.12	12-005	-c
50189	0855189700	12.12	12-005	-c
50189	0864189700	12.12	12-005	-c
50193	0854193700	10.23	10-028	
50193	0855193790	10.23	10-028	
50193	0863193700	10.23	10-028	
50195	0854195700	12.26	12-025	
50195	0855195700	12.26	12-025	
50195	0864195700	12.26	12-025	
50199	0854199700	7.29	07-037	
50199	0855199700	7.29	07-037	
50199	0864199700	7.29	07-037	
50200	0854200700	7.29	07-037	
50200	0855200700	7.29	07-037	
50200	0864200700	7.29	07-037	
50208	0854208700	10.51	10-075	
50208	0855208700	10.51	10-075	
50208	0864208700	10.51	10-075	
50209	0854209700	10.49	10-071	
50209	0855209700	10.49	10-071	
50209	0864209700	10.49	10-071	
50210	0854210700	12.26	12-025	
50210	0855210700	12.26	12-025	
50210	0864210700	12.26	12-025	
50223	0854223760	10.47	10-068	
50223	0855223700	10.47	10-068	
50223	0864223700	10.47	10-068	
50226	0854226700	12.10	12-005	-a
50226	0855226700	12.10	12-005	-a

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
50226	0864226700	12.10	12-005	-a
50227	0854227700	12.25	12-022	
50227	0855227700	12.25	12-022	
50227	0864227700	12.25	12-022	
50234	0854234700	1.162	01-151	
50234	0855234700	1.162	01-151	
50234	0864234700	1.162	01-151	
50242	0854242700	1.36	01-033	
50242	0864242700	1.36	01-033	
50243	0854243700	12.10	12-005	-a
50243	0855243700	12.10	12-005	-a
50243	0864243700	12.10	12-005	-a
50254	0854254700	12.13	12-005	-d
50254	0855254700	12.13	12-005	-d
50254	0864254700	12.13	12-005	-d
50255	0858255700	5.4	05-002	
50256	0854256700	1.161	01-149	
50256	0855256700	1.161	01-149	
50256	0864256700	1.161	01-149	
50257	0854257700	12.23	12-018	
50257	0855257700	12.23	12-018	
50257	0864257700	12.23	12-018	
50258	0854258700	12.10	12-005	-a
50258	0855258700	12.10	12-005	-a
50258	0864258700	12.10	12-005	-a
50259	0854259700	12.10	12-005	-a
50259	0855259700	12.10	12-005	-a
50259	0864259700	12.10	12-005	-a
50260	0854260700	12.11	12-005	-b
50260	0855260700	12.11	12-005	-b
50260	0864260700	12.11	12-005	-b
50261	0854261700	12.12	12-005	-c
50261	0855261700	12.12	12-005	-c
50261	0864261700	12.12	12-005	-c
50262	0854262700	12.13	12-005	-d
50262	0855262700	12.13	12-005	-d
50262	0864262700	12.13	12-005	-d
50263	0854263700	12.13	12-005	-d
50263	0855263700	12.13	12-005	-d
50263	0864263700	12.13	12-005	-d
50264	0854264700	12.12	12-005	-c
50264	0855264700	12.12	12-005	-c
50264	0864264700	12.12	12-005	-c
50265	0854265700	12.10	12-005	-a
50265	0855265700	12.10	12-005	-a
50265	0864265700	12.10	12-005	-a
50266	0854266700	1.152	01-136	
50266	0854266700	12.15	12-008	
50266	0855266700	1.152	01-136	
50266	0855266700	12.15	12-008	
50266	0864266700	1.152	01-136	
50266	0864266700	12.15	12-008	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
50267	0854267700	1.157	01-144	
50267	0854267700	12.18	12-012	
50267	0855267700	1.157	01-144	
50267	0855267700	12.18	12-012	
50267	0864267700	1.157	01-144	
50267	0864267700	12.18	12-012	
50279	0854279700	12.11	12-005	-b
50279	0855279700	12.11	12-005	-b
50279	0864279700	12.11	12-005	-b
50280	0854280700	12.23	12-019	
50280	0855280700	12.23	12-019	
50280	0864280700	12.23	12-019	
50282	0854282700	14.14	14-013	
50282	0855282700	14.14	14-013	
50282	0864282700	14.14	14-013	
50283	0854283700	13.16	13-011	
50283	0855283700	13.16	13-011	
50283	0863283700	13.16	13-011	
50284	0854284700	12.12	12-005	-c
50284	0855284700	12.12	12-005	-c
50284	0864284700	12.12	12-005	-c
50285	0854285700	11.8	11-005	-a
50285	0855285700	11.8	11-005	-a
50285	0864285700	11.8	11-005	-a
50287	0854287700	13.13	13-007	
50287	0855287700	13.13	13-007	
50287	0863287700	13.13	13-007	
50290	0854290700	12.12	12-005	-c
50290	0855290700	12.12	12-005	-c
50290	0864290700	12.12	12-005	-c
50292	0854292700	12.24	12-020	
50292	0855292700	12.24	12-020	
50292	0864292700	12.24	12-020	
50293	0854293700	1.157	01-144	
50293	0854293700	12.18	12-012	
50293	0855293700	1.157	01-144	
50293	0855293700	12.18	12-012	
50293	0864293700	1.157	01-144	
50293	0864293700	12.18	12-012	
50295	0854295700	1.157	01-144	
50295	0854295700	12.18	12-012	
50295	0855295700	1.157	01-144	
50295	0855295700	12.18	12-012	
50295	0864295700	1.157	01-144	
50295	0864295700	12.18	12-012	
50296	0854296700	1.152	01-137	
50296	0854296700	12.16	12-009	
50296	0855296700	1.152	01-137	
50296	0855296700	12.16	12-009	
50296	0864296700	1.152	01-137	
50296	0864296700	12.16	12-009	
50297	0854297700	12.11	12-005	-b

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
50297	0855297700	12.11	12-005	-b
50297	0864297700	12.11	12-005	-b
50298	0854298700	11.8	11-005	-a
50298	0855298700	11.8	11-005	-a
50298	0864298700	11.8	11-005	-a
50299	0854299700	11.8	11-005	-a
50299	0855299700	11.8	11-005	-a
50299	0864299700	11.8	11-005	-a
50300	0854300700	11.8	11-005	-a
50300	0855300700	11.8	11-005	-a
50300	0864300700	11.8	11-005	-a
50301	0854301700	11.9	11-005	-b
50301	0855301700	11.9	11-005	-b
50301	0864301700	11.9	11-005	-b
50306	0854306700	12.25	12-023	
50306	0855306700	12.25	12-023	
50306	0864306700	12.25	12-023	
50308	0854308700	1.161	01-150	
50308	0855308700	1.161	01-150	
50308	0864308700	1.161	01-150	
50312	0854312700	12.12	12-005	-c
50312	0855312700	12.12	12-005	-c
50312	0864312700	12.12	12-005	-c
50313	0854313700	14.13	14-011	
50313	0855313700	14.13	14-011	
50313	0856313700	14.13	14-011	
50313	0864313700	14.13	14-011	
50314	0854314700	13.18	13-015	-a
50314	0854314700	14.18	14-017	-a
50314	0855314700	13.18	13-015	-a
50314	0855314700	14.18	14-017	-a
50314	0863314700	14.18	14-017	-a
50314	0864314700	13.18	13-015	-a
50315	0854315700	13.18	13-015	-a
50315	0854315700	14.18	14-017	-a
50315	0855315700	13.18	13-015	-a
50315	0855315700	14.18	14-017	-a
50315	0864315700	13.18	13-015	-a
50315	0864315700	14.18	14-017	-a
50316	0854316700	13.19	13-015	-b
50316	0854316700	14.19	14-017	-b
50316	0855316700	13.19	13-015	-b
50316	0855316700	14.19	14-017	-b
50316	0864316700	13.19	13-015	-b
50316	0864316700	14.19	14-017	-b
50317	0854317700	13.19	13-015	-b
50317	0854317700	14.19	14-017	-b
50317	0855317700	13.19	13-015	-b
50317	0855317700	14.19	14-017	-b
50317	0864317700	13.19	13-015	-b
50317	0864317700	14.19	14-017	-b
50318	0854318700	13.19	13-015	-b

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
50318	0854318700	14.19	14-017	-b
50318	0855318700	13.19	13-015	-b
50318	0855318700	14.19	14-017	-b
50318	0864318700	13.19	13-015	-b
50318	0864318700	14.19	14-017	-b
50319	0854319700	1.158	01-145	
50319	0854319700	12.19	12-013	
50319	0855319700	1.158	01-145	
50319	0855319700	12.19	12-013	
50319	0864319700	1.158	01-145	
50319	0864319700	12.19	12-013	
50320	0854320700	1.155	01-141	
50320	0854320700	12.20	12-015	
50320	0855320700	1.155	01-141	
50320	0855320700	12.20	12-015	
50320	0864320700	1.155	01-141	
50320	0864320700	12.20	12-015	
50321	0854321700	1.156	01-143	
50321	0854321700	12.22	12-017	
50321	0855321700	1.156	01-143	
50321	0855321700	12.22	12-017	
50321	0864321700	1.156	01-143	
50321	0864321700	12.22	12-017	
50323	0854323700	12.11	12-005	-b
50323	0855323700	12.11	12-005	-b
50323	0864323700	12.11	12-005	-b
50324	0854324700	13.14	13-009	
50324	0855324700	13.14	13-009	
50324	0864324700	13.14	13-009	
50325	0854325700	14.16	14-016	-a
50325	0855325700	14.16	14-016	-a
50325	0855325700	14.16	14-016	-a
50327	0854327700	14.17	14-016	-b
50327	0855327700	14.17	14-016	-b
50327	0864327700	14.17	14-016	-b
50328	0854328700	13.18	13-015	-a
50328	0854328700	14.18	14-017	-a
50328	0855328700	13.18	13-015	-a
50328	0855328700	14.18	14-017	-a
50328	0863328700	14.18	14-017	-a
50328	0864328700	13.18	13-015	-a
50329	0854329700	13.18	13-015	-a
50329	0854329700	14.18	14-017	-a
50329	0855329700	13.18	13-015	-a
50329	0855329700	14.18	14-017	-a
50329	0864329700	13.18	13-015	-a
50329	0864329700	14.18	14-017	-a
50338	0854338700	11.8	11-005	-a
50338	0855338700	11.8	11-005	-a
50338	0864338700	11.8	11-005	-a
50339	0854339700	13.17	13-014	
50339	0855339700	13.17	13-014	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
50339	0864339700	13.17	13-014	
50340	0854340700	13.19	13-015	-b
50340	0854340700	14.19	14-017	-b
50340	0855340700	13.19	13-015	-b
50340	0855340700	14.19	14-017	-b
50340	0864340700	13.19	13-015	-b
50340	0864340700	14.19	14-017	-b
50341	5450341700	1.135	01-102	
50341	5550341700	1.135	01-102	
50341	6450341700	1.135	01-102	
50342	5450342700	1.153	01-138	
50342	5450342700	12.16	12-010	
50342	5550342700	1.153	01-138	
50342	5550342700	12.16	12-010	
50342	6350342700	1.153	01-138	
50342	6450342700	12.16	12-010	
50343	5450343700	13.13	13-006	
50343	5550343700	13.13	13-006	
50343	6450343700	13.13	13-006	
50344	5450344700	14.16	14-016	-a
50344	5550344700	14.16	14-016	-a
50344	6450344700	14.16	14-016	-a
50345	5450345700	14.16	14-016	-a
50345	5550345700	14.16	14-016	-a
50345	6450345700	14.16	14-016	-a
50346	5450346700	14.17	14-016	-b
50346	5550346700	14.17	14-016	-b
50346	6450346700	14.17	14-016	-b
50347	5450347700	14.17	14-016	-b
50347	5550347700	14.17	14-016	-b
50347	6450347700	14.17	14-016	-b
50348	5450348700	14.17	14-016	-b
50348	5550348700	14.17	14-016	-b
50348	6450348700	14.17	14-016	-b
50349	5450349700	14.17	14-016	-b
50349	5550349700	14.17	14-016	-b
50349	6450349700	14.17	14-016	-b
50350	5450350700	14.12	14-009	
50350	5550350700	14.12	14-009	
50350	6450350700	14.12	14-009	
50351	5450351700	12.12	12-005	-c
50351	5550351700	12.12	12-005	-c
50351	6450351700	12.12	12-005	-c
50356	5450356700	14.14	14-012	
50356	5550356700	14.14	14-012	
50356	6450356700	14.14	14-012	
50357	5450357700	14.17	14-016	-b
50357	5550357700	14.17	14-016	-b
50357	6450357700	14.17	14-016	-b
50358	5450358700	14.17	14-016	-b
50358	5550358700	14.17	14-016	-b
50358	6450358700	14.17	14-016	-b

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
50359	5450359700	1.154	01-139	
50359	5450359700	12.17	12-011	
50359	5550359700	1.154	01-139	
50359	5550359700	12.17	12-011	
50359	6450359700	1.154	01-139	
50359	6450359700	12.17	12-011	
50362	5450362700	12.11	12-005	-b
50362	5550362700	12.11	12-005	-b
50362	6450362700	12.11	12-005	-b
50363	5450363700	12.13	12-005	-d
50363	5550363700	12.13	12-005	-d
50363	6450363700	12.13	12-005	-d
50366	5450366700	14.17	14-016	-b
50366	5550366700	14.17	14-016	-b
50366	6450366700	14.17	14-016	-b
50371	5450371700	1.155	01-142	
50371	5450371700	12.21	12-016	
50371	5550371700	1.155	01-142	
50371	5550371700	12.21	12-016	
50371	6350371700	1.155	01-142	
50371	6450371700	12.21	12-016	
50372	5450372700	10.12	10-008	
50372	5550372700	10.12	10-008	
50372	6350372700	10.12	10-008	
50377	5550377730	5.5	05-003	
50377	5650377730	5.5	05-003	
50377	5850377700	5.5	05-003	
50381	5450381700	12.26	12-024	
50381	5550381700	12.26	12-024	
50381	6450381700	12.26	12-024	
50386	5450386700	12.10	12-005	-a
50386	5550386700	12.10	12-005	-a
50386	6450386700	12.10	12-005	-a
50387	5450387700	12.10	12-005	-a
50387	5550387700	12.10	12-005	-a
50387	6450387700	12.10	12-005	-a
50388	5450388700	12.11	12-005	-b
50388	5550388700	12.11	12-005	-b
50388	6450388700	12.11	12-005	-b
50389	5450389700	1.162	01-152	
50389	5450389700	14.22	14-021	
50389	5550389700	1.162	01-152	
50389	5550389700	14.22	14-021	
50389	6450389700	1.162	01-152	
50389	6450389700	14.22	14-021	
50390	5450390700	1.163	01-153	
50390	5450390700	14.22	14-022	
50390	5550390700	1.163	01-153	
50390	5550390700	14.22	14-022	
50390	6450390700	1.163	01-153	
50390	6450390700	14.22	14-022	
50391	5450391700	1.163	01-154	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
50391	5450391700	14.23	14-023	
50391	5550391700	1.163	01-154	
50391	5550391700	14.23	14-023	
50391	6450391700	1.163	01-154	
50391	6450391700	14.23	14-023	
50392	5450392700	1.155	01-155	
50392	5450392700	14.23	14-024	
50392	5550392700	1.155	01-155	
50392	5550392700	14.23	14-024	
50392	6450392700	1.155	01-155	
50392	6450392700	14.23	14-024	
50393	5450393700	10.16	10-016	
50393	5550393700	10.16	10-016	
50393	6350393700	10.16	10-016	
50394	5450394700	11.9	11-005	-b
50394	5550394700	11.9	11-005	-b
50394	6450394700	11.9	11-005	-b
50397	5450397700	10.13	10-011	
50397	5550397700	10.13	10-011	
50397	6350397700	10.13	10-011	
50398	5450398700	10.16	10-017	
50398	5550398700	10.16	10-017	
50398	6350398700	10.16	10-017	
50399	5450399700	11.11	11-007	
50399	5550399700	11.11	11-007	
50399	6450399700	11.11	11-007	
52008	5452008700	1.152	01-136	
52008	5452008700	12.15	12-008	
52008	5552008700	1.152	01-136	
52008	5552008700	12.15	12-008	
52008	6452008700	1.152	01-136	
52008	6452008700	12.15	12-008	
52009	5452009700	14.16	14-016	-a
52009	5552009700	14.16	14-016	-a
52009	6452009700	14.16	14-016	-a
52010	5452010700	14.16	14-016	-a
52010	5552010700	14.16	14-016	-a
52010	6452010700	14.16	14-016	-a
52011	5452011700	12.14	12-006	
52011	5552011700	12.14	12-006	
52011	6452011700	12.14	12-006	
52012	5452012700	12.14	12-006	
52012	5552012700	12.14	12-006	
52012	6452012700	12.14	12-006	
52013	5452013700	12.14	12-007	
52013	5552013700	12.14	12-007	
52013	6452013700	12.14	12-007	
52015	5452015700	12.12	12-005	-c
52015	5552015700	12.12	12-005	-c
52015	6452015700	12.12	12-005	-c
52016	5452016700	14.16	14-016	-a
52016	5552016700	14.16	14-016	-a

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
52016	6452016700	14.16	14-016	-a
52017	5452017700	14.16	14-016	-a
52017	5552017700	14.16	14-016	-a
52017	6452017700	14.16	14-016	-a
52018	5452018700	14.16	14-016	-a
52018	5552018700	14.16	14-016	-a
52018	6452018700	14.16	14-016	-a
52019	5452019700	14.17	14-016	-b
52019	5552019700	14.17	14-016	-b
52019	6452019700	14.17	14-016	-b
52020	5452020700	1.136	01-105	
52020	5552020700	1.136	01-105	
52020	6452020700	1.136	01-105	
52021	5452021700	12.10	12-005	-a
52021	5552021700	12.10	12-005	-a
52021	6452021700	12.10	12-005	-a
52022	5452022700	1.137	01-106	
52022	5552022700	1.137	01-106	
52022	6452022700	1.137	01-106	
52023	5452023700	11.9	11-005	-b
52023	5552023700	11.9	11-005	-b
52023	6452023700	11.9	11-005	-b
52027	5452027700	1.159	01-146	
52027	5452027700	14.20	14-018	
52027	5552027700	1.159	01-146	
52027	5552027700	14.20	14-018	
52027	6452027700	1.159	01-146	
52027	6452027700	14.20	14-018	
52028	5452028700	1.159	01-146	
52028	5452028700	14.20	14-018	
52028	5552028700	1.159	01-146	
52028	5552028700	14.20	14-018	
52028	6452028700	1.159	01-146	
52028	6452028700	14.20	14-018	
52029	5452029700	13.18	13-015	-a
52029	5452029700	14.18	14-017	-a
52029	5552029700	13.18	13-015	-a
52029	5552029700	14.18	14-017	-a
52029	6452029700	13.18	13-015	-a
52029	6452029700	14.18	14-017	-a
52030	5452030700	13.18	13-015	-a
52030	5452030700	14.18	14-017	-a
52030	5552030700	13.18	13-015	-a
52030	5552030700	14.18	14-017	-a
52030	6452030700	13.18	13-015	-a
52030	6452030700	14.18	14-017	-a
52031	5452031700	13.18	13-015	-a
52031	5452031700	14.18	14-017	-a
52031	5552031700	13.18	13-015	-a
52031	5552031700	14.18	14-017	-a
52031	6452031700	13.18	13-015	-a
52031	6452031700	14.18	14-017	-a

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
52032	5452032700	13.18	13-015	-a
52032	5452032700	14.18	14-017	-a
52032	5552032700	13.18	13-015	-a
52032	5552032700	14.18	14-017	-a
52032	6452032700	13.18	13-015	-a
52032	6452032700	14.18	14-017	-a
52036	5452036700	9.7	09-004	
52036	5552036700	9.7	09-004	
52036	6452036700	9.7	09-004	
52037	5452037700	9.8	09-006	
52037	5552037700	9.8	09-006	
52037	6452037700	9.8	09-006	
52038	5452038700	9.10	09-009	
52038	5552038700	9.10	09-009	
52038	6452038700	9.10	09-009	
52039	5452039700	9.11	09-012	
52039	5552039700	9.11	09-012	
52039	6452039700	9.11	09-012	
52040	5452040700	9.13	09-015	
52040	5552040700	9.13	09-016	
52040	6452040700	9.13	09-016	
52041	5452041700	9.14	09-018	
52041	5552041700	9.14	09-018	
52041	6452041700	9.14	09-018	
52042	5452042700	9.16	09-021	
52042	5552042700	9.16	09-021	
52042	6452042700	9.16	09-021	
52043	5452043700	9.17	09-024	
52043	5552043700	9.17	09-024	
52043	6452043700	9.17	09-024	
52047	5452047700	14.17	14-016	-b
52047	5552047700	14.17	14-016	-b
52047	6452047700	14.17	14-016	-b
52048	5452048700	9.7	09-003	
52048	5552048700	9.7	09-003	
52048	6452048700	9.7	09-003	
52049	5452049700	9.8	09-005	
52049	5552049700	9.8	09-005	
52049	6452049700	9.8	09-005	
52050	5452050700	9.9	09-008	
52050	5552050700	9.9	09-008	
52050	6452050700	9.9	09-008	
52051	5452051700	9.11	09-011	
52051	5552051700	9.11	09-011	
52051	6452051700	9.11	09-011	
52052	5452052700	9.12	09-014	
52052	5552052700	9.12	09-014	
52052	6452052700	9.12	09-014	
52053	5452053700	9.14	09-017	
52053	5552053700	9.14	09-017	
52053	6452053700	9.14	09-017	
52054	5452054700	9.15	09-020	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
52054	5552054700	9.15	09-020	
52054	6452054700	9.15	09-020	
52055	5452055700	9.17	09-023	
52055	5552055700	9.17	09-023	
52055	6452055700	9.17	09-023	
52056	5452056700	9.9	09-007	
52056	5552056700	9.9	09-007	
52056	6452056700	9.9	09-007	
52057	5452057700	9.10	09-010	
52057	5552057700	9.10	09-010	
52057	6452057700	9.10	09-010	
52058	5452058700	9.12	09-013	
52058	5552058700	9.12	09-013	
52058	6452058700	9.12	09-013	
52059	5452059700	9.13	09-016	
52059	5552059700	9.13	09-016	
52059	6452059700	9.13	09-016	
52060	5452060700	9.15	09-019	
52060	5552060700	9.15	09-019	
52060	6452060700	9.15	09-019	
52061	5452061700	9.16	09-022	
52061	5552061700	9.16	09-022	
52061	6452061700	9.16	09-022	
52062	5452062700	9.18	09-025	
52062	5552062700	9.18	09-025	
52062	6452062700	9.18	09-025	
52063	5452063700	1.151	01-135	
52063	5552063700	1.151	01-135	
52063	6452063700	1.151	01-135	
52064	5452064700	12.12	12-005	-c
52064	5552064700	12.12	12-005	-c
52064	6452064700	12.12	12-005	-c
52065	5452065700	12.11	12-005	-b
52065	5552065700	12.11	12-005	-b
52065	6452065700	12.11	12-005	-b
52067	5452067700	1.155	01-142	
52067	5452067700	12.21	12-016	
52067	5552067700	1.155	01-142	
52067	5552067700	12.21	12-016	
52067	6352067700	1.155	01-142	
52067	6452067700	12.21	12-016	
52070	5452070700	14.16	14-016	-a
52070	5552070700	14.16	14-016	-a
52070	6452070700	14.16	14-016	-a
52071	5452071700	1.160	01-147	
52071	5452071700	14.21	14-019	
52071	5552071700	1.160	01-147	
52071	5552071700	14.21	14-019	
52071	6352071700	14.21	14-019	
52071	6452071700	1.160	01-147	
52072	5452072700	13.19	13-015	-b
52072	5452072700	14.19	14-017	-b
52072	5452072700	14.19	14-017	-b
52072	5552072700	13.19	13-015	-b
52072	5552072700	14.19	14-017	-b
52072	6452072700	13.19	13-015	-b
52073	5252073700	1.160	01-148	
52073	5252073700	14.21	14-020	
52073	5452073700	1.160	01-148	
52073	5452073700	14.21	14-020	
52073	5552073700	1.160	01-148	
52073	5552073700	14.21	14-020	
52074	5452074700	12.11	12-005	-b
52074	5552074700	12.11	12-005	-b
52074	6452074700	12.11	12-005	-b
52075	5452075700	13.18	13-015	-a
52075	5452075700	14.18	14-017	-a
52075	5552075700	13.18	13-015	-a
52075	5552075700	14.18	14-017	-a
52075	6452075700	13.18	13-015	-a
52075	6452075700	14.18	14-017	-a
52076	5452076700	1.36	01-033	
52076	5552076700	1.36	01-033	
52076	6452076700	1.36	01-033	
52077	5452077700	12.13	12-005	-d
52077	5552077700	12.13	12-005	-d
52077	6452077700	12.13	12-005	-d
52088	5452088700	1.157	01-144	
52088	5452088700	12.18	12-012	
52088	5552088700	1.157	01-144	
52088	5552088700	12.18	12-012	
52088	6452088700	1.157	01-144	
52088	6452088700	12.18	12-012	
52101	5152101700	1.131	01-094	
52101	5452101700	1.131	01-094	
52101	5552101700	1.131	01-094	
52101	6452101700	1.131	01-094	
52102	5152102700	1.62	01-028	
52102	5452102700	1.62	01-028	
52102	5552102700	1.62	01-028	
52102	6452102700	1.62	01-028	
52103	5452103700	1.132	01-096	
52103	5552103700	1.132	01-096	
52103	6452103700	1.132	01-096	
52104	5452104700	1.142	01-117	
52104	5552104700	1.142	01-117	
52104	6452104700	1.142	01-117	
52105	5452105700	1.144	01-120	
52105	5552105700	1.144	01-120	
52105	6452105700	1.144	01-120	
52106	5452106700	1.144	01-121	
52106	5552106700	1.144	01-121	
52106	6452106700	1.144	01-121	
52107	5452107700	1.146	01-124	
52107	5552107700	1.146	01-124	
52107	6452107700	1.146	01-124	
52108	5452108700	1.146	01-125	
52108	5552108700	1.146	01-125	
52108	6452108700	1.146	01-125	
52109	5452109700	1.147	01-126	
52109	5552109700	1.147	01-126	
52109	6452109700	1.147	01-126	
52110	5452110700	1.149	01-131	
52110	5552110700	1.149	01-131	
52110	6452110700	1.149	01-131	
52111	5452111700	1.150	01-132	
52111	5552111700	1.150	01-132	
52111	6452111700	1.150	01-132	
52112	5452112700	1.150	01-133	
52112	5552112700	1.150	01-133	
52112	6452112700	1.150	01-133	
52113	5452113700	1.139	01-110	
52113	5552113700	1.139	01-110	
52113	6452113700	1.139	01-110	
52114	5452114700	1.139	01-111	
52114	5552114700	1.139	01-111	
52114	6452114700	1.139	01-111	
52115	5452115700	1.141	01-114	
52115	5552115700	1.141	01-114	
52115	6452115700	1.141	01-114	
52116	5452116700	1.140	01-112	
52116	5552116700	1.140	01-112	
52116	6452116700	1.140	01-112	
52117	5452117700	1.142	01-116	
52117	5552117700	1.142	01-116	
52117	6452117700	1.142	01-116	
52118	5452118700	1.148	01-129	
52118	5552118700	1.148	01-129	
52118	6452118700	1.148	01-129	
52119	5452119700	1.141	01-115	
52119	5552119700	1.141	01-115	
52119	6452119700	1.141	01-115	
52120	5452120700	1.143	01-119	
52120	5552120700	1.143	01-119	
52120	6452120700	1.143	01-119	
52121	5452121700	1.148	01-128	
52121	5552121700	1.148	01-128	
52121	6452121700	1.148	01-128	
52122	5452122700	1.145	01-122	
52122	5552122700	1.145	01-122	
52122	6452122700	1.145	01-122	
52123	5452123700	1.145	01-123	
52123	5552123700	1.145	01-123	
52123	6452123700	1.145	01-123	
52124	5452124700	1.149	01-130	
52124	5552124700	1.149	01-130	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
52124	6452124700	1.149	01-130	
52125	5452125700	1.151	01-134	
52125	5552125700	1.151	01-134	
52125	6452125700	1.151	01-134	
52126	5452126700	1.134	01-100	
52126	5552126700	1.134	01-100	
52126	6452126700	1.134	01-100	
52127	5452127700	1.61	01-027	
52127	5552127700	1.61	01-027	
52127	6452127700	1.61	01-027	
52128	5452128700	1.133	01-099	
52128	5552128700	1.133	01-099	
52128	6452128700	1.133	01-099	
52129	5452129700	1.136	01-104	
52129	5552129700	1.136	01-104	
52129	6452129700	1.136	01-104	
52130	5452130700	1.138	01-108	
52130	5552130700	1.138	01-108	
52130	6452130700	1.138	01-108	
52132	5452132700	13.14	13-008	
52132	5552132700	13.14	13-008	
52132	6452132700	13.14	13-008	
52135	5452135700	1.138	01-109	
52135	5552135700	1.138	01-109	
52135	6452135700	1.138	01-109	
52136	5452136700	1.147	01-127	
52136	5552136700	1.147	01-127	
52136	6452136700	1.147	01-127	
52137	5452137700	14.15	14-015	
52137	5552137700	14.15	14-015	
52137	6452137700	14.15	14-015	
52138	5452138700	14.15	14-014	
52138	5552138700	14.15	14-014	
52138	6452138700	14.15	14-014	
52139	5152139700	1.37	01-035	
52139	5452139700	1.37	01-035	
52139	5552139700	1.37	01-035	
52139	6452139700	1.37	01-035	
52140	5152140700	1.60	01-025	
52140	5452140700	1.60	01-025	
52140	5552140700	1.60	01-025	
52149	5452149700	11.10	11-006	
52149	5552149700	11.10	11-006	
52149	6452149700	11.10	11-006	
90001	5490001700	10.25	10-030	
90001	5590001700	10.25	10-030	
90001	6390001700	10.25	10-030	
90002	5490002700	10.26	10-032	
90002	5590002700	10.26	10-032	
90002	6390002700	10.26	10-032	
90003	5490003700	10.27	10-034	
90003	5590003700	10.27	10-034	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
90003	6390003700	10.27	10-034	
90004	5490004700	10.28	10-036	
90004	5590004700	10.28	10-036	
90004	6390004700	10.28	10-036	
90006	5490006700	10.29	10-038	
90006	5590006700	10.29	10-038	
90006	6390006700	10.29	10-038	
90007	5490007700	10.25	10-029	
90007	5590007700	10.25	10-029	
90007	6390007700	10.25	10-029	
90008	5490008700	10.26	10-031	
90008	5590008700	10.26	10-031	
90008	6390008700	10.26	10-031	
90009	5490009700	10.27	10-033	
90009	5590009700	10.27	10-033	
90009	6390009700	10.27	10-033	
90010	5490010700	10.28	10-035	
90010	5590010700	10.28	10-035	
90010	6390010700	10.28	10-035	
90012	5490012700	10.29	10-037	
90012	5590012700	10.29	10-037	
90012	6390012700	10.29	10-037	
90013	5490013700	10.30	10-040	
90013	5590013700	10.30	10-040	
90013	6390013700	10.30	10-040	
90014	5490014700	10.31	10-042	
90014	5590014700	10.31	10-042	
90014	6390014700	10.31	10-042	
90015	5490015700	10.32	10-044	
90015	5590015700	10.32	10-044	
90015	6390015700	10.32	10-044	
90016	5490016700	10.30	10-039	
90016	5590016700	10.30	10-039	
90016	6390016700	10.30	10-039	
90017	5490017700	10.31	10-041	
90017	5590017700	10.31	10-041	
90017	6390017700	10.31	10-041	
90018	5490018700	10.32	10-043	
90018	5590018700	10.32	10-043	
90018	6390018700	10.32	10-043	
90019	5490019700	10.43	10-061	
90019	5590019700	10.43	10-061	
90019	6390019700	10.43	10-061	
90020	5490020700	10.43	10-062	
90020	5590020700	10.43	10-062	
90020	6390020700	10.43	10-062	
90021	5490021700	10.44	10-063	
90021	5590021700	10.44	10-063	
90021	6390021700	10.44	10-063	
90022	5490022700	10.44	10-064	
90022	5590022700	10.44	10-064	
90022	6390022700	10.44	10-064	

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
90031	5490031700	10.45	10-065	
90031	5590031700	10.45	10-065	
90031	6490031700	10.45	10-065	
90042	5490042700	10.34	10-046	
90042	5590042700	10.34	10-046	
90042	6390042700	10.34	10-046	
90043	5490043700	10.35	10-048	
90043	5590043700	10.35	10-048	
90043	6390043700	10.35	10-048	
90044	5490044700	10.36	10-050	
90044	5590044700	10.36	10-050	
90044	6390044700	10.36	10-050	
90045	5490045700	10.37	10-052	
90045	5590045700	10.37	10-052	
90045	6390045700	10.37	10-052	
90046	5490046700	10.38	10-054	
90046	5590046700	10.38	10-054	
90046	6390046700	10.38	10-054	
90047	5490047700	10.39	10-056	
90047	5590047700	10.39	10-056	
90047	6390047700	10.39	10-056	
90048	5490048700	10.40	10-058	
90048	5590048700	10.40	10-058	
90048	6390048700	10.40	10-058	
90049	5490049700	10.41	10-060	
90049	5590049700	10.41	10-060	
90049	6390049700	10.41	10-060	
90050	5490050700	10.34	10-045	
90050	5590050700	10.34	10-045	
90050	6390050700	10.34	10-045	
90051	5490051700	10.35	10-047	
90051	5590051700	10.35	10-047	
90051	6390051700	10.35	10-047	
90052	5490052700	10.36	10-049	
90052	5590052700	10.36	10-049	
90052	6390052700	10.36	10-049	
90053	5490053700	10.37	10-051	
90053	5590053700	10.37	10-051	
90053	6390053700	10.37	10-051	
90054	5490054700	10.38	10-053	
90054	5590054700	10.38	10-053	
90054	6390054700	10.38	10-053	
90055	5490055700	10.39	10-055	
90055	5590055700	10.39	10-055	
90055	6390055700	10.39	10-055	
90056	5490056700	10.40	10-057	
90056	5590056700	10.40	10-057	
90056	6390056700	10.40	10-057	
90057	5490057700	10.41	10-059	
90057	5590057700	10.41	10-059	
90057	6390057700	10.41	10-059	
8040300	8540300701	15.15	15-001	-a

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
8040300	8540300706	15.15	15-001	-a
8040301	8540301701	15.15	15-001	-a
8040301	8540301706	15.15	15-001	-a
8040302	8540302701	15.15	15-001	-a
8040302	8540302706	15.15	15-001	-a
8040303	8540303701	15.15	15-001	-a
8040303	8540303706	15.15	15-001	-a
8040304	8540304701	15.15	15-001	-a
8040304	8540304706	15.15	15-001	-a
8040305	8540305701	15.22	15-001	-b
8040305	8540305706	15.22	15-001	-b
8040306	8540306701	15.15	15-001	-a
8040306	8540306706	15.15	15-001	-a
8040307	8540307701	15.15	15-001	-a
8040307	8540307706	15.15	15-001	-a
8040308	8540308701	15.15	15-001	-a
8040308	8540308706	15.15	15-001	-a
8040309	8540309701	15.16	15-001	-a
8040309	8540309706	15.16	15-001	-a
8040310	8540310701	15.16	15-001	-a
8040310	8540310706	15.16	15-001	-a
8040311	8540311701	15.16	15-001	-a
8040311	8540311706	15.16	15-001	-a
8040312	8540312701	15.22	15-001	-b
8040312	8540312706	15.22	15-001	-b
8040313	8540313701	15.16	15-001	-a
8040313	8540313706	15.16	15-001	-a
8040314	8540314701	15.16	15-001	-a
8040314	8540314706	15.16	15-001	-a
8040315	8540315701	15.27	15-001	-d
8040315	8540315706	15.27	15-001	-d
8040316	8540316701	15.27	15-001	-d
8040316	8540316706	15.27	15-001	-d
8040317	8540317701	15.16	15-001	-a
8040317	8540317706	15.16	15-001	-a
8040318	8540318701	15.16	15-001	-a
8040318	8540318706	15.16	15-001	-a
8040319	8540319701	15.25	15-001	-c
8040319	8540319706	15.25	15-001	-c
8040320	8540320701	15.27	15-001	-d
8040320	8540320706	15.27	15-001	-d
8040321	8540321701	15.25	15-001	-c
8040321	8540321706	15.25	15-001	-c
8040322	8540322701	15.27	15-001	-d
8040322	8540322706	15.27	15-001	-d
8040323	8540323701	15.27	15-001	-d
8040323	8540323706	15.27	15-001	-d
8040324	8540324701	15.16	15-001	-a
8040324	8540324706	15.16	15-001	-a
8040400	8540400701	15.17	15-001	-a
8040400	8540400706	15.17	15-001	-a
8040401	8540401701	15.22	15-001	-b
8040401	8540401706	15.22	15-001	-b
8040402	8540402701	15.27	15-001	-d
8040402	8540402706	15.27	15-001	-d
8040403	8540403701	15.22	15-001	-b
8040403	8540403706	15.22	15-001	-b
8040404	8540404701	15.27	15-001	-d
8040404	8540404706	15.27	15-001	-d
8040500	8540500701	15.17	15-001	-a
8040500	8540500706	15.17	15-001	-a
8040501	8540501701	15.17	15-001	-a
8040501	8540501706	15.17	15-001	-a
8040502	8540502701	15.27	15-001	-d
8040502	8540502706	15.27	15-001	-d
8040503	8540503701	15.22	15-001	-b
8040503	8540503706	15.22	15-001	-b
8040504	8540504701	15.28	15-001	-d
8040504	8540504706	15.28	15-001	-d
8040505	8540505701	15.28	15-001	-d
8040505	8540505706	15.28	15-001	-d
8040506	8540506701	15.17	15-001	-a
8040506	8540506706	15.17	15-001	-a
8040507	8540507701	15.28	15-001	-d
8040507	8540507706	15.28	15-001	-d
8040508	8540508701	15.17	15-001	-a
8040508	8540508706	15.17	15-001	-a
8040509	8540509701	15.17	15-001	-a
8040509	8540509706	15.17	15-001	-a
8040510	8540510701	15.25	15-001	-c
8040510	8540510706	15.25	15-001	-c
8040511	8540511701	15.25	15-001	-c
8040511	8540511706	15.25	15-001	-c
8040512	8540512701	15.25	15-001	-c
8040512	8540512706	15.25	15-001	-c
8040600	8540600701	15.17	15-001	-a
8040600	8540600706	15.17	15-001	-a
8040601	8540601701	15.23	15-001	-b
8040601	8540601706	15.23	15-001	-b
8040602	8540602701	15.23	15-001	-b
8040602	8540602706	15.23	15-001	-b
8040603	8540603701	15.17	15-001	-a
8040603	8540603706	15.17	15-001	-a
8040604	8540604701	15.28	15-001	-d
8040604	8540604706	15.28	15-001	-d
8040605	8540605701	15.23	15-001	-b
8040605	8540605706	15.23	15-001	-b
8040606	8540606701	15.28	15-001	-d
8040606	8540606706	15.28	15-001	-d
8040607	8540607701	15.26	15-001	-c
8040607	8540607706	15.26	15-001	-c
8040700	8540700701	15.18	15-001	-a
8040700	8540700706	15.18	15-001	-a
8040701	8540701701	15.18	15-001	-a
8040701	8540701706	15.18	15-001	-a
8040702	8540702701	15.23	15-001	-b
8040702	8540702706	15.23	15-001	-b
8040703	8540703701	15.28	15-001	-d
8040703	8540703706	15.28	15-001	-d
8040704	8540704701	15.18	15-001	-a
8040704	8540704706	15.18	15-001	-a
8040705	8540705701	15.26	15-001	-c
8040705	8540705706	15.26	15-001	-c
8040800	8540800701	15.18	15-001	-a
8040800	8540800706	15.18	15-001	-a
8040801	8540801701	15.23	15-001	-b
8040801	8540801706	15.23	15-001	-b
8040802	8540802701	15.18	15-001	-a
8040802	8540802706	15.18	15-001	-a
8040900	8540900701	15.18	15-001	-a
8040900	8540900706	15.18	15-001	-a
8040901	8540901701	15.18	15-001	-a
8040901	8540901706	15.18	15-001	-a
8040902	8540902701	15.28	15-001	-d
8040902	8540902706	15.28	15-001	-d
8040903	8540903701	15.28	15-001	-d
8040903	8540903706	15.28	15-001	-d
8040904	8540904701	15.18	15-001	-a
8040904	8540904706	15.18	15-001	-a
8041000	8541000701	15.19	15-001	-a
8041000	8541000706	15.19	15-001	-a
8041001	8541001701	15.24	15-001	-b
8041001	8541001706	15.24	15-001	-b
8041002	8541002701	15.24	15-001	-b
8041002	8541002706	15.24	15-001	-b
8041003	8541003701	15.19	15-001	-a
8041003	8541003706	15.19	15-001	-a
8041004	8541004701	15.19	15-001	-a
8041004	8541004706	15.19	15-001	-a
8041005	8541005701	15.26	15-001	-c
8041005	8541005706	15.26	15-001	-c
8041100	8541100701	15.19	15-001	-a
8041100	8541100706	15.19	15-001	-a
8041101	8541101701	15.19	15-001	-a
8041101	8541101706	15.19	15-001	-a
8041102	8541102701	15.19	15-001	-a
8041102	8541102706	15.19	15-001	-a
8041200	8541200701	15.19	15-001	-a
8041200	8541200706	15.19	15-001	-a
8041201	8541201701	15.29	15-001	-d
8041201	8541201706	15.29	15-001	-d
8041202	8541202701	15.24	15-001	-b
8041202	8541202706	15.24	15-001	-b
8041203	8541203701	15.29	15-001	-d
8041203	8541203706	15.29	15-001	-d
8041300	8541300701	15.19	15-001	-a

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
8041300	8541300706	15.19	15-001	-a
8041301	8541301701	15.20	15-001	-a
8041301	8541301706	15.20	15-001	-a
8041400	8541400701	15.20	15-001	-a
8041400	8541400706	15.20	15-001	-a
8041401	8541401701	15.26	15-001	-c
8041401	8541401706	15.26	15-001	-c
8041500	8541500701	15.20	15-001	-a
8041500	8541500706	15.20	15-001	-a
8041501	8541501701	15.20	15-001	-a
8041501	8541501706	15.20	15-001	-a
8041600	8541600701	15.20	15-001	-a
8041600	8541600706	15.20	15-001	-a
8041700	8541700701	15.20	15-001	-a
8041700	8541700706	15.20	15-001	-a
8041701	8541701701	15.20	15-001	-a
8041701	8541701706	15.20	15-001	-a
8041800	8541800701	15.20	15-001	-a
8041800	8541800706	15.20	15-001	-a
8041900	8541900701	15.21	15-001	-a
8041900	8541900706	15.21	15-001	-a
8041901	8541901701	15.21	15-001	-a
8041901	8541901706	15.21	15-001	-a
8042000	8542000701	15.21	15-001	-a
8042000	8542000706	15.21	15-001	-a
8050200	8550200706A	15.50	15-003	-a
8050202	8550202796A	15.50	15-003	-a
8050203	8550203706A	15.50	15-003	-a
8050205	8550205796A	15.50	15-003	-a
8050206	8550206796A	15.50	15-003	-a
8050207	8550207796A	15.50	15-003	-a
8050208	8550208796A	15.50	15-003	-a
8050300	8550300706A	15.50	15-003	-a
8050302	8550302796A	15.50	15-003	-a
8050303	8550303706A	15.50	15-003	-a
8050305	8550305796A	15.50	15-003	-a
8050307	8550307706A	15.51	15-003	-a
8050308	8550308796A	15.51	15-003	-a
8050309	8550309706A	15.51	15-003	-a
8050311	8550311796A	15.51	15-003	-a
8050312	8550312706A	15.51	15-003	-a
8050313	8550313706A	15.51	15-003	-a
8050400	8550400706A	15.51	15-003	-a
8050402	8550402796A	15.51	15-003	-a
8050403	8550403706A	15.51	15-003	-a
8050405	8550405796A	15.51	15-003	-a
8050406	8550406706A	15.51	15-003	-a
8050408	8550408796A	15.51	15-003	-a
8050409	8550409796A	15.51	15-003	-a
8050500	8550500706A	15.52	15-003	-a
8050502	8550502706A	15.52	15-003	-a
8050504	8550504706A	15.52	15-003	-a

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
8050506	8550506706A	15.52	15-003	-a
8050508	8550508706A	15.52	15-003	-a
8050510	8550510796A	15.52	15-003	-a
8050511	8550511706A	15.52	15-003	-a
8050600	8550600706A	15.52	15-003	-a
8050602	8550602706A	15.52	15-003	-a
8050604	8550604706A	15.52	15-003	-a
8050606	8550606706A	15.53	15-003	-a
8050608	8550608706A	15.53	15-003	-a
8050610	8550610706A	15.53	15-003	-a
8050611	8550611706A	15.53	15-003	-a
8050700	8550700706A	15.53	15-003	-a
8050702	8550702706A	15.53	15-003	-a
8050705	8550705706A	15.53	15-003	-a
8050706	8550706706A	15.53	15-003	-a
8050707	8550707706A	15.53	15-003	-a
8050708	8550708706A	15.53	15-003	-a
8050709	8550709706A	15.54	15-003	-a
8050710	8550710706A	15.54	15-003	-a
8050800	8550800706A	15.54	15-003	-a
8050802	8550802706A	15.54	15-003	-a
8050804	8550804706A	15.54	15-003	-a
8050900	8550900706A	15.54	15-003	-a
8050902	8550902706A	15.54	15-003	-a
8050904	8550904706A	15.54	15-003	-a
8050906	8550906706A	15.54	15-003	-a
8051000	8551000706A	15.54	15-003	-a
8051003	8551003706A	15.55	15-003	-a
8051004	8551004706A	15.55	15-003	-a
8060200	8560200701	15.31	15-002	-a
8060200	8560200706	15.31	15-002	-a
8060201	8560201701	15.31	15-002	-a
8060201	8560201706	15.31	15-002	-a
8060202	8560202701	15.31	15-002	-a
8060202	8560202706	15.31	15-002	-a
8060203	8560203701	15.36	15-002	-b
8060203	8560203706	15.36	15-002	-b
8060204	8560204701	15.36	15-002	-b
8060204	8560204706	15.36	15-002	-b
8060205	8560205701	15.36	15-002	-b
8060205	8560205706	15.36	15-002	-b
8060206	8560206701	15.36	15-002	-b
8060206	8560206706	15.36	15-002	-b
8060207	8560207701	15.36	15-002	-b
8060207	8560207706	15.36	15-002	-b
8060208	8560208701	15.36	15-002	-b
8060208	8560208706	15.36	15-002	-b
8060209	8560209701	15.36	15-002	-b
8060209	8560209706	15.36	15-002	-b
8060210	8560210701	15.31	15-002	-a
8060210	8560210706	15.31	15-002	-a
8060300	8560300701	15.31	15-002	-a

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
8060300	8560300706	15.31	15-002	-a
8060301	8560301701	15.31	15-002	-a
8060301	8560301706	15.31	15-002	-a
8060302	8560302701	15.31	15-002	-a
8060302	8560302706	15.31	15-002	-a
8060303	8560303701	15.36	15-002	-b
8060303	8560303706	15.36	15-002	-b
8060304	8560304701	15.37	15-002	-b
8060304	8560304706	15.37	15-002	-b
8060305	8560305701	15.37	15-002	-b
8060305	8560305706	15.37	15-002	-b
8060306	8560306701	15.37	15-002	-b
8060306	8560306706	15.37	15-002	-b
8060307	8560307701	15.37	15-002	-b
8060307	8560307706	15.37	15-002	-b
8060308	8560308701	15.37	15-002	-b
8060308	8560308706	15.37	15-002	-b
8060400	8560400701	15.31	15-002	-a
8060400	8560400706	15.31	15-002	-a
8060401	8560401701	15.32	15-002	-a
8060401	8560401706	15.32	15-002	-a
8060402	8560402701	15.32	15-002	-a
8060402	8560402706	15.32	15-002	-a
8060403	8560403701	15.37	15-002	-b
8060403	8560403706	15.37	15-002	-b
8060404	8560404701	15.37	15-002	-b
8060404	8560404706	15.37	15-002	-b
8060405	8560405701	15.37	15-002	-b
8060405	8560405706	15.37	15-002	-b
8060406	8560406701	15.38	15-002	-b
8060406	8560406706	15.38	15-002	-b
8060407	8560407701	15.38	15-002	-b
8060407	8560407706	15.38	15-002	-b
8060408	8560408701	15.38	15-002	-b
8060408	8560408706	15.38	15-002	-b
8060409	8560409701	15.38	15-002	-b
8060409	8560409706	15.38	15-002	-b
8060410	8560410701	15.38	15-002	-b
8060410	8560410706	15.38	15-002	-b
8060411	8560411701	15.38	15-002	-b
8060411	8560411706	15.38	15-002	-b
8060412	8560412701	15.38	15-002	-b
8060412	8560412706	15.38	15-002	-b
8060413	8560413701	15.38	15-002	-b
8060413	8560413706	15.38	15-002	-b
8060414	8560414701	15.39	15-002	-b
8060414	8560414706	15.39	15-002	-b
8060415	8560415701	15.39	15-002	-b
8060415	8560415706	15.39	15-002	-b
8060500	8560500701	15.32	15-002	-a
8060500	8560500706	15.32	15-002	-a
8060501	8560501701	15.32	15-002	-a

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
8060501	8560501706	15.32	15-002	-a
8060502	8560502701	15.32	15-002	-a
8060502	8560502706	15.32	15-002	-a
8060503	8560503701	15.39	15-002	-b
8060503	8560503706	15.39	15-002	-b
8060504	8560504701	15.39	15-002	-b
8060504	8560504706	15.39	15-002	-b
8060505	8560505701	15.39	15-002	-b
8060505	8560505706	15.39	15-002	-b
8060506	8560506701	15.39	15-002	-b
8060506	8560506706	15.39	15-002	-b
8060507	8560507701	15.39	15-002	-b
8060507	8560507706	15.39	15-002	-b
8060508	8560508701	15.39	15-002	-b
8060508	8560508706	15.39	15-002	-b
8060509	8560509701	15.40	15-002	-b
8060509	8560509706	15.40	15-002	-b
8060510	8560510701	15.40	15-002	-b
8060510	8560510706	15.40	15-002	-b
8060511	8560511701	15.40	15-002	-b
8060511	8560511706	15.40	15-002	-b
8060600	8560600701	15.32	15-002	-a
8060600	8560600706	15.32	15-002	-a
8060601	8560601701	15.32	15-002	-a
8060601	8560601706	15.32	15-002	-a
8060602	8560602701	15.32	15-002	-a
8060602	8560602706	15.32	15-002	-a
8060603	8560603701	15.40	15-002	-b
8060603	8560603706	15.40	15-002	-b
8060604	8560604701	15.40	15-002	-b
8060604	8560604706	15.40	15-002	-b
8060605	8560605701	15.40	15-002	-b
8060605	8560605706	15.40	15-002	-b
8060606	8560606701	15.40	15-002	-b
8060606	8560606706	15.40	15-002	-b
8060607	8560607701	15.40	15-002	-b
8060607	8560607706	15.40	15-002	-b
8060608	8560608701	15.41	15-002	-b
8060608	8560608706	15.41	15-002	-b
8060609	8560609701	15.41	15-002	-b
8060609	8560609706	15.41	15-002	-b
8060610	8560610701	15.41	15-002	-b
8060610	8560610706	15.41	15-002	-b
8060611	8560611701	15.41	15-002	-b
8060611	8560611706	15.41	15-002	-b
8060700	8560700701	15.33	15-002	-a
8060700	8560700706	15.33	15-002	-a
8060701	8560701701	15.33	15-002	-a
8060701	8560701706	15.33	15-002	-a
8060702	8560702701	15.33	15-002	-a
8060702	8560702706	15.33	15-002	-a
8060703	8560703701	15.41	15-002	-b

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
8060703	8560703706	15.41	15-002	-b
8060704	8560704701	15.41	15-002	-b
8060704	8560704706	15.41	15-002	-b
8060705	8560705701	15.41	15-002	-b
8060705	8560705706	15.41	15-002	-b
8060706	8560706701	15.41	15-002	-b
8060706	8560706706	15.41	15-002	-b
8060707	8560707701	15.42	15-002	-b
8060707	8560707706	15.42	15-002	-b
8060708	8560708701	15.42	15-002	-b
8060708	8560708706	15.42	15-002	-b
8060709	8560709701	15.42	15-002	-b
8060709	8560709706	15.42	15-002	-b
8060710	8560710701	15.42	15-002	-b
8060710	8560710706	15.42	15-002	-b
8060711	8560711701	15.33	15-002	-a
8060711	8560711706	15.33	15-002	-a
8060712	8560712701	15.42	15-002	-b
8060712	8560712706	15.42	15-002	-b
8060800	8560800701	15.33	15-002	-a
8060800	8560800706	15.33	15-002	-a
8060801	8560801701	15.33	15-002	-a
8060801	8560801706	15.33	15-002	-a
8060802	8560802701	15.33	15-002	-a
8060802	8560802706	15.33	15-002	-a
8060803	8560803701	15.42	15-002	-b
8060803	8560803706	15.42	15-002	-b
8060804	8560804701	15.42	15-002	-b
8060804	8560804706	15.42	15-002	-b
8060805	8560805701	15.42	15-002	-b
8060805	8560805706	15.42	15-002	-b
8060806	8560806701	15.43	15-002	-b
8060806	8560806706	15.43	15-002	-b
8060807	8560807701	15.43	15-002	-b
8060807	8560807706	15.43	15-002	-b
8060808	8560808701	15.43	15-002	-b
8060808	8560808706	15.43	15-002	-b
8060809	8560809701	15.43	15-002	-b
8060809	8560809706	15.43	15-002	-b
8060810	8560810701	15.43	15-002	-b
8060810	8560810706	15.43	15-002	-b
8060811	8560811701	15.43	15-002	-b
8060811	8560811706	15.43	15-002	-b
8060900	8560900701	15.33	15-002	-a
8060900	8560900706	15.33	15-002	-a
8060901	8560901701	15.34	15-002	-a
8060901	8560901706	15.34	15-002	-a
8060902	8560902701	15.34	15-002	-a
8060902	8560902706	15.34	15-002	-a
8060903	8560903701	15.43	15-002	-b
8060903	8560903706	15.43	15-002	-b
8060904	8560904701	15.43	15-002	-b

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
8060904	8560904706	15.43	15-002	-b
8060905	8560905701	15.44	15-002	-b
8060905	8560905706	15.44	15-002	-b
8060906	8560906701	15.44	15-002	-b
8060906	8560906706	15.44	15-002	-b
8060907	8560907701	15.44	15-002	-b
8060907	8560907706	15.44	15-002	-b
8060908	8560908701	15.44	15-002	-b
8060908	8560908706	15.44	15-002	-b
8060909	8560909701	15.44	15-002	-b
8060909	8560909706	15.44	15-002	-b
8060910	8560910701	15.44	15-002	-b
8060910	8560910706	15.44	15-002	-b
8060911	8560911701	15.44	15-002	-b
8060911	8560911706	15.44	15-002	-b
8060912	8560912701	15.44	15-002	-b
8060912	8560912706	15.44	15-002	-b
8060913	8560913701	15.45	15-002	-b
8060913	8560913706	15.45	15-002	-b
8060914	8560914701	15.45	15-002	-b
8060914	8560914706	15.45	15-002	-b
8061000	8561000701	15.34	15-002	-a
8061000	8561000706	15.34	15-002	-a
8061001	8561001701	15.34	15-002	-a
8061001	8561001706	15.34	15-002	-a
8061002	8561002701	15.34	15-002	-a
8061002	8561002706	15.34	15-002	-a
8061003	8561003701	15.45	15-002	-b
8061003	8561003706	15.45	15-002	-b
8061004	8561004701	15.45	15-002	-b
8061004	8561004706	15.45	15-002	-b
8061005	8561005701	15.45	15-002	-b
8061005	8561005706	15.45	15-002	-b
8061006	8561006701	15.45	15-002	-b
8061006	8561006706	15.45	15-002	-b
8061007	8561007701	15.45	15-002	-b
8061007	8561007706	15.45	15-002	-b
8061008	8561008701	15.45	15-002	-b
8061008	8561008706	15.45	15-002	-b
8061009	8561009701	15.46	15-002	-b
8061009	8561009706	15.46	15-002	-b
8061010	8561010701	15.46	15-002	-b
8061010	8561010706	15.46	15-002	-b
8061011	8561011701	15.46	15-002	-b
8061011	8561011706	15.46	15-002	-b
8061100	8561100701	15.34	15-002	-a
8061100	8561100706	15.34	15-002	-a
8061101	8561101701	15.34	15-002	-a
8061101	8561101706	15.34	15-002	-a
8061102	8561102701	15.34	15-002	-a
8061102	8561102706	15.34	15-002	-a
8061103	8561103701	15.46	15-002	-b

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
8061103	8561103706	15.46	15-002	-b
8061104	8561104701	15.46	15-002	-b
8061104	8561104706	15.46	15-002	-b
8061105	8561105701	15.46	15-002	-b
8061105	8561105706	15.46	15-002	-b
8061106	8561106701	15.46	15-002	-b
8061106	8561106706	15.46	15-002	-b
8061107	8561107701	15.46	15-002	-b
8061107	8561107706	15.46	15-002	-b
8061108	8561108701	15.47	15-002	-b
8061108	8561108706	15.47	15-002	-b
8061109	8561109701	15.47	15-002	-b
8061109	8561109706	15.47	15-002	-b
8061110	8561110701	15.47	15-002	-b
8061110	8561110706	15.47	15-002	-b
8061111	8561111701	15.47	15-002	-b
8061111	8561111706	15.47	15-002	-b
8061200	8561200701	15.35	15-002	-a
8061200	8561200706	15.35	15-002	-a
8061201	8561201701	15.35	15-002	-a
8061201	8561201706	15.35	15-002	-a
8061202	8561202701	15.35	15-002	-a
8061202	8561202706	15.35	15-002	-a
8061203	8561203701	15.47	15-002	-b
8061203	8561203706	15.47	15-002	-b
8061204	8561204701	15.47	15-002	-b
8061204	8561204706	15.47	15-002	-b
8061205	8561205701	15.47	15-002	-b
8061205	8561205706	15.47	15-002	-b
8061206	8561206701	15.47	15-002	-b
8061206	8561206706	15.47	15-002	-b
8061207	8561207701	15.48	15-002	-b
8061207	8561207706	15.48	15-002	-b
8061208	8561208701	15.48	15-002	-b
8061208	8561208706	15.48	15-002	-b
8061209	8561209701	15.48	15-002	-b
8061209	8561209706	15.48	15-002	-b
8061210	8561210701	15.48	15-002	-b
8061210	8561210706	15.48	15-002	-b
8061211	8561211701	15.48	15-002	-b
8061211	8561211706	15.48	15-002	-b
8061212	8561212701	15.48	15-002	-b
8061212	8561212706	15.48	15-002	-b
8080203	8580203706	15.57	15-004	-b
8080204	8580204706	15.57	15-004	-b
8080205	8580205706	15.57	15-004	-b
8080206	8580206706	15.57	15-004	-b
8080207	8580207706	15.57	15-004	-b
8080208	8580208706	15.57	15-004	-b
8080209	8580209706	15.57	15-004	-b
8080303	8580303706	15.57	15-004	-b
8080304	8580304706	15.58	15-004	-b

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
8080305	8580305706	15.58	15-004	-b
8080306	8580306706	15.58	15-004	-b
8080307	8580307706	15.58	15-004	-b
8080308	8580308706	15.58	15-004	-b
8080309	8580309706	15.58	15-004	-b
8080310	8580310706	15.58	15-004	-b
8080311	8580311706	15.58	15-004	-b
8080403	8580403706	15.59	15-004	-b
8080404	8580404706	15.59	15-004	-b
8080405	8580405706	15.59	15-004	-b
8080406	8580406706	15.59	15-004	-b
8080407	8580407706	15.59	15-004	-b
8080408	8580408706	15.59	15-004	-b
8080409	8580409706	15.59	15-004	-b
8080410	8580410706	15.59	15-004	-b
8080411	8580411706	15.60	15-004	-b
8080412	8580412706	15.60	15-004	-b
8080413	8580413706	15.60	15-004	-b
8080414	8580414706	15.60	15-004	-b
8080415	8580415706	15.60	15-004	-b
8080416	8580416706	15.60	15-004	-b
8080417	8580417706	15.60	15-004	-b
8080418	8580418706	15.60	15-004	-b
8080419	8580419706	15.61	15-004	-b
8080503	8580503706	15.61	15-004	-b
8080504	8580504706	15.61	15-004	-b
8080505	8580505706	15.61	15-004	-b
8080506	8580506706	15.61	15-004	-b
8080507	8580507706	15.61	15-004	-b
8080508	8580508706	15.61	15-004	-b
8080509	8580509706	15.61	15-004	-b
8080510	8580510706	15.62	15-004	-b
8080511	8580511706	15.62	15-004	-b
8080512	8580512706	15.62	15-004	-b
8080603	8580603706	15.62	15-004	-b
8080604	8580604706	15.62	15-004	-b
8080605	8580605706	15.62	15-004	-b
8080606	8580606706	15.62	15-004	-b
8080607	8580607706	15.62	15-004	-b
8080608	8580608706	15.63	15-004	-b
8080609	8580609706	15.63	15-004	-b
8080610	8580610706	15.63	15-004	-b
8080611	8580611706	15.63	15-004	-b
8080612	8580612706	15.63	15-004	-b
8080703	8580703706	15.63	15-004	-b
8080704	8580704706	15.63	15-004	-b
8080705	8580705706	15.63	15-004	-b
8080706	8580706706	15.64	15-004	-b
8080707	8580707706	15.64	15-004	-b
8080708	8580708706	15.64	15-004	-b
8080709	8580709706	15.64	15-004	-b
8080710	8580710706	15.64	15-004	-b

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
8080711	8580711706	15.64	15-004	-b
8080712	8580712706	15.64	15-004	-b
8080713	8580713706	15.64	15-004	-b
8080714	8580714706	15.64	15-004	-b
8080803	8580803706	15.65	15-004	-b
8080804	8580804706	15.65	15-004	-b
8080805	8580805706	15.65	15-004	-b
8080806	8580806706	15.65	15-004	-b
8080807	8580807706	15.65	15-004	-b
8080808	8580808706	15.65	15-004	-b
8080809	8580809706	15.65	15-004	-b
8080810	8580810706	15.65	15-004	-b
8080811	8580811706	15.66	15-004	-b
8080903	8580903706	15.66	15-004	-b
8080904	8580904706	15.66	15-004	-b
8080905	8580905706	15.66	15-004	-b
8080906	8580906706	15.66	15-004	-b
8080907	8580907706	15.66	15-004	-b
8080908	8580908706	15.66	15-004	-b
8080909	8580909706	15.66	15-004	-b
8080910	8580910706	15.67	15-004	-b
8080911	8580911706	15.67	15-004	-b
8080912	8580912706	15.67	15-004	-b
8080913	8580913706	15.67	15-004	-b
8080914	8580914706	15.67	15-004	-b
8080915	8580915706	15.67	15-004	-b
8081003	8581003706	15.67	15-004	-b
8081004	8581004706	15.67	15-004	-b
8081005	8581005706	15.68	15-004	-b
8081006	8581006706	15.68	15-004	-b
8081007	8581007706	15.68	15-004	-b
8081008	8581008706	15.68	15-004	-b
8081009	8581009706	15.68	15-004	-b
8081010	8581010706	15.68	15-004	-b
8081011	8581011706	15.68	15-004	-b
8081012	8581012706	15.68	15-004	-b
8081013	8581013706	15.69	15-004	-b
8081103	8581103706	15.69	15-004	-b
8081104	8581104706	15.69	15-004	-b
8081105	8581105706	15.69	15-004	-b
8081106	8581106706	15.69	15-004	-b
8081107	8581107706	15.69	15-004	-b
8081108	8581108706	15.69	15-004	-b
8081109	8581109706	15.69	15-004	-b
8081110	8581110706	15.70	15-004	-b
8081111	8581111706	15.70	15-004	-b
8081203	8581203706	15.70	15-004	-b
8081204	8581204706	15.70	15-004	-b
8081205	8581205706	15.70	15-004	-b
8081206	8581206706	15.70	15-004	-b
8081207	8581207706	15.70	15-004	-b
8081208	8581208706	15.70	15-004	-b

Cod. Disegno Drawing Code Zeichnung Nr. Code Dessine	Cod. Nr. P.N. Art. Nr. Code Nr.	Pagina Page Seite Page	Tabella Nr. Table Nr. Tabelle Nr. Tableau Nr.	
8081209	8581209706	15.71	15-004	-b
8081210	8581210706	15.71	15-004	-b
8081212	8581212706	15.71	15-004	-b

1

PRODOTTI PER CONNESSIONI LAMELLARI MASCHIO-FEMMINA

PRODUCTS FOR FLAT CONNECTIONS

PRODUKTE FÜR FLACHSTECKER-FLACHSTECKHÜLSEN ANSCHLÜSSE

PRODUITS POUR CONNECTIONS CLIP-LANGUETTE

TERMINALI FEMMINA DIRITTI
Condizione indispensabile per una buona connessione è che la linguetta maschio rispetti determinate caratteristiche tecniche e dimensionali (per spessore 0,4 e 0,8 conformi alla DIN 64244); mancando questi presupposti si potranno avere, dal punto di vista elettrico, delle mediocri prestazioni per quanto riguarda la portata di corrente (con conseguente aumento di temperatura sulle connessioni) e dal punto di vista meccanico delle oggettive difficoltà di accoppiamento.

Serie 6,3 mm:
costituisce la gamma di prodotti di maggior diffusione nei vari settori industriali grazie al basso costo ed alla notevole versatilità d'impiego.

Serie 4,8 mm:
l'impiego di questi terminali è limitato ad applicazioni che non consentono l'uso, per ragioni d'ingombro, della serie 6,3 mm.

Serie 2,8 mm:
trova il suo ideale campo di applicazione nell'elettronica, radiotecnica e nella citofonia. Una particolare versione di questa serie di terminali è stata approntata per rispondere alle richieste delle industrie telefoniche dove esistono particolari specifiche tecniche.

TERMINALI FEMMINA A BANDIERA
La prerogativa di questi prodotti, che hanno caratteristiche elettriche simili a quelle dei terminali diritti,

STRAIGHT RECEPTACLES
Indispensable condition for a good connection is that the tab respects certain technical and dimension features (or thickness 0,4 and 0,8 which are in conformity with DIN 64244): if these preliminary conditions are missing there may be, from the electric point of view, mediocre performances as per the current carrying capacity (with a consequent increase in the connections temperature) and from the mechanical point of view there may be obiective connection difficulties.

Series 6,3 mm:
it is the range of product of greatest diffusion in the various fields of industry thanks to the low cost and the sizeable versatility of employment.

Series 4,8 mm:
the employment of these terminals is limited to the applications which do not allow because of dimensions, the use of the 6,3 mm series.

Series 2,8 mm:
it finds its ideal field of application in electronics, radio engineering and intercom engineering.A particular version of this series of terminals has been developped to satisfy the requirements of telephone industries where do exist particular technical specifications.

FLAG-TYPE RECEPTACLES
The feature of these products, which possess electric performances similar to those of the straight ones, is the

GERADE FLACHSTECKHÜLSEN
Um eine gute Verbindung zu erhalten, ist es unerlässlich, das beim Flachstecker bestimmte technische Merkmale und Masse eingehalten werden (Geeignet für eine 0,4 und 0,8 Dicke DIN 64244-gemäß); fehlen diese, können vom elektrischen Standpunkt aus nur mittelmässige Leistungen im Hinblick auf Strom-Leitfähigkeit erwartet werden (mit entsprechendem Temperaturanstieg an den Verbindungsstellen) und es kann vom mechanischen Standpunkt aus zu nicht unbedeutenden Schwierigkeiten beim Anschlagen kommen.

Serie 6,3 mm:
sie umfasst eine Reihe Produkte, die dank ihrer geringen Kosten und zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten in den verschiedenen Industriebereichen den grössten Einsatz findet.

Serie 4,8 mm:
die Verwendung dieser Schuhe beschränkt sich auf Fälle, bei denen aus Platzgründen die Serie 6,3 mm nicht eingesetzt werden kann.

Serie 2,8 mm:
findet in der Elektronik die grösste Verwendung, sowie im Bereich der Radiotechnik und Sprechgeräte. Eine besondere Ausführung dieser Serie an Schuhe wurde für die Telephonindustrie entworfen, wo besondere tech- nische Anforderungen gestellt werden.

WINKEL FLACHSTECKÜLSEN
Der Vorteil dieser Artikel, die ähnliche elektrische Eigenschaften wie die geraden Schuhe aufweisen,

CLIPS DROITES
Une condition indispensable pour une bonne connexion est que la languette mâle respecte des caractéristiques techniques et dimensionnelles données (pour épaisseur 0,4 et 0,8 qui sont conformes à DIN 64244); si ces conditions ne sonnt pas réunies, on pourra avoir du point de vue électrique des performances médiocres en ce qui concerne la portée de courant (avec pour conséquence une augmentation de température sur les connexions) et du point de vue mécanique, des difficultés objectives d'accouplement.

Série 6,3 mm:
elle constitue la gamme de produits de plus grande diffusion dans les différents secteurs industriels grâce à leur prix peu élevé et à leur versatilité d'emploi.

Série 4,8 mm:
l'emploi de ces cosses est limité à des applications ne permettant pas l'utilisation de la série 6,3 mm pour des raisons d'encombrement.

Série 2,8 mm:
elle trouve son demaine d'application idéal dans l'électronique, la radiotechnique et dans l'interphonie.
Une version particulière de cette série de cosses a été mise aupoint pour répondre à la demande des industries téléphoniquesoù il existe des techniques spécifiques.

CLIPS DRAPEAU
La particularité de ces produits ayant des caractéristiques électriques similaires à celles



fig. 1



fig. 2

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

sta nell'ingombro particolarmente ridotto; essi vengono impiegati dove i terminali diritti non possono essere montati e nelle applicazioni dove è più pratica l'uscita di un filo da un angolo retto rispetto alla connessione.
Per la Serie 6,3 esistono due versioni di questo terminale, una con aggraffatura ad F (fig. 1) ed una con aggraffatura rollata (fig. 2) che risponde alle richieste di un ingombro ancor più ridotto.
Per quest'ultima versione sono disponibili anche terminali femmina per la Serie 2,8 e 4,8.

particularly reduced dimension: they are employed where the straight terminals cannot be mounted and in the applications where it is mofre practical to have a wire coming out at a straight angle with reference to the connection.
There are two versions of this terminal for the 6,3 series: one with an F fold seam (fig. 1) and the second with a rolled fold seam (fig. 2) which satisfies the requirements for a further reduced overall dimension. For this last version we produce also some receptacles for 2,8 and 4,8 series.

liegt im äusserst geringen Ausmass: sie werden dort verwendet, wo die gerade Schuhe nicht möglich ist oder in Fälllen, bei denen sich ein im Verhältnis zur Verbindung rechtwinklig liegender Draht zweckmässiger erweist.
Es gibt hier bei der Normalserie zwei Ausführungen: eine mit F-Anschlag (Abb. 1) und die zweite mit gerolltem Anschlag (Abb. 2), welche einen noch geringen Platzanspruch aufweist.Mit Bezug auf diese letzte Version gibt es auch Kontakte von den 2,8 und 4,8-Serien

des cosses droites, réside dans l'encombrement particulièrement réduit; elles sont employées là où les cosses droites ne peuvent pas être montées et dans les applications où il s'avère plus pratique de faire sortir un fil à angle droit par rapport à la connexion.
Il existe pour la série normale deux versions de cette cosse, une avec sertissage en F (voir fig. 1) et une avec sertissage enroulé (voir fig. 2) qui répond à la demande d'un encombrement encore plus réduit.
Pour cette dernière version il existe aussi des clips pour la série 2,8 et 4,8.

TERMINALI MASCHIO CON ALETTE DI AGGRAFFATURA
Coprono una completa gamma di sezioni di filo nella serie 6,3 - 4,8 - 2,8. Una versione della serie 6,3 mm è stata studiata per aggraffature su perni d'acciaio.
Per questi prodotti Vi rimandiamo alla sez. 3.0 TERMINALI A LINGUETTA A SALDARE.

TABS WITH SEAMING WINGS
They cover a complete range of wire cross-sections in the series 6,3 - 4,8 and 2,8. A version of the 6,3 mm series has been designed for seaming over steel pins. For these products refer to section 3.0 WELDING TABS.

FLACHSTECKER MIT ANSCHLAGKLAMMERN
Umfassen eine komplette Serie für die verschiedenen Drahtstärken: Serie 6,3 mm, Serie 4,8 mm und Serie 2,8 mm. Eine Ausführung der Serie 6,3 mm ist für die Anbringung auf Stahlbolzen entworfen worden. Für die Lötfahnen werweisen wir auf Abschnitt 3.0 FLACHSECKER ZUM VERLÖTEN.

LANGUETTES AVEC AILETTES DE SERTISSAGE
Elles couvrent une gamme complète de sections de fil dans la série 6,3 mm, série 4,8 mm et série 2,8 mm.
Une version de la série 6,3 mm a été étudiée pour le sertissage sur broches d'acier. Pour ces produits, nous vous renvoyons à la section 3.0 LANGUETTES A SOUDER.

LINGUETTE MASCHIO
Sono usate nelle versioni standard (6,3 - 4,8 - 2,8 mm) in ogni settore industriale. Questo impiego generalizzato ha consentito lo sviluppo di linguette per i più svariati usi:
- a saldare su perni d'acciaio di resistenze elettriche corazzate;
- con fori per fissaggio viti;
- con sagome particolari secondo richieste specifiche.

Per le linguette a saldare Vi rimandiamo alla sez. 3.0 TERMINALI A LINGUETTA A SALDARE.
Per terminali particolari vi invitiamo a consultarci.

TABS
They are used in the three standard versions (6,3 - 4,8 - 2,8 mm) in every industrial field. This generalized employement has allowed the development of tabs for the most different use:
- soldering ones over steel pins for armored electric filaments;
- with holes for screw-securing;
- with particular design depending on specific requests.

For the welding tabs refer to section 3.0 WELDING TABS.
For special terminals you are invited to consult us.

FLACHSTECKER
Werden für jeden Industriebereich in drei Standardausführungen (6,3 - 4,8 - 2,8 mm) verwendet. Dieser allgemeine Einsatz ermöglichte die Planung von Flachstecker für die verschiedensten Fälle:
- zum Löten auf Stahlbolzen von gussgekapselten elektrischen Widerständen;
- mit Löchern für Schraubenbefestigung;
- mit besonderen Formen je nach Anfrage.

Für die Flachstecker zum Verlöten werweisen wir auf Abschnitt 3.0 FLACHSTECKER ZUM VERLÖEN.
Für besondere Flachstecker wollen Sie sich bitte von uns beraten lassen.

LANGUETTES
Elles sont utilisées dans les versions standard (6,3 - 4,8 - 2,8 mm) dans tous les secteurs industriels. Cet emploi généralisé a permis le développement de les languettes pour les utilisations les plus variées:
- à souder sur broches en acier de résistances électriques blindées;
- avec trous pour fixation de vis;
- avec formes particulières sur demandes spécifiques.

Pour les languettes à souder, nous vous renvoyons à la section 3.0 LANGUETTES A SOUDER. Pour les languettes particulières, nous vous invitons à nous consulter.

TERMINALI CON DENTINO DI RITENZIONE PER CONNESSIONI MULTIPLE
Hanno come variante principale, rispetto ai terminali per connessioni lamellari standard, la presenza di una lamella di ritegno che consente il sicuro bloccaggio, una volta inseriti nei blocchetti isolanti. Principalmente usati nel

TERMINALS WITH CHECK-TOOTH FOR MULTIPLE CONNECTIONS
They have as a main difference, with reference to the standard terminals for tab-receptacles connection, the presence of a check small plate which allows a safe locking, on-ce they are inserted in the insulating frames.

SCHUHE MIT HALTEZAHN
für Vielfachanschlüsse
Haben in Vergleich zu den normalen Schuhe für Flachstecker - Flachsteckhülsen anschlüsse als hauptsächliche Abweichung einen Haltezahn, der nach dem Einstecken in die Isolierung einen sicheren Halt gewährleistet. Der Verwendungsbereich für diese Artikel ist sehr gross: sie werden

COSSES AVEC ERGOT DE BLOCAGE
pour connexions multiples
Elles ont comme principale variante par rapport aux cosses pour connexions lamellaires normales, la présence d'une lamelle de retenue qui permet un blocage sûr une fois qu'elles sont insérées dans les plots isolants. Elles sont employées principalement dans le secteur des

settore elettrodomestico ed auto mobilistico, trovano una valida applicazione dovunque si vogliano effettuare valide connessioni multiple e isolate. Questa linea di terminali è disponibile nelle versioni: 6,3 - 4,8 - 2,8.
I blocchetti per la connessione multipla sono costruiti per la serie 6,3 nelle versioni a 1-2-3-4-6-8 vie.
Vedere da sez. 1.139

The employment field for these products is very wide: mainly used in the household appliance and automobile industry they find a useful application wherever one wants to make effective multiple, insulated connections. This line of terminals is available in the following versions: 6,3 - 4,8 - 2,8. The multiple connection frames are produced for the 6,3 series, in the 1-2-3-4-5-6-7-8 sockets versions.
See from section 1.139

hauptsächlich für elektrische Haushaltsgeräte und in der autoindustrie eingesetzt, finden jedoch immer dort eine gute Verwendung, wo isolierte und fachgemässe Vielfachanschlüsse vorgenommen werden sollen.
Diese schuhe sind in folgenden Ausführungen erhältlich: 6,3, 4,8 und 2,8. Die Isolierungen für Vielfachanschlüsse werden für die Serie 6,3 mit: 1-2-3-4-5-6-7-8 Anschlusswegen hergestellt. In diesem Zusam- menhang vervei
Seh. ab Abschnittnr. 1.139

électroménagers et de l'automobile et trouvent une application valable dans tous les cas où on a besoin de connexions multiples et isolées. Cette ligne de cosses est disponible dans les versions: 6,3, 4,8 et 2,8.
Les plots pour la connexion multiple sont construits pour la série 6,3 dans les versions à 1-2-3-4-5-6-7-8 voies.
A ce sujet, nous vous renvoyons à la section 1.4 COSSES - 6.3
Vous de la section 1.139

I CONNETTORI
I connettori in plastica sono costruiti con materiali autoestinguenti secondo UL 94 V-2 e V-0
(sono inoltre disponibili materiali plastici autoestinguenti che superano la prova al filo incandescente GWT 750°C senza fiamma).

I connettori indicati sono di color NATURALE. Su richiesta vengono forniti connettori con colorazione codice RAL. Per l'ordinazione sostituire il terzultimo e il penultimo numero del codice con il numero del colore desiderato.

THE CONNECTORS
Plastic connectors are made of self extinguishing materials, as required by UL 94 V-2 and V-0
(moreover, plastic auto-extinguish materials are available which can pass the incandescent wire test GWT 750°C no flame).

The connectors indicated are in NATURAL colour. On request we can supply connectors in RAL code colours. To order, please replace the last but two and the last but one code number by the colour number desired.

DIE VERBINDER
Den Verbindern aus Plastik bestehen aus selbstlöschenden Materialien gemäß UL 94 V-2 und V-0
(außerdem gibt es selbstlöschende Kunststoffmaterialien,die Forderungen nach Glühdrahtfestigkeit GWT 750° C ohne Flamme erfüllen).

Die aufgeführten Verbinder werden in der Farbe NATUR geliefert.
Auf Anfrage sind Verbinder mit RAL-Farben erhältlich. Für entsprechende Bestellungen wird die drittletzte und die vorletzte Nummer der Bestellnummer mit der gewünschten Nummer ersetzt.

LES CONNECTEURS
Les connecteurs en plastique sont réalisés à partir de matériels autoextinguibles suivant les normes UL 94 V-2 et V-0
(En outre, matériels plastiques autoextinguibles sont disponibles qui passent l'essai du fil incandescent GWT 750°C sans flamme).

Les connecteurs indiqués sont couleur NATUREL. Sur demande, ils peuvent être fournis avec des couleurs code RAL. Pour la commande, remplacer les deux chiffres se trouvant en avant dernière position du code par le numéro correspondant à la couleur désirée.

LEGENDA
LI = Low Insertion
ES = Extra Spring

LEGEND
LI = Low Insertion
ES = Extra Spring

ZEICHENERKLÄRUNG
LI = Low Insertion
ES = Extra Spring

LEGENDE
LI = Low Insertion
ES = Extra Spring

MATERIALI
(vedi pagina VIII)

TRATTAMENTI SUPERFICIALI
(vedi pagina X)

CODICE COLORE
(vedi pagina XII)

MATERIALS
(see page VIII)

SURFACE TREATMENTS
(see page X)

COLOUR CODE
(see page XII)

MATERIAL
(siehe Seite VIII)

OBERFLÄCHEN-BEHAHDLUNG
(siehe Seite X)

FARBENCODE
(siehe Seite XII)

MATERIAUX
(voir page VIII)

TRAITEMENTS DE SURFACE
(voir page X)

CODES COULEURS
(voir page XII)

CONFEZIONI	PACKAGE QUANTITY	VERPACKUNGEN	CONDITIONNEMENTS
Le confezioni riportate all'interno del catalogo sono riferite ad una confezione di prodotto (pezzi per scatola). Per i quantitativi minimi ordinabili (MOQ) contattate l'Ufficio Commerciale Inarca.	Packagings mentioned in the catalogue are referred to a single product packaging. Please contact Inarca Sales Dept. for the minimum supplying.	Die Verpackungen, die Sie in unserem Katalog finden, beziehen sich auf einen Produktkarton. Bitte kontaktieren Sie unsere Verkaufsabteilung, um Informationen über die Mindestmenge bekommen können.	Les conditionnements mentionnées dans le catalogue se rapportent à une conditionnement du produit. Merci de contacter notre Service Ventes pour les fournitures minimum.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI 2,8	TERMINALS 2,8	SCHUHE 2,8	COSSES 2,8	
TERMINALI FEMMINA DIRITTI 2,8	STRAIGHT RECEPTACLES 2,8	GERADE STECKHÜLSEN - 2,8	CLIPS DROITES - 2,8	1.7
TERMINALI FEMMINA DIRITTI 2,8 - RIDOTTI	STRAIGHT RECEPTACLES 2,8 - REDUCED	GERADE STECKHÜLSEN - 2,8 VERMINDERT	CLIPS DROITES - 2,8 RÉDUIT	1.16
TERMINALI FEMMINA A BANDIERA 2,8	FLAG-TYPE RECEPTACLES 2,8	WINKEL STECKHÜLSEN - 2,8	CLIPS DRAPEAU - 2,8	1.18
TERMINALI FEMMINA DIRITTI 2,8 - PER CONNESSIONI MULTIPLE	STRAIGHT RECEPTACLES 2,8 - FOR MULTI-WAY CONNECTIONS	GERADE STECKHÜLSEN - 2,8 FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE	CLIPS DROITES - 2,8 POUR CONNEXIONS MULTIPLES	1.21
TERMINALI MASCHIO 2,8	TABS 2,8	STECKER - 2,8	LANGUETTES - 2,8	1.24
TERMINALI MASCHIO 2,8 PER CONNESSIONI MULTIPLE	TABS 2,8 - FOR MULTI-WAY CONNECTIONS	STECKER - 2,8 FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE	LANGUETTES - 2,8 POUR CONNEXIONS MULTIPLES	1.25
TERMINALI MASCHIO A BANDIERA 2,8 - ROLLATI	FLAG-TYPE TABS 2,8 - ROLLED	WINKEL STECKER - 2,8 GEROLLT	LANGUETTES DRAPEAU - 2,8 ROULAGES	1.27
LINGUETTE 2,8 PER BOBINA	TABS 2,8 - FOR REEL	FLACHSTECKER - 2,8 FÜR SPULE	LANGUETTES - 2,8 POUR BOBINE	1.28
LINGUETTE 2,8 PER CIRCUITO STAMPATO	TABS 2,8 - FOR PRINTED CIRCUIT	FLACHSTECKER - 2,8 FÜR GEDRUKTE LEITERPLATE	LANGUETTES - 2,8 POUR CIRCUIT IMPRIMÉ	1.29
LINGUETTE 2,8	TABS 2,8	FLACHSTECKER - 2,8	LANGUETTES - 2,8	1.30
LINGUETTE 2,8 CON OCCHIELLO	TABS 2,8 - WITH RING TERMINALS	FLACHSTECKER - 2,8 MIT RINGKABELSCHUH	LANGUETTES - 2,8 AVEC COSSE RONDE	1.31
LINGUETTE 2,8 CON RIVETTO	TABS 2,8 - WITH RIVET	FLACHSTECKER - 2,8 MIT NIETE	LANGUETTES - 2,8 AVEC RIVET	1.32

TERMINALI 2,8 | **TERMINALS 2,8** | **SCHUHE 2,8** | **COSSES 2,8**

CAPSULE PER TERMINALE FEMMINA 2,8

RECEPTACLES SLEEVES - 2,8

GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSE - 2,8

CAPUCHONS POUR CLIP - 2,8

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI FEMMINA DIRITTI 2,8

STRAIGHT RECEPTACLES 2,8

GERADE STECKHÜLSEN 2,8

CLIPS DROITES 2,8



Tab. 1-a

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,1 ÷ 0,2 (AWG 27-24)	0,8 ÷ 1,3	0,40	0,25	X	5	2,7	14	6,5	5,9	0011311001	Cu Zn	15000x4
										0011311201	Cu Zn Tin Plated	
										0011311301	Cu Zn Silver Plated	
										0011311401	Cu Zn Nickel Plated	
										0011311501	Cu Zn Gold Plated	
0,25 ÷ 0,5 (AWG 23-20)	1,5 ÷ 1,9	0,25	0,25	X	5	2,7	14	6,5	5,9	0011188001	Cu Zn	15000x4
										0011188201	Cu Zn Tin Plated	
										0011188301	Cu Zn Silver Plated	
										0011188401	Cu Zn Nickel Plated	
										0011188501	Cu Zn Gold Plated	
										0111188001	Cu Sn	
										0111188201	Cu Sn Tin Plated	
										0111188301	Cu Sn Silver Plated	
										0111188401	Cu Sn Nickel Plated	
										0111188501	Cu Sn Gold Plated	
										0211188401	Steel Nickel Plated	
										0911188001	Cu Ni Zn	
0,25 ÷ 0,5 (AWG 23-20)	1,5 ÷ 1,9	0,30	0,25	X	5	2,7	14	6,5	5,9	0011071001	Cu Zn	15000x4
										0011071201	Cu Zn Tin Plated	
										0011071301	Cu Zn Silver Plated	
										0011071401	Cu Zn Nickel Plated	
										0011071501	Cu Zn Gold Plated	
										0111071001	Cu Sn	
										0111071201	Cu Sn Tin Plated	
										0111071301	Cu Sn Silver Plated	
										0111071401	Cu Sn Nickel Plated	
										0111071501	Cu Sn Gold Plated	
										0211071401	Steel Nickel Plated	
										0911071001	Cu Ni Zn	

Segue - Follow >>

TERMINALI FEMMINA DIRITTI 2,8

STRAIGHT RECEPTACLES 2,8

GERADE STECKHÜLSEN 2,8

CLIPS DROITES 2,8



Tab. 1-b

<< Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,25 ÷ 0,5 (AWG 23-20)	1,5 ÷ 1,9	0,40	0,25	X	5	2,7	14	6,5	5,9	0010675001	Cu Zn	15000x4
										0010675201	Cu Zn Tin Plated	
										0010675301	Cu Zn Silver Plated	
										0010675401	Cu Zn Nickel Plated	
										0010675501	Cu Zn Gold Plated	
										0110675001	Cu Sn	
										0110675201	Cu Sn Tin Plated	
										0110675301	Cu Sn Silver Plated	
										0110675401	Cu Sn Nickel Plated	
										0110675501	Cu Sn Gold Plated	
										0210675401	Steel Nickel Plated	
										0910675001	Cu Ni Zn	
0,25 ÷ 0,5 (AWG 23-20)	1,5 ÷ 1,9	0,50	0,25	X	5	2,7	14	6,5	4	0010147001	Cu Zn	15000x4
										0010147201	Cu Zn Tin Plated	
										0010147301	Cu Zn Silver Plated	
										0010147401	Cu Zn Nickel Plated	
										0010147501	Cu Zn Gold Plated	
										0110147001	Cu Sn	
										0110147201	Cu Sn Tin Plated	
										0110147301	Cu Sn Silver Plated	
										0110147401	Cu Sn Nickel Plated	
										0110147501	Cu Sn Gold Plated	
										0210147401	Steel Nickel Plated	
										0910147001	Cu Ni Zn	
0,25 ÷ 0,5 (AWG 23-20)	1,5 ÷ 1,9	0,50	0,25	X	5	2,7	14	6,5	5,9	0011277001	Cu Zn	15000x4
										0011277201	Cu Zn Tin Plated	
										0011277301	Cu Zn Silver Plated	
										0011277401	Cu Zn Nickel Plated	
										0011277501	Cu Zn Gold Plated	

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Le specifiche sono soggette a cambiamenti.
Specifications subject to change.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento.
Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI FEMMINA DIRITTI 2,8

STRAIGHT RECEPTACLES 2,8

GERADE STECKHÜLSEN 2,8

CLIPS DROITES 2,8



Tab. 1-c

<< Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,25 ÷ 0,5 (AWG 23-20)	1,5 ÷ 1,9	0,70	0,25	X	5	2,7	14	6,5	4	0010644001	Cu Zn	15000x4
										0010644201	Cu Zn Tin Plated	
										0010644301	Cu Zn Silver Plated	
										0010644401	Cu Zn Nickel Plated	
										0010644501	Cu Zn Gold Plated	
										0110644001	Cu Sn	
										0110644201	Cu Sn Tin Plated	
										0110644301	Cu Sn Silver Plated	
										0110644401	Cu Sn Nickel Plated	
										0110644501	Cu Sn Gold Plated	
										0210644401	Steel Nickel Plated	
										0910644001	Cu Ni Zn	
0,25 ÷ 0,5 (AWG 23-20)	1,5 ÷ 1,9	0,80	0,25	X	5	2,7	14	6,5	4	0010662001	Cu Zn	15000x4
										0010662201	Cu Zn Tin Plated	
										0010662301	Cu Zn Silver Plated	
										0010662401	Cu Zn Nickel Plated	
										0010662501	Cu Zn Gold Plated	
										0110662001	Cu Sn	
										0110662201	Cu Sn Tin Plated	
										0110662301	Cu Sn Silver Plated	
										0110662401	Cu Sn Nickel Plated	
										0110662501	Cu Sn Gold Plated	
										0210662401	Steel Nickel Plated	
										0910662001	Cu Ni Zn	

Segue - Follow >>

TERMINALI FEMMINA DIRITTI 2,8

STRAIGHT RECEPTACLES 2,8

GERADE STECKHÜLSEN 2,8

CLIPS DROITES 2,8



Tab. 1-d

<< Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,25	0,30	X	5	2,7	14	6,5	4	0010821001	Cu Zn	15000x4
										0010821201	Cu Zn Tin Plated	
										0010821301	Cu Zn Silver Plated	
										0010821401	Cu Zn Nickel Plated	
										0010821501	Cu Zn Gold Plated	
										0110821001	Cu Sn	
										0110821201	Cu Sn Tin Plated	
										0110821301	Cu Sn Silver Plated	
										0110821401	Cu Sn Nickel Plated	
										0110821501	Cu Sn Gold Plated	
										0210821401	Steel Nickel Plated	
										0910821001	Cu Ni Zn	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,30	0,30	X	5	2,7	14	6,5	4	0010482001	Cu Zn	15000x4
										0010482201	Cu Zn Tin Plated	
										0010482301	Cu Zn Silver Plated	
										0010482401	Cu Zn Nickel Plated	
										0010482501	Cu Zn Gold Plated	
										0110482001	Cu Sn	
										0110482201	Cu Sn Tin Plated	
										0110482301	Cu Sn Silver Plated	
										0110482401	Cu Sn Nickel Plated	
										0110482501	Cu Sn Gold Plated	
										0210482401	Steel Nickel Plated	
										0910482001	Cu Ni Zn	

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI FEMMINA DIRITTI 2,8

STRAIGHT RECEPTACLES 2,8

GERADE STECKHÜLSEN 2,8

CLIPS DROITES 2,8



Tab. 1-e

<< Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,40	0,30	X	5	2,7	14	6,5	4	0010159001	Cu Zn	15000x4
										0010159201	Cu Zn Tin Plated	
										0010159301	Cu Zn Silver Plated	
										0010159401	Cu Zn Nickel Plated	
										0010159501	Cu Zn Gold Plated	
										0110159001	Cu Sn	
										0110159201	Cu Sn Tin Plated	
										0110159301	Cu Sn Silver Plated	
										0110159401	Cu Sn Nickel Plated	
										0110159501	Cu Sn Gold Plated	
										0210159401	Steel Nickel Plated	
										0910159001	Cu Ni Zn	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	0,30	X	5	2,7	14	6,5	4	0010280001	Cu Zn	15000x4
										0010280201	Cu Zn Tin Plated	
										0010280301	Cu Zn Silver Plated	
										0010280401	Cu Zn Nickel Plated	
										0010280501	Cu Zn Gold Plated	
										0110280001	Cu Sn	
										0110280201	Cu Sn Tin Plated	
										0110280301	Cu Sn Silver Plated	
										0110280401	Cu Sn Nickel Plated	
										0110280501	Cu Sn Gold Plated	
										0210280401	Steel Nickel Plated	
										0910280001	Cu Ni Zn	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	0,30	X	5	2,7	14	6,5	5,9	0011309001	Cu Zn	15000x4
										0011309201	Cu Zn Tin Plated	
										0011309301	Cu Zn Silver Plated	
										0011309401	Cu Zn Nickel Plated	
										0011309501	Cu Zn Gold Plated	

Segue - Follow >>

TERMINALI FEMMINA DIRITTI 2,8

STRAIGHT RECEPTACLES 2,8

GERADE STECKHÜLSEN 2,8

CLIPS DROITES 2,8



Tab. 1-f

<< Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,65	0,30	X	5	2,7	14	6,5	5,9	0011493001	Cu Zn	15000x4
										0011493201	Cu Zn Tin Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,70	0,30	X	5	2,7	14	6,5	4	0010672001	Cu Zn	15000x4
										0010672201	Cu Zn Tin Plated	
										0010672301	Cu Zn Silver Plated	
										0010672401	Cu Zn Nickel Plated	
										0010672501	Cu Zn Gold Plated	
										0110672001	Cu Sn	
										0110672201	Cu Sn Tin Plated	
										0110672301	Cu Sn Silver Plated	
										0110672401	Cu Sn Nickel Plated	
										0110672501	Cu Sn Gold Plated	
										0210672401	Steel Nickel Plated	
										0910672001	Cu Ni Zn	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,30	X	5	2,7	14	6,5	4	0010246001	Cu Zn	15000x4
										0010246201	Cu Zn Tin Plated	
										0010246301	Cu Zn Silver Plated	
										0010246401	Cu Zn Nickel Plated	
										0010246501	Cu Zn Gold Plated	
										0110246001	Cu Sn	
										0110246201	Cu Sn Tin Plated	
										0110246301	Cu Sn Silver Plated	
										0110246401	Cu Sn Nickel Plated	
										0110246501	Cu Sn Gold Plated	
										0210246401	Steel Nickel Plated	
										0910246001	Cu Ni Zn	

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI FEMMINA DIRITTI 2,8

STRAIGHT RECEPTACLES 2,8

GERADE STECKHÜLSEN 2,8

CLIPS DROITES 2,8



Tab. 1-g

<< Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,30	X	5	2,7	14	6,5	5,9	0011293001	Cu Zn	15000x4
										0011293201	Cu Zn Tin Plated	
										0011293301	Cu Zn Silver Plated	
										0011293401	Cu Zn Nickel Plated	
										0011293501	Cu Zn Gold Plated	
0,75 + 0,75 (AWG 19-19)	2,2 + 2,2	0,80	0,25	X	5	2,7	14	6,5	4	0010148001	Cu Zn	15000x4
										0010148201	Cu Zn Tin Plated	
										0010148301	Cu Zn Silver Plated	
										0010148401	Cu Zn Nickel Plated	
										0010148501	Cu Zn Gold Plated	
										0110148001	Cu Sn	
										0110148201	Cu Sn Tin Plated	
										0110148301	Cu Sn Silver Plated	
										0110148401	Cu Sn Nickel Plated	
										0110148501	Cu Sn Gold Plated	
										0210148401	Steel Nickel Plated	
										0910148001	Cu Ni Zn	

TERMINALI FEMMINA DIRITTI 2,8
A BASSO CARICO DI ACCOPPIAMENTO

STRAIGHT RECEPTACLES 2,8
LOW INSERTION

GERADE STECKHÜLSEN 2,8
LEICHT STECKBAR

CLIPS DROITES 2,8
A ENFICHAGE DOUX



Tab. 2

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,30	X	5	2,7	14	6,5	4	0011047001	Cu Zn	15000x4
										0011047201	Cu Zn Tin Plated	
										0011047301	Cu Zn Silver Plated	
										0011047401	Cu Zn Nickel Plated	
										0011047501	Cu Zn Gold Plated	
										0111047001	Cu Sn	
										0111047201	Cu Sn Tin Plated	
										0111047301	Cu Sn Silver Plated	
										0111047401	Cu Sn Nickel Plated	
										0111047501	Cu Sn Gold Plated	
										0211047201	Steel Tin Plated	
										0211047401	Steel Nickel Plated	
										0911047001	Cu Ni Zn	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI FEMMINA DIRITTI2,8
BUGNATI

STRAIGHT RECEPTACLES 2,8
INDENTATIONED

GERADE STECKHÜLSEN 2,8
MIT VERRAST-WARZEN

CLIPS DROITES 2,8
BOSSES



Tab. 3

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,1 ÷ 0,2 (AWG 27-24)	0,8 ÷ 1,3	0,50	0,25	X	5	2,7	14	6,5	0011318001	Cu Zn	15000x4
									0011318201	Cu Zn Tin Plated	
									0011318301	Cu Zn Silver Plated	
									0011318401	Cu Zn Nickel Plated	
									0011318501	Cu Zn Gold Plated	

TERMINALI FEMMINA DIRITTI 2,8
PER PERNI E LINGUETTE

STRAIGHT RECEPTACLES2,8
FOR PINS AND TABS

GERADE STECKHÜLSEN 2,8
FÜR BOLZEN UND FLACHSTECKER

CLIPS DROITES 2,8
POUR PIVOTS ET LANGUETTES



Tab. 4

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	ø Perno ø Pin	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	R	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,1 ÷ 0,2 (AWG 27-24)	0,8 ÷ 1,2	1,3	0,48	0,25	X	4,2	2,2	10,6	5	4	0011256001	Cu Zn	10000x6
											0011256101	Cu Zn PRE-TIN	
											0011256201	Cu Zn Tin Plated	
											0111256301	Cu Sn Silver Plated	
											0111256401	Cu Sn Nickel Plated	
											0111256501	Cu Sn Gold Plated	
											0911256401	Cu Ni Zn Nickel Plated	

TERMINALI FEMMINA DIRITTI 2,8
RIDOTTI

STRAIGHT RECEPTACLES 2,8
REDUCED

GERADE STECKHÜLSEN 2,8
VERMINDERT

CLIPS DROITES 2,8
REDUITS



Tab. 5

Sezione cavo Wire range	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	P	A 1	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,2 ÷ 0,5 (AWG 24-20)	0,50	0,25	X	5	14	6,5	0010640001	Cu Zn	15000x4
							0010640201	Cu Zn Tin Plated	
							0010640401	Cu Zn Nickel Plated	
0,2 ÷ 0,5 (AWG 24-20)	0,70	0,25	X	5	14	6,5	0010639001	Cu Zn	15000x4
							0010639201	Cu Zn Tin Plated	
							0010639401	Cu Zn Nickel Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI FEMMINA DIRITTI 2,8
RIDOTTI BUGNATI

STRAIGHT RECEPTACLES 2,8
REDUCED WITH BOSS

GERADE STECKHÜLSEN 2,8
VERMINDERT MIT VERRAST-WARZE

CLIPS DROITES 2,8
REDUITS AVEC BOSSAGE



Tab. 6

Sezione cavo Wire range	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	P	A 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1,0 (AWG 20-17)	0,30	0,30	X	2,7	7,5	3,5	2,2	0011003001	Cu Zn	15000x4
								0011003201	Cu Zn Tin Plated	
								0011003401	Cu Zn Nickel Plated	
								0111003001	Cu Sn	
								0111003201	Cu Sn Tin Plated	
								0211003401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,0 (AWG 20-17)	0,40	0,30	X	2,7	7,5	3,5	2,2	0011330001	Cu Zn	15000x4
								0011330201	Cu Zn Tin Plated	
								0011330301	Cu Zn Silver Plated	
								0011330401	Cu Zn Nickel Plated	
								0011330501	Cu Zn Gold Plated	
0,5 ÷ 1,0 (AWG 20-17)	0,50	0,30	X	2,7	7,5	3,5	2,2	0011189001	Cu Zn	15000x4
								0011189201	Cu Zn Tin Plated	
								0011189401	Cu Zn Nickel Plated	
								0111189001	Cu Sn	
								0111189201	Cu Sn Tin Plated	
								0211189401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,0 (AWG 20-17)	0,80	0,30	X	2,7	7,5	3,5	2,2	0011185001	Cu Zn	15000x4
								0011185201	Cu Zn Tin Plated	
								0011185401	Cu Zn Nickel Plated	
								0111185001	Cu Sn	
								0111185201	Cu Sn Tin Plated	
								0211185401	Steel Nickel Plated	

TERMINALI FEMMINA A BANDIERA 2,8

FLAG - TYPE RECEPTACLES 2,8

WINKELSTECKHÜLSEN 2,8

CLIPS DRAPEAU 2,8



Tab. 7

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,8 ÷ 2,5	0,40	0,30	X	7,1	3	9,6	6,1	4	0010988001	Cu Zn	10000x4
										0010988201	Cu Zn Tin Plated	
										0010988401	Cu Zn Nickel Plated	
										0110988001	Cu Sn	
										0110988201	Cu Sn Tin Plated	
										0910988001	Cu Ni Zn	
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,8 ÷ 2,5	0,50	0,30	X	7,1	3	9,6	6,1	4	0010982001	Cu Zn	10000x4
										0010982201	Cu Zn Tin Plated	
										0010982401	Cu Zn Nickel Plated	
										0110982001	Cu Sn	
										0110982201	Cu Sn Tin Plated	
										0910982001	Cu Ni Zn	
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,8 ÷ 2,5	0,60	0,30	X	7,1	3	9,6	6,1	4	0010314001	Cu Zn	10000x4
										0010314201	Cu Zn Tin Plated	
										0010314401	Cu Zn Nickel Plated	
										0110314001	Cu Sn	
										0110314201	Cu Sn Tin Plated	
										0910314001	Cu Ni Zn	
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,8 ÷ 2,5	0,80	0,30	X	7,1	3	9,6	6,1	4	0010656001	Cu Zn	10000x4
										0010656201	Cu Zn Tin Plated	
										0010656401	Cu Zn Nickel Plated	
										0110656001	Cu Sn	
										0110656201	Cu Sn Tin Plated	
										0910656001	Cu Ni Zn	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI FEMMINA DIRITTI 2,8
PER BOBINA A SALDARE

STRAIGHT RECEPTACLES 2,8
FOR REEL TO WELD

GERADE STECKHÜLSEN 2,8
FÜR SPULE ZU SCHWEISSEN

CLIPS DROITES2,8
POUR BOBINE A SOUDER



Tab. 8

Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,30	X	5,5	2,5	13,6	6	2,5	0011196141	Cu Zn Nickel Plated Sn	35000x4

TERMINALI FEMMINA DIRITTI 2,8
PER BOBINA A SALDARE BUGNATI

STRAIGHT RECEPTACLES 2,8
FOR REEL TO WELD INDENTATIONED

GERADE STECKHÜLSEN 2,8
FÜR SPULE MIT VERRAST-WARZE, ZU SCHWEISSEN

CLIPS DROITES 2,8
POUR BOBINE A SOUDER BOSSES



Tab. 9

Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	S	A 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,30	X	2	14	6	2,5	0011291141	Cu Zn PRE-TIN	10000x5

TERMINALI FEMMINA DIRITTI 2,8
PER BOBINA

STRAIGHT RECEPTACLES 2,8
FOR REEL

GERADE STECKHÜLSEN 2,8
FÜR SPULE

CLIPS DROITES 2,8
POUR BOBINE



Tab. 10

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,2 ÷ 0,8 (AWG 24-18)	1,3 ÷ 2,4	0,40	0,28	X	7,3	5,5	15,4	5,7	0011177101	Cu Zn PRE-TIN	15000x4

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI FEMMINA DIRITTI 2,8
PER CONNESSIONI MULTIPLE (CON DENTINO)

STRAIGHT RECEPTACLES 2,8
FOR MULTI - WAY CONNECTIONS (WITH TOOTH)

GERADE STECKHÜLSEN 2,8
FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE

CLIPS DROITES 2,8
POUR CONNEXIONS MULTIPLES (AVEC ERGOT)



Tab. 11-a

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	LI	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	0,25	X	5	2,7	14	6,5	5,6		0010737001	Cu Zn	15000x4
											0010737201	Cu Zn Tin Plated	
											0010737301	Cu Zn Silver Plated	
											0010737401	Cu Zn Nickel Plated	
											0010737501	Cu Zn Gold Plated	
											0110737001	Cu Sn	
											0110737201	Cu Sn Tin Plated	
											0110737301	Cu Sn Silver Plated	
											0110737501	Cu Sn Gold Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	0,25	X	5	2,7	14	6,5	5,6	X	0011414001	Cu Zn	15000x4
											0011414201	Cu Zn Tin Plated	
											0011414301	Cu Zn Silver Plated	
											0011414401	Cu Zn Nickel Plated	
											0011414501	Cu Zn Gold Plated	
											0111414001	Cu Sn	
											0111414201	Cu Sn Tin Plated	
											0111414301	Cu Sn Silver Plated	
											0111414501	Cu Sn Gold Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,25	X	5	2,7	14	6,5	5,6		0010738001	Cu Zn	15000x4
											0010738201	Cu Zn Tin Plated	
											0010738301	Cu Zn Silver Plated	
											0010738401	Cu Zn Nickel Plated	
											0010738501	Cu Zn Gold Plated	
											0110738001	Cu Sn	
											0110738201	Cu Sn Tin Plated	
											0110738301	Cu Sn Silver Plated	
											0110738501	Cu Sn Gold Plated	

Segue - Follow ->>

TERMINALI FEMMINA DIRITTI 2,8
PER CONNESSIONI MULTIPLE (CON DENTINO)

STRAIGHT RECEPTACLES 2,8
FOR MULTI - WAY CONNECTIONS (WITH TOOTH)

GERADE STECKHÜLSEN 2,8
FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE

CLIPS DROITES 2,8
POUR CONNEXIONS MULTIPLES (AVEC ERGOT)



>> Segue - Follow

Tab. 11-b

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulationø	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	LI	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,25	X	5	2,7	14	6,5	5,6	X	0011394001	Cu Zn	15000x4
											0011394201	Cu Zn Tin Plated	
											0011394301	Cu Zn Silver Plated	
											0011394401	Cu Zn Nickel Plated	
											0011394501	Cu Zn Gold Plated	
											0111394001	Cu Sn	
											0111394201	Cu Sn Tin Plated	
											0111394301	Cu Sn Silver Plated	
											0111394501	Cu Sn Gold Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI FEMMINA DIRITTI 2,8
PER CONNESSIONI MULTIPLE (CON DENTINO) BUGNATO

STRAIGHT RECEPTACLES 2,8
FOR MULTI-WAY CONNECTIONS (WITH TOOTH) - INDENTATIONED

GERADE STECKHÜLSEN 2,8
FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE MIT VERRAST-WARZE

CLIPS DROITES 2,8
POUR CONNEXIONS MULTIPLES (AVEC ERGOT) BOSSE



Tab. 12

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	L 4	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	0,25	X	5	2,7	14	6,5	5,6	4	0010794001	Cu Zn	15000x4
											0010794201	Cu Zn Tin Plated	
											0010794301	Cu Zn Silver Plated	
											0010794401	Cu Zn Nickel Plated	
											0010794501	Cu Zn Gold Plated	
											0110794001	Cu Sn	
											0110794201	Cu Sn Tin Plated	
											0110794301	Cu Sn Silver Plated	
											0110794501	Cu Sn Gold Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,25	X	5	2,7	14	6,5	5,6	4	0010795001	Cu Zn	15000x4
											0010795201	Cu Zn Tin Plated	
											0010795301	Cu Zn Silver Plated	
											0010795401	Cu Zn Nickel Plated	
											0010795501	Cu Zn Gold Plated	
											0110795001	Cu Sn	
											0110795201	Cu Sn Tin Plated	
											0110795301	Cu Sn Silver Plated	
											0110795501	Cu Sn Gold Plated	

TERMINALI MASCHIO 2,8
SENZA AGGRAFFATURA PER GUAINA

TABS 2,8
WITHOUT INSULATION CRIMPING

STECKER 2,8
OHNE ISOLATIONSUNTERSTÜTZUNG

LANGUETTES 2,8
SANS SERTISSAGE POUR GAINE



Tab. 13

Sezione cavo Wire range	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	R	A 1	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	0,80	0,40	X	2,5	10,4	7	0011092001	Cu Zn	10000x4
							0011092101	Cu Zn PRE-TIN	
							0011092201	Cu Zn Tin Plated	

TERMINALI MASCHIO 2,8

TABS 2,8

STECKER 2,8

LANGUETTES 2,8



Tab. 14

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	P	R	A 1	A 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,80	0,40	X		5,8	2,5	13	6	0010633001	Cu Zn	15000x4	
										0010633201	Cu Zn Tin Plated		
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,80	0,40	X		5,8	2,5	13	6	0011093001	Cu Zn	10000x4	[c]
										0011093201	Cu Zn Tin Plated		
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,80	0,40		X	5,1	2,5	13	7	0011072001	Cu Zn	10000x4	
										0011072201	Cu Zn Tin Plated		
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,80	0,40		X	5,1	2,5	13	7	0010150001	Cu Zn	10000x4	[c]
										0010150201	Cu Zn Tin Plated		

[c]: Sezione cavo/Wire range/Nennquerschnitt/Section Cable: 0,5+0,5 - Ø Isolante/Ø Insulation/Ø Isolation/Ø Gaine: 1,9+1,9

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI MASCHIO 2,8

TABS 2,8

STECKER 2,8

LANGUETTES 2,8



Tab. 15

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	Q	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	1,5 ÷ 2,2	0,80	0,40	X	6,3	3,5	2,2	22	12,5	0011048001	Cu Zn	5000x4
										0011048201	Cu Zn Tin Plated	
										0111048001	Cu Sn	
										0111048201	Cu Sn Tin Plated	

TERMINALI MASCHIO 2,8
PER CONNESSIONI MULTIPLE (CON DENTINO)

TABS 2,8
FOR MULTI - WAY CONNECTIONS (WITH TOOTH)

STECKER 2,8
FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE

LANGUETTES 2,8
POUR CONNEXIONS MULTIPLES (AVEC ERGOT)



Tab. 16

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	Q	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	1,5 ÷ 2,2	0,50	0,50	X	6,3	3,5	2,2	22	12,5	12,3	0010999001	Cu Zn	5000x4
											0010999201	Cu Zn Tin Plated	
											0110999001	Cu Sn	
											0110999201	Cu Sn Tin Plated	
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	1,5 ÷ 2,2	0,80	0,40	X	6,3	3,5	2,2	22	12,5	12,3	0010997001	Cu Zn	5000x4
											0010997201	Cu Zn Tin Plated	
											0110997001	Cu Sn	
											0110997201	Cu Sn Tin Plated	

TERMINALI MASCHIO 2,8
PER CONNESSIONI MULTIPLE (CON DENTINO) SENZA FORO

TABS 2,8
FOR MULTI - WAY CONNECTIONS (WITH TOOTH) WITHOUT HOLE

STECKER2,8
FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE OHNE BOHRUNG

LANGUETTES 2,8
POUR CONNEXIONS MULTIPLES (AVEC ERGOT) SANS TROU



Tab. 17

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	Q	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	1,5 ÷ 2,2	0,50	0,50	X	6,3	3,5	22	12,5	12,3	0011347001	Cu Zn	5000x4
										0011347201	Cu Zn Tin Plated	
										0111347001	Cu Sn	
										0111347201	Cu Sn Tin Plated	
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	1,5 ÷ 2,2	0,80	0,40	X	6,3	3,5	22	12,5	12,3	0011305001	Cu Zn	5000x4
										0011305201	Cu Zn Tin Plated	
										0011305531	Cu Zn gal Cu Ni Au	
										0111305001	Cu Sn	
										0111305201	Cu Sn Tin Plated	
										0111305531	Cu Sn gal Cu Ni Au	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI MASCHIO 2,8
SENZA AGGRAFFATURA PER GUAINA PIEGATI

TABS 2,8
WITHOUT INSULATION CRIMPING (BENT)

STECKER 2,8
OHNE ISOLATIONSUNTERSTÜTZUNG GEBOGEN

LANGUETTES 2,8
SANS SERTISSAGE POUR GAINE PLOYES



Tab. 18

Sezione cavo Wire range	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	Q	A 1	A 2	L 1	L 2	D 1	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 0,65 (AWG 20-19)	0,80	0,40	X	1,2	2	7	5,5	1,8	60°	0011069001	Cu Zn	10000x4
										0011069201	Cu Zn Tin Plated	

TERMINALI MASCHIO A BANDIERA 2,8
ROLLATI

FLAG - TYPE TABS 2,8
ROLLED

WINKELSTECKER2,8
GEROLLT

LANGUETTES DRAPEAU 2,8
ROULAGES



Tab. 19

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,8 ÷ 2,5	0,40	0,40	X	5,2	2,3	8,1	-	0011164001	Cu Zn	6000x4
									0011164201	Cu Zn Tin Plated	10000x4
									0111164001	Cu Sn	6000x4
									0111164201	Cu Sn Tin Plated	10000x4
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,8 ÷ 2,5	0,80	0,40	X	5,2	2,3	8,1	6	0011118001	Cu Zn	6000x4
									0011118201	Cu Zn Tin Plated	10000x4
									0111118001	Cu Sn	6000x4
									0111118201	Cu Sn Tin Plated	10000x4

LINGUETTE 2,8
PER BOBINA

TABS 2,8
FOR REEL

FLACHSTECKER 2,8
FÜR SPULE

LANGUETTES 2,8
POUR BOBINE



Tab. 20

Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	P	A 1	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	X	5,9	15,5	4	0011179001	Cu Zn	7500x4
						0011179201	Cu Zn Tin Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE 2,8
PER CIRCUITO STAMPATO

TABS 2,8
FOR PRINTED CIRCUIT

FLACHSTECKER 2,8
FÜR LEITERPLATTE

LANGUETTES 2,8
POUR CIRCUIT IMPRIME



Tab. 21

Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	A 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	0,9	10,4	4,2	-	0011443260	Cu Zn Tin Plated	40000
						0011443290	Cu Zn Tin Plated	
0,80	0,80	0,9	10,4	4,2	2,2	0011280260	Cu Zn Tin Plated	40000
						0011280290	Cu Zn Tin Plated	

LINGUETTE 2,8
PER CIRCUITO STAMPATO

TABS 2,8
FOR PRINTED CIRCUIT

FLACHSTECKER 2,8
FÜR LEITERPLATTE

LANGUETTES 2,8
POUR CIRCUIT IMPRIME



Tab. 22

Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	A 1	A 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,50	0,50	4	1,2	22,5	19	9	0011594260	Cu Zn Tin Plated	40000
							0011594290	Cu Zn Tin Plated	

LINGUETTE 2,8

TABS 2,8

FLACHSTECKER 2,8

LANGUETTES 2,8



Tab. 23

Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	A 1	A 2	D 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,50	0,50	7	2,5	2,8	25,1	7,1	14,5	0210449440	Steel Nickel Plated	50000
0,80	0,80	7	2,5	2,8	25,1	7,1	14,5	0210634200	Steel Tin Plated	40000
								0210634440	Steel Nickel Plated	

LINGUETTE 2,8

TABS 2,8

FLACHSTECKER 2,8

LANGUETTES 2,8



Tab. 24

Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,50	0,50	22	16	4,5	0210911440	Steel Nickel Plated	50000

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE 2,8
CON OCCHIELLO

TABS 2,8
WITH RING TERMINALS

FLACHSTECKER 2,8
MIT RINGKABELSCHUH

LANGUETTES 2,8
AVEC COSSE RONDE



Tab. 25

Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	D 1	D 2	L 1	L 2	α	Codice Nr. P. N..	Materiale Material	Confezione Packing
0,50	0,50	2,86	3,2	7	9,5	0°	0010306000	Cu Zn	40000
							0010306200	Cu Zn Tin Plated	
0,50	0,50	2,86	3,2	7	9,5	45°	0010279000	Cu Zn	40000
							0010279200	Cu Zn Tin Plated	
0,50	0,50	2,86	3,2	7	15	0°	0010317000	Cu Zn	40000
							0010317200	Cu Zn Tin Plated	

LINGUETTE 2,8
CON RIVETTO CON ASOLA

TABS 2,8
WITH RIVET WITH HOLE

FLACHSTECKER 2,8
MIT NIETE UND OESE

LANGUETTES 2,8
AVEC RIVET AVEC TROU



Tab. 26

Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	A 1	D 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,50	0,50	3,2	5,2	14,8	12,8	7,1	0010695000	Cu Zn	40000
							0010695200	Cu Zn Tin Plated	
							0210695000	Steel	

LINGUETTE 2,8
CON RIVETTO DESTRO CON ASOLA

TABS 2,8
WITH RIGHT RIVET WITH HOLE

FLACHSTECKER 2,8
MIT RECHTER NIETE UND OESE

LANGUETTES 2,8
AVEC RIVET DROIT AVEC TROU



Tab. 27

Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	A 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	3,1	15,9	9,3	6,5	0011156001	Cu Zn	5000x4
						0011156281	Cu Zn Tin Plated	
						0211156001	Steel	

LINGUETTE 2,8
CON RIVETTO SINISTRO CON ASOLA

TABS 2,8
WITH LEFT RIVET WITH HOLE

FLACHSTECKER 2,8
MIT LINKER NIETE UND OESE

LANGUETTES 2,8
AVEC RIVET GAUCHE AVEC TROU



Tab. 28

Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	A 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	3,1	15,9	9,3	6,5	0011157001	Cu Zn	5000x4
						0011157281	Cu Zn Tin Plated	
						0211157001	Steel	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE 2,8
CON RIVETTO

TABS 2,8
WITH RIVET

FLACHSTECKER 2,8
MIT NIETE

LANGUETTES 2,8
AVEC RIVET



Tab. 29

Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	A 1	D 1	L 1	L 2	L 3	Cilindrico Cylindrical	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,50	0,50	3,2	5	13,6	10,6	7,1	X	0010420000	Cu Zn	40000
								0010420200	Cu Zn Tin Plated	
								0210420000	Steel	
0,50	0,50	3,2	5,2	14,8	12,8	7,1		0010610000	Cu Zn	40000
								0010610200	Cu Zn Tin Plated	
								0210610000	Steel	
0,50	0,50	3,2	5,2	14,8	12,8	7,1	X	0011014000	Cu Zn	40000
								0011014200	Cu Zn Tin Plated	
								0211014000	Steel	

LINGUETTE 2,8
CON RIVETTO SINISTRO

TABS 2,8
WITH LEFT RIVET

FLACHSTECKER 2,8
MIT LINKER NIETE

LANGUETTES 2,8
AVEC RIVET GAUCHE



Tab. 30

Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	A 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,50	0,50	3,1	15,9	9,3	6,5	0011168001	Cu Zn	5000x4
						0011168281	Cu Zn Tin Plated	
						0211168001	Steel	
0,80	0,80	3,1	15,9	9,3	6,5	0011155001	Cu Zn	5000x4
						0011155281	Cu Zn Tin Plated	
						0211155001	Steel	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE 2,8
CON RIVETTO DESTRO

TABS2,8
WITH RIGHT RIVET

FLACHSTECKER 2,8
MIT RECHTER NIETE

LANGUETTES 2,8
AVEC RIVET DROIT



Tab. 31

Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	A 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,50	0,50	3,1	15,9	9,3	6,5	0011158001	Cu Zn	5000x4
						0011158281	Cu Zn Tin Plated	
						0211158001	Steel	
0,80	0,80	3,1	15,9	9,3	6,5	0011154001	Cu Zn	5000x4
						0011154281	Cu Zn Tin Plated	
						0211154001	Steel	

CAPSULE PER TERMINALE FEMMINA 2,8
AD INNESTO FRONTALE

RECEPTACLE SLEEVES 2,8
FRONTAL CONNECTION

GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSE 2,8
STIRNVERBINDUNG

CAPUCHONS POUR CLIP 2,8
CONNECTION FRONTAL



Tab. 32

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Old B.R.C. P. N.
4	20	4,9	0854242700	PA 66 V-2	50000	117.980W
			0864242700	Glow Wire 750° no flame		117.980E
5,7	20,5	5,7	0854029700	PA 66 V-2	30000	
			0855029700	PA 66 V-0		
			0864029700	Glow Wire 750° no flame		
4	25	5	5452076700	PA 66 V-2	30000	
			5552076700	PA 66 V-0		
			6452076700	Glow Wire 750° no flame		

CAPSULE PER TERMINALE FEMMINA 2,8

RECEPTACLE SLEEVES 2,8

GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSE 2,8

CAPUCHONS POUR CLIP 2,8



Tab. 33

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
3,6	17,7	5,4	0851001700	PE	40000
			0852001700	PP	
			0854001700	PA 66 V-2	
			0855001700	PA 66 V-0	
			0864001700	Glow Wire 750° no flame	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CAPSULE PER TERMINALE FEMMINA 2,8

RECEPTACLE SLEEVES 2,8

GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSE 2,8

CAPUCHONS POUR CLIP 2,8

Tab. 34

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
4	18,2	5,2	5152139700	PE	50000	115.980W
			5452139700	PA 66 V-2		
			5552139700	PA 66 V-0		
			6452139700	Glow Wire 750° no flame		

TERMINALI 4,8	TERMINALS 4,8	SCHUHE 4,8	COSSES 4,8	
TERMINALI FEMMINA DIRITTI - 4,8	STRAIGHT RECEPTACLES - 4,8	GERADE STECKHÜLSEN - 4,8	CLIPS DROITES - 4,8	1.41
TERMINALI FEMMINA DIRITTI 4.8 - SHORT CANTILEVER	STRAIGHT RECEPTACLES 4.8 - SHORT CANTILEVER	GERADE STECKHÜLSEN 4.8 SHORT CANTILEVER	CLIPS DROITES 4.8 SHORT CANTILEVER	1.44
TERMINALI FEMMINA DIRITTI 4,8 - PER CONNESSIONI MULTIPLE	STRAIGHT RECEPTACLES 4,8 - FOR MULTI-WAY CONNECTIONS	GERADE STECKHÜLSEN - 4,8 FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE	CLIPS DROITES - 4,8 POUR CONNEXIONS MULTIPLES	1.45
TERMINALI FEMMINA A BANDIERA 4,8 - ROLLATI	FLAG-TYPE RECEPTACLES 4,8 - ROLLED	WINKEL STECKHÜLSEN - 4,8 GEROLLT	CLIPS DRAPEAU - 4,8 ROULAGES	1.46
TERMINALI MASCHIO - 4,8	TABS - 4,8	STECKER - 4,8	LANGUETTES - 4,8	1.48
TERMINALI MASCHIO 4,8 - PER CONNESSIONI MULTIPLE	TABS 4,8 - FOR MULTI-WAY CONNECTIONS	STECKER - 4,8 FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE	LANGUETTES - 4,8 POUR CONNEXIONS MULTIPLES	1.49
LINGUETTE PIANE - 4,8	FLAT TABS - 4,8	FLACHSTECKER - 4,8	LANGUETTES PLATES - 4,8	1.50
LINGUETTE PIEGATE - 4,8	BENT TABS - 4,8	GEBOGENE FLACHSTECKER - 4,8	LANGUETTES PLOYÈS - 4,8	1.52
LINGUETTE PIANE 4,8 - CON DENTE DI POSIZIONAMENTO	FLAT TABS 4,8 - WITH POSITIONING TOOTH	FLACHSTECKER - 4,8 MIT POSITIONIERUNGSZAHN	LANGUETTES PLATES - 4,8 AVEC DENT DE POSITIONNEMENT	1.53
LINGUETTE PIEGATE 4,8 - CON DENTE DI POSIZIONAMENTO	BENT TABS 4,8 - WITH POSITIONING TOOTH	GEBOGENE FLACHSTECKER - 4,8 MIT POSITIONIERUNGSZAHN	LANGUETTES PLOYÈS - 4,8 AVEC DENT DE POSITIONNEMENT	1.54
LINGUETTE - 4,8	TABS - 4,8	FLACHSTECKER - 4,8	LANGUETTES - 4,8	1.56

LINGUETTE 4,8 - PER CIRCUITO STAMPATO	TABS 4,8 - FOR PRINTED CIRCUIT	FLACHSTECKER - 4,8 FÜR LEITERPLATTE	LANGUETTES - 4,8 POUR CIRCUIT IMPRIMÉ	1.60
LINGUETTE 4,8 - PER BOBINA	TABS 4,8 - FOR REEL	FLACHSTECKER - 4,8 FÜR SPULE	LANGUETTES - 4,8 POUR BOBINE	1.61
CAPSULE PER TERMINALE FEMMINA - 4,8	RECEPTACLES SLEEVES - 4,8	GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSE - 4,8	CAPUCHONS POUR CLIP - 4,8	1.62

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI FEMMINA DIRITTI 4,8

STRAIGHT RECEPTACLES 4,8

GERADE STECKHÜLSEN 4,8

CLIPS DROITES 4,8



Tab. 1-a

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	ES	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,3 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,7 ÷ 2,5	0,50	0,32	X	6,2	3,2	15,1	6,4	3,8		0010915001	Cu Zn	10000x4
											0010915201	Cu Zn Plated	
											0010915301	Cu Zn Silver Plated	
											0110915001	Cu Sn	
											0110915201	Cu Sn Tin Plated	
											0210915401	Steel Nickel Plated	
											0910915001	Cu Ni Zn	
0,3 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,7 ÷ 2,5	0,50	0,32	X	6,2	3,2	15,1	6,4	3,8	X	0011326201	Cu Zn Plated	10000x4
											0011326301	Cu Zn Silver Plated	
0,3 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,7 ÷ 2,5	0,80	0,32	X	6,2	3,2	15,1	6,4	3,8		0010916001	Cu Zn	10000x4
											0010916201	Cu Zn Plated	
											0010916301	Cu Zn Silver Plated	
											0110916001	Cu Sn	
											0110916201	Cu Sn Tin Plated	
											0210916401	Steel Nickel Plated	
											0910916001	Cu Ni Zn	
0,3 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,7 ÷ 2,5	0,80	0,32	X	6,2	3,2	15,1	6,4	3,8	X	0011238201	Cu Zn Plated	10000x4
											0011238301	Cu Zn Silver Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,2	0,50	0,32	X	6,6	3,6	15,6	6,4	3,8		0011625001	Cu Zn	10000x4
											0011625201	Cu Zn Plated	
											0011625301	Cu Zn Silver Plated	
											0111625001	Cu Sn	
											0111625201	Cu Sn Tin Plated	
											0211625401	Steel Nickel Plated	
											0911625001	Cu Ni Zn	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,2	0,80	0,32	X	6,6	3,6	15,6	6,4	3,8		0011624001	Cu Zn	10000x4
											0011624201	Cu Zn Plated	
											0011624301	Cu Zn Silver Plated	
											0111624001	Cu Sn	
											0111624201	Cu Sn Tin Plated	
											0211624401	Steel Nickel Plated	
											0911624001	Cu Ni Zn	

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI FEMMINA DIRITTI 4,8

STRAIGHT RECEPTACLES 4,8

GERADE STECKHÜLSEN 4,8

CLIPS DROITES 4,8



Tab. 1-b

<< Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	ES	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 2 (AWG 20-14)	1,9 ÷ 3,7	0,40	0,35	X	6,6	3,6	15,6	6,4	3,8		0010585001	Cu Zn	10000x4
											0010585201	Cu Zn Plated	
											0010585301	Cu Zn Silver Plated	
											0110585001	Cu Sn	
											0110585201	Cu Sn Tin Plated	
											0110585301	Cu Sn Silver Plated	
											0210585401	Steel Nickel Plated	
											0910585001	Cu Ni Zn	
0,5 ÷ 2 (AWG 20-14)	1,9 ÷ 3,7	0,50	0,32	X	6,6	3,6	15,6	6,4	3,8		0010586001	Cu Zn	10000x4
											0010586201	Cu Zn Plated	
											0010586301	Cu Zn Silver Plated	
											0110586001	Cu Sn	
											0110586201	Cu Sn Tin Plated	
											0110586301	Cu Sn Silver Plated	
											0210586401	Steel Nickel Plated	
											0910586001	Cu Ni Zn	
0,5 ÷ 2 (AWG 20-14)	1,9 ÷ 3,7	0,50	0,32	X	6,6	3,6	15,6	6,4	3,8	X	0011319201	Cu Zn Plated	10000x4
											0011319301	Cu Zn Silver Plated	
0,5 ÷ 2 (AWG 20-14)	1,9 ÷ 3,7	0,80	0,32	X	6,6	3,6	15,6	6,4	3,8		0010587001	Cu Zn	10000x4
											0010587201	Cu Zn Plated	
											0010587301	Cu Zn Silver Plated	
											0110587001	Cu Sn	
											0110587201	Cu Sn Tin Plated	
											0110587301	Cu Sn Silver Plated	
											0210587401	Steel Nickel Plated	
											0910587001	Cu Ni Zn	
0,5 ÷ 2 (AWG 20-14)	1,9 ÷ 3,7	0,80	0,32	X	6,6	3,6	15,6	6,4	3,8	X	0011111201	Cu Zn Plated	10000x4
											0011111301	Cu Zn Silver Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI FEMMINA DIRITTI 4,8
A BASSO CARICO DI ACCOPPIAMENTO

STRAIGHT RECEPTACLES 4,8
LOW INSERTION

GERADE STECKHÜLSEN 4,8
LEICHT STECKBAR

CLIPS DROITES 4,8
A ENFICHAGE DOUX



Tab. 2

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,3 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,7 ÷ 2,5	0,80	0,32	X	6,6	3,6	15,6	6,4	3,8	0011046001	Cu Zn	10000x4
										0011046201	Cu Zn Plated	
										0011046301	Cu Zn Silver Plated	
										0111046001	Cu Sn	
										0111046201	Cu Sn Tin Plated	
										0111046301	Cu Sn Silver Plated	
										0211046401	Steel Nickel Plated	
										0911046001	Cu Ni Zn	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI FEMMINA DIRITTI 4,8
PRIVI DI FERITOIE

STRAIGHT RECEPTACLES 4,8
WITHOUT SLOTS

GERADE STECKHÜLSEN 4,8
OHNE SCHLITZ

CLIPS DROITES 4,8
SANS FENTES



Tab.3

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 2 (AWG 20-14)	1,9 ÷ 3,7	0,80	0,32	X	6,6	3,6	15,6	6,4	0011001001	Cu Zn	10000x4
									0011001201	Cu Zn Plated	
									0011001301	Cu Zn Silver Plated	
									0111001001	Cu Sn	
									0111001201	Cu Sn Tin Plated	
									0111001301	Cu Sn Silver Plated	
									0211001401	Steel Nickel Plated	
									0911001001	Cu Ni Zn	

TERMINALI FEMMINA DIRITTI 4,8
SHORT CANTILEVER

STRAIGHT RECEPTACLES4,8
SHORT CANTILEVER

GERADE STECKHÜLSEN 4,8
SHORT CANTILEVER

CLIPS DROITES 4,8
SHORT CANTILEVER



Tab.4

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,3 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,7 ÷ 2,5	0,80	0,32	X	6,2	3,2	2,6	15,1	6,4	3,8	0011494001	Cu Zn	10000x4
											0011494201	Cu Zn Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI FEMMINA DIRITTI 4,8
PER CONNESSIONI MULTIPLE (CON DENTINO)

STRAIGHT RECEPTACLES 4,8
FOR MULTI - WAY CONNECTIONS (WITH TOOTH)

GERADE STECKHÜLSEN 4,8
FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE

CLIPS DROITES 4,8
POUR CONNEXIONS MULTIPLES (AVEC ERGOT)



Tab. 5

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 2 (AWG 20-14)	1,9 ÷ 3,7	0,50	0,32	X	6,6	3,6	15,6	6,4	5,5	0010848001	Cu Zn	10000x4
										0010848201	Cu Zn Plated	
										0010848301	Cu Zn Silver Plated	
										0110848001	Cu Sn	
										0110848201	Cu Sn Tin Plated	
										0110848301	Cu Sn Silver Plated	
0,5 ÷ 2 (AWG 20-14)	1,9 ÷ 3,7	0,80	0,32	X	6,6	3,6	15,6	6,4	5,5	0010849001	Cu Zn	10000x4
										0010849201	Cu Zn Plated	
										0010849301	Cu Zn Silver Plated	
										0110849001	Cu Sn	
										0110849201	Cu Sn Tin Plated	
										0110849301	Cu Sn Silver Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI FEMMINA A BANDIERA 4,8
ROLLATI

FLAG - TYPE RECEPTACLES 4,8
ROLLED

WINKELSTECKHÜLSEN 4,8
GEROLLT

CLIPS DRAPEAU 4,8
ROULAGES



Tab. 6

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	ES	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	0,35	X	5,8	3,1	12,5	6,3	3,8		0010618001	Cu Zn	5000x4
											0010618201	Cu Zn Plated	
											0010618301	Cu Zn Silver Plated	
											0110618001	Cu Sn	
											0110618201	Cu Sn Tin Plated	
											0110618301	Cu Sn Silver Plated	
											0210618401	Steel Nickel Plated	
											0910618001	Cu Ni Zn	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	0,35	X	5,8	3,1	12,5	6,3	3,8	X	0011312201	Cu Zn Plated	5000x4
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,35	X	5,8	3,1	12,5	6,3	3,8		0010629001	Cu Zn	5000x4
											0010629201	Cu Zn Plated	
											0010629301	Cu Zn Silver Plated	
											0110629001	Cu Sn	
											0110629201	Cu Sn Tin Plated	
											0110629301	Cu Sn Silver Plated	
											0210629401	Steel Nickel Plated	
											0910629001	Cu Ni Zn	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,35	X	58	3,1	12,5	6,3	3,8	X	0011112201	Cu Zn Plated	5000x4

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI FEMMINA A BANDIERA 4,8
ROLLATI A BASSO CARICO DI ACCOPPIAMENTO

FLAG - TYPE RECEPTACLES 4,8
ROLLED LOW INSERTION

WINKELSTECKHÜLSEN 4,8
GEROLLT LEICHT STECKBAR

CLIPS DRAPEAU 4,8
ROULAGES ENFICHAGE DOUX



Tab. 7

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,35	X	5,7	3,1	12,5	6,3	3,8	0011045001	Cu Zn	5000x4
										0011045201	Cu Zn Plated	
										0011045301	Cu Zn Silver Plated	
										0111045001	Cu Sn	
										0111045201	Cu Sn Tin Plated	
										0111045301	Cu Sn Silver Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI MASCHIO 4,8

TABS 4,8

STECKER 4,8

LANGUETTES 4,8



Tab. 8

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	R	S	A 1	A 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18/19)	1,5 ÷ 2,2	0,80	0,80		X	7,6	4	17	6,4	0010607001	Cu Zn	5000x4
										0010607201	Cu Zn Plated	
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18/19)	1,5 ÷ 2,2	0.80	0,80	X		7,6	4	17	6,4	0010850001	Cu Zn	5000x4
										0010850201	Cu Zn Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	0,50		X	7,6	4	17	6,4	0010601001	Cu Zn	5000x4
										0010601201	Cu Zn Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	0,50	X		7,6	4	17	6,4	0010836001	Cu Zn	5000x4
										0010836201	Cu Zn Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI MASCHIO 4,8
PER CONNESSIONI MULTIPLE (CON DENTINO)

TABS 4,8
FOR MULTI - WAY CONNECTIONS (WITH TOOTH)

STECKER 4,8
FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE

LANGUETTES 4,8
POUR CONNEXIONS MULTIPLES (AVEC ERGOT)



Tab. 9

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	0,50	X	5	2,5	20	12	11	0010827001	Cu Zn	10000x4
										0010827201	Cu Zn Plated	
										0110827001	Cu Sn	
										0110827201	Cu Sn Tin Plated	

TERMINALI MASCHIO 4,8
PER CONNESSIONI MULTIPLE (CON DENTINO) SENZA FORO

TABS 4,8
FOR MULTI - WAY CONNECTIONS (WITH TOOTH) WITHOUT HOLE

STECKER 4,8
FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE OHNE BOHRUNG

LANGUETTES 4,8
POUR CONNEXIONS MULTIPLES (AVEC ERGOT) SANS TROU



Tab. 10

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	0,50	X	5	2,5	20	12	11	0011530001	Cu Zn	10000x4
										0011530201	Cu Zn Plated	
										0111530001	Cu Sn	
										0111530201	Cu Sn Tin Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE PIANE 4,8

FLAT TABS 4,8

FLACHSTECKER 4,8

LANGUETTES PLATES 4,8



Tab. 11

Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	A 1	A 2	D 1	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,50	0,50	4,2	7,6	2,7	18	7	0010490000	Cu Zn	35000
							0010490200	Cu Zn Plated	
							0210490440	Steel Nickel Plated	
0,50	0,50	4,2	7,6	3,2	18	7	0010491000	Cu Zn	35000
							0010491200	Cu Zn Plated	
							0210491440	Steel Nickel Plated	
0,50	0,50	4,2	7,6	3,7	18	7	0010492000	Cu Zn	35000
							0010492200	Cu Zn Plated	
							0210492440	Steel Nickel Plated	
0,50	0,50	4,2	7,6	4,2	18	7	0010493000	Cu Zn	35000
							0010493200	Cu Zn Plated	
							0210493440	Steel Nickel Plated	
0,50	0,50	4,2	7,6	5,2	18	7	0010494000	Cu Zn	35000
							0010494200	Cu Zn Plated	
							0210494440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4,2	7,6	2,7	18	7	0010505000	Cu Zn	25000
							0010505200	Cu Zn Plated	
							0210505440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4,2	7,6	3,2	18	7	0010506000	Cu Zn	25000
							0010506200	Cu Zn Plated	
							0210506440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4,2	7,6	3,7	18	7	0010507000	Cu Zn	25000
							0010507200	Steel Tin Plated	
							0210507440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4,2	7,6	4,2	18	7	0010508000	Cu Zn	25000
							0010508200	Cu Zn Plated	
							0210508440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4,2	7,6	5,2	18	7	0010509000	Cu Zn	25000
							0010509200	Cu Zn Plated	
							0210509440	Steel Nickel Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Le specifiche sono soggette a cambiamenti.
Specifications subject to change.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento.
Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE PIEGATE 4,8

BENT TABS 4,8

GEBOGENE FLACHSTECKER 4,8

LANGUETTES PLOYEES 4,8



Tab. 12

Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	A 1	A 2	D 1	L 1	L 2	L 3	a	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,50	0,50	4,2	7,6	2,7	8,5	7	9,6	45°	0010495000	Cu Zn	35000
									0010495200	Cu Zn Plated	
									0210495440	Steel Nickel Plated	
0,50	0,50	4,2	7,6	3,2	8,5	7	9,6	45°	0010496000	Cu Zn	35000
									0010496200	Cu Zn Plated	
									0210496440	Steel Nickel Plated	
0,50	0,50	4,2	7,6	3,7	8,5	7	9,6	45°	0010497000	Cu Zn	35000
									0010497200	Cu Zn Plated	
									0210497440	Steel Nickel Plated	
0,50	0,50	4,2	7,6	4,2	8,5	7	9,6	45°	0010498000	Cu Zn	35000
									0010498200	Cu Zn Plated	
									0210498440	Steel Nickel Plated	
0,50	0,50	4,2	7,6	5,2	8,5	7	9,6	45°	0010499000	Cu Zn	35000
									0010499200	Cu Zn Plated	
									0210499440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4,2	7,6	2,7	8,5	7	9,6	45°	0010510000	Cu Zn	25000
									0010510200	Cu Zn Plated	
									0210510440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4,2	7,6	3,2	8,5	7	9,6	45°	0010511000	Cu Zn	25000
									0010511200	Cu Zn Plated	
									0210511440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4,2	7,6	3,7	8,5	7	9,6	45°	0010512000	Cu Zn	25000
									0010512200	Cu Zn Plated	
									0210512440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4,2	7,6	4,2	8,5	7	9,6	45°	0010513000	Cu Zn	25000
									0010513200	Cu Zn Plated	
									0210513440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4,2	7,6	5,2	8,5	7	9,6	45°	0010514000	Cu Zn	25000
									0010514200	Cu Zn Plated	
									0210514440	Steel Nickel Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Le specifiche sono soggette a cambiamenti.
Specifications subject to change.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento.
Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE PIEGATE 4,8
a 90°

BENT TABS 4,8
at 90°

GEBOGENE FLACHSTECKER 4,8
auf 90°

LANGUETTES PLOYEES 4,8
a 90°



Tab. 13

Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	A 1	A 2	D 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,50	0,50	3,8	6,8	3,2	9	7	7,4	0011037000	Cu Zn	35000
								0011037200	Cu Zn Plated	
								0211037440	Steel Nickel Plated	
0,50	0,50	4,2	7,6	2,7	9,2	7	10	0010500000	Cu Zn	35000
								0010500200	Cu Zn Plated	
								0210500440	Steel Nickel Plated	
0,50	0,50	4,2	7,6	3,2	9,2	7	10	0010501000	Cu Zn	35000
								0010501200	Cu Zn Plated	
								0210501440	Steel Nickel Plated	
0,50	0,50	4,2	7,6	3,7	9,2	7	10	0010502000	Cu Zn	35000
								0010502200	Cu Zn Plated	
								0210502440	Steel Nickel Plated	
0,50	0,50	4,2	7,6	4,2	9,2	7	10	0010503000	Cu Zn	35000
								0010503200	Cu Zn Plated	
								0210503440	Steel Nickel Plated	
0,50	0,50	4,2	7,6	5,2	9,2	7	10	0010504000	Cu Zn	35000
								0010504200	Cu Zn Plated	
								0210504440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4,2	7,6	2,7	9,2	7	10	0010515000	Cu Zn	25000
								0010515200	Cu Zn Plated	
								0210515440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4,2	7,6	3,2	9,2	7	10	0010516000	Cu Zn	25000
								0010516200	Cu Zn Plated	
								0210516440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4,2	7,6	3,7	9,2	7	10	0010517000	Cu Zn	25000
								0010517200	Cu Zn Plated	
								0210517440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4,2	7,6	4,2	9,2	7	10	0010518000	Cu Zn	25000
								0010518200	Cu Zn Plated	
								0210518440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4,2	7,6	5,2	9,2	7	10	0010519000	Cu Zn	25000
								0010519200	Cu Zn Plated	
								0210519440	Steel Nickel Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE PIANE 4,8
CON DENTE DI POSIZIONAMENTO

FLAT TABS 4,8
WITH POSITIONING TOOTH

FLACHSTECKER 4,8
MIT POSITIONIERUNGSZAHN

LANGUETTES PLATES 4,8
AVEC DENT DE POSITIONNEMENT



Tab. 14

Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	A 1	A 2	A 3	D 1	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,50	0,50	4,2	7,6	2	2,7	18,7	7	0010520000	Cu Zn	35000
								0010520200	Cu Zn Plated	
								0210520440	Steel Nickel Plated	
0,50	0,50	4,2	7,6	2	3,2	18,7	7	0010521000	Cu Zn	35000
								0010521200	Cu Zn Plated	
								0210521440	Steel Nickel Plated	
0,50	0,50	4,2	7,6	2	3,7	18,7	7	0010522000	Cu Zn	35000
								0010522200	Cu Zn Plated	
								0210522440	Steel Nickel Plated	
0,50	0,50	4,2	7,6	2	4,2	18,7	7	0010523000	Cu Zn	35000
								0010523200	Cu Zn Plated	
								0210523440	Steel Nickel Plated	
0,50	0,50	4,2	7,6	2	5,2	18,7	7	0010524000	Cu Zn	35000
								0010524200	Cu Zn Plated	
								0210524440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4,2	7,6	2	2,7	19	7	0010535000	Cu Zn	25000
								0010535200	Cu Zn Plated	
								0210535440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4,2	7,6	2	3,2	19	7	0010536000	Cu Zn	25000
								0010536200	Cu Zn Plated	
								0210536440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4,2	7,6	2	3,7	19	7	0010537000	Cu Zn	25000
								0010537200	Cu Zn Plated	
								0210537440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4,2	7,6	2	4,2	19	7	0010538000	Cu Zn	25000
								0010538200	Cu Zn Plated	
								0210538440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4,2	7,6	2	5,2	19	7	0010539000	Cu Zn	25000
								0010539200	Cu Zn Plated	
								0210539440	Steel Nickel Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE PIEGATE 4,8
CON DENTE DI POSIZIONAMENTO

BENT TABS 4,8
WITH POSITIONING TOOTH

GEBOGENE FLACHSTECKER 4,8
MIT POSITIONIERUNGSZAHN

LANGUETTES PLOYEES 4,8
AVEC DENT DE POSITIONNEMENT



Tab. 15

Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	A 1	A 2	A 3	D 1	L 1	L 2	L 3	a	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,50	0,50	4,2	7,6	2	2,7	8,5	7	9,6	45°	0010525000	Cu Zn	35000
										0010525200	Cu Zn Plated	
										0210525440	Steel Nickel Plated	
0,50	0,50	4,2	7,6	2	3,2	8,5	7	9,6	45°	0010526000	Cu Zn	35000
										0010526200	Cu Zn Plated	
										0210526440	Steel Nickel Plated	
0,50	0,50	4,2	7,6	2	3,7	8,5	7	9,6	45°	0010527000	Cu Zn	35000
										0010527200	Cu Zn Plated	
										0210527440	Steel Nickel Plated	
0,50	0,50	4,2	7,6	2	4,2	8,5	7	9,6	45°	0010528000	Cu Zn	35000
										0010528200	Cu Zn Plated	
										0210528440	Steel Nickel Plated	
0,50	0,50	4,2	7,6	2	5,2	8,5	7	9,6	45°	0010529000	Cu Zn	35000
										0010529200	Cu Zn Plated	
										0210529440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4,2	7,6	2	2,7	8,5	7	9,6	45°	0010540000	Cu Zn	25000
										0010540200	Cu Zn Plated	
										0210540440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4,2	7,6	2	3,2	8,5	7	9,6	45°	0010541000	Cu Zn	25000
										0010541200	Cu Zn Plated	
										0210541440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4,2	7,6	2	3,7	8,5	7	9,6	45°	0010542000	Cu Zn	25000
										0010542200	Cu Zn Plated	
										0210542440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4,2	7,6	2	4,2	8,5	7	9,6	45°	0010543000	Cu Zn	25000
										0010543200	Cu Zn Plated	
										0210543440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4,2	7,6	2	5,2	8,5	7	9,6	45°	0010544000	Cu Zn	25000
										0010544200	Cu Zn Plated	
										0210544440	Steel Nickel Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE PIEGATE 4,8
CON DENTE DI POSIZIONAMENTO A 90°

BENT TABS 4,8
WITH POSITIONNING TOOTH AT 90°

GEBOGENE FLACHSTECKER 4,8
MIT POSITIONIERUNGSZAHN AUF 90°

LANGUETTES PLOYEES 4,8
AVEC DENT DE POSITIONNEMENT A 90°



Tab. 16

Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	A 1	A 2	A 3	D 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,50	0,50	4,2	7,6	2	2,7	9,2	7	10	0010530000	Cu Zn	35000
									0010530200	Cu Zn Plated	
									0210530440	Steel Nickel Plated	
0,50	0,50	4,2	7,6	2	3,2	9,2	7	10	0010531000	Cu Zn	35000
									0010531200	Cu Zn Plated	
									0210531440	Steel Nickel Plated	
0,50	0,50	4,2	7,6	2	3,7	9,2	7	10	0010532000	Cu Zn	35000
									0010532200	Cu Zn Plated	
									0210532440	Steel Nickel Plated	
0,50	0,50	4,2	7,6	2	4,2	9,2	7	10	0010533000	Cu Zn	35000
									0010533200	Cu Zn Plated	
									0210533440	Steel Nickel Plated	
0,50	0,50	4,2	7,6	2	5,2	9,2	7	10	0010534000	Cu Zn	35000
									0010534200	Cu Zn Plated	
									0210534440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4,2	7,6	2	2,7	9,2	7	10	0010545000	Cu Zn	25000
									0010545200	Cu Zn Plated	
									0210545440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4,2	7,6	2	3,2	9,2	7	10	0010546000	Cu Zn	25000
									0010546200	Cu Zn Plated	
									0210546440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4,2	7,6	2	3,7	9,2	7	10	0010547000	Cu Zn	25000
									0010547200	Cu Zn Plated	
									0210547440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4,2	7,6	2	4,2	9,2	7	10	0010548000	Cu Zn	25000
									0010548200	Cu Zn Plated	
									0210548440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4,2	7,6	2	5,2	9,2	7	10	0010549000	Cu Zn	25000
									0010549200	Cu Zn Plated	
									0210549440	Steel Nickel Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE 4,8

TABS 4,8

FLACHSTECKER 4,8

LANGUETTES 4,8



Tab. 17

Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	A 1	A 2	D 1	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,50	0,50	7,5	1,5	2,7	17,5	7	0010442000	Cu Zn	35000
							0010442200	Cu Zn Plated	
0,50	0,50	7,5	1,5	3,2	17,5	7	0010769000	Cu Zn	35000
							0010769200	Cu Zn Plated	
0,50	0,50	7,5	1,5	3,7	17,5	7	0010483000	Cu Zn	35000
							0010483200	Cu Zn Plated	
0,50	0,50	7,5	1,5	4,2	17,5	7	0010770000	Cu Zn	35000
							0010770200	Cu Zn Plated	
0,50	0,50	7,5	1,5	5,2	17,5	7	0010832000	Cu Zn	35000
							0010832200	Cu Zn Plated	
0,80	0,80	7,5	1,5	2,7	17,5	7	0010771000	Cu Zn	25000
							0010771200	Cu Zn Plated	
0,80	0,80	7,5	1,5	3,2	17,5	7	0010772000	Cu Zn	25000
							0010772200	Cu Zn Plated	
0,80	0,80	7,5	1,5	3,7	17,5	7	0010773000	Cu Zn	25000
							0010773200	Cu Zn Plated	
0,80	0,80	7,5	1,5	4,2	17,5	7	0010774000	Cu Zn	25000
							0010774200	Cu Zn Plated	
0,80	0,80	7,5	1,5	5,2	17,5	7	0010775000	Cu Zn	25000
							0010775200	Cu Zn Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE 4,8
PER CIRCUITO STAMPATO

TABS 4,8
FOR PRINTED CIRCUIT

FLACHSTECKER 4,8
FÜR LEITERPLATTE

LANGUETTES 4,8
POUR CIRCUIT IMPRIME



Tab. 18

Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	5	1,2	12,5	6	4	0011316260	Cu Zn Plated	40000

LINGUETTE 4,8
PER CIRCUITO STAMPATO 90°

TABS 4,8
FOR PRINTED CIRCUIT 90°

FLACHSTECKER 4,8
FÜR LEITERPLATTE 90°

LANGUETTES 4,8
POUR CIRCUIT IMPRIME 90°



Tab. 19

Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	5	1,2	3	24,65	7,1	0010986000	Cu Zn	15000
							0010986260	Cu Zn Plated	
							0010986300	Cu Zn Silver Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE A 90° 4,8
PER BOBINA DESTRO

90° TABS 4,8
FOR REEL RIGHT

90° FLACHSTECKER 4,8
FÜR SPULE RECHTS

LANGUETTES A 90° 4,8
POUR BOBINE DROIT



Tab. 20

Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	A 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,50	0,50	6,8	14,7	7	6,2	0011194001	Cu Zn	5000x4
						0011194201	Cu Zn Plated	
0,80	0,80	7	15	7	6,5	0011133001	Cu Zn	5000x4
						0011133201	Cu Zn Plated	

LINGUETTE A 90° 4,8
PER BOBINA SINISTRO

90° TABS 4,8
FOR REEL LEFT

90° FLACHSTECKER 4,8
FÜR SPULE LINKS

LANGUETTES A 90° 4,8
POUR BOBINE GAUCHE



Tab. 21

Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	A 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,50	0,50	6,8	14,7	7	6,2	0011195001	Cu Zn	5000x4
						0011195201	Cu Zn Plated	
0,80	0,80	7	15	7	6,5	0011134001	Cu Zn	5000x4
						0011134201	Cu Zn Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE 4,8
PER BOBINA SINISTRO

TABS 4,8
FOR REEL LEFT

FLACHSTECKER 4,8
FÜR SPULE LINKS

LANGUETTES 4,8
POUR BOBINE GAUCHE



Tab. 22

Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	A 1	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,50	0,50	6,8	20,3	7	0011193001	Cu Zn	5000x4
					0011193201	Cu Zn Plated	
0,80	0,80	7	20,3	7	0011135001	Cu Zn	5000x4
					0011135201	Cu Zn Plated	

LINGUETTE 4,8
PER BOBINA DESTRO

TABS 4,8
FOR REEL RIGHT

FLACHSTECKER 4,8
FÜR SPULE RECHTS

LANGUETTES 4,8
POUR BOBINE DROIT



Tab. 23

Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	A 1	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,50	0,50	6,8	20,3	7	0011192001	Cu Zn	5000x4
					0011192201	Cu Zn Plated	
0,80	0,80	7	20,3	7	0011136001	Cu Zn	5000x4
					0011136201	Cu Zn Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CAPSULE PER TERMINALE FEMMINA 4,8

RECEPTACLE SLEEVES 4,8

GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSE 4,8

CAPUCHONS POUR CLIP 4,8



Tab. 24

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
4,4	19,5	7,3	0851002700	PE	35000
			0852002700	PP	
			0854002700	PA 66 V-2	

CAPSULE PER TERMINALE FEMMINA 4,8

RECEPTACLE SLEEVES 4,8

GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSE 4,8

CAPUCHONS POUR CLIP 4,8



Tab. 25

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
4	17,7	6,8	5152140700	PE	40000	115.981W
			5452140700	PA 66 V-2		
			5552140700	PA 66 V-0		

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CAPSULE PER TERMINALE FEMMINA 4,8
AD INNESTO FRONTALE

RECEPTACLE SLEEVES 4,8
FRONTAL CONNECTION

GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSE 4,8
STIRNVERBINDUNG

CAPUCHONS POUR CLIP 4,8
CONNECTION FRONTAL



Tab. 26

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
5	21	7	0854030700	PA 66 V-2	40000
			0855030700	PA 66 V-0	
			0864030700	Glow Wire 750° no flame	

CAPSULE PER TERMINALE FEMMINA 4,8
AD INNESTO FRONTALE

RECEPTACLE SLEEVES 4,8
FRONTAL CONNECTION

GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSE 4,8
STIRNVERBINDUNG

CAPUCHONS POUR CLIP 4,8
CONNECTION FRONTAL



Tab. 27

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
4	21	6,8	5452127700	PA 66 V-2	40000	117.981W
			5552127700	PA 66 V-0		117.981.0W
			6452127700	Glow Wire 750° no flame		117.981.E…

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CAPSULE PER TERMINALI A BANDIERA INAR-SAFETY 4,8
AD INNESTO FRONTALE

SLEEVES FOR INAR-SAFETY FLAG-TYPE TERMINALS 4,8
FRONTAL CONNECTION

GEHÄUSE FÜR WINKELSTECKHÜLSEN INAR-SAFETY 4,8
STIRNVERBINDUNG

CAPUCHONS POUR CLIPS DRAPEAU INAR-SAFETY 4,8
CONNECTION FRONTAL



Tab. 28

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
4,6	13,2	12,8	5452134700	PA 66 V-2	40000	117.989W
			5552134700	PA 66 V-0		117.989.0W
			6452134700	Glow Wire 750° no flame		117.989.E…

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI 5	TERMINALS 5	SCHUHE 5	COSSES 5	
TERMINALI FEMMINA DIRITTI	STRAIGHT RECEPTACLES	GERADE STECKHÜLSEN - 5	CLIPS DROITES - 5	1.64
TERMINALI MASCHIO - 5	TABS - 5	STECKER - 5	LANGUETTES - 5	1.64
TERMINALI MASCHIO - 5 PER CONNESSIONI MULTIPLE	TABS - 5 FOR MULTI-WAY CONNECTIONS	STECKER - 5 FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE	LANGUETTES - 5 POUR CONNEXIONS MULTIPLES	1.65

TERMINALI FEMMINA DIRITTI 5
A BASSO CARICO DI ACCOPPIAMENTO

STRAIGHT RECEPTACLES 5
LOW INSERTION

GERADE STECKHÜLSEN 5
LEICHT STECKBAR

CLIPS DROITES 5
A ENFICHAGE DOUX



Tab. 1

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3 ,3	0,80	0,30	X	7	4	18	5,5	0011232101	Cu Zn PRE-TIN	5000x4	
									0111232101	Cu Sn PRE-TIN		
3 ÷ 6 (AWG 12-9)	4,2 ÷ 5,1	0,80	0,30	X	7	3,5	18	5,5	0011243101	Cu Zn PRE-TIN	5000x4	[b]
									0111243101	Cu Sn PRE-TIN		

[b]: Sezione cavo/Wire range: 1+1 - Ø Isolante/Ø Insulation: 2,5 +2,5

TERMINALI MASCHIO 5

TABS 5

STECKER 5

LANGUETTES 5



Tab. 2

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,40	X	7	4	24,5	14,3	11,8	0011233101	Cu Zn PRE-TIN	5000x4	
										0111233101	Cu Sn PRE-TIN		
3 ÷ 6 (AWG 12-9)	4,2 ÷ 5,1	0,80	0,40	X	7	3,5	24,5	14,3	11,8	0011244101	Cu Zn PRE-TIN	5000x4	[b]
										0111244101	Cu Sn PRE-TIN		

[b]: Sezione cavo/Wire range: 1+1 - Ø Isolante/Ø Insulation: 2,5 +2,5

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI MASCHIO 5
PER CONNESSIONI MULTIPLE (CON DENTINO)

TABS 5
FOR MULTI - WAY CONNECTIONS (WITH TOOTH)

STECKER 5
FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE

LANGUETTES 5
POUR CONNEXIONS MULTIPLES (AVEC ERGOT)



Tab. 3

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,40	X	7,1	3,8	26,7	15,7	13,5	0010995001	Cu Zn	7000x4	
										0010995201	Cu Zn Plated		
										0110995001	Cu Sn		
										0110995201	Cu Sn Tin Plated		
3 ÷ 6 (AWG 12-9)	4,2 ÷ 5,1	0,80	0,40	X	7,1	3,8	26,7	15,7	13,5	0010996001	Cu Zn	7000x4	[a]
										0010996201	Cu Zn Plated		
										0110996001	Cu Sn		
										0110996201	Cu Sn Tin Plated		

[a]: Sezione cavo/Wire range: 1,5+1,5 - Ø Isolante/Ø Insulation: 3,3 +3,3

TERMINALI MASCHIO 5
CON POLARIZZAZIONE PER CONNESSIONI MULTIPLE

TABS 5
FOR MULTI - WAY CONNECTIONS WITH POLARIZATION

STECKER 5
MIT POLARISATION FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE

LANGUETTES 5
POUR CONNEXIONS MULTIPLES AVEC POLARISATION



Tab. 4

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,40	X	7,1	3,8	26,7	15,7	13,5	0011167001	Cu Zn	7000x4
										0011167201	Cu Zn Plated	
										0111167001	Cu Sn	
										0111167201	Cu Sn Plated	

TERMINALI 6,3	TERMINALS 6,3	SCHUHE 6,3	COSSES 6,3	
TERMINALI FEMMINA DIRITTI - 6,3	STRAIGHT RECEPTACLES - 6,3	GERADE STECKHÜLSEN - 6,3	CLIPS DROITES - 6,3	1.70
PIGGY-BACK - 6,3	PIGGY-BACK- 6,3 WITH TABS	GERADE STECKHÜLSEN - 6,3 MIT FLACHSTECKER	CLIPS DROITES - 6,3 AVEC LANGUETTE	1.73
TERMINALI FEMMINA A BANDIERA - 6,3	FLAG-TYPE RECEPTACLES - 6,3	WINKEL STECKHÜLSEN - 6,3	CLIPS DRAPEAU - 6,3	1.75
TERMINALI FEMMINA A BANDIERA - 6,3 ROLLATI	FLAG-TYPE RECEPTACLES - 6,3 ROLLED	WINKEL STECKHÜLSEN - 6,3 GEROLLT	CLIPS DRAPEAU - 6,3 ROULAGES	1.76
TERMINALI FEMMINA DIRITTI - 6,3 PER CONNESSIONI MULTIPLE	STRAIGHT RECEPTACLES - 6,3 FOR MULTI-WAY CONNECTIONS	GERADE STECKHÜLSEN - 6,3 FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE	CLIPS DROITES - 6,3 POUR CONNEXIONS MULTIPLES	1.77
TERMINALI FEMMINA A BANDIERA - 6,3 PER CONNESSIONI MULTIPLE	FLAG-TYPE RECEPTACLES - 6,3 FOR MULTI-WAY CONNECTIONS	WINKEL STECKHÜLSEN - 6,3 FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE	CLIPS DRAPEAU - 6,3 POUR CONNEXIONS MULTIPLES	1.79
TERMINALI MASCHIO - 6,3 PER CONNESSIONI MULTIPLE	TABS - 6,3 FOR MULTI-WAY CONNECTIONS	STECKER - 6,3 FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE	LANGUETTES - 6,3 POUR CONNEXIONS MULTIPLES	1.80
TERMINALI MASCHIO - 6,3	TABS - 6,3	STECKER - 6,3	LANGUETTES - 6,3	1.84
LINGUETTE PIANE - 6,3	FLAT TABS - 6,3	FLACHSTECKER - 6,3	LANGUETTES PLATES - 6,3	1.86
LINGUETTE - 6,3	TABS - 6,3	FLACHSTECKER - 6,3	LANGUETTES - 6,3	1.87
LINGUETTE - 6,3 PER CIRCUITO STAMPATO	TABS - 6,3 FOR PRINTED CIRCUIT	FLACHSTECKER - 6,3 FÜR LEITERPLATTE	LANGUETTES - 6,3 POUR CIRCUIT IMPRIMÉ	1.95

TERMINALI 6,3	TERMINALS 6,3	SCHUHE 6,3	COSSES 6,3	
LINGUETTE PIEGATE - 6,3	BENT TABS - 6,3	GEBOGENE FLACHSTECKER - 6,3	LANGUETTES PLOYÈS - 6,3	1.97
LINGUETTE DOPPIE - 6,3	DOUBLE TABS - 6,3	DOPPELTE FLACHSTECKER - 6,3	LANGUETTES DOUBLES - 6,3	1.107
LINGUETTE - 6,3 PORTAFUSIBILE	TABS - 6,3 FUSE-HOLDER	FLACHSTECKER - 6,3 SICHERUNGSSOCKEL	LANGUETTES - 6,3 PORTE-FUSIBILE	1.112
LINGUETTE - 6,3 CON FILETTO	TABS - 6,3 WITH THREAD	FLACHSTECKER - 6,3 MIT GEWINDE	LANGUETTES - 6,3 AVEC FILET	1.114
LINGUETTE - 6,3 PER BOBINA	TABS - 6,3 FOR REEL	FLACHSTECKER - 6,3 FÜR SPULE	LANGUETTES - 6,3 POUR BOBINE	1.116
LINGUETTE - 6,3 CON RIVETTO	TABS - 6,3 WITH RIVET	FLACHSTECKER - 6,3 MIT NIETE	LANGUETTES - 6,3 AVEC RIVET	1.127
CAPSULE - 6,3	RECEPTACLES - 6,3	GEHÄUSE - 6,3	CAPUCHONS - 6,3	1.130
CONNETTORI - 6,3	HOUSINGS - 6,3	GEHÄUSE - 6,33	CONNECTEURS - 6,3	1.139
CONNETTORI PASSO 5 - 6,3	HOUSINGS RAST 5 - 6,3	GEHÄUSE RAST 5 - 6,3	CONNECTEURS RAST 5 - 6,3	1.152
RITENZIONE SECONDARIA	SECONDARY LOCK	SECONDARY LOCK	SECONDARY LOCK	1.156
CONNETTORI PER TIMER - 6,3	HOUSINGS FOR TIMER - 6,3	GEHÄUSE FÜR TIMER- 6,3	CONNECTEURS POUR TIMER - 6,3	1.161

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI 6,3	TERMINALS 6,3	SCHUHE 6,3	COSSES 6,3	
CONNETTORI 13 VIE - 6,3	13 WAYS HOUSINGS - 6,3	13 POLIGE GEHÄUSE - 6,3	CONNECTEURS 13 VOIES - 6,3	1.162
CONNETTORI PER REGOLATORE ENERGIA 6,3	ENERGY SWITCH CONNECTORS 6.3	GEHÄUSE FÜR ENERGIEREGLER 6.3	CONNECTEURS POUR DOSEURS D'ENÉRGIE 6.3	1.162

TERMINALI FEMMINA DIRITTI 6,3

STRAIGHT RECEPTACLES 6,3

GERADE STECKHÜLSEN 6,3

CLIPS DROITES 6,3



Tab. 1-a

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	ES	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,2 ÷ 0,5 (AWG 24-20)	1,2÷ 2,1	0,80	0,40	X	8,5	4,3	3,1	19,3	7,7	4		0011693001	Cu Zn	6000x4	
												0011693201	Cu Zn Plated		
												0011693301	Cu Zn Silver Plated		
												0111693001	Cu Sn		
												0111693201	Cu Sn Plated		
												0111693301	Cu Sn Silver Plated		
0,3 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,7 ÷ 2,5	0,80	0,32	X	8,5	4,3	2,9	19,3	7,7	4		0011593001	Cu Zn	6000x4	
												0011593201	Cu Zn Plated		
												0011593301	Cu Zn Silver Plated		
												0111593001	Cu Sn		
												0111593201	Cu Sn Plated		
												0111593301	Cu Sn Silver Plated		
0,3 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,7 ÷ 2,5	0,80	0,40	X	8,5	4,3	3,1	19,3	7,7	4		0011539001	Cu Zn	6000x4	
												0011539201	Cu Zn Plated		
												0011539301	Cu Zn Silver Plated		
												0111539001	Cu Sn		
												0111539201	Cu Sn Plated		
												0111539301	Cu Sn Silver Plated		
0,3 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,7 ÷ 2,5	0,80	0,40	X	8,5	4,3	3,1	19,3	7,7	4	X	0011540001	Cu Zn	6000x4	
												0011540201	Cu Zn Plated		
												0011540301	Cu Zn Silver Plated		
												0111540001	Cu Sn		
												0111540201	Cu Sn Plated		
												0111540301	Cu Sn Silver Plated		
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,40	X	8,3	4,5	3,1	19,3	7,7	4		0010129001	Cu Zn	6000x4	
												0010129201	Cu Zn Plated		
												0010129301	Cu Zn Silver Plated		
												0110129001	Cu Sn		
												0110129201	Cu Sn Plated		
												0110129301	Cu Sn Silver Plated		
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,40	X	8,3	4,5	3,1	19,3	7,7	4	X	0011076201	Cu Zn Plated	6000x4	
												0011076301	Cu Zn Silver Plated		
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,40	X	8,3	4,5	3,1	19,3	7,7	4		0211343121	Steel PRE-NIK	6000x4	[d]

[d]: Con una sola feritoia./With one slot only. [s]: Inserimento dolce./Low insertion.

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI FEMMINA DIRITTI 6,3

STRAIGHT RECEPTACLES 6,3

GERADE STECKHÜLSEN 6,3

CLIPS DROITES 6,3



Tab. 1-b

<< Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	ES	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,42	X	8,3	4,5	2,55	19,3	7,7	4		0010477001	Cu Zn	5000x4	
												0010477201	Cu Zn Plated		
												0010477301	Cu Zn Silver Plated		
												0110477001	Cu Sn		
												0110477201	Cu Sn Plated		
												0110477301	Cu Sn Silver Plated		
												0110477401	Cu Sn Nickel Plated		
												0210477401	Steel Nickel Plated	5000x4	[d]
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,80	0,40	X	9,2	5	3,1	19,3	7,7	4		0010101001	Cu Zn	6000x4	
												0010101201	Cu Zn Plated		
												0010101301	Cu Zn Silver Plated		
												0110101001	Cu Sn		
												0110101201	Cu Sn Plated		
												0110101301	Cu Sn Silver Plated		
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,80	0,40	X	9,2	5	3,1	19,3	7,7	4	X	0011061201	Cu Zn Plated	6000x4	
												0011061301	Cu Zn Silver Plated		
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,80	0,40	X	8,6	4,4	3,1	19,3	7,7	4		0211344121	Steel PRE-NIK	6000x4	[d]
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,80	0,40	X	8,6	4,4	3,1	19,3	7,7	4		0211553121	Steel PRE-NIK	6000x4	[s]
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,80	0,42	X	8,3	4,5	2,55	19,3	7,7	4		0010268001	Cu Zn	5000x4	
												0010268201	Cu Zn Plated		
												0010268301	Cu Zn Silver Plated		
												0110268001	Cu Sn		
												0110268201	Cu Sn Plated		
												0110268301	Cu Sn Silver Plated		
												0210268401	Steel Nickel Plated	5000x4	[d]
3 ÷ 6 (AWG 12-9)	4,2 ÷ 5,1	0,80	0,40	X	9,4	4,9	3,1	19,3	7,5	4		0010616001	Cu Zn	5000x4	
												0010616201	Cu Zn Plated		
												0010616301	Cu Zn Silver Plated		
												0110616001	Cu Sn		
												0110616201	Cu Sn Plated		
												0110616301	Cu Sn Silver Plated		
3 ÷ 6 (AWG 12-9)	4,2 ÷ 5,1	0,80	0,40	X	9,5	4,9	3,1	19,5	7,6	4	X	0011077201	Cu Zn Plated	5000x4	
												0011077301	Cu Zn Silver Plated		
3 ÷ 6 (AWG 12-9)	4,2 ÷ 5,1	0,80	0,40	X	9,4	4,9	3,2	19,3	7,5	4		0211345121	Steel PRE- NIK	5000x4	[d]

TERMINALI FEMMINA DIRITTI 6,3
PRIVI DI FERITOIE

STRAIGHT RECEPTACLES 6,3
WITHOUT SLOTS

GERADE STECKHÜLSEN 6,3
OHNE SCHLITZ

CLIPS DROITES 6,3
SANS FENTES



Tab. 2

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,40	X	8,3	4,5	19,3	7,7	4	0011294001	Cu Zn	5000x4
										0011294201	Cu Zn Plated	
										0011294301	Cu Zn Silver Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,80	0,40	X	9,2	5	19,3	7,7	4	0011053001	Cu Zn	5000x4
										0011053201	Cu Zn Plated	
										0011053301	Cu Zn Silver Plated	
3 ÷ 6 (AWG 12-9)	4,2 ÷ 5,1	0,80	0,40	X	9,5	4,9	19,5	7,6	4	0011051001	Cu Zn	5000x4
										0011051201	Cu Zn Plated	
										0011051301	Cu Zn Silver Plated	

TERMINALI FEMMINA DIRITTI 6,3
A BASSO CARICO DI ACCOPPIAMENTO PER PASSO 5

STRAIGHT RECEPTACLES 6,3
LOW INSERTION FOR RAST 5

GERADE STECKHÜLSEN 6,3
LEICHT STECKBAR FÜR RAST 5

CLIPS DROITES 6,3
A ENFICHAGE DOUX POUR RAST 5



Tab. 3

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,3 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,7 ÷ 2,5	0,80	0,32	X	8,5	4,3	2,9	19,3	7,7	0011592001	Cu Zn	6000x4
										0011592201	Cu Zn Plated	
										0011592301	Cu Zn Silver Plated	
										0111592001	Cu Sn	
										0111592201	Cu Sn Plated	
										0111592301	Cu Sn Silver Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

PIGGY-BACK 6,3
CON LINGUETTA

PIGGY-BACK 6,3
WITH TAB

PIGGY-BACK 6,3
MIT FLACHSTECKER

PIGGY-BACK 6,3
AVEC LANGUETTE



Tab. 4

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	R	S	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	ES	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,3 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,7 ÷ 2,5	0,80	0,38	X		8,5	4,3	2,2	19,3	7,7	3,8		0011522001	Cu Zn	2000x5	
													0011522101	Cu Zn PRE-TIN		
0,75 ÷ 1,5 (AWG 19-15)	2,2 ÷ 3,7	0,80	0,38		X	8,3	4	2,2	19,3	7,7	4		0011010001	Cu Zn	2000x5	[b]
													0011010201	Cu Zn Plated		
													0111010001	Cu Sn		
													0111010201	Cu Sn Plated		
													0911010001	Cu Ni Zn		
0,75 ÷ 1,5 (AWG 19-15)	2,2 ÷ 3,7	0,80	0,38	X		8,3	4	2,2	19,3	7,7	4		0010765001	Cu Zn	2000x4	[b]
													0010765201	Cu Zn Plated		
													0110765001	Cu Sn		
													0110765201	Cu Sn Plated		
													0910765001	Cu Ni Zn		
0,75 ÷ 1,5 (AWG 19-15)	2,2 ÷ 3,7	0,80	0,38	X		8,3	4	2,2	19,3	7,7	4		0011363001	Cu Zn	2000x5	[b]
													0011363101	Cu Zn PRE-TIN		
													0111363001	Cu Sn		
													0111363101	Cu Sn PRE-TIN		
													0911363001	Cu Ni Zn		
0,75 ÷ 1,5 (AWG 19-15)	2,2 ÷ 3,7	0,80	0,38	X		8,3	4	2,2	19,3	7,7	4	X	0011253201	Cu Zn Plated	2000x4	[b]
													0011253301	Cu Sn Silver Plated		
0,75 ÷ 1,5 (AWG 19-15)	2,2 ÷ 3,7	0,80	0,38	X		8,3	4	2,2	19,3	7,7	4	X	0011444101	Cu Zn PRE-TIN	2000x5	[b]
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,80	0,38	X		8,3	4	2,2	19,3	7,7	4		0011626001	Cu Zn	2000x5	[b]
													0011626101	Cu Zn PRE-TIN		
													0111626001	Cu Sn		
													0111626101	Cu Sn PRE-TIN		
													0911626001	Cu Ni Zn		

[b]: Sezione cavo/Wire range: 1+1 - Ø Isolante/Ø Insulation/ 2,5 +2,5

PIGGY-BACK 6,3
CON LINGUETTA SENZA AGGRAFFATURA

PIGGY-BACK 6,3
WITH TAB WITHOUT CRIMPING

PIGGY-BACK 6,3
MIT FLACHSTECKER OHNE VERCRIMPUNG

PIGGY-BACK 6,3
AVEC LANGUETTE SANS SERTISSAGE



Tab.5

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	A 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,40	19,6	7,4	11,65	0010767000	Cu Zn	10000
					0010767200	Cu Zn Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI FEMMINA A BANDIERA 6,3

FLAG - TYPE RECEPTACLES 6,3

WINKELSTECKHÜLSEN 6,3

CLIPS DRAPEAU 6,3



Tab. 6

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	R	S	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	ES	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,40	X		9,4	3,4	14,2	7,5	4		0010984001	Cu Zn	5000x4
												0010984201	Cu Zn Tin Plated	
												0010984301	Cu Zn Silver Plated	
												0110984001	Cu Sn	
												0110984201	Cu Sn Tin Plated	
												0110984301	Cu Sn Silver Plated	
												0210984121	Steel PRE-NIK	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,40	X		9,4	3,4	14,2	7,5	4	X	0011241201	Cu Zn Tin Plated	5000x4
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,80	0,40	X		9,4	3,4	14,2	7,5	4		0010820001	Cu Zn	5000x4
												0010820201	Cu Zn Tin Plated	
												0110820001	Cu Sn	
												0110820201	Cu Sn Tin Plated	
												0210820121	Steel PRE-NIK	
												0910820001	Cu Ni Zn	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	3,5 ÷ 5	0,80	0,40	X		9,4	3,4	14,2	7,5	4		0011706001	Cu Zn	5000x4
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,80	0,40	X		9,4	3,4	14,2	7,5	4	X	0011240201	Cu Zn Tin Plated	5000x4
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,80	0,40		X	9,4	3,4	14,2	7,5	4		0010376001	Cu Zn	5000x4
												0010376201	Cu Zn Tin Plated	
												0010376301	Cu Zn Silver Plated	
												0110376001	Cu Sn	
												0110376201	Cu Sn Tin Plated	
												0110376301	Cu Sn Silver Plated	
												0210376121	Steel PRE-NIK	

TERMINALI FEMMINA A BANDIERA 6,3
ROLLATI

FLAG - TYPE RECEPTACLES 6,3
ROLLED

WINKELSTECKHÜLSEN 6,3
GEROLLT

CLIPS DRAPEAU 6,3
ROULAGES







Tab. 7

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	ES	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,40	X	7,5	3,85	11,6	7,5	4		0010381001	Cu Zn	4000x4
											0010381201	Cu Zn Plated	
											0010381301	Cu Zn Silver Plated	
											0110381001	Cu Sn	
											0110381201	Cu Sn Plated	
											0110381301	Cu Sn Silver Plated	
											0210381121	Steel PRE-NIK	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,40	X	7,5	3,85	11,6	7,5	4	X	0011239201	Cu Zn Plated	4000x4
1,5 ÷ 2,5 (AWG 15-13)	3,3 ÷ 4	0,80	0,45	X	7,5	3,85	11,3	7,5	4		0010937001	Cu Zn	3000x4
											0010937201	Cu Zn Plated	
											0010937301	Cu Zn Silver Plated	
											0110937001	Cu Sn	
											0110937201	Cu Sn Plated	
											0110937301	Cu Sn Silver Plated	
											0210937121	Steel PRE-NIK	
1,5 ÷ 2,5 (AWG 15-13)	3,3 ÷ 4	0,80	0,45	X	7,5	3,85	11,3	7,5	4	X	0011242201	Cu Zn Plated	3000x4
2,5 ÷ 4 (AWG 13-11)	4 ÷ 4,5	0,80	0,45	X	7,5	3,85	12,1	7,5	4		0011068001	Cu Zn	3000x4
											0011068201	Cu Zn Plated	
											0011068301	Cu Zn Silver Plated	
											0111068001	Cu Sn	
											0111068201	Cu Sn Plated	
											0111068301	Cu Sn Silver Plated	
											0211068121	Steel PRE-NIK	
2,5 ÷ 4 (AWG 13-11)	4 ÷ 4,5	0,80	0,45	X	7,5	3,85	12,1	7,5	4	X	0011254201	Cu Zn Plated	3000x4

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI FEMMINA DIRITTI 6,3
PER CONNESSIONI MULTIPLE (CON DENTINO) BUGNATO

STRAIGHT RECEPTACLES 6,3
FOR MULTI-WAY CONNECTIONS (WITH TOOTH) - INDENTATIONED

GERADE STECKHÜLSEN 6,3
FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE MIT VERRAST-WARZE

CLIPS DROITES 6,3
POUR CONNEXIONS MULTIPLES (AVEC ERGOT) BOSSE



Tab. 8

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,75 ÷ 2 (AWG 19-14)	2,2 ÷ 3,7	0,80	0,32	X	8,1	4	4	19,3	7,4	7	0011007001	Cu Zn	6000x4
											0011007201	Cu Zn Plated	
											0111007001	Cu Sn	
											0111007201	Cu Sn Plated	

TERMINALI FEMMINA DIRITTI 6,3
PER CONNESSIONI MULTIPLE (CON DENTINO)

STRAIGHT RECEPTACLES 6,3
FOR MULTI-WAY CONNECTIONS (WITH TOOTH)

GERADE STECKHÜLSEN 6,3
FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE MIT VERRAST-WARZE

CLIPS DROITES 6,3
POUR CONNEXIONS MULTIPLES (AVEC ERGOT)



Tab. 9

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	P	Q	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	ES	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,3 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,5	0,80	0,32	X		8,1	4	19,3	7,4	7		0011591001	Cu Zn	6000x4	
												0011591201	Cu Zn Plated		
												0111591001	Cu Sn		
												0111591201	Cu Sn Plated		
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,80	0,32	X		8,1	4	19,3	7,4	7		0010989001	Cu Zn	6000x4	
												0010989201	Cu Zn Plated		
												0110989001	Cu Sn		
												0110989201	Cu Sn Plated		
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,80	0,32	X		8,1	4	19,3	7,4	7	X	0011183201	Cu Zn Plated	6000x4	
0,75 ÷ 1,5 (AWG 19-15)	2,2 ÷ 3,7	0,80	0,35		X	8,3	4	19,3	7,7	7		0011295001	Cu Zn	6000x4	[b]
												0011295201	Cu Zn Plated		
												0111295001	Cu Sn		
												0111295201	Cu Sn Plated		
0,75 ÷ 2 (AWG 19-14)	2,2 ÷ 3,7	0,80	0,32	X		8,1	4	19,3	7,4	7		0010267001	Cu Zn	6000x4	
												0010267201	Cu Zn Plated		
												0110267001	Cu Sn		
												0110267201	Cu Sn Plated		
0,75 ÷ 2 (AWG 19-14)	2,2 ÷ 3,7	0,80	0,32	X		8,1	4	19,3	7,4	7	X	0011105201	Cu Zn Plated	6000x4	
0,75 ÷ 2 (AWG 19-14)	2,2 ÷ 3,7	0,80	0,42	X		8,1	4	19,3	7,4	7		0010747001	Cu Zn	6000x4	
												0010747201	Cu Zn Plated		
												0110747001	Cu Sn		
												0110747201	Cu Sn Plated		
3 ÷ 6 (AWG 12-9)	4,2 ÷ 5,1	0,80	0,32	X		8,1	4	19,3	7,4	7		0010266001	Cu Zn	5000x4	
												0010266201	Cu Zn Plated		
												0110266001	Cu Sn		
												0110266201	Cu Sn Plated		
3 ÷ 6 (AWG 12-9)	4,2 ÷ 5,1	0,80	0,42	X		8,1	4	19,3	7,4	7		0010766001	Cu Zn	5000x4	
												0010766201	Cu Zn Plated		
												0110766001	Cu Sn		
												0110766201	Cu Sn Plated		

[b]: Sezione cavo/Wire range: 1+1 - Ø Isolante/Ø Insulation: 2,5 +2,5

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI FEMMINA DIRITTI 6,3
PER CONNESSIONI MULTIPLE (CON DENTINO)

STRAIGHT RECEPTACLES 6,3
FOR MULTI-WAY CONNECTIONS (WITH TOOTH)

GERADE STECKHÜLSEN 6,3
FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE MIT VERRAST-WARZE

CLIPS DROITES 6,3
POUR CONNEXIONS MULTIPLES (AVEC ERGOT)



Tab.10

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	R	S	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0.8	0.4	X		9.4	3.4	14.2	7.5	7	0010985001	Cu Zn	5000x4
											0010985201	Cu Zn Plated	
											0110985001	Cu Sn	
											0110985201	Cu Sn Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0.8	0.4		X	9.4	3.4	14.2	7.5	7	0010828001	Cu Zn	5000x4
											0010828201	Cu Zn Plated	
											0110828001	Cu Sn	
											0110828201	Cu Sn Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0.8	0.4	X		9.4	3.4	14.2	7.5	7	0010831001	Cu Zn	5000x4
											0010831201	Cu Zn Plated	
											0110831001	Cu Sn	
											0110831201	Cu Sn Plated	

TERMINALI MASCHIO 6,3
PER CONNESSIONI MULTIPLE (CON DENTINO)

TABS 6,3
FOR MULTI - WAY CONNECTIONS (WITH TOOTH)

STECKER 6,3
FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE

LANGUETTES 6,3
POUR CONNEXIONS MULTIPLES (AVEC ERGOT)



Tab. 11 - a

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	P	Q	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	1,5 ÷ 2,2	0,80	0,38		X	8,2	4,5	0,9	28	15,7	15,3	0010846001	Cu Zn	3500x4
												0010846201	Cu Zn Plated	
												0110846001	Cu Sn	
												0110846201	Cu Sn Plated	
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	1,5 ÷ 2,2	0,80	0,38	X		8,2	4,5	0,9	28	15,7	15,3	0011546001	Cu Zn	5000x4
												0011546201	Cu Zn Plated	
												0111546001	Cu Sn	
												0111546201	Cu Sn Plated	
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	1,5 ÷ 2,2	0,80	0,38		X	8,2	4,5	0,8	28	15,7	15,3	0011554001	Cu Zn	3500x4
												0011554201	Cu Zn Plated	
												0111554001	Cu Sn	
												0111554201	Cu Sn Plated	
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	1,5 ÷ 2,2	0,80	0,38	X		8,2	4,5	0,8	28	15,7	15,3	0011575001	Cu Zn	3500x4
												0011575201	Cu Zn Plated	
												0111575001	Cu Sn	
												0111575201	Cu Sn Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,38	X		8,2	4	0,9	28	15,7	15,3	0010980001	Cu Zn	5000x4
												0010980201	Cu Zn Plated	
												0110980001	Cu Sn	
												0110980201	Cu Sn Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,38	X		8,2	4	0,8	28	15,7	15,3	0011577001	Cu Zn	5000x4
												0011577201	Cu Zn Plated	
												0111577001	Cu Sn	
												0111577201	Cu Sn Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,80	0,38	X		8,2	4	0,9	28	15,7	15,3	0010689001	Cu Zn	5000x4
												0010689201	Cu Zn Plated	
												0110689001	Cu Sn	
												0110689201	Cu Sn Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,80	0,38	X		8,2	4	0,8	28	15,7	15,3	0011579001	Cu Zn	5000x4
												0011579201	Cu Zn Plated	
												0111579001	Cu Sn	
												0111579201	Cu Sn Plated	

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI MASCHIO 6,3
PER CONNESSIONI MULTIPLE (CON DENTINO)

TABS 6,3
FOR MULTI - WAY CONNECTIONS (WITH TOOTH)

STECKER 6,3
FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE

LANGUETTES 6,3
POUR CONNEXIONS MULTIPLES (AVEC ERGOT)



Tab. 11 - b

<< Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	P	Q	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
3 ÷ 6 (AWG 12-9)	4,2 ÷ 5,1	0,80	0,38	X		8,2	4	0,9	28	15,7	15,3	0011019001	Cu Zn	4000x4
												0011019201	Cu Zn Plated	
												0111019001	Cu Sn	
												0111019201	Cu Sn Plated	
3 ÷ 6 (AWG 12-9)	4,2 ÷ 5,1	0,80	0,38	X		8,2	4	0,8	28	15,7	15,3	0011581001	Cu Zn	4000x4
												0011581201	Cu Zn Plated	
												0111581001	Cu Sn	
												0111581201	Cu Sn Plated	

TERMINALI MASCHIO 6,3
PER CONNESSIONI MULTIPLE (CON DENTINO) SENZA BUGNA

TABS 6,3
FOR MULTI-WAY CONNECTIONS (WITH TOOTH) WITHOUT BOSS

STECKER 6,3
FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE OHNE VERRAST-WARZE

LANGUETTES 6,3
POUR CONNEXIONS MULTIPLES (AVEC ERGOT) SANS BOSSAGE



Tab. 12

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,80	0,38	X	8,2	4	0,9	28	15,7	15,3	0011216001	Cu Zn	5000x4
											0011216201	Cu Zn Plated	
											0111216001	Cu Sn	
											0111216201	Cu Sn Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,80	0,38	X	8,2	4	0,8	28	15,7	15,3	0011582001	Cu Zn	5000x4
											0011582201	Cu Zn Plated	
											0111582001	Cu Sn	
											0111582201	Cu Sn Plated	

TERMINALI MASCHIO 6,3
PER CONNESSIONI MULTIPLE (CON DENTINO) SENZA FORO

TABS 6,3
FOR MULTI-WAY CONNECTIONS (WITH TOOTH) WITHOUT HOLE

STECKER 6,3
FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE OHNE BOHRUNG

LANGUETTES 6,3
POUR CONNEXIONS MULTIPLES (AVEC ERGOT) SANS TROU



Tab. 13-a

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	P	Q	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	1,5 ÷ 2,2	0,80	0,38		X	8,2	4,5	0,9	28	15,7	15,3	0010847001	Cu Zn	3500x4
												0010847201	Cu Zn Plated	
												0110847001	Cu Sn	
												0110847201	Cu Sn Plated	
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	1,5 ÷ 2,2	0,80	0,38	X		8,2	4,5	0,9	28	15,7	15,3	0011547001	Cu Zn	5000x4
												0011547201	Cu Zn Plated	
												0111547001	Cu Sn	
												0111547201	Cu Sn Plated	
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	1,5 ÷ 2,2	0,80	0,38	X		8,2	4,5	0,8	28	15,7	15,3	0011574001	Cu Zn	3500x4
												0011574201	Cu Zn Plated	
												0111574001	Cu Sn	
												0111574201	Cu Sn Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,38	X		8,2	4	0,9	28	15,7	15,3	0010981001	Cu Zn	5000x4
												0010981201	Cu Zn Plated	
												0110981001	Cu Sn	
												0110981201	Cu Sn Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,38	X		8,2	4	0,8	28	15,7	15,3	0011576001	Cu Zn	5000x4
												0011576201	Cu Zn Plated	
												0111576001	Cu Sn	
												0111576201	Cu Sn Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,80	0,38	X		8,2	4	0,9	28	15,7	15,3	0010375001	Cu Zn	5000x4
												0010375201	Cu Zn Plated	
												0110375001	Cu Sn	
												0110375201	Cu Sn Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,80	0,38	X		8,2	4	0,8	28	15,7	15,3	0011578001	Cu Zn	5000x4
												0011578201	Cu Zn Plated	
												0111578001	Cu Sn	
												0111578201	Cu Sn Plated	
3 ÷ 6 (AWG 12-9)	4,2 ÷ 5,1	0,80	0,38	X		8,2	4	0,9	28	15,7	15,3	0010987001	Cu Zn	4000x4
												0010987201	Cu Zn Plated	
												0110987001	Cu Sn	
												0110987201	Cu Sn Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI MASCHIO 6,3
PER CONNESSIONI MULTIPLE (CON DENTINO) SENZA FORO

TABS 6,3
FOR MULTI-WAY CONNECTIONS (WITH TOOTH) WITHOUT HOLE

STECKER 6,3
FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE OHNE BOHRUNG

LANGUETTES 6,3
POUR CONNEXIONS MULTIPLES (AVEC ERGOT) SANS TROU



Tab. 13-b

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	P	Q	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
3 ÷ 6 (AWG 12-9)	4,2 ÷ 5,1	0,80	0,38	X		8,2	4	0,8	28	15,7	15,3	0011580001	Cu Zn	4000x4
												0011580201	Cu Zn Plated	
												0111580001	Cu Sn	
												0111580201	Cu Sn Plated	

TERMINALI MASCHIO 6,3

TABS 6,3

STECKER 6,3

LANGUETTES 6,3



Tab. 14

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	1,2 ÷ 2,2	0,80	0,38	X	6.3	3.5	19,5	8,2	0011544001	Cu Zn	7000x4
									0011544201	Cu Zn Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,38	X	8	4	19,5	8,2	0010337001	Cu Zn	7000x4
									0010337201	Cu Zn Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4)	0,80	0,38	X	8,2	4,2	19,5	8,2	0010265001	Cu Zn	7000x4
									0010265201	Cu Zn Plated	

TERMINALI MASCHIO 6,3

TABS 6,3

STECKER 6,3

LANGUETTES 6,3



Tab. 15

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,75 ÷ 2 (AWG 19-14)	2,2 ÷ 4	0,80	0,80	X	8,5	4,5	19,5	8,2	0010451001	Cu Zn	5000x4
									0010451201	Cu Zn Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI MASCHIO 6,3
SENZA AGGRAFFATURA PER GUAINA

TABS 6,3
WITHOUT INSULATION CRIMPING

STECKER 6,3
OHNE ISOLATIONSUNTERSTÜTZUNG

LANGUETTES 6,3
SANS SERTISSAGE POUR GAINE



Tab. 16

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	0,80	0,80	X	3,2	3,8	20,5	8,5	0010284001	Cu Zn	5000x4
								0010284201	Cu Zn Plated	
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	0,80	0,80	X	4	5	21	9	0010190001	Cu Zn	5000x4
								0010190201	Cu Zn Plated	

TERMINALI MASCHIO 6,3
SENZA AGGRAFFATURA PER GUAINA

TABS 6,3
WITHOUT INSULATION CRIMPING

STECKER 6,3
OHNE ISOLATIONSUNTERSTÜTZUNG

LANGUETTES 6,3
SANS SERTISSAGE POUR GAINE



Tab. 17

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,75 ÷ 2 (AWG 19-14)	0,80	0,80	X	6	17,4	8	0010409001	Cu Zn	4000x4
							0010409101	Cu Zn PRE-TIN	
							0010409201	Cu Zn Plated	
2,5 ÷ 4 (AWG 13-11)	0,80	0,80	X	6	17,4	8	0010469001	Cu Zn	4000x4
							0010469101	Cu Zn PRE-TIN	
							0010469201	Cu Zn Plated	
4 ÷ 7 (AWG 12-9)	0,80	0,80	X	6	17,4	8	0010762001	Cu Zn	4000x4
							0010762101	Cu Zn PRE-TIN	
							0010762201	Cu Zn Plated	

LINGUETTE PIANE 6,3

FLAT TABS 6,3

FLACHSTECKER 6,3

LANGUETTES PLATES 6,3



Tab. 18

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	D 1	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	4	8	2,7	19	8	0011094000	Cu Zn	25000
							0011094200	Cu Zn Plated	
							0211094440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4	8	3,3	19	8	0010114000	Cu Zn	25000
							0010114200	Cu Zn Plated	
							0210114440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4	8	3,7	19	8	0010335000	Cu Zn	25000
							0010335200	Cu Zn Plated	
							0210335440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4	8	4,3	19	8	0010249000	Cu Zn	25000
							0010249200	Cu Zn Plated	
							0210249440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4	8	4,7	19	8	0010486000	Cu Zn	25000
							0010486200	Cu Zn Plated	
							0210486440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4	8	5,3	19	8	0010487000	Cu Zn	25000
							0010487200	Cu Zn Plated	
							0210487440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4	8	6,3	19	8	0010142000	Cu Zn	25000
							0010142200	Cu Zn Plated	
							0210142440	Steel Nickel Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE 6,3

TABS 6,3

FLACHSTECKER 6,3

LANGUETTES 6,3



Tab. 19

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	6,3	21,5	12	0010318000	Cu Zn	20000
					0010318200	Cu Zn Plated	
					0210318440	Steel Nickel Plated	

LINGUETTE 6,3

TABS 6,3

FLACHSTECKER 6,3

LANGUETTES 6,3



Tab.20

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	6,35	21,5	12	9,5	0010232000	Cu Zn	20000
						0010232200	Cu Zn Plated	
						0210232440	Steel Nickel Plated	

LINGUETTE 6,3

TABS 6,3

FLACHSTECKER 6,3

LANGUETTES 6,3



Tab. 21

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	D 1	L 1	L 2	L 3	L 4	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	8	1	15,5	8	6	2	0010146000	CuZn	20000
								0010146200	CuZn Tin Plated	
								0210146440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	6,8	3,3	22,8	8,3	12	4,1	0010157000	Cu Zn	20000
								0010157200	CuZn Tin Plated	
								0210157440	Steel Nickel Plated	

LINGUETTE 6,3

TABS 6,3

FLACHSTECKER 6,3

LANGUETTES 6,3



Tab. 22

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	D 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	6	2,5	4	23,5	8,2	12	0010467000	Cu Zn	25000
								0010467200	Cu Zn Plated	
								0210467440	Steel Nickel Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE 6,3

TABS 6,3

FLACHSTECKER 6,3

LANGUETTES 6,3



Tab. 23

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	7,5	4,2	15,5	8	0,8	0010612000	Cu Zn	30000
							0010612200	Cu Zn Plated	
							0210612440	Steel Nickel Plated	

LINGUETTE 6,3

TABS 6,3

FLACHSTECKER 6,3

LANGUETTES 6,3



Tab. 24

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	3	2,35	18,8	15,3	11,5	0010837000	Cu Zn	25000
							0010837200	Cu Zn Plated	
							0210837440	Steel Nickel Plated	

LINGUETTE 6,3

TABS 6,3

FLACHSTECKER 6,3

LANGUETTES 6,3



Tab.25

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	L 4	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	5	3	25,5	14	12,4	3,5	0010806000	Cu Zn	15000
								0010806200	Cu Zn Plated	
								0210806440	Steel Nickel Plated	

LINGUETTE 6,3

TABS 6,3

FLACHSTECKER 6,3

LANGUETTES 6,3



Tab. 26

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	L 1	L 2	L 3	L 4	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	4	23,3	6,5	3,2	11,7	0010701000	Cu Zn	15000
							0010701200	Cu Zn Plated	
							0210701440	Steel Nickel Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE 6,3

TABS 6,3

FLACHSTECKER 6,3

LANGUETTES 6,3



Tab. 27

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	7,9	15,5	8	6	0010346000	Cu Zn	35000
						0010346200	Cu Zn Plated	

LINGUETTE 6,3

TABS 6,3

FLACHSTECKER 6,3

LANGUETTES 6,3



Tab. 28

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	5	1,5	25	8	9	0010357000	Cu Zn	20000
							0010357200	Cu Zn Plated	
							0210357440	Steel Nickel Plated	

LINGUETTE 6,3

TABS 6,3

FLACHSTECKER 6,3

LANGUETTES 6,3



Tab. 29

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	D 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	6,1	2,6	5,2	23,6	8	12,1	0211207221	Steel Tin Plated	10000x3
								0211207291	Steel Tin Plated (Sel)	10000x3

LINGUETTE 6,3

TABS 6,3

FLACHSTECKER 6,3

LANGUETTES 6,3



Tab. 30

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	3	20,5	11	7,4	0011486000	Cu Zn	25000
						0011486200	Cu Zn Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE 6,3

TABS 6,3

FLACHSTECKER 6,3

LANGUETTES 6,3



Tab. 31

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	A 3	D 1	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	4	8	1,6	2,7	19,2	8	0010177000	Cu Zn	20000
								0010177200	Cu Zn Plated	
								0210177440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4	8	1,6	3,2	19,2	8	0010178000	Cu Zn	20000
								0010178200	Cu Zn Plated	
								0210178440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4	8	1,6	3,5	19,2	8	0010179000	Cu Zn	20000
								0010179200	Cu Zn Plated	
								0210179440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4,1	8	3,6	3,5	19,5	7,95	0010990000	Cu Zn	20000
								0010990200	Cu Zn Plated	
								0210990440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4,3	8	2,7	4,2	19,5	8	0010373000	Cu Zn	20000
								0010373200	Cu Zn Plated	
								0210373440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4,1	8	1,7	4,5	19	8	0010364000	Cu Zn	20000
								0010364200	Cu Zn Plated	
								0210364440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4,1	8	1,7	4,5	19,5	7,95	0010180000	Cu Zn	20000
								0010180200	Cu Zn Plated	
								0210180440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4,1	8	3,6	4,5	19,5	7,95	0010424000	Cu Zn	20000
								0010424200	Cu Zn Plated	
								0210424440	Steel Nickel Plated	

LINGUETTE 6,3

TABS 6,3

FLACHSTECKER 6,3

LANGUETTES 6,3



Tab. 32

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	A 3	D 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	4	8	2,5	4,2	18,5	8	8,6	0010411000	Cu Zn	25000
									0010411200	Cu Zn Plated	
									0210411440	Steel Nickel Plated	

LINGUETTE 6,3

TABS 6,3

FLACHSTECKER 6,3

LANGUETTES 6,3



Tab. 33

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	A 3	D 1	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	8	16	3,1	6,1	29	7,95	0011306000	Cu Zn	10000
								0011306200	Cu Zn Plated	
								0211306440	Steel Nickel Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE 6,3

TABS 6,3

FLACHSTECKER 6,3

LANGUETTES 6,3



Tab. 34

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	A 3	D 1	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	8	16	3,1	6,1	29	7,95	0010418000	Cu Zn	10000
								0010418200	Cu Zn Plated	
								0210418440	Steel Nickel Plated	

LINGUETTE 6,3
PER CIRCUITO STAMPATO

TABS 6,3
FOR PRINTED CIRCUIT

FLACHSTECKER 6,3
FÜR LEITERPLATTE

LANGUETTES 6,3
POUR CIRCUIT IMPRIME



Tab. 35

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	5	1,2	15,5	8	4	0010231000	Cu Zn	30000
							0010231260	Cu Zn Plated	
							0010231300	Cu Zn Silver Plated	
0,80	0,80	5	1,3	14,5	8,5	4	0011353000	Cu Zn	30000
							0011353260	Cu Zn Plated	

LINGUETTE 6,3
PER CIRCUITO STAMPATO 90°

TABS 6,3
FOR PRINTED CIRCUIT 90°

FLACHSTECKER 6,3
FÜR LEITERPLATTE 90°

LANGUETTES 6,3
POUR CIRCUIT IMPRIME 90°



Tab. 36

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	5	1,2	24,1	8,1	3	0010703000	Cu Zn	15000
							0010703260	Cu Zn Plated	
							0010703300	Cu Zn Silver Plated	

LINGUETTE6,3
PER CIRCUITO STAMPATO 90° PIEGATE

TABS 6,3
FOR PRINTED CIRCUIT 90° BENT

FLACHSTECKER 6,3
FÜR LEITERPLATTE 90° GEBOGEN

LANGUETTES 6,3
POUR CIRCUIT IMPRIME 90° PLOYEES



Tab. 37

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	5,1	1,2	20,9	8,1	3	90°	0010646000	Cu Zn	20000
								0010646260	Cu Zn Plated	
								0010646300	Cu Zn Silver Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE PIEGATE 6,3

BENT TABS 6,3

GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3

LANGUETTES PLOYEES 6,3



Tab. 38

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	D 1	L 1	L 2	L 3	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,80	0,80	-	8	-	9,5	8	8,2	45°	0010248000	Cu Zn	25000	[v]
									0010248200	Cu Zn Plated		
									0210248440	Steel Nickel Plated		
0,80	0,80	4	8	2,7	10,5	8	8,5	45°	0010488000	Cu Zn	25000	[v]
									0010488200	Cu Zn Plated		
									0210488440	Steel Nickel Plated		
0,80	0,80	4	8	3,3	10,5	8	8,5	45°	0010115000	Cu Zn	25000	[v]
									0010115200	Cu Zn Plated		
									0210115440	Steel Nickel Plated		
0,80	0,80	3	6,3	3,5	10,6	-	20,8	45°	0010452000	Cu Zn	20000	[v]
									0010452200	Cu Zn Plated		
									0210452440	Steel Nickel Plated		
0,80	0,80	4	8	4,3	10,5	8	8,5	45°	0010193000	Cu Zn	25000	[v]
									0010193200	Cu Zn Plated		
									0210193440	Steel Nickel Plated		
0,80	0,80	4	8	4,3	10,5	8	8,5	45°	0011678000	Cu Zn	25000	
									0011678200	Cu Zn Plated		
									0211678440	Steel Nickel Plated		
0,80	0,80	4	8	5,3	10,5	8	8,5	45°	0010194000	Cu Zn	25000	[v]
									0010194200	Cu Zn Plated		
									0210194440	Steel Nickel Plated		
0,80	0,80	4	8	5,3	10,5	8	8,5	60°	0011307000	Cu Zn	25000	[v]
									0011307200	Cu Zn Plated		
									0211307440	Steel Nickel Plated		
0,80	0,80	4	8	6,3	10,5	8	8,5	45°	0010396000	Cu Zn	25000	[v]
									0010396200	Cu Zn Plated		
									0210396440	Steel Nickel Plated		

[v]: Senza smussi/Whithout bevels.

LINGUETTE PIEGATE 6,3
CON SIMBOLO DI TERRA

BENT TABS 6,3
WITH GROUND SYMBOL

GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3
MIT ERDKENNZEICHEN

LANGUETTES PLOYEES 6,3
AVEC SYMBOL DE TERRE



Tab. 39

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	D 1	L 1	L 2	L 3	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	4	8	4,3	10,5	8	8,5	45°	0011533000	Cu Zn	20000
									0011533200	Cu Zn Tin Plated	
									0011533260	Cu Zn Tin Plated	

LINGUETTE PIEGATE 6,3
CON OCCHIELLO

BENT TABS 6,3
WITH RING TERMINALS

GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3
MIT RINGKABELSCHUH

LANGUETTES PLOYEES 6,3
AVEC COSSE RONDE



Tab. 40

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	D 1	D 2	L 1	L 2	L 3	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	12,5	20	15	8	10	30°	0010163000	Cu Zn	10000
								0010163200	Cu Zn Tin Plated	
								0210163440	Steel Nickel Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE PIEGATE 6,3

BENT TABS 6,3

GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3

LANGUETTES PLOYEES 6,3



Tab. 41

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	D 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	5,1	8	2,7	12	8	10,2	0010466000	Cu Zn	15000
								0010466200	Cu Zn Tin Plated	
								0210466440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4,5	8	3,1	12,8	8	11,8	0010413000	Cu Zn	15000
								0010413200	Cu Zn Tin Plated	
								0210413440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4,5	8	3,5	12,8	8	9,8	0010394000	Cu Zn	15000
								0010394200	Cu Zn Tin Plated	
								0210394440	Steel Nickel Plated	

LINGUETTE PIEGATE 6,3

BENT TABS 6,3

GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3

LANGUETTES PLOYEES 6,3



Tab. 42

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	D 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	4	8	2,7	11,3	8	9,3	0010385000	Cu Zn	20000
								0010385200	Cu Zn Tin Plated	
								0210385440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4	8	3,2	15	8	9	0010289000	Cu Zn	20000
								0010289200	Cu Zn Tin Plated	
								0210289440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4	8	3,3	11,3	8	9,3	0010116000	Cu Zn	20000
								0010116200	Cu Zn Tin Plated	
								0210116440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	3	6,3	3,5	10,3	8	20,8	0010438000	Cu Zn	15000
								0010438200	Cu Zn Tin Plated	
								0210438440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4	8	3,7	11,3	8	9,3	0010363000	Cu Zn	20000
								0010363200	Cu Zn Tin Plated	
								0210363440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4	8	4,2	11,1	8	9,5	0010443000	Cu Zn	20000
								0010443200	Cu Zn Tin Plated	
								0210443440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4	8	4,3	11,3	8	9,3	0010362000	Cu Zn	20000
								0010362200	Cu Zn Tin Plated	
								0210362440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4	8	4,7	11,3	8	9,3	0010338000	Cu Zn	20000
								0010338200	Cu Zn Tin Plated	
								0210338440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4	8	5,3	11,3	8	9,3	0010621000	Cu Zn	20000
								0010621200	Cu Zn Tin Plated	
								0210621440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4	8	6,3	11,3	8	9,3	0010489000	Cu Zn	20000
								0010489200	Cu Zn Tin Plated	
								0210489440	Steel Nickel Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE PIEGATE 6,3

BENT TABS 6,3

GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3

LANGUETTES PLOYEES 6,3



Tab. 43

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	D 1	D 2	L 1	L 2	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	4,2	7,6	20,5	8,6	90°	0010698000	Cu Zn	15000
							0010698200	Cu Zn Tin Plated	
							0210698440	Steel Nickel Plated	

LINGUETTE PIEGATE 6,3

BENT TABS 6,3

GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3

LANGUETTES PLOYEES 6,3



Tab. 44

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	D 1	L 1	L 2	L 3	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	3,8	5,8	2,6	11	8	7,5	90°	0010176000	Cu Zn	20000
									0010176200	Cu Zn Tin Plated	
									0210176440	Steel Nickel Plated	

LINGUETTE PIEGATE 6,3

BENT TABS 6,3

GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3

LANGUETTES PLOYEES 6,3



Tab. 45

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	D 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	3,8	8	4,2	24	8	15	0010659000	Cu Zn	10000
								0010659200	Cu Zn Tin Plated	

LINGUETTE PIEGATE 6,3

BENT TABS 6,3

GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3

LANGUETTES PLOYEES 6,3



Tab. 46

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	L 4	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	5	3	17,8	14	12,4	8,9	0010378000	Cu Zn	15000
								0010378200	Cu Zn Tin Plated	
								0210378440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	5	3	22,8	14	12,4	14,9	0010322000	Cu Zn	15000
								0010322200	Cu Zn Tin Plated	
								0210322440	Steel Nickel Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE PIEGATE 6,3

BENT TABS 6,3

GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3

LANGUETTES PLOYEES 6,3



Tab. 47

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	D 1	L 1	L 2	L 3	L 4	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	8	1,5	4,1	16,3	10,6	10	5	0010320000	Cu Zn	20000
									0010320200	Cu Zn Tin Plated	
									0210320440	Steel Nickel Plated	

LINGUETTE PIEGATE 6,3

BENT TABS 6,3

GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3

LANGUETTES PLOYEES 6,3



Tab. 48

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	D 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	8	6	3,7	20	6,6	10,5	0010382000	Cu Zn	15000
								0010382200	Cu Zn Tin Plated	
								0210382440	Steel Nickel Plated	

LINGUETTE PIEGATE 6,3

BENT TABS 6,3

GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3

LANGUETTES PLOYEES 6,3



Tab. 49

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	R	A 1	A 2	D 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	2	4,1	8	4,25	14	7,95	10,4	0010931000	Cu Zn	20000
									0010931200	Cu Zn Tin Plated	
									0210931440	Steel Nickel Plated	

LINGUETTE PIEGATE 6,3

BENT TABS 6,3

GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3

LANGUETTES PLOYEES 6,3



Tab. 50

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	D 1	L 1	L 2	L 3	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	3	8	3,2	11	8,2	8	90°	0010922000	Cu Zn	25000
									0010922200	Cu Zn Tin Plated	
									0210922440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	3	8	3,2	7,8	8,2	8	135°	0011043000	Cu Zn	25000
									0011043200	Cu Zn Tin Plated	
									0211043440	Steel Nickel Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE PIEGATE 6,3

BENT TABS 6,3

GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3

LANGUETTES PLOYEES 6,3



Tab. 51

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	A 3	D 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	3	7,5	1	3,2	10	8	7,3	0010340000	Cu Zn	30000
									0010340200	Cu Zn Tin Plated	

LINGUETTE PIEGATE 6,3

BENT TABS 6,3

GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3

LANGUETTES PLOYEES 6,3



Tab. 52

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	D 1	D 2	L 1	L 2	L 3	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	4,2	7,6	20,5	5	8,6	97°	0010742000	Cu Zn	15000
								0010742200	Cu Zn Tin Plated	
								0210742440	Steel Nickel Plated	

LINGUETTE PIEGATE 6,3

BENT TABS 6,3

GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3

LANGUETTES PLOYEES 6,3



Tab. 53

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	D 1	L 1	L 2	L 3	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	4	8	4,2	11	8	10	90°	0010410000	Cu Zn	20000
									0010410200	Cu Zn Tin Plated	
									0210410440	Steel Nickel Plated	

LINGUETTE PIEGATE 6,3

BENT TABS 6,3

GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3

LANGUETTES PLOYEES 6,3



Tab. 54

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	D 1	L 1	L 2	L 3	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	4	7	3,2	10,5	8	9	135°	0010126000	Cu Zn	25000
									0010126200	Cu Zn Tin Plated	
									0210126440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	4	7	3,2	11,3	8	9,3	90°	0010882000	Cu Zn	25000
									0010882200	Cu Zn Tin Plated	
									0210882440	Steel Nickel Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE DOPPIE 6,3
PER COMPOSTO

DOUBLE TABS 6,3
FOR COMPOSED

DOPPELTE FLACHSTECKER 6,3

LANGUETTES DOUBLES 6,3
POUR COMPOSE



Tab. 55

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	D 1	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	6,75	6,3	2,5	25	8,4	0011283000	Cu Zn	18000
							0011283200	Cu Zn Tin Plated	
							0011283271	Cu Zn Tin Plated	6000x3
							0211283440	Steel Nickel Plated	18000

LINGUETTE DOPPIE 6,3

DOUBLE TABS 6,3

DOPPELTE FLACHSTECKER 6,3

LANGUETTES DOUBLES 6,3



Tab. 56

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	D 1	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	8	2,7	30	8	0010552000	Cu Zn	15000
						0010552200	Cu Zn Tin Plated	
						0210552440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	8	3,3	30	8	0010120000	Cu Zn	15000
						0010120200	Cu Zn Tin Plated	
						0210120440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	8	3,7	30	8	0010553000	Cu Zn	15000
						0010553200	Cu Zn Tin Plated	
						0210553440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	8	4,3	30	8	0010202000	Cu Zn	15000
						0010202200	Cu Zn Tin Plated	
						0210202440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	8	5,3	30	8	0010550000	Cu Zn	15000
						0010550200	Cu Zn Tin Plated	
						0210550440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	8	6,3	30	8	0010551000	Cu Zn	15000
						0010551200	Cu Zn Tin Plated	
						0210551440	Steel Nickel Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE DOPPIE 6,3
PIEGATE

DOUBLE TABS 6,3
BENT

DOPPELTE FLACHSTECKER 6,3
GEBOGEN

LANGUETTES DOUBLES 6,3
PLOYEES



Tab. 57-a

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	D 1	L 1	L 2	L 3	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	8	2,7	10	8	10,7	45°	0010554000	Cu Zn	10000
								0010554200	Cu Zn Tin Plated	
								0210554440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	8	2,7	11,2	8	8,5	45°	0011336000	Cu Zn	10000
								0011336200	Cu Zn Tin Plated	
								0211336440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	8	3,3	10	8	10,7	45°	0010119000	Cu Zn	10000
								0010119200	Cu Zn Tin Plated	
								0210119440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	8	3,3	11,2	8	8,5	45°	0011337000	Cu Zn	10000
								0011337200	Cu Zn Tin Plated	
								0211337440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	8	3,7	10	8	10,7	45°	0010555000	Cu Zn	10000
								0010555200	Cu Zn Tin Plated	
								0210555440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	8	3,7	11,2	8	8,5	45°	0011338000	Cu Zn	10000
								0011338200	Cu Zn Tin Plated	
								0211338440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	8	4,3	10	8	10,7	45°	0010397000	Cu Zn	10000
								0010397200	Cu Zn Tin Plated	
								0210397440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	8	4,3	11,2	8	8,5	45°	0011339000	Cu Zn	10000
								0011339200	Cu Zn Tin Plated	
								0211339440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	8	5,3	10	8	10,7	45°	0010556000	Cu Zn	10000
								0010556200	Cu Zn Tin Plated	
								0210556440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	8	5,3	11,2	8	8,5	45°	0011340000	Cu Zn	10000
								0011340200	Cu Zn Tin Plated	
								0211340440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	8	6,3	10	8	10,7	45°	0010481000	Cu Zn	10000
								0010481200	Cu Zn Tin Plated	
								0210481440	Steel Nickel Plated	

Segue - Follow >>

LINGUETTE DOPPIE 6,3
PIEGATE

DOUBLE TABS 6,3
BENT

DOPPELTE FLACHSTECKER 6,3
GEBOGEN

LANGUETTES DOUBLES 6,3
PLOYEES



Tab. 57-b

<< Segue - Follow

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	D 1	L 1	L 2	L 3	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	8	6,3	11,2	8	8,5	45°	0011342000	Cu Zn	10000
								0011342200	Cu Zn Tin Plated	
								0211342440	Steel Nickel Plated	

LINGUETTE DOPPIE A 90° 6,3

90° DOUBLE TABS 6,3

DOPPELTE FLACHSTECKER 90° 6,3

LANGUETTES DOUBLES A 90° 6,3



Tab. 58

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	A 3	D 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	4,5	8	3,6	4,5	19,9	8	13	0010763000	Cu Zn	15000
									0010763200	Cu Zn Tin Plated	
									0210763440	Steel Nickel Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE DOPPIE A 90° 6,3
A “U”

90° DOUBLE TABS 6,3
“U”-SHAPED

DOPPELTE FLACHSTECKER 90° 6,3
“U”-FORM

LANGUETTES DOUBLES A 90° 6,3
FORME A “U”



Tab. 59

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	D 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	8	-	11,3	8	10,1	0010468000	Cu Zn	10000
							0010468200	Cu Zn Tin Plated	
							0210468440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	8	2,7	10,5	8	12	0010386000	Cu Zn	10000
							0010386200	Cu Zn Tin Plated	
							0210386440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	8	2,7	11,3	8	10,1	0010164000	Cu Zn	10000
							0010164200	Cu Zn Tin Plated	
							0210164440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	8	2,7	12,4	8	10,2	0010293000	Cu Zn	10000
							0010293200	Cu Zn Tin Plated	
							0210293440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	8	3,1	12,4	8	10,2	0010453000	Cu Zn	10000
							0010453200	Cu Zn Tin Plated	
							0210453440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	8	3,2	10,5	8	12	0010118000	Cu Zn	10000
							0010118200	Cu Zn Tin Plated	
							0210118440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	8	3,2	14,9	8	10,1	0010290000	Cu Zn	10000
							0010290200	Cu Zn Tin Plated	
							0210290440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	8	3,3	11,3	8	10,1	0010196000	Cu Zn	10000
							0010196200	Cu Zn Tin Plated	
							0210196440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	8	4,2	10,5	8	12	0010434000	Cu Zn	10000
							0010434200	Cu Zn Tin Plated	
							0210434440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	8	4,3	11,3	8	10,1	0010229000	Cu Zn	10000
							0010229200	Cu Zn Tin Plated	
							0210229440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	8	5,2	10,5	8	12	0010201000	Cu Zn	10000
							0010201200	Cu Zn Tin Plated	
							0210201440	Steel Nickel Plated	

LINGUETTE 6,3
PORTA FUSIBILE

TABS 6,3
FUSE - HOLDER

FLACHSTECKER 6,3
SICHERUNGSSOCKEL

LANGUETTES 6,3
PORTE - FUSIBLE



Tab. 60

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	D 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	6	6	6,6	35	9	6	0010854000	Cu Zn	5000
								0010854200	Cu Zn Tin Plated	
								0210854440	Steel Nickel Plated	

LINGUETTE 6,3
PORTA FUSIBILE

TABS 6,3
FUSE - HOLDER

FLACHSTECKER 6,3
SICHERUNGSSOCKEL

LANGUETTES 6,3
PORTE - FUSIBLE



Tab. 61

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	D 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,50	6,3	7	23,2	8	11,5	0010473000	Cu Zn	10000
							0010473200	Cu Zn Tin Plated	
							0210473440	Steel Nickel Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE 6,3
PORTA FUSIBILE

TABS 6,3
FUSE - HOLDER

FLACHSTECKER 6,3
SICHERUNGSSOCKEL

LANGUETTES 6,3
PORTE - FUSIBLE



Tab. 62

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	D 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	7,6	6,6	18,2	17	5	0010617000	Cu Zn	5000
							0010617200	Cu Zn Tin Plated	
							0210617440	Steel Nickel Plated	

LINGUETTE 6,3
PORTA FUSIBILE

TABS 6,3
FUSE - HOLDER

FLACHSTECKER 6,3
SICHERUNGSSOCKEL

LANGUETTES 6,3
PORTE - FUSIBLE



Tab. 63

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	D 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	9,9	10	-	17	8	13	0011358000	Cu Zn	6000
								0011358200	Cu Zn Tin Plated	
								0211358440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	9,9	10	M4	18,3	8	13	0011171000	Cu Zn	6000
								0011171200	Cu Zn Tin Plated	
								0211171440	Steel Nickel Plated	

LINGUETTE 6,3
CON FILETTO

TABS 6,3
WITH THREAD

FLACHSTECKER 6,3
MIT GEWINDE

LANGUETTES 6,3
AVEC FILET



Tab. 64

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	D 1	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	9,9	10	M4	18,3	8	0011172000	Cu Zn	10000
							0011172200	Cu Zn Tin Plated	
							0211172440	Steel Nickel Plated	

LINGUETTE 6,3
CON FILETTO

TABS 6,3
WITH THREAD

FLACHSTECKER 6,3
MIT GEWINDE

LANGUETTES 6,3
AVEC FILET



Tab. 65

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	D 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	M3	12	5,2	2,6	0010208000	Cu Zn	30000
						0010208200	Cu Zn Tin Plated	
						0010208440	Cu Zn Nickel Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE DOPPIE 6,3
CON FILETTO

DOUBLE TABS 6,3
WITH THREAD

DOPPELTE FLACHSTECKER 6,3
MIT GEWINDE

LANGUETTES DOUBLES 6,3
AVEC FILET



Tab. 66

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	D 1	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	M3	12	5,2	0010209000	Cu Zn	20000
					0010209200	Cu Zn Tin Plated	
					0010209440	Cu Zn Nickel Plated	

LINGUETTE DOPPIE 6,3
CON FILETTO

DOUBLE TABS 6,3
WITH THREAD

DOPPELTE FLACHSTECKER 6,3
MIT GEWINDE

LANGUETTES DOUBLES 6,3
AVEC FILET



Tab. 67

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	D 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	3,3	5,2	M3	14,9	12,5	10,5	0210454440	Steel Nickel Plated	20000

LINGUETTE A 90° 6,3
PER BOBINA

90° TABS 6,3
FOR REEL

90° FLACHSTECKER 6,3
FÜR SPULE

LANGUETTES A 90° 6,3
POUR BOBINE



Tab. 68

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	D 1	L 1	L 2	L 3	L 4	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	2,5	17,3	16,7	10	11	30°	0010768000	Cu Zn	20000
								0010768200	Cu Zn Tin Plated	
								0210768440	Steel Nickel Plated	

LINGUETTE 6,3
PER BOBINA

TABS 6,3
FOR REEL

FLACHSTECKER 6,3
FÜR SPULE

LANGUETTES 6,3
POUR BOBINE



Tab. 69

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	D 1	L 1	L 2	L 3	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	7,5	2,5	24,5	16,3	10	30°	0010238001	Cu Zn	4000x4
								0010238201	Cu Zn Tin Plated	
								0210238401	Steel Nickel Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE 6,3
PER BOBINA

TABS 6,3
FOR REEL

FLACHSTECKER 6,3
FÜR SPULE

LANGUETTES 6,3
POUR BOBINE



Tab. 70

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	D 1	L 1	L 2	L 3	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	2,5	27,7	16,7	11	30°	0011299001	Cu Zn	4000x4
							0011299201	Cu Zn Tin Plated	
							0211299401	Steel Nickel Plated	

LINGUETTE A 90° 6,3
PER BOBINA

90° TABS 6,3
FOR REEL

90° FLACHSTECKER 6,3
FÜR SPULE

LANGUETTES A 90° 6,3
POUR BOBINE



Tab. 71

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	D 1	L 1	L 2	L 3	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	8	3,2	10,4	8	19	30°	0010479000	Cu Zn	10000
								0010479200	Cu Zn Tin Plated	
0,80	0,80	8	3,7	10,4	8	19	30°	0010465000	Cu Zn	10000
								0010465200	Cu Zn Tin Plated	
0,80	0,80	8	3,7	12	8	19	45°	0010311000	Cu Zn	10000
								0010311200	Cu Zn Tin Plated	
0,80	0,80	8	4,2	10,4	8	19	30°	0010475000	Cu Zn	10000
								0010475200	Cu Zn Tin Plated	

LINGUETTE 6,3
PER BOBINA

TABS 6,3
FOR REEL

FLACHSTECKER 6,3
FÜR SPULE

LANGUETTES 6,3
POUR BOBINE



Tab. 72

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	D 1	L 1	L 2	L 3	L 4	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	8	3,7	20	8	9	3,3	65°	0010310000	Cu Zn	15000
									0010310200	Cu Zn Tin Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE 6,3
PER BOBINA

TABS 6,3
FOR REEL

FLACHSTECKER 6,3
FÜR SPULE

LANGUETTES 6,3
POUR BOBINE



Tab. 73

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	R	S	A 1	L 1	L 2	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80		X	7	22	12	30°	0011170001	Cu Zn	4000x4
								0011170201	Cu Zn Tin Plated	
0,80	0,80	X		7	22	12	30°	0011169001	Cu Zn	4000x4
								0011169201	Cu Zn Tin Plated	

LINGUETTE 6,3
PER BOBINA

TABS 6,3
FOR REEL

FLACHSTECKER 6,3
FÜR SPULE

LANGUETTES 6,3
POUR BOBINE



Tab. 74

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	R	S	A 1	L 1	L 2	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80		X	6,5	28	8	60°	0011086001	Cu Zn	4000x4
								0011086201	Cu Zn Tin Plated	
0,80	0,80	X		6,5	28	8	60°	0011087001	Cu Zn	4000x4
								0011087201	Cu Zn Tin Plated	

LINGUETTE A 90° 6,3
PER BOBINA

90° TABS 6,3
FOR REEL

90° FLACHSTECKER 6,3
FÜR SPULE

LANGUETTES A 90° 6,3
POUR BOBINE



Tab. 75

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	R	S	A 1	L 1	L 2	L 3	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80		X	6,5	17,4	8	12	60°	0011090001	Cu Zn	2500x4
									0011090201	Cu Zn Tin Plated	
0,80	0,80	X		6,5	17,4	8	12	60°	0011091001	Cu Zn	2500x4
									0011091201	Cu Zn Tin Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE A 90° 6,3
PER BOBINA

90° TABS 6,3
FOR REEL

90° FLACHSTECKER 6,3
FÜR SPULE

LANGUETTES A 90° 6,3
POUR BOBINE



Tab. 76

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	R	S	A 1	L 1	L 2	L 3	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	X		7	17	9	6,5	30°	0011325001	Cu Zn	5000x4
									0011325201	Cu Zn Tin Plated	
0,80	0,80		X	7	17	9	6,5	30°	0011324001	Cu Zn	5000x4
									0011324201	Cu Zn Tin Plated	

LINGUETTE A 90° 6,3
PER BOBINA

90° TABS 6,3
FOR REEL

90° FLACHSTECKER 6,3
FÜR SPULE

LANGUETTES A 90° 6,3
POUR BOBINE



Tab.77

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	R	S	A 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	X		7	16	8	6,5	0011250001	Cu Zn	5000x4
								0011250201	Cu Zn Tin Plated	
0,80	0,80		X	7	16	8	6,5	0011251001	Cu Zn	5000x4
								0011251201	Cu Zn Tin Plated	

LINGUETTE 6,3
PER BOBINA

TABS 6,3
FOR REEL

FLACHSTECKER 6,3
FÜR SPULE

LANGUETTES 6,3
POUR BOBINE



Tab. 78

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	R	S	A 1	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	X		7	21,3	8	0011248001	Cu Zn	5000x4
							0011248201	Cu Zn Tin Plated	
0,80	0,80		X	7	21,3	8	0011249001	Cu Zn	5000x4
							0011249201	Cu Zn Tin Plated	

LINGUETTE 6,3
PER BOBINA

TABS 6,3
FOR REEL

FLACHSTECKER 6,3
FÜR SPULE

LANGUETTES 6,3
POUR BOBINE



Tab. 79

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	R	S	A 1	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	X		7	21,3	8	0011137001	Cu Zn	5000x4
							0011137201	Cu Zn Tin Plated	
0,80	0,80		X	7	21,3	8	0011139001	Cu Zn	5000x4
							0011139201	Cu Zn Tin Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE 6,3
PER BOBINA

TABS 6,3
FOR REEL

FLACHSTECKER 6,3
FÜR SPULE

LANGUETTES 6,3
POUR BOBINE



Tab. 80

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	S	R	A 1	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	X		7	22,2	9,05	0011488001	Cu Zn	5000x4
							0011488201	Cu Zn Tin Plated	
0,80	0,80		X	7	22,2	9,05	0011487001	Cu Zn	5000x4
							0011487201	Cu Zn Tin Plated	

LINGUETTE A 90° 6,3
PER BOBINA

90° TABS 6,3
FOR REEL

90° FLACHSTECKER 6,3
FÜR SPULE

LANGUETTES A 90° 6,3
POUR BOBINE



Tab. 81

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	R	S	A 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	X		7	16	8	6,5	0010167001	Cu Zn	5000x4
								0010167201	Cu Zn Tin Plated	
0,80	0,80		X	7	16	8	6,5	0010184001	Cu Zn	5000x4
								0010184201	Cu Zn Tin Plated	

LINGUETTE A 90° 6,3
PER BOBINA

90° TABS 6,3
FOR REEL

90° FLACHSTECKER 6,3
FÜR SPULE

LANGUETTES A 90° 6,3
POUR BOBINE



Tab. 82

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	R	S	A 1	D 1	L 1	L 2	L 3	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	X		9	3	13	8	17	45°	0010638001	Cu Zn	2500x4
										0010638201	Cu Zn Tin Plated	
0,80	0,80		X	9	3	13	8	17	45°	0010422001	Cu Zn	2500x4
										0010422201	Cu Zn Tin Plated	

LINGUETTE 6,3
PER BOBINA

TABS 6,3
FOR REEL

FLACHSTECKER 6,3
FÜR SPULE

LANGUETTES 6,3
POUR BOBINE



Tab. 83

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	S	R	A 1	L 1	L 2	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	X		6,5	20	7,4	60°	0011088001	Cu Zn	5000x4
								0011088201	Cu Zn Tin Plated	
0,80	0,80		X	6,5	20	7,4	60°	0011089001	Cu Zn	5000x4
								0011089201	Cu Zn Tin Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE A 90° 6,3
PER BOBINA

90° TABS 6,3
FOR REEL

90° FLACHSTECKER 6,3
FÜR SPULE

LANGUETTES A 90° 6,3
POUR BOBINE



Tab. 84

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	R	S	A 1	L 1	L 2	α1	α2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80		X	7	11,5	6,5	30°	30°	0010165001	Cu Zn	5000x4
									0010165201	Cu Zn Tin Plated	
0,80	0,80	X		7	11,5	6,5	30°	30°	0011209001	Cu Zn	5000x4
									0011209201	Cu Zn Tin Plated	

LINGUETTE A 90° 6,3
PER BOBINA

90° TABS 6,3
FOR REEL

90° FLACHSTECKER 6,3
FÜR SPULE

LANGUETTES A 90° 6,3
POUR BOBINE



Tab. 85

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	S	A 1	L 1	L 2	α1	α2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	X	7	11,5	6,5	30°	30°	0011266001	Cu Zn	5000x4
								0011266201	Cu Zn Tin Plated	

LINGUETTE 6,3
PER BOBINA

TABS 6,3
FOR REEL

FLACHSTECKER 6,3
FÜR SPULE

LANGUETTES 6,3
POUR BOBINE



Tab. 86

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	S	A 1	D 1	L 1	L 2	a	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	X	9	3	17	3,2	45°	0010423001	Cu Zn	5000x4
								0010423201	Cu Zn Tin Plated	

LINGUETTE 6,3

TABS 6,3

FLACHSTECKER 6,3

LANGUETTES 6,3



Tab.87

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	D 1	D 2	L 1	L 2	a	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	6,5	13	31,5	-	180°	0211286460	Steel Nickel Plated	10000
0,80	0,80	6,5	20	25,8	10	90°	0210441460	Steel Nickel Plated	5000

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE 6,3
CON RIVETTO

TABS 6,3
WITH RIVET

FLACHSTECKER 6,3
MIT NIETE

LANGUETTES 6,3
AVEC RIVET



Tab. 88

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	3	8	15	8	10,5	0010400000	Cu Zn	15000
							0010400200	Cu Zn Tin Plated	
							0210400440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	3,8	8	17	8	12	0010748000	Cu Zn	15000
							0010748200	Cu Zn Tin Plated	
							0210748440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	5	8	15,8	8	10,8	0010615000	Cu Zn	15000
							0010615200	Cu Zn Tin Plated	
							0210615440	Steel Nickel Plated	

LINGUETTE DOPPIE 6,3
CON RIVETTO

DOUBLE TABS 6,3
WITH RIVET

DOPPELTE FLACHSTECKER 6,3
MIT NIETE

LANGUETTES DOUBLES 6,3
AVEC RIVET



Tab. 89

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	L 4	a	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	3,1	8	17,5	8	15	8,4	90°	0010599000	Cu Zn	10000
									0010599200	Cu Zn Tin Plated	
									0210599440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	3,1	8	17,5	8,2	15	8,4	90°	0010474000	Cu Zn	10000
									0010474200	Cu Zn Tin Plated	
									0210474440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	3,5	8	14,7	8	11,2	8,4	120°	0011062000	Cu Zn	10000
									0011062200	Cu Zn Tin Plated	
									0211062440	Steel Nickel Plated	
0,80	0,80	3,5	8	17	8	12	8,4	90°	0010412000	Cu Zn	10000
									0010412200	Cu Zn Tin Plated	
									0210412440	Steel Nickel Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE DOPPIE 6,3
CON RIVETTO

DOUBLE TABS 6,3
WITH RIVET

DOPPELTE FLACHSTECKER 6,3
MIT NIETE

LANGUETTES DOUBLES 6,3
AVEC RIVET



Tab. 90

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	Q	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	L 4	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	X	3,1	7,9	18,1	8,1	13,5	9,2	0011182001	Cu Zn	4000x4
									0011182281	Cu Zn Tin Plated	
									0211182281	Steel Tin Plated	
0,80	0,80	X	3,1	7,1	18,1	11	13,5	9,2	0211464281	Steel Tin Plated	2700x4

LINGUETTE 6,3
CON RIVETTO

TABS 6,3
WITH RIVET

FLACHSTECKER 6,3
MIT NIETE

LANGUETTES 6,3
AVEC RIVET



Tab. 91

Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	S	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	L 4	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,80	X	3,1	6,8	19,1	11	14,5	4,5	0011184001	Cu Zn	4500x4
									0011184281	Cu Zn Tin Plated	3000x4
									0211184281	Steel Tin Plated	

CAPSULE PER TERMINALE FEMMINA 6,3

RECEPTACLE SLEEVES 6,3

GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSE 6,3

CAPUCHONS POUR CLIP 6,3



Tab. 92

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
4,8	21,8	9	0851003700	PE	45000
			0852003700	PP	
			0854003700	PA 66 V-2	
			0855003700	PA 66 V-0	
			0864003700	Glow Wire 750° no flame	

CAPSULE PER TERMINALE FEMMINA 6,3
CON FORO QUADRO

RECEPTACLE SLEEVES 6,3
WITH SQUARE HOLE

GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSE 6,3
MIT QUADRATISCHER BOHRUNG

CAPUCHONS POUR CLIP 6,3
AVEC TROU CARRE



Tab. 93

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
4,8	22	9	0851004700	PE	40000
			0852004700	PP	
			0854004700	PA 66 V-2	
			0855004700	PA 66 V-0	
			0864004700	Glow Wire 750° no flame	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CAPSULE PER TERMINALE FEMMINA 6,3
CON FORO QUADRO

RECEPTACLE SLEEVES 6,3
WITH SQUARE HOLE

GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSE 6,3
MIT QUADRATISCHER BOHRUNG

CAPUCHONS POUR CLIP 6,3
AVEC TROU CARRE



Tab. 94

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
4,8	22,6	9	5152101700	PE	40000	115.982W
			5452101700	PA 66 V-2		117.982W
			5552101700	PA 66 V-0		117.982.0W
			6452101700	Glow Wire 750° no flame		117.982.E…

CAPSULE PER TERMINALE MASCHIO 6,3

TAB SLEEVES 6,3

STECKERGEHÄUSE 6,3

CAPUCHONS POUR LANGUETTE 6,3



Tab. 95

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
6	22	10,5	0854007700	PA 66 V-2	30000	
			0855007700	PA 66 V-0		
			0864007700	Glow Wire 750° no flame		
6,4	22,4	10,7	5452102700	PA 66 V-2	30000	117.983W
			5552102700	PA 66 V-0		117.983.0W
			6452102700	Glow Wire 750° no flame		117.983.E…

CAPSULE PER TERMINALE MASCHIO 6,3
CON FORO QUADRO

TAB SLEEVES 6,3
WITH SQUARE HOLE

STECKERGEHÄUSE 6,3
MIT QUADRATISCHER BOHRUNG

CAPUCHONS POUR LANGUETTE 6,3
AVEC TROU CARRE



Tab. 96

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
6,2	22,5	10,5	5452103700	PA 66 V-2	30000	117.983LW
			5552103700	PA 66 V-0		117.983L.0W
			6452103700	Glow Wire 750° no flame		117.983L.E…

CAPSULE PER TERMINALE FEMMINA 6,3
AD INNESTO FRONTALE

RECEPTACLE SLEEVES 6,3
FRONTAL CONNECTION

GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSE 6,3
STIRNVERBINDUNG

CAPUCHONS POUR CLIP 6,3
CONNECTION FRONTAL



Tab. 97

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
4	25	9,4	0854040700	PA 66 V-2	40000
			0855040700	PA 66 V-0	
			0864040700	Glow Wire 750° no flame	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CAPSULE PER TERMINALE FEMMINA 6,3
AD INNESTO FRONTALE

RECEPTACLE SLEEVES 6,3
FRONTAL CONNECTION

GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSE 6,3
STIRNVERBINDUNG

CAPUCHONS POUR CLIP 6,3
CONNECTION FRONTAL



Tab. 98

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
4,9	25	9,2	0854005700	PA 66 V-2	28000
			0855005700	PA 66 V-0	
			0864005700	Glow Wire 750° no flame	

CAPSULE PER TERMINALE FEMMINA 6,3
AD INNESTO FRONTALE

RECEPTACLE SLEEVES 6,3
FRONTAL CONNECTION

GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSE 6,3
STIRNVERBINDUNG

CAPUCHONS POUR CLIP 6,3
CONNECTION FRONTAL



Tab. 99

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
4,9	25	8,95	5452128700	PA 66 V-2	28000	117.984W
			5552128700	PA 66 V-0		117.984.0W
			6452128700	Glow Wire 750° no flame		117.984.E…

CAPSULE PER TERMINALE FEMMINA 6,3
AD INNESTO FRONTALE

RECEPTACLE SLEEVES 6,3
FRONTAL CONNECTION

GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSE 6,3
STIRNVERBINDUNG

CAPUCHONS POUR CLIP 6,3
CONNECTION FRONTAL



Tab.100

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
4,9	25	8,95	5452126700	PA 66 V-2	28000	117.984W
			5552126700	PA 66 V-0		117.984.0W
			6452126700	Glow Wire 750° no flame		117.984.E...

CAPSULE PER TERMINALE FEMMINA 6,3
AD INNESTO FRONTALE

RECEPTACLE SLEEVES 6,3
FRONTAL CONNECTION

GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSE 6,3
STIRNVERBINDUNG

CAPUCHONS POUR CLIP 6,3
CONNECTION FRONTAL



Tab. 101

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
4,9	25	9,2	0854163700	PA 66 V-2	28000
			0855163700	PA 66 V-0	
			0864163700	Glow Wire 750° no flame	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CAPSULE PER TERMINALE FEMMINA 6,3
AD INNESTO FRONTALE

RECEPTACLE SLEEVES 6,3
FRONTAL CONNECTION

GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSE 6,3
STIRNVERBINDUNG

CAPUCHONS POUR CLIP 6,3
CONNECTION FRONTAL



Tab. 102

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
4,9	25	9,2	5450341700	PA 66 V-2	28000
			5550341700	PA 66 V-0	
			6450341700	Glow Wire 750° no flame	

CAPSULE PER TERMINALE FEMMINA 6,3
AD INNESTO FRONTALE

RECEPTACLE SLEEVES 6,3
FRONTAL CONNECTION

GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSE 6,3
STIRNVERBINDUNG

CAPUCHONS POUR CLIP 6,3
CONNECTION FRONTAL



Tab. 103

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
5,3	18	9,7	0854036700	PA 66 V-2	34000
			0855036700	PA 66 V-0	
			0864036700	Glow Wire 750° no flame	

CAPSULE PER TERMINALE FEMMINA A BANDIERA 6,3
AD INNESTO FRONTALE CON PORTINA DI CHIUSURA

FLAG - TYPE RECEPTACLE SLEEVES 6,3
FRONTAL CONNECTION WITH CLOSURE DOOR

GEHÄUSE FÜR WINKELSTECKHÜLSE 6,3
STIRNVERBINDUNG MIT SCHLIESSTÜR

CAPUCHONS POUR CLIP DRAPEAU 6,3
CONNECTION FRONTAL AVEC PORTE DE FERMETURE



Tab. 104

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
5,7	15,2	14	5452129700	PA 66 V-2	28000	117.985W
			5552129700	PA 66 V-0		117.985.0W
			6452129700	Glow Wire 750° no flame		117.985.E…

CAPSULE PER TERMINALE FEMMINA A BANDIERA 6,3
AD INNESTO FRONTALE CON PORTINA DI CHIUSURA

FLAG - TYPE RECEPTACLE SLEEVES 6,3
FRONTAL CONNECTION WITH CLOSURE DOOR

GEHÄUSE FÜR WINKELSTECKHÜLSE 6,3
STIRNVERBINDUNG MIT SCHLIESSTÜR

CAPUCHONS POUR CLIP DRAPEAU 6,3
CONNECTION FRONTAL AVEC PORTE DE FERMETURE



Tab. 105

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
5,7	17	9,2	5452020700	PA 66 V-2	25000
			5552020700	PA 66 V-0	
			6452020700	Glow Wire 750° no flame	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CAPSULE PER TERMINALE FEMMINA A BANDIERA 6,3
AD INNESTO FRONTALE CON PORTINA DI CHIUSURA

FLAG - TYPE RECEPTACLE SLEEVES 6,3
FRONTAL CONNECTION WITH CLOSURE DOOR

GEHÄUSE FÜR WINKELSTECKHÜLSE 6,3
STIRNVERBINDUNG MIT SCHLIESSTÜR

CAPUCHONS POUR CLIP DRAPEAU 6,3
CONNECTION FRONTAL AVEC PORTE DE FERMETURE



Tab. 106

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
5,5	19,1	9,4	5452022700	PA 66 V-2	25000
			5552022700	PA 66 V-0	
			6452022700	Glow Wire 750° no flame	

CAPSULE PER TERMINALE FEMMINA A BANDIERA 6,3

FLAG - TYPE RECEPTACLE SLEEVES 6,3

GEHÄUSE FÜR WINKELSTECKHÜLSE 6,3

CAPUCHONS POUR CLIP DRAPEAU 6,3



Tab. 107

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
5	20	10	0854026700	PA 66 V-2	25000
			0855026700	PA 66 V-0	
			0864026700	Glow Wire 750° no flame	

CAPSULE PER TERMINALE FEMMINA A BANDIERA 6,3
AD INNESTO FRONTALE CON PORTINA DI CHIUSURA

FLAG - TYPE RECEPTACLE SLEEVES 6,3
FRONTAL CONNECTION WITH CLOSURE DOOR

GEHÄUSE FÜR WINKELSTECKHÜLSE 6,3
STIRNVERBINDUNG MIT SCHLIESSTÜR

CAPUCHONS POUR CLIP DRAPEAU 6,3
CONNECTION FRONTAL AVEC PORTE DE FERMETURE



Tab. 108

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
6,25	18	14	5452130700	PA 66 V-2	20000	117.986W
			5552130700	PA 66 V-0		117.986.0W
			6452130700	Glow Wire 750° no flame		117.986.E…

CAPSULE PER TERMINALI 6,3
MULTIPLI CON LINGUETTA

RECEPTACLE SLEEVES FOR STRAIGHT RECEPTACLES 6,3
FOR MULTY-WAY CONNECTION WITH TAB

GEHÄUSE FÜR GERADE STECKHÜLSEN 6,3
FÜR MEHRFACHANSCHLÜSSEMIT FLACHSTECKER

CAPUCHONS POUR CLIPS DROITES 6,3
AVEC LANGUETTE



Tab. 109

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
4,8	22	9	5452135700	PA 66 V-2	20000	117.990W
			5552135700	PA 66 V-0		117.990.0W
			6452135700	Glow Wire 750° no flame		117.990.E…

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI 1 VIA PORTAFEMMINA 6,3

1 WAY RECEPTACLES HOUSINGS 6,3

1-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN 6,3

CONNECTEURS 1 VOIE POUR CLIP 6,3



Tab. 110

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
6,5	23	10	0854022700	PA 66 V-2	20000	
			0855022700	PA 66 V-0		
			0864022700	Glow Wire 750° no flame		
6,4	23,3	10	5452113700	PA 66 V-2		115.986W
			5552113700	PA 66 V-0		115.986.0W
			6452113700	Glow Wire 750° no flame		115.986.E…

CONNETTORI 1 VIA PORTAMASCHIO 6,3

1 WAY TABS HOUSINGS 6,3

1-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKER 6,3

CONNECTEURS 1 VOIE POUR LANGUETTES 6,3



Tab. 111

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
9,4	32	12,5	0854023700	PA 66 V-2	10000	
			0855023700	PA 66 V-0		
			0864023700	Glow Wire 750° no flame		
9,8	31,6	12,3	5452114700	PA 66 V-2		115.987W
			5552114700	PA 66 V-0		115.987.0W
			6452114700	Glow Wire 750° no flame		115.987.E…

CONNETTORI 2 VIA PORTAFEMMINA 6,3
CON POLARIZZAZIONE

2 WAY RECEPTACLES HOUSINGS 6,3
WITH POLARIZATION

2-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN 6,3
MIT POLARISATION

CONNECTEURS 2 VOIES POUR CLIPS 6,3
AVEC POLARISATION







Tab. 112

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
10	23	12,8	0854090700	PA 66 V-2	10000	
			0855090700	PA 66 V-0		
			0864090700	Glow Wire 750° no flame		
			5452116700	PA 66 V-2		115.988PW
			5552116700	PA 66 V-0		115.988P.0W
			6452116700	Glow Wire 750° no flame		115.988P.E...

CONNETTORI 2 VIA PORTAFEMMINA 6,3

2 WAY RECEPTACLES HOUSINGS 6,3

2-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN 6,3

CONNECTEURS 2 VOIES POUR CLIPS 6,3







Tab. 113

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
10	23	12,8	0854009700	PA 66 V-2	10000
			0855009700	PA 66 V-0	
			0864009700	Glow Wire 750° no flame	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI 2 VIE PORTAFEMMINA 6,3
"T"

2 WAYS RECEPTACLES HOUSINGS 6,3
"T"

2-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN 6,3
"T"

CONNECTEURS 2 VOIES POUR CLIP 6,3
"T"



Tab. 114

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
16,5	24,2	10	5452115700	PA 66 V-2	10000	115.988W
			5552115700	PA 66 V-0		115.988.0W
			6452115700	Glow Wire 750° no flame		115.988.E…

CONNETTORI 2 VIE PORTAMASCHI 6,3
"T"

2 WAYS TABS HOUSINGS 6,3
"T"

2-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKER 6,3
"T"

CONNECTEURS 2 VOIES POUR LANGUETTES 6,3
"T"



Tab. 115

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
19,7	32,2	12,4	5452119700	PA 66 V-2	5000	115.989W
			5552119700	PA 66 V-0		115.989.0W
			6452119700	Glow Wire 750° no flame		115.989.E…

CONNETTORI 2 VIE PORTAFEMMINE 6,3

2 WAYS RECEPTACLES HOUSINGS 6,3

2-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN 6,3

CONNECTEURS 2 VOIES POUR CLIPS 6,3





Tab. 116

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
10	23	12,8	5452117700	PA 66 V-2	10000	115.988PUW
			5552117700	PA 66 V-0		115.988PU.0W
			6452117700	Glow Wire 750° no flame		115.988PU.E…

CONNETTORI 2 VIE PORTAMASCHI 6,3
CON POLARIZZAZIONE

2 WAYS TABS HOUSINGS 6,3
WITH POLARIZATION

2-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKER 6,3
MIT POLARISATION

CONNECTEURS 2 VOIES POUR LANGUETTES 6,3
AVEC POLARISATION





Tab. 117

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
13,2	32	15,2	0854010700	PA 66 V-2	7000	
			0855010700	PA 66 V-0		
			0864010700	Glow Wire 750° no flame		
			5452104700	PA 66 V-2		115.989PW
			5552104700	PA 66 V-0		115.989P.0W
			6452104700	Glow Wire 750° no flame		115.989P.E…

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI 2 VIE PORTAFEMMINE 6,3

2 WAYS RECEPTACLES HOUSINGS 6,3

2-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN 6,3

CONNECTEURS 2 VOIES POUR CLIPS 6,3





Tab.118

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
10	23	12,8	5452117700	PA 66 V-2	10000	115.988PUW
			5552117700	PA 66 V-0		115.988PU.0W
			6452117700	Glow Wire 750° no flame		115.988PU.E…

CONNETTORI 2 VIE PORTAMASCHI 6,3

2 WAYS TABS HOUSINGS 6,3

2-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKER 6,3

2-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKER 6,3



Tab. 119

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
13,2	32	15,2	0854031700	PA 66 V-2	7000	
			0855031700	PA 66 V-0		
			0864031700	Glow Wire 750° no flame		
			5452120700	PA 66 V-2	5000	115.989PUW
			5552120700	PA 66 V-0		115.989PU.0W
			6452120700	Glow Wire 750° no flame		115.989PU.E…

CONNETTORI 3 VIA PORTAFEMMINA 6,3

3 WAY RECEPTACLES HOUSINGS 6,3

3-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN 6,3

CONNECTEURS 3 VOIES POUR CLIPS 6,3







Tab. 120

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
16,8	23	12,8	0854011700	PA 66 V-2	8000	
			0855011700	PA 66 V-0		
			0864011700	Glow Wire 750° no flame		
			5452105700	PA 66 V-2		115.990W
			5552105700	PA 66 V-0		115.990.0W
			6452105700	Glow Wire 750° no flame		115.990.E…

CONNETTORI 3 VIE PORTAMASCHI 6,3

3 WAYS TABS HOUSINGS 6,3

3-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKER 6,3

CONNECTEURS 3 VOIES POUR LANGUETTES 6,3







Tab. 121

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
20	32	15,2	0854012700	PA 66 V-2	4500	
			0855012700	PA 66 V-0		
			….012700	Glow Wire 750° no flame		
			5452106700	PA 66 V-2		115.991W
			5552106700	PA 66 V-0		115.991.0W
			6452106700	Glow Wire 750° no flame		115.991.E…

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI 3 VIE PORTAFEMMINE 6,3

3 WAYS RECEPTACLES HOUSINGS 6,3

3-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN 6,3

CONNECTEURS 3 VOIES POUR CLIPS 6,3



Tab. 122

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
10,1	24,2	21,2	5452122700	PA 66 V-2	5000	115.992W
			5552122700	PA 66 V-0		115.992.0W
			6452122700	Glow Wire 750° no flame		115.992.E…

CONNETTORI 3 VIE PORTAMASCHI 6,3

3 WAYS TABS HOUSINGS 6,3

3-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKER 6,3

CONNECTEURS 3 VOIES POUR LANGUETTES 6,3



Tab. 123

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
13	32,2	24	5452123700	PA 66 V-2	2500	115.993W
			5552123700	PA 66 V-0		115.993.0W
			6452123700	Glow Wire 750° no flame		115.993.E…

CONNETTORI 4 VIA PORTAFEMMINA 6,3

4 WAY RECEPTACLES HOUSINGS 6,3

4-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN 6,3

CONNECTEURS 4 VOIES POUR CLIPS 6,3







Tab. 124

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
13,5	24	23	0854013700	PA 66 V-2	5000	
			0855013700	PA 66 V-0		
			0864013700	Glow Wire 750° no flame		
			5452107700	PA 66 V-2		115.994W
			5552107700	PA 66 V-0		115.994.0W
			6452107700	Glow Wire 750° no flame		115.994.E…

CONNETTORI 4 VIE PORTAMASCHI 6,3

4 WAYS TABS HOUSINGS 6,3

4-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKER 6,3

CONNECTEURS 4 VOIES POUR LANGUETTES 6,3







Tab. 125

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
16,5	32	26,2	0854014700	PA 66 V-2	3000	
			0855014700	PA 66 V-0		
			0864014700	Glow Wire 750° no flame		
			5452108700	PA 66 V-2		115.995W
			5552108700	PA 66 V-0		115.995.0W
			6452108700	Glow Wire 750° no flame		115.995.E…

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI 6 VIA PORTAFEMMINA 6,3
CON AGGANCI

6 WAY RECEPTACLES HOUSINGS 6,3
WITH HOOKS

6-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN 6,3
MIT KUPPLUNG

CONNECTEURS 6 VOIES POUR CLIPS 6,3
AVEC ACCROCHAGE



Tab. 126

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
13,7	24,3	28,5	0854015700	PA 66 V-2	3000	
			0855015700	PA 66 V-0		
			0864015700	Glow Wire 750° no flame		
13,5	24,2	28,4	5452109700	PA 66 V-2		115.996AW
			5552109700	PA 66 V-0		115.996A.0W
			6452109700	Glow Wire 750° no flame		115.996A.E…

CONNETTORI 4 VIE PORTAFEMMINE 6,3
CON AGGANCI

4 WAYS RECEPTACLES HOUSINGS 6,3
WITH HOOKS

4-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN 6,3
MIT KUPPLUNG

CONNECTEURS 4 VOIES POUR CLIPS 6,3
AVEC ACCROCHAGE



Tab. 127

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
13,5	24	23	5452136700	PA 66 V-2	4000	115.994AW
			5552136700	PA 66 V-0		115.994A.0W
			6452136700	Glow Wire 750° no flame		115.994A.E…

CONNETTORI 6 VIA PORTAFEMMINA 6,3

6 WAY RECEPTACLES HOUSINGS 6,3

6-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN 6,3

CONNECTEURS 6 VOIES POUR CLIPS 6,3



Tab. 128

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
13,7	24,3	28,5	0854081700	PA 66 V-2	4000	
			0855081700	PA 66 V-0		
			0864081700	Glow Wire 750° no flame		
13,5	24,2	28,4	5452121700	PA 66 V-2		115.996W
			5552121700	PA 66 V-0		115.996.0W
			6452121700	Glow Wire 750° no flame		115.996.E...

CONNETTORI 6 VIE PORTAMASCHI 6,3
CON AGGANCI

6 WAYS TABS HOUSINGS 6,3
WITH HOOKS

6-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKER 6,3
MIT KUPPLUNG

CONNECTEURS 6 VOIES POUR LANGUETTES 6,3
AVEC ACCROCHAGE



Tab. 129

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
16,2	32	31,3	0854027700	PA 66 V-2	1800	
			0855027700	PA 66 V-0		
			0864027700	Glow Wire 750° no flame		
16,2	32,2	31,2	5452118700	PA 66 V-2	2000	115.997AW
			5552118700	PA 66 V-0		115.997A.0W
			6452118700	Glow Wire 750° no flame		115.997A.E...

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI 8 VIE PORTAFEMMINE 6,3
CON AGGANCI

8 WAYS RECEPTACLES HOUSINGS 6,3
WITH HOOKS

8-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN 6,3
MIT KUPPLUNG

CONNECTEURS 8 VOIES POUR CLIPS 6,3
AVEC ACCROCHAGE



Tab. 130

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
13,5	24,2	37,6	5452124700	PA 66 V-2	3000	115.998AW
			5552124700	PA 66 V-0		115.998A.0W
			6452124700	Glow Wire 750° no flame		115.998A.E…

CONNETTORI 6 VIE PORTAMASCHI 6,3

6 WAYS TABS HOUSINGS 6,3

6-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKER 6,3

CONNECTEURS 6 VOIES POUR LANGUETTES 6,3



Tab. 131

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
16,2	32	31,3	0854016700	PA 66 V-2	2000	
			0855016700	PA 66 V-0		
			0864016700	Glow Wire 750° no flame		
16,2	32,2	31,2	5452110700	PA 66 V-2	2000	115.997W
			5552110700	PA 66 V-0		115.997.0W
			6452110700	Glow Wire 750° no flame		115.997.E…

CONNETTORI 8 VIA PORTAFEMMINA 6,3

8 WAY RECEPTACLES HOUSINGS 6,3

8-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN 6,3

CONNECTEURS 8 VOIES POUR CLIPS 6,3



Tab. 132

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
13,9	24,3	37,7	0854017700	PA 66 V-2	3500	
			0855017700	PA 66 V-0		
			0864017700	Glow Wire 750° no flame		
			5452111700	PA 66 V-2		115.998W
			5552111700	PA 66 V-0		115.998.0W
			6452111700	Glow Wire 750° no flame		115.998.E…

CONNETTORI 8 VIE PORTAMASCHI 6,3
CON AGGANCI

8 WAYS TABS HOUSINGS 6,3
WITH HOOKS

8-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKER 6,3
MIT KUPPLUNG

CONNECTEURS 8 VOIES POUR LANGUETTES 6,3
AVEC ACCROCHAGE



Tab. 133

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
16,2	32	40,5	0854018700	PA 66 V-2	1500	
			0855018700	PA 66 V-0		
			0864018700	Glow Wire 750° no flame		
			5452112700	PA 66 V-2		115.999AW
			5552112700	PA 66 V-0		115.999A.0W
			6452112700	Glow Wire 750° no flame		115.999A.E…

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI 8 VIE PORTAMASCHI 6,3

8 WAYS TABS HOUSINGS 6,3

8-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKER 6,3

CONNECTEURS 8 VOIES POUR LANGUETTES 6,3



Tab. 134

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
16,2	32	40	0854028700	PA 66 V-2	1500	
			0855028700	PA 66 V-0		
			0864028700	Glow Wire 750° no flame		
			5452125700	PA 66 V-2		115.999W
			5552125700	PA 66 V-0		115.999.0W
			6452125700	Glow Wire 750° no flame		115.999.E…

CONNETTORI 4 VIE PORTAFEMMINA 6,3

4 WAY RECEPTACLES HOUSINGS 6,3

4-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN 6,3

CONNECTEURS 4 VOIES POUR CLIPS 6,3



Tab. 135

Nr. vie Ways No.	H	L 1	L 2	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
4	9,2	19,7	15	24	5452063700	PA 66 V-2	10000	
					5552063700	PA 66 V-0		
					6452063700	Glow Wire 750° no flame		

CONNETTORI PORTAMASCHI PASSO 5 6,3

TABS HOUSINGS RAST 5 6,3

GEHÄUSE FÜR STECKER RAST 5 6,3

CONNECTEURS POUR LANGUETTES RAST 5 6,3



Tab. 136

Nr. vie Ways No.	H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
3	13,3	32,5	18	5452008700	PA 66 V-2	4000	
				5552008700	PA 66 V-0		
				6452008700	Glow Wire 750° no flame		
6	13,6	32,5	33,5	0854266700	PA 66 V-2	3000	
				0855266700	PA 66 V-0		
				0864266700	Glow Wire 750° no flame		



CONNETTORI PORTAMASCHI PASSO 5 6,3
CON AGGANCI

TABS HOUSINGS RAST 5 6,3
WITH HOOKS

GEHÄUSE FÜR STECKER RAST 5 6,3
MIT KUPPLUNG

CONNECTEURS POUR LANGUETTES RAST 5 6,3
AVEC ACCROCHAGE



Tab. 137

Nr. vie Ways No.	H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
6	11,4	32,5	32,6	0854296700	PA 66 V-2	2400	
				0855296700	PA 66 V-0		
				0864296700	Glow Wire 750° no flame		



Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI PORTAMASCHI PASSO 5 6,3
CON AGGANCI PER MOTORE

TABS HOUSINGS RAST 5 6,3
WITH HOOKS FOR MOTOR

GEHÄUSE FÜR STECKER RAST 5 6,3
MIT KUPPLUNG FÜR MOTOR

CONNECTEURS POUR LANGUETTES RAST 5 6,3
AVEC ACCROCHAGE POUR MOTEUR



Tab. 138

Nr. vie Ways No.	H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
5	11,7	33	27,6	5450342700	PA 66 V-2	2000	
				5550342700	PA 66 V-0		
				6350342700	Glow Wire 750° no flame		



CONNETTORI PORTAMASCHI PASSO 5 - 6,3
CON AGGANCI

TABS HOUSINGS RAST 5 - 6,3
WITH HOOKS

GEHÄUSE FÜR STECKER RAST 5 - 6,3
MIT KUPPLUNG

CONNECTEURS POUR LANGUETTES RAST 5 - 6,3
AVEC ACCROCHAGE



Tab. 139

Nr. vie Ways No.	H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
4	11,2	32,5	23,5	5450359700	PA 66 V-2	3500	
				5550359700	PA 66 V-0		
				6450359700	Glow Wire 750° no flame		



CONNETTORI 10 VIE PORTAMASCHI PASSO 5 - 6,3

10 WAYS TABS HOUSINGS RAST 5 - 6,3

10-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKER RAST 5 - 6,3

CONNECTEURS 10 VOIES POUR LANGUETTES RAST 5 - 6,3



Tab. 140

Nr. vie Ways No.	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
10	53,5	50,2	45	0854137700	PA 66 V-2	1250	
				0855137700	PA 66 V-0		
				0864137700	Glow Wire 750° no flame		



Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI 10 VIE PORTAMASCHI PASSO 5 6,3
ADATTO PER INSERIMENTO RITENZIONE SECONDARIA

10 WAYS TABS HOUSINGS RAST 5 6,3
SUITABLE FOR THE INSERTION OF A SECONDARY LOCK

10-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKER RAST 5 6,3
FÜR SECONDARY LOCK

CONNECTEURS 10 VOIES POUR LANGUETTES RAST 5 6,3
POUR L'INSERTION D'UN SECONDARY LOCK



Tab. 141

Nr. vie Ways No.	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
10	53,5	50,2	45	0854320700	PA 66 V-2	1000	
				0855320700	PA 66 V-0		
				0864320700	Glow Wire 750° no flame		

CONNETTORI 10 VIE PORTAMASCHI PASSO 5 6,3
ADATTO PER INSERIMENTO RITENZIONE SECONDARIA
CON PARA ACQUA

10 WAYS TABS HOUSINGS RAST 5 6,3
SUITABLE FOR THE INSERTION OF A SECONDARY LOCK
WITH WATER PROTECTION

10-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKER RAST 5 6,3
FÜR SECONDARY LOCK MIT SCHUTZWEHR GEGEN WASSER

CONNECTEURS 10 VOIES POUR LANGUETTES RAST 5 6,3
POUR L'INSERTION D'UN SECONDARY LOCK
QUI PROTEGE CONTRE L'EAU



Tab. 142

Nr. vie Ways No.	H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
7	26	32,5	38,5	5452067700	PA 66 V-2	650	
				5552067700	PA 66 V-0		
				6452067700	Glow Wire 750° no flame		
10	26	32,5	53,5	5450371700	PA 66 V-2	550	
				5550371700	PA 66 V-0		
				6450371700	Glow Wire 750° no flame		

DIMA DI FORATURA

HOUSING PANEL CUTOUT

MONTAGEAUSCHNITT FÜR GEHÄUSE

DECOUPE DU PANNEAU



Diametro esterno lamiera External diameter of plate	Spessore lamiera Plate thickness
160	1,4

RITENZIONE SECONDARIA

SECONDARY LOCK

SECONDARY LOCK

SECONDARY LOCK



Tab. 143

Nr. vie Ways No.	H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
5	16,5	27,5	4	5452079700	PA 66 V-2	20000
				5552079700	PA 66 V-0	
				6352079700	Glow Wire 750° no flame	
10	16,5	53,5	4	0854321700	PA 66 V-2	10000
				0855321700	PA 66 V-0	
				0864321700	Glow Wire 750° no flame	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI PORTAMASCHI PASSO 5 - 6,3

TABS HOUSINGS RAST 5 - 6,3

GEHÄUSE FÜR STECKER RAST 5 - 6,3

CONNECTEURS POUR LANGUETTES RAST 5 - 6,3



Tab. 144

Nr. vie Ways No.	H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
3	13,3	32,5	18,5	0854293700	PA 66 V-2	3500	
				0855293700	PA 66 V-0		
				0864293700	Glow Wire 750° no flame		
3	14,9	32,5	23,5	0854295700	PA 66 V-2	3000	
				0855295700	PA 66 V-0		
				0864295700	Glow Wire 750° no flame		
4	14,9	32,5	23,5	0854142700	PA 66 V-2	3000	
				0855142700	PA 66 V-0		
				0864142700	Glow Wire 750° no flame		
5	13,2	31	27,5	0854088700	PA 66 V-2	3000	
				0855088700	PA 66 V-0		
				0864088700	Glow Wire 750° no flame		
7	13,2	32,5	43,5	0854135700	PA 66 V-2	1800	
				0855135700	PA 66 V-0		
				0864135700	Glow Wire 750° no flame		
8	13,2	30,5	43,5	0854086700	PA 66 V-2	1800	
				0855086700	PA 66 V-0		
				0864086700	Glow Wire 750° no flame		
8	13,2	30,5	43,5	0854089700	PA 66 V-2	1800	
				0855089700	PA 66 V-0		
				0864089700	Glow Wire 750° no flame		
8	13,2	32,5	43,5	0854136700	PA 66 V-2	1800	
				0855136700	PA 66 V-0		
				0864136700	Glow Wire 750° no flame		
8	13,2	32,5	43,5	0854267700	PA 66 V-2	1800	
				0855267700	PA 66 V-0		
				0864267700	Glow Wire 750° no flame		



DIMA DI FORATURA

HOUSING PANEL CUTOUT

MONTAGEAUSCHNITT FÜR GEHÄUSE

DECOUPE DU PANNEAU



Nr. vie Ways No.	A	B	C	D	Spessore lamiera Plate thickness
3	24	13,5	2	1,5	0,8 ÷ 1
3	29,1	15,2	2	1,5	0,8 ÷ 1
4	29,1	15,2	2	1,5	0,8 ÷ 1
5	34,2	15,5	2,55	2,25	0,8 ÷ 1
7	49,1	13,5	2	1,5	0,8 ÷ 1
8	49,1	13,5	2	1,5	0,8 ÷ 1

CONNETTORI 8 VIE PORTAMASCHI PASSO 5 - 6,3
ADATTO PER INSERIMENTO RITENZIONE SECONDARIA

8 WAYS TABS HOUSINGS RAST 5 - 6,3
SUITABLE FOR THE INSERTION OF A SECONDARY LOCK

8-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKER RAST 5 - 6,3
FÜR SECONDARY LOCK

CONNECTEURS 8 VOIES POUR LANGUETTES RAST 5 - 6,3
POUR L'INSERTION D'UN SECONDARY LOCK



Tab. 145

Nr. vie Ways No.	H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
8	13,3	32,5	43,5	0854319700	PA 66 V-2	1800	
				0855319700	PA 66 V-0		
				0864319700	Glow Wire 750° no flame		

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI PORTAMASCHI PASSO 5 6,3

TABS HOUSINGS RAST 5 6,3

GEHÄUSE FÜR STECKER RAST 5 6,3

CONNECTEURS POUR LANGUETTES RAST 5 6,3



Tab. 146

Nr. vie Ways No.	H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
4	13,3	32,5	23,5	5452027700	PA 66 V-2	2500	
				5552027700	PA 66 V-0		
				6452027700	Glow Wire 750° no flame		
8	13,3	32,5	43,5	5452028700	PA 66 V-2	1250	
				5552028700	PA 66 V-0		
				6452028700	Glow Wire 750° no flame		



DIMA DI FORATURA

HOUSING PANEL CUTOUT

MONTAGEAUSCHNITT FÜR GEHÄUSE

DECOUPE DU PANNEAU



Nr. vie Ways No.	A $^{\pm 0,1}$	B $^{+0,3}_{+0,1}$	Spessore lamiera Plate thickness
4	29,2	24	0,8 ÷ 1,8
8	49,2	44	0,8 ÷ 1,8

CONNETTORI PORTAMASCHI PASSO 5 6,3

TABS HOUSINGS RAST 5 6,3

GEHÄUSE FÜR STECKER RAST 5 6,3

CONNECTEURS POUR LANGUETTES RAST 5 6,3



Tab. 147

Nr. vie Ways No.	H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
10	14,9	32,5	53,5	5452071700	PA 66 V-2	1000	
				5552071700	PA 66 V-0		
				6452071700	Glow Wire 750° no flame		

PROTEZIONE PER CONNETTORI PORTAMASCHI PASSO 5 6,3

PROTECTION FOR TABS HOUSINGS RAST 5 6,3

SCHÜTZUNG FÜR GEHÄUSE FÜR STECKER RAST 5 6,3

PROTECTION POUR CONNECTEURS POUR LANGUETTES RAST 5 6,3



Tab. 148

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
47	18,1	64,5	5452073700	PA 66 V-2	400
			5552073700	PA 66 V-0	
			5252073700	PP, Glow Wire 750° no flame	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI 10 VIE PORTAFEMMINE 6,3
TIMER ELBI

10 WAYS RECEPTACLES HOUSINGS 6,3
TIMER ELBI

10-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN 6,3
TIMER ELBI

CONNECTEURS 10 VOIES POUR CLIPS 6,3
TIMER ELBI



Tab. 149

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
9,9	24	65,2	0854256700	PA 66 V-2	1500
			0855256700	PA 66 V-0	
			0864256700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI 12 VIE PORTAFEMMINE 6,3
TIMER EATON - CROUZET

12 WAYS RECEPTACLES HOUSINGS 6,3
TIMER EATON - CROUZET

12-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN 6,3
TIMER EATON - CROUZET

CONNECTEURS 12 VOIES POUR CLIPS 6,3
TIMER EATON - CROUZET



Tab. 150

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
9,7	24	61	0854308700	PA 66 V-2	2000
			0855308700	PA 66 V-0	
			0864308700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI 13 VIE PORTAFEMMINE 6,3

13 WAYS RECEPTACLES HOUSINGS 6,3

13-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN 6,3

CONNECTEURS 13 VOIES POUR CLIPS 6,3



Tab. 151

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
9,1	24	65,8	0854234700	PA 66 V-2	2500
			0855234700	PA 66 V-0	
			0864234700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI PER REGOLATORE ENERGIA 6,3

ENERGY SWITCH CONNECTORS 6,3

GEHÄUSE FÜR ENERGIEREGLER 6,3

CONNECTEURS POUR DOSEURS D'ENÉRGIE 6,3



Tab. 152

A1	A2	H	L1	L2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
11,7	2,5	25	28,15	24,55	5450389700	PA 66 V-2	6000
					5550389700	PA 66 V-0	
					6450389700	Glow Wire 750° no flame	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI PER REGOLATORE ENERGIA 6,3

ENERGY SWITCH CONNECTORS 6,3

GEHÄUSE FÜR ENERGIEREGLER 6,3

CONNECTEURS POUR DOSEURS D'ENÉRGIE 6,3



Tab. 153

A 1	A 2	H	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
9,45	3,1	25	38,3	31,9	5450390700	PA 66 V-2	6000
					5550390700	PA 66 V-0	
					6450390700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI PER REGOLATORE ENERGIA 6,3

ENERGY SWITCH CONNECTORS 6,3

GEHÄUSE FÜR ENERGIEREGLER 6,3

CONNECTEURS POUR DOSEURS D'ENÉRGIE 6,3



Tab. 154

A 1	A 2	A 3	H	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
19,7	2,5	8	25	28,95	24,55	0,8	5450391700	PA 66 V-2	7000
							5550391700	PA 66 V-0	
							6450391700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI PER REGOLATORE ENERGIA 6,3

ENERGY SWITCH CONNECTORS 6,3

GEHÄUSE FÜR ENERGIEREGLER 6,3

CONNECTEURS POUR DOSEURS D'ENÉRGIE 6,3



Tab. 155

A 1	A 2	A 3	H	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
20,75	3,1	11,3	25	38,3	22,9	9	5450392700	PA 66 V-2	3500
							5550392700	PA 66 V-0	
							6450392700	Glow Wire 750° no flame	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI 7,8 - 9,5	TERMINALS 7,8 - 9,5	SCHUHE 7,8 - 9,5	COSSES 7,8 - 9,5	
TERMINALI FEMMINA A BANDIERA - 7,8 PER CONNESSIONI MULTIPLE	FLAG-TYPE RECEPTACLES - 7,8 FOR MULTI-WAY CONNECTIONS	WINKEL STECKHÜLSEN - 7,8 FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE	CLIPS DRAPEAU - 7,8 POUR CONNEXIONS MULTIPLES	1.166
CONNETTORI - 7,8	HOUSINGS - 7,8	GEHÄUSE - 7,8	CONNECTEURS - 7,8	1.167
TERMINALI FEMMINA DIRITTI - 9,5	STRAIGHT RECEPTACLES - 9,5	GERADE STECKHÜLSEN - 9,5	CLIPS DROITES - 9,5	1.168
TERMINALI FEMMINA DIRITTI - 9,5 PER CONNESSIONI MULTIPLE	STRAIGHT RECEPTACLES - 9,5 FOR MULTI-WAY CONNECTIONS	GERADE STECKHÜLSEN - 9,5 FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE	CLIPS DROITES - 9,5 POUR CONNEXIONS MULTIPLES	1.168
TERMINALI MASCHIO - 9,5 PER CONNESSIONI MULTIPLE	TABS - 9,5 FOR MULTI-WAY CONNECTIONS	STECKER - 9,5 FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE	LANGUETTES - 9,5 POUR CONNEXIONS MULTIPLES	1.69
CONNETTORI - 9,5	HOUSINGS - 9,5	GEHÄUSE - 9,5	CONNECTEURS - 9,5	1.170

TERMINALI FEMMINA A BANDIERA 7,8
PER CONNESSIONI MULTIPLE (CON DENTINO)

FLAG - TYPE RECEPTACLES 7,8
FOR MULTI - WAY CONNECTIONS (WITH TOOTH)

WINKELSTECKHÜLSEN 7,8
FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE

CLIPS DRAPEAU 7,8
POUR CONNEXIONS MULTIPLES (AVEC ERGOT)



Tab. 1

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	R	S	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,2 ÷ 4	0,70	0,40		X	11	4	15,2	8,6	6,4	0011145001	Cu Zn	3000x4
											0011145201	Cu Zn Tin Plated	
											0011145301	Cu Zn Silver Plated	
											0111145001	Cu Sn	
											0111145201	Cu Sn Tin Plated	
											0111145301	Cu Sn Silver Plated	
											0211145401	Steel gal Ni	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,2 ÷ 4	0,70	0,40	X		11	4	15,2	8,6	6,4	0011148001	Cu Zn	3000x4
											0011148201	Cu Zn Tin Plated	
											0011148301	Cu Zn Silver Plated	
											0111148001	Cu Sn	
											0111148201	Cu Sn Tin Plated	
											0111148301	Cu Sn Silver Plated	
											0211148401	Steel gal Ni	
2,5 ÷ 4 (AWG 13-11)	4 ÷ 4,5	0,70	0,40		X	11	4	15,2	8,6	6,4	0011146001	Cu Zn	3000x4
											0011146201	Cu Zn Tin Plated	
											0011146301	Cu Zn Silver Plated	
											0111146001	Cu Sn	
											0111146201	Cu Sn Tin Plated	
											0111146301	Cu Sn Silver Plated	
											0211146401	Steel gal Ni	
2,5 ÷ 4 (AWG 13-11)	4 ÷ 4,5	0,70	0,40	X		11	4	15,2	8,6	6,4	0011150001	Cu Zn	3000x4
											0011150201	Cu Zn Tin Plated	
											0011150301	Cu Zn Silver Plated	
											0111150001	Cu Sn	
											0111150201	Cu Sn Tin Plated	
											0111150301	Cu Sn Silver Plated	
											0211150401	Steel gal Ni	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI PORTAFEMMINE 3 VIE 7,8
PER FARI ASIMMETRICI

3 WAYS RECEPTACLES HOUSINGS 7,8
FOR ASYMMETRICAL HEADLIGHTS

3-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN 7,8
FÜR ASYMMETRISCHE SCHEINWERFER

CONNECTEURS 3 VOIES POUR CLIPS 7,8
POUR PHARES ASYMETRIQUES



Tab. 2

H	L	W	O	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
16,65	20,6	27	8,4	0854100700	PA 66 V-2	3000
				0864100700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI PORTAFEMMINE 2 VIE 7,8
PER FARI

2 WAYS RECEPTACLES HOUSINGS 7,8
FOR HEADLIGHTS

2-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN 7,8
FÜR SCHEINWERFER

CONNECTEURS 2 VOIES POUR CLIPS 7,8
POUR PHARES



Tab. 3

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
15,4	20,6	27	0854101700	PA 66 V-2	3000
			0864101700	Glow Wire 750° no flame	

TERMINALI FEMMINA DIRITTI 9,5

STRAIGHT RECEPTACLES 9,5

GERADE STECKHÜLSEN 9,5

CLIPS DROITES 9,5



Tab. 4

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
3 ÷ 6 (AWG 12-9)	4,2 ÷ 5,1	1,20	0,50	X	10	5	27,2	12	7,9	0011149001	Cu Zn	2000x4
										0011149201	Cu Zn Tin Plated	
										0111149001	Cu Sn	
										0111149201	Cu Sn Tin Plated	

TERMINALI FEMMINA DIRITTI 9,5
PER CONNESSIONI MULTIPLE (CON DENTINO)

STRAIGHT RECEPTACLES 9,5
FOR MULTI - WAY CONNECTIONS (WITH TOOTH)

GERADE STECKHÜLSEN 9,5
FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE

CLIPS DROITES 9,5
POUR CONNEXIONS MULTIPLES (AVEC ERGOT)



Tab. 5

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
3 ÷ 6 (AWG 12-9)	4,2 ÷ 5,1	1,20	0,50	X	10	5	27,2	10,6	0011144001	Cu Zn	2000x4
									0011144201	Cu Zn Tin Plated	
									0111144001	Cu Sn	
									0111144201	Cu Sn Tin Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI MASCHIO 9,5
PER CONNESSIONI MULTIPLE (CON DENTINO)

TABS 9,5
FOR MULTI - WAY CONNECTIONS (WITH TOOTH)

STECKER 9,5
FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE

LANGUETTES 9,5
POUR CONNEXIONS MULTIPLES (AVEC ERGOT)



Tab. 6

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Sp. maschio Tab thick	Sp. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
3 ÷ 6 (AWG 12-9)	4,2 ÷ 5,1	1,20	0,56	X	9,7	4,8	37,4	21,4	21	0011143001	Cu Zn	2000x4
										0011143201	Cu Zn Tin Plated	
										0111143001	Cu Sn	
										0111143201	Cu Sn Tin Plated	

CONNETTORI 4 VIE PORTAFEMMINE 9,5

4 WAYS RECEPTACLES HOUSINGS 9,5

4-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN 9,5

CONNECTEURS 4 VOIES POUR CLIPS 9,5



Tab. 7

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
16,3	34,3	26,5	0854102700	PA 66 V-2	2500
			0864102700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI 4 VIE PORTAMASCHI 9,5

4 WAYS TABS HOUSINGS 9,5

4-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKER 9,5

CONNECTEURS 4 VOIES POUR LANGUETTES 9,5



Tab. 8

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
19,6	43,8	29,8	0854103700	PA 66 V-2	1500
			0864103700	Glow Wire 750° no flame	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

2

TERMINALI AD OCCHIELLO E TERMINALI A FORCELLA

RING AND FORK TERMINALS

RINGKABELSCHUHE UND GABELSTECKER

COSSES RONDES ET COSSES FOURCHE

TERMINALI AD OCCHIELLO ED A FORCELLA

L'impiego a cui sono destinati questi terminali ad aggraffare è molto vario. Questo ci porta a studiare e a realizzare nuove versioni di prodotto, anche per appicazioni speciali.
Vi invitiamo a contattarci, saremo lieti di aiutarvi a trovare la migliore soluzione possibile.

RING AND FORK TERMINALS

This kind of terminals find wide use in a lot of applications.
We are focused to study and realize new products.
Please contact our sales team in order to get a better proposal possible.

RINGKABELSCHUHE UND GABELSTECKER

Der Anwendungsbereich dieser Shuhe für automatisches Anschlagen ist sehr vielfältig, weshalb wir dauernd neue Typen, auch für Sonderanbringung, planen und herstellen müssen. Daher bitten wir unsere Kunden, sich für jedes besondere Problem an uns zu wenden oder auch, um in Zusammenarbeit optimale Herstellungsmethoden für eine Kostenminderung bei der elektrischen Verkabelung bei gleichbleibender Zuverlässigkeit zu finden.

COSSES RONDES ET COSSES FOURCHE

L'emploi auquel sont destinées ces cosses à sertissage automatique est très varié et nous conduit à étudier et à réaliser continuellement de nouveaux produits également pour applications spéciales.
Nous invitons par conséquent nos clients à nous interpeller en cas de problèmes spécifiques ou plus simplement, pour trouver, en collaboration, les méthodes de production idéales pour la réduction des coûts dans les câblages électriques, tout en maintenant le plus haut degré de fiabilité.

LEGENDA
LI = Low Insertion
ES = Extra Spring

LEGEND
LI = Low Insertion
ES = Extra Spring

ZEICHENERKLÄRUNG
LI = Low Insertion
ES = Extra Spring

LEGENDE
LI = Low Insertion
ES = Extra Spring

MATERIALI
(vedi pagina VIII)

TRATTAMENTI SUPERFICIALI
(vedi pagina X)

CODICE COLORE
(vedi pagina XII)

MATERIALS
(see page VIII)

SURFACE TREATMENTS
(see page X)

COLOUR CODE
(see page XII)

MATERIAL
(siehe Seite VIII)

OBERFLÄCHEN-BEHAHDLUNG
(siehe Seite X)

FARBENCODE
(siehe Seite XII)

MATERIAUX
(voir page VIII)

TRAITEMENTS DE SURFACE
(voir page X)

CODES COULEURS
(voir page XII)

CONFEZIONI	PACKAGE QUANTITY	VERPACKUNGEN	CONDITIONNEMENTS
Le confezioni riportate all'interno del catalogo sono riferite ad una confezione di prodotto (pezzi per scatola). Per i quantitativi minimi ordinabili (MOQ) contattate l'Ufficio Commerciale Inarca.	Packagings mentioned in the catalogue are referred to a single product packaging. Please contact Inarca Sales Dept. for the minimum supplying.	Die Verpackungen, die Sie in unserem Katalog finden, beziehen sich auf einen Produktkarton. Bitte kontaktieren Sie unsere Verkaufsabteilung, um Informationen über die Mindestmenge bekommen können.	Les conditionnements mentionnées dans le catalogue se rapportent à une conditionnement du produit. Merci de contacter notre Service Ventes pour les fournitures minimum.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI AD OCCHIELLO **RING TERMINALS** **RINGKABELSCHUHE** **COSSES RONDES**

TERMINALI AD OCCHIELLO	RING TERMINALS	RINGKABELSCHUHE	COSSES RONDES	2.4
TERMINALI AD OCCHIELLO A BANDIERA	FLAG-TYPE RING TERMINALS	WINKEL RINGZUNGENEND-VERSCHLÜSSEN	COSSES RONDES DRAPEAU	2.33

TERMINALI AD OCCHIELLO
ANTIROTAZIONE

RING TERMINALS
ANTIROTATION

RINGKABELSCHUHE
ANTI-ROTATION

COSSES RONDES
ANTIROTATION



Tab. 1

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	D 1	D 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,60	X	9	4,2	8,2	14	26	19	10,5	0011015001	Cu Zn	4000x2
											0011015201	Cu Zn Tin Plated	
											0211015401	Steel Nickel Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI AD OCCHIELLO
QUADRI

RING TERMINALS
SQUARE

RINGKABELSCHUHE
QUADRATISCH

COSSES RONDES
CARRES



Tab. 2

Sezione cavo Wire range	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	0,50	X	3,5	2,2	6,8	13	9,2	0010786001	Cu Zn	8000x4
								0010786201	Cu Zn Tin Plated	
								0210786401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	0,50	X	3,5	2,7	6,8	13	9,2	0010787001	Cu Zn	8000x4
								0010787201	Cu Zn Tin Plated	
								0210787401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	0,50	X	3,5	3,2	6,8	13	9,2	0010788001	Cu Zn	8000x4
								0010788201	Cu Zn Tin Plated	
								0210788401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	0,50	X	3,5	3,6	6,8	13	9,2	0010706001	Cu Zn	8000x4
								0010706201	Cu Zn Tin Plated	
								0210706401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	0,50	X	3,5	4,2	6,8	13	9,2	0010789001	Cu Zn	8000x4
								0010789201	Cu Zn Tin Plated	
								0210789401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	0,50	X	3,5	5,2	6,8	13	9,2	0010790001	Cu Zn	8000x4
								0010790201	Cu Zn Tin Plated	
								0210790401	Steel Nickel Plated	

TERMINALI AD OCCHIELLO
QUADRI

RING TERMINALS
SQUARE

RINGKABELSCHUHE
QUADRATISCH

COSSES RONDES
CARRES



Tab. 3

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,70	X	7,7	4	6,35	11	20,7	15,7	0011153001	Cu Zn	5000x4
										0011153201	Cu Zn Tin Plated	
										0211153401	Steel Nickel Plated	
2,5 ÷ 4 (AWG 13-11)	4 ÷ 4,5	0,70	X	9,5	4,5	6,2	11	23	17,5	0011151001	Cu Zn	3000x4
										0011151201	Cu Zn Tin Plated	
										0211151401	Steel Nickel Plated	
2,5 ÷ 4 (AWG 13-11)	4 ÷ 4,5	0,70	X	7,7	4	6,35	11	20,7	15,7	0011152001	Cu Zn	3500x4
										0011152201	Cu Zn Tin Plated	
										0211152401	Steel Nickel Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI AD OCCHIELLO
QUADRI

RING TERMINALS
SQUARE

RINGKABELSCHUHE
QUADRATISCH

COSSES RONDES
CARRES



Tab. 4

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	X	7,8	4,1	5,3	11	20,5	15,5	0010829001	Cu Zn	4000x4
										0010829201	Cu Zn Tin Plated	
										0210829401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	X	7,8	4,1	6,3	11	20,5	15,5	0010830001	Cu Zn	4000x4
										0010830201	Cu Zn Tin Plated	
										0210830401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,60	X	7,8	4,1	4,3	11	20,5	15,5	0010814001	Cu Zn	5000x4
										0010814201	Cu Zn Tin Plated	
										0210814401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,60	X	7,8	4,1	5,3	11	20,5	15,5	0010815001	Cu Zn	5000x4
										0010815201	Cu Zn Tin Plated	
										0210815401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,60	X	7,8	4,1	6,3	11	20,5	15,5	0010816001	Cu Zn	5000x4
										0010816201	Cu Zn Tin Plated	
										0210816401	Steel Nickel Plated	

TERMINALI AD OCCHIELLO
QUADRI

RING TERMINALS
SQUARE

RINGKABELSCHUHE
QUADRATISCH

COSSES RONDES
CARRES



Tab. 5

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,50	X	7,4	3,5	2,2	6,8	17	13,2	0010781001	Cu Zn	8000x4
										0010781201	Cu Zn Tin Plated	
										0210781401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,50	X	7,4	3,5	2,7	6,8	17	13,2	0010782001	Cu Zn	8000x4
										0010782201	Cu Zn Tin Plated	
										0210782401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,50	X	7,4	3,5	3,2	6,8	17	13,2	0010783001	Cu Zn	8000x4
										0010783201	Cu Zn Tin Plated	
										0210783401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,50	X	7,4	3,5	3,6	6,8	17	13,2	0010705001	Cu Zn	8000x4
										0010705201	Cu Zn Tin Plated	
										0210705401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,50	X	7,4	3,5	4,2	6,8	17	13,2	0010784001	Cu Zn	8000x4
										0010784201	Cu Zn Tin Plated	
										0210784401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,50	X	7,4	3,5	5,2	6,8	17	13,2	0010785001	Cu Zn	8000x4
										0010785201	Cu Zn Tin Plated	
										0210785401	Steel Nickel Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI AD OCCHIELLO
QUADRI

RING TERMINALS
SQUARE

RINGKABELSCHUHE
QUADRATISCH

COSSES RONDES
CARRES



Tab. 6

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	D 1	D 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	X	6	3	2,7	4,9	14,5	11,2	6	0010170001	Cu Zn	15000x4
											0010170201	Cu Zn Tin Plated	
											0210170401	Steel Nickel Plated	

TERMINALI AD OCCHIELLO
QUADRI

RING TERMINALS
SQUARE

RINGKABELSCHUHE
QUADRATISCH

COSSES RONDES
CARRES



Tab. 7

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,60	X	7,8	4	3,2	7	20	15,7	0010588001	Cu Zn	7000x4
										0010588201	Cu Zn Tin Plated	
										0210588401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,60	X	7,8	4	3,7	7	20	15,7	0010589001	Cu Zn	7000x4
										0010589201	Cu Zn Tin Plated	
										0210589401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,60	X	7,8	4	4,3	7	20	15,7	0010590001	Cu Zn	7000x4
										0010590201	Cu Zn Tin Plated	
										0210590401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,60	X	7,8	4	4,5	7	20	15,7	0010600001	Cu Zn	7000x4
										0010600201	Cu Zn Tin Plated	
										0210600401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,60	X	7,8	4	5,3	7	20	15,7	0010609001	Cu Zn	7000x4
										0010609201	Cu Zn Tin Plated	
										0210609401	Steel Nickel Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI AD OCCHIELLO
QUADRI

RING TERMINALS
SQUARE

RINGKABELSCHUHE
QUADRATISCH

COSSES RONDES
CARRES



Tab. 8

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	D 1	D 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,75	X	9,4	4	4,3	11	23	17,4	11,3	0010222001	Cu Zn	3000x4
											0010222201	Cu Zn Tin Plated	
											0210222401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,75	X	9,4	4	5,3	11	23	17,4	11,3	0010221001	Cu Zn	3000x4
											0010221201	Cu Zn Tin Plated	
											0210221401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,75	X	9,4	4	6,3	11	23	17,4	11,3	0010220001	Cu Zn	3000x4
											0010220201	Cu Zn Tin Plated	
											0210220401	Steel Nickel Plated	
0,75 ÷ 1,5 (AWG 19-15)	2,2 ÷ 3,3	0,50	X	9,4	4	4,3	11	23	17,4	11,3	0010219001	Cu Zn	3000x4
											0010219201	Cu Zn Tin Plated	
											0210219401	Steel Nickel Plated	
0,75 ÷ 1,5 (AWG 19-15)	2,2 ÷ 3,3	0,50	X	9,4	4	5,3	11	23	17,4	11,3	0010218001	Cu Zn	3000x4
											0010218201	Cu Zn Tin Plated	
											0210218401	Steel Nickel Plated	
0,75 ÷ 1,5 (AWG 19-15)	2,2 ÷ 3,3	0,50	X	9,4	4	6,3	11	23	17,4	11,3	0010130001	Cu Zn	3000x4
											0010130201	Cu Zn Tin Plated	
											0210130401	Steel Nickel Plated	

TERMINALI AD OCCHIELLO
SENZA RIGATURE

RING TERMINALS
WITHOUT SERRATIONS

RINGKABELSCHUHE
OHNE RILLEN

COSSES RONDES
SANS SERRATIONS



Tab. 9-a

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	1,5 ÷ 2,8	0,40	X	6,7	3,1	2	4,8	13,8	11	0010596001	Cu Zn	20000x4
										0010596201	Cu Zn Tin Plated	
										0210596401	Steel Nickel Plated	
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	1,5 ÷ 2,8	0,40	X	6,7	3,1	2,2	4,8	13,8	11	0010319001	Cu Zn	20000x4
										0010319201	Cu Zn Tin Plated	
										0210319401	Steel Nickel Plated	
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	1,5 ÷ 2,8	0,40	X	6,7	3,1	2,5	4,8	13,8	11	0010326001	Cu Zn	20000x4
										0010326201	Cu Zn Tin Plated	
										0210326401	Steel Nickel Plated	
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	1,5 ÷ 2,8	0,40	X	6,7	3,1	2,6	4,8	13,8	11	0010427001	Cu Zn	20000x4
										0010427201	Cu Zn Tin Plated	
										0210427401	Steel Nickel Plated	
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	1,5 ÷ 2,8	0,40	X	6,7	3,1	2,8	4,8	13,8	11	0010558001	Cu Zn	20000x4
										0010558201	Cu Zn Tin Plated	
										0210558401	Steel Nickel Plated	
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	1,5 ÷ 2,8	0,40	X	6,7	3,1	3	4,8	13,8	11	0010559001	Cu Zn	20000x4
										0010559201	Cu Zn Tin Plated	
										0210559401	Steel Nickel Plated	
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	1,5 ÷ 2,8	0,40	X	6,7	3,1	3,2	4,8	13,8	11	0010136001	Cu Zn	20000x4
										0010136201	Cu Zn Tin Plated	
										0210136401	Steel Nickel Plated	
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	1,5 ÷ 2,8	0,50	X	6,7	3,1	2	4,8	13,8	11	0010597001	Cu Zn	20000x4
										0010597201	Cu Zn Tin Plated	
										0210597401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,75	X	9,7	4,2	6,3	10	23,2	18,2	0010471001	Cu Zn	4000x4
										0010471201	Cu Zn Tin Plated	
										0210471401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,75	X	9,7	4,2	6,7	10	23,2	18,2	0010994001	Cu Zn	4000x4
										0010994201	Cu Zn Tin Plated	
										0210994401	Steel Nickel Plated	

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI AD OCCHIELLO
SENZA RIGATURE

RING TERMINALS
WITHOUT SERRATIONS

RINGKABELSCHUHE
OHNE RILLEN

COSSES RONDES
SANS SERRATIONS



Tab. 9-b

>> Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,75 ÷ 1,5 (AWG 19-15)	2,2 ÷ 3,3	0,50	X	9,7	4,2	4,3	10	23,2	18,2	0010212001	Cu Zn	4000x4
										0010212201	Cu Zn Tin Plated	
										0210212401	Steel Nickel Plated	
0,75 ÷ 1,5 (AWG 19-15)	2,2 ÷ 3,3	0,50	X	9,7	4,2	5,3	10	23,2	18,2	0010211001	Cu Zn	4000x4
										0010211201	Cu Zn Tin Plated	
										0210211401	Steel Nickel Plated	

TERMINALI AD OCCHIELLO

RING TERMINALS

RINGKABELSCHUHE

COSSES RONDES



Tab. 10

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	D 1	D 2	L 1	L 2	a	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,60	X	7,8	4	4,3	20	8,7	15,7	30°	0010924001	Cu Zn	7000x4
											0010924201	Cu Zn Tin Plated	
											0210924401	Steel Nickel Plated	

TERMINALI AD OCCHIELLO

RING TERMINALS

RINGKABELSCHUHE

COSSES RONDES



Tab. 11

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
1,9 ÷ 2,5 (AWG 14-13)	0,60	0,5 ÷ 1	X	9	4,2	3,2	14	23,5	19	0011033001	Cu Zn	4000x4
										0011033201	Cu Zn Tin Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI AD OCCHIELLO

RING TERMINALS

RINGKABELSCHUHE

COSSES RONDES



Tab. 12-a

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,75 ÷ 2 (AWG 19-14)	2,2 ÷ 3,7	0,50	X	7,8	4	4,3	8,7	20	15,7	0010665001	Cu Zn	7000x4
										0010665201	Cu Zn Tin Plated	
										0210665401	Steel Nickel Plated	
0,75 ÷ 2 (AWG 19-14)	2,2 ÷ 3,7	0,50	X	7,8	4	4,5	8,7	20	15,7	0010666001	Cu Zn	7000x4
										0010666201	Cu Zn Tin Plated	
										0210666401	Steel Nickel Plated	
0,75 ÷ 2 (AWG 19-14)	2,2 ÷ 3,7	0,50	X	7,8	4	5,3	8,7	20	15,7	0010667001	Cu Zn	7000x4
										0010667201	Cu Zn Tin Plated	
										0210667401	Steel Nickel Plated	
0,75 ÷ 2 (AWG 19-14)	2,2 ÷ 3,7	0,50	X	7,8	4	5,7	8,7	20	15,7	0010668001	Cu Zn	7000x4
										0010668201	Cu Zn Tin Plated	
										0210668401	Steel Nickel Plated	
0,75 ÷ 2 (AWG 19-14)	2,2 ÷ 3,7	0,50	X	7,8	4	6,3	8,7	20	15,7	0010669001	Cu Zn	7000x4
										0010669201	Cu Zn Tin Plated	
										0210669401	Steel Nickel Plated	
0,75 ÷ 2 (AWG 19-14)	2,2 ÷ 3,7	0,60	X	7,5	4	4,3	7	17,5	14	0010611001	Cu Zn	8000x4
										0010611201	Cu Zn Tin Plated	
										0210611401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,50	X	7,5	4	2,8	7	17,5	14	0010458001	Cu Zn	8000x4
										0010458201	Cu Zn Tin Plated	
										0210458401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,50	X	7,1	3,5	2,8	7,8	17,5	13,6	0010191001	Cu Zn	8000x4
										0010191201	Cu Zn Tin Plated	
										0210191401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,50	X	7,5	4	3,2	7	17,5	14	0010113001	Cu Zn	8000x4
										0010113201	Cu Zn Tin Plated	
										0210113401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,50	X	7,1	3,5	3,2	7,8	17,5	13,6	0010105001	Cu Zn	8000x4
										0010105201	Cu Zn Tin Plated	
										0210105401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,50	X	7,5	4	3,7	7	17,5	14	0010562001	Cu Zn	8000x4
										0010562201	Cu Zn Tin Plated	
										0210562401	Steel Nickel Plated	

Segue - Follow >>

TERMINALI AD OCCHIELLO

RING TERMINALS

RINGKABELSCHUHE

COSSES RONDES



Tab. 12-b

<< Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,50	X	7,1	3,5	3,7	7,8	17,5	13,6	0010560001	Cu Zn	8000x4
										0010560201	Cu Zn Tin Plated	
										0210560401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,50	X	7,5	4	4,3	7	17,5	14	0010210001	Cu Zn	8000x4
										0010210201	Cu Zn Tin Plated	
										0210210401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,50	X	7,1	3,5	4,3	7,8	17,5	13,6	0010104001	Cu Zn	8000x4
										0010104201	Cu Zn Tin Plated	
										0210104401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,50	X	7,1	3,5	4,5	7,8	17,5	13,6	0010182001	Cu Zn	8000x4
										0010182201	Cu Zn Tin Plated	
										0210182401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,50	X	7,1	3,5	5,3	7,8	17,5	13,6	0010109001	Cu Zn	8000x4
										0010109201	Cu Zn Tin Plated	
										0210109401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,75	X	7,8	4	3,2	8,7	20	15,7	0010873001	Cu Zn	4000x4
										0010873201	Cu Zn Tin Plated	
										0210873401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,75	X	7,8	4	3,7	8,7	20	15,7	0010874001	Cu Zn	4000x4
										0010874201	Cu Zn Tin Plated	
										0210874401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,75	X	7,8	4	4,3	8,7	20	15,7	0010875001	Cu Zn	4000x4
										0010875201	Cu Zn Tin Plated	
										0210875401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,75	X	7,8	4	5,3	8,7	20	15,7	0010876001	Cu Zn	4000x4
										0010876201	Cu Zn Tin Plated	
										0210876401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,75	X	7,8	4	6,3	8,7	20	15,7	0010877001	Cu Zn	4000x4
										0010877201	Cu Zn Tin Plated	
										0210877401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 3 (AWG 17-12)	2,5 ÷ 4,2	0,60	X	7,8	4	3,2	8,7	20	15,7	0010649001	Cu Zn	5000x4
										0010649201	Cu Zn Tin Plated	
										0210649401	Steel Nickel Plated	

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI AD OCCHIELLO

RING TERMINALS

RINGKABELSCHUHE

COSSES RONDES



Tab. 12-c

<< Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
1 ÷ 3 (AWG 17-12)	2,5 ÷ 4,2	0,60	X	7,8	4	3,7	8,7	20	15,7	0010650001	Cu Zn	5000x4
										0010650201	Cu Zn Tin Plated	
										0210650401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 3 (AWG 17-12)	2,5 ÷ 4,2	0,60	X	7,8	4	4,3	8,7	20	15,7	0010651001	Cu Zn	5000x4
										0010651201	Cu Zn Tin Plated	
										0210651401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 3 (AWG 17-12)	2,5 ÷ 4,2	0,60	X	7,8	4	4,5	8,7	20	15,7	0010652001	Cu Zn	5000x4
										0010652201	Cu Zn Tin Plated	
										0210652401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 3 (AWG 17-12)	2,5 ÷ 4,2	0,60	X	7,8	4	5,3	8,7	20	15,7	0010653001	Cu Zn	5000x4
										0010653201	Cu Zn Tin Plated	
										0210653401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 3 (AWG 17-12)	2,5 ÷ 4,2	0,60	X	7,8	4	5,7	8,7	20	15,7	0010654001	Cu Zn	5000x4
										0010654201	Cu Zn Tin Plated	
										0210654401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 3 (AWG 17-12)	2,5 ÷ 4,2	0,60	X	7,8	4	6,5	8,7	20	15,7	0010655001	Cu Zn	5000x4
										0010655201	Cu Zn Tin Plated	
										0210655401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 3 (AWG 17-12),5	2,5 ÷ 4,2	0,50	X	7,8	4	4,3	8,7	20	15,7	0011211001	Cu Zn	4000x4
										0011211201	Cu Zn Tin Plated	
										0211211401	Steel Nickel Plated	
3 ÷ 5 (AWG 12-10)	4,2 ÷ 4,8	0,75	X	9,8	4,5	4,3	9	25	20,5	0010799001	Cu Zn	3000x4
										0010799201	Cu Zn Tin Plated	
										0210799401	Steel Nickel Plated	
3 ÷ 5 (AWG 12-10)	4,2 ÷ 4,8	0,75	X	9,8	4,5	4,3	12	26	20	0010798001	Cu Zn	2500x4
										0010798201	Cu Zn Tin Plated	
										0210798401	Steel Nickel Plated	
3 ÷ 5 (AWG 12-10)	4,2 ÷ 4,8	0,75	X	9,8	4,5	5,2	9	25	20,5	0010800001	Cu Zn	3000x4
										0010800201	Cu Zn Tin Plated	
										0210800401	Steel Nickel Plated	
3 ÷ 5 (AWG 12-10)	4,2 ÷ 4,8	0,75	X	9,8	4,5	5,2	12	26	20	0010215001	Cu Zn	2500x4
										0010215201	Cu Zn Tin Plated	
										0210215401	Steel Nickel Plated	

Segue - Follow >>

TERMINALI AD OCCHIELLO

RING TERMINALS

RINGKABELSCHUHE

COSSES RONDES



Tab. 12-d

<< Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
3 ÷ 5 (AWG 12-10)	4,2 ÷ 4,8	0,75	X	9,8	4,5	6,3	9	25	20,5	0010801001	Cu Zn	3000x4
										0010801201	Cu Zn Tin Plated	
										0210801401	Steel Nickel Plated	
3 ÷ 5 (AWG 12-10)	4,2 ÷ 4,8	0,75	X	9,8	4,5	6,3	12	26	20	0010216001	Cu Zn	2500x4
										0010216201	Cu Zn Tin Plated	
										0210216401	Steel Nickel Plated	
3 ÷ 5 (AWG 12-10)	4,2 ÷ 4,8	0,75	X	9	4,2	6,3	14	26	19	0010402001	Cu Zn	2500x4
										0010402201	Cu Zn Tin Plated	
										0210402401	Steel Nickel Plated	
3 ÷ 5 (AWG 12-10)	4,2 ÷ 4,8	0,75	X	9,8	4,5	8,3	12	26	20	0010217001	Cu Zn	2500x4
										0010217201	Cu Zn Tin Plated	
										0210217401	Steel Nickel Plated	
3 ÷ 5 (AWG 12-10)	4,2 ÷ 4,8	0,75	X	9	4,2	8,3	14	26	19	0010802001	Cu Zn	2500x4
										0010802201	Cu Zn Tin Plated	
										0210802401	Steel Nickel Plated	
3 ÷ 5 (AWG 12-10)	4,2 ÷ 4,8	0,75	X	9	4,2	10,3	14	26	19	0010185001	Cu Zn	2500x4
										0010185201	Cu Zn Tin Plated	
										0210185401	Steel Nickel Plated	
3 ÷ 6 (AWG 12-9)	4,2 ÷ 5,1	0,60	X	9,8	4,5	4,3	12	25,8	19,8	0011162001	Cu Zn	2500x4
										0011162201	Cu Zn Tin Plated	
										0211162401	Steel Nickel Plated	
3 ÷ 6 (AWG 12-9)	4,2 ÷ 5,1	0,60	X	9,8	4,5	5,2	12	25,8	19,8	0010125001	Cu Zn	2500x4
										0010125201	Cu Zn Tin Plated	
										0210125401	Steel Nickel Plated	
3 ÷ 6 (AWG 12-9)	4,2 ÷ 5,1	0,60	X	9,8	4,5	6,3	12	25,8	19,8	0010213001	Cu Zn	2500x4
										0010213201	Cu Zn Tin Plated	
										0210213401	Steel Nickel Plated	
3 ÷ 6 (AWG 12-9)	4,2 ÷ 5,1	0,60	X	9,8	4,5	8,3	12	25,8	19,8	0010214001	Cu Zn	2500x4
										0010214201	Cu Zn Tin Plated	
										0210214401	Steel Nickel Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI AD OCCHIELLO

RING TERMINALS

RINGKABELSCHUHE

COSSES RONDES



Tab. 13-a

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	1,5 ÷ 2,2	0,40	X	5,5	2,5	2,6	4	10	8	0011123001	Cu Zn	20000x4
										0011123201	Cu Zn Tin Plated	
										0211123401	Steel Nickel Plated	
0,3 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,7 ÷ 2,5	0,75	X	7,8	4	3,2	8,7	20	15,7	0010838001	Cu Zn	5000x4
										0010838201	Cu Zn Tin Plated	
										0210838401	Steel Nickel Plated	
0,3 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,7 ÷ 2,5	0,75	X	7,8	4	3,7	8,7	20	15,7	0010839001	Cu Zn	5000x4
										0010839201	Cu Zn Tin Plated	
										0210839401	Steel Nickel Plated	
0,3 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,7 ÷ 2,5	0,75	X	7,8	4	4,3	8,7	20	15,7	0010840001	Cu Zn	5000x4
										0010840201	Cu Zn Tin Plated	
										0210840401	Steel Nickel Plated	
0,3 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,7 ÷ 2,5	0,75	X	7,8	4	4,5	8,7	20	15,7	0010841001	Cu Zn	5000x4
										0010841201	Cu Zn Tin Plated	
										0210841401	Steel Nickel Plated	
0,3 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,7 ÷ 2,5	0,75	X	7,8	4	5,3	8,7	20	15,7	0010797001	Cu Zn	5000x4
										0010797201	Cu Zn Tin Plated	
										0210797401	Steel Nickel Plated	
0,3 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,7 ÷ 2,5	0,75	X	7,8	4	5,7	8,7	20	15,7	0010842001	Cu Zn	5000x4
										0010842201	Cu Zn Tin Plated	
										0210842401	Steel Nickel Plated	
0,3 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,7 ÷ 2,5	0,75	X	7,8	4	6,5	8,7	20	15,7	0010843001	Cu Zn	5000x4
										0010843201	Cu Zn Tin Plated	
										0210843401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,60	X	5	2,5	2,2	6,2	12,1	9	0010807001	Cu Zn	15000x4
										0010807201	Cu Zn Tin Plated	
										0210807401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,60	X	5	2,5	2,5	6,2	12,1	9	0010808001	Cu Zn	15000x4
										0010808201	Cu Zn Tin Plated	
										0210808401	Steel Nickel Plated	

Segue - Follow >>

TERMINALI AD OCCHIELLO

RING TERMINALS

RINGKABELSCHUHE

COSSES RONDES



Tab. 13-b

<< Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,60	X	5	2,5	2,7	6,2	12,1	9	0010809001	Cu Zn	15000x4
										0010809201	Cu Zn Tin Plated	
										0210809401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,60	X	5	2,5	3,2	6,2	12,1	9	0010810001	Cu Zn	15000x4
										0010810201	Cu Zn Tin Plated	
										0210810401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,60	X	9	4,2	3,2	14	26	19	0011034001	Cu Zn	4000x4
										0011034201	Cu Zn Tin Plated	
										0211034401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,60	X	5	2,5	3,7	6,2	12,1	9	0010811001	Cu Zn	15000x4
										0010811201	Cu Zn Tin Plated	
										0210811401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,60	X	5	2,5	4,3	6,2	12,1	9	0010813001	Cu Zn	15000x4
										0010813201	Cu Zn Tin Plated	
										0210813401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,60	X	9	4,2	4,3	14	26	19	0011027001	Cu Zn	5000x4
										0011027201	Cu Zn Tin Plated	
										0211027401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,60	X	9	4,2	5,3	14	26	19	0011028001	Cu Zn	5000x4
										0011028201	Cu Zn Tin Plated	
										0211028401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,60	X	9	4,2	6,3	14	26	19	0011029001	Cu Zn	5000x4
										0011029201	Cu Zn Tin Plated	
										0211029401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,60	X	9	4,2	8,3	14	26	19	0011030001	Cu Zn	5000x4
										0011030201	Cu Zn Tin Plated	
										0211030401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,60	X	9	4,2	10,3	14	26	19	0011031001	Cu Zn	5000x4
										0011031201	Cu Zn Tin Plated	
										0211031401	Steel Nickel Plated	

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI AD OCCHIELLO

RING TERMINALS

RINGKABELSCHUHE

COSSES RONDES



Tab. 13-c

<< Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	X	5	2,5	2,2	4,5	11,25	9	0010563001	Cu Zn	15000x4
										0010563201	Cu Zn Tin Plated	
										0210563401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	X	5	2,5	2,2	6,2	12,1	9	0010566001	Cu Zn	15000x4
										0010566201	Cu Zn Tin Plated	
										0210566401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	X	6	3	2,2	6,2	15	11,9	0010901001	Cu Zn	15000x4
										0010901201	Cu Zn Tin Plated	
										0210901401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	X	5	2,5	2,5	4,5	11,25	9	0010564001	Cu Zn	15000x4
										0010564201	Cu Zn Tin Plated	
										0210564401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	X	5	2,5	2,5	6,2	12,1	9	0010567001	Cu Zn	15000x4
										0010567201	Cu Zn Tin Plated	
										0210567401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	X	5	2,5	2,6	4,5	11,25	9	0011002001	Cu Zn	15000x4
										0011002201	Cu Zn Tin Plated	
										0211002401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	X	5	2,5	2,7	4,5	11,25	9	0010565001	Cu Zn	15000x4
										0010565201	Cu Zn Tin Plated	
										0210565401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	X	5	2,5	2,7	5,3	11,65	9	0010851001	Cu Zn	15000x4
										0010851201	Cu Zn Tin Plated	
										0210851401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	X	5	2,5	2,7	6,2	12,1	9	0010568001	Cu Zn	15000x4
										0010568201	Cu Zn Tin Plated	
										0210568401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	X	6	3	2,7	6,2	15	11,9	0010902001	Cu Zn	15000x4
										0010902201	Cu Zn Tin Plated	
										0210902401	Steel Nickel Plated	

Segue - Follow >>

TERMINALI AD OCCHIELLO

RING TERMINALS

RINGKABELSCHUHE

COSSES RONDES



Tab. 13-d

<< Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	X	7,8	4	2,8	7	17,5	14	0010572001	Cu Zn	10000x4
										0010572201	Cu Zn Tin Plated	
										0210572401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	X	5	2,5	3,2	5,3	11,65	9	0010852001	Cu Zn	15000x4
										0010852201	Cu Zn Tin Plated	
										0210852401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	X	5	2,5	3,2	6,2	12,1	9	0010569001	Cu Zn	15000x4
										0010569201	Cu Zn Tin Plated	
										0210569401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	X	6	3	3,2	6,2	15	11,9	0010903001	Cu Zn	15000x4
										0010903201	Cu Zn Tin Plated	
										0210903401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	X	7,8	4	3,2	7	17,5	14	0010183001	Cu Zn	10000x4
										0010183201	Cu Zn Tin Plated	
										0210183401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	X	5	2,5	3,7	5,3	11,65	9	0010853001	Cu Zn	15000x4
										0010853201	Cu Zn Tin Plated	
										0210853401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	X	5	2,5	3,7	6,2	12,1	9	0010570001	Cu Zn	15000x4
										0010570201	Cu Zn Tin Plated	
										0210570401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	X	6	3	3,7	6,2	15	11,9	0010904001	Cu Zn	15000x4
										0010904201	Cu Zn Tin Plated	
										0210904401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	X	7,8	4	3,7	7	17,5	14	0010574001	Cu Zn	10000x4
										0010574201	Cu Zn Tin Plated	
										0210574401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	X	5	2,5	3,9	6,2	12,1	9	0010561001	Cu Zn	15000x4
										0010561201	Cu Zn Tin Plated	
										0210561401	Steel Nickel Plated	

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI AD OCCHIELLO

RING TERMINALS

RINGKABELSCHUHE

COSSES RONDES



Tab. 13-e

<< Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	X	6	3	4,2	6,2	15	11,9	0010940001	Cu Zn	15000x4
										0010940201	Cu Zn Tin Plated	
										0210940401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	X	5	2,5	4,3	6,2	12,1	9	0010571001	Cu Zn	15000x4
										0010571201	Cu Zn Tin Plated	
										0210571401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	X	7,8	4	4,3	7	17,5	14	0010181001	Cu Zn	10000x4
										0010181201	Cu Zn Tin Plated	
										0210181121	Steel PRE-NIK	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	X	7,8	4	5,3	7	17,5	14	0010575001	Cu Zn	10000x4
										0010575201	Cu Zn Tin Plated	
										0210575401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,60	X	7,8	4	3,2	8,7	20	15,7	0010456001	Cu Zn	7000x4
										0010456201	Cu Zn Tin Plated	
										0210456401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,60	X	7,8	4	3,7	8,7	20	15,7	0010576001	Cu Zn	7000x4
										0010576201	Cu Zn Tin Plated	
										0210576401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,60	X	7,8	4	4,3	8,7	20	15,7	0010577001	Cu Zn	7000x4
										0010577201	Cu Zn Tin Plated	
										0210577401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,60	X	7,8	4	4,5	8,7	20	15,7	0010432001	Cu Zn	7000x4
										0010432201	Cu Zn Tin Plated	
										0210432401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,60	X	7,8	4	5,3	8,7	20	15,7	0010425001	Cu Zn	7000x4
										0010425201	Cu Zn Tin Plated	
										0210425121	Steel PRE-NIK	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,60	X	7,8	4	5,7	8,7	20	15,7	0010578001	Cu Zn	7000x4
										0010578201	Cu Zn Tin Plated	
										0210578401	Steel Nickel Plated	

Segue - Follow >>

TERMINALI AD OCCHIELLO

RING TERMINALS

RINGKABELSCHUHE

COSSES RONDES



Tab. 13-f

>> Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,60	X	7,8	4	6,5	8,7	20	15,7	0010415001	Cu Zn	7000x4
										0010415201	Cu Zn Tin Plated	
										0210415401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	X	7,1	3,5	4,3	7,8	17,5	13,6	0010606001	Cu Zn	5000x4
										0010606201	Cu Zn Tin Plated	
										0210606401	Steel Nickel Plated	
0,75 ÷ 1,5 (AWG 19-15)	2,2 ÷ 3,3	0,50	X	9,7	4,2	6,3	10	23,2	18,2	0010121001	Cu Zn	4000x4
										0010121201	Cu Zn Tin Plated	
										0210121401	Steel Nickel Plated	
0,75 ÷ 2 (AWG 19-14)	2,2 ÷ 3,7	0,50	X	7,8	4	3,2	8,7	20	15,7	0010663001	Cu Zn	7000x4
										0010663201	Cu Zn Tin Plated	
										0210663401	Steel Nickel Plated	
0,75 ÷ 2 (AWG 19-14)	2,2 ÷ 3,7	0,50	X	7,8	4	3,7	8,7	20	15,7	0010664001	Cu Zn	7000x4
										0010664201	Cu Zn Tin Plated	
										0210664401	Steel Nickel Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI AD OCCHIELLO

RING TERMINALS

RINGKABELSCHUHE

COSSES RONDES



Tab. 14

Sezione cavo Wire range	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	0,40	X	5,5	2,5	3,2	6	14,3	10,5	0010933001	Cu Zn	15000x4
									0010933201	Cu Zn Tin Plated	
									0210933401	Steel Nickel Plated	

TERMINALI AD OCCHIELLO

RING TERMINALS

RINGKABELSCHUHE

COSSES RONDES



Tab. 15

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	1,5 ÷ 2,2	0,40	X	5,5	2,5	3,2	6	14,3	10,5	0011132001	Cu Zn	15000x4
										0011132201	Cu Zn Tin Plated	
										0011132401	Cu Zn Nickel Plated	
										0211132401	Steel Nickel Plated	

TERMINALI AD OCCHIELLO
PER TELEFONIA LUNGHI

RING TERMINALS
FOR TELEPHONES LONG

RINGKABELSCHUHE
FÜR TELEFON

COSSES RONDES
POUR TELEPHONES LONGS



Tab. 16

ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	A 1	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
4	0,80	8	3,8	6	19,8	16,8	0010166000	Cu Zn	15000	
							0010166200	Cu Zn Tin Plated		
							0010166440	Cu Zn Nickel Plated		
							0210166440	Steel Nickel Plated		
4	0,80	8	3,8	6	19,8	16,8	0211228440	Steel Nickel Plated	15000	
5,5	0,80	8	3,8	6	19,8	16,8	0010149000	Cu Zn	15000	
							0010149200	Cu Zn Tin Plated		
							0010149440	Cu Zn Nickel Plated		
							0210149440	Steel Nickel Plated		
5,5	0,80	8	3,8	6	19,8	16,8	0011252000	Cu Zn	15000	
							0011252200	Cu Zn Tin Plated		
							0011252440	Cu Zn Nickel Plated		
							0211252440	Steel Nickel Plated		
5x2,51	0,80	8	3,8	6	19,8	16,8	0011262000	Cu Zn	15000	[e]
							0011262200	Cu Zn Tin Plated		
							0011262440	Cu Zn Nickel Plated		
							0211262440	Steel Nickel Plated		

[e]: Per cavo piatto./For flat cable.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI AD OCCHIELLO
PER TELEFONIA LUNGHI

RING TERMINALS
FOR TELEPHONES LONG

RINGKABELSCHUHE
FÜR TELEFON

COSSES RONDES
POUR TELEPHONES LONGS



Tab. 17

ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	A 1	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
4	0,60	6	3,5	7	14	10,5	0011026001	Cu Zn	6000x4
							0011026201	Cu Zn Tin Plated	
							0211026401	Steel Nickel Plated	

TERMINALI AD OCCHIELLO
SENZA AGGRAFFATURA PER GUAINA BUGNATI

RING TERMINALS
WITHOUT INSULATION CRIMPING (INDENTATIONED)

RINGKABELSCHUHE
OHNE ISOLATIONSUNTERSTÜTZUNG MIT VERRASTWARZE

COSSES RONDES
SANS SERTISSAGE POUR GAINE BOSSES



Tab. 18

ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1,5	0,40	X	2,9	2,5	4,5	7,6	5,3	0211323401	Steel Nickel Plated	20000x4

TERMINALI AD OCCHIELLO
SENZA AGGRAFFATURA PER GUAINA ESTRUSI

RING TERMINALS
WITHOUT INSULATION CRIMPING (EXTRUDED)

RINGKABELSCHUHE
OHNE ISOLATIONSUNTERSTÜTZUNG ESTRUSI

COSSES RONDES
SANS SERTISSAGE POUR GAINE EXTRUDES



Tab. 19

ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	D 1	D 2	H	L 2	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,75 ÷ 1,5	0,50	X	3	4,2	6,6	2	7,2	10,5	0010819001	Cu Zn	10000x4
									0010819201	Cu Zn Tin Plated	
									0210819401	Steel Nickel Plated	

TERMINALI AD OCCHIELLO
SENZA AGGRAFFATURA PER GUAINA, SENZA FORO

RING TERMINALS
WITHOUT INSULATION CRIMPING (WITHOUT HOLE)

RINGKABELSCHUHE
OHNE ISOLATIONSUNTERSTÜTZUNG, OHNE BOHRUNG

COSSES RONDES
SANS SERTISSAGE POUR GAINE, SANS TROU



Tab. 20

ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	D 1	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1,5	0,50	X	3,9	7	12,2	8,7	0011346001	Cu Zn	15000x4
							0011346201	Cu Zn Tin Plated	
							0211346401	Steel Nickel Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI AD OCCHIELLO
SENZA AGGRAFFATURA PER GUAINA, SENZA RIGATURE ESTRUSI

RING TERMINALS
WITHOUT INSULATION CRIMPING,
(WITHOUT SERRATIONS - EXTRUDED)

RINGKABELSCHUHE
OHNE ISOLATIONSUNTERSTÜTZUNG, OHNE RILLEN

COSSES RONDES
SANS SERTISSAGE POUR GAINE, SANS SERRATIONS, EXTRUDES



Tab. 21

ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	D 1	D 2	H	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,75 ÷ 1,5	0,40	X	3,5	4,2	7,8	1,8	12,5	8,6	0010446001	Cu Zn	10000x4
									0010446201	Cu Zn Tin Plated	
									0210446401	Steel Nickel Plated	
0,75 ÷ 1,5	0,40	X	3,5	4,2	7,8	2,5	12,5	8,6	0010254001	Cu Zn	10000x4
									0010254201	Cu Zn Tin Plated	
									0210254401	Steel Nickel Plated	

TERMINALI AD OCCHIELLO
SENZA AGGRAFFATURA PER GUAINA, SENZA RIGATURE

RING TERMINALS
WITHOUT INSULATION CRIMPING,
WITHOUT SERRATIONS

RINGKABELSCHUHE
OHNE ISOLATIONSUNTERSTÜTZUNG, OHNE RILLEN

COSSES RONDES
SANS SERTISSAGE POUR GAINE, SANS SERRATIONS



Tab. 22

ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,25 ÷ 0,75	0,40	X	3	2,2	5	10,1	7,6	0010693001	Cu Zn	20000x4
								0010693201	Cu Zn Tin Plated	
								0210693401	Steel Nickel Plated	
0,25 ÷ 0,75	0,40	X	3	2,6	5	10,1	7,6	0010461001	Cu Zn	20000x4
								0010461201	Cu Zn Tin Plated	
								0210461401	Steel Nickel Plated	
0,25 ÷ 0,75	0,40	X	3	3	5	10,1	7,6	0010436001	Cu Zn	20000x4
								0010436201	Cu Zn Tin Plated	
								0210436401	Steel Nickel Plated	
0,25 ÷ 0,75	0,80	X	3,9	3,7	7	12,2	8,7	0010844001	Cu Zn	15000x4
								0010844201	Cu Zn Tin Plated	
								0210844401	Steel Nickel Plated	
0,25 ÷ 0,75	0,80	X	3,9	4,3	7	12,2	8,7	0010845001	Cu Zn	15000x4
								0010845201	Cu Zn Tin Plated	
								0210845401	Steel Nickel Plated	
0,75 ÷ 1,5	0,40	X	3,5	3,2	7,8	12,5	8,6	0010447001	Cu Zn	15000x4
								0010447201	Cu Zn Tin Plated	
								0210447401	Steel Nickel Plated	
0,75 ÷ 1,5	0,40	X	3,5	4,2	7,8	12,5	8,6	0010287001	Cu Zn	15000x4
								0010287201	Cu Zn Tin Plated	
								0210287401	Steel Nickel Plated	
0,75 ÷ 1,5	0,40	X	3,5	5,2	7,8	12,5	8,6	0010459001	Cu Zn	15000x4
								0010459201	Cu Zn Tin Plated	
								0210459401	Steel Nickel Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI AD OCCHIELLO
SENZA AGGRAFFATURA PER GUAINA

RING TERMINALS
WITHOUT INSULATION CRIMPING

RINGKABELSCHUHE
OHNE ISOLATIONSUNTERSTÜTZUNG

COSSES RONDES
SANS SERTISSAGE POUR GAINE



Tab. 23-a

ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1,5	0,50	X	2,5	2,2	6,2	9,6	6,5	0010898001	Cu Zn	20000x4
								0010898201	Cu Zn Tin Plated	
								0210898401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5	0,50	X	2,5	2,7	6,2	9,6	6,5	0010899001	Cu Zn	20000x4
								0010899201	Cu Zn Tin Plated	
								0210899401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5	0,50	X	2,5	3,2	6,2	9,6	6,5	0010892001	Cu Zn	20000x4
								0010892201	Cu Zn Tin Plated	
								0210892401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5	0,50	X	2,5	3,7	6,2	9,6	6,5	0010900001	Cu Zn	20000x4
								0010900201	Cu Zn Tin Plated	
								0210900401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5	0,50	X	3,9	2,2	7	12,2	8,7	0010582001	Cu Zn	15000x4
								0010582201	Cu Zn Tin Plated	
								0210582401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5	0,50	X	3,9	2,8	7	12,2	8,7	0010581001	Cu Zn	15000x4
								0010581201	Cu Zn Tin Plated	
								0210581401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5	0,50	X	3,9	3,2	7	12,2	8,7	0010580001	Cu Zn	15000x4
								0010580201	Cu Zn Tin Plated	
								0210580401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5	0,50	X	3,9	3,7	7	12,2	8,7	0010579001	Cu Zn	15000x4
								0010579201	Cu Zn Tin Plated	
								0210579401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5	0,50	X	3,9	4,3	7	12,2	8,7	0010480001	Cu Zn	15000x4
								0010480201	Cu Zn Tin Plated	
								0210480401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5	0,50	X	3,9	5,3	7	12,2	8,7	0010593001	Cu Zn	15000x4
								0010593201	Cu Zn Tin Plated	
								0210593401	Steel Nickel Plated	

Segue - Follow >>

TERMINALI AD OCCHIELLO
SENZA AGGRAFFATURA PER GUAINA

RING TERMINALS
WITHOUT INSULATION CRIMPING

RINGKABELSCHUHE
OHNE ISOLATIONSUNTERSTÜTZUNG

COSSES RONDES
SANS SERTISSAGE POUR GAINE



Tab. 23-b

<< Segue - Follow

ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
1 ÷ 2,5	0,60	X	3,5	3,2	6,8	13	9,6	0010928001	Cu Zn	10000x4
								0010928201	Cu Zn Tin Plated	
								0210928401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 2,5	0,60	X	3,5	3,7	6,8	13	9,6	0010929001	Cu Zn	10000x4
								0010929201	Cu Zn Tin Plated	
								0210929401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 2,5	0,60	X	3,5	4,2	6,8	13	9,6	0010930001	Cu Zn	10000x4
								0010930201	Cu Zn Tin Plated	
								0210930401	Steel Nickel Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI AD OCCHIELLO A BANDIERA
SINISTRI SPECIALI

FLAG-TYPE RING TERMINALS
LEFT SPECIAL

WINKELRINGKABELSCHUHE
LINKS SPEZIELL

COSSES RONDES DRAPEAU
GAUCHES SPECIALS



Tab. 24

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,30	X	11	2,4	3,7	11	10	4,5	0010292001	Cu Zn	5000x4
										0010292201	Cu Zn Tin Plated	
										0210292401	Steel Nickel Plated	

TERMINALI AD OCCHIELLO A BANDIERA
SINISTRI QUADRI

FLAG-TYPE RING TERMINALS
LEFT SQUARE

WINKELRINGKABELSCHUHE
QUADRATISCH LINKS

COSSES RONDES DRAPEAU
GAUCHES CARRES



Tab. 25

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spessore mat. Mat thick	P	A 1	A 2	A 3	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,50	X	3,1	3,3	4	3,1	8	11,8	11,3	0010595001	Cu Zn	8000x4
											0010595201	Cu Zn Tin Plated	
											0210595401	Steel Nickel Plated	

TERMINALI AD OCCHIELLO A BANDIERA
DESTRO

FLAG-TYPE RING TERMINALS
RIGHT

WINKELRINGKABELSCHUHE
RECHTS

COSSES RONDES DRAPEAU
DROIT



Tab. 26

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spessore mat. Mat thick	P	A 1	A 2	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,25 ÷ 0,5 (AWG 23-20)	1,5 ÷ 1,9	0,50	X	3,5	3,5	4,2	9	13,5	13	0010670001	Cu Zn	8000x4	[z]
										0010670201	Cu Zn Tin Plated		
										0210670401	Steel Nickel Plated		
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,50	X	3,5	3,5	2,7	9	11,7	11,2	0010138001	Cu Zn	8000x4	[z]
										0010138201	Cu Zn Tin Plated		
										0210138401	Steel Nickel Plated		
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,50	X	3,5	3,5	2,7	9	11,7	11,2	0011616001	Cu Zn	8000x4	[z]
										0011616201	Cu Zn Tin Plated		
										0211616401	Steel Nickel Plated		
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,50	X	3,5	3,5	3,1	9	11,7	11,2	0010223001	Cu Zn	8000x4	[z]
										0010223201	Cu Zn Tin Plated		
										0210223401	Steel Nickel Plated		
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,50	X	3,5	3,5	4,2	9	11,7	11,2	0010224001	Cu Zn	8000x4	[z]
										0010224201	Cu Zn Tin Plated		
										0210224401	Steel Nickel Plated		
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,50	X	3,5	3,5	5,2	9	11,7	11,2	0010339001	Cu Zn	8000x4	[z]
										0010339201	Cu Zn Tin Plated		
										0210339401	Steel Nickel Plated		
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,50	X	3,5	3,5	5,8	9	11,7	11,2	0010253001	Cu Zn	8000x4	[z]
										0010253201	Cu Zn Tin Plated		
										0210253401	Steel Nickel Plated		
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,50	X	3,5	3,5	6,5	9	11,7	11,2	0010305001	Cu Zn	8000x4	[z]
										0010305201	Cu Zn Tin Plated		
										0210305401	Steel Nickel Plated		

[z]: Prodotto fuori standard: contatta l'Ufficio Commerciale.Inarca/ Out of standard product: please call Inarca's Sales Department.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI AD OCCHIELLO A BANDIERA
SINISTRO

FLAG-TYPE RING TERMINALS
LEFT

WINKELRINGKABELSCHUHE
LINKS

COSSES RONDES DRAPEAU
GAUCHE



Tab. 27

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,50	X	3,5	3,5	2,7	9	11,7	11,2	0010139001	Cu Zn	8000x4
										0010139201	Cu Zn Tin Plated	
										0210139401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,50	X	3,5	3,5	3,1	9	11,7	11,2	0010225001	Cu Zn	8000x4
										0010225201	Cu Zn Tin Plated	
										0210225401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,50	X	3,5	3,5	3,7	9	11,7	11,2	0010277001	Cu Zn	8000x4
										0010277201	Cu Zn Tin Plated	
										0210277401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,50	X	3,5	3,5	4,2	9	11,7	11,2	0010226001	Cu Zn	8000x4
										0010226201	Cu Zn Tin Plated	
										0210226401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,50	X	3,5	3,5	5,2	9	11,7	11,2	0010635001	Cu Zn	8000x4
										0010635201	Cu Zn Tin Plated	
										0210635401	Steel Nickel Plated	

TERMINALI A FORCELLA	FORK TERMINALS	GABELSTECKER	COSSES FOURCHE	
TERMINALI A FORCELLA CON DENTE DI ARRESTO	FORK TERMINALS WITH LOCKING TOOTH	GABELSTECKER MIT VERRAST-ZAHN	COSSES FOURCHE AVEC DENT D'ARRET	2.37
TERMINALI A FORCELLA	FORK TERMINALS	GABELSTECKER	COSSES FOURCHE	2.38
TERMINALI A FORCELLA A BANDIERA	FLAG-TYPE FORK TERMINALS	WINKEL GABELSTECKER	COSSES FOURCHE DRAPEAU	2.42

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI A FORCELLA
CON DENTE DI ARRESTO

FORK TERMINALS
WITH LOCKING TOOTH

GABELSTECKER
MIT VERRAST-ZAHN

COSSES FOURCHE
AVEC DENT D'ARRET



Tab. 1

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,50	X	7,6	3,6	3	8	17,3	13,3	0010372001	Cu Zn	6000x4
										0010372201	Cu Zn Tin Plated	
										0210372401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,50	X	7,6	3,6	3,7	8	17,3	13,3	0010897001	Cu Zn	6000x4
										0010897201	Cu Zn Tin Plated	
										0210897401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,50	X	7,6	3,6	4,2	8	17,3	13,3	0010463001	Cu Zn	6000x4
										0010463201	Cu Zn Tin Plated	
										0210463401	Steel Nickel Plated	

TERMINALI A FORCELLA
TONDI SENZA AGGRAFFATURA PER GUAINA

FORK TERMINALS
ROUND WITHOUT INSULATION CRIMPING

GABELSTECKER
RUND OHNE ISOLATIONSUNTERSTÜTZUNG

COSSES FOURCHE
RONDS SANS SERTISSAGE GAINE



Tab. 2

Sezione cavo Wire range	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,75 (AWG 19)	0,40	X	5,4	3,2	6	13	10,5	0010641001	Cu Zn	15000x4
								0010641201	Cu Zn Tin Plated	
								0210641401	Steel Nickel Plated	
1 (AWG 17)	0,40	X	5,4	3,2	6	13	10,5	0010642001	Cu Zn	15000x4
								0010642201	Cu Zn Tin Plated	
								0210642401	Steel Nickel Plated	

TERMINALI A FORCELLA
TONDI SENZA RIGATURE

FORK TERMINALS
ROUND WITHOUT SERRATIONS

GABELSTECKER
RUND OHNE RILLEN

COSSES FOURCHE
RONDS SANS SERRATIONS



Tab. 3

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	1,5 ÷ 2,2	0,40	X	5,5	2,5	3,2	6	13	10,5	0010602001	Cu Zn	15000x4
										0010602201	Cu Zn Tin Plated	
										0210602401	Steel Nickel Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI A FORCELLA
SENZA RIGATURA

FORK TERMINALS
WITHOUT SERRATION

GABELSTECKER
OHNE RILLEN

COSSES FOURCHE
SANS SERRATION



Tab. 4

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,1 ÷ 0,2 (AWG 27-24)	0,8 ÷ 1,3	0,30	X	7	3	3,2	6,1	14,3	11,8	0011289001	Cu Zn	15000x4
										0011289201	Cu Zn Tin Plated	
										0211289401	Steel Nickel Plated	
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	1,5 ÷ 2,2	0,50	X	5,6	2,8	3,5	6,4	15	10,9	0010154001	Cu Zn	15000x4
										0010154201	Cu Zn Tin Plated	
										0210154401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,60	X	7,8	4	3,2	8,7	19,3	15,3	0010776001	Cu Zn	5000x4
										0010776201	Cu Zn Tin Plated	
										0210776401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,60	X	7,8	4	3,7	8,7	19,3	15,3	0010777001	Cu Zn	5000x4
										0010777201	Cu Zn Tin Plated	
										0210777401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,60	X	7,8	4	4,3	8,7	19,3	15,3	0010778001	Cu Zn	5000x4
										0010778201	Cu Zn Tin Plated	
										0210778401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,60	X	7,8	4	5,3	8,7	19,3	15,3	0010779001	Cu Zn	5000x4
										0010779201	Cu Zn Tin Plated	
										0210779401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,60	X	7,8	4	6,3	8,7	19,3	15,3	0010780001	Cu Zn	5000x4
										0010780201	Cu Zn Tin Plated	
										0210780401	Steel Nickel Plated	

TERMINALI A FORCELLA
SENZA AGGRAFFATURA PER GUAINA

FORK TERMINALS
WITHOUT INSULATION CRIMPING

GABELSTECKER
OHNE ISOLATIONSUNTERSTÜTZUNG

COSSES FOURCHE
SANS SERTISSAGE POUR GAINE



Tab. 5

Sezione cavo Wire range	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	0,50	X	4	3,2	6,8	13	9	0010694001	Cu Zn	15000x4
								0010694201	Cu Zn Tin Plated	
								0210694401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	0,50	X	4	3,7	6,8	13	9	0010657001	Cu Zn	15000x4
								0010657201	Cu Zn Tin Plated	
								0210657401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	0,50	X	4	4,3	6,8	13	9	0010791001	Cu Zn	15000x4
								0010791201	Cu Zn Tin Plated	
								0210791401	Steel Nickel Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI A FORCELLA

FORK TERMINALS

GABELSTECKER

COSSES FOURCHE



Tab. 6

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,12 ÷ 0,35 (AWG 26-22)	1,1 ÷ 1,8	0,40	X	4,6	2,5	3,2	6	10,7	8,7	0011081001	Cu Zn	20000x4
										0011081201	Cu Zn Tin Plated	
										0211081401	Steel Nickel Plated	
0,12 ÷ 0,35 (AWG 26-22)	1,1 ÷ 1,8	0,30	X	4,6	2,5	3,2	6	10,7	8,7	0011366001	Cu Zn	20000x4
										0011366201	Cu Zn Tin Plated	
										0211366401	Steel Nickel Plated	
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	1,5 ÷ 2,2	0,50	X	5,3	2,8	3,2	6	14,5	10,8	0011166001	Cu Zn	15000x4
										0011166201	Cu Zn Tin Plated	
										0211166401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	X	6	3	3,2	6	14,3	10,8	0010878001	Cu Zn	10000x4
										0010878201	Cu Zn Tin Plated	
										0210878401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,50	X	6	3	3,7	6	14,3	10,8	0010879001	Cu Zn	10000x4
										0010879201	Cu Zn Tin Plated	
										0210879401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,50	X	8,3	4,2	3,2	7,2	17,5	13,5	0010623001	Cu Zn	6000x4
										0010623201	Cu Zn Tin Plated	
										0210623401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,50	X	8,3	4,2	3,7	7,8	17,5	13,5	0010455001	Cu Zn	6000x4
										0010455201	Cu Zn Tin Plated	
										0210455401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,50	X	8,3	4,2	4,2	7,2	17,5	13,5	0010622001	Cu Zn	6000x4
										0010622201	Cu Zn Tin Plated	
										0210622401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,50	X	8,3	4,2	4,2	7,8	17,5	13,5	0010252001	Cu Zn	6000x4
										0010252201	Cu Zn Tin Plated	
										0210252401	Steel Nickel Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,50	X	8,3	4,2	5,2	7,8	17,5	13,5	0010127001	Cu Zn	6000x4
										0010127201	Cu Zn Tin Plated	
										0210127401	Steel Nickel Plated	

TERMINALI A FORCELLA A BANDIERA
DESTRO CON DENTE D'ARRESTO

FLAG-TYPE FORK TERMINALS
RIGHT WITH LOCKING TOOTH

WINKELGABELSTECKER
RECHTS MIT VERRAST-ZAHN

COSSES FOURCHE DRAPEAU
DROIT AVEC DENT D'ARRET



Tab. 7

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,50	X	2,5	3,5	4,2	9	9	8,5	0010764001	Cu Zn	8000x4
										0010764201	Cu Zn Tin Plated	
										0210764401	Steel Nickel Plated	

TERMINALI A FORCELLA A BANDIERA
DESTRO

FLAG-TYPE FORK TERMINALS
RIGHT

WINKELGABELSTECKER
RECHTS

COSSES FOURCHE DRAPEAU
DROIT



Tab. 8

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,50	X	3,1	3,3	4,2	8	11,8	11,3	0010228001	Cu Zn	8000x4
										0010228201	Cu Zn Tin Plated	
										0210228401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,50	X	4	4	5,2	10	13,5	13	0010227001	Cu Zn	8000x4
										0010227201	Cu Zn Tin Plated	
										0210227401	Steel Nickel Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI A FORCELLA A BANDIERA
SINISTRO

FLAG-TYPE FORK TERMINALS
LEFT

WINKELGABELSTECKER
LINKS

COSSES FOURCHE DRAPEAU
GAUCHE



Tab. 9

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,50	X	3,1	3,3	4,2	8	11,8	11,3	0010156001	Cu Zn	8000x4
										0010156201	Cu Zn Tin Plated	
										0210156401	Steel Nickel Plated	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,50	X	4	4	5,2	10	13,5	13	0010155001	Cu Zn	8000x4
										0010155201	Cu Zn Tin Plated	
										0210155401	Steel Nickel Plated	

3

TERMINALI A LINGUETTA A SALDARE

WELDINGTABS

FLACHSTECKER ZUM VERSCHWEI EN

LANGUETTES A SOUDER

TERMINALI A LINGUETTA

Ovunque ci sia la necessità di riscaldare un fluido, c'è quasi sempre la presenza di una resistenza elettrica corazzata.
Inarca propone soluzioni mirate per ogni resistenza elettrica, che vanno dalle tradizionali linguette maschio a saldare alle più recenti applicazioni di terminali aggraffati.
I prodotti qui esposti sono conformi alle principali norme internazionali e costruiti con i più sofisticati macchinari e tecnologie produttive.
La qualità produttiva è garantita da protocolli di collaudo molto severi.
Il team di specialisti Inarca è a Vostra disposizione per individuare il prodotto più adatto alle Vostre applicazioni.

TABS

Wherever there is the need to heat up a fluid, there almost always is the presence of an electric heater.
In this cataloge Inarca can offer a complete range of solution for the electrical heater: from the welding-tabs until to the crimping-tabs.
The items here showed are in keeping with the principal international norms, and built with the most sophisticated machinery and production technologies.
The product's quality is guaranteed by the strict protocol of the tests.
Inarca's specialists team are available to find the most suitable product for your application.

FLACHSTECKER ZUM VERSCHWEI EN

Überall wo eine Flüssigkeit erhitzt werden soll, sind fast immer gussgekapselte Widerstände worhanden.
Unsere Firma kann sich rühmen, mit ihren Teilen bei jedem elektrischen, Widerstand anwesend zu sein, von den üblichen Flachstecker zum Verlöten bis zu den neueren Festklemm-Schuhe.
Die hier dargestellten Produkte entsprechen in jeder Weise den wichtigsten inländischen und ausländischen Normen und werden mit modernsten Maschinen und neuesten Technologien hergestellt.
Die dauernden und strengen Kontrollen gewähren beste elektrische Leistungen und Schutz gegen äussere Faktoren.
Unsere Labors stehen unserer Kundschaft für jegliche technische Aufklärung oder Beratung sur Verfügung.

LANGUETTES A SOUDER

A chaque fois que l'on doit réchauffer un liquide, on a presque toujours la présence d'une résistance électrique blindée.
Notre société propose des solutions ciblées pour toutes les résistances électriques allant des languettes à souder traditionnelles aux plus récentes applications de cosses serties. Les produits illustrés ici sont toujours conformes aux principales normes italiennes et internationales et construites avec les machines et les technologies de production les plus modernes.
Les contrôles constants et rigoureux garantissent les meilleures performances électriques et la protection contre les agents extérieurs.
Nos laboratoires sont à la disposition de chaque client pour tous les renseignements techniques et les conseils qui s'avéreront nécessaires.



LEGENDA
LI = Low Insertion
ES = Extra Spring

LEGEND
LI = Low Insertion
ES = Extra Spring

ZEICHENERKLÄRUNG
LI = Low Insertion
ES = Extra Spring

LEGENDE
LI = Low Insertion
ES = Extra Spring

MATERIALI
(vedi pagina VIII)

TRATTAMENTI SUPERFICIALI
(vedi pagina X)

CODICE COLORE
(vedi pagina XII)

MATERIALS
(see page VIII)

SURFACE TREATMENTS
(see page X)

COLOUR CODE
(see page XII)

MATERIAL
(siehe Seite VIII)

OBERFLÄCHEN-BEHAHDLUNG
(siehe Seite X)

FARBENCODE
(siehe Seite XII)

MATERIAUX
(voir page VIII)

TRAITEMENTS DE SURFACE
(voir page X)

CODES COULEURS
(voir page XII)

CONFEZIONI	PACKAGE QUANTITY	VERPACKUNGEN	CONDITIONNEMENTS
Le confezioni riportate all'interno del catalogo sono riferite ad una confezione di prodotto (pezzi per scatola). Per i quantitativi minimi ordinabili (MOQ) contattate l'Ufficio Commerciale Inarca.	Packagings mentioned in the catalogue are referred to a single product packaging. Please contact Inarca Sales Dept. for the minimum supplying.	Die Verpackungen, die Sie in unserem Katalog finden, beziehen sich auf einen Produktkarton. Bitte kontaktieren Sie unsere Verkaufsabteilung, um Informationen über die Mindestmenge bekommen können.	Les conditionnements mentionnées dans le catalogue se rapportent à une conditionnement du produit. Merci de contacter notre Service Ventes pour les fournitures minimum.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI 4,8 - 6,3	TERMINALS 4,8 - 6,3	SCHUHE 4,8 - 6,3	COSSES 4,8 - 6,3	
LINGUETTE PIANE - 4,8 A SALDARE	FLAT TABS - 4,8 TO WELD	FLACHSTECKER - 4,8 ZUM VERSCHWEI EN	LANGUETTES PLATES - 4,8 A SOUDER	3.5
LINGUETTE PIEGATE - 4,8 A SALDARE	BENT TABS - 4,8 TO WELD	GEBOGENE FLACHSTECKER - 4,8 ZUM VERSCHWEI EN	LANGUETTES PLOYEES - 4,8 A SOUDER	3.6
LINGUETTE DOPPIE PIEGATE - 4,8 A SALDARE	DOUBLE BENT TABS - 4,8 TO WELD	DOPPELTE GEBOGENE FLACHSTECKER - 4,8 ZUM VERSCHWEI EN	LANGUETTES DOUBLES PLOYEES - 4,8 A SOUDER	3.7
LINGUETTE PIANE - 6,3 A SALDARE	FLAT TABS - 6,3 TO WELD	FLACHSTECKER - 6,3 ZUM VERSCHWEI EN	LANGUETTES PLATES - 6,3 A SOUDER	3.8
LINGUETTE PIEGATE - 6,3 A SALDARE	BENT TABS - 6,3 TO WELD	GEBOGENE FLACHSTECKER - 6,3 ZUM VERSCHWEI EN	LANGUETTES PLOYEES - 6,3 A SOUDER	3.11
LINGUETTE DOPPIE PIEGATE - 6,3 A SALDARE	DOUBLE BENT TABS - 6,3 TO WELD	DOPPELTE GEBOGENE FLACHSTECKER - 6,3 ZUM VERSCHWEI EN	LANGUETTES DOUBLES PLOYEES- 6,3 A SOUDER	3.18
LINGUETTE PIANE - 6,3 A SALDARE	FLAT TABS - 6,3 TO WELD	FLACHSTECKER - 6,3 ZUM VERSCHWEI EN	LANGUETTES PLATES - 6,3 A SOUDER	3.20
LINGUETTE PIEGATE - 6,3 A SALDARE	BENT TABS - 6,3 TO WELD	GEBOGENE FLACHSTECKER - 6,3 ZUM VERSCHWEI EN	LANGUETTES PLOYEES - 6,3 A SOUDER	3.22
LINGUETTE DOPPIE PIEGATE - 6,3 A SALDARE	DOUBLE BENT TABS - 6,3 TO WELD	DOPPELTE GEBOGENE FLACHSTECKER - 6,3 ZUM VERSCHWEI EN	LANGUETTES DOUBLES PLOYEES - 6,3 A SOUDER	3.23
TERMINALI FEMMINA - 6,3 A SALDARE	RECEPTACLES - 6,3 TO WELD	STECKHÜLSEN - 6,3 ZUM VERSCHWEI EN	CLIPS - 6,3 A SOUDER	3.24
CONNETTORI - 6,3	CONNECTORS - 6,3	VERBINDER - 6,3	CONNECTEURS - 6,3	3.25

TERMINALI 4,8 - 6,3	TERMINALS 4,8 - 6,3	SCHUHE 4,8 - 6,3	COSSES 4,8 - 6,3

TERMINALI MASCHIO - 6,3	TABS - 6,3	STECKER - 6,3	LANGUETTES - 6,3	3.25
PIASTRINE FILETTATE	THREADED PLATES	GEWINDE-PLATTEN	PLAQUES FILETEE	3.26

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE PIANE 4,8
A SALDARE

FLAT TABS 4,8
TO WELD

FLACHSTECKER 4,8
ZUM VERSCHWEI EN

LANGUETTES PLATES 4,8
A SOUDER



Tab. 1

Spessore materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	2	2,7	13,5	0210938440	Steel Nickel Plated	*

* Prodotto esclusivamente su richiesa: contattare l'Ufficio Commerciale Inarca.
* Produced only on request: please contact Inarca's Sales Dept.

LINGUETTE PIANE 4,8
A SALDARE

FLAT TABS 4,8
TO WELD

FLACHSTECKER 4,8
ZUM VERSCHWEI EN

LANGUETTES PLATES 4,8
A SOUDER



Tab. 2

Spessore materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	2	6,5	13,5	7	0210803440	Steel Nickel Plated	35000

LINGUETTE PIANE 4,8
A SALDARE

FLAT TABS 4,8
TO WELD

FLACHSTECKER 4,8
ZUM VERSCHWEI EN

LANGUETTES PLATES 4,8
A SOUDER



Tab. 3

Spessore materiale Mat thick	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,50	1,6	3,6	6,5	13,5	7	0210914440	Steel Nickel Plated	50000
0,80	1,6	3,6	6,5	13,5	7	0210414440	Steel Nickel Plated	35000

LINGUETTE PIANE 4,8
A SALDARE 90°

FLAT TABS 4,8
TO WELD 90°

FLACHSTECKER 4,8
ZUM VERSCHWEI EN 90°

LANGUETTES PLATES 4,8
A SOUDER 90°



Tab. 4

Spessore materiale Mat thick	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,50	1,6	3,6	6,5	8	7	6,1	90°	0210365440	Steel Nickel Plated	50000
0,80	1,6	3,6	6,5	8,8	7	6,4	90°	0210283440	Steel Nickel Plated	35000

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE PIEGATE 4,8
A SALDARE

BENT TABS 4,8
TO WELD

GEBOGENE FLACHSTECKER 4,8
ZUM VERSCHWEI EN

LANGUETTES PLOYEES 4,8
A SOUDER



Tab. 5

Spessore materiale Mat thick	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	1,6	3,6	6,5	8	5,6	135°	0210645440	Steel Nickel Plated	35000

LINGUETTE DOPPIE PIEGATE 4,8
A SALDARE A “U”

BENT DOUBLE TABS 4,8
TO WELD AT “U” SHAPE

DOPPELTE GEBOGENE FLACHSTECKER 4,8
“U”-FORM ZUM VERSCHWEI EN

LANGUETTES DOUBLES PLOYEES 4,8
A SOUDER A FORME A "U"



Tab. 6

Spessore materiale Mat thick	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	2	6	8	11	7	4	0210399440	Steel Nickel Plated	20000

LINGUETTE DOPPIE PIEGATE 4,8
A SALDARE

BENT DOUBLE TABS 4,8
TO WELD SHAPE

DOPPELTE GEBOGENE FLACHSTECKER 4,8
ZUM VERSCHWEI EN

LANGUETTES DOUBLES PLOYEES 4,8
A SOUDER



Tab. 7

Spessore materiale Mat thick	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	2	5	5,5	12,5	7,5	160°	0210407440	Steel Nickel Plated	30000

LINGUETTE PIANE 6,3
A SALDARE

FLAT TABS 6,3
TO WELD

FLACHSTECKER 6,3
ZUM VERSCHWEI EN

LANGUETTES PLATES 6,3
A SOUDER



Tab. 8

Spessore materiale Mat thick	A 1	A 2	A 3	D 1	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	1,5	3,5	8	1,65	14	8	0210235440	Steel Nickel Plated	30000
0,80	2,5	6,5	8	1,65	17	8	0210122440	Steel Nickel Plated	25000
0,80	2,5	6,5	8	4,3	17	8	0210312440	Steel Nickel Plated	25000
							0310312040	X 8 Cr 17	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE PIANE 6,3
A SALDARE

FLAT TABS 6,3
TO WELD

FLACHSTECKER 6,3
ZUM VERSCHWEI EN

LANGUETTES PLATES 6,3
A SOUDER



Tab. 9

Spessore materiale Mat thick	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	2,5	2	8	14	8	0210704440	Steel Nickel Plated	20000
0,80	4	3,5	8	17	8	0210301440	Steel Nickel Plated	20000

LINGUETTE PIANE 6,3
A SALDARE

FLAT TABS 6,3
TO WELD

FLACHSTECKER 6,3
ZUM VERSCHWEI EN

LANGUETTES PLATES 6,3
A SOUDER



Tab. 10

Spessore materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	1,5	3,5	14	0210380440	Steel Nickel Plated	30000
0,80	1,5	3,7	14,5	0211102440	Steel Nickel Plated	30000
0,80	2,5	6,5	17	0210286440	Steel Nickel Plated	25000

LINGUETTE PIANE 6,3
A SALDARE

FLAT TABS 6,3
TO WELD

FLACHSTECKER 6,3
ZUM VERSCHWEI EN

LANGUETTES PLATES 6,3
A SOUDER



Tab. 11

Spessore materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	2,5	6,5	17,5	8,5	0210476440	Steel Nickel Plated	25000

LINGUETTE PIANE 6,3
A SALDARE

FLAT TABS 6,3
TO WELD

FLACHSTECKER 6,3
ZUM VERSCHWEI EN

LANGUETTES PLATES 6,3
A SOUDER



Tab. 12

Spessore materiale Mat thick	A 1	A 2	A 3	D 1	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	1,5	3,7	6	1,7	14,5	11,3	0210857440	Steel Nickel Plated	35000
0,80	1,5	3,7	6	4,3	14,5	11,3	0210859440	Steel Nickel Plated	35000

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE PIEGATE 6,3
A SALDARE 90°

BENT TABS 6,3
TO WELD 90°

GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3
ZUM VERSCHWEI EN 90°

LANGUETTES PLOYEES 6,3
A SOUDER 90°



Tab. 13

Spessore materiale Mat thick	A 1	L 1	L 2	L 3	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	8	10	8	8,5	90°	0210263440	Steel Nickel Plated	35000

LINGUETTE PIEGATE 6,3
A SALDARE 90°

BENT TABS 6,3
TO WELD 90°

GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3
ZUM VERSCHWEI EN 90°

LANGUETTES PLOYEES 6,3
A SOUDER 90°



Tab. 14

Spessore materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	2,5	6,5	9,6	8,8	90°	0210608440	Steel Nickel Plated	35000
0,80	1,5	3,7	10,2	4,5	90°	0211070440	Steel Nickel Plated	35000
						0311070040	X 8 Cr 17	

LINGUETTE PIEGATE 6,3
A SALDARE 90°

BENT TABS 6,3
TO WELD 90°

GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3
ZUM VERSCHWEI EN 90°

LANGUETTES PLOYEES 6,3
A SOUDER 90°



Tab. 15

Spessore materiale Mat thick	A 1	L 1	L 2	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	2,5	13,2	5	90°	0210417440	Steel Nickel Plated	25000

LINGUETTE PIEGATE 6,3
A SALDARE 90°

BENT TABS 6,3
TO WELD 90°

GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3
ZUM VERSCHWEI EN 90°

LANGUETTES PLOYEES 6,3
A SOUDER 90°



Tab. 16

Spessore materiale Mat thick	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	1,5	3,5	8	9,6	8	6	90°	0210245440	Steel Nickel Plated	25000
0,80	2,5	5,5	8	9,6	8	8,8	90°	0210204440	Steel Nickel Plated	25000
0,80	2,5	6,5	8	9,6	8,2	8,8	90°	0210123440	Steel Nickel Plated	25000

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE PIEGATE 6,3
A SALDARE 90°

BENT TABS 6,3
TO WELD 90°

GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3
ZUM VERSCHWEI EN 90°

LANGUETTES PLOYEES 6,3
A SOUDER 90°



Tab. 17

Spessore materiale Mat thick	D 1	L 1	L 2	L 3	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	7	17	8	-	0°	0210863440	Steel Nickel Plated	30000
0,80	7	13,8	8	3,5	30°	0210866440	Steel Nickel Plated	30000
0,80	7	14,2	8	3,5	30°	0210825440	Steel Nickel Plated	30000
0,80	7	13,8	8	3,5	60°	0210925440	Steel Nickel Plated	30000
0,80	7	13,8	8	3,5	90°	0210865440	Steel Nickel Plated	30000
0,80	7	14,2	8	3,5	90°	0210435440	Steel Nickel Plated	30000

LINGUETTE PIEGATE 6,3
A SALDARE CON SIMBOLO DI MASSA

BENT TABS 6,3
TO WELD WITH EARTH SYMBOL

GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3
ZUM VERSCHWEI EN MIT MASSE-SYMBOL

LANGUETTES PLOYEES 6,3
A SOUDER AVEC SYMBOLE DE MASSE



Tab. 18

Spessore materiale Mat thick	D 1	L 1	L 2	L 3	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	7	13,8	8	3,5	30°	0210864460	Steel Nickel Plated	30000
0,80	7	14,2	8	3,5	30°	0210739460	Steel Nickel Plated	30000
0,80	7	13,8	8	3,5	60°	0210867460	Steel Nickel Plated	30000
0,80	7	14,2	8	3,5	60°	0210696460	Steel Nickel Plated	30000
0,80	7	13,8	8	3,5	90°	0210868460	Steel Nickel Plated	30000
0,80	7	14,2	8	3,5	90°	0210792460	Steel Nickel Plated	30000

LINGUETTE PIEGATE 6,3
A SALDARE CON SIMBOLO DI MASSA

BENT TABS 6,3
TO WELD WITH EARTH SYMBOL

GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3
ZUM VERSCHWEI EN MIT MASSE-SYMBOL

LANGUETTES PLOYEES 6,3
A SOUDER AVEC SYMBOLE DE MASSE



Tab. 19

Spessore materiale Mat thick	A 1	L 1	L 2	L 3	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	3	17	8	-	0°	0210869460	Steel Nickel Plated	30000
0,80	3	13	8	3,5	45°	0210870460	Steel Nickel Plated	30000
0,80	3	13	8	3,5	90°	0210871460	Steel Nickel Plated	30000

LINGUETTE PIEGATE 6,3
A SALDARE CON SIMBOLO DI MASSA

BENT TABS 6,3
TO WELD WITH EARTH SYMBOL

GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3
ZUM VERSCHWEI EN MIT MASSE-SYMBOL

LANGUETTES PLOYEES 6,3
A SOUDER AVEC SYMBOLE DE MASSE



Tab. 20

Spessore materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	2,5	8	9	8	8	45°	0210391460	Steel Nickel Plated	25000

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE PIEGATE 6,3
A SALDARE CON SIMBOLO DI MASSA

BENT TABS 6,3
TO WELD WITH EARTH SYMBOL

GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3
ZUM VERSCHWEI EN MIT MASSE-SYMBOL

LANGUETTES PLOYEES 6,3
A SOUDER AVEC SYMBOLE DE MASSE



Tab. 21

Spessore materiale Mat thick	A 1	L 1	L 2	L 3	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	1,5	17	11,9	-	0°	0211058460	Steel Nickel Plated	30000
0,80	1,5	13,5	11,9	3,5	45°	0211044460	Steel Nickel Plated	30000
0,80	1,5	13,5	11,9	3,5	90°	0211059460	Steel Nickel Plated	30000

LINGUETTE PIEGATE 6,3
A SALDARE

BENT TABS 6,3
TO WELD

GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3
ZUM VERSCHWEI EN

LANGUETTES PLOYEES 6,3
A SOUDER



Tab. 22

Spessore materiale Mat thick	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	1,5	3,5	8	9	8	4,5	45°	0210236440	Steel Nickel Plated	25000
0,80	2,5	6,5	8	9	8	8	45°	0210110440	Steel Nickel Plated	25000
0,80	2,2	4,7	8	9	8	8	47°	0211731440	Steel Nickel Plated	25000

LINGUETTE PIEGATE 6,3
A SALDARE

BENT TABS 6,3
TO WELD

GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3
ZUM VERSCHWEI EN

LANGUETTES PLOYEES 6,3
A SOUDER



Tab. 23

Spessore materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	1,5	3,7	10	4,5	45°	0211101440	Steel Nickel Plated	30000

LINGUETTE PIEGATE 6,3
A SALDARE

BENT TABS 6,3
TO WELD

GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3
ZUM VERSCHWEI EN

LANGUETTES PLOYEES 6,3
A SOUDER



Tab. 24

Spessore materiale Mat thick	A 1	A 2	A 3	D 1	L 1	L 2	L 3	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	2,5	6,5	8	1,65	9	8	8	30°	0210351440	Steel Nickel Plated	25000
0,80	2,5	6,5	8	1,65	9	8	8	75°	0210143440	Steel Nickel Plated	25000
0,80	2,5	6,5	8	4,3	9	8	8	75°	0210255440	Steel Nickel Plated	25000

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE PIEGATE 6,3
A SALDARE

BENT TABS 6,3
TO WELD

GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3
ZUM VERSCHWEI EN

LANGUETTES PLOYEES 6,3
A SOUDER



Tab. 25

Spessore materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	1,5	3,7	4,5	9,1	45°	0210858440	Steel Nickel Plated	35000
0,80	1,5	3,7	5	9,4	90°	0210856440	Steel Nickel Plated	35000

LINGUETTE PIEGATE 6,3
A SALDARE

BENT TABS 6,3
TO WELD

GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3
ZUM VERSCHWEI EN

LANGUETTES PLOYEES 6,3
A SOUDER



Tab. 26

Spessore materiale Mat thick	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	2,2	6	8	10,3	7,7	8	45°	0210448440	Steel Nickel Plated	25000

LINGUETTE DOPPIE PIEGATE 6,3
A SALDARE A "U"

BENT DOUBLE TABS 6,3
TO WELD AT "U" SHAPE

DOPPELTE GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3
"U"-FORM ZUM VERSCHWEI EN

LANGUETTES DOUBLES PLOYEES 6,3
A SOUDER A FORME A "U"



Tab. 27

Spessore materiale Mat thick	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	1,5	5,5	6,1	17	8,2	2,5	0210168440	Steel Nickel Plated	15000

LINGUETTE DOPPIE PIEGATE 6,3
A SALDARE A "U"

BENT DOUBLE TABS 6,3
TO WELD AT "U" SHAPE

DOPPELTE GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3
"U"-FORM ZUM VERSCHWEI EN

LANGUETTES DOUBLES PLOYEES 6,3
A SOUDER A FORME A "U"



Tab. 28

Spessore materiale Mat thick	A 1	A 2	A 3	A 4	L 1	L 2	L 3	L 4	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	1,5	3,7	9	-	10,2	8,2	4,5	4,2	0211079440	Steel Nickel Plated	20000
0,80	1,5	3,7	9	8,4	10,2	8,2	4,5	4,2	0210861440	Steel Nickel Plated	20000

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE DOPPIE PIEGATE 6,3
A SALDARE A "U"

BENT DOUBLE TABS 6,3
TO WELD AT "U" SHAPE

DOPPELTE GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3
"U"-FORM ZUM VERSCHWEI EN

LANGUETTES DOUBLES PLOYEES 6,3
A SOUDER A FORME A "U"



Tab. 29

Spessore materiale Mat thick	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	L 4	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	3	7	10	12	8	4	4	0210161440	Steel Nickel Plated	15000

LINGUETTE DOPPIE PIEGATE 6,3
A SALDARE A "U"

BENT DOUBLE TABS 6,3
TO WELD AT "U" SHAPE

DOPPELTE GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3
"U"-FORM ZUM VERSCHWEI EN

LANGUETTES DOUBLES PLOYEES 6,3
A SOUDER A FORME A "U"



Tab. 30

Spessore materiale Mat thick	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	L 4	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	3	7	10	12	8	6	4	-	0210282440	Steel Nickel Plated	15000
0,80	3	7	10	12	8	-	4	60°	0210368440	Steel Nickel Plated	15000
0,80	3	7	10	12,5	8	4,5	4,2	-	0210124440	Steel Nickel Plated	15000

LINGUETTE DOPPIE PIEGATE 6,3
A SALDARE

BENT DOUBLE TABS 6,3
TO WELD SHAPE

DOPPELTE GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3
ZUM VERSCHWEI EN

LANGUETTES DOUBLES PLOYEES 6,3
A SOUDER



Tab. 31

Spessore materiale Mat thick	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	1,5	3,7	8	16	8	8,5	160°	0210636440	Steel Nickel Plated	15000

LINGUETTE PIANE 6,3
A SALDARE

FLAT TABS 6,3
TO WELD

FLACHSTECKER 6,3
ZUM VERSCHWEI EN

LANGUETTES PLATES 6,3
A SOUDER



Tab. 32

Spessore materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	3,5	6,5	16	9,5	23	0210360440	Steel Nickel Plated	10000

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE PIANE 6,3
A SALDARE

FLAT TABS 6,3
TO WELD

FLACHSTECKER 6,3
ZUM VERSCHWEI EN

LANGUETTES PLATES 6,3
A SOUDER



Tab. 33

Spessore materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	3	6,5	16,5	10	16	0210886440	Steel Nickel Plated	15000
0,80	3	6,5	17	10,5	23	0210883440	Steel Nickel Plated	10000

LINGUETTE PIANE 6,3
A SALDARE

FLAT TABS 6,3
TO WELD

FLACHSTECKER 6,3
ZUM VERSCHWEI EN

LANGUETTES PLATES 6,3
A SOUDER



Tab. 34

Spessore materiale Mat thick	A 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	6,5	17	10,5	23	0210942440	Steel Nickel Plated	10000

LINGUETTE PIEGATE 6,3
A SALDARE

BENT TABS 6,3
TO WELD

GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3
ZUM VERSCHWEI EN

LANGUETTES PLOYEES 6,3
A SOUDER



Tab. 35

Spessore materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	3,5	6.5	16	10	120°	0210826440	Steel Nickel Plated	15000

LINGUETTE PIEGATE 6,3
A SALDARE

BENT TABS 6,3
TO WELD

GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3
ZUM VERSCHWEI EN

LANGUETTES PLOYEES 6,3
A SOUDER



Tab. 36

Spessore materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	3,5	6,5	16	10	90°	0210408440	Steel Nickel Plated	10000
0,80	3,5	6,5	23	10	90°	0210361440	Steel Nickel Plated	10000
0,80	3,5	6,5	23	-	180°	0211246440	Steel Nickel Plated	10000
						0311246040	X 8 Cr 17	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE PIEGATE 6,3
A SALDARE

BENT TABS 6,3
TO WELD

GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3
ZUM VERSCHWEI EN

LANGUETTES PLOYEES 6,3
A SOUDER



Tab. 37

Spessore materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	3	6,5	16	10	90°	0210885440	Steel Nickel Plated	15000
0,80	3	6,5	23	10	90°	0210884440	Steel Nickel Plated	10000
0,80	3	6,5	16	10	120°	0210887440	Steel Nickel Plated	15000
0,80	3	6,5	23	10	135°	0211049440	Steel Nickel Plated	10000

LINGUETTE DOPPIE PIEGATE 6,3
A SALDARE A “U”

BENT DUOBLE TABS 6,3
TO WELD AT “U” SHAPE

DOPPELTE GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3
“U”-FORM ZUM VERSCHWEI EN

LANGUETTES DOUBLES PLOYEES 6,3
A SOUDER A FORME A “U”



Tab. 38

Spessore materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	3	6,5	16	9	10	0210889440	Steel Nickel Plated	10000
0,80	3	6,5	20	9	10	0210888440	Steel Nickel Plated	10000

LINGUETTE DOPPIE PIEGATE 6,3
A SALDARE A "U"

BENT DUOBLE TABS 6,3
TO WELD AT "U" SHAPE

DOPPELTE GEBOGENE FLACHSTECKER 6,3
"U"-FORM ZUM VERSCHWEI EN

LANGUETTES DOUBLES PLOYEES 6,3
A SOUDER A FORME A "U"



Tab. 39

Spessore materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	3,5	6,5	16	8,1	10	0210557440	Steel Nickel Plated	10000

TERMINALI FEMMINA 6,3
A SALDARE

RECEPTACLES 6,3
TO WELD

STECKHÜLSEN 6,3
ZUM VERSCHWEI EN

CLIPS 6,3
A SOUDER



Tab. 40

Spessore maschio Tab thick	Spessore materiale Mat thick	P	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,50	X	1,5	5	5	15	7,5	0210484401	Steel Nickel Plated	7000x4
1	0,50	X	1,5	5	5	15	7,5	0210983401	Steel Nickel Plated	7000x4
								0310983001	X 8 Cr 17	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI

CONNECTORS

VERBINDER

CONNECTEURS



Tab. 41

Spessore materiale Mat thick	S	A 1	L 1	L 2	L 3	ø Perno ø Pin	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	X	5	6	6,8	3,3	3	0210393401	Steel Nickel Plated	5000x4

TERMINALI MASCHIO 6,3
A 180°

TABS 6,3
AT 180°

STECKER 6,3
AUF 180°

LANGUETTES 6,3
A 180°



Tab. 42

Spessore materiale Mat thick	A 1	L 1	L 2	ø Perno ø Pin	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	4,5	15	10	2,3	0210392401	Steel Nickel Plated	2500x4

PIASTRINE FILETTATE
A SALDARE

THREADED PLATES
TO WELD

GEWINDE-PLATTEN
ZUM VERSCHWEI EN

PLAQUES FILETEES
A SOUDER



Tab. 43

Spessore materiale Mat thick	A 1	D 1	D 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
1	8	M4	5	18	15	4	0210348440	Steel Nickel Plated	15000

PIASTRINE PIEGATE FILETTATE
A SALDARE

THREADED BENT PLATES
TO WELD

GEBOGENEN GEWINDE-PLATTEN
ZUM VERSCHWEI EN

PLAQUES FILETEES PLOYEES
A SOUDER



Tab. 44

Spessore materiale Mat thick	A 1	A 2	D 1	L 1	L 2	L 3	D 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
1	5	8	M4	17,5	14,5	5	5	0210430440	Steel Nickel Plated	15000

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

PIASTRINE PIEGATE FILETTATE
A SALDARE PIEGA SINGOLA

THREADED BENT PLATES
TO WELD WITH SINGLE BENT

GEBOGENEN GEWINDE-PLATTEN
ZUM VERSCHWEI EN MIT EINFACHER BIEGUNG

PLAQUES FILETEES PLOYEES
A SOUDER AVEC UN SEUL PLI



Tab. 45

Spessore materiale Mat thick	A 1	A 2	D 1	L 1	L 2	L 3	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
1	5	8	M4	9	7,5	5	45°	0210264440	Steel Nickel Plated	15000

PIASTRINE PIEGATE FILETTATE
A SALDARE PIEGA SINGOLA

THREADED BENT PLATES
TO WELD WITH SINGLE BENT

GEBOGENEN GEWINDE-PLATTEN
ZUM VERSCHWEI EN MIT EINFACHER BIEGUNG

PLAQUES FILETEES PLOYEES
A SOUDER AVEC UN SEUL PLI



Tab. 46

Spessore materiale Mat thick	A 1	D 1	L 1	L 2	L 3	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
1	8	M4	11,5	6,5	4	45°	0210347440	Steel Nickel Plated	15000
1	8	M4	12	6	4	0°	0210350440	Steel Nickel Plated	15000
1	8	M4	12	6	4	45°	0210620440	Steel Nickel Plated	15000
1	8	M4	12	6	4	135°	0210349440	Steel Nickel Plated	15000

4

“INAR RS MATE” TECNOLOGIE DI CONNESSIONE PER FILI SMALTATI

“INAR RS MATE” CONNECTION TECHNOLOGY FOR ENAMEL WIRES

“INAR RS MATE” VERBINDUNGS-TECHNOLOGIE FÜR EMAILLIERTE KABEL

“INAR RS MATE” TECHNOLOGIES DE CONNEXION POUR FILS ÉMAILLÉS



OMOLOGAZIONI

cULus E 179389

APPROVAL

cULus E 179389



Cavity size 30



Cavity size 50

- For Alluminium wire, please contact our technical department to define the right part number.
- Copper Magnet Wire Diameter 0,18-1,15.
- Counterpart: (see Table 1) with or without safety retention.
- Two magnet wires may be terminated in the same terminal if diameters are equal.
- Terminates magnet wires - Enamelled, Plain, Self Bonded - till H Class (IEC 60317).





Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Le specifiche sono soggette a cambiamenti.
Specifications subject to change.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento.
Dimensions are shown for reference purposes only.

INAR-RS-MATE SYSTEM

TERMINALI INAR-RS-MATE SAFETY	INAR-RS-MATE TERMINALS SAFETY	INAR-RS-MATE SAFETY	COSSES INAR-RS-MATE SAFETY	4.4
TERMINALI INAR-RS-MATE STRAIN RELIEF	INAR-RS-MATE TERMINALS STRAIN RELIEF	INAR-RS-MATE STRAIN RELIEF	COSSES STRAIN RELIEF	4.7
TERMINALI INAR-RS-MATE LEAF SPRING 1	INAR-RS-MATE TERMINALS LEAF SPRING 1	INAR-RS-MATE LEAF SPRING 1	COSSES INAR-RS-MATE LEAF SPRING 1	4.8
TERMINALI INAR-RS-MATE LEAF SPRING 2	INAR-RS-MATE TERMINALS LEAF SPRING 2	INAR-RS-MATE LEAF SPRING 2	COSSES INAR-RS-MATE LEAF SPRING 2	4.10
TERMINALI INAR-RS-MATE TAB 2,8	INAR-RS-MATE TERMINALS TAB 2,8	INAR-RS-MATE TAB 2,8	COSSES INAR-RS-MATE TAB 2,8	4.12
TERMINALI INAR-RS-MATE TAB 4,8	INAR-RS-MATE TERMINALS TAB 4,8	INAR-RS-MATE TAB 4,8	COSSES INAR-RS-MATE TAB 4,8	4.13
TERMINALI INAR-RS-MATE TAB 6,3	INAR-RS-MATE TERMINALS TAB 6,3	INAR-RS-MATE TAB 6,3	COSSES INAR-RS-MATE TAB 6,3	4.17
TERMINALI INAR-RS-MATE SINGLE FACE IDC	INAR-RS-MATE TERMINALS SINGLE FACE IDC	INAR-RS-MATE SINGLE FACE IDC	COSSES INAR-RS-MATE SINGLE FACE IDC	4.18
TERMINALI INAR-RS-MATE SINGLE FACE EDGE	INAR-RS-MATE TERMINALS SINGLE FACE EDGE	INAR-RS-MATE SINGLE FACE EDGE	COSSES INAR-RS-MATE SINGLE FACE EDGE	4.18
TERMINALI A FORCELLA PER RS-MATE CON LINGUETTA	FORK TERMINALS FOR RS-MATE WITH TAB	RS-MATE STECKBAR GABELSTECKER MIT FLACHSTECKER	COSSES FOURCHE POUR RS-MATE AVEC LANGUETTE	4.20

TERMINALI "INAR-RS-MATE"
SAFETY

"INAR-RS-MATE" TERMINALS
SAFETY

"INAR-RS-MATE"
SAFETY

COSSES "INAR-RS-MATE"
SAFETY





Cavity size 30



Tab. 1 - a

Filo Smaltato ø Magnet wire ø	Spessore maschio Tab thick	Spessore materiale Mat thick	DX Standard	SX Reverse	A 1	A 2	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,18 ÷ 0,23 (AWG 33 ÷ 31)	0,4 - 0,5	0,25		X	3,42	3	7,6	0011650001	Cu Zn	10000x6	[aa]
								0011650101	Cu Zn PRE-TIN		
								0011650201	Cu Zn Tin Plated		
								1311650001	Cu Ni Si		
								1311650101	Cu Ni Si PRE-TIN		
								1311650201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,18 ÷ 0,23 (AWG 33 ÷ 31)	0,4 - 0,5	0,25	X		3,42	3	7,6	0011655001	Cu Zn	10000x6	[aa]
								0011655101	Cu Zn PRE-TIN		
								0011655201	Cu Zn Tin Plated		
								1311655001	Cu Ni Si		
								1311655101	Cu Ni Si PRE-TIN		
								1311655201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,18 ÷ 0,265 (AWG 33 ÷ 30)	0,4 - 0,5	0,32	X		3,42	3	7,6	0011797001	Cu Zn	10000x6	[aa]
								0011797101	Cu Zn PRE-TIN		
								0011797201	Cu Zn Tin Plated		
								1311797001	Cu Ni Si		
								1311797101	Cu Ni Si PRE-TIN		
								1311797201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,25 ÷ 0,36 (AWG 30 ÷ 27)	0,4 - 0,5	0,32		X	3,42	3	7,6	0011651001	Cu Zn	10000x6	[aa]
								0011651101	Cu Zn PRE-TIN		
								0011651201	Cu Zn Tin Plated		
								1311651001	Cu Ni Si		
								1311651101	Cu Ni Si PRE-TIN		
								1311651201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,25 ÷ 0,36 (AWG 30 ÷ 27)	0,4 - 0,5	0,32	X		3,42	3	7,6	0011656001	Cu Zn	10000x6	[aa]
								0011656101	Cu Zn PRE-TIN		
								0011656201	Cu Zn Tin Plated		
								1311656001	Cu Ni Si		
								1311656101	Cu Ni Si PRE-TIN		
								1311656201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,36 ÷ 0,57 (AWG 27 ÷ 23) copper 0,36 ÷ 0,63 (AWG 24 ÷ 22) aluminium	0,4 - 0,5	0,40		X	3,42	3	7,6	0011652001	Cu Zn	10000x6	[aa]
								0011652101	Cu Zn PRE-TIN		
								0011652201	Cu Zn Tin Plated		
								1311652001	Cu Ni Si		
								1311652101	Cu Ni Si PRE-TIN		
								1311652201	Cu Ni Si Tin Plated		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI "INAR-RS-MATE"
SAFETY

"INAR-RS-MATE" TERMINALS
SAFETY

"INAR-RS-MATE"
SAFETY

COSSES "INAR-RS-MATE"
SAFETY





Cavity size 30



Tab. 1 - b

<< Segue - Follow

Filo Smaltato ø Magnet wire ø	Spessore maschio Tab thick	Spessore materiale Mat thick	DX Standard	SX Reverse	A 1	A 2	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,36 ÷ 0,57 (AWG 27 ÷ 22) copper 0,36 ÷ 0,63 (AWG 24 ÷ 22) aluminium	0,4 - 0,5	0,40	X		3,42	3	7,6	0011657001	Cu Zn	10000x6	[aa]
								0011657101	Cu Zn PRE-TIN		
								0011657201	Cu Zn Tin Plated		
								1311657001	Cu Ni Si		
								1311657101	Cu Ni Si PRE-TIN		
								1311657201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,45 ÷ 0,64 (AWG 25 ÷ 22) copper 0,57 ÷ 0,72 (AWG 23 ÷ 21) aluminium	0,4 - 0,5	0,40	X		3,42	3	7,6	0011832001	Cu Zn	10000x6	
								0011832101	Cu Zn PRE-TIN		
								0011832201	Cu Zn Tin Plated		
								1311832001	Cu Ni Si		
								1311832101	Cu Ni Si PRE-TIN		
								1311832201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,64 ÷ 0,81 (AWG 22 ÷ 20)	0,4 - 0,5	0,40		X	3,42	3	7,6	0011653001	Cu Zn	10000x6	
								0011653101	Cu Zn PRE-TIN		
								0011653201	Cu Zn Tin Plated		
								1311653001	Cu Ni Si		
								1311653101	Cu Ni Si PRE-TIN		
								1311653201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,64 ÷ 0,81 (AWG 22 ÷ 20)	0,4 - 0,5	0,40	X		3,42	3	7,6	0011658001	Cu Zn	10000x6	
								0011658101	Cu Zn PRE-TIN		
								0011658201	Cu Zn Tin Plated		
								1311658001	Cu Ni Si		
								1311658101	Cu Ni Si PRE-TIN		
								1311658201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,64 ÷ 0,81 (AWG 22 ÷ 20)	0,4 - 0,5	0,40		X	3,42	3	7,6	0011648001	Cu Zn	10000x6	[aa]
								0011648101	Cu Zn PRE-TIN		
								0011648201	Cu Zn Tin Plated		
								1311648001	Cu Ni Si		
								1311648101	Cu Ni Si PRE-TIN		
								1311648201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,64 ÷ 0,81 (AWG 22 ÷ 20)	0,4 - 0,5	0,40	X		3,42	3	7,6	0011649001	Cu Zn	10000x6	[aa]
								0011649101	Cu Zn PRE-TIN		
								0011649201	Cu Zn Tin Plated		
								1311649001	Cu Ni Si		
								1311649101	Cu Ni Si PRE-TIN		
								1311649201	Cu Ni Si Tin Plated		

Segue - Follow >>

TERMINALI "INAR-RS-MATE"
SAFETY

"INAR-RS-MATE" TERMINALS
SAFETY

"INAR-RS-MATE"
SAFETY

COSSES "INAR-RS-MATE"
SAFETY



Cavity size 30



Tab. 1 - c

>> Segue - Follow

Filo Smaltato ø Magnet wire ø	Spessore maschio Tab thick	Spessore materiale Mat thick	DX Standard	SX Reverse	A 1	A 2	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,80 ÷ 1,20 (AWG 20 ÷ 16,5)	0,4 - 0,5	0,40		X	3,42	3	7,6	0011654001	Cu Zn	10000x6	
								0011654101	Cu Zn PRE-TIN		
								0011654201	Cu Zn Tin Plated		
								1311654001	Cu Ni Si		
								1311654101	Cu Ni Si PRE-TIN		
								1311654201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,80 ÷ 1,20 (AWG 20 ÷ 16,5) copper 1,0 ÷ 1,20 (AWG 18 ÷ 16,5) aluminium	0,4 - 0,5	0,40	X		3,42	3	7,6	0011659001	Cu Zn	10000x6	
								0011659101	Cu Zn PRE-TIN		
								0011659201	Cu Zn Tin Plated		
								1311659001	Cu Ni Si		
								1311659101	Cu Ni Si PRE-TIN		
								1311659201	Cu Ni Si Tin Plated		
1,15 ÷ 1,29 (AWG 17 ÷ 16) aluminium	0,4 - 0,5	0,40	X		3,42	3	7,6	0011660201	Cu Zn Tin Plated	10000x6	

[aa]: Cavi singoli e doppi possono essere cablati se tipo e diametro sono uguali. / Single and double wires may be terminated if diameter and type are equal.
[ab]: Cavi doppi: solo 2 fili ø 0,91. / Double wires: only 2 wires ø 0,91.

Nota/Note: Il cavo in alluminio processabile deve essere omologato da inarca./ The aluminium cable has to be validated by Inarca.
Il cavo in alluminio deve essere utilizzato solo con il prodotto stagnato (…201) / The aluminium cable has to be processed only with the tinned products (…201).

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI "INAR-RS-MATE"
STRAIN RELIEF

"INAR-RS-MATE" TERMINALS
STRAIN RELIEF

"INAR-RS-MATE"
STRAIN RELIEF

COSSES "INAR-RS-MATE"
STRAIN RELIEF



Cavity size 30



Tab. 2

Filo Smaltato ø Magnet wire ø	Spessore maschio Tab thick	Spessore materiale Mat thick	DX Standard	SX Reverse	A 1	A 2	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,54 ÷ 0,64 (AWG 22÷ 23)	0,4 - 0,5	0,40		X	3,42	3	7,6	0011740001	Cu Zn	10000x6	[aa]
								0011740101	Cu Zn PRE-TIN		
								0011740201	Cu Zn Tin Plated		
								1311740001	Cu Ni Si		
								1311740101	Cu Ni Si PRE-TIN		
								1311740201	Cu Zn Tin Plated		

[aa]: Cavi singoli e doppi possono essere cablati se tipo e diametro sono uguali./Single and double wires may be terminated if diameter and type are equal.a

TERMINALI "INAR-RS-MATE"
LEAF SPRING 1

"INAR-RS-MATE" TERMINALS
LEAF SPRING 1

"INAR-RS-MATE"
LEAF SPRING 1

COSSES "INAR-RS-MATE"
LEAF SPRING 1



Cavity size 30

Tab. 3 - a

Filo Smaltato ø Magnet wire ø	Spessore maschio Tab thick	Spessore materiale Mat thick	DX Standard	SX Reverse	A 1	A 2	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,18 ÷ 0,265 (AWG 33 ÷ 31)	0,4 - 0,5	0,25	X		3,42	3	7,6	0011637001	Cu Zn	10000x6	[aa]
								0011637101	Cu Zn PRE-TIN		
								0011637201	Cu Zn Tin Plated		
								1311637001	Cu Ni Si		
								1311637101	Cu Ni Si PRE-TIN		
								1311637201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,18 ÷ 0,265 (AWG 33 ÷ 31)	0,4 - 0,5	0,25		X	3,42	3	7,6	0011638001	Cu Zn	10000x6	[aa]
								0011638101	Cu Zn PRE-TIN		
								0011638201	Cu Zn Tin Plated		
								1311638001	Cu Ni Si		
								1311638101	Cu Ni Si PRE-TIN		
								1311638201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,265 ÷ 0,40 (AWG 30 ÷ 27)	0,4 - 0,5	0,32	X		3,42	3	7,6	0011642001	Cu Zn	10000x6	[aa]
								0011642101	Cu Zn PRE-TIN		
								0011642201	Cu Zn Tin Plated		
								1311642001	Cu Ni Si		
								1311642101	Cu Ni Si PRE-TIN		
								1311642201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,265 ÷ 0,40 (AWG 30 ÷ 27)	0,4 - 0,5	0,32		X	3,42	3	7,6	0011639001	Cu Zn	10000x6	[aa]
								0011639101	Cu Zn PRE-TIN		
								0011639201	Cu Zn Tin Plated		
								1311639001	Cu Ni Si		
								1311639101	Cu Ni Si PRE-TIN		
								1311639201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,40 ÷ 0,57 (AWG 27 ÷ 23)	0,4 - 0,5	0,40	X		3,42	3	7,6	0011643001	Cu Zn	10000x6	[aa]
								0011643101	Cu Zn PRE-TIN		
								0011643201	Cu Zn Tin Plated		
								1311643001	Cu Ni Si		
								1311643101	Cu Ni Si PRE-TIN		
								1311643201	Cu Ni Si Tin Plated		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI "INAR-RS-MATE"
LEAF SPRING 1

"INAR-RS-MATE" TERMINALS
LEAF SPRING 1

"INAR-RS-MATE"
LEAF SPRING 1

COSSES "INAR-RS-MATE"
LEAF SPRING 1



Cavity size 30

Tab. 3 - b

>> Segue - Follow

Filo Smaltato ø Magnet wire ø	Spessore maschio Tab thick	Spessore materiale Mat thick	DX Standard	SX Reverse	A 1	A 2	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,40 ÷ 0,57 (AWG 27 ÷ 23)	0,4 - 0,5	0,40		X	3,42	3	7,6	0011640001	Cu Zn	10000x6	[aa]
								0011640101	Cu Zn PRE-TIN		
								0011640201	Cu Zn Tin Plated		
								1311640001	Cu Ni Si		
								1311640101	Cu Ni Si PRE-TIN		
								1311640201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,67 ÷ 0,95 (AWG 22 ÷ 20)	0,4 - 0,5	0,40	X		3,42	3	7,6	0011644001	Cu Zn	10000x6	
								0011644101	Cu Zn PRE-TIN		
								0011644201	Cu Zn Tin Plated		
								1311644001	Cu Ni Si		
								1311644101	Cu Ni Si PRE-TIN		
								1311644201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,67 ÷ 0,95 (AWG 22 ÷ 20)	0,4 - 0,5	0,40		X	3,42	3	7,6	0011641001	Cu Zn	10000x6	
								0011641101	Cu Zn PRE-TIN		
								0011641201	Cu Zn Tin Plated		
								1311641001	Cu Ni Si		
								1311641101	Cu Ni Si PRE-TIN		
								1311641201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,91 ÷ 1,13 (AWG 19 ÷ 17)	0,4 - 0,5	0,40	X		3,42	3	7,6	0011646001	Cu Zn	10000x6	
								0011646101	Cu Zn PRE-TIN		
								0011646201	Cu Zn Tin Plated		
								1311646001	Cu Ni Si		
								1311646101	Cu Ni Si PRE-TIN		
								1311646201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,91 ÷ 1,13 (AWG 19 ÷ 17)	0,4 - 0,5	0,40		X	3,42	3	7,6	0011647001	Cu Zn	10000x6	
								0011647101	Cu Zn PRE-TIN		
								0011647201	Cu Zn Tin Plated		
								1311647001	Cu Ni Si		
								1311647101	Cu Ni Si PRE-TIN		
								1311647201	Cu Ni Si Tin Plated		

[aa]: Cavi singoli e doppi possono essere cablati se tipo e diametro sono uguali. / Single and double wires may be terminated if diameter and type are equal.

Nota/Note: Il cavo in alluminio processabile deve essere omologato da inarca./ The aluminium cable has to be validated by Inarca.
Il cavo in alluminio deve essere utilizzato solo con il prodotto stagnato (…201) / The aluminium cable has to be processed only with the tinned products (…201).

TERMINALI "INAR-RS-MATE"
LEAF SPRING 2

"INAR-RS-MATE" TERMINALS
LEAF SPRING 2

"INAR-RS-MATE"
LEAF SPRING 2

COSSES "INAR-RS-MATE"
LEAF SPRING 2



Cavity size 30

Tab. 4 - a

Filo Smaltato ø Magnet wire ø	Spessore maschio Tab thick	Spessore materiale Mat thick	DX Standard	SX Reverse	A 1	A 2	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,18 ÷ 0,265 (AWG 33 ÷ 30)	0,4 - 0,5	0,32		X	3,42	3	7,6	0011665001	Cu Zn	10000x6	[aa]
								0011665101	Cu Zn PRE-TIN		
								0011665201	Cu Zn Tin Plated		
								1311665001	Cu Ni Si		
								1311665101	Cu Ni Si PRE-TIN		
								1311665201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,18 ÷ 0,265 (AWG 33 ÷ 30)	0,4 - 0,5	0,32	X		3,42	3	7,6	0011670001	Cu Zn	10000x6	[aa]
								0011670101	Cu Zn PRE-TIN		
								0011670201	Cu Zn Tin Plated		
								1311670001	Cu Ni Si		
								1311670101	Cu Ni Si PRE-TIN		
								1311670201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,265 ÷ 0,40 (AWG 30 ÷ 26)	0,4 - 0,5	0,32		X	3,42	3	7,6	0011666001	Cu Zn	10000x6	[aa]
								0011666101	Cu Zn PRE-TIN		
								0011666201	Cu Zn Tin Plated		
								1311666001	Cu Ni Si		
								1311666101	Cu Ni Si PRE-TIN		
								1311666201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,265 ÷ 0,40 (AWG 30 ÷ 26)	0,4 - 0,5	0,32	X		3,42	3	7,6	0011671001	Cu Zn	10000x6	[aa]
								0011671101	Cu Zn PRE-TIN		
								0011671201	Cu Zn Tin Plated		
								1311671001	Cu Ni Si		
								1311671101	Cu Ni Si PRE-TIN		
								1311671201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,40 ÷ 0,63 (AWG 26 - 22)	0,4 - 0,5	0,32		X	3,42	3	7,6	0011667001	Cu Zn	10000x6	[aa]
								0011667101	Cu Zn PRE-TIN		
								0011667201	Cu Zn Tin Plated		
								1311667001	Cu Ni Si		
								1311667101	Cu Ni Si PRE-TIN		
								1311667201	Cu Ni Si Tin Plated		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI "INAR-RS-MATE"
LEAF SPRING 2

"INAR-RS-MATE" TERMINALS
LEAF SPRING 2

"INAR-RS-MATE"
LEAF SPRING 2

COSSES "INAR-RS-MATE"
LEAF SPRING 2



Cavity size 30

Tab. 4 - b

<< Segue - Follow

Filo Smaltato ø Magnet wire ø	Spessore maschio Tab thick	Spessore materiale Mat thick	DX Standard	SX Reverse	A 1	A 2	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,40 ÷ 0,63 (AWG 26 - 22)	0,4 - 0,5	0,32	X		3,42	3	7,6	0011672001	Cu Zn	10000x6	[aa]
								0011672101	Cu Zn PRE-TIN		
								0011672201	Cu Zn Tin Plated		
								1311672001	Cu Ni Si		
								1311672101	Cu Ni Si PRE-TIN		
								1311672201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,64 ÷ 0,81 (AWG 22 ÷ 20)	0,4 - 0,5	0,32		X	3,42	3	7,6	0011668001	Cu Zn	10000x6	
								0011668101	Cu Zn PRE-TIN		
								0011668201	Cu Zn Tin Plated		
								1311668001	Cu Ni Si		
								1311668101	Cu Ni Si PRE-TIN		
								1311668201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,64 ÷ 0,81 (AWG 22 ÷ 20)	0,4 - 0,5	0,32	X		3,42	3	7,6	0011673001	Cu Zn	10000x6	
								0011673101	Cu Zn PRE-TIN		
								0011673201	Cu Zn Tin Plated		
								1311673001	Cu Ni Si		
								1311673101	Cu Ni Si PRE-TIN		
								1311673201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,85 ÷ 1,12 (AWG 19 ÷ 17)	0,4 - 0,5	0,32		X	3,42	3	7,6	0011669001	Cu Zn	10000x6	
								0011669101	Cu Zn PRE-TIN		
								0011669201	Cu Zn Tin Plated		
								1311669001	Cu Ni Si		
								1311669101	Cu Ni Si PRE-TIN		
								1311669201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,85 ÷ 1,12 (AWG 19 ÷ 17)	0,4 - 0,5	0,32	X		3,42	3	7,6	0011675001	Cu Zn	10000x6	
								0011675101	Cu Zn PRE-TIN		
								0011675201	Cu Zn Tin Plated		
								1311675001	Cu Ni Si		
								1311675101	Cu Ni Si PRE-TIN		
								1311675201	Cu Ni Si Tin Plated		

[aa]: Cavi singoli e doppi possono essere cablati se tipo e diametro sono uguali. / Single and double wires may be terminated if diameter and type are equal.
[ab]: Cavi doppi: solo 2 fili ø 0,91. / Double wires: only 2 wires ø 0,91.

Nota/Note: Il cavo in alluminio processabile deve essere omologato da inarca./ The aluminium cable has to be validated by Inarca.
Il cavo in alluminio deve essere utilizzato solo con il prodotto stagnato (…201) / The aluminium cable has to be processed only with the tinned products (…201).

TERMINALI "INAR-RS-MATE"
TAB 2,8

"INAR-RS-MATE" TERMINALS
TAB 2,8

"INAR-RS-MATE"
TAB 2,8

COSSES "INAR-RS-MATE"
TAB 2,8



Cavity size 30

Tab. 5

Filo Smaltato Magnet wire	Spessore maschio Tab thick	Spessore materiale Mat thick	DX right	SX left	A 1	A 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,36 ÷ 0,57 (AWG 27 ÷ 23) copper	0,5	0,5 ÷ 0,4	X		3,42	3	15,9	7,6	0011756001	Cu Zn	10000x6	[aa]
									0011756201	Cu Zn Tin Plated		
									1311756001	Cu Ni Si		
									1311756201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,36 ÷ 0,57 (AWG 27 ÷ 23) copper	0,5	0,5 ÷ 0,4		X	3,42	3	15,9	7,6	0011755001	Cu Zn	10000x6	[aa]
									0011755201	Cu Zn Tin Plated		
									1311755001	Cu Ni Si		
									1311755201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,57 ÷ 0,81 (AWG 23 ÷ 20) copper	0,5	0,5 ÷ 0,4	X		3,42	3	15,9	7,6	0011758001	Cu Zn	10000x6	[aa]
									0011758201	Cu Zn Tin Plated		
									1311758001	Cu Ni Si		
									1311758201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,57 ÷ 0,81 (AWG 23 ÷ 20) copper	0,5	0,5 ÷ 0,4		X	3,42	3	15,9	7,6	0011757001	Cu Zn	10000x6	[aa]
									0011757201	Cu Zn Tin Plated		
									1311757001	Cu Ni Si		
									1311757201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,91 ÷ 1,15 (AWG 19 ÷ 17) copper	0,5	0,5 ÷ 0,4	X		3,42	3	15,9	7,6	0011754001	Cu Zn	10000x6	[aa]
									0011754201	Cu Zn Tin Plated		
									1311754001	Cu Ni Si		
									1311754201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,91 ÷ 1,15 (AWG 19 ÷ 17) copper	0,5	0,5 ÷ 0,4		X	3,42	3	15,9	7,6	0011753001	Cu Zn	10000x6	[aa]
									0011753201	Cu Zn Tin Plated		
									1311753001	Cu Ni Si		
									1311753201	Cu Ni Si Tin Plated		

[aa]: Cavi singoli e doppi possono essere cablati se tipo e diametro sono uguali./Single and double wires may be terminated if diameter and type are equal.

Nota/Note: Il cavo in alluminio processabile deve essere omologato da inarca./The aluminium cable has to be validated by Inarca.
Il cavo in alluminio deve essere utilizzato solo con il prodotto stagnato (…201)/ The aluminium cable has to be processed only with the tinned products (…201).

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI "INAR-RS-MATE"
TAB 4,8

"INAR-RS-MATE" TERMINALS
TAB 4,8

"INAR-RS-MATE"
TAB 4,8

COSSES "INAR-RS-MATE"
TAB 4,8





Cavity size 30

Tab. 6 - a

Filo Smaltato ø Magnet wire ø	Spessore maschio Tab thick	Spessore materiale Mat thick	DX Standard	SX Reverse	A 1	A 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,36 ÷ 0,57 (AWG 27 ÷ 23) copper	0,5	0,5 ÷ 0,4	X		3,42	3	16	7,6	0011697001	Cu Zn	10000x6	[aa]
									0011697201	Cu Zn Tin Plated		
									1311697001	Cu Ni Si		
									1311697201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,36 ÷ 0,57 (AWG 27 ÷ 23) copper	0,5	0,5 ÷ 0,4		X	3,42	3	16	7,6	0011696001	Cu Zn	10000x6	[aa]
									0011696201	Cu Zn Tin Plated		
									1311696001	Cu Ni Si		
									1311696201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,64 ÷ 0,81 (AWG 22 ÷ 20) copper	0,5	0,5 ÷ 0,4	X		3,42	3	16	7,6	0011699001	Cu Zn	10000x6	
									0011699201	Cu Zn Tin Plated		
									1311699001	Cu Ni Si		
									1311699201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,64 ÷ 0,81 (AWG 22 ÷ 20) copper	0,5	0,5 ÷ 0,4		X	3,42	3	16	7,6	0011698001	Cu Zn	10000x6	
									0011698201	Cu Zn Tin Plated		
									1311698001	Cu Ni Si		
									1311698201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,91 ÷ 1,15 (AWG 19 ÷ 17) copper	0,5	0,5	X		3,42	3	16	7,6	0011701001	Cu Zn	10000x6	
									0011701201	Cu Zn Tin Plated		
									1311701001	Cu Ni Si		
									1311701201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,91 ÷ 1,15 (AWG 19 ÷ 17) copper	0,5	0,5		X	3,42	3	16	7,6	0011700001	Cu Zn	10000x6	
									0011700201	Cu Zn Tin Plated		
									1311700001	Cu Ni Si		
									1311700201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,91 ÷ 1,15 (AWG 19 ÷ 17) copper	0,5	0,5	X		3,42	3	16	7,6	0011714001	Cu Zn	10000x6	
									0011714201	Cu Zn Tin Plated		
									1311714001	Cu Ni Si		
									1311714201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,91 ÷ 1,15 (AWG 19 ÷ 17) copper	0,5	0,5		X	3,42	3	16	7,6	0011713001	Cu Zn	10000x6	
									0011713201	Cu Zn Tin Plated		
									1311713001	Cu Ni Si		
									1311713201	Cu Ni Si Tin Plated		

Segue - Follow >>

TERMINALI "INAR-RS-MATE"
TAB 4,8

"INAR-RS-MATE" TERMINALS
TAB 4,8

"INAR-RS-MATE"
TAB 4,8

COSSES "INAR-RS-MATE"
TAB 4,8





Cavity size 30

Tab. 6 - b

<< Segue - Follow

Filo Smaltato ø Magnet wire ø	Spessore maschio Tab thick	Spessore materiale Mat thick	DX Standard	SX Reverse	A 1	A 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,97 ÷ 1,22 (AWG 18,5 ÷ 16,5) aluminium	0,5	0,5 ÷ 0,4	X		3,42	3	16	7,6	0011695001	Cu Zn	10000x6	
									0011695201	Cu Zn Tin Plated		
									1311695001	Cu Ni Si		
									1311695201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,97 ÷ 1,22 (AWG 18,5 ÷ 16,5) aluminium	0,5	0,5 ÷ 0,4		X	3,42	3	16	7,6	0011694001	Cu Zn	10000x6	
									0011694101	Cu Zn Tin Plated		
									1311694001	Cu Ni Si		
									1311694201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,36 ÷ 0,57 (AWG 27 ÷ 23) copper	0,8	0,8 ÷ 0,4	X		3,42	3	16	7,6	0011722001	Cu Zn	10000x6	[aa]
									0011722201	Cu Zn Tin Plated		
									1311722001	Cu Ni Si		
									1311722201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,36 ÷ 0,57 (AWG 27 ÷ 23) copper	0,8	0,8 ÷ 0,4		X	3,42	3	16	7,6	0011721001	Cu Zn	10000x6	[aa]
									0011721201	Cu Zn Tin Plated		
									1311721001	Cu Ni Si		
									1311721201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,91 ÷ 1,15 (AWG 19 ÷ 17) copper	0,8	0,8 ÷ 0,4	X		3,42	3	16	7,6	0011724001	Cu Zn	10000x6	
									0011724201	Cu Zn Tin Plated		
									1311724001	Cu Ni Si		
									1311724201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,91 ÷ 1,15 (AWG 19 ÷ 17) copper	0,8	0,8 ÷ 0,4		X	3,42	3	16	7,6	0011723001	Cu Zn	10000x6	
									0011723201	Cu Zn Tin Plated		
									1311723001	Cu Ni Si		
									1311723201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,64 ÷ 0,81 (AWG 22 ÷ 20) copper	0,8	0,8 ÷ 0,4	X		3,42	3	16	7,6	0011703001	Cu Zn	10000x6	
									0011703201	Cu Zn Tin Plated		
									1311703001	Cu Ni Si		
									1311703201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,64 ÷ 0,81 (AWG 22 ÷ 20) copper	0,8	0,8 ÷ 0,4		X	3,42	3	16	7,6	0011702001	Cu Zn	10000x6	
									0011702201	Cu Zn Tin Plated		
									1311702001	Cu Ni Si		
									1311702201	Cu Ni Si Tin Plated		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI "INAR-RS-MATE"
TAB 4,8

"INAR-RS-MATE" TERMINALS
TAB 4,8

"INAR-RS-MATE"
TAB 4,8

COSSES "INAR-RS-MATE"
TAB 4,8





CAVITY SIZE 30

Tab. 6 - c

<< Segue - Follow

Filo Smaltato ø Magnet wire ø	Spessore maschio Tab thick	Spessore materiale Mat thick	DX Standard	SX Reverse	A 1	A 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,97 ÷ 1,22 (AWG 18,5 ÷ 16,5) aluminium	0,8	0,8 ÷ 0,4	X		3,42	3	16	7,6	0011705001	Cu Zn	10000x6	
									0011705201	Cu Zn Tin Plated		
									1311705001	Cu Ni Si		
									1311705201	Cu Zn Tin Plated		
0,97 ÷ 1,22 (AWG 18,5 ÷ 16,5) aluminium	0,8	0,8 ÷ 0,4		X	3,42	3	16	7,6	0011704001	Cu Zn	10000x6	
									0011704201	Cu Zn Tin Plated		
									1311704001	Cu Ni Si		
									1311704201	Cu Zn Tin Plated		

[aa]: Cavi singoli e doppi possono essere cablati se tipo e diametro sono uguali./Single and double wires may be terminated if diameter and type are equal.

Nota/Note: Il cavo in alluminio processabile deve essere omologato da inarca./The aluminium cable has to be validated by Inarca.
Il cavo in alluminio deve essere utilizzato solo con il prodotto stagnato (…201)/ The aluminium cable has to be processed only with the tinned products (…201).

Segue - Follow >>

TERMINALI "INAR-RS-MATE"
TAB 4,8

"INAR-RS-MATE" TERMINALS
TAB 4,8

"INAR-RS-MATE"
TAB 4,8

COSSES "INAR-RS-MATE"
TAB 4,8



CAVITY SIZE 50

Tab. 7

Filo Smaltato ø Magnet wire ø	Spessore maschio Tab thick	Spessore materiale Mat thick	DX Standard	SX Reverse	A 1	A 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,64 ÷ 0,81 (AWG 22 ÷ 20) copper	0,5	0,5		X	7,15	3	21,1	12,8	0011798001	Cu Zn	10000x6	
									0011798201	Cu Zn Tin Plated		
									1311798001	Cu Ni Si		
									1311798201	Cu Zn Tin Plated		
0,64 ÷ 0,81 (AWG 22 ÷ 20) copper	0,5	0,5	X		7,15	3	21,1	12,8	0011799001	Cu Zn	10000x6	
									0011799201	Cu Zn Tin Plated		
									1311799001	Cu Ni Si		
									1311799201	Cu Zn Tin Plated		
0,91 ÷ 1,15 (AWG 19 ÷ 17) copper	0,5	0,5		X	7,15	3	21,1	12,8	0011800001	Cu Zn	10000x6	
									0011800201	Cu Zn Tin Plated		
									1311800001	Cu Ni Si		
									1311800201	Cu Zn Tin Plated		
0,91 ÷ 1,15 (AWG 19 ÷ 17) copper	0,5	0,5	X		7,15	3	21,1	12,8	0011801001	Cu Zn	10000x6	
									0011801201	Cu Zn Tin Plated		
									1311801001	Cu Ni Si		
									1311801201	Cu Zn Tin Plated		
1,09 ÷ 1,29 (AWG 17,5 ÷ 16) copper	0,5	0,5		X	7,15	3	21,1	12,8	0011802001	Cu Zn	10000x6	
									0011802201	Cu Zn Tin Plated		
									1311802001	Cu Ni Si		
									1311802201	Cu Zn Tin Plated		
1,09 ÷ 1,29 (AWG 17,5 ÷ 16) copper	0,5	0,5	X		7,15	3	21,1	12,8	0011803001	Cu Zn	10000x6	
									0011803201	Cu Zn Tin Plated		
									1311803001	Cu Ni Si		
									1311803201	Cu Zn Tin Plated		
1,29 ÷ 1,45 (AWG 16 ÷ 15) copper	0,5	0,5		X	7,15	3	21,1	12,8	0011804001	Cu Zn	10000x6	
									0011804201	Cu Zn Tin Plated		
									1311804001	Cu Ni Si		
									1311804201	Cu Zn Tin Plated		
1,29 ÷ 1,45 (AWG 16 ÷ 15) copper	0,5	0,5	X		7,15	3	21,1	12,8	0011805001	Cu Zn	10000x6	
									0011805201	Cu Zn Tin Plated		
									1311805001	Cu Ni Si		
									1311805201	Cu Zn Tin Plated		

[aa]: Cavi singoli e doppi possono essere cablati se tipo e diametro sono uguali./Single and double wires may be terminated if diameter and type are equal.
Nota/Note: Il cavo in alluminio processabile deve essere omologato da inarca./The aluminium cable has to be validated by Inarca

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI "INAR-RS-MATE"
TAB 6,3

"INAR-RS-MATE" TERMINALS
TAB 6,3

"INAR-RS-MATE"
TAB 6,3

COSSES "INAR-RS-MATE"
TAB 6,3



CAVITY SIZE 50

Tab. 8

Filo Smaltato Magnet wire	Spessore maschio Tab thick	Spessore materiale Mat thick	DX right	SX left	A 1	A 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,64 ÷ 0,81 (AWG 22 ÷ 20) copper	0,8	0,8 ÷ 0,5	X		7,15	3	24,2	12,8	0011761001	Cu Zn	10000x6	[aa]
									0011761201	Cu Zn Tin Plated		
									1311761001	Cu Ni Si		
									1311761201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,64 ÷ 0,81 (AWG 22 ÷ 20) copper	0,8	0,8 ÷ 0,5		X	7,15	3	24,2	12,8	0011760001	Cu Zn	10000x6	[aa]
									0011760201	Cu Zn Tin Plated		
									1311760001	Cu Ni Si		
									1311760201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,91 ÷ 1,15 (AWG 19 ÷ 17) copper	0,8	0,8 ÷ 0,5	X		7,15	3	24,2	12,8	0011763001	Cu Zn	10000x6	[aa]
									0011763201	Cu Zn Tin Plated		
									1311763001	Cu Ni Si		
									1311763201	Cu Ni Si Tin Plated		
0,91 ÷ 1,15 (AWG 19 ÷ 17) copper	0,8	0,8 ÷ 0,5		X	7,15	3	24,2	12,8	0011762001	Cu Zn	10000x6	[aa]
									0011762201	Cu Zn Tin Plated		
									1311762001	Cu Ni Si		
									1311762201	Cu Ni Si Tin Plated		
1,29 ÷ 1,45 (AWG 16 ÷ 15) copper	0,8	0,8 ÷ 0,5	X		7,15	3	24,2	12,8	0011759001	Cu Zn	10000x6	[aa]
									0011759201	Cu Zn Tin Plated		
									1311759001	Cu Ni Si		
									1311759201	Cu Ni Si Tin Plated		
1,29 ÷ 1,45 (AWG 16 ÷ 15) copper	0,8	0,8 ÷ 0,5		X	7,15	3	24,2	12,8	0011743001	Cu Zn	10000x6	[aa]
									0011743201	Cu Zn Tin Plated		
									1311743001	Cu Ni Si		
									1311743201	Cu Ni Si Tin Plated		
1,61 ÷ 1,83 (AWG 14 ÷ 13) copper	0,8	0,8 ÷ 0,5	X		7,15	3	24,2	12,8	0011767001	Cu Zn	10000x6	[aa]
									0011767201	Cu Zn Tin Plated		
									1311767001	Cu Ni Si		
									1311767201	Cu Ni Si Tin Plated		
1,61 ÷ 1,83 (AWG 14 ÷ 13) copper	0,8	0,8 ÷ 0,5		X	7,15	3	24,2	12,8	0011766001	Cu Zn	10000x6	[aa]
									0011766201	Cu Zn Tin Plated		
									1311766001	Cu Ni Si		
									1311766201	Cu Ni Si Tin Plated		

[aa]: Cavi singoli e doppi possono essere cablati se tipo e diametro sono uguali. / Single and double wires may be terminated if diameter and type are equal.
Nota/Note: Il cavo in alluminio processabile deve essere omologato da inarca./ The aluminium cable has to be validated by Inarca.

TERMINALI INAR-RS-MATE SINGLE FACE IDC

TERMINALS INAR-RS-MATE SINGLE FACE IDC

INAR-RS-MATE SINGLE FACE IDC

COSSES INAR-RS-MATE SINGLE FACE IDC



Tab. 9

Filo Smaltato ø Magnet wire ø	Filo a Trefoli mm² Lead wire mm²	ø Isolante ø Insulation	DX right	SX left	Tipo Type	A 1	A 2	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
PER FILI DI ALLUMINIO - FOR ALUMINIUM WIRE											
0,31 ÷ 0,40 (AWG 28 ÷ 26)	0,35 ÷ 0,75	1,4 ÷ 2,4		X		3,6	0,5	7,6	0011732201	Cu Zn Tin Plated	20000x4
			X			3,6	0,5	7,6	0011733201	Cu Zn Tin Plated	20000x4

TERMINALI INAR-RS-MATE SINGLE FACE EDGE

TERMINALS INAR-RS-MATE SINGLE FACE EDGE

INAR-RS-MATE SINGLE FACE EDGE

COSSES INAR-RS-MATE SINGLE FACE EDGE



Tab. 10

Filo Smaltato ø Magnet wire ø	DX right	SX left	Tipo Type	A 1	A 2	A 3	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
PER FILI DI ALLUMINIO - FOR ALUMINIUM WIRE										
0,31 ÷ 0,36 (AWG 27 ÷ 26)	X			3,6	0,5	1,5	18,7	0011734201	Cu Zn Tin Plated	5000x4
		X		3,6	0,5	1,5	18,7	0011735201	Cu Zn Tin Plated	5000x4

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI INAR-RS-MATE SINGLE FACE PRESS FIT

TERMINALS INAR-RS-MATE SINGLE FACE PRESS FIT

INAR-RS-MATE SINGLE FACE PRESS FIT

COSSES INAR-RS-MATE SINGLE FACE PRESS FIT



Tab. 11

Filo Smaltato Ø Magnetic Wire Ø	Foro su scheda Ø PCB Hole Ø	DX right	SX left	A1	A2	A3	L1	L2	Codice Nr. P.N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,334 ÷ 0,40 (AWG 27,5 ÷26) aluminum	1			3,6	0,5	0,64	10,85	3,8	1311835391	CuNiSiP Selective Tin Plated	20000x4
0,91 ÷ 1,15 (AWG 19 ÷17) copper 0,97 ÷ 1,22 (AWG 18,5 ÷ 16,5) aluminum	1			3,6	0,5	0,64	10,85	3,8	1311839391	CuNiSiP Selective Tin Plated	20000x4

TERMINALI A FORCELLA PER RS-MATE
CON LINGUETTA

FORK TERMINALS FOR RS-MATE
WITH TAB

RS-MATE STECKBAR GABELSTECKER
MIT FLACHSTECKER

COSSES FOURCHE POUR RS-MATE
AVEC LANGUETTE



Tab. 12

Spessore maschio Tab thick	Spessore materiale Mat thick	R	A 1	A 2	L 1	L 2	α	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	0,40	X	3,4	1,4	6,7	7,3	60°	0011176040	Cu Zn	50000
								0011176001	Cu Zn	10000x4
								0011176200	Cu Zn Tin Plated	50000
								0011176201	Cu Zn Tin Plated	10000x4

TERMINALI A FORCELLA PER RS-MATE

FORK TERMINALS FOR RS-MATE

RS-MATE STECKBAR GABELSTECKER

COSSES FOURCHE POUR RS-MATE



Tab. 13

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spessore materiale Mat thick	R	A 1	A 2	A 3	A 4	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,3 ÷ 0,8	1,7 ÷ 2,8	0,45	X	5,7	3	3,4	1,4	14,7	4,7	0011247001	Cu Zn	5000x4
(AWG 22 ÷ 19)										0011247101	Cu Zn PRE-TIN	6000x5

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI A FORCELLA PER RS-MATE

FORK TERMINALS FOR RS-MATE

RS-MATE STECKBAR GABELSTECKER

COSSES FOURCHE POUR RS-MATE



Tab.14

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spessore materiale Mat thick	R	A 1	A 2	A 3	A 4	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,3 ÷ 0,8 (AWG 22 ÷ 19)	1,7 ÷ 2,8	0,45	X	5,7	3	3,4	1,4	14,7	6,7	0011370001	Cu Zn	5000x4
										0011370101	Cu Zn PRE-TIN	6000x5

TERMINALI A FORCELLA PER RS-MATE

FORK TERMINALS FOR RS-MATE

RS-MATE STECKBAR GABELSTECKER

COSSES FOURCHE POUR RS-MATE



Tab. 15

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spessore materiale Mat thick	R	A 1	A 2	A 3	A 4	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1 (AWG 20 ÷ 17)	1,9 ÷ 2,8	0,45	X	6,1	3	3,4	1,5	20,5	9	1,4	0011434001	Cu Zn	5000x4
											0011434101	Cu Zn PRE-TIN	5000x5

TERMINALI A FORCELLA PER RS-MATE

FORK TERMINALS FOR RS-MATE

RS-MATE STECKBAR GABELSTECKER

COSSES FOURCHE POUR RS-MATE



Tab. 16

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spessore materiale Mat thick	R	A 1	A 2	A 3	A 4	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1	1,9 ÷ 2,8	0,45	X	6,1	3	3,4	1,5	20,5	10	0,9	0011679001	Cu Zn	5000x4
(AWG 20 ÷ 17)											0011679101	Cu Zn PRE-TIN	5000x5

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.



5

TERMINALI E CONNETTORI CLUSTER

TERMINALS AND HOUSING CLUSTER

KONTAKTE UND GEHAÜSE CLUSTER

COSSES ET CONNECTEURS CLUSTER

TERMINALI E CONNETTORI CLUSTER

La famiglia dei terminali e connettori Cluster è tipicamente utilizzata nella fabbricazione dei compressori.
A loro volta impiegati in applicazioni finali quali frigoriferi, refrigeratori e celle frigorifere e nel settore del condizionamento.
Inarca ha sviluppato questa famiglia introducendo alcune caratteristiche che ne innalzano le performance, ad esempio la doppia ritenzione nel terminale.
Questo tipo di connessioni garantiscono una elevata performance meccanica sia a carico dell'aggrafatura sia nella connessione terminale pin.
Le caratteristiche dei materiali impiegati, è studiato per resistere e garantire un lunga vita alla connessione, sia in presenza di shock termici che di olii e di fluidi refrigeranti.
Il connettore è stampato in Poliestere termoplastico ed è polarizzato nella zona di passaggio dei pin, per evitare inversioni di montaggio. É disponibile sia in versione diritta che in versione rovescia.
I terminali sono costruiti in bronzo fosforoso, sono disponibili diritti con doppia ritenzione o in versione a bandiera.
Nonostante la qualità dei materiali impiegati, l'offerta Inarca di Terminali e Connettori Cluster, risulta essere una connessione a basso costo.

CLUSTER TERMINALS AND CONNECTORS

Cluster terminals and connectors series is particularly applied in the production of compressors, which are used in other fields, such as refrigerators, coolers and refrigerating rooms, included the air-conditioning field.
In the last years Inarca company has increased this range, by introducing some features which emphasize their performances, i.e. the terminal's double retention. This kind of connection assures a very good link both at crimping charge and in the terminal's pin-connection.
Features of used materials have been projected in order to last and to guarantee long life to the connection, both when thermal shocks occur and oils and refrigerant fluids are present.
The insulator is produced in thermo-plastic polyester and is polarized in the pin's transition area, in order to avoid any feed reverse in the assembling phase. It is available both in the straight and back version.
Terminals are built in phosphorous bronze, they are available in the straight with double retention or flag versions.
Despite of the high quality of raw materials, Cluster terminals and insulators are a very convenient offer for connection.





MATERIALI
(vedi pagina VIII)

MATERIALS
(see page VIII)

MATERIAL
(siehe Seite VIII)

MATERIAUX
(voir page VIII)

TRATTAMENTI SUPERFICIALI
(vedi pagina X)

SURFACE TREATMENTS
(see page X)

OBERFLÄCHEN-BEHAHDLUNG
(siehe Seite X)

TRAITEMENTS DE SURFACE
(voir page X)

CODICE COLORE
(vedi pagina XII)

COLOUR CODE
(see page XII)

FARBENCODE
(siehe Seite XII)

CODES COULEURS
(voir page XII)

CONFEZIONI	PACKAGE QUANTITY	VERPACKUNGEN	CONDITIONNEMENTS
Le confezioni riportate all'interno del catalogo sono riferite ad una confezione di prodotto (pezzi per scatola). Per i quantitativi minimi ordinabili (MOQ) contattate l'Ufficio Commerciale Inarca.	Packagings mentioned in the catalogue are referred to a single product packaging. Please contact Inarca Sales Dept. for the minimum supplying.	Die Verpackungen, die Sie in unserem Katalog finden, beziehen sich auf einen Produktkarton. Bitte kontaktieren Sie unsere Verkaufsabteilung, um Informationen über die Mindestmenge bekommen können.	Les conditionnements mentionnées dans le catalogue se rapportent à une conditionnement du produit. Merci de contacter notre Service Ventes pour les fournitures minimum.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI E CONNETTORI CLUSTER

CLUSTER TERMINALS AND CONNECTORS

KONTAKTE UND GEHAÜSE CLUSTER

COSSES ET CONNECTEURS CLUSTER

TERMINALI E CONNETTORI CLUSTER

CLUSTER TERMINALS AND CONNECTORS

SCHUHE UND GEHÄUSE CLUSTER

COSSES ET CONNECTEURS CLUSTER

TERMINALI CLUSTER

CLUSTER TERMINALS

CLUSTER-KONTAKTE

COSSES CLUSTER



Tab. 1

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	ø Perno ø Pin	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,8 ÷ 1,3 (AWG 18-16)	1,5 ÷ 2	2,3	0,40	X	7,5	3,7	2,15	17	8	3,5	0111536201	Cu Sn Tin Plated	7000x4

CONNETTORI 3 VIE CLUSTER

3 WAYS CLUSTER HOUSINGS

3-POLIGE GEHÄUSE CLUSTER

CONNECTEURS CLUSTER 3 VOIES



Tab. 2

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
7,8	30,5	17,7	0858255700	PBT	8000

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI 3 VIE CLUSTER ROVESCI

3 WAYS REVERSE CLUSTER HOUSINGS

VERKEHRTE 3-POLIGE GEHÄUSE CLUSTER

CONNECTEURS CLUSTER 3 VOIES ENVERS



Tab. 3

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
6,5	30,5	17,7	5550377700	PA 66 V-0	8000
			5650377730	PBT	
			5850377700	PBT	





PARTICOLARE MONTAGGIO

Il terminale di tipo "Cluster" é adatto per montaggio su compressori di tipo ermetico per frigoriferi.

DETAIL OF THE ASSEMBLY

The "Cluster" terminal is suitable for installation on airtight compressors for refrigerators.

TEILANSICHT DER MONTAGE

Der "Cluster-Schuh" eignet sich für die Montage an hermetischen Kühlschrankkompressoren.

DETAIL DE L'ASSEMBLAGE

La broche de type "Cluster" est indiquée pour l'assemblage sur des compresseurs de type hermétique pour réfrigérateurs.

TERMINALI CLUSTER CIRCOLARI A BANDIERA

FLAG-TYPE CIRCULAR CLUSTER TERMINALS

RUNDE CLUSTER-WINKELKONTAKTE

BROCHES “CLUSTER” CIRCULAIRES DRAPEAU



Tab. 4

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	ø Perno ø Pin	Spessore materiale Mat thick	R	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,4 ÷ 1,3 (AWG 21-16)	1,5 ÷ 2	2,3	0,30	X	6,8	3,2	13,4	5,2	7,8	1111404001	Cu Sn Zn	5000x5
0,4 ÷ 1,3 (AWG 21-16)	1,5 ÷ 2	2,3	0,30	X	6,8	3,2	13,4	4,8	5	0111603001	Cu Sn	5000x5



PARTICOLARE MONTAGGIO

Il terminale di tipo “Cluster” é adatto per montaggio su compressori di tipo ermetico per frigoriferi.

DETAIL OF THE ASSEMBLY

The “Cluster” terminal is suitable for installation on airtight compressors for refrigerators.

TEILANSICHT DER MONTAGE

Der “Cluster-Schuh” eignet sich für die Montage an hermetischen Kühlschrankkompressoren.

DETAIL DE L’ASSEMBLAGE

La broche de type “Cluster” est indiquée pour l’assemblage sur des compresseurs de type hermétique pour réfrigérateurs.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.



6.0

TERMINALI “INAR-SPLICE”:
MAGNET WIRE CRIMPING TERMINATION

“INAR-SPLICE” TERMINALS:
MAGNET WIRE CRIMPING TERMINATION

“INAR-SPLICE” SCHUHE:
MAGNET WIRE CRIMPING TERMINATION

“INAR-SPLICE” COSSES:
MAGNET WIRE CRIMPING TERMINATION

TERMINALI "INARS-PLICE"

La famiglia dei terminali Inar-Splice è specifica per la connessione attraverso aggraffatura di fili magnetici in rame o alluminio, tra loro o in combinazione con cavetti pre-spelati a trefoli o a singolo conduttore rigido.
I terminali Inar-Splice sono provvisti di speciali rigature, queste durante il processo di aggraffatura vanno ad incidere lo smalto creando la connessione. (figura 1 e 2)

"INAR-SPLICE" TERMINALS

Inar-Splice terminals series is recommended for the connection by crimping the copper or aluminum magnet wires, amongst them or in combination with standard pre-stripped solid or stranded lead wire.
Inar-Splice terminals have some special grooves which, during the crimping process, broken the enamel creating the connection (picture 1 and 2).

INAR SPLICE TERMINALS

Inar Splice Terminals werden empfohlen für die Verbindung von Kupfer und magnetischen Aluminiumdrähten, mittels Crimpung!
Auch möglich sind Kombinationen mit abisolierten, massiven oder verseilten Litzen.
Inar Splice Terminals haben spezielle Kontaktrillen die beim Crimpen die Oberfläche des Lackes aufbrechen und so eine einzigartige Verbindung herstellen.

"INAR-SPLICE" COSSES

La famille des cosses inar-Splice est indiquée particulièrement pour la connession par le sertissage des fils magnetiques en cuivre ou aluminium, entre eux ou avec des cavets pre-dégainés à toron ou à conducteur rigide unique.
Les cosses Inar-Splice sont munies de rainures qui, au moment du sertissage, provoquent une incision sur l'émail isolant du fil, en créant la connexion (fig. 1 et 2).



Fig. 1



Fig. 2

L'aggraffatura che si ottiene presenta un contatto elettrico di alta qualità, estremamente resistente alle vibrazioni e gas-tight e quindi esente da problemi di corrosione.
Si possono aggraffare combinazioni di fili magnetici, generalmente fino a tre in contemporanea, in rame, in alluminio o insieme. A queste combinazioni possono essere aggiunti fili a trefoli o a singolo filo rigido pre-spelati.
In ogni caso le combinazioni di filo aggraffabile dovranno essere certificate dal laboratorio Inarca, a disposizione dei nostri clienti. Il laboratorio rilascerà un completo test-report con le altezze di aggraffatura da rispettare.
Il range dei fili aggraffabili va da 0,1 mm2 a 6,6 mm2.
Le connessioni possono essere sia di testa (fili tutti dallo stesso lato); in linea (fili da entrambi i lati del terminale).

Il sistema Inar-Splice si completa delle macchine semiautomatiche di applicazione Inar-Splice Mat.
La combinazione del design dei terminali Inar-Splice e delle macchine di applicazione consentono di ottenere performance di produttività elevatissime, con la garanzia della

The crimping you get has a high quality electric connection, highly resistant to vibrations, gas-tight, and so corrosion-proofing.
Different combinations of magnet wires are possible, usually till 3 in the same time, in copper, aluminum or together. To these combinations standard pre-stripped solid or stranded lead wire.
can be added.
Anyway the combination of crimping wire will have to be certified from our Inarca lab, always at disposal of our customers. Our laboratory will issue a complete test-report with the crimping heights guidelines.
The crimping wire range is from 0,1 mm2 to 6,6 mm2.
There are two types of crimping: head connections (all conductors come out of the same part); line connections (the crimped conductors are placed on opposite sides in relation to the terminal).

"Inar-Splice Mat" semi-automatic machines complete the Inar-Splice system. The mix of Inar-Splice terminals design and the technology of our machines allow to obtain very high performances, getting the mechanic repeatability of the crimping process.
About the specifications of Inar-

Durch die Crimpung erhalten Sie eine hervorragende elektrische Verbindung, hohe Vibrationsfestigkeit, Gasdichtigkeit und einen hohen Korrosionsschutz.
Gleichzeitig können bis zu 3 Kombinationen mit Kupfer und Aluminiumdrähten verarbeitet werden.
Zu diesen Möglichkeiten können abisolierte starre oder verseilte Litzen hinzugefügt werden.
Alle Kombinationen werden nach Vorgabe unserer Kunden in unserem Inarca Labor geprüft und zertifiziert!!
Unser Labor erstellt einen kompletten Testbericht nach den Richtlinien für die Crimphöhen.
Der Crimpbereich ist von 0,1 mm² bis 6,6 mm²!
Es gibt 2 Möglichkeiten der Crimpung:

1. Stirn – Verbindung – alle Verbindungen enden im gleichen Terminal
2. Parallel – Verbindung – die zu crimpenden Teile werden einander gegenüber in Verbindung gebracht;

„Inar – Splice Mat"
Halbautomaten komplettieren das Inar Splice System.
Die Verbindung aus Inarca Splice Terminals und der Technologie unserer Maschinen, garantieren eine hohe Leistung, sowie eine dauerhafte

Le sertissage obtenu présente un contact électrique de haute qualité , très résistante aux vibrations et gas-tight ,donc sans des problèmes de corrosion. On peut sertir des combinations des fils magnetiques, en géneral jusqu'à trois dans le meme temps, en cuivre, en aluminium ou les deux ensemble. A ces combinations on peut joindre aussi des fils à toron ou à fil rigide unique pre-dégainés.
En tout cas les combinations de fil qui peuvent etre sertis devront etre certifiées du laboratoire Inarca, toujours à disposition de nos clients. Notre laboratoire va délivrer un test-report complet avec les hauteurs de sertissage à réspecter.
La gamme des fils va de 0,1 mm2 à 6,6 mm2.
Les connexions peuvent etre en tête (c'est-à dire que les conducteurs sortent tous du meme coté), ou en ligne (les conducteurs sortent de deux cotés opposés du cosse).

La ligne Inar-Splice comprend aussi des machines semi-automatiques d'application Inar-Splice Mat.
La combination du design des cosses Inar-Splice et des machines d'application permettent d'obtenir des performances de productivité très élevées, de sorte qu'on garantie la répétabilité mécanique du procédé de couture.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

ripetibilità meccanica del processo di aggraffatura.
Per le specifiche delle Inar-Splice Mat vedi capitolo “M” pag. M.2.6

Alcune regole di base
i fili magnetici dovranno essere posizionati nella parte inferiore dei terminali, dove si trovano le rigature, i fili trefolati o rigidi, pre-spelati nella parte superiore. (figura 3 e 4)
I terminali Inar-Splice generalmente possono processare 3 fili magnetici più i fili trefolati. Combinazioni diverse possono essere certificate previo test da eseguire da nostro laboratorio.
Per aggraffare fili magnetici in alluminio, utilizzare obbligatoriamente terminali Inar-Splice con finitura …201 – Tin Plated.
Per la misurazione dell’altezza di aggraffatura utilizzare un micrometro e le indicazioni riportare nelle figure 5-6 e 7 che evidenziano il punto corretto da misurare.

Punti salienti della tecnologia Splice:
La connessione attraverso l’utilizzo della tecnologia Splice elimina tutte le problematiche relative alle connessioni attraverso saldatura: difetti per saldature fredde, bave da saldatura, residui di stagno sui fili.
L’aggraffatura permette di ottenere ottime caratteristiche meccaniche, e quindi una elevata resistenza alle vibrazioni
Eccellente qualità nella connessione elettrica, priva di contaminazioni da residui di smalto o da stagno per saldatura.
Il sistema splice: Terminale + Splice Mat Machine è semplice, sicuro e collaudato. Permette una perfetta ripetibilità e performance produttive elevate. Inoltre consente di ridurre drasticamente le possibilità di errore umano.

Splice mat please see chapter “M” at page M.2.6

Basic rules
Magnetic wires will have to be put in the terminal lower side, where the grooves are, the standard pre-stripped solid or stranded lead wire will have to be put in the upper side (picture 3 and 4).
Inar-Splice terminals usually can process three magnet wires together with lead wires.
Different combinations can be certified, upon careful inspection in our laboratory.
In order to crimp aluminum magnetic wires, Inar-Splice terminals with finishing…201-Tin Plated must be used.
To measure the crimping height you have to use a micrometer and strictly follow the instructions in the pictures 5-6-7 which highlight the correct point to measure.

Splice technology: main information
Splice technology connection eliminates all the issues in the welded connections: i.e. defects due to cold soldering, burrs from welding, tin waste on the wires.
The crimping allows to obtain excellent mechanic characteristics, so a very high vibration resistance.
Excellent quality in the electrical connection, without any welding contaminations from enamel or from tin waste.
Splice system: Terminal + Splice Mat machine is easy, sure and tested. It allows a perfect repeatability and high production performances. Moreover it allows to extremely minimize the chance of human error.

Qualität der Crimpung.
Die Spezifikation von Inar – Splice Mat. finden Sie unter Kapitel „M“ auf Seite 2.6.

Grundsätzliches:
- Lackdrähte müssen bei der Vercrimpung immer auf der Unterseite des Terminals platziert werden.
Abisolierte und Mehrdrahtige Leiter werden darauf aufgesetzt. (Bild 3 und 4)
- Inarca Splice Terminals werden in der Regel mit 3 Lackdrähten und mit verseilten Litzen verarbeitet,
Die unterschiedlichsten Kombinationen können in unserem Labor geprüft und zertifiziert werden;
- Inarca Splice Terminals -aus verzinntem Material 201 werden verwendet um
Lackdrähte zu Crimpen.
- Zur Messung der Crimphöhe verwenden Sie einen Mikrometer und befolgen die Anweisung auf den Bilder 5-6-7. Dadurch erhalten Sie korrekte Messungen!

Splice – Technik
- Die Inarca - Splice Technologie beseitigt das Problem der geschweißten Verbindungen, d.h. kalte Lötstellen, Schweißgrat und Zinnabfälle auf den Litzen.
- Die Crimpung ermöglicht eine hohe mechanische Verbindung und eine hohe Vibrationsfestigkeit.
- Hervorragende Qualität in der elektrischen Verbindung ohne Schweißverunreinigungen durch Lack und Zinn.
- Splice System: Terminal + Splice Mat ist einfach, sicher und vielfach erprobt.
Menschliche Fehler in der Handhabung sind nahezu ausgeschlossen!!
Es garantiert dadurch eine dauerhafte Qualität und eine sehr hohe Produktionsleistung!

Pour les spécifications de la ligne Inar-Splice Mat voyez le chapitre « M » à la page M.2.6.

Regles fondamentales
1 - Les fils magnetiques devront etre disposés dans la partie inférieure des cosses, où se trouvent les rainures, les fils à toron ou rigides, pre-dégainés dans la partie supérieure. (photo 3 et 4).
2- Les cosses Inar-Splice en géneral peuvent procéder 3 fils magnetiques plus les fils à toron. Des combinations différentes sont possible après un test à faire dans notre laboratoire.
3- Pour faire le sertissage des fils magnetiques en aluminium, il faut utiliser d’oblige les cosses Inar-Splice avec la finition…201 – Tin Plated.
4-Pour mésurer l’hauté du sertissage il faut utiliser un micromètre et respecter les indications qui sont dans les photos 5-6 et 7 qui mettent en évidence le point correct à mésurer.

Les etapes fondamentales de la tecnologie Splice:
1- La connexion par l’utilisation de la tecnologie Splice élimine tous les problèmes des connexions faites par le soudage : par example des défauts par les soudages à froid, des baves par le soudage, des résidus d’étain sur les fils.
2- Le sertissage permit d’obtenir des caractéristiques mécaniques très élevées, et donc une résistance aux vibrations très élevée.
3- Qualité excellente dans la connexion électrique, sans contaminations de résidus d’émail ou d’étain pour le sertissage,
4- Splice systéme: Cosse + Splice Mat machine est simple, sur et essayé. Il permit une répétabilité perfecte et des performances productives élevées. En plus, il permit de réduire beaucoup la possibilté de l’erreur humaine.



Fig. 3



Fig. 4

TIPI DI CAVI
I diametri dei cavi smaltati da aggraffare devono rispettare questa norma generale: il cavo più grosso deve essere al massimo il doppio del cavo più sottile.
Casi particolari vanno valutati di volta in volta e sperimentati presso il ns. laboratorio.

Altezza di aggraffatura
E' un parametro determinante ai fini di una buona connessione.
Il controllo si effettua con uno strumento centesimale a punte.
La misurazione va fatta al centro della connessione per i cavi uniti in linea (vedi fig. 5); in vicinanza dell'estremità per le connessioni di testa (vedi fig. 6). Una esatta altezza di aggraffatura comporta la garanzia di una buona tenuta meccanica e di una buona conducibilità elettrica. Ad ogni macchina, per ogni combinazione di fili, il nostro laboratorio fornisce dei dati riferiti alle altezze di connessione ottimali per agevolare i controlli del cliente utilizzatore.
Per una verifica della validità elettrica delle connessioni, si procede ad un controllo della caduta di tensione mediante uno strumento, secondo lo schema sotto riportato in fig. 7.

TYPES OF CABLES
The largest grooved enamelled cable must be no thicker than double the thinnest cable. Particular cases are to be evaluated from time to time and experimented in our laboratory.

Height of grooving
It is determining rule for a good connection. One uses a centsimal point instrument for measuring. Measurement is made at the centre of the connection for cables united on the line (fig. 5); near the extremity for head connections (fig. 6). An exact groove height guarantees good mechanical hold and good electrical conductivity. Our laboratory supplies connection height data for machines and all wiring combinations to facilitate your controls. To test the connection one controls the voltage drop, using an instrument as show in fig. 7.

KABELART
Der Durchmesser der zu falzenden Lackkabel muss folgende allgemeine Normen beachten: das grössere Kabel darf höchstens um das Doppelte mehr messen als das dünnere. Sonderfälle werden jeweils in unserem Laboratorium geschätzt und überprüf

Presshöhe
Die Presshöhe ist eine entscheidender Parameter für eine gute Crimp-Verbindung.
Die Presshöhe wird mit einem Spitzmikrometer gemessen.
Die Messung (Abb. 5) soll beim Parallelverbinder in der Mitte der Verbindung gemessen werden.
Bei Endverbindern erfolgt diese Messung im vordere Drittel der Verbindung (Abb. 6). Die genaue Presshöhe garantiert gute und gleichmässige Verbindungen von hoher mechanischer Ferstigkeit mit besten elektrischen Eigenschaften.
Für jede Drahtkombination wird in unserem Labor die optimale Presshöhe festgelegt. An Hand dieser Daten ist eine leichte Kontrolle in der Fertigung möglich.
Die elektrischen Werte der Verbindung werden durch die Messung des Spannungsabfalles Abb. 7 ermittelt.

TYPES DE CABLES
Les diamètres des câbles émaillés à sertir doivent respecter cette norme générale: le câble le plus gros doit être au maximum le double du câble le plus fin. Les cas particuliers doivent être évalués cas par cas et expérimentés auprès de notre laboratoire.

Hauter de sertissage
C'est un paramètre décisif pour obtenir une bonne connexion.
Le contrôle s'effectue avec un instrument centésimal à pointes.
La mesure doit être faite au centre de la connexion pour les câbles unis en ligne (voir fig. 5); à proximité de l'extrémité pour les connexions en tête (voir fig. 6).
Une hauteur correcte de sertissage comporte la garantie d'une bonne tenue mécanique et d'une bonne conductibilité électrique.
A chaque machine, pour chaque combinaison de fils, notre laboratoire fournit des données se référant aux hauteurs de connexion idéales pour faciliter les contrôles du client utilisateur. Pour verifier la validité électrique des con-nexions, on procède à un contrôle de la chute de tension à l'aide d'un instrument suivant le schéma de la fig. 7.



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

MATERIALI
(vedi pagina VIII)

TRATTAMENTI SUPERFICIALI
(vedi pagina X)

CODICE COLORE
(vedi pagina XII)

MATERIALS
(see page VIII)

SURFACE TREATMENTS
(see page X)

COLOUR CODE
(see page XII)

MATERIAL
(siehe Seite VIII)

OBERFLÄCHEN-BEHAHDLUNG
(siehe Seite X)

FARBENCODE
(siehe Seite XII)

MATERIAUX
(voir page VIII)

TRAITEMENTS DE SURFACE
(voir page X)

CODES COULEURS
(voir page XII)

CONFEZIONI	PACKAGE QUANTITY	VERPACKUNGEN	CONDITIONNEMENTS
Le confezioni riportate all'interno del catalogo sono riferite ad una confezione di prodotto (pezzi per scatola). Per i quantitativi minimi ordinabili (MOQ) contattate l'Ufficio Commerciale Inarca.	Packagings mentioned in the catalogue are referred to a single product packaging. Please contact Inarca Sales Dept. for the minimum supplying.	Die Verpackungen, die Sie in unserem Katalog finden, beziehen sich auf einen Produktkarton. Bitte kontaktieren Sie unsere Verkaufsabteilung, um Informationen über die Mindestmenge bekommen können.	Les conditionnements mentionnées dans le catalogue se rapportent à une conditionnement du produit. Merci de contacter notre Service Ventes pour les fournitures minimum.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

PRODOTTI "INARSPLICE": TERMINALI E CONNETTORI	"INARSPLICE" PRODUCTS: TERMINALS AND CONNECTORS	"INARSPLICE" PRODUKTE: SCHUHE UND VERBINDER	"INARSPLICE" PRODUITS: COSSES ET CONNECTEURS	
TERMINALI "INARSPLICE"	"INARSPLICE" TERMINALS	"INARSPLICE" FLACHSTECKER	COSSES "INARSPLICE"	6.6
TERMINALI "INARSPLICE" AD OCCHIELLO	"INARSPLICE" RING TERMINALS	RINGKABELSCHUHE "INARSPLICE"	COSSES RONDES "INARSPLICE"	6.9
TERMINALI "INARSPLICE" FEMMINA DIRITTI - 6,3	"INARSPLICE" STRAIGHT RECEPTACLES - 6,3	GERADE STECK-HÜLSEN - 6,3 "INARSPLICE"	CLIPS "INARSPLICE" DROITES - 6,3	6.11
TERMINALI "INARSPLICE" MASCHIO - 2,8	"INARSPLICE" TABS - 2,8	STECKER "INARSPLICE"-2,8	LANGUETTES "INARSPLICE" - 2,8-	6.12
TERMINALI "INARSPLICE" MASCHIO - 6,3	"INARSPLICE" TABS - 6,3	STECKER "INARSPLICE"-6,3	LANGUETTES "INARSPLICE" - 6,3	6.12
TERMINALI "INARSPLICE" MULTIPLI - 6,3 CON LINGUETTA	"INARSPLICE" STRAIGHT RECEPTACLES FOR MULTI-WAY CONNECTIONS 6,3	GERADE STECKHULSEN "INARSPLICE" FÜR MEHRFACHANSCHLÜSSE	COSSES "INARSPLICE" POUR CONNEXIONS MULTIPLES AVEC LANGUETTES	6.14
TERMINALI "INAR LOCK SPLICE"	"INAR LOCK SPLICE" TERMINALS	RUNDSTECKER "INAR LOCK SPLICE"	BROCHES CILINDRIQUES "INAR LOCK SPLICE"	6.14
TERMINALI "INARSPLICE"	"INARSPLICE" TERMINALS	"INARSPLICE" FLACHSTECKER	COSSES "INARSPLICE"	6.15
TERMINALI "INARSPLICE" AD OCCHIELLO QUADRI	"INARSPLICE" RING TERMINALS SQUARE	RINGKABELSCHUHE "INARSPLICE" QUADRATISCH	COSSES RONDES "INARSPLICE" CARRES	6.16
TERMINALI "INARSPLICE" FEMMINA PER MOTORI	"INARSPLICE" RECEPTACLES FOR MOTORS	STECKHÜLSEN "INARSPLICE" FÜR MOTOR	CLIPS "INARSPLICE" POUR MOTEURS	6.17

TERMINALI "INARSPLICE"
PER CONNESSIONI DI TESTA

"INARSPLICE" TERMINALS
FOR HEAD CONNECTIONS

"INARSPLICE"
FÜR STIRNVERBINDUNGEN

COSSES "INARSPLICE"
POUR CONNEXIONS EN TETE



Tab. 1

Sezione cavo Wire range	ø Cavo ø Cable	Spessore materiale Mat thick	R	S	Nr. Rigature No. Serrations	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,01 ÷ 0,418 (AWG 37-21)	0,08 ÷ 0,725	0,35		X	4	4,2	0010711201	Cu Zn Tin Plated	30000x4
							0110711201	Cu Sn Tin Plated	
0,251 ÷ 1,327 (AWG 23-16)	0,2 ÷ 1,3	0,40		X	5	4,6	0010626201	Cu Zn Tin Plated	15000x4
							0110626201	Cu Sn Tin Plated	
0,251 ÷ 1,327 (AWG 23-16)	0,2 ÷ 1,3	0,40		X	7	4,6	0011466201	Cu Zn Tin Plated	15000x4
							0111466201	Cu Sn Tin Plated	
0,251 ÷ 1,327 (AWG 23-16)	0,2 ÷ 1,3	0,40	X		5	4,6	0011310201	Cu Zn Tin Plated	15000x4
							0111310201	Cu Sn Tin Plated	
0,251 ÷ 1,327 (AWG 23-16)	0,2 ÷ 1,3	0,40	X		7	4,6	0011467201	Cu Zn Tin Plated	15000x4
							0111467201	Cu Sn Tin Plated	
0,726 ÷ 2,05 (AWG 18-14)	0,4 ÷ 1,56	0,45		X	7	5,8	0010713201	Cu Zn Tin Plated	15000x4
							0110713201	Cu Sn Tin Plated	
0,726 ÷ 2,05 (AWG 18-14)	0,4 ÷ 1,56	0,45		X	9	5,8	0011469201	Cu Zn Tin Plated	15000x4
							0111469201	Cu Sn Tin Plated	
0,726 ÷ 2,05 (AWG 18-14)	0,4 ÷ 1,56	0,45	X		7	5,8	0011328201	Cu Zn Tin Plated	15000x4
							0111328201	Cu Sn Tin Plated	
0,726 ÷ 2,05 (AWG 18-14)	0,4 ÷ 1,56	0,45	X		9	5,8	0011468201	Cu Zn Tin Plated	15000x4
							0111468201	Cu Sn Tin Plated	
1,005 ÷ 2,75 (AWG 17-13)	0,5 ÷ 1,845	0,45		X	7	5,8	0010714201	Cu Zn Tin Plated	15000x4
							0110714201	Cu Sn Tin Plated	
1,005 ÷ 2,75 (AWG 17-13)	0,5 ÷ 1,845	0,45		X	9	5,8	0011463201	Cu Zn Tin Plated	15000x4
							0111463201	Cu Sn Tin Plated	
1,005 ÷ 2,75 (AWG 17-13)	0,5 ÷ 1,845	0,45	X		7	5,8	0011329201	Cu Zn Tin Plated	15000x4
							0111329201	Cu Sn Tin Plated	
1,005 ÷ 2,75 (AWG 17-13)	0,5 ÷ 1,845	0,45	X		9	5,8	0011465201	Cu Zn Tin Plated	15000x4
							0111465201	Cu Sn Tin Plated	

Nota: la colonna "diametro cavo" riporta il range dei fili smaltati di rame aggraffabili tra loro o in combinazione con fili trefolati. Si tratta di una indicazione di massima, e và comunque soddisfatto il parametro sezione cavo.
Note: in the column "Diameter cable" is present the magnet wire range, crimped between them or in combination with lead wires. It's only for reference, and in any case it must cover the wire range parameter.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI “INARSPLICE”
PER CONNESSIONI IN LINEA

“INARSPLICE” TERMINALS
FOR LINE CONNECTIONS

"INARSPLICE "
PARALLELVERBINDER

COSSES “INARSPLICE”
POUR CONNEXIONS EN LIGNE



Tab. 2

Sezione cavo Wire range	ø Cavo ø Cable	Spessore materiale Mat thick	Q	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,01 ÷ 0,418 (AWG 37-21)	0,08 ÷ 0,725	0,30	X	3,6	0010624201	Cu Zn Tin Plated	30000x4
					0110624201	Cu Sn Tin Plated	
0,726 ÷ 2,05 (AWG 18-14)	0,4 ÷ 1,56	0,45	X	5,8	0010708201	Cu Zn Tin Plated	15000x4
					0110708201	Cu Sn Tin Plated	
1,005 ÷ 2,75 (AWG 17-13)	0,5 ÷ 1,845	0,45	X	5,8	0010709201	Cu Zn Tin Plated	15000x4
					0110709201	Cu Sn Tin Plated	

TERMINALI “INARSPLICE”
PER CONNESSIONI IN LINEA

“INARSPLICE” TERMINALS
FOR LINE CONNECTIONS

"INARSPLICE "
PARALLELVERBINDER

COSSES “INARSPLICE”
POUR CONNEXIONS EN LIGNE



Tab. 3

Sezione cavo Wire range	ø Cavo ø Cable	Spessore materiale Mat thick	R	Nr. Rigature No. Serrations	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
2,3 ÷ 6,5 (AWG 9-13,5)	0,7 ÷ 2,6	0,50	X	9	6	0010716201	Cu Zn Tin Plated	5000x4
						0110716201	Cu Sn Tin Plated	
4,1 ÷ 8,5 (AWG 8-11)		0,50	X	7	6	0010741201	Cu Zn Tin Plated	
						0110741201	Cu Sn Tin Plated	
2,3 ÷ 6,5 (AWG 13,5-9)		0,50	X	7	6	0011742201	Cu Zn Tin Plated	
						0111742201	Cu Sn Tin Plated	

Nota: la colonna “diametro cavo” riporta il range dei fili smaltati di rame aggraffabili tra loro o in combinazione con fili trefolati. Si tratta di una indicazione di massima, e và comunque soddisfatto il parametro sezione cavo.
Note: in the column “Diameter cable” is present the magnet wire range, crimped between them or in combination with lead wires. It’s only for reference, and in any case it must cover the wire range parameter.

TERMINALI "INARSPLICE"
CON PREMIGUAINA

"INARSPLICE" TERMINALS
WITH INSULATING GRIP

"INARSPLICE"
MIT ISOLATIONSUNTERSTÜTZUNG

COSSES "INARSPLICE"
AVEC SERRE - ISOLANT



Tab. 4

Sezione cavo Wire range	ø Cavo ø Cable	Spessore materiale Mat thick	Q	A 1	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
1,005 ÷ 2,75 (AWG 17-13)	0,5 ÷ 1,845	0,50	X	4,7	10	0010740201	Cu Zn Tin Plated	5000x4

TERMINALI "INARSPLICE"
CON PREMIGUAINA PER CONNESSIONI IN LINEA

"INARSPLICE" TERMINALS
WITH INSULATION GRIP FOR LINEAR CONNECTIONS

"INARSPLICE"
MIT ISOLATIONSÜNTERSTÜTZUNG FÜR PARALLELVERBINDUNGEN

COSSES "INARSPLICE"
AVEC SERRE-ISOLANT POUR CONNEXIONS EN LIGNE



Tab. 5

Sezione cavo Wire range	ø Cavo ø Cable	Spessore materiale Mat thick	Q	A 1	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
1,2 ÷ 3,05 (AWG 16-12)	0,6 ÷ 1,88	0,50	X	4,7	15,7	0010741201	Cu Zn Tin Plated	3000x4

Nota: la colonna "diametro cavo" riporta il range dei fili smaltati di rame aggraffabili tra loro o in combinazione con fili trefolati. Si tratta di una indicazione di massima, e và comunque soddisfatto il parametro sezione cavo.
Note: in the column "Diameter cable" is present the magnet wire range, crimped between them or in combination with lead wires. It's only for reference, and in any case it must cover the wire range parameter.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI “INARSPLICE” AD OCCHIELLO
SENZA AGGRAFFATURA PER GUAINA

“INARSPLICE” RING TERMINALS
WITHOUT INSULATION CRIMPING

RINGKABELSCHUHE “INARSPLICE”
OHNE ISOLATIONSUNTERSTÜTZUNG

COSSES RONDES “INARSPLICE”
SANS SERTISSAGE POUR GAINE



Tab. 6

Sezione cavo Wire range	ø Cavo ø Cable	Spessore materiale Mat thick	R	A 1	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,08 ÷ 0,726 (AWG 28-18)	0,16 ÷ 0,95	0,40	X	4,5	2,2	7	13	9,5	0010718201	Cu Zn Tin Plated	15000x4
0,08 ÷ 0,726 (AWG 28-18)	0,16 ÷ 0,95	0,40	X	4,5	2,5	7	13	9,5	0010719201	Cu Zn Tin Plated	15000x4
0,08 ÷ 0,726 (AWG 28-18)	0,16 ÷ 0,95	0,40	X	4,5	2,7	7	13	9,5	0010720201	Cu Zn Tin Plated	15000x4
0,08 ÷ 0,726 (AWG 28-18)	0,16 ÷ 0,95	0,40	X	4,5	3,2	7	13	9,5	0010721201	Cu Zn Tin Plated	15000x4
0,08 ÷ 0,726 (AWG 28-18)	0,16 ÷ 0,95	0,40	X	4,5	3,7	7	13	9,5	0010722201	Cu Zn Tin Plated	15000x4
0,08 ÷ 0,726 (AWG 28-18)	0,16 ÷ 0,95	0,40	X	4,5	4,3	7	13	9,5	0010723201	Cu Zn Tin Plated	15000x4
0,251 ÷ 1,327 (AWG 23-16)	0,2 ÷ 1,3	0,50	X	4,5	2,2	7	13	9,5	0010744201	Cu Zn Tin Plated	15000x4
0,251 ÷ 1,327 (AWG 23-16)	0,2 ÷ 1,3	0,50	X	4,5	2,7	7	13	9,5	0010745201	Cu Zn Tin Plated	15000x4
0,251 ÷ 1,327 (AWG 23-16)	0,2 ÷ 1,3	0,50	X	4,5	3,2	7	13	9,5	0010749201	Cu Zn Tin Plated	15000x4
0,251 ÷ 1,327 (AWG 23-16)	0,2 ÷ 1,3	0,50	X	4,5	3,7	7	13	9,5	0010750201	Cu Zn Tin Plated	15000x4
0,251 ÷ 1,327 (AWG 23-16)	0,2 ÷ 1,3	0,50	X	4,5	4,2	7	13	9,5	0010751201	Cu Zn Tin Plated	15000x4
0,251 ÷ 1,327 (AWG 23-16)	0,2 ÷ 1,3	0,50	X	4,5	5,2	7	13	9,5	0010752201	Cu Zn Tin Plated	15000x4

Nota: la colonna “diametro cavo” riporta il range dei fili smaltati di rame aggraffabili tra loro o in combinazione con fili trefolati. Si tratta di una indicazione di massima, e và comunque soddisfatto il parametro sezione cavo.
Note: in the column “Diameter cable” is present the magnet wire range, crimped between them or in combination with lead wires. It’s only for reference, and in any case it must cover the wire range parameter.

TERMINALI “INARSPLICE” AD OCCHIELLO

“INARSPLICE” RING TERMINALS

RINGKABELSCHUHE “INARSPLICE”

COSSES RONDES “INARSPLICE”



Tab. 7

Sezione cavo Wire range	ø Cavo ø Cable	Spessore materiale Mat thick	R	A 1	A 2	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,15 ÷ 0,95 (AWG 25-17)	0,2 ÷ 1,1	0,40	X	7,7	4,5	2,2	7	16,2	12,7	0010724201	Cu Zn Tin Plated	7000x4
0,15 ÷ 0,95 (AWG 25-17)	0,2 ÷ 1,1	0,40	X	7,7	4,5	2,5	7	16,2	12,7	0010725201	Cu Zn Tin Plated	7000x4
0,15 ÷ 0,95 (AWG 25-17)	0,2 ÷ 1,1	0,40	X	7,7	4,5	2,7	7	16,2	12,7	0010726201	Cu Zn Tin Plated	7000x4
0,15 ÷ 0,95 (AWG 25-17)	0,2 ÷ 1,1	0,40	X	7,7	4,5	3,2	7	16,2	12,7	0010727201	Cu Zn Tin Plated	7000x4
0,15 ÷ 0,95 (AWG 25-17)	0,2 ÷ 1,1	0,40	X	7,7	4,5	3,7	7	16,2	12,7	0010728201	Cu Zn Tin Plated	7000x4
0,15 ÷ 0,95 (AWG 25-17)	0,2 ÷ 1,1	0,40	X	7,7	4,5	4,3	7	16,2	12,7	0010729201	Cu Zn Tin Plated	7000x4
0,5 ÷ 1,418 (AWG 20-16)	0,3 ÷ 1,31	0,40	X	7,7	4,5	2,2	7	16,2	12,7	0010753201	Cu Zn Tin Plated	7000x4
0,5 ÷ 1,418 (AWG 20-16)	0,3 ÷ 1,31	0,40	X	7,7	4,5	2,5	7	16,2	12,7	0010754201	Cu Zn Tin Plated	7000x4
0,5 ÷ 1,418 (AWG 20-16)	0,3 ÷ 1,31	0,40	X	7,7	4,5	2,7	7	16,2	12,7	0010755201	Cu Zn Tin Plated	7000x4
0,5 ÷ 1,418 (AWG 20-16)	0,3 ÷ 1,31	0,40	X	7,7	4,5	3,2	7	16,2	12,7	0010756201	Cu Zn Tin Plated	7000x4
0,5 ÷ 1,418 (AWG 20-16)	0,3 ÷ 1,31	0,40	X	7,7	4,5	3,7	7	16,2	12,7	0010757201	Cu Zn Tin Plated	7000x4
0,5 ÷ 1,418 (AWG 20-16)	0,3 ÷ 1,31	0,40	X	7,7	4,5	4,3	7	16,2	12,7	0010758201	Cu Zn Tin Plated	7000x4
0,5 ÷ 1,418 (AWG 20-16)	0,3 ÷ 1,31	0,40	X	7,7	4,5	5,2	7	16,2	12,7	0010833201	Cu Zn Tin Plated	7000x4
0,726 ÷ 2,05 (AWG 18-14)	0,4 ÷ 1,56	0,50	X	7,7	4,5	3,2	8,7	18,4	14,1	0010730201	Cu Zn Tin Plated	7000x4
0,726 ÷ 2,05 (AWG 18-14)	0,4 ÷ 1,56	0,50	X	7,7	4,5	3,7	8,7	18,4	14,1	0010731201	Cu Zn Tin Plated	7000x4
0,726 ÷ 2,05 (AWG 18-14)	0,4 ÷ 1,56	0,50	X	7,7	4,5	4,3	8,7	18,4	14,1	0010732201	Cu Zn Tin Plated	7000x4
0,726 ÷ 2,05 (AWG 18-14)	0,4 ÷ 1,56	0,50	X	7,7	4,5	4,7	8,7	18,4	14,1	0010733201	Cu Zn Tin Plated	7000x4
0,726 ÷ 2,05 (AWG 18-14)	0,4 ÷ 1,56	0,50	X	7,7	4,5	5,2	8,7	18,4	14,1	0010734201	Cu Zn Tin Plated	7000x4
0,726 ÷ 2,05 (AWG 18-14)	0,4 ÷ 1,56	0,50	X	7,7	4,5	5,7	8,7	18,4	14,1	0010735201	Cu Zn Tin Plated	7000x4
0,726 ÷ 2,05 (AWG 18-14)	0,4 ÷ 1,56	0,50	X	7,7	4,5	6,3	8,7	18,4	14,1	0010736201	Cu Zn Tin Plated	7000x4

Nota: la colonna “diametro cavo” riporta il range dei fili smaltati di rame aggraffabili tra loro o in combinazione con fili trefolati. Si tratta di una indicazione di massima, e và comunque soddisfatto il parametro sezione cavo.
Note: in the column “Diameter cable” is present the magnet wire range, crimped between them or in combination with lead wires. It’s only for reference, and in any case it must cover the wire range parameter.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI “INARSPLICE” FEMMINA DIRITTI 6,3

“INARSPLICE” STRAIGHT RECEPTACLES 6,3

GERADE STECKHÜLSEN “INARSPLICE” 6,3

CLIPS “INARSPLICE” DROITES 6,3



Tab. 8

Sezione cavo Wire range	ø Cavo ø Cable	Spes.maschio Tab thick	Spes.materiale Mat thick	Q	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,854 ÷ 2,454 (AWG 18-13)	0,5 ÷ 1,7	0,80	0,40	X	8,3	4	19,3	7,7	4	0011009201	Cu Zn Tin Plated	2500x4

TERMINALI “INARSPLICE” FEMMINA DIRITTI 6,3
PER CONNESSIONI MULTIPLE (CON DENTINO)

“INARSPLICE” STRAIGHT RECEPTACLES 6,3
FOR MULTI - WAY CONNECTIONS (WITH TOOTH)

GERADE STECKHÜLSEN “INARSPLICE” 6,3
FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE

CLIPS “INARSPLICE” DROITES 6,3
POUR CONNEXIONS MULTIPLES (AVEC ERGOT)



Tab. 9

Sezione cavo Wire range	ø Cavo ø Cable	Spes. maschio Tab thick	Spessore materiale Mat thick	R	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,08 ÷ 0,726 (AWG 28-18)	0,16 ÷ 0,95	0,80	0,35	X	8,3	4	19,3	7,7	7	0011497101	Cu Zn PRE-TIN	3000x5
										0011497201	Cu Zn Tin Plated	
1,005 ÷ 2,75 (AWG 17-13)	0,5 ÷ 1,845	0,80	0,35	X	8,3	4	19,3	7,7	7	0011255101	Cu Zn PRE-TIN	2500x5
										0011255201	Cu Zn Tin Plated	

Nota: la colonna “diametro cavo” riporta il range dei fili smaltati di rame aggraffabili tra loro o in combinazione con fili trefolati. Si tratta di una indicazione di massima, e và comunque soddisfatto il parametro sezione cavo.
Note: in the column “Diameter cable” is present the magnet wire range, crimped between them or in combination with lead wires. It’s only for reference, and in any case it must cover the wire range parameter.

TERMINALI “INARSPLICE” MASCHIO 2,8
PER CONNESSIONI MULTIPLE (CON DENTINO)

“INARSPLICE” TABS 2,8
FOR MULTI - WAY CONNECTIONS (WITH TOOTH)

STECKER “INARSPLICE” 2,8
FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE

LANGUETTES “INARSPLICE” 2,8
POUR CONNEXIONS MULTIPLES (AVEC ERGOT)



Tab. 10

Sezione cavo Wire range	ø Cavo ø Cable	Spes. maschio Tab thick	Spessore materiale Mat thick	Q	A 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,08 ÷ 0,726 (AWG 28-18)	0,16 ÷ 0,95	0,80	0,38	X	4,5	22	15,5	12,3	0011000201	Cu Zn Tin Plated	5000x4

TERMINALI “INARSPLICE” MASCHIO 6,3
BUGNATI

“INARSPLICE” TABS 6,3
INDENTATIONED

STECKER “INARSPLICE” 6,3
MIT VERRAST-WARZEN

LANGUETTES “INARSPLICE” 6,3
BOSSES



Tab. 11

Sezione cavo Wire range	ø Cavo ø Cable	Spes. maschio Tab thick	Spessore materiale Mat thick	S	A 1	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
2,5 ÷ 6 (AWG 13-10)	0,8 ÷ 2,65	0,80	0,40	X	6	22	13	0011117201	Cu Zn Tin Plated	4000x4

Nota: la colonna “diametro cavo” riporta il range dei fili smaltati di rame aggraffabili tra loro o in combinazione con fili trefolati. Si tratta di una indicazione di massima, e và comunque soddisfatto il parametro sezione cavo.
Note: in the column “Diameter cable” is present the magnet wire range, crimped between them or in combination with lead wires. It’s only for reference, and in any case it must cover the wire range parameter.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI “INARSPLICE” MASCHIO 6,3

“INARSPLICE” TABS 6,3

STECKER “INARSPLICE” 6,3

LANGUETTES “INARSPLICE” 6,3



Tab. 12

Sezione cavo Wire range	ø Cavo ø Cable	Spes. maschio Tab thick	Spessore materiale Mat thick	S	A 1	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
2,26 ÷ 5,72 (AWG 14-10)	0,7 ÷ 2,6	0,80	0,40	X	6	22	13	0011074201	Cu Zn Tin Plated	4000x4
2,5 ÷ 6 (AWG 13-10)	0,8 ÷ 2,65	0,80	0,40	X	6	22	13	0011073201	Cu Zn Tin Plated	4000x4

6

TERMINALI “INARSPLICE” MASCHIO 6,3
PER CONNESSIONI MULTIPLE (CON DENTINO)

“INARSPLICE” TABS 6,3
FOR MULTI - WAY CONNECTIONS (WITH TOOTH)

STECKER “INARSPLICE” 6,3
FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE

LANGUETTES “INARSPLICE” 6,3
POUR CONNEXIONS MULTIPLES (AVEC ERGOT)



Tab. 13

Sezione cavo Wire range	ø Cavo ø Cable	Spes. maschio Tab thick	Spessore mat. Mat thick	Q	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,08 ÷ 0,726 (AWG 28-18)	0,16 ÷ 0,95	0,80	0,38	X	8,2	4,5	-	28	15,7	15,3	0011104201	Cu Zn Tin Plated	4000x4
0,08 ÷ 0,726 (AWG 28-18)	0,16 ÷ 0,95	0,80	0,38	X	8,2	4,5	4	28	15,7	15,3	0010759101	Cu Zn PRE-TIN	4000x4
											0010759201	Cu Zn Tin Plated	
											0110759201	Cu Sn Tin Plated	
0,75 ÷ 2,27	0,45 ÷ 1,64	0,80	0,38	X	8,2	4,5	4	28	15,7	15,3	0011297201	Cu Zn Tin Plated	4000x4

Nota: la colonna “diametro cavo” riporta il range dei fili smaltati di rame aggraffabili tra loro o in combinazione con fili trefolati. Si tratta di una indicazione di massima, e và comunque soddisfatto il parametro sezione cavo.
Note: in the column “Diameter cable” is present the magnet wire range, crimped between them or in combination with lead wires. It’s only for reference, and in any case it must cover the wire range parameter.

TERMINALI “INARSPLICE” 6,3
MULTIPLI CON LINGUETTA

“INARSPLICE” STRAIGHT RECEPTACLES 6,3
FOR MULTI-WAY CONNECTION

GERADE STECKHÜLSEN “INARSPLICE” 6,3
FÜR MEHRFACHANSCHLÜSSE

COSSES “INARSPLICE” 6,3
POUR CONNEXIONS MULTIPLES AVEC LANGUETTE



Tab. 14

Sezione cavo Wire range	ø Cavo ø Cable	Spes. maschio Tab thick	Spessore mat. Mat thick	R	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,75 ÷ 5,3 (AWG 18-14)	1 ÷ 2,6	0,80	0,38	X	8,3	4	2,2	19,3	7,7	4	0011405001	Cu Zn	2000x5
											0011405101	Cu Zn PRE-TIN	
											0111405001	Cu Sn	
											0111405101	Cu Sn PRE-TIN	
											0911405001	Cu Ni Zn	

TERMINALI “INAR LOCK SPLICE”

“INAR-LOCK SPLICE” TERMINALS

RUNDSTECKER “INAR LOCK SPLICE”

BROCHES CILINDRIQUES “INAR LOCK SPLICE”



Tab. 15

Sezione cavo Wire range	ø Cavo ø Cable	Spessore mat. Mat thick	R	A 1	A 2	D 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,05 ÷ 0,6 (AWG 30-19)	0,1 ÷ 0,87	0,32	X	5,5	3,9	2,1	20,8	4,5	4,5	0010949101	Cu Zn PRE-TIN	5000x5

Nota: la colonna “diametro cavo” riporta il range dei fili smaltati di rame aggraffabili tra loro o in combinazione con fili trefolati. Si tratta di una indicazione di massima, e và comunque soddisfatto il parametro sezione cavo.
Note: in the column “Diameter cable” is present the magnet wire range, crimped between them or in combination with lead wires. It’s only for reference, and in any case it must cover the wire range parameter.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI "INARSPLICE"

"INARSPLICE" TERMINALS

"INARSPLICE"

COSSES "INARSPLICE"



Tab. 16

Sezione cavo Wire range	ø Cavo ø Cable	Spessore materiale Mat thick	S	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,75 ÷ 2,27 (AWG 18-14)	0,45 ÷ 1,64	0,45	X	5,8	7	10,4	25,8	12	7	0011082201	Cu Zn Tin Plated	2000x4

TERMINALI "INARSPLICE" AD OCCHIELLO
QUADRI

"INARSPLICE" RING TERMINALS
SQUARE

RINGKABELSCHUHE "INARSPLICE"
QUADRATISCH

COSSES RONDES "INARSPLICE"
CARRES



Tab. 17

Sezione cavo Wire range	ø Cavo ø Cable	Spessore materiale Mat thick	R	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,08 ÷ 0,726 (AWG 28-18)	0,16 ÷ 0,95	0,40	X	4,5	6	6,1	20,3	12	0010910201	Cu Zn Tin Plated	5000x4

Nota: la colonna "diametro cavo" riporta il range dei fili smaltati di rame aggraffabili tra loro o in combinazione con fili trefolati. Si tratta di una indicazione di massima, e và comunque soddisfatto il parametro sezione cavo.
Note: in the column "Diameter cable" is present the magnet wire range, crimped between them or in combination with lead wires. It's only for reference, and in any case it must cover the wire range parameter.

TERMINALI “INARSPLICE” FEMMINA
PER MOTORI

“INARSPLICE” RECEPTACLES
FOR MOTORS

STECKHÜLSEN “INARSPLICE”
FÜR MOTOR

CLIPS “INARSPLICE”
POUR MOTEURS



Tab. 18

Sezione cavo Wire range	ø Cavo ø Cable	Spes. maschio Tab thick	Spessore mat. Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,01 ÷ 0,418 (AWG 37-21)	0,08 ÷ 0,725	0,80	0,30	X	7,3	5,5	15,5	6	2,5	0011095101	Cu Zn PRE-TIN	10000x4

TERMINALI “INARSPLICE” FEMMINA
PER MOTORI

“INARSPLICE” RECEPTACLES
FOR MOTORS

STECKHÜLSEN “INARSPLICE”
FÜR MOTOR

CLIPS “INARSPLICE”
POUR MOTEURS



Tab. 19

Sezione cavo Wire range	ø Cavo ø Cable	Spes. maschio Tab thick	Spessore mat. Mat thick	R	S	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,15 ÷ 0,95 (AWG 25-17)	0,2 ÷ 1,1	0,50	0,32		X	6,8	4,5	18	9	3,8	0010917201	Cu Zn Tin Plated	3500x4
0,15 ÷ 0,95 (AWG 25-17)	0,2 ÷ 1,1	0,50	0,32	X		6,8	4,5	18	9	3,8	0010943201	Cu Zn Tin Plated	3500x4
0,5 ÷ 1,418 (AWG 20-16)	0,3 ÷ 1,31	0,80	0,40		X	6,8	4,5	18	9	3,8	0011124201	Cu Zn Tin Plated	3500x4
0,5 ÷ 1,418 (AWG 20-16)	0,3 ÷ 1,31	0,80	0,40	X		6,8	4,5	18	9	3,8	0011140201	Cu Zn Tin Plated	3500x4

Nota: la colonna “diametro cavo” riporta il range dei fili smaltati di rame aggraffabili tra loro o in combinazione con fili trefolati. Si tratta di una indicazione di massima, e và comunque soddisfatto il parametro sezione cavo.
Note: in the column “Diameter cable” is present the magnet wire range, crimped between them or in combination with lead wires. It’s only for reference, and in any case it must cover the wire range parameter.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.



6.1

TERMINALI “INAR-SPLICE VAR”:
MAGNET WIRE CRIMPING TERMINATION

“INAR-SPLICE VAR” TERMINALS:
MAGNET WIRE CRIMPING TERMINATION

“INAR-SPLICE VAR” SCHUHE:
MAGNET WIRE CRIMPING TERMINATION

“INAR-SPLICE VAR” COSSES:
MAGNET WIRE CRIMPING TERMINATION

“INAR-SPLICE VAR” TERMINALS

This is a NEW RANGE of Splice terminals we are offering to the market like one-to-one alternative to the most widespread terminals in “Pig-Tail” style. These terminals terminate copper or aluminum magnet wire to itself or in combination with standard solid or stranded lead wire.
We produce these splice terminals by a special process that guaranty the quality and reliability of the serrations. Those are in the same number like existing products. These terminals we’ll crimp in the existing tools.

MATERIALI
(vedi pagina VIII)

MATERIALS
(see page VIII)

MATERIAL
(siehe Seite VIII)

MATERIAUX
(voir page VIII)

TRATTAMENTI SUPERFICIALI
(vedi pagina X)

SURFACE TREATMENTS
(see page X)

OBERFLÄCHEN-BEHAHDLUNG
(siehe Seite X)

TRAITEMENTS DE SURFACE
(voir page X)

CODICE COLORE
(vedi pagina XII)

COLOUR CODE
(see page XII)

FARBENCODE
(siehe Seite XII)

CODES COULEURS
(voir page XII)

CONFEZIONI	PACKAGE QUANTITY	VERPACKUNGEN	CONDITIONNEMENTS
Le confezioni riportate all’interno del catalogo sono riferite ad una confezione di prodotto (pezzi per scatola). Per i quantitativi minimi ordinabili (MOQ) contattate l'Ufficio Commerciale Inarca.	Packagings mentioned in the catalogue are referred to a single product packaging. Please contact Inarca Sales Dept. for the minimum supplying.	Die Verpackungen, die Sie in unserem Katalog finden, beziehen sich auf einen Produktkarton. Bitte kontaktieren Sie unsere Verkaufsabteilung, um Informationen über die Mindestmenge bekommen können.	Les conditionnements mentionnées dans le catalogue se rapportent à une conditionnement du produit. Merci de contacter notre Service Ventes pour les fournitures minimum.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

PRODOTTI “INAR SPLICE VAR”: TERMINALI E CONNETTORI	“INAR SPLICE VAR” PRODUCTS: TERMINALS AND CONNECTORS	“INAR SPLICE VAR” PRODUKTE: SCHUHE UND VERBINDER	“INAR SPLICE VAR” PRODUITS: COSSES ET CONNECTEURS
TERMINALI “INAR SPLICE” P.T.	"INAR SPLICE" TERMINALS P.T.	"INAR SPLICE" P.T.	COSSES "INAR SPLICE" P.T.

TERMINALI “INAR SPLICE VAR” P.T.
PER CONNESSIONI DI TESTA

“INAR SPLICE VAR” TERMINALS P.T.
FOR HEAD CONNECTIONS

“INAR SPLICE VAR” P.T.
FÜR STIRNVERBINDUNGEN

COSSES “INAR SPLICE VAR” P.T.
POUR CONNEXIONS EN TETE



Tab. 1

Sezione cavo Wire range	ø Cavo ø Cable	CMA	Spessore materiale Mat thick	P	Nr. Rigature No. Serrations	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,26 ÷ 0,8 (24÷ 18,5 AWG)	0,55 ÷ 1,00	400 ÷ 1500	0,40	X	9	5,7	0011768201 0111768201	Cu Zn gal Sn Cu Sn gal Sn	25000x4
0,38 ÷ 1,54 (22 ÷ 15,5 AWG)	0,70 ÷ 1,40	600 ÷ 3000	0,50	X	9	5,7	0011769201 0111769201	Cu Zn gal Sn Cu Sn gal Sn	25000x4
0,38 ÷ 1,54 (22 ÷ 15,5 AWG)	0,70 ÷ 1,40	600 ÷ 3000	0,40	X	9	5,7	0011770201 0111770201	Cu Zn gal Sn Cu Sn gal Sn	25000x4
0,76 ÷ 2,53 (18,5 ÷ 13,5 AWG)	1,00 ÷ 1,80	1500 ÷ 5000	0,50	X	9	5,7	0011771201 0111771201	Cu Zn gal Sn Cu Sn gal Sn	15000x4
0,8 ÷ 2,54 (18,5 ÷ 13,5 AWG)	1,00 ÷ 1,80	1500 ÷ 5000	0,40	X	9	5,7	0011772201 0111772201	Cu Zn gal Sn Cu Sn gal Sn	15000x4
1,54 ÷ 3,46 (15,5 ÷ 12 AWG)	1,40 ÷ 2,10	3000 ÷ 7000	0,50	X	9	6,7	0011773201 0111773201	Cu Zn gal Sn Cu Sn gal Sn	15000x4
2,54 ÷ 4,9 (13,5 ÷ 10 AWG)	1,80 ÷ 2,50	5000 ÷ 10000	0,64	X	9	6,7	0011774201 0111774201	Cu Zn gal Sn Cu Sn gal Sn	10000x4
3,46 ÷ 6,38 (12 ÷ 9 AWG)	2,10 ÷ 2,85	7000 ÷ 13000	0,64	X	9	6,7	0011775201 0111775201	Cu Zn gal Sn Cu Sn gal Sn	5000x4
4,9 ÷ 9,45 (10 ÷ 6,5 AWG)	2,50 ÷ 3,47	10000 ÷ 22000	0,76	X	9	8,6	0011776201 0111776201	Cu Zn gal Sn Cu Sn gal Sn	5000x4

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI “INAR SPLICE VAR” P.T.
PER CONNESSIONI DI TESTA

“INAR SPLICE VAR” TERMINALS P.T.
FOR HEAD CONNECTIONS

“INAR SPLICE VAR” P.T.
FÜR STIRNVERBINDUNGEN

COSSES “INAR SPLICE VAR” P.T.
POUR CONNEXIONS EN TETE



Tab. 2

Sezione cavo Wire range	ø Cavo ø Cable	CMA	Spessore materiale Mat thick	P	Nr. Rigature No. Serrations	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,38 ÷ 1,54 (22 ÷ 15,5 AWG)	0,7 ÷ 1,4	600 ÷ 3000	0,50	X	7	5,7	0011787201 0111787201	Cu Zn gal Sn Cu Sn gal Sn	25000x4
0,38 ÷ 1,54 (22 ÷ 15,5 AWG)	0,7 ÷ 1,4	600 ÷ 3000	0,50	X	7	5,7	0011788201 0111788201	Cu Zn gal Sn Cu Sn gal Sn	25000x4
0,38 ÷ 1,54 (22 ÷ 15,5 AWG)	0,7 ÷ 1,4	600 ÷ 3000	0,50	X	7	5,7	0011789201 0111789201	Cu Zn gal Sn Cu Sn gal Sn	25000x4
0,38 ÷ 1,54 (22 ÷ 15,5 AWG)	0,7 ÷ 1,4	600 ÷ 3000	0,50	X	7	5,7	0011790201 0111790201	Cu Zn gal Sn Cu Sn gal Sn	15000x4
0,76 ÷ 2,53 (18,5 ÷ 13,5 AWG)	1,00 ÷ 1,80	1500 ÷ 5000	0,50	X	7	5,7	0011791201 0111791201	Cu Zn gal Sn Cu Sn gal Sn	15000x4
1,52 ÷ 3,54 (15,5 ÷ 12 AWG)	1,40 ÷ 2,10	3000 ÷ 7000	0,5	X	7	5,7	0011793201 0111793201	Cu Zn gal Sn Cu Sn gal Sn	10000x4
1,54 ÷ 3,46 (15,5 ÷ 12 AWG)	1,40 ÷ 2,10	3000 ÷ 7000	0,5	X	7	5,7	0011794201 0111794201	Cu Zn gal Sn Cu Sn gal Sn	5000x4
2,1 ÷ 6 (12 ÷ 10 AWG)	2,10 ÷ 2,85	7000 ÷ 12000	0,64	X	7	5,7	0011795201 0111795201	Cu Zn gal Sn Cu Sn gal Sn	5000x4
2,1 ÷ 6,38 (12 ÷ 9 AWG)	2,10 ÷ 3,47	7000 ÷ 13000	0,64	X	7	5,7	0011796201 0111796201	Cu Zn gal Sn Cu Sn gal Sn	5000x4



7

TERMINALI
PER APPLICAZIONI SPECIALI

TERMINALS
FOR SPECIAL APPLICATIONS

SCHUHE FÜR BESONDERE
ANWENDUNGSBEREICHE

COSSES
POUR APPLICATIONS SPÉCIALES

TERMINALI PER APPLICAZIONI SPECIALI

Gli articoli esposti in questo capitolo evidenziano la notevole gamma di applicabilità dei nostri prodotti nei vari settori industriali collegati al cablaggio elettrico.
Non tutti gli articoli speciali, studiati per risolvere problemi specifici, sono qui riportati.
Per questo Vi rinnoviamo l'invito a consultarci: troverete la consueta collaborazione da parte dei nostri tecnici insieme all'esperienza e al dinamismo che hanno garantito, a tutti coloro che ci hanno interpellato, la realizzazione di prodotti tecnicamente ed economicamente funzionali.

TERMINALS FOR SPECIAL APPLICATIONS

In the present catalogue are depicted articles which evidence the sizeable applicability range of our products in the various industrial fields connected with electrical wiring. The special articles, studied to solve specific problems, are not all here listed.
This is why we renew you the invitation to ask us; you will find the usual cooperation on our technicians' side together with the experience and dynamical drive which have allowed to every body who has enquired us to carry out technically and economically operational products.

SCHUHE FÜR BESONDERE ANWENDUNGSBEREICHE

Indiesem Katalog werden Artikel vorgestellt, welche den weitläufigen Einsatzbereich unserer Produkte in den verschiedenen Industriezweigen mit elektrischer Verkabelung bestätigen.
Spezialartikel, die zur Lösung besonderer Probleme geplant sind, sind nicht alle hier abgebildet.
Daher bitten wir Sie erneut, sich dafür direkt an uns zu wenden; unser Fachpersonal steht Ihnen mit all seiner Erfahrung zur Verfügung, welche die Verwirklichung technisch hochwertiger und preislich günstiger Produkte ermöglicht.

COSSES POUR APPLICATIONS SPÉCIALES

Les articles illustrés dans ce chapitre mettent en évidence les nombreuses possibilités d'application de nos produits dans les différents secteurs industriels liés au câblage électrique.
Les articles spéciaux, étudiés pour résoudre des problèmes spécifiques sont reportés ici.
C'est pourquoi nous vous invitons une nouvelle fois à nous contacter: nos techiniciens sont prêts à vous accorder toute leur collaboration et à vous faire profiter de leur expérience et de leur dynamisme ayant garanti, à tous ceux qui nous ont interpellés, la réalisation de produits fonctionnels sur le plan techinique et économique.

MATERIALI
(vedi pagina VIII)

TRATTAMENTI SUPERFICIALI
(vedi pagina X)

CODICE COLORE
(vedi pagina XII)

MATERIALS
(see page VIII)

SURFACE TREATMENTS
(see page X)

COLOUR CODE
(see page XII)

MATERIAL
(siehe Seite VIII)

OBERFLÄCHEN-BEHAHDLUNG
(siehe Seite X)

FARBENCODE
(siehe Seite XII)

MATERIAUX
(voir page VIII)

TRAITEMENTS DE SURFACE
(voir page X)

CODES COULEURS
(voir page XII)

CONFEZIONI	PACKAGE QUANTITY	VERPACKUNGEN	CONDITIONNEMENTS
Le confezioni riportate all'interno del catalogo sono riferite ad una confezione di prodotto (pezzi per scatola). Per i quantitativi minimi ordinabili (MOQ) contattate l'Ufficio Commerciale Inarca.	Packagings mentioned in the catalogue are referred to a single product packaging. Please contact Inarca Sales Dept. for the minimum supplying.	Die Verpackungen, die Sie in unserem Katalog finden, beziehen sich auf einen Produktkarton. Bitte kontaktieren Sie unsere Verkaufsabteilung, um Informationen über die Mindestmenge bekommen können.	Les conditionnements mentionnées dans le catalogue se rapportent à une conditionnement du produit. Merci de contacter notre Service Ventes pour les fournitures minimum.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI PER APPLICAZIONI SPECIALI	TERMINALS FOR SPECIAL APPLICATIONS	SCHUHE FÜR BESONDERE ANWENDUNGSBEREICHE	COSSES POUR APPLICATIONS SPÉCIALES	
TERMINALI A PUNTALE	POINT TERMINALS	ADERENDHÜLSEN	EMBOUTS DE CABLE	7.5
TERMINALI FEMMINA DIRITTI - 2,8 PER PERNI E LINGUETTE	STRAIGHT RECEPTACLES - 2,8 FOR PINS AND TABS	GERADE STECKHÜLSEN - 2,8 FÜR BOLZEN UND FLACHSTECKER	CLIPS DROITES - 2,8 POUR PIVOTS ET LANGUETTES	7.14
TERMINALI PER PERNI	TERMINALS FOR PINS	KONTAKTE FÜR BOLZEN	COSSES POUR PIVOTS	7.15
TERMINALI CILINDRICI	SOCKET TERMINALS	RUNDTECKHÜLSEN	CLIPS CYLINDRIQUES	7.16
TERMINALI A BANDIERA	FLAG-TYPE TERMINALS	WINKELKABELSCHUHE	COSSES DRAPEAU	7.21
TERMINALI DOPPI PER TUBI	DOUBLE TERMINALS FOR PIPE	DOPPELTE KONTAKTE FÜR ROHRE	COSSES DOUBLES POUR TUYAUX	7.22
TERMINALI PER SPINE D'ALIMENTAZIONE	BLADES FOR INPUT PLUGS	KONTAKTE FÜR STECKDOSEN	LANGUETTES POUR PRISES D'ALIMENTATION	7.22
TERMINALI MASCHIO PER ILLUMINAZIONE	TABS FOR LIGHTING	STECKER FÜR BELEUCHTUNG	LANGUETTES POUR ILLUMINATION	7.24
TERMINALI MASCHIO PER MOTORI	TABS FOR MOTORS	STECKER FÜR MOTOR	LANGUETTES POUR MOTEURS	7.25
TERMINALI PER PORTA FUSIBILE	FUSE-HOLDER TERMINALS	KONTAKTE SICHERUNGSOCKEL	COSSES POUR PORTE-FUSIBLE	7.25
TERMINALI DI DISTRIBUZIONE	DISTRIBUTOR CONTACTS	ZUNDVERTEILER-KONTAKTE	CONTACTS POUR DISTRIBUTION	7.26

TERMINALI PER APPLICAZIONI SPECIALI	TERMINALS FOR SPECIAL APPLICATIONS	SCHUHE FÜR BESONDERE ANWENDUNGSBEREICHE	COSSES POUR APPLICATIONS SPÉCIALES	
TERMINALI PER CIRCUITO STAMPATO	TABS FOR PRINTED CIRCUIT	STECKER FÜR LEITERPLATTEN	COSSES POUR CIRCUIT IMPRIMÉ	7.27
TERMINALI CON RIVETTO	TERMINALS WITH RIVET	SCHUHE MIT NIETE	COSSES AVEC RIVET	7.29
TERMINALI CON FILETTO	TERMINALS WITH THREAD	SCHUHE MIT GEWINDE	COSSES AVEC FILET	7.30
LINGUETTE	TABS	FLACHSTECKER	LANGUETTES	7.31
PIASTRINE DI FISSAGGIO	SECURING PLATES	BEFESTINGUNGS-PLATTEN	PLAQUES DE FIXAGE	7.33
PONTICELLI	JUMPERS	BRÜCKE	BARRETES	7.36
TERMINALI AD INSERIMENTO RAPIDO PER FILI SMALTATI	QUICK INSERTION TERMINALS FOR ENAMELLED WIRES	SCHNELLE STECKBAR KONTAKTE FÜR KUPFERLACHDRAHT	COSSES ENFICHAGE RAPIDE POUR FILS EMAILLES	7.37

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI A PUNTALE
SENZA AGGRAFFATURA PER GUAINA

POINT TERMINALS
WITHOUT INSULATION CRIMPING

ADERENDHÜLSEN
OHNE ISOLATIONSUNTERSTÜTZUNG

EMBOUTS DE CABLE
SANS SERTISSAGE POUR GAINE



Tab. 1- a

Sezione cavo Wire range	Spes. materiale Mat thick	P	Q	R	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	0,30		X		3,6	0010637001	Cu Zn	30000x4	
						0010637201	Cu Zn Tin Plated		
						0110637001	Cu Sn		
						0110637201	Cu Sn Tin Plated		
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	0,20		X		3,6	0510936001	X 8 Cr Ni 18 10	50000x4	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	0,30	X			3	0010195001	Cu Zn	50000x4	
						0010195201	Cu Zn Tin Plated	30000x4	
						0110195001	Cu Sn	50000x4	
						0110195201	Cu Sn Tin Plated	30000x4	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	0,30		X		3,2	0010207001	Cu Zn	20000x4	
						0010207201	Cu Zn Tin Plated		
						0110207001	Cu Sn		
						0110207201	Cu Sn Tin Plated		
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	0,30		X		3,2	0010918001	Cu Zn	20000x4	
						0010918201	Cu Zn Tin Plated		
						0110918001	Cu Sn		
						0110918201	Cu Sn Tin Plated		
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	0,30		X		4,6	0010592001	Cu Zn	20000x4	
						0010592201	Cu Zn Tin Plated		
						0110592001	Cu Sn		
						0110592201	Cu Sn Tin Plated		
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	0,30	X			4,6	0010189001	Cu Zn	50000x4	
						0010189201	Cu Zn Tin Plated		
						0010189271	Cu Zn Tin Plated		
						0110189001	Cu Sn		
						0110189201	Cu Sn Tin Plated		
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	0,20	X			4,6	0510946001	X 8 Cr Ni 18 10	20000x4	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	0,30	X			6	0010188001	Cu Zn	50000x4	
						0010188201	Cu Zn Tin Plated		
						0010188271	Cu Zn Tin Plated		
						0110188001	Cu Sn		
						0110188201	Cu Sn Tin Plated		
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	0,30	X			6	0311215001	X 8 Cr 17	50000x4	
						0311215201	X 8 Cr 17 Tin Plated		

Segue - Follow >>

TERMINALI A PUNTALE
SENZA AGGRAFFATURA PER GUAINA

POINT TERMINALS
WITHOUT INSULATION CRIMPING

ADERENDHÜLSEN
OHNE ISOLATIONSUNTERSTÜTZUNG

EMBOUTS DE CABLE
SANS SERTISSAGE POUR GAINE



Tab. 1 - b

>> Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	Spes. materiale Mat thick	P	Q	R	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	0,30		X		8,6	0010591001	Cu Zn	20000x4	
						0010591201	Cu Zn Tin Plated		
						0110591001	Cu Sn		
						0110591201	Cu Sn Tin Plated		
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-16)	0,30	X			9	0010187001	Cu Zn	30000x4	
						0010187201	Cu Zn Tin Plated		
						0010187271	Cu Zn Tin Plated		
						0110187001	Cu Sn		
						0110187201	Cu Sn Tin Plated		
0,75 ÷ 1 (AWG 19-17),	0,50	X			4,6	0010818001	Cu Zn	40000x4	
						0010818201	Cu Zn Tin Plated	30000x4	
						0110818001	Cu Sn	40000x4	
						0110818201	Cu Sn Tin Plated	30000x4	
0,75 ÷ 1 (AWG 19-17)	0,45		X		5,8	0010921001	Cu Zn	15000x4	
						0010921201	Cu Zn Tin Plated		
						0110921001	Cu Sn		
						0110921201	Cu Sn Tin Plated		
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	0,50	X			3	0010660001	Cu Zn	40000x4	
						0010660201	Cu Zn Tin Plated		
						0110660001	Cu Sn		
						0110660201	Cu Sn Tin Plated		
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	0,50	X			4,6	0010661001	Cu Zn	30000x4	
						0010661201	Cu Zn Tin Plated		
						0010661271	Cu Zn Tin Plated		
						0110661001	Cu Sn		
						0110661201	Cu Sn Tin Plated		
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	0,45		X		5,8	0010998001	Cu Zn	15000x4	
						0010998201	Cu Zn Tin Plated		
2,5 ÷ 6 (AWG 13-9)	0,25	X			1,5	0011541001	Cu Zn	100000x4	[f]
						0011541201	Cu Zn Tin Plated		
						0111541001	Cu Sn		
						0111541201	Cu Sn Tin Plated		
3 ÷ 6 (AWG 12-9)	0,5			X	10	0011566001	Cu Zn	30000x4	
						0011566201	Cu Zn Tin Plated		
						0111566001	Cu Sn		
						0111566201	Cu Sn Tin Plated		
						0411566101	Cu PRE-TIN	2400x6	

[f]: Sezione cavo/Wire range/Nennquerschnitt/Section Cable: 1,5+1,5

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI A PUNTALE
PER CONNESSIONI DI TESTA

POINT TERMINALS
FOR HEAD CONNECTIONS

ADERENDHÜLSEN
FÜR STIRNVERBINDUNGEN

EMBOUTS DE CABLE
POUR CONNEXIONS EN TETE



Tab. 2

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	Q	A 1	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,50	X	4,7	10	0010613001	Cu Zn	5000x4
						0010613201	Cu Zn Tin Plated	
						0110613001	Cu Sn	
						0110613201	Cu Sn Tin Plated	

TERMINALI A PUNTALE
PER CONNESSIONI IN LINEA

POINT TERMINALS
FOR LINE CONNECTIONS

ADERENDHÜLSEN
PARALLELVERBINDER

EMBOUTS DE CABLE
POUR CONNEXIONS EN LIGNE



Tab. 3

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	Q	A 1	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,50	X	4,7	15,7	0010614001	Cu Zn	3000x4
						0010614201	Cu Zn Tin Plated	
						0110614001	Cu Sn	
						0110614201	Cu Sn Tin Plated	

TERMINALI A PUNTALE
CON AGGRAFFATURA CIRCOLARE
SENZA AGGRAFFATURA PER GUAINA

POINT TERMINALS
WITH ROUND CRIMPING
WITHOUT INSULATION CRIMPING

ADERENDHÜLSEN
MIT RUNDER VERCRIMPUNG
OHNE ISOLATIONSUNTERSTÜTZUNG

EMBOUTS DE CABLE
AVEC SERTISSAGE ROND
SANS SERTISSAGE GAINE



Tab. 4 - a

Sezione cavo Wire range	Spes. materiale Mat thick	P	Q	R	S	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,15 ÷ 0,25 (AWG 25-23)	0,30		X			5,5	0711225001	Al	15000x4
0,2 ÷ 0,5 (AWG 24-20)	0,30		X			5,5	0711224001	AL	14000x4
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18/19)	0,25	X				7	0010896001	Cu Zn	50000x4
							0010896201	Cu Zn Tin Plated	25000x4
							0110896001	Cu Sn	50000x4
							0110896201	Cu Sn Tin Plated	25000x4
0,5 ÷ 0,75 (AWG 20-19)	0,30				X	7	0011221001	Cu Zn	15000x6
							0011221201	Cu Zn Tin Plated	
							0111221001	Cu Sn	
							0111221201	Cu Sn Tin Plated	
0,5 ÷ 0,75 (AWG 20-19)	0,25	X				7	0011138001	Cu Zn	50000x4
							0011138201	Cu Zn Tin Plated	25000x4
							0111138001	Cu Sn	50000x4
							0111138201	Cu Sn Tin Plated	25000x4
0,75 (AWG 19)	0,25	X				7	0010628001	Cu Zn	50000x4
							0010628201	Cu Zn Tin Plated	25000x4
							0110628001	Cu Sn	50000x4
							0110628201	Cu Sn Tin Plated	25000x4
0,75 ÷ 1 (AWG 19-17)	0,25	X				3,5	0011050001	Cu Zn	50000x4
							0011050201	Cu Zn Sn	30000x4
							0111050001	Cu Sn	50000x4
							0111050201	Cu Sn Tin Plated	30000x4
0,75 ÷ 1 (AWG 19-17)	0,25	X				4	0011022001	Cu Zn	50000x4
							0011022201	Cu Zn Tin Plated	30000x4
							0111022001	Cu Sn	50000x4
							0111022201	Cu Sn Tin Plated	30000x4
0,75 ÷ 1 (AWG 19-17)	0,25	X				6	0011335001	Cu Zn	50000x4
							0011335201	Cu Zn Tin Plated	25000x4
							0111335001	Cu Sn	50000x4
							0111335201	Cu Sn Tin Plated	25000x4

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI A PUNTALE
CON AGGRAFFATURA CIRCOLARE
SENZA AGGRAFFATURA PER GUAINA

POINT TERMINALS
WITH ROUND CRIMPING
WITHOUT INSULATION CRIMPING

ADERENDHÜLSEN
MIT RUNDER VERCRIMPUNG
OHNE ISOLATIONSUNTERSTÜTZUNG

EMBOUTS DE CABLE
AVEC SERTISSAGE ROND
SANS SERTISSAGE GAINE



Tab. 4- b

>> Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	Spes. materiale Mat thick	P	Q	R	S	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
1 ÷ 1,5 (AWG 17-15)	0,30	X				6	0011217001	Cu Zn	50000x4
							0011217201	Cu Zn Tin Plated	25000x4
							0111217001	Cu Sn	50000x4
							0111217201	Cu Sn Tin Plated	25000x4
1 ÷ 1,5 (AWG 17-15)	0,30	X				6,7	0011315001	Cu Zn	50000x4
							0011315201	Cu Zn Tin Plated	25000x4
							0111315001	Cu Sn	50000x4
							0111315201	Cu Sn Tin Plated	25000x4
1 ÷ 1,5 (AWG 17-15)	0,30				X	7	0011219001	Cu Zn	10000x6
							0011219201	Cu Zn Tin Plated	
							0111219001	Cu Sn	
							0111219201	Cu Sn Tin Plated	
1,5 (AWG 15)	0,30	X				7	0011115001	Cu Zn	50000x4
							0011115201	Cu Zn Tin Plated	30000x4
							0111115001	Cu Sn	50000x4
							0111115201	Cu Sn Tin Plated	30000x4
3 ÷ 6 (AWG 12-9)	0,50			X		4	0011212001	Cu Zn	5000x4
							0011212201	Cu Zn Tin Plated	
							0111212001	Cu Sn	
							0111212201	Cu Sn Tin Plated	
3 ÷ 6 (AWG 12-9)	0,50			X		6	0010627001	Cu Zn	5000x4
							0010627201	Cu Zn Tin Plated	
3 ÷ 6 (AWG 12-9)	0,50				X	6	0010920001	Cu Zn	5000x4
							0010920201	Cu Zn Tin Plated	
							0110920001	Cu Sn	
							0110920201	Cu Sn Tin Plated	

TERMINALI A PUNTALE

POINT TERMINALS

ADERENDHÜLSEN

EMBOUTS DE CABLE



Tab. 5

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,25 ÷ 0,5 (AWG 23-20)	1,5 ÷ 1,9	0,30	X	4	12	0010431001	Cu Zn	20000x4
						0010431201	Cu Zn Tin Plated	
						0110431001	Cu Sn	
						0110431201	Cu Sn Tin Plated	

TERMINALI A PUNTALE

POINT TERMINALS

ADERENDHÜLSEN

EMBOUTS DE CABLE



Tab. 6

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	A 3	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,50	X	9,5	4,5	3	17,3	0010643001	Cu Zn	8000x4
								0010643201	Cu Zn Tin Plated	
								0110643001	Cu Sn	
								0110643201	Cu Sn Tin Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI A PUNTALE

POINT TERMINALS

ADERENDHÜLSEN

EMBOUTS DE CABLE



Tab. 7

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spessore mat. Mat thick	P	Tipo Type	A 1	A 2	A 3	A 4	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,50	X	A	9,5	4,5	2	-	20	0010192001	Cu Zn	8000x4	
										0010192201	Cu Zn Tin Plated		
										0110192001	Cu Sn		
										0110192201	Cu Sn Tin Plated		
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,50	X	A	9,5	4,5	2,8	-	20	0010135001	Cu Zn	8000x4	
										0010135201	Cu Zn Tin Plated		
										0110135001	Cu Sn		
										0110135201	Cu Sn Tin Plated		
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,60	X	A	9,5	4,5	2	-	20	0010683001	Cu Zn	8000x4	
										0010683201	Cu Zn Tin Plated		
										0110683001	Cu Sn		
										0110683201	Cu Sn Tin Plated		
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,75	X	A	9,5	4,5	3	-	20	0010583001	Cu Zn	5000x4	[b]
										0010583201	Cu Zn Tin Plated		
										0110583001	Cu Sn		
										0110583201	Cu Sn Tin Plated		
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,50	X	B	9,5	4,5	3	1	20	0011113001	Cu Zn	8000x4	
										0011113201	Cu Zn Tin Plated		

[b]: Sezione cavo/Wire range/Nennquerschnitt/Section Cable: 1+1 - Ø Isolante/Ø Insulation/Ø Isolation/Ø Gaine: 2,5+2,5

TERMINALI A PUNTALE

POINT TERMINALS

ADERENDHÜLSEN

EMBOUTS DE CABLE



Tab. 8

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	D 1	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,50	X	9,5	4,5	2	20	0010200001	Cu Zn	8000x4
								0010200201	Cu Zn Tin Plated	
3 ÷ 6 (AWG 12-9)	4,2 ÷ 5,1	0,60	X	9,5	4,5	2,2	20	0010102001	Cu Zn	5000x4
								0010102201	Cu Zn Tin Plated	

TERMINALI A PUNTALE

POINT TERMINALS

ADERENDHÜLSEN

EMBOUTS DE CABLE



Tab. 9

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	R	A 1	A 2	A 3	A 4	D 1	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,40	X	6,3	3,5	1,8	4,2	2,4	16,3	0011615001	Cu Zn	5000x5
										0011615201	Cu Zn Tin Plated	
										0511615001	X 8 Cr Ni 18 10	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI A PUNTALE

POINT TERMINALS

ADERENDHÜLSEN

EMBOUTS DE CABLE



Tab. 10 - a

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,30	X	5,8	8,5	0010278001	Cu Zn	20000x4
						0010278201	Cu Zn Tin Plated	
						0110278001	Cu Sn	
						0110278201	Cu Sn Tin Plated	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,30	X	9	13	0010336001	Cu Zn	20000x4
						0010336201	Cu Zn Tin Plated	
						0110336001	Cu Sn	
						0110336201	Cu Sn Tin Plated	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,30	X	9	13	0010681001	Cu Zn	20000x4
						0010681201	Cu Zn Tin Plated	
						0110681001	Cu Sn	
						0110681201	Cu Sn Tin Plated	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 3,3	0,30	X	3,4	6,5	0010327001	Cu Zn	20000x4
						0010327201	Cu Zn Tin Plated	
						0110327001	Cu Sn	
						0110327201	Cu Sn Tin Plated	
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,30	X	7	11	0010247001	Cu Zn	20000x4
						0010247201	Cu Zn Tin Plated	
						0110247001	Cu Sn	
						0110247201	Cu Sn Tin Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,30	X	5,7	9	0010117001	Cu Zn	20000x4
						0010117201	Cu Zn Tin Plated	
						0110117001	Cu Sn	
						0110117201	Cu Sn Tin Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,30	X	7	11	0010894001	Cu Zn	15000x4
						0010894201	Cu Zn Tin Plated	
						0110894001	Cu Sn	
						0110894201	Cu Sn Tin Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,40	X	5,7	9	0310300001	X 8 Cr 17	15000x4
						0310300201	X 8 Cr 17 Tin Plated	

Segue - Follow >>

TERMINALI A PUNTALE

POINT TERMINALS

ADERENDHÜLSEN

EMBOUTS DE CABLE



Tab. 10 - b

>> Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
1,5 ÷ 2,5 (AWG 15-13)	3,3 ÷ 4	0,30	X	3,4	6,5	0011226001	Cu Zn	15000x4
						0011226201	Cu Zn Tin Plated	
1,5 ÷ 3,5 (AWG 15-12)	3,3 ÷ 4,3	0,35	X	5,6	9	0010682001	Cu Zn	15000x4
						0010682201	Cu Zn Tin Plated	
						0110682001	Cu Sn	
						0110682201	Cu Sn Tin Plated	

TERMINALI FEMMINA DIRITTI 2,8
PER PERNI E LINGUETTE

STRAIGHT RECEPTACLES 2,8
FOR PINS AND TABS

GERADE STECKHÜLSEN 2,8
FÜR BOLZEN UND FLACHSTECKER

CLIPS DROITES 2,8
POUR PIVOTS ET LANGUETTES



Tab. 11

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	ø Perno ø Pin	Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	R	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,1 ÷ 0,2 (AWG 27-24)	0,8 ÷ 1,2	1,3	0,48	0,25	X	4,2	2,2	10,6	5	4	0011256001	Cu Zn	10000x6
											0011256101	Cu Zn PRE-TIN	
											0011256201	Cu Zn Tin Plated	
											0111256301	Cu Sn gal Ag	
											0111256401	Cu Sn Nickel Plated	
											0111256501	Cu Sn gal Au	
											0911256401	Cu Ni Zn Nickel Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI PER PERNI

TERMINALS FOR PINS

KONTAKTE FÜR BOLZEN

COSSES POUR PIVOTS





Tab. 12

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	ø Perno ø Pin	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	1,5 ÷ 2,2	0,25	X	4	1,5	2	10	5	0010822001	Cu Zn	30000x4
									0010822201	Cu Zn Tin Plated	
									0110822001	Cu Sn	
									0110822201	Cu Sn Tin Plated	
									0210822201	Steel Tin Plated	
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	1,5 ÷ 2,2	0,35	X	4	1,5	2	10	5	0010950001	Cu Zn	30000x4
									0010950201	Cu Zn Tin Plated	
									0110950001	Cu Sn	
									0110950201	Cu Sn Tin Plated	
									0210950201	Steel Tin Plated	
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	1,5 ÷ 2,2	0,25	X	4	1,5	2,25	10	5	0010262001	Cu Zn	30000x4
									0010262201	Cu Zn Tin Plated	
									0110262001	Cu Sn	
									0110262201	Cu Sn Tin Plated	
									0210262101	Steel PRE-TIN	

TERMINALI CILINDRICI FEMMINA

SOCKET TERMINALS

RUNDSTECKHÜLSEN

CLIPS CYLINDRIQUES



Tab. 13

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	ø Perno ø Pin	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,32	X	6,1	3	2,35	14,3	6,5	0011004001	Cu Zn	15000x4
									0011004201	Cu Zn Tin Plated	
									0111004001	Cu Sn	
									0111004201	Cu Sn Tin Plated	

TERMINALI CILINDRICI FEMMINA

SOCKET TERMINALS

RUNDSTECKHÜLSEN

CLIPS CYLINDRIQUES



Tab. 14

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	ø Perno ø Pin	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
2,5 ÷ 4	4 ÷ 4,5	0,40	X	7,6	3,8	4	17,5	7,2	0010631001	Cu Zn	5000x4
									0010631201	Cu Zn Tin Plated	
									0110631001	Cu Sn	
									0110631201	Cu Sn Tin Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI CILINDRICI FEMMINA

SOCKET TERMINALS

RUNDSTECKHÜLSEN

CLIPS CYLINDRIQUES



Tab. 15

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	ø Perno ø Pin	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,32	X	6,1	3	1,8	14,3	6,5	0011032001	Cu Zn	15000x4
									0011032201	Cu Zn Tin Plated	
									0111032001	Cu Sn	
									0111032201	Cu Sn Tin Plated	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,25	X	6,1	3	2	14,3	6,5	0011435001	Cu Zn	15000x4
									0011435201	Cu Zn Tin Plated	
									0011435401	Cu Zn Nickel Plated	
									0111435001	Cu Sn	
									0111435201	Cu Sn Tin Plated	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,32	X	6,1	3	1,9	14,3	6,5	0011355001	Cu Zn	15000x4
									0011355201	Cu Zn Tin Plated	
									0011355401	Cu Zn Nickel Plated	
									0111355001	Cu Sn	
									0111355201	Cu Sn Tin Plated	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,32	X	6,1	3	2,35	14,3	6,5	0011012001	Cu Zn	15000x4
									0011012201	Cu Zn Tin Plated	
									0111012001	Cu Sn	
									0111012201	Cu Sn Tin Plated	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,32	X	6,1	3	2,85	14,3	6,5	0011021001	Cu Zn	15000x4
									0011021201	Cu Zn Tin Plated	
									0111021001	Cu Sn	
									0111021201	Cu Sn Tin Plated	

TERMINALI CILINDRICI FEMMINA

SOCKET TERMINALS

RUNDSTECKHÜLSEN

CLIPS CYLINDRIQUES



Tab. 16

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	ø Perno ø Pin	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,32	X	6,1	3	2	14,3	6,5	2,5	0011257001	Cu Zn	15000x4
										0011257201	Cu Zn Tin Plated	

TERMINALI CILINDRICI FEMMINA

SOCKET TERMINALS

RUNDSTECKHÜLSEN

CLIPS CYLINDRIQUES



Tab. 17

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	ø Perno ø Pin	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,25	X	5,8	3	2	14,3	6,5	0011478001	Cu Zn	15000x4
									0011478201	Cu Zn Tin Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI CILINDRICI FEMMINA

SOCKET TERMINALS

RUNDSTECKHÜLSEN

CLIPS CYLINDRIQUES



Tab. 18

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	ø Perno ø Pin	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 3,3	0,40	X	7	3,2	4,8	20,5	11	0010923001	Cu Zn	5000x4	
									0010923201	Cu Zn Tin Plated		
									0110923001	Cu Sn		
									0110923201	Cu Sn Tin Plated		
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,40	X	8	4	3,8	21	10,2	0010793001	Cu Zn	5000x4	
									0010793201	Cu Zn Tin Plated		
									0110793001	Cu Sn		
									0110793201	Cu Sn Tin Plated		
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,40	X	8	4	M4	21	10,2	0011495001	Cu Zn	5000x4	[g]
									0011495201	Cu Zn Tin Plated		
									0111495001	Cu Sn		
									0111495201	Cu Sn Tin Plated		
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,40	X	8	4	4	21	10,2	0010630001	Cu Zn	5000x4	
									0010630201	Cu Zn Tin Plated		
									0110630001	Cu Sn		
									0110630201	Cu Sn Tin Plated		
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,40	X	8	4	4,8	21	10	0010137001	Cu Zn	5000x4	
									0010137201	Cu Zn Tin Plated		
									0110137001	Cu Sn		
									0110137201	Cu Sn Tin Plated		
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,40	X	8	4	5	21	10	0010823001	Cu Zn	5000x4	
									0010823201	Cu Zn Tin Plated		
									0110823001	Cu Sn		
									0110823201	Cu Sn Tin Plated		

[g]: Sezione cavo/Wire range/Nennquerschnitt/Section Cable: 1+1,5 - Ø Isolante/Ø Insulation/Ø Isolation/Ø Gaine: 2,5+3,1

TERMINALI CILINDRICI MASCHIO
SENZA AGGRAFFATURA PER GUAINA

PIN TERMINALS
WITHOUT INSULATION CRIMPING

RUNDSTECKER
OHNE ISOLATIONSUNTERSTÜTZUNG

BROCHES CYLINDRIQUES
SANS SERTISSAGE POUR GAINE



Tab. 19

Sezione cavo Wire range	Spes. materiale Mat thick	P	D 1	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
1 ÷ 3 (AWG 17-12)	0,50	X	4	13,8	9,5	0010632001	Cu Zn	5000x4
						0110632001	Cu Sn	
						0110632201	Cu Sn Tin Plated	

TERMINALI CILINDRICI MASCHIO

PIN TERMINALS

RUNDSTECKER

BROCHES CYLINDRIQUES



Tab. 20

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	D 1	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,42	X	7,5	3,5	4	23,5	14	0010573001	Cu Zn	5000x4
									0010573201	Cu Zn Tin Plated	
									0110573001	Cu Sn	
									0110573201	Cu Sn Tin Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI A BANDIERA
A 90°

FLAG-TYPE TERMINALS
AT 90°

WINKELKABELSCHUHE
AUF 90°

COSSES DRAPEAU
A 90°



Tab. 21

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	R	A 1	A 2	D 1	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,30	X	7,2	4	2,1	13	0010993001	Cu Zn	5000x5
								0010993201	Cu Zn Tin Plated	
								0110993001	Cu Sn	
								0110993201	Cu Sn Tin Plated	

7

TERMINALI A BANDIERA

FLAG-TYPE TERMINALS

WINKELKABELSCHUHE

COSSES DRAPEAU



Tab. 22

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	2 ÷ 2,5	0,30	X	2,4	3,4	2,9	3,3	7,5	5	0010648001	Cu Zn	10000x4
										0010648201	Cu Zn Tin Plated	

TERMINALI DOPPI PER TUBI

DOUBLE TERMINALS FOR PIPE

DOPPELTE KONTAKTE FÜR ROHRE

COSSES DOUBLES POUR TUYAUX



Tab. 23

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	R	A 1	A 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 3,3	0,50	X	8,3	4,5	18,3	7	0011080201	Cu Zn Tin Plated	2500x4
								0011080401	Cu Zn Nickel Plated	

TERMINALI PER SPINE D'ALIMENTAZIONE
CON FORO DOPPIO

BLADES FOR INPUT PLUGS
WITH DOUBLE HOLE

KONTAKTE FÜR STECKDOSEN
MIT DOPPELTER BOHRUNG

LANGUETTES POUR PRISES D'ALIMENTATION
AVEC DOUBLE TROU



Tab. 24

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spes.materiale Mat thick	Q	A 1	A 2	D 1	D 2	L 1	L 2	L 3	L 4	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,25 ÷ 0,75	1,5 ÷ 2,8	1,50	0,75	X	7,7	3,8	3,5	6,1	28,3	18,6	5,1	9	0011218001	Cu Zn	2500x4
(AWG 23-18/19)													0011218201	Cu Zn Tin Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI PER SPINE D'ALIMENTAZIONE
SENZA AGGRAFFATURA PER GUAINA

BLADES FOR INPUT PLUGS
WITHOUT INSULATION CRIMPING

KONTAKTE FÜR STECKDOSEN
OHNE ISOLATIONSUNTERSTÜTZUNG

LANGUETTES POUR PRISES D'ALIMENTATION
SANS SERTISSAGE POUR GAINE



Tab. 25

Sezione cavo Wire range	Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	Q	A 1	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,25 ÷ 0,75	1,50	0,75	X	3,8	3,25	6,1	24,4	18,6	0010673001	Cu Zn	2500x4
(AWG 23-18/19)									0010673201	Cu Zn Tin Plated	

7

TERMINALI PER SPINE D'ALIMENTAZIONE

BLADES FOR INPUT PLUGS

KONTAKTE FÜR STECKDOSEN

LANGUETTES POUR PRISES D'ALIMENTATION



Tab. 26

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	Q	A 1	A 2	D 1	D 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,25 ÷ 0,75	1,5 ÷ 2,8	1,50	0,75	X	7,7	3,8	3,25	6,1	28,3	18,6	0010674001	Cu Zn	2500x4
(AWG 23-18/19)											0010674201	Cu Zn Tin Plated	

TERMINALI MASCHIO PER ILLUMINAZIONE

TABS FOR LIGHTING

STECKER FÜR BELEUCHTUNG

LANGUETTES POUR ILLUMINATION



Tab. 27

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,25 ÷ 0,75	1,5 ÷ 2,2	0,30	X	5,3	2,6	3	11,2	4,6	0010598001	Cu Zn	20000x4
(AWG 23-18/19)									0010598201	Cu Zn Tin Plated	

TERMINALI MASCHIO PER ILLUMINAZIONE

TABS FOR LIGHTING

STECKER FÜR BELEUCHTUNG

LANGUETTES POUR ILLUMINATION



Tab. 28

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spessore mat. Mat thick	P	A 1	A 2	A 3	A 4	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 3,3	0,40	X	6	3	5	1	12	5	0010625001	Cu Zn	20000x4
										0010625201	Cu Zn Tin Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI MASCHIO PER MOTORI

TABS FOR MOTORS

STECKER FÜR MOTOR

LANGUETTES POUR MOTEURS



Tab. 29

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	Q	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,3 ÷ 0,8 (AWG 22-18)	1,5 ÷ 2,2	0,45	X	5,7	3	3,2	15,6	5,8	6,5	0011519001	Cu Zn	5000x5
										0011519101	Cu Zn PRE-TIN	

7

TERMINALI PER PORTAFUSIBILE

FUSE-HOLDER TERMINALS

KONTAKTE FÜR SICHERUNGSOCKEL

COSSES POUR PORTE-FUSIBLE



Tab. 30

Sezione cavo Wire range	Spes. materiale Mat thick	P	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	0,50	X	4,3	3,2	3,4	0010676001	Cu Zn	20000x4
						0010676201	Cu Zn Tin Plated	
						0110676001	Cu Sn	
						0110676201	Cu Sn Tin Plated	
0,75 ÷ 1 (AWG 19-17)	0,50	X	4,3	4	3,5	0010462001	Cu Zn	20000x4
						0010462201	Cu Zn Tin Plated	
						0110462001	Cu Sn	
						0110462201	Cu Sn	

TERMINALI DI DISTRIBUZIONE

DISTRIBUTOR CONTACTS

ZÜNDVERTEILERKONTAKTE

CONTACTS POUR DISTRIBUTION



Tab. 31

Spes. materiale Mat thick	P	D 1	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,50	X	8,2	22,8	14,4	0010647001	Cu Zn	3000x4
					0010647201	Cu Zn Tin Plated	

TERMINALI DI DISTRIBUZIONE
SENZA PUNTA PENETRANTE

DISTRIBUTOR CONTACTS
WITHOUT PENETRATING POINT

ZÜNDVERTEILERKONTAKTE
OHNE EINDRINGSPITZE

CONTACTS POUR DISTRIBUTION
SANS POINTE DE PENETRATION



Tab. 32

Spes. materiale Mat thick	P	D 1	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,50	X	8,2	22,8	14,4	0011018001	Cu Zn	3000x4
					0011018201	Cu Zn Tin Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI PER CIRCUITO STAMPATO

TABS FOR PRINTED CIRCUIT

STECKER FÜR LEITERPLATTEN

LANGUETTES POUR CIRCUIT IMPRIME



Tab. 33

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	R	A 1	A 2	D 1	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,13 ÷ 0,4 (AWG 26-21)	1 ÷ 1,8	0,25	X	4,6	2,2	1,8	10	4,4	0011227141	Cu Zn PRE-TIN	10000x6
									0111227141	Cu Sn PRE-TIN	
0,4 ÷ 1,3 (AWG 21-16)	1,8 ÷ 3	0,25	X	4,6	2,2	1,8	10	4,4	0011234141	Cu Zn PRE-TIN	7000x6
									0111234141	Cu Sn PRE-TIN	

TERMINALI PER CIRCUITO STAMPATO

TABS FOR PRINTED CIRCUIT

STECKER FÜR LEITERPLATTEN

LANGUETTES POUR CIRCUIT IMPRIME



Tab. 34

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	R	A 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,13 ÷ 0,3 (AWG 26-22)	1 ÷ 1,7	0,15	X	1,8	8,1	5,3	3,45	0011236141	Cu Zn PRE-TIN	10000x6
								0111236141	Cu Sn PRE-TIN	
0,3 ÷ 0,8 (AWG 22-18)	1,5 ÷ 1,7	0,25	X	1,8	6,8	4,1	2,2	0011327141	Cu Zn PRE-TIN	5000x6
								0111327141	Cu Sn PRE-TIN	
0,3 ÷ 0,8 (AWG 22-18)	1,7 ÷ 2,2	0,25	X	1,8	6,8	4,1	2,2	0011235141	Cu Zn PRE-TIN	5000x6
								0111235141	Cu Sn PRE-TIN	

TERMINALI PER CIRCUITO STAMPATO

TABS FOR PRINTED CIRCUIT

STECKER FÜR LEITERPLATTEN

LANGUETTES POUR CIRCUIT IMPRIME



Tab. 35

Spes. materiale Mat thick	R	A 1	D 1	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,50	X	1	4,5	20	0210692281	Steel Tin Plated	10000x4

TERMINALI PER CIRCUITO STAMPATO

TABS FOR PRINTED CIRCUIT

STECKER FÜR LEITERPLATTEN

LANGUETTES POUR CIRCUIT IMPRIME



Tab. 36

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	R	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,1 ÷ 0,3 (AWG 27-22)	0,8 ÷ 1,7	0,25	X	3,9	1,8	8,4	2,9	2,6	0011237101	Cu Zn PRE-TIN	5000x6
									0111237101	Cu Sn PRE-TIN	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI PER CIRCUITO STAMPATO PASSO 2,5

HOUSINGS FOR PRINTED CIRCUIT - RAST 2,5

GEHÄUSE FÜR LEITERPLATTEN RAST 2,5

CONNECTEURS POUR CIRCUIT IMPRIME RAST 2,5



Tab. 37

Nr. vie Ways No.	H 1	H 2	L 1	L 2	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
5	4,9	6,6	13,5	15	10,6	0854199700	PA 66 V-2	10000
						0855199700	PA 66 V-0	
						0864199700	Glow Wire 750° no flame	
12	4,9	6,6	31	33	10,6	0854200700	PA 66 V-2	5000
						0855200700	PA 66 V-0	
						0864200700	Glow Wire 750° no flame	

LINGUETTE CON RIVETTO

TABS WITH RIVET

FLACHSTECKER MIT NIETE

LANGUETTES AVEC RIVET



Tab. 38

Spes. materiale Mat thick	A 1	D 1	D 2	L 1	L 2	L 3	L 4	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,50	4	3,2	5	14	10,5	3,5	3,5	0211107210	Steel Tin Plated	50000

TERMINALI CILINDRICI CON RIVETTO

CYLINDRICAL TERMINALS WITH RIVET

RUNDSTECKER MIT NIETE

COSSES CYLINDRIQUE AVEC RIVET



Tab. 39

Spes. materiale Mat thick	D 1	D 2	D 3	L 1	L 2	L 3	L 4	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,50	2,36	3,1	5,2	14	9,2	3,75	2,5	0010352040	Cu Zn	40000
								0010352200	Cu Zn Tin Plated	

TERMINALI FEMMINA CON FILETTO

RECEPTACLES WITH THREAD

STECKHÜLSEN MIT GEWINDE

CLIPS AVEC FILET



Tab. 40

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. materiale Mat thick	P	A 1	A 2	D 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
3 ÷ 5 (AWG 12-10)	4,2 ÷ 4,8	0,80 (AWG 19)	X	9,8	4,5	M4	23,5	8	4,5	0011292001	Cu Zn	2500x4
										0011292201	Cu Zn Tin Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE PIEGATE
CON FILETTO

BENT TABS
WITH THREAD

GEBOGENE FLACHSTECKER
MIT GEWINDE

LANGUETTES PLOYEES
AVEC FILET



Tab. 41

Spes. materiale Mat thick	A 1	D 1	D 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
2	8,3	3.2	M4	19,15	11	5	0010298040	Cu Zn	5000

LINGUETTE PIEGATE
CON FILETTO

BENT TABS
WITH THREAD

GEBOGENE FLACHSTECKER
MIT GEWINDE

LANGUETTES PLOYEES
AVEC FILET



Tab. 42

Spes. materiale Mat thick	A 1	D 1	D 2	L 1	L 2	L 3	L 4	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
2	8	3.2	M4	19	15,5	7,5	5	0010297040	Cu Zn	5000

LINGUETTE PIEGATE

BENT TABS

GEBOGENE FLACHSTECKER

LANGUETTES PLOYEES



Tab. 43

Spes. materiale Mat thick	A 1	D 1	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
1	12	3.2	31	10,4	0010296040	Cu Zn	5000
					0010296200	Cu Zn Tin Plated	

LINGUETTE PIEGATE

BENT TABS

GEBOGENE FLACHSTECKER

LANGUETTES PLOYEES



Tab. 44

Spes. materiale Mat thick	A 1	D 1	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
1	12	3.2	31	10,4	0010303040	Cu Zn	5000

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

LINGUETTE

TABS

FLACHSTECKER

LANGUETTES



Tab. 45

Spes. materiale Mat thick	S	A 1	D 1	D 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	X	5,5	5,4	9	34,8	13,7	26	0211103281	Steel Tin Plated	3000x4

PIASTRINE DI FISSAGGIO

SECURING PLATES

BEFESTINGUNGSPLATTEN

PLAQUES DE FIXAGE



Tab. 46

Spes. materiale Mat thick	D 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
1	4,3	8,4	9	4	0010812040	Cu Zn	20000
					0010812200	Cu Zn Tin Plated	
					0210812200	Steel Tin Plated	
					0210812440	Steel Nickel Plated	

PIASTRINE DI FISSAGGIO

SECURING PLATES

BEFESTINGUNGSPLATTEN

PLAQUES DE FIXAGE



Tab. 47

Spes. materiale Mat thick	D 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	3,2	7,2	7	2,7	0010369040	Cu Zn	25000
					0010369200	Cu Zn Tin Plated	
					0210369200	Steel Tin Plated	
					0210369440	Steel Nickel Plated	
0,80	3,7	7	6	4,3	0010433040	Cu Zn	25000
					0010433200	Cu Zn Tin Plated	
					0210433200	Steel Tin Plated	
					0210433440	Steel Nickel Plated	
0,80	4,2	7	6	3,2	0010746040	Cu Zn	25000
					0010746200	Cu Zn Tin Plated	
					0210746200	Steel Tin Plated	
					0210746440	Steel Nickel Plated	
0,80	4,2	7,2	7	2,7	0010890040	Cu Zn	25000
					0010890200	Cu Zn Tin Plated	
					0210890200	Steel Tin Plated	
					0210890440	Steel Nickel Plated	
1	4,3	8	8	3,3	0010108040	Cu Zn	25000
					0010108200	Cu Zn Tin Plated	
					0210108200	Steel Tin Plated	
					0210108440	Steel Nickel Plated	
1	4,3	9	7	3,3	0010603040	Cu Zn	25000
					0010603200	Cu Zn Tin Plated	
					0210603200	Steel Tin Plated	
					0210603440	Steel Nickel Plated	
1	5,3	9	8	3,3	0010171040	Cu Zn	25000
					0010171200	Cu Zn Tin Plated	
					0210171200	Steel Tin Plated	
					0210171440	Steel Nickel Plated	
1	7	11	13	5,5	0010153040	Cu Zn	10000
					0010153200	Cu Zn Tin Plated	
					0210153200	Steel Tin Plated	
					0210153440	Steel Nickel Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

PIASTRINE DI FISSAGGIO FILETTATE

THREADED SECURING PLATES

GEWINDE-BEFESTIGUNGSPLATTEN

PLAQUES FILETEES POUR FIXAGE CABLE



Tab. 48

Spes. materiale Mat thick	D 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80	M3	6,5	6	3,1	0010387040	Cu Zn	30000
					0010387200	Cu Zn Tin Plated	
					0210387200	Steel Tin Plated	
					0210387440	Steel Nickel Plated	
0,80	M3	6,5	6	4,8	0010437040	Cu Zn	30000
					0010437200	Cu Zn Tin Plated	
					0210437200	Steel Tin Plated	
					0210437440	Steel Nickel Plated	
0,80	M3	7	6	4,7	0010331040	Cu Zn	30000
					0010331200	Cu Zn Tin Plated	
					0210331200	Steel Tin Plated	
					0210331440	Steel Nickel Plated	
1	M4	8,5	8	4,5	0010687040	Cu Zn	30000
					0010687200	Cu Zn Tin Plated	
					0210687200	Steel Tin Plated	
					0210687440	Steel Nickel Plated	

PONTICELLI

JUMPERS

BRÜCKE

BARRETTES



Tab. 49

Spes. materiale Mat thick	Tipo Type	A 1	A 2	A 3	D 1	L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,40	A	8	7	1,8	1/8”	13,5	10	1,8	2,7	-	0010594040	Cu Zn	25000
											0010594200	Cu Zn Tin Plated	
0,40	B	8	7	1,8	1/8”	9	-	1,8	2,7	1,8	0010470040	Cu Zn	40000
											0010470200	Cu Zn Tin Plated	

PONTICELLI

JUMPERS

BRÜCKE

BARRETTES



Tab. 50

Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	A 3	D 1	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,60	6,4	6	1,4	M3	7,6	4,1	2,8	0010691040	Cu Zn	40000
								0010691210	Cu Zn Tin Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI AD INSERIMENTO RAPIDO
PER FILI SMALTATI

QUICK INSERTION TERMINALS
FOR ENAMELLED WIRES

SCHNELLE STECKBAR KONTAKTE
FÜR KUPFERLACKDRAHT

COSSES ENFICHAGE RAPIDE
POUR FILS EMAILLES



Tab. 51

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spessore mat. Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,2 ÷ 0,8 (AWG 24-18)	1,3 ÷ 2,4	0,40	0,28	X	7,3	5,5	15,4	5,7	0011177101	Cu Zn PRE-TIN	15000x4



8

“INAR RS” TECNOLOGIE DI CONNESSIONE PER FILI SMALTATI

“INAR RS” CONNECTION TECHNOLOGY FOR ENAMEL WIRES

“INAR RS” VERBINDUNGS-TECHNOLOGIE FÜR EMAILLIERTE KABEL

“INAR RS” TECHNOLOGIES DE CONNEXION POUR FILS ÉMAILLÉS

“INAR RS” TECNOLOGIE DI CONNESSIONE PER FILI SMALTATI

“INAR RS” CONNECTION TECHNOLOGY FOR ENAMEL WIRES

“INAR RS” VERBINDUNGS-TECHNOLOGIE FÜR EMAILLIERTE KABEL

“INAR RS” TECHNOLOGIES DE CONNEXION POUR FILS ÉMAILLÉS

Inar RS è una gamma completa di terminali IDC, per la connessione di fili smaltati sia in Rame che in Alluminio,
L’impiego di terminali Inar RS consente di automatizzare la fase di connessione, si possono quindi utilizzare nelle linee automatiche per la produzione di motori elettrici.

APPLICAZIONI:

- **Avvolgimenti di motori.**
- **Bobine elettriche.**
- **Avvolgimenti di trasformatori.**
- **Reattori.**
- **Alimentatori di potenza.**
- **Attuautori.**

VANTAGGI DELL’APPLICAZIONE

- Possibilità di processare contemporaneamente fili con diametri diversi (Ø 0,12 ÷ 0,40 (AWG 36-26)/Ø 0,25 ÷ 1,04 (AWG 30-18)/Ø 0,8 ÷ 1,5).
- Possibilità di connessione su fili smaltati in rame e cavetti con filo rigido o trefolato.
- Connessione senza inclusioni o buchi neri (gastight)
- Possibilità di connessione su tutti i tipi di smalto isolante fino a classe “H”
- Eliminazione della fase di preparazione dell’estremità del filo (prestripping).
- Rasatura automatica del filo e del cavo in eccesso.
- Possibilità di eseguire fino ad un max di 3 ponti.
- Possibilità di avere diverse forme di uscita (linguetta, femm., pin, cavetto, etc)
- Eliminazione di qualsiasi operazione manuale di inserimento guaine.
- Ingombri connessione più contenuti, con disposizione dei contatti in linea o circolare.
- Possibilità di automatizzare al massimo il processo, eliminando le operazioni manuali, con capacità produttiva fino a 3000 ins/ora a seconda del tipo di unità utilizzata (da banco, in linea, ecc.).
- Possibilità di eseguire test elettrici di controllo in automatico.
- Razionalizzazione del processo costruttivo con riduzione dei tempi di approntamento e fornitura prodotto finito.

Inar RS is a complete range of IDC terminals, They are suitable for the connection to Copper and Alluminium magnet wire.
The use of terminals Inar RS permit to automatize the connection phase allow to use on the fully automatic line.

APPLICATIONS:

- **Motor windings and connections.**
- **Coil Connections.**
- **Transformer winding and connections.**
- **Ballasts.**
- **Powers Supplies.**
- **Actuators.**

APPLICATION ADVANTAGES

- Possibility of processing wires of different diameters (Ø 0,12 ÷ 0,40 (AWG 36-26)/Ø 0,25 ÷ 1.04/Ø 0,8 ÷ 1,5).
- Possibility of connection to wires enameled in copper and cables with rigid or stranded wire.
- Connections with no inclusions nor black holes (gastight connections).
- Possibility of connections on all the kind of isolating enamel up to Class “H”.
- Elimination of the pre-stripping phase.
- Automatic elimination of the excessive wire and cable.
- Possibility to create up to n. 3 bridges max.
- Possibility of having different out-let shapes (tabs, female terminals, pins, cable, etc.)
- Elimination of every manual operation for the insertion of sheath.
- Smaller connection dimensions, with contacts placed in a line or in a circle.
- Possibility of automatizing the process by eliminating the manual operations with production capacity up to 3000 ins/hour according to the kind of unity used (from working bench, on line).
- Possibility of performing electric control tests automatically.
- Rationalizing of construction process with the time reduction and delivery of finished product.



Fig. 1

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE

Tutte le applicazioni possono, in funzione della disposizione geometrica dei terminali sul connettore, suddividersi in due tipologie: LINEARI e CIRCOLARI (Fig. 3).
Entrambe possono essere realizzate con uno o più terminali diversi, utilizzando una macchina inseritrice con una o due alimentazioni (e apposito kit) per ogni tipo di terminale.

APPLICATION TYPES

All the applications can be classified in two different types according to the geometric disposition: LINEAR or CIRCULAR (Fig. 3).
Both can be realised by one or more different terminals, using an inserting machine with one or two feedings (and suitable kit) for each kind of terminal.

KIT INSERIMENTO
INSERTION KIT



Fig. 2

Per i prodotti ”RS” è possibile la realizzazione di ”ponti elettrici”, tramite l’inserimento di un doppio articolo (a richiesta è possibile realizzare ponti con un numero maggiore); non è invece realizzabile sulla stessa tasca la connessione di due fili sovrapposti.
Sono possibile inoltre connessioni in passo 5 con il terminale RS-RAST 5
Per una corretta applicazione è necessario attenersi scrupolosamente alla specifica tecnica del prodotto e a quanto concordato con l’Ufficio Tecnico dell’INARCA S.p.A., soprattutto per quanto riguarda le dimensioni delle tasche del connettore, la corretta sequenza della connessione e le caratteristiche dei fili e dei cavi.

For “RS” products, it is possible to create "electric bridges", by means of the insertion of a double article (it is possible to realise bridges with a higher number). On the other hand, it is not possible to have on the same pocket the connection between two overplaced wires.
Moreover, connections in rast 5 with the terminal RS-RAST 5 are possible.
For a correct application it is necessary to follow carefully the specific technic of the product and what has been agreed with INARCA SPA Technical Department: especially for what concerns the dimensions of the connector pockets, the correct sequence of the connection and the characteristics of wires and cables.

Le due tipologie, lineari e circolari, possono essere realizzate:

a. con terminali "RS-IDC" a doppia perforazione, sul quale viene connesso un cavetto di alimentazione (fig. 3) che sarà bloccato con un fissacavo.

b. con terminali "RS-TAB" (fig. 5).

c. con terminali femmina "RS-FEMM" (fig. 4).

d. con terminali "RS-PIN".

The two types, linear or circular, can be realised:

a. with terminals "RS-IDC" with double piercing, on which a feeding cable (see figure 3) will be blocked with a cable-clamp.

b. with terminals "RS-TAB" (fig. 5)

c. with female terminals "RS-FEMM" (fig. 4).

d. with terminals "RS-PIN".

CONNESSIONI CIRCOLARI CON CAVI ALIMETAZIONE INTERNI ED ESTERNI

CIRCULAR CONNECTIONS WITH INTERNAL AND EXTERNAL CABLES



CONNESSIONI LINEARI LINEAR CONNECTIONS



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

a- Nel caso in cui si utilizzi una connessione RS/IDC l'applicazione è realizzata mediante l'impiego di N°2 macchine inseritrici (N°1 per terminali "RS-IDC", N°1 per terminali FISSACAVO). In tutte le altre tipologie è sufficiente una macchina e l'uscita dei cavi di alimentazione può essere interna o esterna rispetto all'avvolgimento del motore. Nella prima fase la connessione tra filo e terminale avviene sulla parte inferiore dell'articolo "RS-IDC" (fig. 6) mentre nella seconda la connessione dei cavetti avviene nella parte superiore dell'IDC precedentemente applicato, tramite il bloccaggio con fissacavo (fig. 7). Il risultato finale è quello di figura 8.

a- If a connection RS/IDC is used, the application is performed by means of n. 2 inserting machines (n. 1 for terminal "RS-IDC", n. 1 for terminal cable-clamp). In all the other cases a machine is sufficient and the exit of the feeding cables can be internal or external to the motor winding. During the first phase, the connection between wire and terminal is on the inferior part of the article "RS-IDC" (fig. 6) while during the second phase the cables connection is on the superior part of the IDC applied precedentely, by a blocking performed by means of the cable-clamp (fig. 7). The final result is the one shown in figure 8.



Fig. 6



Fig. 7

APPLICAZIONE FINALE
FINAL APPLICATION



Fig. 8

b- La connessione con gli articoli "RS-TAB" avviene direttamente sui fili e quindi con uscita verticale rispetto allo statore (fig. 9). Nel caso in cui sia richiesta un'uscita orizzontale la connessione sarà realizzata con un apposito articolo "RS-TAB" più lungo degli altri, che viene piegato fino a 90°, dopo la fase di inserimento, con apposita macchina (fig. 10).

b- The connection by means of the articles "RS-TAB" takes place directly on the wires and therefore with a vertical out-let in respect to the stator (fig. 9). If a horizontal out-let is requested the connection will be made by means of the appropriate article "RS-TAB" which is longer than the others and which is folded at 90°, after the insertion phase, with the suitable machine (fig. 10).

APPLICAZIONE CON USCITA VERTICALE
APPLICATION WITH VERTICAL OUT-LET



Fig.9

APPLICAZIONE CON USCITA ORIZZONTALE
APPLICATION WITH HORIZONTAL OUT-LET



Fig.10

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

c- La connessione con gli articoli "RS-FEMM." si realizza quando è necessaria la connessione tra schede a circuito stampato, con linguette da 0,4÷0,8 mm. senza foro, e i fili degli avvolgimenti. Questa connessione avviene applicando direttamente il terminale sui fili smaltati con una macchina inseritrice e il successivo montaggio manuale delle schede (fig. 11).

c- When the connection between printed circuits boards is necesssary the connection with "RS-FEMM" articles is realised by means of 0,4÷0,8 mm thick tabs with no holes, and the winding wires. This connection takes place applying directly the terminal on enameled wires with an inserting machine and the following manual fitting of the boards. (fig. 11).



Fig. 11

NB:
La parte femmina del terminale è fornibile per 3 spessori della linguetta 0,4-0,5-0.8 mm. La larghezza della linguetta deve essere di 2,5 mm senza foro di aggancio e inoltre l'estremità deve avere lo smusso di invito per facilitare l'inserimento.

NB:
The female part of the terminal is available for n. 3 thicknesses of the tab 0,4-0,5-0,8 mm. The tab must be 2,5 mm large, with no fixing hole and moreover the extremety must have a countersink to make the insertion easier.

8

ESEMPIO DI CONNESSIONE: INAR-RS (IDC, EDGE) E INAR RAST 2,5 ENERGY.
CONNECTION EXAMPLE: INAR-RS (IDC, EDGE) AND INAR RAST 2,5 ENERGY.





Fig. 12

METODOLOGIE DI APPLICAZIONE

Nelle applicazioni di terminali "INAR-RS" è necessario attenersi ai seguenti accorgimenti:

a) disposizione dei fili smaltati;
b) disposizione dei cavetti;
c) controlli di corretta applicazione.

a) Disposizione dei fili smaltati:-

i fili devono essere posizionati sul piano incudine filo all'interno del connettore e deve essere garantita, durante la manipolazione, la permanenza del filo nella apposita feritoia di centraggio, che sarà di larghezza pari al ø max dei fili processati;

- i fili di diametro inferiore a 0,3 mm, per evitare lo scivolamento del filo dentro la tasca, necessitano:
- del bloccaggio con i due punzoni premifilo (vedi figura 6);
- di un piano di appoggio filo opportunamente dimensionato;
- di un pretensionamento, ottenibile mediante la legatura delle estremità sui piolini di aggancio, i quali verranno recisi dal coltello durante l'applicazione.

Per fili di diametro superiore a 0,3 mm, è sufficiente garantire l'alloggiamento all'interno della tasca e il rispetto del corretto posizionamento nelle rispettive tasche.

Il filo proveniente dall' avvolgimento deve essere il più possibile parallelo e vicino al piano di appoggio ricavato nelle sedi dei connettori, ciò per non correre il rischio che durante la fase di inserimento dei terminali siano tranciati i fili stessi (fig.13).

APPLICATION METHODS

In the application of "INAR-RS" terminals it is necessary to follow the following points:

a) disposition of enameled wires;
b) cables disposition;
c) direct application controls;

a) Enameled wires disposition:

- the wires must be placed on the anvil level in the inside of the connector and it is necessary to grant, during the handling, the permanence of the wire in the suitable centering opening, which will be as large as the max. diameter of the preocessed wires;
- to avoid the wire slipping inside the pocket, the wires having a diameter inferior to 0,3 mm need the following:
- their blocking by means of two wire-holder punches (see figure 6);
- a wire supporting surface with apporpriate dimensions;
- a pre-tensioning, which can be obtained by means of a binding of the extremeties on coupling pegs, which will be cut by a knife during its application.

For the wires with a diameter to 0,3 mm, it is sufficient to guarantee the placing inside of the pocket and the respect of the correct positionning in the respective pockets.

The wire arriving from the winding must be as parallel and as close as possible to the supporting surface obtained in the connectors sites, this is to avoid risks of cutting some wires during the insertion phase of the terminals (fig. 13).



Fig. 13

b) Disposizione dei cavetti.

Nella connessione con i cavetti nella parte superiore dell'articolo "RS-IDC", questi devono essere posizionati sulla battuta frontale del connettore (fig. 7) e bloccati sull'apposita rastrelliera per garantire un ancoraggio sicuro durante la movimentazione dello statore nella fase di inserimento del fissacavo. Qualora sia richiesta la connessione di cavetti nella parte inferiore (ad esempio cavetti protettore), la tasca non può essere utilizzata per processare un filo smaltato. In questo caso il piano di appoggio del filo dovrà essere abbassato di una quantità "X" proporzionale al diametro del filo (tale valore viene definito di volta in volta in fase di progettazione). Questi cavetti saranno rasati con le stesse modalità dei fili smaltati se disposti sul lato inferiore. Se disposti superiormente saranno bloccati dal fissacavo e l'operazione di rasatura sarà realizzata durante l'inserimento del fissacavo stesso. La connessione è possibile sia con cavetti rigidi che trefolati purchè rientranti nel range previsto dall'articolo.

b) Cables disposition.

In the connection with cables in the upper part of the article "RS-IDC", these must be placed on the frontal stroke of the connector (fig. 7) and blocked on the apposite rack to guarantee a safe anchoring during the stator movement during the cable-clamp insertion.
In some cases, anyway, it may be required the connection of cables in the lower part (for example protective cables)
When this kind of connection is required, the pocket cannot be used to process an enameled wire. In such a case the supporting surface must be lowered of an "X" quantity in proption to the wire diameter (this value is defined each time during the projecting phase).
These cables will be cut with the same modalities of the enameled wires if placed on the inferior side. If palced on a superior level they will be blocked by a cable-clamp and the smoothing operation will be performed during the insertion of the cable-clamp itself. The connection is possible both with rigid or stranded cables as lons as they belong to the range required by the article.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

In questo caso perché l'operazione di rasatura avvenga correttamente è neccessario avere una contro-lama per favorire il trancio dei cavi. Ciò è possibile mediante la realizzazione di una tasca che presenti, nella parete vicino al punto di rasatura, un disassamento della sede di appoggio del cavo.

In such a case, it is necessary to have a counter-blade which makes the wire cutting easier to have the smoothing operation correctly done. This is possible thanks to the creation of a pocket having an offset of the wire supporting site in the side near to the smoothing point.



Fig. 14







I punti di ingresso dei fili nelle tasche devono essere privi di bave e presentare uno smusso o raggio di invito.

I kit di inserimento sono forniti al Cliente già tarati secondo le esigenze di ogni singola applicazione ed ogni eventuale modifica dovrà essere sottoposta a revisione ed approvazione dell'INARCA S.p.A.

The in-let points of the wires in the pockets must be flashless and have a countersink or a helping ray.

The insertion kits are delivered to the Client already set according to the needs of each application and each possible change is to be revised and approved by INARCA SPA.

c) Controlli di corretta applicazione:

- Verificare corrispondenza range terminali con sezione filo o cavetto.
- La corretta posizione dei fili smaltati o cavetti isolati a trefoli o rigidi, si può riscontrare visivamente. Questi dovranno risultare nel tratto rettilineo tra le due alette (fig. 15). Questo tratto attivo è pari a circa mm 0,40.
- Verificare che non si presentino cavi o fili tranciati o rovinati.
- Verificare che i cavetti al termine dell'applicazione, siano posizionati sui piani di appoggio del connettore e sulla battuta di arresto frontale, e che l'incisione della guaina avvenga senza tranciare i trefoli (fig. 8).
- Verificare che il fissacavo non sia eccessivamente piantato e incida la guaina oppure troppo alto e non blocchi il cavo.

c) Correct application control:

- Check correspondance between terminals range and wire or cable range.
- The correct position of the magnet wire or standard lead or solid wire, can be check to seeing,
  Those have to be in the parallel area between two wings (fig. 14). This active area is about mm 0,40.
- Check that no cables or wires are cut or damaged.
- Check that the cables are placed on the connector supporting surface and on the frontal stop stroke at the end of the application. Check also that the cover incision takes place without cutting the wire strand. (fig. 8).
- Check that the cable-clamp is not exceedengly fixed and that it does not carve the cover too highly and that it does not block the cable.



Fig. 15

DESCRIZIONE DEI CONNETTORI RS

È il secondo componente della connessione e, generalmente, è costituito da un corpo principale con una o più file di alloggiamenti. Le dimensioni, il numero ed il passo degli alloggiamenti, varia in funzione del diametro, della scelta dei terminali e dalle distanze di sicurezza richieste.
Ogni alloggiamento può contenere solo un filo, ed una sezione/diametro compatibile con il terminale alloggiato. Non è possibile applicare i terminali RS su due fili sovrapposti (ad esempio per ponti) poiché solamente il cavo superiore viene processato.
Ogni tasca possiede due fessure esterne per l'allineamento dei fili e le dimensioni di tali fessure variano in funzione della sezione/diametro del filo da processare. All'esterno del connettore ed in asse con le tasche, generalmente sono utilizzati alcuni piolini per bloccare il filo durante la lavorazione. Questi piolini sono tagliati al momento della connessione e possono avere differenti forme e dimensioni, in funzione del diametro dei fili da processare fig. 6).
La forma esterna del connettore è in funzione del tipo di applicazione e generalmente ha uno o più agganci o perni per il centraggio sullo statore. In alcuni casi il connettore è integrato direttamente sul coperchio isolante degli avvolgimenti.
Quando sono richieste applicazioni con il bloccaggio sul cavo, la tasca interna è utilizzata per il terminale RS mentre la tasca esterna per il bloccaggio del cavo per garantire lo smorzamento delle vibrazioni (fig. 7).
I connettori che integrano le tasche per i terminali RS dovranno essere prodotti in PA6-66 o PBT entrambi caricati vetro 10-30%.
Inarca è in grado di offrire un servizio completo dalla progettazione alla produzione anche di connettori custom.

RS HOUSING DESCRIPTION

It is the second component of the connection and generally it is made up of one main body with one or more row of housings. The dimensions, the number and step of pockets change in function of wiring diagram, chosen terminals safety distances applied.
Each slot can contain only one wire and one range of diameters compatible with chosen terminal. It is not possible apply RS terminal on two overlapped wires for example for bridges because only the upper wire would be stripped.
Each pocket has two external slits for the alignment of the wire and their dimension change in function of range of wires to work. Outside the housing body and in axis with the pockets generally are used some stakes to lock wires during working. These stakes are cut at the moment of connection and can have different shape and dimensions in function of wire diameter to work (fig. 6).
The configuration of outside of housing is made in function of the application and generally have one or more couplers or pins for the centring on the stator. In other cases the housing is integrated directly on the insulation cap of winding.
In the end more rows of pockets when application with different terminals are required or with the cable fastening, in this case the inner row is used for RS terminal whereas the external for cable fastening to grant the vibration damping (fig. 7).
As for the material, generally we use PA or PBT charged glass 10-30%, to increase stoutness and precision of the part.
The connector with the pockets for RS terminals must be product in PA6-66, or PBT, both glass fiber reinforced 10-30%.
Inarca cans offer a full package service from the project to the production also of the custom connectors.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

MACCHINE APPLICATRICI

1) Le connessioni devono essere effettuate con unità INARCA, per garantire la qualità dell'applicazione.
2) Sono fornibili diversi tipi di macchine con inserimento orizzontale e verticale dei terminali:
a) teste singole fisse con alimentazione singola e doppia dei terminali da inserire su linee automatiche;
b) teste con slitta elettrica orizzontale e verticale da inserire su linee automatiche;
c) macchine da banco con staffaggi multipli e carico pezzi manuale;
d) macchine e linee automatiche per grosse produzioni con carico-scarico automatico dei pezzi e controllo delle connessioni.

APPLICATION MACHINES

1) Connections have to be made with INARCA unit in order to grant the quality of the application.
2) Different kind of machines can be supplied with horizontal and vertical insertion of terminals:
a) single fixed heads with single and double feed of terminals to be inserted on automatic lines;
b) heads with electrical horizontal and vertical saddle to be inserted on automatic lines;
c) bench machines with multiple stirrups and manual charge of pieces;
d) automatic machines and automatic production line for big productions with automatic charge and discharge of pieces and control of connections.



Inarca insertion head


Inarca production line



Inarca bench machine Inar M25


Inarca bench machine

LE MACCHINE APPLICATRICI (ATTREZZATURE, MACCHINE DA BANCO, STAZIONI DI LAVORO, ...), SONO DESCRITTE NELLA SEZIONE M DEL PRESENTE CATALOGO

APPLICATION MACHINES (TOOLS, BENCH MACHINES, WORKING STATIONS, ...), ARE DESCRIBED IN SECTION M OF THIS CATALOGUE.











OMOLOGAZIONI

cULus E 179389
VDE test report

APPROVAL

cULus E 179389
VDE test report

MATERIALI
(vedi pagina VIII)

MATERIALS
(see page VIII)

MATERIAL
(siehe Seite VIII)

MATERIAUX
(voir page VIII)

TRATTAMENTI SUPERFICIALI
(vedi pagina X)

SURFACE TREATMENTS
(see page X)

OBERFLÄCHEN-BEHAHDLUNG
(siehe Seite X)

TRAITEMENTS DE SURFACE
(voir page X)

CODICE COLORE
(vedi pagina XII)

COLOUR CODE
(see page XII)

FARBENCODE
(siehe Seite XII)

CODES COULEURS
(voir page XII)

CONFEZIONI	PACKAGE QUANTITY	VERPACKUNGEN	CONDITIONNEMENTS
Le confezioni riportate all'interno del catalogo sono riferite ad una confezione di prodotto (pezzi per scatola). Per i quantitativi minimi ordinabili (MOQ) contattate l'Ufficio Commerciale Inarca.	Packagings mentioned in the catalogue are referred to a single product packaging. Please contact Inarca Sales Dept. for the minimum supplying.	Die Verpackungen, die Sie in unserem Katalog finden, beziehen sich auf einen Produktkarton. Bitte kontaktieren Sie unsere Verkaufsabteilung, um Informationen über die Mindestmenge bekommen können.	Les conditionnements mentionnées dans le catalogue se rapportent à une conditionnement du produit. Merci de contacter notre Service Ventes pour les fournitures minimum.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI “INAR - RS”	“INAR - RS” TERMINALS	“INAR - RS” SCHUHE	COSSES “INAR - RS”	
TERMINALI “INAR - RS” IDC	“INAR - RS” IDC TERMINALS	“INAR - RS” IDC	COSSES “INAR - RS" IDC	8.14
TERMINALI “INAR - RS” FEMMINA	“INAR - RS” RECEPTACLES TERMINALS	“INAR - RS” HOHLSTECKER	CLIPS “INAR - RS	8.16
TERMINALI “INAR - RS” TAB	“INAR - RS” TAB TERMINALS	“INAR - RS” TAB	COSSES “INAR - RS" TAB	8.19
TERMINALI “INAR - RS” PIN	“INAR - RS” PIN TERMINALS	“INAR - RS” PIN	COSSES “INAR - RS" PIN	8.25
TERMINALI “INAR - RS” EDGE	“INAR - RS” EDGE TERMINALS	“INAR - RS” EDGE	COSSES “INAR - RS" EDGE	8.26
TERMINALI “INAR - RS” SPRING	“INAR - RS” SPRING TERMINALS	“INAR - RS” SPRING	COSSES “INAR - RS" SPRING	8.28

TERMINALI “INAR - RS” IDC

“INAR - RS” IDC TERMINALS

“INAR-RS” IDC

COSSES “INAR-RS” IDC



Tab. 1

RS slot - ø Filo Smaltato ø Magnet wire ø	IDC slot - mm² Filo a Trefoli Lead wire	ø Isolante ø Insulation	DX right	SX left	Tipo Type	A 1	A 2	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)	0,35 ÷ 0,75	1,4 ÷ 2,4		X	B	3,6	0,5	7,6	0011479001	Cu Zn	20000x4
									0011479101	Cu Zn PRE-TIN	
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)	0,35 ÷ 0,75	1,4 ÷ 2,4	X		B	3,6	0,5	7,6	0011476001	Cu Zn	20000x4
									0011476101	Cu Zn PRE-TIN	
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)	0,5 ÷ 1	1,5 ÷ 2,7	X		A	3,6	0,5	7,7	0011359001	Cu Zn	20000x4
									0011359101	Cu Zn PRE-TIN	
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)	0,35 ÷ 0,75	1,4 ÷ 2,4		X	B	3,6	0,5	7,6	0011480001	Cu Zn	20000x4
									0011480101	Cu Zn PRE-TIN	
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)	0,35 ÷ 0,75	1,4 ÷ 2,4	X		B	3,6	0,5	7,6	0011477001	Cu Zn	20000x4
									0011477101	Cu Zn PRE-TIN	
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)	0,5 ÷ 1	1,5 ÷ 2,7	X		A	3,6	0,5	7,7	0011377001	Cu Zn	20000x4
									0011377101	Cu Zn PRE-TIN	
0,12-0,40 (AWG 36 ÷ 26)	0,5-1	1,5-2,7	X		C	3,6	0,5	7,6	0011632001	Cu Zn	20000x4
									0011632101	Cu Zn PRE-TIN	
0,25-1,04 (AWG 30 ÷ 18)	0,5-0,75	2,1-2,5	X		C	3,6	0,5	7,6	0011676001	Cu Zn	20000x4
									0011676101	Cu Zn PRE-TIN	
PER FILI DI ALLUMINIO - FOR ALUMINIUM WIRE											
0,4 ÷ 0,6 (AWG 26 ÷ 22)	0,5 ÷ 1 AWG 20-18	1,5 ÷ 2,7	X		B	3,6	0,5	7,6	0011681271	Cu Zn Tin Plated (flash NI)	20000x4
0,6 ÷ 1,05 (AWG 22 ÷ 18)	0,5 ÷ 1 AWG 20-18	1,5 ÷ 2,7	X		A	3,6	0,5	7,7	0011599271	Cu Zn Tin Plated (flash NI)	20000x4

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI “INAR - RS “ FISSACAVO

“INAR - RS” CABLE FASTENING TERMINALS

KABELKLEMME “INAR-RS”

COSSES “INAR-RS” CAVALIERS



Tab. 2

ø Isolante ø Insulation	DX right	SX left	A 1	A 2	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
1,5 ÷ 2,7		X	3,6	0,5	6,2	0011482001	Cu Zn	20000x5
1,5 ÷ 2,7	X		3,6	0,5	6,2	0011314001	Cu Zn	20000x5
1,4 ÷ 2,4	X		3,6	0,6	6,2	0011481001	Cu Zn	20000x5

TERMINALI “INAR - RS” FEMMINA

“INAR - RS” RECEPTACLES

“INAR-RS” HOHLSTECKER

CLIPS “INAR-RS”



Tab. 3

Filo Smaltato ø Magnet wire ø	Filo a Trefoli - mm² Lead wire - mm²	Spessore maschio Tab thick	A 1	A 2	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)	0,5	0,5	3,6	0,5	7,6	0011633001	CuZn	50000x4
	AWG 20					0011633101	CuZn PRE-TIN	
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)	0,5 ÷ 0,75	0,5	3,6	0,5	7,6	0011677001	CuZn	50000x4
	AWG 20-18					0011677101	CuZn PRE-TIN	
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)	0,5	0,8	3,6	0,5	10,7	0011684001	CuZn	50000x2
	AWG 20					0011684101	CuZn PRE-TIN	
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)	0,5 ÷ 0,75	0,8	3,6	0,5	10,7	0011685001	CuZn	50000x2
	AWG 20-18					0011685101	CuZn PRE-TIN	

NOTE: it can be product also in version suitable to connect aluminuim magnet wire

TERMINALI “INAR - RS” FEMMINA

“INAR - RS” RECEPTACLES

“INAR-RS” HOHLSTECKER

CLIPS “INAR-RS”



Tab. 4

Filo Smaltato ø Magnet wire ø	Filo a Trefoli - mm² Lead wire - mm²	Spessore maschio Tab thick	A 1	A 2	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)	0,5 ÷ 0,75	0,8	3,6	0,5	12,7	0011729001	CuZn	50000x2
	AWG 20-18					0011729101	CuZn PRE-TIN	

NOTE: it can be product also in version suitable to connect alluminuim magnet wire

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI “INAR - RS” FEMMINA

“INAR - RS” RECEPTACLES

“INAR-RS” HOHLSTECKER

CLIPS “INAR-RS”



Tab. 5

Filo Smaltato ø Magnet wire ø	Spessore maschio Tab thick	A 1	A 2	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)	0,4	3,6	0,5	8,5	0011392001	Cu Zn	20000x4
					0011392101	Cu Zn PRE-TIN	
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)	0,4 ÷ 0,5	3,6	0,5	10,5	0011417001	Cu Zn	20000x4
					0011417101	Cu Zn PRE-TIN	
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)	0,5	3,6	0,5	8,5	0011385001	Cu Zn	20000x4
					0011385101	Cu Zn PRE-TIN	
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)	0,8	3,6	0,5	8,5	0011383001	Cu Zn	20000x4
					0011383101	Cu Zn PRE-TIN	
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)	0,8	3,6	0,5	10,5	0011512001	Cu Zn	20000x4
					0011512101	Cu Zn PRE-TIN	
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)	0,4 ÷ 0,5	3,6	0,5	10,5	0011386001	Cu Zn	20000x4
					0011386101	Cu Zn PRE-TIN	
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)	0,8	3,6	0,5	10,5	0011384001	Cu Zn	20000x4
					0011384101	Cu Zn PRE-TIN	
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)	0,8	3,6	0,5	12,5	0011794001	Cu Zn	20000x4
					0011794101	Cu Zn PRE-TIN	
PER FILI DI ALLUMINIO - FOR ALUMINIUM WIRE							
0,6 ÷ 1,05 (AWG 22 ÷ 18)	0,4 ÷ 0,5	3,6	0,5	10,5	0011606271	Cu Zn Tin Plated (flash NI)	20000x4
0,6 ÷ 1,05 (AWG 22 ÷ 18)	0,8	3,6	0,5	10,5	0011607271	Cu Zn Tin Plated (flash NI)	20000x4

TERMINALI “INAR - RS” FEMMINA

“INAR - RS” RECEPTACLES

“INAR-RS” HOHLSTECKER

CLIPS “INAR-RS”



Tab. 6

Filo Smaltato ø Magnet wire ø	Spessore maschio Tab thick	DX right	SX left	A 1	A 2	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)	0,5 ÷ 0,8		X	3,7	0,4	11	0011526001	CuZn	3000x5
							0011526101	CuZn PRE-TIN	
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)	0,5 ÷ 0,8		X	3,7	0,4	11	0011527001	CuZn	3000x5
							0011527101	CuZn PRE-TIN	
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)	0,5 ÷ 0,8	X		3,7	0,4	11	0011715001	CuZn	3000x5
PER FILI DI ALLUMINIO - FOR ALUMINIUM WIRE									
0,60 ÷ 1,05 (AWG 22 ÷ 18)	0,5 ÷ 0,8		X	3,6	0,4	11	0011686271	Cu Zn Tin Plated (flash NI)	3000x5
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)	0,5 ÷ 0,8		X	4,0	0,4	11	0011709271	Cu Zn Tin Plated (flash NI)	3000x5

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI “INAR - RS” TAB 2,8

“INAR - RS” TAB TERMINALS 2,8

“INAR-RS” TAB 2,8

COSSES “INA-RS” TAB 2,8



Tab. 7

Filo Smaltato ø Magnet wire ø	SX left	DX right	A 1	A 2	A 3	L 1	Senza foro Without hole	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)		X	3,6	0,5	2,8	12,9		0011371001	Cu Zn	20000x4
								0011371101	Cu Zn PRE-TIN	
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)		X	3,6	0,5	2,8	15,6		0011360001	Cu Zn	20000x4
								0011360101	Cu Zn PRE-TIN	
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)		X	3,6	0,5	2,8	15,6	X	0011448001	Cu Zn	20000x4
								0011448101	Cu Zn PRE-TIN	
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)		X	3,6	0,5	2,8	16,7		0011568001	Cu Zn	20000x4
								0011568101	Cu Zn PRE-TIN	
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)		X	3,6	0,5	2,8	16,7	X	0011569001	Cu Zn	20000x4
								0011569101	Cu Zn PRE-TIN	
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)	X		3,6	0,5	2,8	23,5		0011531001	Cu Zn	20000x3
								0011531101	Cu Zn PRE-TIN	
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)		X	3,6	0,5	2,8	12,9		0011320001	Cu Zn	20000x4
								0011320101	Cu Zn PRE-TIN	
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)		X	3,6	0,5	2,8	15,6		0011378001	Cu Zn	20000x4
								0011378101	Cu Zn PRE-TIN	
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)		X	3,6	0,5	2,8	15,6	X	0011449001	Cu Zn	20000x4
								0011449101	Cu Zn PRE-TIN	
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)		X	3,6	0,5	2,8	16,7		0011570001	Cu Zn	20000x4
								0011570101	Cu Zn PRE-TIN	
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)	X		3,6	0,5	2,8	16,7		0011674001	Cu Zn	20000x4
								0011674101	Cu Zn PRE-TIN	
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)		X	3,6	0,5	2,8	16,7	X	0011571001	Cu Zn	20000x4
								0011571101	Cu Zn PRE-TIN	
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)		X	3,6	0,5	2,8	23,5		0011532001	Cu Zn	20000x3
								0011532101	Cu Zn PRE-TIN	
PER FILI DI ALLUMINIO - FOR ALUMINIUM WIRE										
0,6 ÷ 1,05 (AWG 22 ÷ 18)		X	3,6	0,5	2,8	16,7		0011600271	Cu Zn Tin Plated (flash NI)	20000x4
0,6 ÷ 1,05 (AWG 22 ÷ 18)		X	3,6	0,5	2,8	16,7	X	0011598271	Cu Zn Tin Plated (flash NI)	20000x4

TERMINALI “INAR - RS” TAB 2,8

“INAR - RS” TAB TERMINALS 2,8

“INAR-RS” TAB 2,8

COSSES “INA-RS” TAB 2,8



Tab. 8

Filo Smaltato ø Magnet wire ø	SX left	DX right	A 1	A 2	A 3	L 1	Senza foro Without hole	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36-26)		X	3,6	0,5	2,8	16,7		0011572001	Cu Zn	20000x4
								0011572101	Cu Zn PRE-TIN	
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30-18)		X	3,6	0,5	2,8	16,7		0011573001	Cu Zn	20000x4
								0011573101	Cu Zn PRE-TIN	

NOTE: it can be product also in version suitable to connect alluminuim magnet wire

TERMINALI “INAR - RS” TAB 2

“INAR - RS” TAB TERMINALS 2

“INAR - RS” TAB TAB 2

COSSES “INAR - RS” TAB 2



Tab. 9

Filo Smaltato ø Magnet wire ø	SX left	DX right	A 1	A 2	A 3	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,12 ÷ 0,5 (AWG 36 ÷ 24)		X	3,6	0,5	2	22	0011815101	Cu Zn PRE-TIN	20000x4

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI “INAR - RS” TAB 4,8

“INAR - RS” TAB TERMINALS 4,8

“INAR-RS” TAB 4,8

COSSES “INA-RS” TAB 4,8



Tab. 10

Filo Smaltato ø Magnet wire ø	SX left	DX right	A 1	A 2	Tipo Type	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)		X	3,6	4,8	B	16,7	0011373001	Cu Zn	12000x4
							0011373101	Cu Zn PRE-TIN	
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)	X		3,6	4,8	B	16,7	0011564001	Cu Zn	12000x4
							0011564101	Cu Zn PRE-TIN	
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)		X	3,6	4,8	A	16,7	0011372001	Cu Zn	12000x4
							0011372101	Cu Zn PRE-TIN	
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)		X	3,6	4,8	A	18,9	0011436001	Cu Zn	12000x3
							0011436101	Cu Zn PRE-TIN	
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)	X		3,6	4,8	A	25,4	0011491001	Cu Zn	10000x2
							0011491101	Cu Zn PRE-TIN	
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)		X	3,6	4,8	B	16,7	0011380001	Cu Zn	12000x4
							0011380101	Cu Zn PRE-TIN	
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)	X		3,6	4,8	B	16,7	0011565001	Cu Zn	12000x4
							0011565101	Cu Zn PRE-TIN	
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)		X	3,6	4,8	A	16,7	0011379001	Cu Zn	12000x4
							0011379101	Cu Zn PRE-TIN	
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)		X	3,6	4,8	A	18,9	0011437001	Cu Zn	12000x3
							0011437101	Cu Zn PRE-TIN	
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)	X		3,6	4,8	A	25,4	0011492001	Cu Zn	10000x2
							0011492101	Cu Zn PRE-TIN	
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)		X	3,6	4,8	A	25,4	0011813001	Cu Zn	10000x2
							0011813101	Cu Zn PRE-TIN	
PER FILI DI ALLUMINIO - FOR ALUMINIUM WIRE									
0,40 ÷ 0,60 (AWG 26 ÷ 22)		X	3,6	4,8	A	16,7	0011617271	Cu Zn Tin Plated (flash NI)	12000x4
0,40 ÷ 0,60 (AWG 26 ÷ 22)		X	3,6	4,8	A	18,9	0011618271	Cu Zn Tin Plated (flash NI)	12000x3
0,60 ÷ 0,80 (AWG 22 ÷ 20)		X	3,6	4,8	A	16,7	0011631271	Cu Zn Tin Plated (flash NI)	12000x4
0,60 ÷ 0,80 (AWG 22 ÷ 20)		X	3,6	4,8	A	18,9	0011630271	Cu Zn Tin Plated (flash NI)	12000x3
0,60 ÷ 1,05 (AWG 22 ÷ 18)		X	3,6	4,8	A	16,7	0011584271	Cu Zn Tin Plated (flash NI)	12000x4
0,60 ÷ 1,05 (AWG 22 ÷ 18)		X	3,6	4,8	A	18,9	0011595271	Cu Zn Tin Plated (flash NI)	12000x3
1,0 ÷ 1,4 (AWG 18 ÷ 16)	X		4	4,8	A	16,7	0011619271	Cu Zn Tin Plated (flash NI)	12000x4
1,0 ÷ 1,4 (AWG 18 ÷ 16)	X		4	4,8	A	18,9	0011620271	Cu Zn Tin Plated (flash NI)	12000x3

TERMINALI “INAR - RS” TAB 4,8
DOPPI

“INAR - RS” TAB TERMINALS 4,8
DOUBLE

“INAR-RS” TAB 4,8
DOPPELT

COSSES “INA-RS” TAB 4,8
DOUBLES



Tab. 11

Filo Smaltato ø Magnet wire ø	SX left	DX right	A 1	A 2	A 3	A 4	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)		X	3,6	0,5	4,8	0,8	16,7	0011446001	Cu Zn	6000x4
								0011446101	Cu Zn PRE-TIN	
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)		X	3,6	0,5	4,8	0,8	25,4	0011537001	Cu Zn	6000x3
								0011537101	Cu Zn PRE-TIN	
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)		X	3,6	0,5	4,8	0,8	16,7	0011447001	Cu Zn	6000x4
								0011447101	Cu Zn PRE-TIN	
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)		X	3,6	0,5	4,8	0,8	25,4	0011538001	Cu Zn	6000x3
								0011538101	Cu Zn PRE-TIN	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI “INAR - RS” TAB 6,3

“INAR - RS” TAB TERMINALS 6,3

“INAR-RS” TAB 6,3

COSSES “INA-RS” TAB 6,3



Tab. 12

Filo Smaltato ø Magnet wire ø	SX left	DX right	A 1	A 2	A 3	A 4	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)		X	3,6	0,5	6,3	0,8	18	0011375001	Cu Zn	10000x3
								0011375101	Cu Zn PRE-TIN	
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)		X	3,6	0,5	6,3	0,8	20	0011514001	Cu Zn	10000x3
								0011514101	Cu Zn PRE-TIN	
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)		X	3,6	0,5	6,3	0,8	20,3	0011683001	Cu Zn	10000x3
								0011683101	Cu Zn PRE-TIN	
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)	X		3,6	0,5	6,3	0,8	20,3	0011807001	Cu Zn	10000x3
								0011807101	Cu Zn PRE-TIN	
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)	X		3,6	0,5	6,3	0,8	25,4	0011374001	Cu Zn	10000x3
								0011374101	Cu Zn PRE-TIN	
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)		X	3,6	0,5	6,3	0,8	25,4	0011462001	Cu Zn	10000x3
								0011462101	Cu Zn PRE-TIN	
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)		X	3,6	0,5	6,3	0,8	18	0011382001	Cu Zn	10000x3
								0011382101	Cu Zn PRE-TIN	
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)		X	3,6	0,5	6,3	0,8	20	0011515001	Cu Zn	10000x3
								0011515101	Cu Zn PRE-TIN	
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)	X		3,6	0,5	6,3	0,8	20,3	0011736001	Cu Zn	10000x3
								0011736101	Cu Zn PRE-TIN	
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)	X		3,6	0,5	6,3	0,8	25,4	0011381001	Cu Zn	10000x3
								0011381101	Cu Zn PRE-TIN	
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)		X	3,6	0,5	6,3	0,8	25,4	0011474001	Cu Zn	10000x3
								0011474101	Cu Zn PRE-TIN	
PER FILI DI ALLUMINIO - FOR ALUMINIUM WIRE										
0,4 ÷ 0,6 (AWG 26 ÷ 22)		X	3,6	0,5	6,3	0,8	20,3	0011682271	Cu Zn Tin Plated (flash NI)	10000x4
0,4 ÷ 0,6 (AWG 26 ÷ 22)	X		3,6	0,5	6,3	0,8	20,3	0011806271	Cu Zn Tin Plated (flash NI)	10000x4
0,6 ÷ 1,05 (AWG 22 ÷ 18)		X	3,6	0,5	6,3	0,8	18	0011605271	Cu Zn Tin Plated (flash NI)	10000x4
0,6 ÷ 1,05 (AWG 22 ÷ 18)		X	3,6	0,5	6,3	0,8	20	0011604271	Cu Zn Tin Plated (flash NI)	10000x4
0,6 ÷ 1,05 (AWG 22 ÷ 18)		X	3,6	0,5	6,3	0,8	25,4	0011601271	Cu Zn Tin Plated (flash NI)	10000x4

TERMINALI “INAR - RS” TAB 6,3
PASSO 5

“INAR - RS” TAB TERMINALS 6,3
RAST 5

“INAR-RS” TAB 6,3
RAST 5

COSSES “INA-RS” TAB 6,3
RAST 5



Tab. 13

Filo Smaltato ø Magnet wire ø	SX left	DX right	A 1	A 2	A 3	A 4	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)	X		3,6	0,5	6,3	0,8	23	0011440001	Cu Zn	4000x3
								0011440101	Cu Zn PRE-TIN	
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)	X		3,6	0,5	6,3	0,8	23	0011441001	Cu Zn	4000x3
								0011441101	Cu Zn PRE-TIN	

TERMINALI “INAR - RS” TAB 3,2

“INAR - RS” TAB TERMINALS 3,2

“INAR-RS” TAB 3,2

COSSES “INA-RS” TAB 3,2



Tab. 14

Filo Smaltato ø Magnet wire ø	SX left	DX right	A 1	A 2	A 3	A 4	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,80 ÷ 1,50 (AWG 20 ÷ 15)		X	4	0,5	3,25	1,13	16,7	0011550001	Cu Zn	12000x4
								0011550101	Cu Zn PRE-TIN	
PER FILI DI ALLUMINIO - FOR ALUMINIUM WIRE										
1,0 ÷ 1,40 (AWG 18v15)	X		4	0,5	3,25	1,13	16,7	0011596271	Cu Zn Tin Plated (flash NI)	12000x4

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI “INAR - RS” PIN

“INAR - RS” PIN TERMINALS

“INAR-RS” PIN

COSSES “INAR-RS” PIN



Tab. 15

Filo Smaltato ø Magnet wire ø	SX left	DX right	A 1	A 2	A 3	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)			3,6	0,5	1,2	13	0011438001	Cu Zn	20000x4	
							0011438101	Cu Zn PRE-TIN		
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)			3,6	0,5	1,2	13	0011692001	Cu Zn	20000x4	[h]
							0011692101	Cu Zn PRE-TIN		
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)			3,6	0,5	1,6	14,5	0011517001	Cu Zn	20000x4	[h]
							0011517101	Cu Zn PRE-TIN		
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)			3,6	0,5	1,2	23,5	0011727001	Cu Zn	20000x3	[h]
							0011727101	Cu Zn PRE-TIN		
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)			3,6	0,5	1,2	13	0011808001	Cu Zn	20000x4	[h]
							0011808101	Cu Zn PRE-TIN		
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)			3,6	0,5	1,2	13	0011439001	Cu Zn	20000x4	
							0011439101	Cu Zn PRE-TIN		
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30v18)			3,6	0,5	1,6	14,5	0011518001	Cu Zn	20000x4	[h]
							0011518101	Cu Zn PRE-TIN		
PER FILI DI ALLUMINIO - FOR ALUMINIUM WIRE										
0,6 ÷ 1,05 (AWG 22 ÷ 18)			3,6	0,5	1,6	14,5	0011627271	Cu Zn Tin Plated (flash NI)	20000x4	[h]

[h]: Senza nervatura di rinforzo./Without stiffening rib.

TERMINALI “INAR - RS” EDGE

“INAR - RS” EDGE TERMINALS

“INAR-RS” EDGE

COSSES “INAR-RS” EDGE



Tab. 16

Filo Smaltato ø Magnet wire ø	SX left	DX right	A 1	A 2	A 3	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)	X		3,6	0,5	1,5	16,6	0011814001	Cu Zn	5000x4
							0011814101	Cu Zn PRE-TIN	
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26)	X		3,6	0,5	1,5	18,7	0011528001	Cu Zn	5000x4
							0011528101	Cu Zn PRE-TIN	
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)		X	3,6	0,5	1,5	18,7	0011728001	Cu Zn	5000x4
							0011728101	Cu Zn PRE-TIN	
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)	X		3,6	0,5	1,5	18,7	0011529001	Cu Zn	5000x4
							0011529101	Cu Zn PRE-TIN	
PER FILI DI ALLUMINIO - FOR ALUMINIUM WIRE									
0,4 ÷ 0,6 (AWG 26 ÷ 22)		X	3,6	0,5	1,5	18,7	0011717271	Cu Zn Tin Plated (flash Ni)	5000x4

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI “INAR - RS”

“INAR - RS” TERMINALS

“INAR-RS” SCHUHE

COSSES “INAR-RS”



Tab. 17

Filo Smaltato ø Magnet wire ø	SX left	DX right	A 1	A 2	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,8 ÷ 1,5 (AWG 20 ÷ 15)		X	4	0,5	9,7	0011551001	Cu Zn	15000x4
						0011551101	Cu Zn PRE-TIN	
PER FILI DI ALLUMINIO - FOR ALUMINIUM WIRE								
0,6 ÷ 1,05 (AWG ÷ -18)		X	3,6	0,5	9,7	0011687271	Cu Zn Tin Plated (flash NI)	15000x4
1 ÷ 1,4 (AWG 18 ÷ 15)	X		4	0,5	9,7	0011597271	Cu Zn Tin Plated (flash NI)	15000x4

TERMINALI “INAR - RS” SPRING

“INAR - RS” SPRING TERMINALS

“INAR-RS” SPRING

COSSES “INAR-RS” SPRING



Tab. 18

Filo Smaltato ø Magnet wire ø	SX left	DX right	A 1	A 2	A 3	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)		X	3,6	0,5	2,2	19	0011509001	Cu Zn	6000x3
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)		X	3,6	0,5	2,2	20	0011523001	Cu Zn	6000x3
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)		X	3,6	0,5	2,2	20	1311523001	Cu Ni Si	6000x3
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)		X	3,6	0,5	1,4	21,1	0011442001	Cu Zn	6000x3
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18)		X	3,6	0,5	1,4	21,1	1411442001	Cu Ni Si	6000x3
PER FILI DI ALLUMINIO - FOR ALUMINIUM WIRE									
0,6 ÷ 1,05 (AWG 22 ÷ 18)		X	3,6	0,5	2,2	20	0011621271	Cu Zn Tin Plated (flash NI)	6000x3

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI “INAR - RS” PRESS FIT

“INAR - RS” PRESS FIT TERMINALS

“INAR - RS” PRESS FIT

COSSES “INAR - RS” PRESS FIT



Tab. 19

Filo Smaltato Ø Magnetic Wire Ø	Foro su scheda Ø PCB Hole Ø	DX right	SX left	A1	A2	A3	L1	L2	Codice Nr. P.N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,12 ÷ 0,40 (AWG 36 ÷ 26) copper	1			3,6	0,5	0,64	10,85	3,8	1311840391	CuNiSiP Selective Tin Plated	20000x4
0,25 ÷ 1,04 (AWG 30 ÷ 18) copper	1			3,6	0,5	0,64	10,85	3,8	1311841391	CuNiSiP Selective Tin Plated	20000x4
0,4 ÷ 0,6 (AWG 26 ÷ 22) aluminum	1			3,6	0,5	0,64	10,85	3,8	1311842391	CuNiSiP Selective Tin Plated	20000x4
0,6 ÷ 1,05 (AWG22 ÷ 18) aluminum	1			3,6	0,5	0,64	10,85	3,8	1311843391	CuNiSiP Selective Tin Plated	20000x4



9

PRODOTTI INAR-MINILOCK PER CONNESSIONI MULTIPLE

INAR-MINILOCK PRODUCTS FOR MULTI-WAY CONNECTIONS

INAR-MINILOCK PRODUKTE FUR VIELFACHANSCHLÜSSE

PRODUITS INAR-MINILOCK POUR CONNEXIONS MULTIPLES

PRODOTTI INAR-MINILOCK PER CONNESSIONI MULTIPLE

La famiglia dei terminali e connettori Inar-Minilock UNIVERSAL, rappresenta un mezzo affidabile ed economico per connessioni verso computer, periferiche per computer, apparecchi di intrattenimento, macchine in genere, apparecchi per illuminazione ed elettrodomestici.
Le connessione possono essere libere, (free-hanging), o a pannello (panel-mount).

La famiglia INAR-MINILOCK UNIVERSAL si compone di:
• terminali: maschi e femmina;
• connettori: maschio, femmina e versione per montaggio a pannello.
La caratteristica di base è l'Universalità delle combinazioni.

TERMINALI

I terminali Inar-Minilock sono prodotti in ottone o in altre leghe del rame e possono avere diverse finiture galvaniche.
I cavi applicabili vanno da 0,12 a 1,3 mm^2.
La forma dei terminali consente un accoppiamento facile nella sede del connettore ed un sicuro arresto contro lo sfilamento.

CONNETTORI

I connettori in plastica Inar-Minilock sono costruiti con materiali autoestinguenti secondo UL 94 V-2 e V-0
(sono inoltre disponibili materiali plastici autoestinguenti che superano la prova al filo incandescente GWT 750°C senza fiamma).
La forma, polarizzata, evita accoppiamenti errati mentre gli agganci di cui sono provvisti, assicurano un accoppiamento stabile, anche in presenza di vibrazioni.
Questi connettori sono inoltre previsti per un eventuale fissaggio su pannello.

I connettori indicati sono di color NATURALE. Su richiesta vengono forniti connettori con colorazione

INAR-MINILOCK PRODUCTS FOR MULTI-WAY CONNECTIONS

Inar-Minilock UNIVERSAL terminals and housings series are a reliable and cheap means for connections to computers, peripheral devices, entertainment instruments, machines, lighting installations and white goods.
The connections can be free-hanging or panelled.

INAR-MINILOCK UNIVERSAL consists of what follows:
• Terminals: Pin and Socket;
• Housings: plug, cap (free hanging) and cap (panel mount).
The base feature is the universality of the combinations.

TERMINALS

Inar-Minilock terminals are made of brass or other copper alloys and they may be provided with different galvanic finish.
They are suitable for applying cables from 0,12 to 1,3 mm^2.
The shape of the terminals is such as to ensure easy coupling of the connector in place and safe locking to prevent the cable from coming loose.

CONNECTORS

Inar-Minilock plastic connectors are made of self extinguishing materials, as required by UL 94 V-2 and V-0 (moreover, plastic auto-extinguish materials are available which can pass the incandescent wire test GWT 750°C no flame).
Their polarized shape prevents wrong connections
and they are provided with couplers which ensure that the connection is always firm, even in the presence of vibrations.
If necessary, these connectors may also be mounted on a panel.

The connectors indicated are in NATURAL colour. On request we can supply connectors in RAL

INAR-MINILOCK PRODUKTE FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE

INAR-MINILOCK UNIVERSAL Schuhe und Verbinder sind zuverlässige und billige Mittel für Computeranschlüsse, Peripheriegeräte, Unterhaltungsapparäte, Maschine im allgemeinen, Beleuchtungeinrichtungen und Elektrogeräte.
Die Anschlüssen können entweder frei oder auf Tafel (Stecktafel).

INAR-MINILOCK UNIVERSAL besteht sich aus, was folgt:
• Schuhe: Stecker und Steckhülse;
• Verbinder: Gehäuse für Stecker und Steckhülse, Modell für Stecktafel
Das Grundkennzeichen ist die Mehrzweckkombination.

SCHUHE

Die Schuhe Inar-Minilock sind aus Messing und anderen Kupferlegierungen hergestellt und können unterschiedliche Galvanische Arbeitungen haben.
Die anwendbaren Kabel gehen von 0,12 bis 1,3 mm^2.
Die Form der Schuhe ermöglicht eine einfache Kupplung in den Sitz des Verbinders und eine einfache Blockierung, um das Abziehen zu verbindern.

VERBINDERN

Den Verbindern Inar-Minilock aus Plastik bestehen aus selbstlöschenden Materialien gemäß UL 94 V-2 und V-0 (außerdem gibt es selbstlöschende Kunststoffmaterialien, die die Forderungen nach Glühdrahtfestigkeit GWT 750°C ohne Flamme erfüllen).
Durch die polarisierte Form werden falsche Verbindungen verhindert und die Haken, mit denen sie ausgestattet sind, gewährleisten eine stabile Verbindung, auch wenn Vibrationen auftreten sollten.
Diese Verbinder sind außerdem mit Vorrichtungen für eine eventuelle Befestigung an einer Tafel ausgestattet.

Die aufgeführten Verbinder werden in der Farbe NATUR geliefert.

PRODUITS INAR-MINILOCK POUR CONNEXIONS MULTIPLES

INAR MINILOCK UNIVERSAL cosses et boîtiers sont fiables et économiques moyens pour connexions vers ordinateurs, périphériques pour ordinateurs, machines en général, appareils d'éclairage et appareils électroménager.
Les connexions peuvent être libres ou à raccordement.

INAR MINILOCK UNIVERSAL est composée de:
• Cosses: clips et languettes
• Connecteurs: pour clips, pour languettes, et pour montage a raccordement.
La caractéristique base est l'universalité des combinaisons.

COSSES

Les cosses Inar-Minilock sont réalisées en cuivre ou autres alliages du cuivre et peuvent avoir différentes finitions.
Les câbles pouvant y être appliqués auront des sections allant de 0,12 à 1,3 mm^2. La forme des cosses permet un couplage facile dans le siège du connecteur et un arrêt sûr contre l'effilochage.

CONNECTEURS

Les connecteurs en plastique Inar-Minilock sont réalisés à partir de matériels autoextin-guibles suivant les normes UL 94 V-2 et V-0
(En outre, matériels plastiques autoextinguibles sont disponibles qui passent l'essai du fil incandescent GWT 750°C sans flamme).
La forme polarisée évite de faux couplages. Les crochets dont ils sont munis permettent d'effectuer des couplages stables, même sous l'effet de vibrations. Ces connecteurs sont aussi prévus pour un fixage éventuel sur une paroi.

Les connecteurs indiqués sont couleur NATUREL. Sur demande, ils peuvent être fournis avec des couleurs code RAL. Pour la commande, remplacer les deux

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

codice RAL. Per l'ordinazione sostituire il terzultimo e il penultimo numero del codice con il numero del colore desiderato.

code colours. To order, please replace the last but two and the last but one code number by the colour number desired.

Auf Anfrage sind Verbinder mit RAL-Farben erhältlich. Für entsprechende Bestellungen wird die drittletzte und die vorletzte Nummer der Bestellnummer mit der gewünschten Nummer ersetzt.

chiffres se trouvant en avant dernière position du code par le numéro correspondant à la couleur désirée.

OMOLOGAZIONI
I connettori Inar-Minilock hanno ottenuto le seguenti omologazioni:

cULus E 101723
VDE 40024063

APPROVAL
Inar-Minilock series got the following approval:

cULus E 101723
VDE 40024063

GENEHMIGUNGEN
Den verbindern Inar-Minilock Serie, wurden die folgenden Zulassungen:

cULus E 101723
VDE 40024063

HOMOLOGATION
Tout les connecteurs Inar-lock ont gagué l'homologation:

cULus E 101723
VDE 40024063

SPECIFICHE TECNICHE
Portata di corrente
Nell'impiego normale non si superano i 9,5 A, compatibilmente con le condizioni di impiego (sezione del cavo, numero di vie del connettore, temperatura di esercizio).
La portata di corrente infatti migliora al diminuire del numero di vie dei connettori (a parità di sezione del conduttore), grazie ad un dissipamento più efficace del calore.

Rigidità dielettrica
La tensione di scarica è rispettivamente:
• 5 kV per corrente alternata;
• 10 kV per corrente continua.

Temperatura di esercizio
Questi contatti si possono impiegare a temperature di esercizio comprese tra i -40 e i +110°C.

TECHNICAL FEATURES
Current capacity
In normal use the value of 9,5 A is never exceeded, in compatibility with the conditions of use (cross-section of the cable, number of ways of the connector, working temperature).
The current capacity increases as the number of ways of the connector decreases (with the same cable cross-section), as the heat dissipation is more efficient.

Dielectric Withstanding Voltage
The spark potential is respectively:
• 5 kV for alternating current;
• 10 kV for direct current.

Working temperature
These contacts may be used at working temperatures in the range -40 to +110°C.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Stromfestigkeit Bei normaler
Benutzung werden 9,5 A nicht überstiegen, soweit es mit den Gebrauchsbedingungen (Kabelquerschnitt, Anzahl der Abgänge des Verbinders, Betriebstemperatur) vereinbar ist. Die Stromfestigkeit nimmt durch die wirksamere Wärmeverzehrung mit der Reduzierung der Abgänge des Verbinders zu (bei gleichem Querschnitt des Verbinders).

Dielektrische Festigkeit
Die Entladenspannung beträgt jeweils:
• 5 kV für Wechselstrom;
• 10 kV für Gleichstrom

Betriebstemperatur
Diese Kontakte kann man bei der Betriebstemperatur zwischen -40 und +110°C verwenden.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Débit de courant
Dans une utilisation normale, on ne dépasse pas 9,5 A, compatibles avec les conditions d'utilisation (section du câble, nombre e vis du connecteur, température de travail). Le débit de courant en effet améliore avec la diminution du nombre de voies des connec-teurs (avec une égalité de section du câble) grâce à une dissipation plus efficace de la chaleur.

Rigidité diélectrique
La tension de décharge est respectivement de:
• 5 kV pour le courant alternatif;
• 10 kV pour le courant continu.

Température de travail
Ces contacts peuvent être utilisés à une température de travail situé entre -40 et +110°C.

MATERIALI
(vedi pagina VIII)

TRATTAMENTI SUPERFICIALI
(vedi pagina X)

CODICE COLORE
(vedi pagina XII)

MATERIALS
(see page VIII)

SURFACE TREATMENTS
(see page X)

COLOUR CODE
(see page XII)

MATERIAL
(siehe Seite VIII)

OBERFLÄCHEN-BEHAHDLUNG
(siehe Seite X)

FARBENCODE
(siehe Seite XII)

MATERIAUX
(voir page VIII)

TRAITEMENTS DE SURFACE
(voir page X)

CODES COULEURS
(voir page XII)

CONFEZIONI	PACKAGE QUANTITY	VERPACKUNGEN	CONDITIONNEMENTS
Le confezioni riportate all'interno del catalogo sono riferite ad una confezione di prodotto (pezzi per scatola). Per i quantitativi minimi ordinabili (MOQ) contattate l'Ufficio Commerciale Inarca.	Packagings mentioned in the catalogue are referred to a single product packaging. Please contact Inarca Sales Dept. for the minimum supplying.	Die Verpackungen, die Sie in unserem Katalog finden, beziehen sich auf einen Produktkarton. Bitte kontaktieren Sie unsere Verkaufsabteilung, um Informationen über die Mindestmenge bekommen können.	Les conditionnements mentionnées dans le catalogue se rapportent à une conditionnement du produit. Merci de contacter notre Service Ventes pour les fournitures minimum.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

PRODOTTI INAR-MINILOCK PER CONNESSIONI MULTIPLE	INAR-MINILOCK PRODUCTS FOR MULTI-WAY CONNECTIONS	INAR-MINILOCK PRODUKTE FUR VIELFACHANSCHLÜSSE	PRODUITS INAR-MINILOCK POUR CONNEXIONS MULTIPLES	
TERMINALI INAR-MINILOCK UNIVERSAL	CONTACTS INAR-MINILOCK UNIVERSAL	KONTAKTE INAR-MINILOCK UNIVERSAL	CONTACTS INAR-MINILOCK UNIVERSAL	9.6
CONNETTORI INAR-MINILOCK UNIVERSAL	HOUSINGS INAR-MINILOCK UNIVERSAL	GEHÄUSE INAR-MINILOCK UNIVERSAL	BOITIERS INAR-MINILOCK UNIVERSAL	9.7
ESTRATTORI PER INAR-MINI-LOCK UNIVERSAL	EXTRACTORS FOR INAR-MINI-LOCK UNIVERSAL	AUSWERFER FÜR NAR-MINILOCK UNIVERSAL	EXTRACTEURS POUR INAR-MINILOCK UNIVERSAL	9.19

TERMINALI MASCHIO UNIVERSAL

UNIVERSAL PIN CONTACTS

UNIVERSAL STIFT KONTAKTE

CONTACTS BROCHE UNIVERSAL



Tab. 1

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,12 ÷ 0,35 (AWG 26-22)	1,2 ÷ 1,8	17,2	0011585101	Cu Zn PRE-TIN	5000x5	
0,35 ÷ 0,9 (AWG 22-18)	1,5 ÷ 2,4	17,2	0011586101	Cu Zn PRE-TIN	5000x5	[w]
0,5 ÷ 1,3 (AWG 20-16)	1,9 ÷ 3,3	17,6	0011587101	Cu Zn PRE-TIN	5000x5	[t]

[t]: Sezione cavo/Wire range: 0,3+0,3 / 0,5+0,5 - ø Isolante/ø Insulation: 1,7+1,7 / 1,9+1,9
[w]: Sezione cavo/Wire range/: 0,35+0,35 - ø Isolante/ø Insulation:1,5+1,5

TERMINALI FEMMINA UNIVERSAL

UNIVERSAL SOCKET CONTACTS

UNIVERSAL BUCHSE KONTAKTE

CONTACTS DOUILLE UNIVERSAL



Tab. 2

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,12 ÷ 0,35 (AWG 26-22)	1,2 ÷ 1,8	17	0011588101	Cu Zn PRE-TIN	5000x5	
0,35 ÷ 0,9 (AWG 22-18)	1,5 ÷ 2,4	17	0011589101	Cu Zn PRE-TIN	5000x5	[w]
0,5 ÷ 1,3 (AWG 20-16)	1,9 ÷ 3,3	17,4	0011590101	Cu Zn PRE-TIN	4800x5	[t]

[t]: Sezione cavo/Wire range: 0,3+0,3 / 0,5+0,5 - ø Isolante/ø Insulation: 1,7+1,7 / 1,9+1,9
[w]: Sezione cavo/Wire range/: 0,35+0,35 - ø Isolante/ø Insulation:1,5+1,5

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI FEMMINA UNIVERSAL 1 VIA

CAP HOUSINGS UNIVERSAL 1 WAY

AUFNAHMEGEHÄUSE UNIVERSAL 1 POLIG

BOTIERS FEMELLE UNIVERSAL 1 VOIE



Tab. 3

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
1	5452048700	PA 66 V-2	15000
	5552048700	PA 66 V-0	
	6452048700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI MASCHIO UNIVERSAL 1 VIA

PLUG HOUSINGS UNIVERSAL 1 WAY

STECKERGEHÄUSE UNIVERSAL 1 POLIG

BOTIERS MALE UNIVERSAL 1 VOIE



Tab. 4

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
1	5452036700	PA 66 V-2	15000
	5552036700	PA 66 V-0	
	6452036700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI FEMMINA UNIVERSAL 2 VIE

CAP HOUSINGS UNIVERSAL 2 WAYS

AUFNAHMEGEHÄUSE UNIVERSAL 2-POLIG

BOTIERS FEMELLE UNIVERSAL 2 VOIES





Tab. 5

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
2	5452049700	PA 66 V-2	10000
	5552049700	PA 66 V-0	
	6452049700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI MASCHIO UNIVERSAL 2 VIE

PLUG HOUSINGS UNIVERSAL 2 WAYS

STECKERGEHÄUSE UNIVERSAL 2-POLIG

BOTIERS MALE UNIVERSAL 2 VOIES





Tab. 6

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
2	5452037700	PA 66 V-2	10000
	5552037700	PA 66 V-0	
	6452037700	Glow Wire 750° no flame	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI FEMMINA UNIVERSAL 2 VIE
CON AGGANCI

CAP HOUSINGS UNIVERSAL 2 WAYS
WITH HOOKS

AUFNAHMEGEHÄUSE UNIVERSAL 2-POLIG
MIT KUPPLUNG

BOTIERS FEMELLE UNIVERSAL 2 VOIES
AVEC ACCROCHAGE



Tab. 7

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
2	5452056700	PA 66 V-2	10000
	5552056700	PA 66 V-0	
	6452056700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI FEMMINA UNIVERSAL 3 VIE

CAP HOUSINGS UNIVERSAL 3 WAYS

AUFNAHMEGEHÄUSE UNIVERSAL 3-POLIG

BOTIERS FEMELLE UNIVERSAL 3 VOIES



Tab. 8

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
3	5452050700	PA 66 V-2	10000
	5552050700	PA 66 V-0	
	6452050700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI MASCHIO UNIVERSAL 3 VIE

PLUG HOUSINGS UNIVERSAL 3 WAYS

STECKERGEHÄUSE UNIVERSAL 3-POLIG

BOTIERS MALE UNIVERSAL 3 VOIES



Tab. 9

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
3	5452038700	PA 66 V-2	10000
	5552038700	PA 66 V-0	
	6452038700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI FEMMINA UNIVERSAL 3 VIE
CON AGGANCI

CAP HOUSINGS UNIVERSAL 3 WAYS
WITH HOOKS

AUFNAHMEGEHÄUSE UNIVERSAL 3-POLIG
MIT KUPPLUNG

BOTIERS FEMELLE UNIVERSAL 3 VOIES
AVEC ACCROCHAGE



Tab. 10

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
3	5452057700	PA 66 V-2	10000
	5552057700	PA 66 V-0	
	6452057700	Glow Wire 750° no flame	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI FEMMINA UNIVERSAL 4 VIE

CAP HOUSINGS UNIVERSAL 4 WAYS

AUFNAHMEGEHÄUSE UNIVERSAL 4-POLIG

BOTIERS FEMELLE UNIVERSAL 4 VOIES



Tab. 11

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
4	5452051700	PA 66 V-2	10000
	5552051700	PA 66 V-0	
	6452051700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI MASCHIO UNIVERSAL 4 VIE

PLUG HOUSINGS UNIVERSAL 4 WAYS

STECKERGEHÄUSE UNIVERSAL 4-POLIG

BOTIERS MALE UNIVERSAL 4 VOIES



Tab. 12

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
4	5452039700	PA 66 V-2	10000
	5552039700	PA 66 V-0	
	6452039700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI FEMMINA UNIVERSAL 4 VIE
CON AGGANCI

CAP HOUSINGS UNIVERSAL 4 WAYS
WITH HOOKS

AUFNAHMEGEHÄUSE UNIVERSAL 4-POLIG
MIT KUPPLUNG

BOTIERS FEMELLE UNIVERSAL 4 VOIES
AVEC ACCROCHAGE



Tab. 13

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
4	5452058700	PA 66 V-2	10000
	5552058700	PA 66 V-0	
	6452058700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI FEMMINA UNIVERSAL 6 VIE

CAP HOUSINGS UNIVERSAL 6 WAYS

AUFNAHMEGEHÄUSE UNIVERSAL 6-POLIG

BOTIERS FEMELLE UNIVERSAL 6 VOIES



Tab. 14

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
6	5452052700	PA 66 V-2	8000
	5552052700	PA 66 V-0	
	6452052700	Glow Wire 750° no flame	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI MASCHIO UNIVERSAL 6 VIE

PLUG HOUSINGS UNIVERSAL 6 WAYS

STECKERGEHÄUSE UNIVERSAL 6-POLIG

BOTIERS MALE UNIVERSAL 6 VOIES



Tab. 15

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
6	5452040700	PA 66 V-2	8000
	5552040700	PA 66 V-0	
	6452040700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI FEMMINA UNIVERSAL 6 VIE
CON AGGANCI

CAP HOUSINGS UNIVERSAL 6 WAYS
WITH HOOKS

AUFNAHMEGEHÄUSE UNIVERSAL 6-POLIG
MIT KUPPLUNG

BOTIERS FEMELLE UNIVERSAL 6 VOIES
AVEC ACCROCHAGE



Tab. 16

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
6	5452059700	PA 66 V-2	8000
	5552059700	PA 66 V-0	
	6452059700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI FEMMINA UNIVERSAL 9 VIE

CAP HOUSINGS UNIVERSAL 9 WAYS

AUFNAHMEGEHÄUSE UNIVERSAL 9-POLIG

BOTIERS FEMELLE UNIVERSAL 9 VOIES



Tab. 17

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
9	5452053700	PA 66 V-2	8000
	5552053700	PA 66 V-0	
	6452053700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI MASCHIO UNIVERSAL 9 VIE

PLUG HOUSINGS UNIVERSAL 9 WAYS

STECKERGEHÄUSE UNIVERSAL 9-POLIG

BOTIERS MALE UNIVERSAL 9 VOIES



Tab. 18

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
9	5452041700	PA 66 V-2	8000
	5552041700	PA 66 V-0	
	6452041700	Glow Wire 750° no flame	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI FEMMINA UNIVERSAL 9 VIE
CON AGGANCI

CAP HOUSINGS UNIVERSAL 9 WAYS
WITH HOOKS

AUFNAHMEGEHÄUSE UNIVERSAL 9-POLIG
MIT KUPPLUNG

BOTIERS FEMELLE UNIVERSAL 9 VOIES
AVEC ACCROCHAGE



Tab. 19

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
9	5452060700	PA 66 V-2	8000
	5552060700	PA 66 V-0	
	6452060700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI FEMMINA UNIVERSAL 12 VIE

CAP HOUSINGS UNIVERSAL 12 WAYS

AUFNAHMEGEHÄUSE UNIVERSAL 12-POLIG

BOTIERS FEMELLE UNIVERSAL 12 VOIES



Tab. 20

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
12	5452054700	PA 66 V-2	5000
	5552054700	PA 66 V-0	
	6452054700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI MASCHIO UNIVERSAL 12 VIE

PLUG HOUSINGS UNIVERSAL 12 WAYS

STECKERGEHÄUSE UNIVERSAL 12-POLIG

BOTIERS MALE UNIVERSAL 12 VOIES



Tab. 21

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
12	5452042700	PA 66 V-2	5000
	5552042700	PA 66 V-0	
	6452042700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI FEMMINA UNIVERSAL 12 VIE
CON AGGANCI

CAP HOUSINGS UNIVERSAL 12 WAYS
WITH HOOKS

AUFNAHMEGEHÄUSE UNIVERSAL 12-POLIG
MIT KUPPLUNG

BOTIERS FEMELLE UNIVERSAL 12 VOIES
AVEC ACCROCHAGE



Tab. 22

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
12	5452061700	PA 66 V-2	5000
	5552061700	PA 66 V-0	
	6452061700	Glow Wire 750° no flame	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI FEMMINA UNIVERSAL 15 VIE

CAP HOUSINGS UNIVERSAL 15 WAYS

AUFNAHMEGEHÄUSE UNIVERSAL 15-POLIG

BOTIERS FEMELLE UNIVERSAL 15 VOIES



Tab. 23

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
15	5452055700	PA 66 V-2	5000
	5552055700	PA 66 V-0	
	6452055700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI MASCHIO UNIVERSAL 15 VIE

PLUG HOUSINGS UNIVERSAL 15 WAYS

STECKERGEHÄUSE UNIVERSAL 15-POLIG

BOTIERS MALE UNIVERSAL 15 VOIES



Tab. 24

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
15	5452043700	PA 66 V-2	5000
	5552043700	PA 66 V-0	
	6452043700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI FEMMINA UNIVERSAL 15 VIE
CON AGGANCI

CAP HOUSINGS UNIVERSAL 15 WAYS
WITH HOOKS

AUFNAHMEGEHÄUSE UNIVERSAL 15-POLIG
MIT KUPPLUNG

BOTIERS FEMELLE UNIVERSAL 15 VOIES
AVEC ACCROCHAGE



Tab. 25

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
15	5452062700	PA 66 V-2	5000
	5552062700	PA 66 V-0	
	6452062700	Glow Wire 750° no flame	

DIMA DI FORATURA
PER CONNETTORI FEMMINA UNIVERSAL
CON AGGANCI

HOUSING PANEL CUTOUT
FOR CAP HOUSINGS UNIVERSAL
WITH HOOKS

MONTAGEAUSCHNITT FÜR GEHÄUSE
FÜR AUFNAHMEGEHÄUSE UNIVERSAL
MIT KUPPLUNG

DECOUPE DU PANNEAU
POUR BOITIERS FEMELLE UNIVERSAL
AVEC ACCROCHAGE



Nr. vie Ways No.	A	B	C	D	Spessore pennello Panel thickness
2	10,7	6,2	2,5	10,3	0,8 ÷ 2
3	10,7	6,2	4,6	14,6	0,8 ÷ 2
4	14,9	10,4	2,5	10,3	0,8 ÷ 2
6	19,1	14,6	2,5	10,3	0,8 ÷ 2
9	19,1	14,6	4,6	14,6	0,8 ÷ 2
12	23,3	18,7	4,6	14,6	0,8 ÷ 2
15	27,4	22,9	4,6	14,6	0,8 ÷ 2

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

Inar-Minilock
ESEMPIO D'APPLICAZIONE

Inar-Minilock
EXAMPLE OF APPLIANCES

Inar-Minilock
VERWENDUNGBEISIEL

Inar-Minilock
EXAMPLE D'APPLICATION



A - Connettori maschio - Plug housings - Steckergehäuse - Boitiers male

B - Connettori femmina - Cap housings - Aufnahmegehäuse - Boitiers femelle

C - Connettori femmina con agganci - Cap housings with hooks - Aufnahme-gehäuse mit kupplung - Boitiersfemelle avec accrochage

Per gli Estrattori della Serie INAR-MINILOCK UNIVERSAL, fare riferimento alle "Attrezzature Manuali" della Sezione "M".
For the Extractors of INAR-MINILOCK UNIVERSAL Series, please referring to "Hand Tools" in Section "M"



10

**PRODOTTI INAR-LOCK
PER CONNESSIONI MULTIPLE**

**INAR-LOCK PRODUCTS
FOR MULTI-WAY CONNECTIONS**

**INAR-LOCK PRODUKTE
FUR VIELFACHANSCHLÜSSE**

**PRODUITS INAR-LOCK POUR
CONNEXIONS MULTIPLES**

PRODOTTI INAR-LOCK PER CONNESSIONI MULTIPLE

I connettori multipli Inar-lock hanno trovato da tempo una valida applicazione in ogni settore industriale in virtù dell'ottima affidabilità, della compattezza e della notevole versatilità dimostrate nel loro impiego, offrendo di conseguenza buoni vantaggi economici.

TERMINALI

I terminali Inar-lock sono prodotti in ottone, in bronzo fosforoso o in altre leghe del rame e possono avere diverse finiture galvaniche.
I cavi applicabili vanno da 0,25 a 4 mm^2.
La forma dei terminali consente un accoppiamento facile nella sede del connettore ed un sicuro arresto contro lo sfilamento.

CONNETTORI

I connettori in plastica Inar-lock sono costruiti con materiali autoestinguenti secondo UL 94 V-2 e V-0 (sono inoltre disponibili materiali plastici autoestinguenti che superano la prova al filo incandescente GWT 750°C senza fiamma).
La forma, polarizzata, evita accoppiamenti errati mentre gli agganci di cui sono provvisti, assicurano un accoppiamento stabile, anche in presenza di vibrazioni.
Questi connettori sono inoltre previsti per un eventuale fissaggio su pannello.
In questo catalogo sono illustrati i connettori Inar C.S. che sono forniti con i terminali già inseriti nelle sedi, per il montaggio sui circuiti stampati.
L'applicazione dei terminali è generalmente effettuabile con macchine automatiche.

I connettori indicati sono di color NATURALE. Su richiesta vengono forniti connettori con colorazione codice RAL. Per l'ordinazione sostituire il terzultimo e il penultimo numero del codice con il numero del colore desiderato.

OMOLOGAZIONI

I connettori Inar-lock della serie UNIVERSAL hanno ottenuto le seguenti omologazioni:

cULus	E 101723
VDE	40015403

I connettori Inar-lock della serie C.S. hanno ottenuto l'omologazione cULus - E 101723.

INAR-LOCK PRODUCTS FOR MULTI-WAYCONNECTIONS

Inar-lock multiple connectors have been used successfully for some time in all kinds of industrial applications thanks to their high level of reliability, their compactness and exceptional versatility in use, all of which make them very advantageous from an economic point of view.

TERMINALS

Inar-lock terminals are made of brass, phosphor bronze or other copper alloys and they may be provided with different galvanic finish.
They are suitable for applying cables from 0,25 to 4 mm^2.
The shape of the terminals is such as to ensure easy coupling of the connector in place and safe locking to prevent the cable from coming loose.

CONNECTORS

Inar-lock plastic connectors are made of self extinguishing materials, as required by UL 94 V-2 and V-0 and their polarized shape prevents wrong connections (moreover, plastic auto-extinguish materials are available which can pass the incandescent wire test GWT 750°C no flame).
They are provided with couplers which ensure that the connection is always firm, even in the presence of vibrations. If necessary, these connectors may also be mounted on a panel.
Inar C.S. connectors are also illustrated in this catalogue; these are provided with the terminals already in place, for fitting on printed circuits.
The terminals can usually be applied with automatic machines.

The connectors indicated are in NATURAL colour. On request we can supply connectors in RAL code colours. To order, please replace the last but two and the last but one code number by the colour number desired.

APPROVAL

Inar-lock UNIVERSAL series got the following approval:

cULus	E 101723
VDE	40015403

Inar-lock C.S. series got cULus approval E 101723.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

SPECIFICHE TECNICHE

Portata di corrente

Nell'impiego normale non si superano i 12 A, compatibilmente con le condizioni di impiego (sezione del cavo, numero di vie del connettore, temperatura di esercizio).
La portata di corrente infatti migliora al diminuire del numero di vie dei connettori (a parità di sezione del conduttore), grazie ad un dissipamento più efficace del calore.

Resistenza di isolamento

La resistenza di isolamento tra contatti adiacenti è di 1000 Mohm.

Rigidità dielettrica.

La tensione di scarica è rispettivamente:
- 5 kV per corrente alternata;
- 10 kV per corrente continua.

Temperatura di esercizio

Questi contatti si possono impiegare a temperature di esercizio comprese tra i -40 e i +125°C.

TECHNICAL FEATURES

Current capacity.

In normal use the value of 12 A is never exceeded, in compatibility with the conditions of use (cross-section of the cable, number of ways of the connector, working temperature).
The current capacity increases as the number of ways of the connector decreases (with the same cable cross-section), as the heat dissipation is more efficient.

Insulation Resistance

The insulating resistance between adjacent contacts is 1000 Mohm.

Dielectric Withstanding Voltage.

The spark potential is respectively:
- 5 kV for alternating current;
- 10 kV for direct current.

Working temperature

These contacts may be used at working temperatures in the range -40 to +125°C.

MATERIALI
(vedi pagina VIII)

TRATTAMENTI SUPERFICIALI
(vedi pagina X)

CODICE COLORE
(vedi pagina XII)

MATERIALS
(see page VIII)

SURFACE TREATMENTS
(see page X)

COLOUR CODE
(see page XII)

MATERIAL
(siehe Seite VIII)

OBERFLÄCHEN-BEHAHDLUNG
(siehe Seite X)

FARBENCODE
(siehe Seite XII)

MATERIAUX
(voir page VIII)

TRAITEMENTS DE SURFACE
(voir page X)

CODES COULEURS
(voir page XII)

CONFEZIONI	PACKAGE QUANTITY	VERPACKUNGEN	CONDITIONNEMENTS
Le confezioni riportate all'interno del catalogo sono riferite ad una confezione di prodotto (pezzi per scatola). Per i quantitativi minimi ordinabili (MOQ) contattate l'Ufficio Commerciale Inarca.	Packagings mentioned in the catalogue are referred to a single product packaging. Please contact Inarca Sales Dept. for the minimum supplying.	Die Verpackungen, die Sie in unserem Katalog finden, beziehen sich auf einen Produktkarton. Bitte kontaktieren Sie unsere Verkaufsabteilung, um Informationen über die Mindestmenge bekommen können.	Les conditionnements mentionnées dans le catalogue se rapportent à une conditionnement du produit. Merci de contacter notre Service Ventes pour les fournitures minimum.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

PRODOTTI INAR-LOCK PER CONNESSIONI MULTIPLE	INAR-LOCK PRODUCTS FOR MULTI-WAY CONNECTIONS	INAR-LOCK PRODUKTE FUR VIELFACHANSCHLÜSSE	PRODUITS INAR-LOCK POUR CONNEXIONS MULTIPLES	
TERMINALI INAR-LOCK UNIVERSAL	CONTACTS INAR-LOCK UNIVERSAL	KONTAKTE INAR-LOCK UNIVERSAL	CONTACTS INAR-LOCK UNIVERSAL	10.6
CONNETTORI INAR-LOCK UNIVERSAL	HOUSINGS INAR-LOCK UNIVERSAL	GEHÄUSE INAR-LOCK UNIVERSAL	BOITIERS INAR-LOCK UNIVERSAL	10.11
CONNETTORI INAR-LOCK UNIVERSAL PER MOTORI	HOUSINGS INAR-LOCK UNIVERSAL FOR MOTORS	GEHÄUSE INAR-LOCK UNIVERSAL FÜR MOTOR	BOITIERS INAR-LOCK UNIVERSAL POUR MOU-TEURS	10.21
SCATOLETTE SERRACAVO UNIVERSAL	STRAIN RELIEF (ENCLOSED VERSION) UNIVERSAL	ZUGENTLASTUNG (GESCHLOSSENE AUSFÜHRUNG) UNIVERSAL	BOITIERE FERME-FILS UNIVERSAL	10.23
CONNETTORI INAR-LOCK C.S.	CONNECTORS INAR-LOCK C.S.	VERBINDER INAR-LOCK C.S.	BOITIERS INAR-LOCK C.S.	10.24
TERMINALI INAR-LOCK STANDARD	CONTACTS INAR-LOCK STANDARD	KONTAKTE INAR-LOCK STANDARD	CONTACTS INAR-LOCK STANDARD	10.46
CONNETTORI INAR-LOCK STANDARD	HOUSINGS INAR-LOCK STANDARD	GEHÄUSE INAR-LOCK STANDARD	BOITIERS INAR-LOCK STANDARD	10.47
TERMINALI INAR-LOCK GIANT	CONTACTS INAR-LOCK GIANT	KONTAKTE INAR-LOCK GIANT	CONTACTS INAR-LOCK GIANT	10.56

TERMINALI MASCHIO UNIVERSAL

UNIVERSAL PIN CONTACTS

UNIVERSAL STIFT KONTAKTE

CONTACTS BROCHE UNIVERSAL



Tab. 1

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18/19)	1,5 ÷ 2,2	20,8	0011067101	Cu Zn PRE-TIN	5000x5
			0011067501	Cu Zn Gold Plated	
			0111067101	Cu Sn PRE-TIN	
			0111067501	Cu Sn Gold Plated	
0,5 ÷ 2 (AWG 20-14)	1,9 ÷ 3,3	20,8	0010834101	Cu Zn PRE-TIN	5000x5
			0010834501	Cu Zn Gold Plated	
			0110834101	Cu Sn PRE-TIN	
			0110834501	Cu Sn Gold Plated	
0,5 ÷ 2 (AWG 20-14)	3,3 ÷ 5,1	21,1	0011063101	Cu Zn PRE-TIN	2500x5
			0011063501	Cu Zn Gold Plated	
			0111063101	Cu Sn PRE-TIN	
			0111063501	Cu Sn Gold Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI MASCHIO UNIVERSAL
APERTI

UNIVERSAL PIN CONTACTS
OPEN

UNIVERSAL STIFT KONTAKTE
OFFEN

CONTACTS BROCHE UNIVERSAL
OUVERT



Tab. 2

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note.
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18/19)	1,5 ÷ 2,2	20,8	0011333101	Cu Zn PRE-TIN	5000x5	[i]
			0011333501	Cu Zn Gold Plated		
			0111333101	Cu Sn PRE-TIN		
			0111333501	Cu Sn Gold Plated		
0,5 ÷ 2 (AWG 20-14)	1,9 ÷ 3,3	20,8	0010934101	Cu Zn PRE-TIN	5000x5	[i]
			0010934501	Cu Zn Gold Plated		
			0110934101	Cu Sn PRE-TIN		
			0110934501	Cu Sn Gold Plated		
0,5 ÷ 2 (AWG 20-14)	3,3 ÷ 5,1	21,1	0011258101	Cu Zn PRE-TIN	2500x5	[i]
			0011258501	Cu Zn Gold Plated		
			0111258101	Cu Sn PRE-TIN		
			0111258501	Cu Sn Gold Plated		

[i]: Da preferire per connessioni oltre le 6 vie.
To be preferred for larger than 6-ways connections.

TERMINALI MASCHIO UNIVERSAL
DI MASSA

UNIVERSAL PIN CONTACTS
EARTH

UNIVERSAL STIFT KONTAKTE
MASSE

CONTACTS BROCHE UNIVERSAL
DE MASSE



Tab. 3

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 2 (AWG 20-14)	1,9 ÷ 3,3	22,3	0011110101	Cu Zn PRE-TIN	5000x5
			0011110501	Cu Zn Gold Plated	
			0111110101	Cu Sn PRE-TIN	
			0111110501	Cu Sn Gold Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI FEMMINA UNIVERSAL
APERTI

UNIVERSAL SOCKET CONTACTS
OPEN

UNIVERSAL BUCHSE KONTAKTE
OFFEN

CONTACTS DOUILLE UNIVERSAL
OUVERT



Tab. 4

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	L 1	Cilindrico Cylindrical	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18/19)	1,5 ÷ 2,2	20,1		0011060101	Cu Zn PRE-TIN	5000x5
				0011060501	Cu Zn Gold Plated	
				0111060101	Cu Sn PRE-TIN	
				0111060501	Cu Sn Gold Plated	
0,5 ÷ 2 (AWG 20-14)	1,9 ÷ 3,3	20,1		0010935101	Cu Zn PRE-TIN	5000x5
				0010935501	Cu Zn Gold Plated	
				0110935101	Cu Sn PRE-TIN	
				0110935501	Cu Sn Gold Plated	
0,5 ÷ 2 (AWG 20-14)	1,9 ÷ 3,3	20,1	X	0011100101	Cu Zn PRE-TIN	5000x5
				0011100501	Cu Zn Gold Plated	
				0111100101	Cu Sn PRE-TIN	
				0111100501	Cu Sn Gold Plated	
0,5 ÷ 2 (AWG 20-14)	3,3 ÷ 5,1	20,4		0011064101	Cu Zn PRE-TIN	2500x5
				0011064501	Cu Zn Gold Plated	
				0111064101	Cu Sn PRE-TIN	
				0111064501	Cu Sn Gold Plated	

TERMINALI FEMMINA UNIVERSAL

UNIVERSAL SOCKET CONTACTS

UNIVERSAL BUCHSE KONTAKTE

CONTACTS DOUILLE UNIVERSAL



Tab. 5

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 2 (AWG 20-14)	1,9 ÷ 3,3	20,1	0010855101	Cu Zn PRE-TIN	5000x5
			0010855501	Cu Zn Gold Plated	
			0110855101	Cu Sn PRE-TIN	
			0110855501	Cu Sn Gold Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI FEMMINA UNIVERSAL 1 VIA

CAP HOUSINGS UNIVERSAL 1 WAY

AUFNAHMEGEHÄUSE UNIVERSAL 1 POLIG

BOITIERS FEMELLE UNIVERSAL 1 VOIE





Tab. 6

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
1	0854051700	PA 66 V-2	10000
	0855051700	PA 66 V-0	
	0863051700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI MASCHIO UNIVERSAL 1 VIA

PLUG HOUSINGS UNIVERSAL 1 WAY

STECKERGEHÄUSE UNIVERSAL 1 POLIG

BOITIERS MALE UNIVERSAL 1 VOIE





Tab. 7

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
1	0854050700	PA 66 V-2	10000
	0855050700	PA 66 V-0	
	0863050700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI FEMMINA UNIVERSAL 2 VIE

CAP HOUSINGS UNIVERSAL 2 WAYS

AUFNAHMEGEHÄUSE UNIVERSAL 2 POLIG

BOITIERS FEMELLE UNIVERSAL 2 VOIES



Tab. 8

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
2	0854053700	PA 66 V-2	5000	
	0855053700	PA 66 V-0		
	0863053700	Glow Wire 750° no flame		
2	5450372700	PA 66 V-2	5000	[I]
	5550372700	PA 66 V-0		
	6350372700	Glow Wire 750° no flame		

[I]: Per dima speciale./Special template./Spezialschablone./Gabarit spécial.

CONNETTORI MASCHIO UNIVERSAL 2 VIE

PLUG HOUSINGS UNIVERSAL 2 WAYS

STECKERGEHÄUSE UNIVERSAL 2 POLIG

BOITIERS MALE UNIVERSAL 2 VOIES



Tab. 9

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
2	0854052700	PA 66 V-2	5000
	0855052700	PA 66 V-0	
	0863052700	Glow Wire 750° no flame	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI FEMMINA UNIVERSAL 3 VIE

CAP HOUSINGS UNIVERSAL 3 WAYS

AUFNAHMEGEHÄUSE UNIVERSAL 3 POLIG

BOITIERS FEMELLE UNIVERSAL 3 VOIES



Tab. 10

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
3	0854055700	PA 66 V-2	5000
	0855055700	PA 66 V-0	
	0863055700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI MASCHIO UNIVERSAL 3 VIE

PLUG HOUSINGS UNIVERSAL 3 WAYS

STECKERGEHÄUSE UNIVERSAL 3 POLIG

BOITIERS MALE UNIVERSAL 3 VOIES



Tab. 11

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
3	0854054700	PA 66 V-2	5000	
	0855054700	PA 66 V-0		
	0863054700	Glow Wire 750° no flame		
3	5450397700	PA 66 V-2	5000	[m]
	5550397700	PA 66 V-0		
	6350397700	Glow Wire 750° no flame		

[m]: Senza agganci./Without hooks./Ohne kupplung./Sans accrochage.

CONNETTORI FEMMINA UNIVERSAL 4 VIE

CAP HOUSINGS UNIVERSAL 4 WAYS

AUFNAHMEGEHÄUSE UNIVERSAL 4 POLIG

BOITIERS FEMELLE UNIVERSAL 4 VOIES



Tab. 12

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
4	0854057700	PA 66 V-2	4000
	0855057700	PA 66 V-0	
	0863057700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI MASCHIO UNIVERSAL 4 VIE

PLUG HOUSINGS UNIVERSAL 4 WAYS

STECKERGEHÄUSE UNIVERSAL 4 POLIG

BOITIERS MALE UNIVERSAL 4 VOIES



Tab. 13

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
4	0854056700	PA 66 V-2	4000
	0855056700	PA 66 V-0	
	0863056700	Glow Wire 750° no flame	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI FEMMINA UNIVERSAL 5 VIE

CAP HOUSINGS UNIVERSAL 5 WAYS

AUFNAHMEGEHÄUSE UNIVERSAL 5 POLIG

BOITIERS FEMELLE UNIVERSAL 5 VOIES



Tab. 14

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
5	0854059700	PA 66 V-2	3000
	0855059700	PA 66 V-0	
	0863059700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI MASCHIO UNIVERSAL 5 VIE

PLUG HOUSINGS UNIVERSAL 5 VIE

STECKERGEHÄUSE UNIVERSAL 5 POLIG

BOITIERS MALE UNIVERSAL 5 VOIES



Tab. 15

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
5	0854058700	PA 66 V-2	4000
	0855058700	PA 66 V-0	
	0863058700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI FEMMINA UNIVERSAL 6 VIE

CAP HOUSINGS UNIVERSAL 6 WAYS

AUFNAHMEGEHÄUSE UNIVERSAL 6 POLIG

BOITIERS FEMELLE UNIVERSAL 6 VOIES



Tab. 16

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
6	5450393700	PA 66 V-2	3000
	5550393700	PA 66 V-0	
	6350393700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI MASCHIO UNIVERSAL 6 VIE

PLUG HOUSINGS UNIVER UNIVERSAL 6 VIE

PLUG HOUSINGS UNIVERSAL 6 WAYS

STECKERGEHÄUSE UNIVERSAL 6 POLIG



Tab. 17

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
6	0854069700	PA 66 V-2	3000	
	0855069700	PA 66 V-0		
	0863069700	Glow Wire 750° no flame		
6	5450398700	PA 66 V-2	4000	[m]
	5550398700	PA 66 V-0		
	6350398700	Glow Wire 750° no flame		

[m]: Senza agganci./Without hooks

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI FEMMINA UNIVERSAL 6 VIE

CAP HOUSINGS UNIVERSAL 6 WAYS

AUFNAHMEGEHÄUSE UNIVERSAL 6 POLIG

BOITIERS FEMELLE UNIVERSAL 6 VOIES



Tab. 18

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
6	0854061700	PA 66 V-2	2000
	0855061700	PA 66 V-0	
	0863061700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI MASCHIO UNIVERSAL 6 VIE

PLUG HOUSINGS UNIVER UNIVERSAL 6 VIE

PLUG HOUSINGS UNIVERSAL 6 WAYS

STECKERGEHÄUSE UNIVERSAL 6 POLIG



Tab. 19

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
6	0854060700	PA 66 V-2	2000
	0855060700	PA 66 V-0	
	0863060700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI FEMMINA UNIVERSAL 9 VIE

CAP HOUSINGS UNIVERSAL 9 WAYS

AUFNAHMEGEHÄUSE UNIVERSAL 9 POLIG

BOITIERS FEMELLE UNIVERSAL 9 VOIES





Tab. 20

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
9	0854063700	PA 66 V-2	2000
	0855063700	PA 66 V-0	
	0863063700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI MASCHIO UNIVERSAL 9 VIE

PLUG HOUSINGS UNIVER UNIVERSAL 9 VIE

PLUG HOUSINGS UNIVERSAL 9 WAYS

STECKERGEHÄUSE UNIVERSAL 9 POLIG





Tab. 21

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
9	0854062700	PA 66 V-2	3000
	0855062700	PA 66 V-0	
	0863062700	Glow Wire 750° no flame	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI FEMMINA UNIVERSAL 12 VIE

CAP HOUSINGS UNIVERSAL 12 WAYS

AUFNAHMEGEHÄUSE UNIVERSAL 12 POLIG

BOITIERS FEMELLE UNIVERSAL 12 VOIES



Tab. 22

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
12	0854065700	PA 66 V-2	2000
	0855065700	PA 66 V-0	
	0863065700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI MASCHIO UNIVERSAL 12 VIE

PLUG HOUSINGS UNIVER UNIVERSAL 12 VIE

PLUG HOUSINGS UNIVERSAL 12 WAYS

STECKERGEHÄUSE UNIVERSAL 12 POLIG



Tab. 23

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
12	0854064700	PA 66 V-2	2000
	0855064700	PA 66 V-0	
	0863064700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI FEMMINA UNIVERSAL 15 VIE

CAP HOUSINGS UNIVERSAL 15 WAYS

AUFNAHMEGEHÄUSE UNIVERSAL 15 POLIG

BOITIERS FEMELLE UNIVERSAL 15 VOIES



Tab. 24

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
15	0854067700	PA 66 V-2	1000
	0855067700	PA 66 V-0	
	0863067700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI MASCHIO UNIVERSAL 15 VIE

PLUG HOUSINGS UNIVER UNIVERSAL 15 VIE

PLUG HOUSINGS UNIVERSAL 15 WAYS

STECKERGEHÄUSE UNIVERSAL 15 POLIG



Tab. 25

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
15	0854066700	PA 66 V-2	2000
	0855066700	PA 66 V-0	
	0863066700	Glow Wire 750° no flame	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI FEMMINA UNIVERSAL 10 VIE
PER MOTORI

CAP HOUSINGS UNIVERSAL 10 WAYS
FOR MOTORS

AUFNAHMEGEHÄUSE UNIVERSAL 10 POLIG
FÜR MOTOR

BOITIERS FEMELLE UNIVERSAL 10 VOIES
POUR MOTEURS



Tab. 26

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
10	0854079700	PA 66 V-2	1500
	0855079700	PA 66 V-0	
	0863079700	Glow Wire 750° no flame	

DIMA DI FORATURA

HOUSING PANEL CUTOUT

MONTAGEAUSCHNITT FÜR GEHÄUSE

DECOUPE DU PANNEAU

TIPO - TYPE
TYP - TYPE **A**



Nr. vie Ways No.	Per codice For P.N.	A ±0,1	B ±0,1	C ±0,1	Spessore lamiera Plate thickness	Tipo Type
10	....079...	30	21,8	-	1,4	A
10	....194...	30	21,7	2,8	0-8	B

TIPO - TYPE
TYP - TYPE **B**



10

CONNETTORI MASCHIO UNIVERSAL 10 VIE
PER MOTORI

PLUG HOUSINGS UNIVERSAL 10 WAYS
FOR MOTORS

STECKERGEHÄUSE UNIVERSAL 10 POLIG
FÜR MOTOR

BOITIERS MALE UNIVERSAL 10 VOIES
POUR MOTEURS



Tab. 27

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
10	0854080700	PA 66 V-2	2500
	0855080700	PA 66 V-0	
	0863080700	Glow Wire 750° no flame	

DIMA DI FORATURA
PER CONNETTORI FEMMINA UNIVERSAL
CON AGGANCI

HOUSING PANEL CUTOUT
FOR CAP HOUSINGS UNIVERSAL
WITH HOOKS

MONTAGEAUSCHNITT FÜR GEHÄUSE
FÜR AUFNAHMEGEHÄUSE UNIVERSAL
MIT KUPPLUNG

DECOUPE DU PANNEAU
POUR BOITIERS FEMELLE UNIVERSAL
AVEC ACCROCHAGE



Nr. vie Ways No.	Layout	L1	L2	L3	A1	A2	Spessore pannello Panel thickness
2	1x2	4,5	14,4	4,5	8,65	13,5	0,8÷2,3
2	1x2	3	14,4	0*	8,65	13,5	1,3*
3	1x3	4,5	20,7	4,5	8,65	13,5	0,8÷2,3
4	1x4	4,5	27,1	4,5	8,65	13,5	0,8÷2,3
5	1x5	4,5	33,4	4,5	8,65	13,5	0,8÷2,3
6	2x3	4,5	14,4	4,5	12,2	26,2	0,8÷2,3
6	1x6	4,5	39,8	4,5	8,65	13,5	0,8÷2,3
9	3x3	4,5	20,7	4,5	12,2	26,2	0,8÷2,3
12	3x4	4,5	27,1	4,5	12,2	26,2	0,8÷2,3
15	3x5	4,5	33,4	4,5	12,2	26,2	0,8÷2,3

*lato aperto/opened side

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

SCATOLETTE SERRACAVO

STRAIN RELIEF (ENCLOSED VERSION)

ZUGENTLASTUNG (GESCHLOSSENE AUSFÜHRUNG)

BOITIERE FERME-FILS





Tab. 28

Nr. vie Ways No.	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
15	38,9	0854193700	PA 66 V-2	2000
		0855193790	PA 66 V-0	
		0863193700	Glow Wire 750° no flame	

- Il codice riportato in tabella corrisponde a metà prodotto finito. Un serracavo completo è composto da due pezzi.
- Le viti B necessarie per l'assemblaggio 3,5 mm x 16 mm DIN 7981 non sono fornite da INARCA.
- L'inserto A attaccato alla scatoletta serracavo, può essere usato con cavi di diametro molto piccolo.

- Part number represent one half of a strain reiset. Two of a part number are required for one connector.
- The screw B 3,5 mm x 16 mm DIN 7981 needed for assembly are not supplyed by INARCA.
- Insert A comes attached to strain relief. It can be used to provide additional adjustement for small wire bundles.

- Für eine Zungentlastung sind jeweils 2 Gehäusehälften erforderlich.
- Die für die Montage erforderlichen Schrauben B 3,5 mm x 16 mm DIN 7981 werden nicht von INARCA geliefert.
- Die Einlage A ist an der Zugentlastung angebunden. Sie wird benötigt, um eine zusätzliche Klemmwirkung bei dünnen Leitern zu erzielen.

- La pièce correspond à la moitié du produit fini; un serre-câble complet est composé de deux morceaux.
- Les vis B nécessaires pour l'assemblagge 3,5 mm x 16 mm DIN 7981 ne sont pas fournies par INARCA.
- L'insert A fixé au boîtier serre-câble peut être utilisé avec des câbles d'un très petit diamètre.

Per gli Estrattori della Serie INAR-LOCK UNIVERSAL, fare riferimento alle "Attrezzature Manuali" della Sezione "M"
For the Extractors of INAR-LOCK UNIVERSAL Series, please referring to "Hand Tools" in Section "M"



INAR-LOCK SERIE C.S. - CONNETTORI PER SCHEDA
ESEMPIO D'APPLICAZIONE

INAR-LOCK C.S. SERIES - HOUSINGS FOR PRINTED CIRCUIT
EXAMPLE OF APPLIANCES

INAR-LOCK SERIE C.S. - GEHÄUSE FÜR GEDRUCKTE SCHALTUNG
VERWENDUNGBEISIEL

INAR-LOCK SERIE C.S. - CONNECTEURS POUR CIRCUIT IMPRIMÉ
EXAMPLE D'APPLICATION



A Connettori portamaschio con terminali femmina
Pin housings with socket terminals
Steckergehäuse mit rund steckhülsen
Connecteurs pour broche avec clips.

B Connettori portamaschio con terminali maschio
Pin housings with pin terminals
Steckergehäuse mit runstecker
Connecteurs pour broche avec broche.

C- Connettori inseribili
Connectable housings
Einschaltebar gehäuse
Connecteurs inserable



DIMA PER SCHEDA

PRINTED CIRCUIT LAYOUT

GEDRUCKTE LAYOUT

COTES DE PERCAGE DE CARTE

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI PORTAMASCHIO C.S. 2 VIE
CON TERMINALI FEMMINA

TABS HOUSINGS C.S. 2 WAYS
WITH RECEPTACLES

STECKERGEHÄUSE C.S. 2-POLIG
MIT STECKHÜLSE

BOITIERS POUR BROCHES C.S. 2 VOIES
AVEC CLIPS







Tab. 29

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Materiale contatti Contact material	Confezione Packing	Connessioni Connections
2	5490007700	PA 66 V-2	Cu Sn PRE-TIN	2000	0854052700
	5590007700	PA 66 V-0			
	6390007700	Glow Wire 750° no flame			

CONNETTORI PORTAMASCHIO C.S. 2 VIE
CON TERMINALI MASCHIO

TABS HOUSINGS C.S. 2 WAYS
WITH TABS

STECKERGEHÄUSE C.S. 2-POLIG
MIT STECKER

BOITIERS POUR BROCHES C.S. 2 VOIES
AVEC LANGUETTES







Tab. 30

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Materiale contatti Contact material	Confezione Packing	Connessioni Connections
2	5490001700	PA 66 V-2	Cu Sn PRE-TIN	2000	0854052700
	5590001700	PA 66 V-0			
	6390001700	Glow Wire 750° no flame			

CONNETTORI PORTAMASCHIO C.S. 3 VIE
CON TERMINALI FEMMINA

TABS HOUSINGS C.S. 3 WAYS
WITH RECEPTACLES

STECKERGEHÄUSE C.S. 3-POLIG
MIT STECKHÜLSE

BOITIERS POUR BROCHES C.S. 3 VOIES
AVEC CLIPS





Tab. 31

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Materiale contatti Contact material	Confezione Packing	Connessioni Connections
3	5490008700	PA 66 V-2	Cu Sn PRE-TIN	2000	0854054700
	5590008700	PA 66 V-0			
	6390008700	Glow Wire 750° no flame			

CONNETTORI PORTAMASCHIO C.S. 3 VIE
CON TERMINALI MASCHIO

TABS HOUSINGS C.S. 3 WAYS
WITH TABS

STECKERGEHÄUSE C.S. 3-POLIG
MIT STECKER

BOITIERS POUR BROCHES C.S. 3 VOIES
AVEC LANGUETTES





Tab. 32

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Materiale contatti Contact material	Confezione Packing	Connessioni Connections
3	5490002700	PA 66 V-2	Cu Sn PRE-TIN	2000	0854054700
	5590002700	PA 66 V-0			
	6390002700	Glow Wire 750° no flame			

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI PORTAMASCHIO C.S. 4 VIE
CON TERMINALI FEMMINA

TABS HOUSINGS C.S. 4 WAYS
WITH RECEPTACLES

STECKERGEHÄUSE C.S. 4-POLIG
MIT STECKHÜLSE

BOITIERS POUR BROCHES C.S.4 VOIES
AVEC CLIPS







Tab. 33

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Materiale contatti Contact material	Confezione Packing	Connessioni Connections
4	5490009700	PA 66 V-2	Cu Sn PRE-TIN	2000	0854056700
	5590009700	PA 66 V-0			
	6390009700	Glow Wire 750° no flame			

CONNETTORI PORTAMASCHIO C.S. 4 VIE
CON TERMINALI MASCHIO

TABS HOUSINGS C.S. 4 WAYS
WITH TABS

STECKERGEHÄUSE C.S. 4-POLIG
MIT STECKER

BOITIERS POUR BROCHES C.S. 4 VOIES
AVEC LANGUETTES







Tab. 34

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Materiale contatti Contact material	Confezione Packing	Connessioni Connections
4	5490003700	PA 66 V-2	Cu Sn PRE-TIN	2000	0854056700
	5590003700	PA 66 V-0			
	6390003700	Glow Wire 750° no flame			

CONNETTORI PORTAMASCHIO C.S. 5 VIE
CON TERMINALI FEMMINA

TABS HOUSINGS C.S. 5 WAYS
WITH RECEPTACLES

STECKERGEHÄUSE C.S. 5-POLIG
MIT STECKHÜLSE

BOITIERS POUR BROCHES C.S.5 VOIES
AVEC CLIPS





Tab. 35

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Materiale contatti Contact material	Confezione Packing	Connessioni Connections
5	5490010700	PA 66 V-2	Cu Sn PRE-TIN	2000	0854058700
	5590010700	PA 66 V-0			
	6390010700	Glow Wire 750° no flame			

CONNETTORI PORTAMASCHIO C.S. 5 VIE
CON TERMINALI MASCHIO

TABS HOUSINGS C.S. 5 WAYS
WITH TABS

STECKERGEHÄUSE C.S. 5-POLIG
MIT STECKER

BOITIERS POUR BROCHES C.S. 5 VOIES
AVEC LANGUETTES





Tab. 36

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Materiale contatti Contact material	Confezione Packing	Connessioni Connections
5	5490004700	PA 66 V-2	Cu Sn PRE-TIN	2000	0854058700
	5590004700	PA 66 V-0			
	6390004700	Glow Wire 750° no flame			

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI PORTAMASCHIO C.S. 6 VIE
CON TERMINALI FEMMINA

TABS HOUSINGS C.S. 6 WAYS
WITH RECEPTACLES

STECKERGEHÄUSE C.S. 6-POLIG
MIT STECKHÜLSE

BOITIERS POUR BROCHES C.S.6 VOIES
AVEC CLIPS





Tab. 37

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Materiale contatti Contact material	Confezione Packing	Connessioni Connections
6	5490012700	PA 66 V-2	Cu Sn PRE-TIN	2000	0854060700
	5590012700	PA 66 V-0			
	6390012700	Glow Wire 750° no flame			

CONNETTORI PORTAMASCHIO C.S. 6 VIE
CON TERMINALI MASCHIO

TABS HOUSINGS C.S. 6 WAYS
WITH TABS

STECKERGEHÄUSE C.S. 6-POLIG
MIT STECKER

BOITIERS POUR BROCHES C.S. 6 VOIES
AVEC LANGUETTES





Tab. 38

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Materiale contatti Contact material	Confezione Packing	Connessioni Connections
6	5490006700	PA 66 V-2	Cu Sn PRE-TIN	2000	0854060700
	5590006700	PA 66 V-0			
	6390006700	Glow Wire 750° no flame			

CONNETTORI PORTAMASCHIO C.S. 9 VIE
CON TERMINALI FEMMINA

TABS HOUSINGS C.S. 9 WAYS
WITH RECEPTACLES

STECKERGEHÄUSE C.S. 9-POLIG
MIT STECKHÜLSE

BOITIERS POUR BROCHES C.S. 9 VOIES
AVEC CLIPS





Tab. 39

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Materiale contatti Contact material	Confezione Packing	Connessioni Connections
9	5490016700	PA 66 V-2	Cu Sn PRE-TIN	2000	0854062700
	5590016700	PA 66 V-0			
	6390016700	Glow Wire 750° no flame			

CONNETTORI PORTAMASCHIO C.S. 9 VIE
CON TERMINALI MASCHIO

TABS HOUSINGS C.S. 9 WAYS
WITH TABS

STECKERGEHÄUSE C.S. 9-POLIG
MIT STECKER

BOITIERS POUR BROCHES C.S. 9 VOIES
AVEC LANGUETTES





Tab. 40

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Materiale contatti Contact material	Confezione Packing	Connessioni Connections
9	5490013700	PA 66 V-2	Cu Sn PRE-TIN	2000	0854062700
	5590013700	PA 66 V-0			
	6390013700	Glow Wire 750° no flame			

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI PORTAMASCHIO C.S. 12 VIE
CON TERMINALI FEMMINA

TABS HOUSINGS C.S. 12 WAYS
WITH RECEPTACLES

STECKERGEHÄUSE C.S. 12-POLIG
MIT STECKHÜLSE

BOITIERS POUR BROCHES C.S. 12 VOIES
AVEC CLIPS





Tab. 41

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Materiale contatti Contact material	Confezione Packing	Connessioni Connections
12	5490017700	PA 66 V-2	Cu Sn PRE-TIN	1000	0854064700
	5590017700	PA 66 V-0			
	6390017700	Glow Wire 750° no flame			

CONNETTORI PORTAMASCHIO C.S. 12 VIE
CON TERMINALI MASCHIO

TABS HOUSINGS C.S. 12 WAYS
WITH TABS

STECKERGEHÄUSE C.S. 12-POLIG
MIT STECKER

BOITIERS POUR BROCHES C.S. 12 VOIES
AVEC LANGUETTES





Tab. 42

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Materiale contatti Contact material	Confezione Packing	Connessioni Connections
12	5490014700	PA 66 V-2	Cu Sn PRE-TIN	1000	0854064700
	5590014700	PA 66 V-0			
	6390014700	Glow Wire 750° no flame			

CONNETTORI PORTAMASCHIO C.S. 15 VIE
CON TERMINALI FEMMINA

TABS HOUSINGS C.S. 15 WAYS
WITH RECEPTACLES

STECKERGEHÄUSE C.S. 15-POLIG
MIT STECKHÜLSE

BOITIERS POUR BROCHES C.S. 15 VOIES
AVEC CLIPS





Tab. 43

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Materiale contatti Contact material	Confezione Packing	Connessioni Connections
15	5490018700	PA 66 V-2	Cu Sn PRE-TIN	1000	0854066700
	5590018700	PA 66 V-0			
	6390018700	Glow Wire 750° no flame			

CONNETTORI PORTAMASCHIO C.S. 15 VIE
CON TERMINALI MASCHIO

TABS HOUSINGS C.S. 15 WAYS
WITH TABS

STECKERGEHÄUSE C.S. 15-POLIG
MIT STECKER

BOITIERS POUR BROCHES C.S. 15 VOIES
AVEC LANGUETTES





Tab. 44

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Materiale contatti Contact material	Confezione Packing	Connessioni Connections
15	5490015700	PA 66 V-2	Cu Sn PRE-TIN	1000	0854066700
	5590015700	PA 66 V-0			
	6390015700	Glow Wire 750° no flame			

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.



INAR-LOCK SERIE C.S. CON POLARIZZAZIONE
- CONNETTORI PER SCHEDA
ESEMPIO D'APPLICAZIONE

INAR-LOCK C.S. SERIES WITH POLARIZATION
- HOUSINGS FOR PRINTED CIRCUIT
EXAMPLE OF APPLIANCES

INAR-LOCK SERIE C.S. MIT POLARISATION
- GEHÄUSE FÜR GEDRUCKTE SCHALTUNG
VERWENDUNGBEISIEL

INAR-LOCK SERIE C.S. IMPRIMÉ AVEC POLARISATION
- CONNECTEURS POUR CIRCUIT
EXAMPLE D'APPLICATION

A Connettori portamaschio con terminali femmina
Pin housings with socket terminals
Steckergehäuse mit rund steckhülsen
Connecteurs pour broche avec clips.

B Connettori portamaschio con terminali maschio
Pin housings with pin terminals
Steckergehäuse mit runstecker
Connecteurs pour broche avec broche.

C- Connettori inseribili
Connectable housings
Einschaltebar gehäuse
Connecteurs inserable



DIMA PER SCHEDA

PRINTED CIRCUIT LAYOUT

GEDRUCKTE LAYOUT

COTES DE PERCAGE DE CARTE

CONNETTORI PORTAMASCHIO C.S. 2 VIE
CON TERMINALI FEMMINA

TABS HOUSINGS C.S. 2 WAYS
WITH RECEPTACLES

STECKERGEHÄUSE C.S. 2-POLIG
MIT STECKHÜLSE

BOITIERS POUR BROCHES C.S. 2 VOIES
AVEC CLIPS







Tab. 45

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Materiale contatti Contact material	Confezione Packing	Connessioni Connections
2	5490050700	PA 66 V-2	Cu Sn PRE-TIN	2000	0854052700
	5590050700	PA 66 V-0			
	6390050700	Glow Wire 750° no flame			

CONNETTORI PORTAMASCHIO C.S. 2 VIE
CON TERMINALI MASCHIO

TABS HOUSINGS C.S. 2 WAYS
WITH TABS

STECKERGEHÄUSE C.S. 2-POLIG
MIT STECKER

BOITIERS POUR BROCHES C.S. 2 VOIES
AVEC LANGUETTES







Tab. 46

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Materiale contatti Contact material	Confezione Packing	Connessioni Connections
2	5490042700	PA 66 V-2	Cu Sn PRE-TIN	2000	0854052700
	5590042700	PA 66 V-0			
	6390042700	Glow Wire 750° no flame			

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI PORTAMASCHIO C.S. 3 VIE
CON TERMINALI FEMMINA

TABS HOUSINGS C.S. 3 WAYS
WITH RECEPTACLES

STECKERGEHÄUSE C.S. 3-POLIG
MIT STECKHÜLSE

BOITIERS POUR BROCHES C.S. 3 VOIES
AVEC CLIPS





Tab. 47

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Materiale contatti Contact material	Confezione Packing	Connessioni Connections
3	5490051700	PA 66 V-2	Cu Sn PRE-TIN	2000	0854054700
	5590051700	PA 66 V-0			
	6390051700	Glow Wire 750° no flame			

CONNETTORI PORTAMASCHIO C.S. 3 VIE
CON TERMINALI MASCHIO

TABS HOUSINGS C.S. 3 WAYS
WITH TABS

STECKERGEHÄUSE C.S. 3-POLIG
MIT STECKER

BOITIERS POUR BROCHES C.S. 3 VOIES
AVEC LANGUETTES





Tab. 48

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Materiale contatti Contact material	Confezione Packing	Connessioni Connections
3	5490043700	PA 66 V-2	Cu Sn PRE-TIN	2000	0854054700
	5590043700	PA 66 V-0			
	6390043700	Glow Wire 750° no flame			

CONNETTORI PORTAMASCHIO C.S. 4 VIE
CON TERMINALI FEMMINA

TABS HOUSINGS C.S. 4 WAYS
WITH RECEPTACLES

STECKERGEHÄUSE C.S. 4-POLIG
MIT STECKHÜLSE

BOITIERS POUR BROCHES C.S.4 VOIES
AVEC CLIPS





Tab. 49

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Materiale contatti Contact material	Confezione Packing	Connessioni Connections
4	5490052700	PA 66 V-2	Cu Sn PRE-TIN	2000	0854056700
	5590052700	PA 66 V-0			
	6390052700	Glow Wire 750° no flame			

CONNETTORI PORTAMASCHIO C.S. 4 VIE
CON TERMINALI MASCHIO

TABS HOUSINGS C.S. 4 WAYS
WITH TABS

STECKERGEHÄUSE C.S. 4-POLIG
MIT STECKER

BOITIERS POUR BROCHES C.S. 4 VOIES
AVEC LANGUETTES





Tab. 50

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Materiale contatti Contact material	Confezione Packing	Connessioni Connections
4	5490044700	PA 66 V-2	Cu Sn PRE-TIN	2000	0854056700
	5590044700	PA 66 V-0			
	6390044700	Glow Wire 750° no flame			

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI PORTAMASCHIO C.S. 5 VIE
CON TERMINALI FEMMINA

TABS HOUSINGS C.S. 5 WAYS
WITH RECEPTACLES

STECKERGEHÄUSE C.S. 5-POLIG
MIT STECKHÜLSE

BOITIERS POUR BROCHES C.S.5 VOIES
AVEC CLIPS





Tab. 51

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Materiale contatti Contact material	Confezione Packing	Connessioni Connections
5	5490053700	PA 66 V-2	Cu Sn PRE-TIN	2000	0854058700
	5590053700	PA 66 V-0			
	6390053700	Glow Wire 750° no flame			

CONNETTORI PORTAMASCHIO C.S. 5 VIE
CON TERMINALI MASCHIO

TABS HOUSINGS C.S. 5 WAYS
WITH TABS

STECKERGEHÄUSE C.S. 5-POLIG
MIT STECKER

BOITIERS POUR BROCHES C.S. 5 VOIES
AVEC LANGUETTES





Tab. 52

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Materiale contatti Contact material	Confezione Packing	Connessioni Connections
5	5490045700	PA 66 V-2	Cu Sn PRE-TIN	2000	0854058700
	5590045700	PA 66 V-0			
	6390045700	Glow Wire 750° no flame			

CONNETTORI PORTAMASCHIO C.S. 6 VIE
CON TERMINALI FEMMINA

TABS HOUSINGS C.S. 6 WAYS
WITH RECEPTACLES

STECKERGEHÄUSE C.S. 6-POLIG
MIT STECKHÜLSE

BOITIERS POUR BROCHES C.S.6 VOIES
AVEC CLIPS





Tab. 53

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Materiale contatti Contact material	Confezione Packing	Connessioni Connections
6	5490054700	PA 66 V-2	Cu Sn PRE-TIN	2000	0854060700
	5590054700	PA 66 V-0			
	6390054700	Glow Wire 750° no flame			

CONNETTORI PORTAMASCHIO C.S. 6 VIE
CON TERMINALI MASCHIO

TABS HOUSINGS C.S. 6 WAYS
WITH TABS

STECKERGEHÄUSE C.S. 6-POLIG
MIT STECKER

BOITIERS POUR BROCHES C.S. 6 VOIES
AVEC LANGUETTES





Tab. 54

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Materiale contatti Contact material	Confezione Packing	Connessioni Connections
6	5490046700	PA 66 V-2	Cu Sn PRE-TIN	2000	0854060700
	5590046700	PA 66 V-0			
	6390046700	Glow Wire 750° no flame			

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI PORTAMASCHIO C.S. 9 VIE
CON TERMINALI FEMMINA

TABS HOUSINGS C.S. 9 WAYS
WITH RECEPTACLES

STECKERGEHÄUSE C.S. 9-POLIG
MIT STECKHÜLSE

BOITIERS POUR BROCHES C.S. 9 VOIES
AVEC CLIPS





Tab. 55

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Materiale contatti Contact material	Confezione Packing	Connessioni Connections
9	5490055700	PA 66 V-2	Cu Sn PRE-TIN	2000	0854062700
	5590055700	PA 66 V-0			
	6390055700	Glow Wire 750° no flame			

CONNETTORI PORTAMASCHIO C.S. 9 VIE
CON TERMINALI MASCHIO

TABS HOUSINGS C.S. 9 WAYS
WITH TABS

STECKERGEHÄUSE C.S. 9-POLIG
MIT STECKER

BOITIERS POUR BROCHES C.S. 9 VOIES
AVEC LANGUETTES





Tab. 56

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Materiale contatti Contact material	Confezione Packing	Connessioni Connections
9	5490047700	PA 66 V-2	Cu Sn PRE-TIN	2000	0854062700
	5590047700	PA 66 V-0			
	6390047700	Glow Wire 750° no flame			

CONNETTORI PORTAMASCHIO C.S. 12 VIE
CON TERMINALI FEMMINA

TABS HOUSINGS C.S. 12 WAYS
WITH RECEPTACLES

STECKERGEHÄUSE C.S. 12-POLIG
MIT STECKHÜLSE

BOITIERS POUR BROCHES C.S. 12 VOIES
AVEC CLIPS





Tab. 57

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Materiale contatti Contact material	Confezione Packing	Connessioni Connections
12	5490056700	PA 66 V-2	Cu Sn PRE-TIN	1000	0854064700
	5590056700	PA 66 V-0			
	6390056700	Glow Wire 750° no flame			

CONNETTORI PORTAMASCHIO C.S. 12 VIE
CON TERMINALI MASCHIO

TABS HOUSINGS C.S. 12 WAYS
WITH TABS

STECKERGEHÄUSE C.S. 12-POLIG
MIT STECKER

BOITIERS POUR BROCHES C.S. 12 VOIES
AVEC LANGUETTES





Tab. 58

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Materiale contatti Contact material	Confezione Packing	Connessioni Connections
12	5490048700	PA 66 V-2	Cu Sn PRE-TIN	1000	0854064700
	5590048700	PA 66 V-0			
	6390048700	Glow Wire 750° no flame			

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI PORTAMASCHIO C.S. 15 VIE
CON TERMINALI FEMMINA

TABS HOUSINGS C.S. 15 WAYS
WITH RECEPTACLES

STECKERGEHÄUSE C.S. 15-POLIG
MIT STECKHÜLSE

BOITIERS POUR BROCHES C.S. 15 VOIES
AVEC CLIPS





Tab. 59

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Materiale contatti Contact material	Confezione Packing	Connessioni Connections
15	5490057700	PA 66 V-2	Cu Sn PRE-TIN	1000	0854066700
	5590057700	PA 66 V-0			
	6390057700	Glow Wire 750° no flame			

CONNETTORI PORTAMASCHIO C.S. 15 VIE
CON TERMINALI MASCHIO

TABS HOUSINGS C.S. 15 WAYS
WITH TABS

STECKERGEHÄUSE C.S. 15-POLIG
MIT STECKER

BOITIERS POUR BROCHES C.S. 15 VOIES
AVEC LANGUETTES





Tab. 60

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Materiale contatti Contact material	Confezione Packing	Connessioni Connections
15	5490049700	PA 66 V-2	Cu Sn PRE-TIN	1000	0854066700
	5590049700	PA 66 V-0			
	6390049700	Glow Wire 750° no flame			

INAR-LOCK SERIE C.S. / 90° - CONNETTORI PER SCHEDA
ESEMPIO D'APPLICAZIONE

INAR-LOCK C.S. / 90° SERIES - HOUSINGS FOR PRINTED CIRCUIT
EXAMPLE OF APPLIANCES

INAR-LOCK SERIE C.S. / 90° - GEHÄUSE FÜR GEDRUCKTE SCHALTUNG
VERWENDUNGBEISIEL

INAR-LOCK SERIE C.S. / 90° - CONNECTEURS POUR CIRCUIT IMPRIMÉ
EXAMPLE D'APPLICATION



A Connettori portamaschio con terminali femmina - Pin housings with socket terminals - Steckergehäuse mit rund steckhülsen - Connecteurs pour broche avec clips.

B Connettori inseribili - Connectable housings - Einschaltebar gehäuse - Connecteurs inserable.







DIMA PER SCHEDA

PRINTED CIRCUIT LAYOUT

GEDRUCKTE LAYOUT

COTES DE PERCAGE DE CARTE



Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI PORTAMASCHIO C.S. 2 VIE
90°

TABS HOUSINGS C.S. 2 WAYS
90°

STECKERGEHÄUSE C.S. 2-POLIG
90°

BOITIERS POUR BROCHES C.S. 2 VOIES
90°



Tab. 61

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Materiale contatti Contact material	Confezione Packing	Connessioni Connections
2	5490019700	PA 66 V-2	Cu Sn PRE-TIN	2000	0854052700
	5590019700	PA 66 V-0			
	6390019700	Glow Wire 750° no flame			

CONNETTORI PORTAMASCHIO C.S. 3 VIE
90°

TABS HOUSINGS C.S. 3 WAYS
90°

STECKERGEHÄUSE C.S. 3-POLIG
90°

BOITIERS POUR BROCHES C.S. 3 VOIES
90°



Tab. 62

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Materiale contatti Contact material	Confezione Packing	Connessioni Connections
3	5490020700	PA 66 V-2	Cu Sn PRE-TIN	2000	0854054700
	5590020700	PA 66 V-0			
	6390020700	Glow Wire 750° no flame			

CONNETTORI PORTAMASCHIO C.S. 4 VIE
90°

TABS HOUSINGS C.S. 4 WAYS
90°

STECKERGEHÄUSE C.S. 4-POLIG
90°

BOITIERS POUR BROCHES C.S. 4 VOIES
90°



Tab. 63

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Materiale contatti Contact material	Confezione Packing	Connessioni Connections
4	5490021700	PA 66 V-2	Cu Sn PRE-TIN	2000	0854056700
	5590021700	PA 66 V-0			
	6390021700	Glow Wire 750° no flame			

CONNETTORI PORTAMASCHIO C.S. 4 VIE
90°

TABS HOUSINGS C.S. 4 WAYS
90°

STECKERGEHÄUSE C.S. 4-POLIG
90°

BOITIERS POUR BROCHES C.S.4 VOIES
90°



Tab. 64

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Materiale contatti Contact material	Confezione Packing	Connessioni Connections
5	5490022700	PA 66 V-2	Cu Sn PRE-TIN	2000	0854058700
	5590022700	PA 66 V-0			
	6390022700	Glow Wire 750° no flame			

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI PORTAMASCHIO C.S. 6 VIE
90°

TABS HOUSINGS C.S. 6 WAYS
90°

STECKERGEHÄUSE C.S. 6-POLIG
90°

BOITIERS POUR BROCHES C.S. 6 VOIES
90°



Tab. 65

Nr. vie Ways No.	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Materiale contatti Contact material	Confezione Packing	Connessioni Connections
6	5490031700	PA 66 V-2	Cu Sn PRE-TIN	2000	0854069700
	5590031700	PA 66 V-0			5450398700
	6490031700	Glow Wire 750° no flame			

TERMINALI MASCHIO STANDARD

STANDARD PIN CONTACTS

STANDARD STIFT KONTAKTE

CONTACTS BROCHE STANDARD



Tab. 66

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,3 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,5	20,5	0011017101	Cu Zn PRE-TIN	5000x5
			0011017501	Cu Zn Gold Plated	
			0111017101	Cu Sn PRE-TIN	
			0111017501	Cu Sn Gold Plated	
0,5 ÷ 2 (AWG 20-14)	1,9 ÷ 3,7	20,5	0011036101	Cu Zn PRE-TIN	4800x5
			0011036501	Cu Zn Gold Plated	
			0111036101	Cu Sn PRE-TIN	
			0111036501	Cu Sn Gold Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI FEMMINA STANDARD

STANDARD SOCKET CONTACTS

STANDARD BUCHSE KONTAKTE

CONTACTS DOUILLE STANDARD



Tab. 67

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,3 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,5	18	0011016101	Cu Zn PRE-TIN	5000x5
			0011016501	Cu Zn Gold Plated	
			0111016101	Cu Sn PRE-TIN	
			0111016501	Cu Sn Gold Plated	
0,5 ÷ 2 (AWG 20-14)	1,9 ÷ 3,7	18	0011035101	Cu Zn PRE-TIN	4800x5
			0011035501	Cu Zn Gold Plated	
			0111035101	Cu Sn PRE-TIN	
			0111035501	Cu Sn Gold Plated	

CONNETTORI FEMMINA STANDARD 23 VIE

CAP HOUSINGS STANDARD 23 WAYS

AUFNAHMEGEHÄUSE STANDARD 23-POLIG

BOITIERS FEMELLE STANDARD 23 VOIES



Tab. 68

Nr. vie Ways No.	H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
23	12,3	25,9	78	0854223760	PA 66 V-2	1000
				0855223700	PA 66 V-0	
				0864223700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI FEMMINA STANDARD 8 VIE

CAP HOUSINGS STANDARD 8 WAYS

AUFNAHMEGEHÄUSE STANDARD 8-POLIG

BOITIERS FEMELLE STANDARD 8 VOIES



Tab. 69

Nr. vie Ways No.	H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
8	12,3	25,9	31,5	0854068760	PA 66 V-2	3500
				0855068700	PA 66 V-0	
				0864068700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI MASCHIO STANDARD 2 VIE

PLUG HOUSINGS STANDARD 2 WAYS

STECKERGEHÄUSE STANDARD 2-POLIG

BOITIERS MALE STANDARD 2 VOIES



Tab. 70

Nr. vie Ways No.	H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
2	6	22,6	11	0854075760	PA 66 V-2	20000
				0855075700	PA 66 V-0	
				0864075700	Glow Wire 750° no flame	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI MASCHIO STANDARD 3 VIE

PLUG HOUSINGS STANDARD 3 WAYS

STECKERGEHÄUSE STANDARD 3-POLIG

BOITIERS MALE STANDARD 3 VOIES



Tab. 71

Nr. vie Ways No.	H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
3	6	22,6	16	0854209700	PA 66 V-2	10000
				0855209700	PA 66 V-0	
				0864209700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI FEMMINA STANDARD 3 VIE

CAP HOUSINGS STANDARD 3 WAYS

AUFNAHMEGEHÄUSE STANDARD 3-POLIG

BOITIERS FEMELLE STANDARD 3 VOIES



Tab. 72

Nr. vie Ways No.	H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
3	13	25,9	12,3	0854078760	PA 66 V-2	15000
				0855078700	PA 66 V-0	
				0864078700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI MASCHIO STANDARD 3 VIE

PLUG HOUSINGS STANDARD 3 WAYS

STECKERGEHÄUSE STANDARD 3-POLIG

BOITIERS MALE STANDARD 3 VOIES



Tab. 73

Nr. vie Ways No.	H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
3	10,3	22,6	11	0854070760	PA 66 V-2	15000
				0855070700	PA 66 V-0	
				0864070700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI MASCHIO STANDARD 3 VIE

PLUG HOUSINGS FOR SOCKETS STANDARD 3 WAYS

STECKERGEHÄUSE STANDARD 3-POLIG

BOITIERS MALE STANDARD 3 VOIES



Tab. 74

Nr. vie Ways No.	H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
3	10,3	22,6	11	0854071760	PA 66 V-2	15000
				0855071700	PA 66 V-0	
				0864071700	Glow Wire 750° no flame	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI MASCHIO STANDARD 4 VIE

PLUG HOUSINGS STANDARD 4 WAYS

STECKERGEHÄUSE STANDARD 4-POLIG

BOITIERS MALE STANDARD 4 VOIES



Tab.75

Nr. vie Ways No.	H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
4	6	22,6	21	0855208700	PA 66 V-0	10000
				0854208700	PA 66 V-2	
				0864208700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI MASCHIO STANDARD 4 VIE

PLUG HOUSINGS STANDARD 4 WAYS

STECKERGEHÄUSE STANDARD 4-POLIG

BOITIERS MALE STANDARD 4 VOIES



Tab. 76

Nr. vie Ways No.	H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
4	10,3	22,6	13,5	0854072760	PA 66 V-2	10000
				0855072700	PA 66 V-0	
				0864072700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI MASCHIO STANDARD 5 VIE

PLUG HOUSINGS STANDARD 5 WAYS

STECKERGEHÄUSE STANDARD 5-POLIG

BOITIERS MALE STANDARD 5 VOIES



Tab. 77

Nr. vie Ways No.	H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
5	10,3	22,6	16	0854077760	PA 66 V-2	10000
				0855077700	PA 66 V-0	
				0864077700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI MASCHIO STANDARD 6 VIE

PLUG HOUSINGS STANDARD 6 WAYS

STECKERGEHÄUSE STANDARD 6-POLIG

BOITIERS MALE STANDARD 6 VOIES



Tab. 78

Nr. vie Ways No.	H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
6	10,3	22,6	18,5	0854073760	PA 66 V-2	8000
				0855073700	PA 66 V-0	
				0864073700	Glow Wire 750° no flame	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI FEMMINA STANDARD 6 VIE

CAP HOUSINGS STANDARD 6 WAYS

AUFNAHMEGEHÄUSE STANDARD 6-POLIG

BOITIERS FEMELLE STANDARD 6 VOIES



Tab. 79

Nr. vie Ways No.	H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
6	12,3	25,9	22	0854082760	PA 66 V-2	5000
				0855082700	PA 66 V-0	
				0864082700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI MASCHIO STANDARD 6 VIE
CIRCOLARE

PLUG HOUSINGS STANDARD 6 WAYS
ROUND

STECKERGEHÄUSE STANDARD 6-POLIG
RUND

BOITIERS MALE STANDARD 6 VOIES
CIRCULAIRE



Tab. 80

Nr. vie Ways No.	D 1	D 2	L	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
6	15,2	16	24	0854074750	PA 66 V-2	5000
				0855074700	PA 66 V-0	
				0864074700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI FEMMINA STANDARD 6 VIE
CIRCOLARE

CAP HOUSINGS STANDARD 6 WAYS
ROUND

AUFNAHMEGEHÄUSE STANDARD 6-POLIG
RUND

BOITIERS FEMELLE STANDARD 6 VOIES
CIRCULAIRE



Tab. 81

Nr. vie Ways No.	D 1	D 2	H	L	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
6	15,5	17	25,9	32,2	0854076750	PA 66 V-2	5000
					0855076700	PA 66 V-0	
					0864076700	Glow Wire 750° no flame	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

INAR-LOCK SERIE STANDARD

MONTAGGIO ARTICOLI CODICE Nr. 0854082700 E 0854223700

P.N. 0854082700 AND 0854223700 ARTICLES ASSEMBLY

MONTAGE VON ARTIKELN BEST. Nr. 0854082700 UND 0854223700

MOUNTAGE DES ARTICLES CODE Nr. 0854082700 ET 0854223700



TERMINALI MASCHIO GIANT

GIANT PIN CONTACTS

GIANT STIFT KONTAKTE

CONTACTS BROCHE GIANT



Tab. 82

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	25,2	0011222101	Cu Zn PRE-TIN	2500x4
			0011222501	Cu Zn Gold Plated	
			0111222101	Cu Sn PRE-TIN	
			0111222501	Cu Sn Gold Plated	
2,5 ÷ 4 (AWG 13-11)	2,5 ÷ 4	25,2	0011230101	Cu Zn PRE-TIN	2500x4
			0011230501	Cu Zn Gold Plated	
			0111230101	Cu Sn PRE-TIN	
			0111230501	Cu Sn Gold Plated	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI FEMMINA GIANT

GIANT SOCKET CONTACTS

GIANT BUCHSE KONTAKTE

CONTACTS DOUILLE GIANT



Tab. 83

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	L 1	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	20,1	0011223101	Cu Zn PRE-TIN	2500x5
			0011223501	Cu Zn Gold Plated	
			0111223101	Cu Sn PRE-TIN	
			0111223501	Cu Sn Gold Plated	
2,5 ÷ 4 (AWG 13-11)	4 ÷ 4,5	20,1	0011231101	Cu Zn PRE-TIN	2500x5
			0011231501	Cu Zn Gold Plated	
			0111231101	Cu Sn PRE-TIN	
			0111231501	Cu Sn Gold Plated	



11

PRODOTTI INAR-EDGE PER CONNESSIONI SU CIRCUITI STAMPATI

INAR-EDGE PRODUCTS FOR PRINTED CIRCUIT CONNECTIONS

INAR-EDGE PRODUKTE FÜR ANSCHLÜSSE AUF GEDRUCKTER SCHALTUNG

PRODUITS INAR-EDGE POUR CONNEXIONS SUR LES CIRCUITS IMPRIMÉS

PRODOTTI INAR-EDGE PER CONNESSIONI SU CIRCUITI STAMPATI

La linea di connessione INAR-EDGE è stata studiata per la connessione multipla filo-schede attraverso prodotti concepiti per la lavorazione su sistemi totalmente automatici.
Qualità controllata, riduzione dei costi ed aumento dei profitti, sono i risultati che si raggiungono impiegando i connettori INAR-EDGE, già ampiamente usati con successo nel settore elettrodomestico.
La forma particolare del terminale assicura una eccellente pressione sul circuito stampato, permettendo anche una ottima connessione.
INAR-EDGE è stato sviluppato per offrire alcuni importanti vantaggi rispetto ai prodotti simili.
INAR-EDGE si può lavorare con sistemi totalmente automatici o flessibili UHM (Universal Harness Maker), ottenendo moduli di cablaggio già pronti e collaudati, per un migliore profitto.

INAR-EDGE PRODUCTS FOR PRINTED CIRCUIT CONNECTIONS

The INAR-EDGE connection line has been developed for multiple connection of the wire-card through products designed for working with totally automatic systems.
Quality control, reduction of costs and profit increase are all the objectives which can be reached by using the INAR-EDGE connectors, which are already widely used, with success, in the domestic appliances sector.
The special shape of the terminal assures excellent pressure on the printed circuit; consequently the connection also is extremely reliable.
INAR-EDGE has been studied to offer more and it presents some important advantages in relation to similar products.
INAR-EDGE can work with totally automatic or flexible UHM (Universal Harness Maker) systems, obtaining wiring modules which are ready and tested, all of which is to your advantage.

INAR-EDGE PRODUKTE FÜR ANSCHLÜSSE AUF GEDRUCKTER SCHALTUNG

Die Anschlußreihe INAR-EDGE wurde auf Grund von eigens für die Bearbeitung auf vollständig automatischen Systemen ausgearbeiteten Erzeugnissen für den Vielfachanschluß Leitung-Karteien entwickelt. Überprüfte Qualität, Kostensenkung, Gewinnerhöhung sind die Ziele, die erreicht werden, wenn man die im Bereich der Elektro-Haushaltsgeräte bereits erfolgreich erwiesenen Verbinder Inar-Edge anwendet. Die besondere Form des Schuhe gewährleistet einen ausgezeichneten Druck auf die gedruckte Schaltung; daraus ergibt sich auch für die Verbindung einer besonders hohen Zuverlässigkeit.
Inar-Edge wurde entwickelt, um mehr zu bieten und weist einige wichtige Vorteile im Vergleich zu änlichen Erzeugnissen auf.
Inar-Edge kann mit vollständig automatischen oder flexiblen UHM (Universal Harness Maker) Systemen arbeiten, wobei schon bereitstehende und geprüfte Verkabelungsmodulen Ihnen den besten Gewinn bieten.

PRODUITS INAR-EDGE POUR CONNEXIONS SUR LES CIRCUITS IMPRIMÉS

La gamme de connexions Inar-Edge a été développée pour la connexion multiple fll-carte à travers des produits conçus pour l'usinage sur systèmes entièrement automati-ques.
Qualité contrôlée, réduction des coûts, aumentation del bénéfices, sont les objectifs atteints grâce à l'adoption des connecteurs Inar-Edge, déjà largement employés, et avec succés, dans le secteur des électroménagers. La forme particulire de la clips assure une excellente pression sur le circuit imprimé; la connexione résulte donc elle aussi extrémement fiable.
Inar-Edge a été étudié pour offrir davantage et présente del qualités supplémentaires par rapport aux produits similaires.
Inar-Edge peut être utilisé avec des systèmes entièrement automatiques au flexibles UHM (Universal Harness Maker) obtenant ainsi des modules de câblage déjà prêts et expérimentés pour votre plus grand profit.

IL TERMINALE

È stato studiato per l'impiego totalmente automatico.
Presenta un bassissimo carico di inserimento nel connettore.

THE TERMINAL

Has been studied for totally automatic use. It presents a very low insertion load in the contactor.

DER SCHUH

Wurde für eine vollständig automatische Anwendung entwickelt und wiest eine sehr niedrige Anschluäspannung an den Verbinder auf.

LA CLIPS

A été étudiée pour un emploi entièrement automatique. Elle présente une très faible charge d'insertion dans le connecteur.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità di aggraffatura
0,25÷0,80 mm2

Portata di corrente fino a
6 A

Passo tra i contatti
5 mm

Disponibilità dei connettori
2-12 vie
(con o senza polarizzazioni)

TECHNICAL CHARACTERISTIC

Crimping capacity
0,25÷0,80 mm2

Current capacity up to
6 A

Pitch between the contacts
5 mm

Connector availability
2-12 ways
(with or without polarization)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Falzleistung
0,25÷0,80 mm2

Stromfestigkeit bis
6 A

Kontaktabstand
5 mm

Verbinder
2-12 Wegen
(mit oder ohne Polarisation)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de sertissage
0,25÷0,80 mm2

Puissance portés: jusqu'à
6 A

Pas entre les contacts
5 mm

Connecteurs disponibles
2-12 voies
(avec ou sans polarisation)

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

I CONNETTORI

Hanno una forma studiata per inserire i terminali con grandissima facilità. Hanno un ingombro bassissimo che consente il loro impiego anche in presenza di spazi ridotti.
I connettori in plastica Inar-Edge sono costruiti con materiali autoestinguenti secondo UL 94 V-2 e V-0
(sono inoltre disponibili materiali plastici autoestinguenti che superano la prova al filo incandescente GWT 750°C senza fiamma).

I connettori indicati sono di color NATURALE. Su richiesta vengono forniti connettori con colorazione codice RAL. Per l'ordinazione sostituire il terzultimo e il penultimo numero del codice con il numero del colore desiderato.

OMOLOGAZIONI

I connettori Inar-Edge hanno ottenuto le seguenti omologazioni:

cULus	E 123755
VDE	40015403

THE CONNECTORS

The form of the connectors have been studied so that the terminals can be easily inserted.
Their overall dimensions are very small which makes it possible to put them in a reduced space.
Inar-Edge plastic connectors are made of self extinguishing materials, as required by UL 94 V-2 and V-0
(moreover, plastic auto-extinguish materials are available which can pass the incandescent wire test GWT 750°C no flame).

The connectors indicated are in NATURAL colour. On request we can supply connectors in RAL code colours. To order, please replace the last but two and the last but one code number by the colour number desired.

APPROVAL

Inar-Edge series got the following approval:

cULus	E 123755
VDE	40015403

DIE VERBINDER

Ihre Form wurde so entwickelt, damit die Shuhe sehr liecht eingefügt werden können.
Ihre Außenmaße sind sehr gering, so daß sie auch auf geringem Raum angewendet werden können.
Den Verbindern Inar-Edge aus Plastik bestehen aus selbstlöschenden Materialien gemäß UL 94 V-2 und V-0
(außerdem gibt es selbstlöschende Kunststoffmaterialien, die die Forderungen nach Glühdrahtfestigkeit GWT 750° C ohne Flamme erfüllen).

Die aufgeführten Verbinder werden in der Farbe NATUR geliefert.
Auf Anfrage sind Verbinder mit RAL-Farben erhältlich. Für entsprechende Bestellungen wird die drittletzte und die vorletzte Nummer der Bestellnummer mit der gewünschten Nummer ersetzt.

GENEHMIGUNGEN

Den verbindern Inar-Edge Serie, wurden die folgenden Zulassungen:

cULus	E 123755
VDE	40015403

LES CONNECTEURS

Ont une forme étudiée pour Insèrer très facilement les clips. Il sont de très faible encombrement ce qui consent leur utilisation même en présence d'espaces réduits.
Les connecteurs en plastique Inar-Edge sont réalisés à partir de matériels autoextinguibles suivant les normes UL 94 V-2 et V-0
(En outre, matériels plastiques autoextinguibles sont disponibles qui passent l'essai du fil incandescent GWT 750°C sans flamme).

Les connecteurs indiqués sont couleur NATUREL. Sur demande, ils peuvent être fournis avec des couleurs code RAL. Pour la commande, remplacer les deux chiffres se trouvant en avant dernière position du code par le numéro correspondant à la couleur désirée.

HOMOLOGATION

Tout les connecteurs Inar-Edge ont gagué l'homologation:

cULus	E 123755
VDE	40015403





Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

PRODOTTI INAR-EDGE PER CONNESSIONI SU CIRCUITI STAMPATI	INAR-EDGE PRODUCTS FOR PRINTED CIRCUIT CONNECTIONS	INAR-EDGE PRODUKTE FÜR ANSCHLÜSSE AUF GEDRUCKTER SCHALTUNG	PRODUITS INAR-EDGE POUR CONNEXIONS SUR LES CIRCUITS IMPRIMÉS	
TERMINALI INAR-EDGE	INAR-EDGE TERMINALS	INAR-EDGE KONTAKTE	CLIPS INAR-EDGE	11.6
CONNETTORI AD ESTREMITÀ APERTE SENZA POLARIZZAZIONE	CONNECTORS WITH OPEN END WITHOUT POLARIZATION	GEHAÜSE MIT OFFENEN ENDEN OHNE POLARISATION	CONNECTEURS AVEC EXTREMITES OUVERTES SANS POLARISATION	11.7
CONNETTORI AD ESTREMITÀ APERTE CON POLARIZZAZIONE	CONNECTORS WITH OPEN END WITH POLARIZATION	GEHAÜSE MIT OFFENEN ENDEN MIT POLARISATION	CONNECTEURS AVEC EXTREMITES OUVERTES SANS POLARISATION	11.8
CONNETTORI AD ESTREMITÀ CHIUSA SENZA POLARIZZAZIONE	CONNECTORS WITH CLOSED END WITHOUT POLARIZATION	GEHAÜSE MIT GLESCHLOSSENEM ENDEN OHNE POLARISATION	CONNECTEURS AVEC EXTREMITES FERMEES SANS POLARISATION	11.10
CONNETTORI AD ESTREMITÀ CHIUSA CON POLARIZZAZIONE	CONNECTORS WITH CLOSED END WITH POLARIZATION	GEHAÜSE MIT GLESCHLOSSENEM ENDEN MIT POLARISATION	CONNECTEURS AVEC EXTREMITES FERMEES AVEC POLARISATION	11.11

11

MATERIALI
(vedi pagina VIII)

MATERIALS
(see page VIII)

MATERIAL
(siehe Seite VIII)

MATERIAUX
(voir page VIII)

TRATTAMENTI SUPERFICIALI
(vedi pagina X)

SURFACE TREATMENTS
(see page X)

OBERFLÄCHEN-BEHAHDLUNG
(siehe Seite X)

TRAITEMENTS DE SURFACE
(voir page X)

CODICE COLORE
(vedi pagina XII)

COLOUR CODE
(see page XII)

FARBENCODE
(siehe Seite XII)

CODES COULEURS
(voir page XII)

CONFEZIONI	PACKAGE QUANTITY	VERPACKUNGEN	CONDITIONNEMENTS
Le confezioni riportate all'interno del catalogo sono riferite ad una confezione di prodotto (pezzi per scatola). Per i quantitativi minimi ordinabili (MOQ) contattate l'Ufficio Commerciale Inarca.	Packagings mentioned in the catalogue are referred to a single product packaging. Please contact Inarca Sales Dept. for the minimum supplying.	Die Verpackungen, die Sie in unserem Katalog finden, beziehen sich auf einen Produktkarton. Bitte kontaktieren Sie unsere Verkaufsabteilung, um Informationen über die Mindestmenge bekommen können.	Les conditionnements mentionnées dans le catalogue se rapportent à une conditionnement du produit. Merci de contacter notre Service Ventes pour les fournitures minimum.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI INAR-EDGE
PER CIRCUITI STAMPATI

INAR-EDGE TERMINALS
FOR PRINTED CIRCUITS

INAR-EDGE KONTAKTE
FÜR LEITERPLATTEN

CLIPS INAR-EDGE
POUR CIRCUITS IMPRIMES



Tab. 1

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spessore materiale Mat thick	R	H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,25 ÷ 0,75 /AWG 23-18)	1,5 ÷ 2,2	0,35	X	11,3	14	1	0011141101	Cu Zn PRE-TIN	4000x5
							0111141101	Cu Sn PRE-TIN	

TERMINALI INAR-EDGE
PER CIRCUITI STAMPATI

INAR-EDGE TERMINALS
FOR PRINTED CIRCUITS

INAR-EDGE KONTAKTE
FÜR LEITERPLATTEN

CLIPS INAR-EDGE
POUR CIRCUITS IMPRIMES



Tab. 2

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spessore materiale Mat thick	R	H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,25 ÷ 0,75 /AWG 23-18)	1,5 ÷ 2,2	0,35	X	11	13,3	1,2	0011341101	Cu Zn PRE-TIN	4000x5
							0111341101	Cu Sn PRE-TIN	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI INAR-EDGE
PER CIRCUITI STAMPATI

INAR-EDGE TERMINALS
FOR PRINTED CIRCUITS

INAR-EDGE KONTAKTE
FÜR LEITERPLATTEN

CLIPS INAR-EDGE
POUR CIRCUITS IMPRIMES



Tab. 3

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spessore materiale Mat thick	R	H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,25 ÷ 0,75 /AWG 23-18)	1,5 ÷ 2,2	0,35	X	11	13,3	1,2	0011583101	Cu Zn PRE-TIN	4000x5
							0111583101	Cu Sn PRE-TIN	

CONNETTORI AD ESTREMITA' APERTE
SENZA POLARIZZAZIONE

CONNECTORS WITH OPEN END
WITHOUT POLARIZATION

GEHÄUSE MIT OFFENEN ENDEN
OHNE POLARISATION

CONNECTEURS AVEC EXTREMITES OUVERTES
SANS POLARISATION



Tab. 4

Nr. vie Ways No.	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
2	9,6	5	0854091700	PA 66 V-2	20000	
			0855091700	PA 66 V-0		
			0864091700	Glow Wire 750° no flame		
3	14,6	10	0854092700	PA 66 V-2	10000	
			0855092700	PA 66 V-0		
			0864092700	Glow Wire 750° no flame		

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI AD ESTREMITA' APERTE
CON POLARIZZAZIONE

CONNECTORS WITH OPEN END
WITH POLARIZATION

GEHÄUSE MIT OFFENEN ENDEN
MIT POLARISATION

CONNECTEURS AVEC EXTREMITES OUVERTES
AVEC POLARISATION



Tab. 5 - a

Nr. vie Ways No.	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
3	14,6	10	2,5	0854285700	PA 66 V-2	10000	
				0855285700	PA 66 V-0		
				0864285700	Glow Wire 750° no flame		
4	19,6	15	2,5	0854298700	PA 66 V-2	10000	
				0855298700	PA 66 V-0		
				0864298700	Glow Wire 750° no flame		
4	19,6	15	7,5	0854093700	PA 66 V-2	10000	
				0855093700	PA 66 V-0		
				0864093700	Glow Wire 750° no flame		
4	19,6	15	7,5	5452141700	PA 66 V-2	10000	
				5552141700	PA 66 V-0		
				6452141700	Glow Wire 750° no flame		
5	24,6	20	12,5	0854299700	PA 66 V-2	8000	
				0855299700	PA 66 V-0		
				0864299700	Glow Wire 750° no flame		
5	24,6	20	7,5	0854094700	PA 66 V-2	8000	
				0855094700	PA 66 V-0		
				0864094700	Glow Wire 750° no flame		
6	29,6	25	17,5	0854338700	PA 66 V-2	5000	
				0855338700	PA 66 V-0		
				0864338700	Glow Wire 750° no flame		
6	29,6	25	7,5	0854095700	PA 66 V-2	5000	
				0855095700	PA 66 V-0		
				0864095700	Glow Wire 750° no flame		
7	34,6	30	22,5	0854096700	PA 66 V-2	5000	
				0855096700	PA 66 V-0		
				0864096700	Glow Wire 750° no flame		
7	34,6	30	7,5	0854300700	PA 66 V-2	5000	
				0855300700	PA 66 V-0		
				0864300700	Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

CONNETTORI AD ESTREMITA' APERTE
CON POLARIZZAZIONE

CONNECTORS WITH OPEN END
WITH POLARIZATION

GEHÄUSE MIT OFFENEN ENDEN
MIT POLARISATION

CONNECTEURS AVEC EXTREMITES OUVERTES
AVEC POLARISATION



Tab. 5 - b

<< Segue - Follow

Nr. vie Ways No.	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
7	34,6	30	12,5	5450394700	PA 66 V-2	5000	
				5550394700	PA 66 V-0		
				6450394700	Glow Wire 750° no flame		
8	39,6	35	7,5	0854097700	PA 66 V-2	5000	
				0855097700	PA 66 V-0		
				0864097700	Glow Wire 750° no flame		
8	39,6	35	12,5	5452023700	PA 66 V-2	5000	
				5552023700	PA 66 V-0		
				6452023700	Glow Wire 750° no flame		
9	44,6	40	12,5	0854301700	PA 66 V-2	5000	
				0855301700	PA 66 V-0		
				0864301700	Glow Wire 750° no flame		
9	44,6	40	7,5	0854098700	PA 66 V-2	5000	
				0855098700	PA 66 V-0		
				0864098700	Glow Wire 750° no flame		
10	49,6	45	7,5	0854099700	PA 66 V-2	4000	
				0855099700	PA 66 V-0		
				0864099700	Glow Wire 750° no flame		
12	59,6	55	7,5	0854085700	PA 66 V-2	3000	
				0855085700	PA 66 V-0		
				0864085700	Glow Wire 750° no flame		

CONNETTORI AD ESTREMITA' CHIUSA
SENZA POLARIZZAZIONE

CONNECTORS WITH CLOSED END
WITHOUT POLARIZATION

GEHÄUSE MIT OFFENEN ENDEN
OHNE POLARISATION

CONNECTEURS AVEC EXTREMITES OUVERTES
SANS POLARISATION



Tab. 6

Nr. vie Ways No.	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Parte chiusa Side closed	Polarizzazione Polarization
2	9,6	5	0854105700	PA 66 V-2	20000	B	
			0855105700	PA 66 V-0			
			0864105700	Glow Wire 750° no flame			
3	14,6	10	0854106700	PA 66 V-2	10000	B	
			0855106700	PA 66 V-0			
			0864106700	Glow Wire 750° no flame			
4	19,6	15	0854152700	PA 66 V-2	10000	B	
			0855152700	PA 66 V-0			
			0864152700	Glow Wire 750° no flame			
5	24,6	20	0854153700	PA 66 V-2	8000	B	
			0855153700	PA 66 V-0			
			0864153700	Glow Wire 750° no flame			
5	24,6	20	5452149700	PA 66 V-2	8000	A	
			5552149700	PA 66 V-0			
			6452149700	Glow Wire 750° no flame			
6	29,6	25	0854156700	PA 66 V-2	5000	B	
			0855156700	PA 66 V-0			
			0864156700	Glow Wire 750° no flame			
7	34,6	30	0854157700	PA 66 V-2	5000	B	
			0855157700	PA 66 V-0			
			0864157700	Glow Wire 750° no flame			
8	39,6	35	0854158700	PA 66 V-2	5000	B	
			0855158700	PA 66 V-0			
			0864158700	Glow Wire 750° no flame			
9	44,6	40	0854159700	PA 66 V-2	5000	B	
			0855159700	PA 66 V-0			
			0864159700	Glow Wire 750° no flame			
10	49,6	45	0854160700	PA 66 V-2	4000	B	
			0855160700	PA 66 V-0			
			0864160700	Glow Wire 750° no flame			
12	59,6	55	0854161700	PA 66 V-2	3000	B	
			0855161700	PA 66 V-0			
			0864161700	Glow Wire 750° no flame			

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI AD ESTREMITA' CHIUSA
CON POLARIZZAZIONE

CONNECTORS WITH CLOSED END
WITH POLARIZATION

GEHÄUSE MIT GESCHLOSSENEN ENDEN
MIT POLARISATION

CONNECTEURS AVEC EXTREMITES FERMEES
AVEC POLARISATION



Tab. 7

Nr. vie Ways No.	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Parte chiusa Side closed	Polarizzazione Polarization
4	19,6	15	7,5	0854107700	PA 66 V-2	10000	B	
				0855107700	PA 66 V-0			
				0864107700	Glow Wire 750° no flame			
5	24,6	20	7,5	0854108700	PA 66 V-2	8000	B	
				0855108700	PA 66 V-0			
				0864108700	Glow Wire 750° no flame			
6	29,6	25	7,5	0854109700	PA 66 V-2	5000	B	
				0855109700	PA 66 V-0			
				0864109700	Glow Wire 750° no flame			
7	34,6	30	22,5	0854110700	PA 66 V-2	5000	B	
				0855110700	PA 66 V-0			
				0864110700	Glow Wire 750° no flame			
7	34,6	30	7,5	5450399700	PA 66 V-2	5000	B	
				5550399700	PA 66 V-0			
				6450399700	Glow Wire 750° no flame			
8	39,6	35	22,5	0854164700	PA 66 V-2	5000	B	
				0855164700	PA 66 V-0			
				0864164700	Glow Wire 750° no flame			
8	39,6	35	7,5	0854111700	PA 66 V-2	5000	B	
				0855111700	PA 66 V-0			
				0864111700	Glow Wire 750° no flame			
9	44,6	40	7,5	0854112700	PA 66 V-2	5000	B	
				0855112700	PA 66 V-0			
				0864112700	Glow Wire 750° no flame			
10	49,6	45	7,5	0854113700	PA 66 V-2	4000	B	
				0855113700	PA 66 V-0			
				0864113700	Glow Wire 750° no flame			
12	59,6	55	7,5	0854104700	PA 66 V-2	3000	B	
				0855104700	PA 66 V-0			
				0864104700	Glow Wire 750° no flame			

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.



12

PRODOTTI INAR T.C.
PER CONNESSIONI PASSO 5

INAR T.C. 5 mm
PITCH CONNECTION PRODUCTS

INAR T.C. PRODUKTE FUR RAST 5
ANSCHLÜSSE

PRODUITS INAR T.C.
POUR CONNEXION PAS 5

PRODOTTI INAR T.C. PER CONNESSIONI PASSO 5

La connettorizzazione multipla trova ottima espressione in questi prodotti data la loro affidabilità confermata dal loro ampio uso in ogni settore.
Inar T.C. è stato riprogettato ed adattato ai nuovi criteri di automazione del cablaggio, consentendo nuovi margini di profitto grazie alla riduzione dei costi ed al migliore livello di qualità dei moduli finiti.
INARCA presenta, in questo prospetto, la linea di connessione a passo 5 già recepita dal settore elettrodomestico, in cui vengono impiegati contatti con portata fino a 16 A.
Altre applicazioni, qui non descritte, vengono normalmente offerte. Inar T.C. offre alcuni significativi vantaggi che portano a conseguenti più sicuri profitti.
1) Bassissimo carico di accoppiamento con il maschio.
2) Elevata portata di corrente.
3) Connettorizzazione a passo 5 mm.
4) Lavorazione con sistemi di connettorizzazione automatica.

INAR T.C. 5 mm PITCH CONNECTION PRODUCTS

Multiple connector applications have good results with these products as they are reliable; this is comfirmed by the fact that they are widely used in every sector.
The Inar T.C. has been redesigned and adapted according to the new wiring automation criteria, which makes it possible to obtain new profit margins thanks to the reduction in costs and to a better level of quality of the finished modules.
With this in mind, Inarca presents a 5 pitch connection series, which has already been accepted by the domestic appliances sector, where contacts with a capacity of up to 16 A are used.
Other applications which are not described here, are mormally offered. The Inar T.C. offer some very significant advantages which consequently result in certain profits.
1) Very low male connector load.
2) High current capacity.
3) 5 mm pitch connector applications.
4) The possibility to work with automatic connector system.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di applicazione	0,30÷2,50 mm^2
Portata di corrente fino a	16 A
Carico di accoppiamento su terminale 6,3 x 0,8 DIN 46244	4-6 N
Tenuta del terminale nel connettore	≥70 N

TECHINCAL CHARACTERISTICS

Field of application	0,30÷2,50 mm^2
Current capacity up to	16 A
Connecting load on the terminal 6,3 x 0,8 DIN 46244	4-6 N
Terminal seal on the connector	≥70 N

CONNETTORI

Sono disponibili connettori da 2 a 12 vie, con o senza polarizzazione.
I connettori in plastica Inar-T.C. sono costruiti con materiali autoestinguenti secondo UL 94 V-2 e V-0 (sono inoltre disponibili materiali plastici autoestinguenti che superano la prova al filo incandescente GWT 750°C senza fiamma).

I connettori indicati sono di color NATURALE. Su richiesta vengono forniti connettori con colorazione codice RAL. Per l'ordinazione sostituire il terzultimo e il penultimo numero del codice con il numero del colore desiderato.

CONNECTORS

Connectors availability from 2 to 12 ways, step 5 mm, with or without polarization.
Inar-T.C. plastic connectors are made of self extinguishing materials, as required by UL 94 V-2 and V-0 (moreover, plastic auto-extinguish materials are available which can pass the incandescent wire test GWT 750°C no flame).

The connectors indicated are in NATURAL colour. On request we can supply connectors in RAL code colours. To order, please replace the last but two and the last but one code number by the colour number desired.

OMOLOGAZIONI

I prodotti Inar-T.C.
hanno ottenuto le seguenti omologazioni:

cULus	E 101723
VDE	40000928

APPROVAL

Inar-T.C. series got the following approval:

cULus	E 101723
VDE	40000928

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

Per gli Estrattori della Serie INAR-T.C., fare riferimento alle "Attrezzature Manuali" della Sezione "M".
For the Extractors of INAR-T.C. Series, please referring to "Hand Tools" in Section "M".

MATERIALI
(vedi pagina VIII)

MATERIALS
(see page VIII)

MATERIAL
(siehe Seite VIII)

MATERIAUX
(voir page VIII)

TRATTAMENTI SUPERFICIALI
(vedi pagina X)

SURFACE TREATMENTS
(see page X)

OBERFLÄCHEN-BEHAHDLUNG
(siehe Seite X)

TRAITEMENTS DE SURFACE
(voir page X)

CODICE COLORE
(vedi pagina XII)

COLOUR CODE
(see page XII)

FARBENCODE
(siehe Seite XII)

CODES COULEURS
(voir page XII)

CONFEZIONI	PACKAGE QUANTITY	VERPACKUNGEN	CONDITIONNEMENTS
Le confezioni riportate all'interno del catalogo sono riferite ad una confezione di prodotto (pezzi per scatola). Per i quantitativi minimi ordinabili (MOQ) contattate l'Ufficio Commerciale Inarca.	Packagings mentioned in the catalogue are referred to a single product packaging. Please contact Inarca Sales Dept. for the minimum supplying.	Die Verpackungen, die Sie in unserem Katalog finden, beziehen sich auf einen Produktkarton. Bitte kontaktieren Sie unsere Verkaufsabteilung, um Informationen über die Mindestmenge bekommen können.	Les conditionnements mentionnées dans le catalogue se rapportent à une conditionnement du produit. Merci de contacter notre Service Ventes pour les fournitures minimum.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

PRODOTTI INAR-T.C. PER CONNESSIONI PASSO 5	INAR-T.C. 5 mm PITCH CONNECTION PRODUCTS	INAR-T.C. PRODUKTE FUR RAST 5 ANSCHLÜSSE	PRODUITS INAR-T.C. POUR CONNEXION PAS 5	
TERMINALI INAR-T.C.	INAR-T.C. TERMINALS	INAR-T.C. SCHUHE	COSSES INAR-T.C.	12.6
CONNETTORI PORTA-FEMMINE PASSO 5	RECEPTACLES HOUSINGS RAST 5	STECKHÜLSEN-GEHÄUSE RAST 5	CONNECTEURS PUOR CLIPS RAST 5	12.9
CONNETTORI INAR-T.C. PORTA-FEMMINE	INAR-T.C. RECEPTACLES HOUSINGS	INAR-T.C. STECKHÜLSEN-GEHÄUSE	CONNECTEURS INAR-T.C. POUR CLIPS	12.14
CONNETTORI PORTA-MASCHI PASSO 5	TAB HOUSINGS RAST 5	GEHÄUSE FÜR STECKER RAST 5	CONNECTEURS POUR LANGUETTES RAST 5	12.15
RITENZIONE SECONDARIA	SECONDARY LOCK	SECONDARY LOCK	SECONDARY LOCK	12.22
CONNETTORI PER TIMER	CONNECTORS FOR TIMER	VERBINDER FÜR TIMER	CONNECTEURS POUR TIMER	12.23
INSERTI DI POLARIZZAZIONE	POLARIZATION INSERT	POLARISATIONEINLAGE	INSERT DE POLARISATION	12.26

TERMINALI INAR-T.C. AD INSERIMENTO DOLCE

INAR-T.C. LOW INSERTION TERMINALS

INAR-T.C. LEICHT STECKBARE KONTAKTE

CLIPS INAR-T.C. A ENFICHAGE DOUX



Tab. 1

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	R	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,32	X	4,7	6,8	3,3	19,2	10,8	0011116101	Cu Zn PRE-TIN	3000x5
										0011116301	Cu Zn Silver Plated	
										0111116101	Cu Sn PRE-TIN	
										0111116301	Cu Sn Silver Plated	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,80	0,40	X	4,7	6,8	3,3	19,2	10,9	0011213101	Cu Zn PRE-TIN	2500x5
										0011213301	Cu Zn Silver Plated	
										0111213101	Cu Sn PRE-TIN	
										0111213301	Cu Sn Silver Plated	
										1411213101	Cu Ni Si Mg PRE-TIN	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI INAR-T.C. AD INSERIMENTO DOLCE

INAR-T.C. LOW INSERTION TERMINALS

INAR-T.C. LEICHT STECKBARE KONTAKTE

CLIPS INAR-T.C. A ENFICHAGE DOUX



Tab. 2

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	R	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,3 ÷ 0,75 (22-18 AWG)	1,7 ÷ 2,2	0,80	0,32	X	5	6,8	3,3	19,2	10,9	0011334101	Cu Zn PRE-TIN	3500x5
										0011334301	Cu Zn Silver Plated	
										0111334101	Cu Sn PRE-TIN	
										0111334301	Cu Sn Silver Plated	
										0911334001	Cu Ni Zn	
										1011334101	Cu Fe PRE-TIN	
										1011334301	Cu Fe Silver Plated	

TERMINALI INAR-T.C. AD INSERIMENTO DOLCE

INAR-T.C. LOW INSERTION TERMINALS

INAR-T.C. LEICHT STECKBARE KONTAKTE

CLIPS INAR-T.C. A ENFICHAGE DOUX



Tab. 3

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spess. maschio Tab thick	Spess.materiale Mat thick	R	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,3 ÷ 0,75 (AWG 22-18)	1,7 ÷ 2,2	0,80	0,32	X	4,7	6,8	3,3	19,1	10,8	0011500101	Cu Zn PRE-TIN	3000x5	
										0111500101	Cu Sn PRE-TIN		
										1411500101	Cu Ni Si Mg PRE-TIN		
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,32	X	4,7	6,8	3,3	19,2	10,8	0011501101	Cu Zn PRE-TIN	3000x5	[c]
										0111501101	Cu Sn PRE-TIN		
										1411501101	Cu Ni Si Mg PRE-TIN		
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,80	0,32	X	4,7	6,8	3,3	19,1	10,8	0011502101	Cu Zn PRE-TIN	2500x5	[b]
										0111502101	Cu Sn PRE-TIN		
										1411502101	Cu Ni Si Mg PRE-TIN		

[b]: Sezione cavo/Wire range/Nennquerschnitt/Section Cable: 1+1 - Ø Isolante/Ø Insulation/Ø Isolation/Ø Gaine: 2,5+2,5

[c]: Sezione cavo/Wire range/Nennquerschnitt/Section Cable: 0,5+0,5 - Ø Isolante/Ø Insulation/Ø Isolation/Ø Gaine: 1,9+1,9

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-T.C. PORTA-FEMMINE PASSO 5
SENZA POLARIZZAZIONE

INAR-T.C. RECEPTACLES HOUSINGS RAST 5
WITHOUT POLARIZATION

INAR-T.C. STECKHÜLSENGEHÄUSE RAST 5
OHNE POLARISATION

CONNECTEURS INAR-T.C. POUR CLIPS RAST 5
SANS POLARISATION



Tab. 4

Nr. vie Ways No.	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
3	15	10	0854172700	PA 66 V-2	8000	1 2 3
			0855172700	PA 66 V-0		
			0864172700	Glow Wire 750° no flame		
5	25	20	0854174700	PA 66 V-2	5000	1 2 3 4 5
			0855174700	PA 66 V-0		
			0864174700	Glow Wire 750° no flame		
6	30	25	0854175700	PA 66 V-2	5000	1 2 3 4 5 6
			0855175700	PA 66 V-0		
			0864175700	Glow Wire 750° no flame		

CONNETTORI INAR-T.C. PORTA-FEMMINE PASSO 5

INAR-T.C. RECEPTACLES HOUSINGS RAST 5

INAR-T.C. STECKHÜLSENGEHÄUSE RAST 5

CONNECTEURS INAR-T.C. POUR CLIPS RAST 5



Tab. 5 - a

Nr. vie Ways No.	L 1	L 2	Dente d'arresto Locking tooth	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
2	10	5	(A)	0854171700	PA 66 V-2	10000	
				0855171700	PA 66 V-0		
				0864171700	Glow Wire 750° no flame		
2	10	5	(A)	0854258700	PA 66 V-2	10000	
				0855258700	PA 66 V-0		
				0864258700	Glow Wire 750° no flame		
2	10	5	(A)	0854259700	PA 66 V-2	10000	
				0855259700	PA 66 V-0		
				0864259700	Glow Wire 750° no flame		
2	10	5	(A)	5450386700	PA 66 V-2	10000	
				5550386700	PA 66 V-0		
				6450386700	Glow Wire 750° no flame		
2	10	5	(A)	5452021700	PA 66 V-2	10000	
				5552021700	PA 66 V-0		
				6452021700	Glow Wire 750° no flame		
3	15	10	(A)	0854180700	PA 66 V-2	8000	
				0855180700	PA 66 V-0		
				0864180700	Glow Wire 750° no flame		
3	15	10	(A)	0854226700	PA 66 V-2	6000	
				0855226700	PA 66 V-0		
				0864226700	Glow Wire 750° no flame		
3	15	10	(A)	0854243700	PA 66 V-2	6000	
				0855243700	PA 66 V-0		
				0864243700	Glow Wire 750° no flame		
3	15	10	(A)	0854265700	PA 66 V-2	6000	
				0855265700	PA 66 V-0		
				0864265700	Glow Wire 750° no flame		
3	15	10	(A)	5450387700	PA 66 V-2	6000	
				5550387700	PA 66 V-0		
				6450387700	Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>



Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-T.C. PORTA-FEMMINE PASSO 5

INAR-T.C. RECEPTACLES HOUSINGS RAST 5

INAR-T.C. STECKHÜLSENGEHÄUSE RAST 5

CONNECTEURS INAR-T.C. POUR CLIPS RAST 5



Tab. 5 - b

<< Segue - Follow

Nr. vie Ways No.	L 1	L 2	Dente d'arresto Locking tooth	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
3	15	10	(A)(B)	5452065700	PA 66 V-2	6000	
				5552065700	PA 66 V-0		
				6452065700	Glow Wire 750° no flame		
4	20	15	(A)	0854173700	PA 66 V-2	6000	
				0855173700	PA 66 V-0		
				0864173700	Glow Wire 750° no flame		
4	20	15	(A)	0854323700	PA 66 V-2	6000	
				0855323700	PA 66 V-0		
				0864323700	Glow Wire 750° no flame		
4	20	15	(A)	5450388700	PA 66 V-2	6000	
				5550388700	PA 66 V-0		
				6450388700	Glow Wire 750° no flame		
4	20	15	(B)	0854297700	PA 66 V-2	6000	
				0855297700	PA 66 V-0		
				0864297700	Glow Wire 750° no flame		
4	20	15	(B)	5450362700	PA 66 V-2	6000	
				5550362700	PA 66 V-0		
				6450362700	Glow Wire 750° no flame		
4	20	15	(A)	5452074700	PA 66 V-2	5000	
				5552074700	PA 66 V-0		
				6452074700	Glow Wire 750° no flame		
4	25	20	(A)	0854279700	PA 66 V-2	5000	
				0855279700	PA 66 V-0		
				0864279700	Glow Wire 750° no flame		
5	25	20	(A)	0854176700	PA 66 V-2	5000	
				0855176700	PA 66 V-0		
				0864176700	Glow Wire 750° no flame		
5	25	20	(A)	0854260700	PA 66 V-2	5000	
				0855260700	PA 66 V-0		
				0864260700	Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>



Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-T.C. PORTA-FEMMINE PASSO 5

INAR-T.C. RECEPTACLES HOUSINGS RAST 5

INAR-T.C. STECKHÜLSENGEHÄUSE RAST 5

CONNECTEURS INAR-T.C. POUR CLIPS RAST 5



<< Segue - Follow

Tab. 5 - c

Nr. vie Ways No.	L 1	L 2	Dente d'arresto Locking tooth	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
6	30	25	(A)	0854261700	PA 66 V-2	5000	
				0855261700	PA 66 V-0		
				0864261700	Glow Wire 750° no flame		
6	30	25	(A)	0854264700	PA 66 V-2	5000	
				0855264700	PA 66 V-0		
				0864264700	Glow Wire 750° no flame		
6	30	25	(A)	0854284700	PA 66 V-2	5000	
				0855284700	PA 66 V-0		
				0864284700	Glow Wire 750° no flame		
6	30	25	(A)	0854290700	PA 66 V-2	5000	
				0855290700	PA 66 V-0		
				0864290700	Glow Wire 750° no flame		
6	30	25	(A)	0854312700	PA 66 V-2	5000	
				0855312700	PA 66 V-0		
				0864312700	Glow Wire 750° no flame		
6	30	25	(B)	5450351700	PA 66 V-2	5000	
				5550351700	PA 66 V-0		
				6450351700	Glow Wire 750° no flame		
6	30	25	(A)	5452015700	PA 66 V-2	5000	
				5552015700	PA 66 V-0		
				6452015700	Glow Wire 750° no flame		
7	35	30	(A)(B)	0854049700	PA 66 V-2	4000	
				0855049700	PA 66 V-0		
				0864049700	Glow Wire 750° no flame		
7	35	30	(B)	0854189700	PA 66 V-2	4000	
				0855189700	PA 66 V-0		
				0864189700	Glow Wire 750° no flame		
7	35	30	(A)	5452064700	PA 66 V-2	4000	
				5552064700	PA 66 V-0		
				6452064700	Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>



Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-T.C. PORTA-FEMMINE PASSO 5

INAR-T.C. RECEPTACLES HOUSINGS RAST 5

INAR-T.C. STECKHÜLSENGEHÄUSE RAST 5

CONNECTEURS INAR-T.C. POUR CLIPS RAST 5



Tab. 5 - d

<< Segue - Follow

Nr. vie Ways No.	L 1	L 2	Dente d'arresto Locking tooth	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
8	40	35	(A)	0854262700	PA 66 V-2	3000	
				0855262700	PA 66 V-0		
				0864262700	Glow Wire 750° no flame		
8	40	35	(B)	0854134700	PA 66 V-2	3000	
				0855134700	PA 66 V-0		
				0864134700	Glow Wire 750° no flame		
8	40	35	(B)	0854254700	PA 66 V-2	3000	
				0855254700	PA 66 V-0		
				0864254700	Glow Wire 750° no flame		
9	45	40	(A)	0854177700	PA 66 V-2	2500	
				0855177700	PA 66 V-0		
				0864177700	Glow Wire 750° no flame		
10	50	45	(A)	0854178700	PA 66 V-2	2500	
				0855178700	PA 66 V-0		
				0864178700	Glow Wire 750° no flame		
10	50	45	(B)	0854263700	PA 66 V-2	2500	
				0855263700	PA 66 V-0		
				0864263700	Glow Wire 750° no flame		
10	50	45	(B)	5450363700	PA 66 V-2	2500	
				5550363700	PA 66 V-0		
				6450363700	Glow Wire 750° no flame		
10	50	45	(B)	5452077700	PA 66 V-2	2500	
				5552077700	PA 66 V-0		
				6452077700	Glow Wire 750° no flame		



CONNETTORI INAR-T.C. PORTA-FEMMINE
PER RELÈ

INAR-T.C. RECEPTACLES HOUSINGS RAST 5
FOR RELAY

INAR-T.C. STECKHÜLSENGEHÄUSE
FÜR RELAIS

CONNECTEURS INAR-T.C. POUR CLIPS
POUR RELAIS



Tab. 6

Nr. vie Ways No.	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
2	14,1	7,6	7,6	5452011700	PA 66 V-2	10000	
				5552011700	PA 66 V-0		
				6452011700	Glow Wire 750° no flame		
4	28,8	22,3	7,6	5452012700	PA 66 V-2	5000	
				5552012700	PA 66 V-0		
				6452012700	Glow Wire 750° no flame		

CONNETTORI INAR-T.C. PORTA-FEMMINE
PER COMMUTATORE DREEFS

INAR-T.C. RECEPTACLES HOUSINGS RAST 5
FOR DREEFS SWITCH

INAR-T.C. STECKHÜLSENGEHÄUSE
FÜR DREEFS SCHALTER

CONNECTEURS INAR-T.C. POUR CLIPS
POUR COMMUTATEUR DREEFS



Tab. 7

Nr. vie Ways No.	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
4	26	19,5	6,5	5452013700	PA 66 V-2	5000	
				5552013700	PA 66 V-0		
				6452013700	Glow Wire 750° no flame		

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI PORTA-MASCHI PASSO 5 - 6,3

TABS HOUSINGS RAST 5 - 6,3

GEHÄUSE FÜR STECKER RAST 5 - 6,3

CONNECTEURS POUR LANGUETTES RAST 5 6,3



Tab. 8

Nr. vie Ways No.	H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
3	13,3	32,5	18	5452008700	PA 66 V-2	4000	
				5552008700	PA 66 V-0		
				6452008700	Glow Wire 750° no flame		
6	13,6	32,5	33,5	0854266700	PA 66 V-2	3000	
				0855266700	PA 66 V-0		
				0864266700	Glow Wire 750° no flame		



CONNETTORI PORTA-MASCHI PASSO 5 - 6,3
CON AGGANCI

TABS HOUSINGS RAST 5 - 6,3
WITH HOOKS

GEHÄUSE RELAISRAST 5 6,3
MIT KUPPLUNG

CONNECTEURS POUR LANGUETTES RAST 5 6,3
AVEC ACCROCHAGE



Tab. 9

Nr. vie Ways No.	H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
6	11,4	32,5	32,6	0854296700	PA 66 V-2	2400	
				0855296700	PA 66 V-0		
				0864296700	Glow Wire 750° no flame		

CONNETTORI PORTA-MASCHI PASSO 5 - 6,3
CON AGGANCI PER MOTORE

TABS HOUSINGS RAST 5 - 6,3
WITH HOOKS FOR MOTOR

GEHÄUSE FÜR STECKER RAST 5 - 6,3
MIT KUPPLUNG FÜR MOTOR

CONNECTEURS POUR LANGUETTES RAST 5 - 6,3
AVEC ACCROCHAGE POUR MOTEUR



Tab. 10

Nr. vie Ways No.	H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
5	11,7	33	27,6	5450342700	PA 66 V-2	2000	
				5550342700	PA 66 V-0		
				6350342700	Glow Wire 750° no flame		

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI PORTA-MASCHI PASSO 5 - 6,3
CON AGGANCI

TABS HOUSINGS RAST 5 - 6,3
WITH HOOKS

GEHÄUSE RELAISRAST 5 6,3
MIT KUPPLUNG

CONNECTEURS POUR LANGUETTES RAST 5 6,3
AVEC ACCROCHAGE



Tab. 11

Nr. vie Ways No.	H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
4	11,2	32,5	23,5	5450359700	PA 66 V-2	3500	
				5550359700	PA 66 V-0		
				6450359700	Glow Wire 750° no flame		



CONNETTORI PORTA-MASCHI PASSO 5 - 6,3

TABS HOUSINGS RAST 5 - 6,3

GEHÄUSE RELAISRAST 5 6,3

CONNECTEURS POUR LANGUETTES RAST 5 6,3



Tab. 12

Nr. vie Ways No.	H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
3	13,3	32,5	18,5	0854293700	PA 66 V-2	3500	
				0855293700	PA 66 V-0		
				0864293700	Glow Wire 750° no flame		
3	14,9	32,5	23,5	0854295700	PA 66 V-2	3000	
				0855295700	PA 66 V-0		
				0864295700	Glow Wire 750° no flame		
4	14,9	32,5	23,5	0854142700	PA 66 V-2	3000	
				0855142700	PA 66 V-0		
				0864142700	Glow Wire 750° no flame		
5	13,2	31	27,5	0854088700	PA 66 V-2	3000	
				0855088700	PA 66 V-0		
				0864088700	Glow Wire 750° no flame		
7	13,2	32,5	43,5	0854135700	PA 66 V-2	1800	
				0855135700	PA 66 V-0		
				0864135700	Glow Wire 750° no flame		
8	13,2	30,5	43,5	0854086700	PA 66 V-2	1800	
				0855086700	PA 66 V-0		
				0864086700	Glow Wire 750° no flame		
8	13,2	30,5	43,5	0854089700	PA 66 V-2	1800	
				0855089700	PA 66 V-0		
				0864089700	Glow Wire 750° no flame		
8	13,2	32,5	43,5	0854136700	PA 66 V-2	1800	
				0855136700	PA 66 V-0		
				0864136700	Glow Wire 750° no flame		
8	13,2	32,5	43,5	0854267700	PA 66 V-2	1800	
				0855267700	PA 66 V-0		
				0864267700	Glow Wire 750° no flame		



Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

DIMA DI FORATURA

HOUSING PANEL CUTOUT

MONTAGEAUSCHNITT FÜR GEHÄUSE

DECOUPE DU PANNEAU



Nr. vie Ways No.	A	B	C	D	Spessore lamiera Plate thickness
3	24	13,5	2	1,5	0,8 ÷ 1
3	29,1	15,2	2	1,5	0,8 ÷ 1
4	29,1	15,2	2	1,5	0,8 ÷ 1
5	34,2	15,5	2,55	2,25	0,8 ÷ 1
7	49,1	13,5	2	1,5	0,8 ÷ 1
8	49,1	13,5	2	1,5	0,8 ÷ 1

CONNETTORI 8 VIE PORTA-MASCHI PASSO 5 - 6,3
ADATTO PER INSERIMENTO RITENZIONE SECONDARIA

8 WAYS TABS HOUSINGS RAST 5 6,3
SUITABLE FOR THE INSERTION OF A SECONDARY LOCK

8-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKER RAST 5 6,3
FÜR SECONDARY LOCK

CONNECTEURS 8 VOIES POUR LANGUETTES RAST 5 6,3
POUR L'INSERTION D'UN SECONDARY LOCK



Tab. 13

Nr. vie Ways No.	H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
8	13,3	32,5	43,5	0854319700	PA 66 V-2	1800	
				0855319700	PA 66 V-0		
				0864319700	Glow Wire 750° no flame		

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI 10 VIE PORTA-MASCHI PASSO 5 - 6,3

10 WAYS TABS HOUSINGS RAST 5 - 6,3

10-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKER RAST 5 - 6,3

CONNECTEURS 10 VOIES POUR LANGUETTES RAST 5 - 6,3



Tab. 14

Nr. vie Ways No.	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
10	53,5	50,2	45	0854137700	PA 66 V-2	1250	
				0855137700	PA 66 V-0		
				0864137700	Glow Wire 750° no flame		



CONNETTORI 10 VIE PORTA-MASCHI PASSO 5 - 6,3
ADATTO PER INSERIMENTO RITENZIONE SECONDARIA

10 WAYS TABS HOUSINGS RAST 5 6,3
SUITABLE FOR THE INSERTION OF A SECONDARY LOCK

10-POLIGE GEHÄUSE FÜR STECKER RAST 5 6,3
FÜR SECONDARY LOCK

CONNECTEURS 10 VOIES POUR LANGUETTES RAST 5 6,3
POUR L'INSERTION D'UN SECONDARY LOCK



Tab. 15

Nr. vie Ways No.	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
10	53,5	50,2	45	0854320700	PA 66 V-2	1000	
				0855320700	PA 66 V-0		
				0864320700	Glow Wire 750° no flame		



Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI PORTA-MASCHI PASSO 5 - 6,3
ADATTO PER INSERIMENTO RITENZIONE SECONDARIA
CON PARA ACQUA

TABS HOUSINGS RAST 5 - 6,3
SUITABLE FOR THE INSERTION OF A SECONDARY LOCK
WITH WATER PROTECTION

GEHÄUSE FÜR STECKER RAST 5 6,3
FÜR SECONDARY LOCK MIT SCHUTZWEHR GEGEN WASSER

CONNECTEURS POUR LANGUETTES RAST 5 6,3
POUR L'INSERTION D'UN SECONDARY LOCK
QUI PROTEGE CONTRE L'EAU



Tab. 16

Nr. vie Ways No.	H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
7	26	32,5	38,5	5452067700	PA 66 V-2	650	
				5552067700	PA 66 V-0		
				6452067700	Glow Wire 750° no flame		
10	26	32,5	53,5	5450371700	PA 66 V-2	550	
				5550371700	PA 66 V-0		
				6450371700	Glow Wire 750° no flame		

DIMA DI FORATURA

HOUSING PANEL CUTOUT

MONTAGEAUSCHNITT FÜR GEHÄUSE

DECOUPE DU PANNEAU



Diametro esterno lamiera External diameter of plate	Spessore lamiera Plate thickness
160	1,4

RITENZIONE SECONDARIA

SECONDARY LOCK

SECONDARY LOCK

SECONDARY LOCK



Tab. 17

Nr. vie Ways No.	H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
5	16,5	27,5	4	5452079700	PA 66 V-2	20000
				5552079700	PA 66 V-0	
				6352079700	Glow Wire 750° no flame	
10	16,5	53,5	4	0854321700	PA 66 V-2	10000
				0855321700	PA 66 V-0	
				0864321700	Glow Wire 750° no flame	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI TIMER ELBI 10 VIE
SENZA POLARIZZAZIONE

10 WAYS TIMER ELBI CONNECTORS
WITHOUT POLARIZATION

10-POLIGE GEHÄUSE FÜR TIMER ELBI
OHNE POLARISATION

CONNECTEURS TIMER ELBI 10 VOIES
SANS POLARISATION



Tab. 18

Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0854257700	PA66 V-2	1250
0855257700	PA66 V-0	
0864257700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI TIMER ELBI 10 VIE
CON POLARIZZAZIONE

10 WAYS TIMER ELBI CONNECTORS
WITH POLARIZATION

10-POLIGE GEHÄUSE FÜR TIMER ELBI
MIT POLARISATION

CONNECTEURS TIMER ELBI 10 VOIES
AVEC POLARISATION



Tab. 19

Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0854280700	PA66 V-2	1500
0855280700	PA66 V-0	
0864280700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI TIMER COPRECI 10 VIE

10 WAYS TIMER COPRECI CONNECTORS

10-POLIGE GEHÄUSE FÜR TIMER COPRECI

CONNECTEURS TIMER COPRECI 10 VOIES



Tab. 20

Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0854292700	PA66 V-2	1500
0855292700	PA66 V-0	
0864292700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI TIMER CROUZET 12 VIE

12 WAYS TIMER CROUZET CONNECTORS

12-POLIGE GEHÄUSE FÜR TIMER CROUZET

CONNECTEURS TIMER CROUZET 12 VOIES



Tab. 21

Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0854170700	PA66 V-2	2000
0855170700	PA66 V-0	
0864170700	Glow Wire 750° no flame	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI TIMER EATON 12 VIE

12 WAYS TIMER EATON CONNECTORS

12-POLIGE GEHÄUSE FÜR TIMER EATON

CONNECTEURS TIMER EATON 12 VOIES



Tab. 22

Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0854227700	PA66 V-2	2000
0855227700	PA66 V-0	
0864227700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI TIMER EATON 12 VIE

12 WAYS TIMER EATON CONNECTORS

12-POLIGE GEHÄUSE FÜR TIMER EATON

CONNECTEURS TIMER EATON 12 VOIES



Tab. 23

Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0854306700	PA66 V-2	2000
0855306700	PA66 V-0	
0864306700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI TIMER EATON 12 VIE
ADATTO PER INSERIMENTO RITENZIONE SECONDARIA

12 WAYS TIMER EATON CONNECTORS
SUITABLE FOR THE INSERTION OF A SECONDARY LOCK

12-POLIGE GEHÄUSE FÜR TIMER EATON
FÜR SECONDARY LOCK

CONNECTEURS TIMER EATON 12 VOIES
POUR L'INSERTION D'UN SECONDARY LOCK



Tab. 24

Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
5450381700	PA 66 V-2	2000
5550381700	PA 66 V-0	
6450381700	Glow Wire 750° no flame	

INSERTI DI POLARIZZAZIONE

POLARIZATION INSERT

POLARISATIONEINLAGEN

INSERTS DE POLARISATION



Tab. 25

A	H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
1,5	4,7	6,8	3,8	0854210700	PA66 V-2	50000
				0855210700	PA66 V-0	
				0864210700	Glow Wire 750° no flame	
2,3	5,5	7,5	3,9	0854195700	PA66 V-2	50000
				0855195700	PA66 V-0	
				0864195700	Glow Wire 750° no flame	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

13

PRODOTTI PER CONNESSIONI DI SICUREZZA

SAFETY CONNECTIONS

SICHERHEITS PRODUKTE

PRODUITS DE SECURITÉ

PRODOTTI PER CONNESSIONI DI SICUREZZA

La caratteristica è quella di restare fermamente vincolato al terminale maschio, anche in presenza di vibrazioni oppure tirando il filo di collegamento. Un meccanismo di bloccaggio assicura la più alta resistenza allo sfilamento registrabile tra i terminali di questo tipo.
La sconnessione è invece molto agevole se si traziona la capsula isolante, e non il filo, nel senso opposto a quello di accoppiamento.
Il prodotto offre alcuni importanti vantaggi rispetto alle tradizionali connessioni:
- Elevata portata di corrente.
- Eliminazione di interruzioni accidentali della connessione.
- Connessione sicura anche in presenza di vibrazioni.
- Basso sforzo di connessione.
- Connettorizzazione modulare a passo 5 per il suo ingombro ridotto.

SAFETY CONNECTIONS

Its characteristic is that of remaining closely bound to the terminal, even if there are vibrations, or if the connection wire is pulled.
A blocking mechanism assures high resistance against extraction registered between the terminals of this type.
Disconnection is easy if the insulating capsule, not the wire, is tugged in the opposite direction to the connection. Product offers some important advantages with respect to traditional connections:
- High current capacity.
- Elimination of accidental connection interruptions.
- Safe connection if there are vibrations.
- Low connection stress.
- Modular 5 pitch connector applications due to its reduced overall dimensions.

SICHERHEITS PRODUKTE

Dieser bleibt auch bei Schwingungen oder, wenn die Anschlußleitung gezogen wird, an den Steckendverschluß gebunden.
Ein Sperrmechanismus gewährelistet den höchsten Widerstand beim Herausziehen, den es bei dieser Art von Endverschlüssen gibt.
Die Unterbrechung des Anschlusses ist sehr leicht, wenn man die Isolierkapsel und nicht die Leitung in der Kopplung entgegengesetzter Richtung herauszieht.
Das Produkt bietet einige Vorteile gegenüber den traditionellen Verbindertypen:
- Hohe Spannungsfestigkeit.
- Beseitigung von zufälligen Unterbrechungen der Anschlüsse.
- Sicherer Anschluß auch bei Schwingungen.
- Niedere Anschlußkraft.
- Modularanschluß Abstand 5 auf Grund der geringer Außenmaße.

PRODUITS DE SECURITÉ

Sa caractéristique est qu'elle reste fermement assemblée à la cosse même en présence de vibrations ou si le fil de connexion est tiré.
Un mécanisme de blocage assure la plus grande résistance à l'extraction réglable parmi les clips de ce type.
La deconnexion est guant à elle trés facile si l'on tire la capsule isolant et non le fil dans le sens opposé à celui du couplage.
Le produit offre des avantages considérables par rapport aux connexions traditionnelles:
- Puissance portée élevée.
- Elimination des interruptions accidentelles de la connexion.
- Connexions sûres même en présence de vibrations.
- Faible effort de connexion.
- Connexion modulaire à pas 5 pour son emcombrement réduit.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di applicazione
0,25 ÷ 6,00 mm2

Portata di corrente fino a
25 A

Resistenza al disaccoppiamento
(in assenza di vibrazioni)
>100 N

Forza di ritenzione del terminale
nel connettore
fino a 80 N

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Field of application
0,25 ÷ 6,00 mm2

Current capacity up to
25 A

Disconnection resistance
(when there are no vibrations)
>100 N

Receptacle retention force
in the connector
up to 80 N

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Anwendungsbereich
0,25 ÷ 6,00 mm2

Stromfestigkeit bis zu
25 A

Widerstand bei Entkopplung
(obne Schwingungen
>100 N

Zurückbehaltungskraft
des Flachstekhülse im Verbinder
bis to 80 N

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Champ d'application
0,25 ÷ 6,00 mm2

Puissance portée: jusqu'à
25 A

Résistance di découplage
(en absence de vibrations)
>100 N

Force de rétention de la clip
dan le connecteur
jusq' to 80 N

CONNETTORI

Sono disponibili connettori a passo 5 mm, con o senza polarizzazione.
I connettori in plastica sono costruiti con materiali autoestinguenti secondo UL 94 V-2 e V-0
(sono inoltre disponibili materiali plastici autoestinguenti che superano la prova al filo incandescente GWT 750°C senza fiamma).

CONNECTORS

Connectors availability step 5 mm, with or without polarization.
Plastic connectors are made of self extinguishing materials, as required by UL 94 V-2 and V-0 (moreover, plastic auto-extinguish materials are available which can pass the incandescent wire test GWT 750°C no flame).

VERBINDER

Verbinder abstand 5 mm mit oder ohne Polarisation.
Den Verbindern aus Plastik bestehen aus selbstlöschenden Materialien gemäß UL 94 V-2 und V-0
(außerdem gibt es selbstlöschende Kunststoffmaterialien, die die Forderungen nach Glühdrahtfestigkeit GWT 750° C ohne Flamme erfüllen).

CONNECTEURS

Connecteurs disponibles pas 5 mm avec ou sans polarisation.
Les connecteurs en plastique sont réalisés à partir de matériels autoextinguibles suivant les normes UL 94 V-2 et V-0
(En outre, matériels plastiques autoextinguibles sont disponibles qui passent l'essai du fil incandescent GWT 750°C sans flamme).

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

I connettori indicati sono di color NATURALE. Su richiesta vengono forniti connettori con colorazione codice RAL. Per l'ordinazione sostituire il terzultimo e il penultimo numero del codice con il numero del colore desiderato.

The connectors indicated are in NATURAL colour. On request we can supply connectors in RAL code colours. To order, please replace the last but two and the last but one code number by the colour number desired.

Die aufgeführten Verbinder werden in der Farbe NATUR geliefert. Auf Anfrage sind Verbinder mit RAL-Farben erhältlich. Für entsprechende Bestellungen wird die drittletzte und die vorletzte Nummer der Bestellnummer mit der gewünschten Nummer ersetzt.

Les connecteurs indiqués sont couleur NATUREL. Sur demande, ils peuvent être fournis avec des couleurs code RAL. Pour la commande, remplacer les deux chiffres se trouvant en avant dernière position du code par le numéro correspondant à la couleur désirée.

OMOLOGAZIONI

cULus	E 123755
VDE	40012059
	40015365
	40015368
	40015440
	40015832

APPROVAL

cULus	E 123755
VDE	40012059
	40015365
	40015368
	40015440
	40015832

GENEHMIGUNGEN

cULus	E 123755
VDE	40012059
	40015365
	40015368
	40015440
	40015832

HOMOLOGATION

cULus	E 123755
VDE	40012059
	40015365
	40015368
	40015440
	40015832

MATERIALI
(vedi pagina VIII)

TRATTAMENTI SUPERFICIALI
(vedi pagina X)

CODICE COLORE
(vedi pagina XII)

MATERIALS
(see page VIII)

SURFACE TREATMENTS
(see page X)

COLOUR CODE
(see page XII)

MATERIAL
(siehe Seite VIII)

OBERFLÄCHEN-BEHAHDLUNG
(siehe Seite X)

FARBENCODE
(siehe Seite XII)

MATERIAUX
(voir page VIII)

TRAITEMENTS DE SURFACE
(voir page X)

CODES COULEURS
(voir page XII)

CONFEZIONI	PACKAGE QUANTITY	VERPACKUNGEN	CONDITIONNEMENTS
Le confezioni riportate all'interno del catalogo sono riferite ad una confezione di prodotto (pezzi per scatola). Per i quantitativi minimi ordinabili (MOQ) contattate l'Ufficio Commerciale Inarca.	Packagings mentioned in the catalogue are referred to a single product packaging. Please contact Inarca Sales Dept. for the minimum supplying.	Die Verpackungen, die Sie in unserem Katalog finden, beziehen sich auf einen Produktkarton. Bitte kontaktieren Sie unsere Verkaufsabteilung, um Informationen über die Mindestmenge bekommen können.	Les conditionnements mentionnées dans le catalogue se rapportent à une conditionnement du produit. Merci de contacter notre Service Ventes pour les fournitures minimum.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

PRODOTTI INAR-SAFETY	INAR-SAFETY CONNECTIONS	PRODUITS INAR-SAFETY	PRODUITS INAR-SAFETY	
TERMINALI INAR-SAFETY 2,8	INAR-SAFETY TERMINALS 2,8	STECKHÜLSEN INAR-SAFETY 2,8	CLIPS INAR-SAFETY 2,8	13.6
TERMINALI INAR-SAFETY 4,8	INAR-SAFETY TERMINALS 4,8	STECKHÜLSEN INAR-SAFETY 4,8	CLIPS INAR-SAFETY 4,8	13.8
TERMINALI INAR-SAFETY 6,3	INAR-SAFETY TERMINALS 6,3	STECKHÜLSEN INAR-SAFETY 6,3	CLIPS INAR-SAFETY 6,3	13.11
CAPSULE PER TERMINALI INAR-SAFETY 2,8	SLEEVES FOR INAR-SAFETY TERMINALS 2,8	GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN INAR-SAFETY 2,8	CAPUCHONS POUR CLIPS INAR-SAFETY 2,8	13.13
CAPSULE PER TERMINALI INAR-SAFETY 4,8	SLEEVES FOR INAR-SAFETY TERMINALS 4,8	GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN INAR-SAFETY 4,8	CAPUCHONS POUR CLIPS INAR-SAFETY 4,8	13.13
CAPSULE PER TERMINALI INAR-SAFETY 6,3	SLEEVES FOR INAR-SAFETY TERMINALS 6,3	GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN INAR-SAFETY 6,3	CAPUCHONS POUR CLIPS INAR-SAFETY 6,3	13.14
CONNETTORI PER TERMINALI ANTISFILAMENTO INAR-SAFETY 6,3	HOUSING FOR INAR-SAFETY TERMINALS 6,3	GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSE N INAR-SAFETY 6,3	CONNECTEURS POUR CLIPS INAR-SAFETY 6,3	13.16

TERMINALI INAR-SAFETY 2,8

INAR-SAFETY TERMINALS 2,8

STECKHÜLSEN INAR-SAFETY 2,8

CLIPS INAR-SAFETY 2,8



Tab. 1-a

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,25 ÷ 0,5 (AWG 23-20)	1,5 ÷ 1,9	0,5	0,25	5,6	2,7	17	6	4	0011454001	Cu Zn	7000x5
									0011454101	Cu Zn PRE-TIN	
									0111454001	Cu Sn	
									0111454101	Cu Sn PRE-TIN	
									0911454001	Cu Ni Zn	
0,25 ÷ 0,5 (AWG 23-20)	1,5 ÷ 1,9	0,8	0,25	5,6	2,7	17	6	4	0011455001	Cu Zn	7000x5
									0011455101	Cu Zn PRE-TIN	
									0111455001	Cu Sn	
									0111455101	Cu Sn PRE-TIN	
									0911455001	Cu Ni Zn	
0,25 ÷ 0,5 (AWG 23-20)	1,5 ÷ 1,9	0,5	0,25	5,6	2,7	17	6	5,65	0011456001	Cu Zn	7000x5
									0011456101	Cu Zn PRE-TIN	
									0111456001	Cu Sn	
									0111456101	Cu Sn PRE-TIN	
									0911456001	Cu Ni Zn	
0,25 ÷ 0,5 (AWG 23-20)	1,5 ÷ 1,9	0,8	0,25	5,6	2,7	17	6	5,65	0011457001	Cu Zn	7000x5
									0011457101	Cu Zn PRE-TIN	
									0111457001	Cu Sn	
									0111457101	Cu Sn PRE-TIN	
									0911457001	Cu Ni Zn	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,5	0,25	5,6	2,7	17	6	4	0011458001	Cu Zn	5500x5
									0011458101	Cu Zn PRE-TIN	
									0111458001	Cu Sn	
									0111458101	Cu Sn PRE-TIN	
									0911458001	Cu Ni Zn	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,8	0,25	5,6	2,7	17	6	4	0011459001	Cu Zn	5500x5
									0011459101	Cu Zn PRE-TIN	
									0111459001	Cu Sn	
									0111459101	Cu Sn PRE-TIN	
									0911459001	Cu Ni Zn	

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI INAR-SAFETY 2,8

INAR-SAFETY TERMINALS 2,8

STECKHÜLSEN INAR-SAFETY 2,8

CLIPS INAR-SAFETY 2,8



Tab. 1-b

>> Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,5	0,25	5,6	2,7	17	6	5,65	0011460001	Cu Zn	5500x5
									0011460101	Cu Zn PRE-TIN	
									0111460001	Cu Sn	
									0111460101	Cu Sn PRE-TIN	
									0911460001	Cu Ni Zn	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,8	0,25	5,6	2,7	17	6	5,65	0011461001	Cu Zn	5500x5
									0011461101	Cu Zn PRE-TIN	
									0111461001	Cu Sn	
									0111461101	Cu Sn PRE-TIN	
									0911461001	Cu Ni Zn	

TERMINALI INAR-SAFETY 4,8

INAR-SAFETY TERMINALS 4,8

STECKHÜLSEN INAR-SAFETY 4,8

CLIPS INAR-SAFETY 4,8



Tab. 2-a

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spessore mat. Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	1,5 ÷ 2,2	0,50	0,32	6,4	3,5	17	6,5	3,8	0011623001	Cu Zn	10000x4	
									0011623101	Cu Zn PRE-TIN		
									0111623001	Cu Sn		
									0111623101	Cu Sn PRE-TIN		
									0911623001	Cu Ni Zn		
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	1,5 ÷ 2,2	0,80	0,32	6,4	3,5	17	6,5	3,8	0011622001	Cu Zn	10000x4	
									0011622101	Cu Zn PRE-TIN		
									0111622001	Cu Sn		
									0111622101	Cu Sn PRE-TIN		
									0911622001	Cu Ni Zn		
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,7 ÷ 2,5	0,50	0,32	6,4	3,5	17	6,5	3,8	0011406001	Cu Zn	10000x4	
									0011406101	Cu Zn PRE-TIN		
									0111406001	Cu Sn		
									0111406101	Cu Sn PRE-TIN		
									0911406001	Cu Ni Zn		
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,7 ÷ 2,5	0,80	0,32	6,4	3,5	17	6,5	3,8	0011453001	Cu Zn	10000x4	
									0011453101	Cu Zn PRE-TIN		
									0111453001	Cu Sn		
									0111453101	Cu Sn PRE-TIN		
									0911453001	Cu Ni Zn		
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,7 ÷ 2,5	0,80	0,32	6,4	3,5	17	6,5	3,8	0011332001	Cu Zn	10000x4	
									0011332101	Cu Zn PRE-TIN		
									0111332001	Cu Sn		
									0111332101	Cu Sn PRE-TIN		
									0911332001	Cu Ni Zn		
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,50	0,32	6,4	3,5	17	6,5	3,8	0011407001	Cu Zn	10000x4	[b]
									0011407101	Cu Zn PRE-TIN		
									0111407001	Cu Sn		
									0111407101	Cu Sn PRE-TIN		
									0911407001	Cu Ni Zn		

Segue - Follow >>

[b]: Sezione cavo/Wire range/Nennquerschnitt/Section Cable: 1+1 - Ø Isolante/Ø Insulation/Ø Isolation/Ø Gaine: 2,5+2,5

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI INAR-SAFETY 4,8

INAR-SAFETY TERMINALS 4,8

STECKHÜLSEN INAR-SAFETY 4,8

CLIPS INAR-SAFETY 4,8



Tab. 2-b

>> Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spessore mat. Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,80	0,32	6,4	3,5	17	6,5	3,8	0011331001	Cu Zn	10000x4	[b]
									0011331101	Cu Zn PRE-TIN		
									0111331001	Cu Sn		
									0111331101	Cu Sn PRE-TIN		
									0911331001	Cu Ni Zn		

[b]: Sezione cavo/Wire range/Nennquerschnitt/Section Cable: 1+1 - Ø Isolante/Ø Insulation/Ø Isolation/Ø Gaine: 2,5+2,5

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI INAR-SAFETY 4,8

INAR-SAFETY TERMINALS 4,8

STECKHÜLSEN INAR-SAFETY 4,8

CLIPS INAR-SAFETY 4,8



Tab. 3

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spessore mat. Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	1,5 ÷ 2,2	0,80	0,32	6,4	3,5	17	6,5	36	0011781001	Cu Zn	10000x4	
									0011781101	Cu Zn PRE-TIN		
									0111781001	Cu Sn		
									0111781101	Cu Sn PRE-TIN		
									0911781001	Cu Ni Zn		
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15	1,5 ÷ 2,2	0,80	0,32	6,4	3,5	17	6,5	3,6	0011780001	Cu Zn	10000x4	
									0011780101	Cu Zn PRE-TIN		
									0111780001	Cu Sn		
									0111780101	Cu Sn PRE-TIN		
									0911780001	Cu Ni Zn		
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,7 ÷ 2,5	0,50	0,32	6,4	3,5	17	6,5	3,6	0011782001	Cu Zn	10000x4	
									0011782101	Cu Zn PRE-TIN		
									0111782001	Cu Sn		
									0111782101	Cu Sn PRE-TIN		
									0911782001	Cu Ni Zn		
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,50	0,32	6,4	3,5	17	6,5	3,6	0011783001	Cu Zn	10000x4	[b]
									0011783101	Cu Zn PRE-TIN		
									0111783001	Cu Sn		
									0111783101	Cu Sn PRE-TIN		
									0911783001	Cu Ni Zn		

[b]: Sezione cavo/Wire range/Nennquerschnitt/Section Cable: 1+1 - Ø Isolante/Ø Insulation/Ø Isolation/Ø Gaine: 2,5+2,5

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI A BANDIERA INAR-SAFETY 4,8

INAR-SAFETY FLAG-TYPE TERMINALS 4,8

WINKELSTECKHÜLSEN INAR-SAFETY 4,8

CLIPS DRAPEAU INAR-SAFETY 4,8



Tab. 4

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,5	0,32	8,5	3	13	6,3	3,8	0011418001	Cu Zn	5000x4	[c]
									0011418101	Cu Zn PRE-TIN		
									0111418001	Cu Sn		
									0111418101	Cu Zn PRE-TIN		
									0911418001	Cu Ni Zn		
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,8	0,32	8,5	3	13	6,3	3,8	0011419001	Cu Zn	5000x4	[c]
									0011419101	Cu Zn PRE-TIN		
									0111419001	Cu Sn		
									0111419101	Cu Zn PRE-TIN		
									0911419001	Cu Ni Zn		

[c]: Sezione cavo/Wire range/Nennquerschnitt/Section Cable: 0,5+0,5 - Ø Isolante/Ø Insulation/Ø Isolation/Ø Gaine: 1,9+1,9

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI INAR-SAFETY 6,3

INAR-SAFETY TERMINALS 6,3

STECKHÜLSEN INAR-SAFETY 6,3

CLIPS INAR-SAFETY 6,3



Tab. 5

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,325 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,7 ÷ 2,5	0,80	0,40	7,1	3,6	19,5	7,5	3,9	0011496001	Cu Zn	7000x4	
									0011496101	Cu Zn PRE-TIN		
									0011496201	Cu Zn Tin Plated		
									0111496001	Cu Sn		
									0111496101	Cu Sn PRE-TIN		
									0911496001	Cu Ni Zn		
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,40	7,1	3,6	19,5	7,5	3,9	0011365001	Cu Zn	6000x4	
									0011365101	Cu Zn PRE-TIN		
									0011365201	Cu Zn Tin Plated		
									0111365001	Cu Sn		
									0111365101	Cu Sn PRE-TIN		
									0911365001	Cu Ni Zn		
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,80	0,40	7,3	3,9	19,5	7,5	3,9	0011364001	Cu Zn	6000x4	[b]
									0011364101	Cu Zn PRE-TIN		
									0011364201	Cu Zn Tin Plated		
									0111364001	Cu Sn		
									0111364101	Cu Sn PRE-TIN		
									0911364001	Cu Ni Zn		

[b]: Sezione cavo/Wire range/Nennquerschnitt/Section Cable: 1+1 - Ø Isolante/Ø Insulation/Ø Isolation/Ø Gaine: 2,5+2,5

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI A BANDIERA INAR-SAFETY 6,3

INAR-SAFETY FLAG-TYPE TERMINALS 6,3

WINKELSTECKHÜLSEN INAR-SAFETY 6,3

CLIPS DRAPEAU INAR-SAFETY 6,3



Tab. 6

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spessore mat. Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,40	9,5	3,5	15	7,5	4	0011415001	Cu Zn	4000 x 4	[c]
									0011415101	Cu Zn PRE-TIN		
									0111415001	Cu Sn		
									0111415101	Cu Zn PRE-TIN		
									0911415001	Cu Ni Zn		
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,80	0,40	9,5	3,5	15	7,5	4	0011416001	Cu Zn	4000 x 4	[n]
									0011416101	Cu Zn PRE-TIN		
									0111416001	Cu Sn		
									0111416101	Cu Zn PRE-TIN		
									0911416001	Cu Ni Zn		

[c]: Sezione cavo/Wire range/Nennquerschnitt/Section Cable: 0,5+0,5 - Ø Isolante/Ø Insulation/Ø Isolation/Ø Gaine: 1,9+1,9
[n]: Sezione cavo/Wire range/Nennquerschnitt/Section Cable: 2x0,75-2x1 - Ø Isolante/Ø Insulation/Ø Isolation/Ø Gaine: 2x2,2-2x2,5

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CAPSULE PER TERMINALI INAR-SAFETY 2,8
AD INNESTO FRONTALE

SLEEVES FOR INAR-SAFETY TERMINALS 2,8
FRONTAL CONNECTION

GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN INAR-SAFETY 2,8
STIRNVERBINDUNG

CAPUCHONS POUR CLIPS INAR-SAFETY 2,8
CONNECTION FRONTAL



Tab. 7

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
4,4	21,5	5,2	5450343700	PA 66 V-2	30000
			5550343700	PA 66 V-0	
			6450343700	Glow Wire 750° no flame	

CAPSULE PER TERMINALI INAR-SAFETY 4,8
AD INNESTO FRONTALE

SLEEVES FOR INAR-SAFETY TERMINALS 4,8
FRONTAL CONNECTION

GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN INAR-SAFETY 4,8
STIRNVERBINDUNG

CAPUCHONS POUR CLIPS INAR-SAFETY 4,8
CONNECTION FRONTAL



Tab. 8

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
6,1	21	7,2	0854287700	PA 66 V-2	40000
			0855287700	PA 66 V-0	
			0863287700	Glow Wire 750° no flame	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CAPSULE PER TERMINALI INAR-SAFETY 4,8
AD INNESTO FRONTALE

SLEEVES FOR INAR-SAFETY TERMINALS 4,8
FRONTAL CONNECTION

GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN INAR-SAFETY 4,8
STIRNVERBINDUNG

CAPUCHONS POUR CLIPS INAR-SAFETY 4,8
CONNECTION FRONTAL



Tab. 9

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
6,1	21,4	7,2	5452132700	PA 66 V-2	40000	117.988W
			5552132700	PA 66 V-0		117.988.0W
			6452132700	Glow Wire 750° no flame		117.988.E…

CAPSULE PER TERMINALI A BANDIERA INAR-SAFETY 4,8
AD INNESTO FRONTALE

SLEEVES FOR INAR-SAFETY FLAG-TYPE TERMINALS 4,8
FRONTAL CONNECTION

GEHÄUSE FÜR WINKELSTECKHÜLSEN INAR-SAFETY 4,8
STIRNVERBINDUNG

CAPUCHONS POUR CLIPS DRAPEAU INAR-SAFETY 4,8
CONNECTION FRONTAL



Tab. 10

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
6,1	16,8	7,2	0854324700	PA 66 V-2	25000
			0855324700	PA 66 V-0	
			0864324700	Glow Wire 750° no flame	

CAPSULE PER TERMINALI INAR-SAFETY 6,3
AD INNESTO FRONTALE

SLEEVES FOR INAR-SAFETY TERMINALS 6,3
FRONTAL CONNECTION

GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN INAR-SAFETY 6,3
STIRNVERBINDUNG

CAPUCHONS POUR CLIPS INAR-SAFETY 6,3
CONNECTION FRONTAL

Tab. 11

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
6,4	25	9,2	0854283700	PA 66 V-2	28000
			0855283700	PA 66 V-0	
			0863283700	Glow Wire 750° no flame	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CAPSULE PER TERMINALI INAR-SAFETY 6,3
AD INNESTO FRONTALE

SLEEVES FOR INAR-SAFETY TERMINALS 6,3
FRONTAL CONNECTION

GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN INAR-SAFETY 6,3
STIRNVERBINDUNG

CAPUCHONS POUR CLIPS INAR-SAFETY 6,3
CONNECTION FRONTAL



Tab. 12

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
6,35	25	9	5452131700	PA 66 V-2	25000	117.987iW
			5552131700	PA 66 V-0		117.987i.0W
			6452131700	Glow Wire 750° no flame		117.987i.E…

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CAPSULE PER TERMINALI INAR-SAFETY 6,3
AD INNESTO FRONTALE

SLEEVES FOR INAR-SAFETY TERMINALS 6,3
FRONTAL CONNECTION

GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN INAR-SAFETY 6,3
STIRNVERBINDUNG

CAPUCHONS POUR CLIPS INAR-SAFETY 6,3
CONNECTION FRONTAL



Tab. 13

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
6,25	25	9,2	5452133700	PA 66 V-2	28000	117.987SW
			5552133700	PA 66 V-0		117.987S.0W
			6452133700	Glow Wire 750° no flame		117.987S.E…

CAPSULE PER TERMINALI A BANDIERA INAR-SAFETY 6,3
AD INNESTO FRONTALE

SLEEVES FOR INAR-SAFETY FLAG-TYPE TERMINALS 6,3
FRONTAL CONNECTION

GEHÄUSE FÜR WINKELSTECKHÜLSEN INAR-SAFETY 6,3
STIRNVERBINDUNG

CAPUCHONS POUR CLIPS DRAPEAU INAR-SAFETY 6,3
CONNECTION FRONTAL



Tab. 14

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
7,7	21	16	0854339700	PA 66 V-2	15000
			0855339700	PA 66 V-0	
			0864339700	Glow Wire 750° no flame	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI PER TERMINALI INAR-SAFETY 6,3

HOUSINGS FOR INAR-SAFETY TERMINALS 6,3

GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN INAR-SAFETY 6,3

CONNECTEURS POUR CLIPS INAR-SAFETY 6,3



Tab. 15-a

Nr. vie Ways No.	H	L 1	L 2	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
2	9,2	10	5	25	0854314700	PA 66 V-2	10000	
					0855314700	PA 66 V-0		
					0863314700	Glow Wire 750° no flame		
2	9,2	10	5	25	0854328700	PA 66 V-2	10000	
					0855328700	PA 66 V-0		
					0863328700	Glow Wire 750° no flame		
2	9,2	10	5	25	0854329700	PA 66 V-2	10000	
					0855329700	PA 66 V-0		
					0864329700	Glow Wire 750° no flame		
2	9,2	10	5	25	5452029700	PA 66 V-2	10000	
					5552029700	PA 66 V-0		
					6452029700	Glow Wire 750° no flame		
2	9,2	10	5	25	5452030700	PA 66 V-2	10000	
					5552030700	PA 66 V-0		
					6452030700	Glow Wire 750° no flame		
2	9,2	10	5	25	5452031700	PA 66 V-2	10000	
					5552031700	PA 66 V-0		
					6452031700	Glow Wire 750° no flame		
2	9,2	10	5	25	5452032700	PA 66 V-2	10000	
					5552032700	PA 66 V-0		
					6452032700	Glow Wire 750° no flame		
2	9,2	10	5	25	5452075700	PA 66 V-2	10000	
					5552075700	PA 66 V-0		
					6452075700	Glow Wire 750° no flame		
3	9,2	14,9	10	25	0854315700	PA 66 V-2	5000	
					0855315700	PA 66 V-0		
					0864315700	Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >



Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI PER TERMINALI INAR-SAFETY 6,3

HOUSINGS FOR INAR-SAFETY TERMINALS 6,3

GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN INAR-SAFETY 6,3

CONNECTEURS POUR CLIPS INAR-SAFETY 6,3



Tab. 15-b

< Segue - Follow

Nr. vie Ways No.	H	L 1	L 2	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
3	9,2	14,9	10	25	0854340700	PA 66 V-2	5000	
					0855340700	PA 66 V-0		
					0864340700	Glow Wire 750° no flame		
4	9,2	20	15	25	0854316700	PA 66 V-2	5000	
					0855316700	PA 66 V-0		
					0864316700	Glow Wire 750° no flame		
5	9,2	25	20	25	0854317700	PA 66 V-2	5000	
					0855317700	PA 66 V-0		
					0864317700	Glow Wire 750° no flame		
6	9,2	30	25	25	0854318700	PA 66 V-2	5000	
					0855318700	PA 66 V-0		
					0864318700	Glow Wire 750° no flame		
6	9,2	29,7	25	25	5452072700	PA 66 V-2	5000	
					5552072700	PA 66 V-0		
					6452072700	Glow Wire 750° no flame		



Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

PRODOTTI INAR-JET	INAR-JET CONNECTIONS	PRODUKTE INAR-JET	PRODUITS INAR-JET	
TERMINALI INAR-JET	INAR-JET TERMINALS	STECKHÜLSEN INAR-JET	COSSES INAR-JET	13.21
CAPSULE PER TERMINALI INAR-JET	SLEEVES FOR INAR-JET TERMINALS	GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN INAR-JET	CAPUCHONS POUR CLIPS INAR-JET	13.21
CONNETTORI PER TERMINALI INAR-JET	HOUSING FOR INAR-JET TERMINALS	GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN INAR-JET	CONNECTEURS POUR CLIPS INAR-JET	13.22

TERMINALI INAR-JET 6,3

INAR-JET TERMINALS 6,3

STECKHÜLSEN INAR-JET 6,3

CLIPS INAR-JET 6,3



Tab. 1

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spessore mat. Mat thick	R	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	ES	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,38	X	7,2	4	3,9	17,5	7,8	3,4	X	0011097101	Cu Zn PRE-TIN	2800x5
												0111097101	Cu Sn PRE-TIN	
												0911097001	Cu Ni Zn	
4 ÷ 6	4,2 ÷ 5,1	0,80	0,38	X	7,2	4	3,9	17,5	7,8	3,4	X	0011099101	Cu Zn PRE-TIN	2000x5
												0111099101	Cu Sn PRE-TIN	
												0911099001	Cu Ni Zn	

CAPSULE PER TERMINALI INAR-JET

SLEEVES FOR INAR-JET TERMINALS

GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN INAR-JET

CAPUCHONS POUR CLIPS INAR-JET



Tab. 2

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
5,6	23	9,2	0854042700	PA 66 V-2	30000
			0855042700	PA 66 V-0	
			0864042700	Glow Wire 750° no flame	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI PER TERMINALI INAR-JET

HOUSINGS FOR INAR-JET TERMINALS

GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN INAR-JET

CONNECTEURS POUR CLIPS INAR-JET



Tab. 3

Nr. vie Ways No.	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
3	15,4	10	0854045700	PA 66 V-2	12500	
			0855045700	PA 66 V-0		
			0864045700	Glow Wire 750° no flame		
3	15,4	10	0854141700	PA 66 V-2	12500	
			0855141700	PA 66 V-0		
			0864141700	Glow Wire 750° no flame		
8	40	35	0854084700	PA 66 V-2	4500	
			0855084700	PA 66 V-0		
			0864084700	Glow Wire 750° no flame		
11	55	50	0854087700	PA 66 V-2	3000	
			0855087700	PA 66 V-0		
			0864087700	Glow Wire 750° no flame		



Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.
www.inarca.it

CONNETTORI PER TERMINALI INAR-JET

HOUSINGS FOR INAR-JET TERMINALS

GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN INAR-JET

CONNECTEURS POUR CLIPS INAR-JET



Tab. 4

Nr. vie Ways No.	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
7	35	30	0854035700	PA 66 V-2	5000	
			0855035700	PA 66 V-0		
			0864035700	Glow Wire 750° no flame		



Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

PRODOTTI ANTISFILAMENTO	SECURITY CONNECTIONS	VERRIEGELBARE PRODUKTE	PRODUITS SECURITÉ	
TERMINALI MULTIPLI ANTISFILAMENTO 4,8	SECURITY STRAIGHT RECEPTACLES FOR MULTI-WAY CONNECTIONS 4,8	VERRIEGELBARE STECKHÜLSEN FÜR MEHRFACHANSCHLÜSSE 4,8	CLIPS PUOR CONNEXIONS MULTIPLE SECURITE 4,8	13.25
TERMINALI FEMMINA DIRITTI ANTISFILAMENTO 6,3	SECURITY STRAIGHT RECEPTACLES 6,3	VERRIEGELBARE FLACHSTECKHÜLSEN 6,3	CLIPS DROITES SECURITE 6,3	13.26
TERMINALI MULTIPLI ANTISFILAMENTO 6,3	SECURITY STRAIGHT RECEPTACLES FOR MULTY-WAY CONNECTIONS 6,3	VERRIEGELBARE STECKHÜLSEN FÜR	CLIPS PUOR CONNEXIONS MULTIPLES SECURITÉ 6,3	13.28
TERMINALI FEMMINA A BANDIERA ANTISFILAMENTO 6.3	SECURITY FLAG TYPE RECEPTACLES 6.3	MEHRFACHANSCHLÜSSE 6,3 VERRIEGELBARE WINKELSTECKHÜLSEN 6.3	CLIPS DRAPEAU 6.3SECURITÉ 6.3	13.29

TERMINALI MULTIPLI ANTISFILAMENTO 4,8
CON LINGUETTA 4,8 x 0,8)

SECURITY STRAIGHT RECEPTACLES FOR MULTI-WAY CONNECTIONS 4,8
WITH TAB (4,8 x 0,8)

VERRIEGELBARE STECKHÜLSEN FÜR MEHRFACHANSCHLÜSSE 4,8
MIT FLACHSTECKER (4,8 x 0,8)

CLIPS POUR CONNEXIONS MULTIPLES SECURITÉ 4,8
AVEC LANGUETTE 4,8 x 0,8)



Tab. 1

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spessore mat. Mat thick	R	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,3 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,7 ÷ 2,5	0,50	0,32	X	6,4	3,2	1,7	15,6	6,2	3,8	0011561001	Cu Zn	2000x5	
											0011561101	Cu Zn PRE-TIN		
0,3 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,7 ÷ 2,5	0,80	0,32	X	6,4	3,2	1,7	15,6	6,2	3,8	0011559001	Cu Zn	2000x5	
											0011559101	Cu Zn PRE-TIN		
0,5 ÷ 2 (AWG 19-14)	1,9 ÷ 3,7	0,50	0,32	X	6,4	3,2	1,7	15,6	6,2	3,8	0011562001	Cu Zn	2000x5	[b]
											0011562101	Cu Zn PRE-TIN		
0,5 ÷ 2 (AWG 19-14)	1,9 ÷ 3,7	0,80	0,32	X	6,4	3,2	1,7	15,6	6,2	3,8	0011560001	Cu Zn	2000x5	[b]
											0011560101	Cu Zn PRE-TIN		

[b]: Sezione cavo/Wire range/Nennquerschnitt/Section Cable: 1+1 - Ø Isolante/Ø Insulation/Ø Isolation/Ø Gaine: 2,5+2,5

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI FEMMINA DIRITTI ANTISFILAMENTO 6,3

SECURITY STRAIGHT RECEPTACLES 6,3

VERRIEGELBARE STECKHÜLSEN 6,3

CLIPS DROITES SECURITÉ 6,3



Tab. 2

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spessore mat. Mat thick	P	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	ES	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,32	X	7	3,9	18	6,5	2,5		0011005001	Cu Zn	6000x4	
											0011005201	Cu Zn Tin Plated		
											0111005001	Cu Sn		
											0111005201	Cu Sn Tin Plated		
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 3,3	0,80	0,32	X	7	3,9	18	6,5	2,5	X	0011278201	Cu Zn Tin Plated	6000x4	
											0111278001	Cu Sn		
											0111278201	Cu Sn Tin Plated		
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 3,3	0,80	0,32	X	7	3,9	18	6,5	2,5	X	0011285201	Cu Zn Tin Plated	6000x4	[o]
											0111285001	Cu Sn		
											0111285201	Cu Sn Tin Plated		
3 ÷ 6 (AWG 12-9)	4,2 + 5,1	0,80	0,32	X	7	3,9	18	6,5	2,5		0011006001	Cu Zn	5000x4	
											0011006201	Cu Zn Tin Plated		
											0111006001	Cu Sn		
											0111006201	Cu Sn Tin Plated		
3 ÷ 6 (AWG 12-9)	4,2 + 5,1	0,80	0,32	X	7	3,9	18	6,5	2,5	X	0011279201	Cu Zn Tin Plated	5000x4	
											0111279001	Cu Sn		
											0111279201	Cu Sn Tin Plated		

[o]: Bugna piu alta./Higher indentation./Höhere Bossierung./Bosse plus élevée.

TERMINALI FEMMINA DIRITTI ANTISFILAMENTO 6,3

SECURITY STRAIGHT RECEPTACLES 6,3

VERRIEGELBARE STECKHÜLSEN 6,3

CLIPS DROITES SECURITÉ 6,3



Tab. 3

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spessore mat. Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	L 4	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,40	8,3	4,5	19,3	7,7	6,3	3,7	0011361001	Cu Zn	6000x4
										0011361201	Cu Zn Tin Plated	
										0911361001	Cu Ni Zn	
										0211361121	Steel PRE-NIK	
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,80	0,40	9,2	5	19,3	7,7	6,3	3,7	0011362001	Cu Zn	6000x4
										0011362201	Cu Zn Tin Plated	
										0911362001	Cu Ni Zn	
										0211362121	Steel PRE-NIK	
3 ÷ 6 (AWG 12-9)	4,2 ÷ 5,1	0,80	0,40	9,2	4,9	19,3	7,7	6,3	3,7	0011393001	Cu Zn	5000x4
										0011393201	Cu Zn Tin Plated	
										0911393001	Cu Ni Zn	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI MULTIPLI ANTISFILAMENTO 6.3
CON LINGUETTA (6,3 x 0,8)

SECURITY STRAIGHT RECEPTACLES FOR MULTI-WAY CONNECTIONS 6.3
WITH TAB (6,3 x 0,8)

VERRIEGELBARE STECKHÜLSEN FÜR MEHRFACHANSCHLÜSSE 6.3
MIT FLACHSTECKER (6,3 x 0,8)

CLIPS POUR CONNEXIONS MULTIPLES SECURITÉ 6.3
AVEC LANGUETTE (6,3 x 0,8)



Tab. 4

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spessore mat. Mat thick	R	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,3 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,7 ÷ 2,5	0,80	0,38	X	8,5	4,3	2,2	19,3	7,7	4	0011520001	Cu Zn	2000x5	
											0011520101	Cu Zn PRE-TIN		
0,75 ÷ 2 (AWG 19-14)	2,2 ÷ 3,7	0,80	0,38	X	8,3	4	2,2	19,3	7,7	4	0011521001	Cu Zn	2000x5	[b]
											0011521101	Cu Zn PRE-TIN		

[b]: Sezione cavo/Wire range/Nennquerschnitt/Section Cable: 1+1 - Ø Isolante/Ø Insulation/Ø Isolation/Ø Gaine: 2,5+2,5

TERMINALI FEMMINA A BANDIERA ANTISFILAMENTO 6.3

SECURITY FLAG TYPE RECEPTACLES 6.3

VERRIEGELBARE WINKELSTECKHÜLSEN 6.3

CLIPS DRAPEAU SECURITÉ 6.3



Tab. 5

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,40	8,6	3,5	12,5	7,5	3,7	0011608001	Cu Zn	4000x4	[c]
									0011608201	Cu Zn Tin Plated		
									0211608127	Steel PRE-NIK	3000x4	[c] [q]
									0911608001	Cu Ni Zn	4000x4	[c]
1 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,3 ÷ 4	0,80	0,40	8,6	3,5	12,5	7,5	3,7	0011609001	Cu Zn	4000x4	-
									0011609201	Cu Zn Tin Plated		
									0211609127	Steel PRE-NIK	3000x4	[q]
									0911609001	Cu Ni Zn	4000x4	-

[c]: Sezione cavo/Wire range/Nennquerschnitt/Section Cable: 0,5+0,5 - x Isolante/x Insulation/x Isolation/x Gaine: 1,9+1,9
[q]: Senza rigature su aletta conduttore./Without serrations on conductor crimping./Ohne Rillen auf Leiterunterstützung./Sans serrations sur sertissage conductor.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.



14

TERMINALI AD INSERIMENTO DOLCE INAR-LI

INAR-LI LOW INSERTION TERMINALS

INAR-LI SCHUHE MIT GERINGER EINSCHUSSKRAFT

CLIPS INAR-LI A ENFICHAGE DOUX

TERMINALI AD INSERIMENTO DOLCE INAR-LI

La linea di prodotti INAR-LI offre al suo utilizzatore, oltre ai vantaggi della consolidata linea INARCA di terminali femmina per connessioni lamellari, il pregio ulteriore di un basso carico di accoppiamento della connessione maschio-femmina.
Grazie alla particolare forma dei prodotti INAR-LI è possibile ottenere fino al 45% di sforzo in meno per realizzare l'inserimento. In tal modo si agevola l'operazione di connessione, si evitano possibili e pericolose deformazioni e si migliora la qualità degli assemblaggi.
I prodotti sono infatti stati progettati per dividere in due tempi il lavoro di inserimento: nella prima fase si ottiene una resistenza all'inserimento bassissima che aumenterà solo nella seconda fase a garanzia di una elevata forza di disinserzione dell'accoppiamento ottenuto.
I prodotti INAR-LI non necessitano di alcun investimento per la loro introduzione perchè si applicano con le stesse attrezzature dei terminali tradizionali.

INAR-LI LOW INSERTION TERMINALS

In addition to the advantages provided by the consolidated INARCA line of female connectors for lamellar connections, the INAR-LI line of products also offers its users the added attractions of its low male/female connection forces.
Thanks to their special shape, the INAR-LI products permit a reduction in the connection force required of up to 45%. This makes all connections faster and easier, precludes the risk of dangerous deformations, and improves the overall quality of the assemblies.
These products have been designed to devide the connections process into two phases, characterized by the extremely low insertion force required at the outset and the increase to the elevated force required for the subsequent disconnection of the connection made.
INAR-LI products do not require any investments for their introduction in the system because they can be applied with the same equipment used for traditional termnals.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Basso carico di inserimento.
- Disponibile in versione "diritta" e "bandiera".
- Nella versione "bandiera" ingombri ridotti ed aggraffatura delle alette del conduttore ad "F".
- Elevata portata di corrente.
- Utilizzo con capsule isolanti standard INARCA.

PRODUCT CHARACTERISTICS:

- Low connection force.
- Available in "straight" and "flag" versions.
- "Flag" versions with reduced size and "F"-shaped crimping of the cable wings.
- High current load capacity.
- Utilizable with standard INARCA insulating caps.

OMOLOGAZIONI

cULus: E123755
VDE: 40006324, 40026825, 40026826, 4006323, 4006319, 128797, 40027537, 40027539, 40027539,

APPROVAL

cULus: E123755
VDE: 40006324, 40026825, 40026826, 4006323, 4006319, 128797, 40027537, 40027539, 40027539,





MATERIALI (pagina VIII)

MATERIALS (page VIII)

MATERIAL (Seite VIII)

MATERIAUX (page VIII)

TRATTAMENTI SUPERFICIALI pagina X)

SURFACE TREATMENTS (see page X)

OBERFLÄCHEN-BEHAHDLUNG (siehe Seite X)

TRAITEMENTS DE SURFACE (voir page X)

CODICE COLORE (pagina XII)

COLOUR CODE (page XII)

FARBENCODE (Seite XII)

CODES COULEURS (page XII)

CONFEZIONI	PACKAGE QUANTITY	VERPACKUNGEN	CONDITIONNEMENTS
Le confezioni riportate all'interno del catalogo sono riferite ad una confezione di prodotto (pezzi per scatola). Per i quantitativi minimi ordinabili (MOQ) contattate l'Ufficio Commerciale Inarca.	Packagings mentioned in the catalogue are referred to a single product packaging. Please contact Inarca Sales Dept. for the minimum supplying.	Die Verpackungen, die Sie in unserem Katalog finden, beziehen sich auf einen Produktkarton. Bitte kontaktieren Sie unsere Verkaufsabteilung, um Informationen über die Mindestmenge bekommen können.	Les conditionnements mentionnées dans le catalogue se rapportent à une conditionnement du produit. Merci de contacter notre Service Ventes pour les fournitures minimum.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI AD INSERIMENTO DOLCE INAR-LI	INAR-LI LOW INSERTION TERMINALS	INAR-LI SCHUHE MIT GERINGER EINSCHUSSKRAFT	CLIPS INAR-LI A ENFICHAGE DOUX	
TERMINALI FEMMINA INAR-LI 2,8	INAR-LI RECEPTACLES 2,8	INAR-LI STECKHÜLSEN 2,8	CLIPS INAR-LI 2,8	14.4
TERMINALI FEMMINA INAR-LI 4,8	INAR-LI RECEPTACLES 4,8	INAR-LI STECKHÜLSEN 4,8	CLIPS INAR-LI 4,8	14.5
TERMINALI FEMMINA INAR-LI 6,3	INAR-LI RECEPTACLES 6,3	INAR-LI STECKHÜLSEN 6,3	CLIPS INAR-LI 6,3	14.8
CAPSULE PER TERMINALE FEMMINA INAR-LI 4,8	INAR-LI RECEPTACLE SLEEVES 4,8	GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSE INAR-LI 4,8	CAPUCHONS POUR CLIP INAR-LI 4,8	14.12
CAPSULE PER TERMINALE FEMMINA INAR-LI 6,3	INAR-LI RECEPTACLE SLEEVES 6,3	GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSE INAR-LI 6,3	CAPUCHONS POUR CLIP INAR-LI 6,3	14.12
CONNETTORI PER TERMINALE FEMMINA INAR-LI 6,3	HOUSINGS FOR INAR-LI RECEPTACLE 6,3	GEHÄUSE FÜR INAR-LI STECKHÜLSE 6,3	CAPUCHONS POUR CLIP INAR-LI 6,3	14.14
CONNETTORI PORTAMASCHI 6,3	TAB HOUSING 6,3	GEHÄUSE FÜR STECKER 6,3	CONNECTEURS POUR LANGUETTES 6,3	14.20
CONNETTORI PER REGOLATORE ENERGIA	ENERGY SWITCH CONNECTORS	GEHÄUSE FÜR ENERGIEREGLER	CONNECTEURS POUR DOSEURS D'ENÉRGIE	14.22

TERMINALI FEMMINA DIRITTI INAR-LI 2,8

INAR-LI STRAIGHT RECEPTACLES 2,8

INAR-LI GERADE STECKHÜLSEN 2,8

CLIPS DROITES INAR-LI 2,8



Tab. 1

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,25 ÷ 0,5 (AWG 23-20)	1,5 ÷ 1,9	0,50 (0,40)	0,25	5	2,7	14	6,5	4	0011397001	Cu Zn	15000 x 4
									0011397201	Cu Zn Tin Plated	
									0911397001	Cu Ni Zn	
0,25 ÷ 0,5 (AWG 23-20)	1,5 ÷ 1,9	0,50 (0,40)	0,25	5	2,7	14	6,5	5,65	0011401001	Cu Zn	15000 x 4
									0011401201	Cu Zn Tin Plated	
									0911401001	Cu Ni Zn	
0,25 ÷ 0,5 (AWG 23-20)	1,5 ÷ 1,9	0,80	0,25	5	2,7	14	6,5	4	0011399001	Cu Zn	15000 x 4
									0011399201	Cu Zn Tin Plated	
									0911399001	Cu Ni Zn	
0,25 ÷ 0,5 (AWG 23-20)	1,5 ÷ 1,9	0,80	0,25	5	2,7	14	6,5	5,65	0011403001	Cu Zn	15000 x 4
									0011403201	Cu Zn Tin Plated	
									0911403001	Cu Ni Zn	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,50 (0,40)	0,25	5	2,7	14	6,5	4	0011396001	Cu Zn	15000 x 4
									0011396201	Cu Zn Tin Plated	
									0911396001	Cu Ni Zn	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,50 (0,40)	0,25	5	2,7	14	6,5	5,65	0011400001	Cu Zn	15000 x 4
									0011400201	Cu Zn Tin Plated	
									0911400001	Cu Ni Zn	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,80	0,25	5	2,7	14	6,5	4	0011398001	Cu Zn	15000 x 4
									0011398201	Cu Zn Tin Plated	
									0911398001	Cu Ni Zn	
0,5 ÷ 1 (AWG 20-17)	1,9 ÷ 2,5	0,80	0,25	5	2,7	14	6,5	5,65	0011402001	Cu Zn	15000 x 4
									0011402201	Cu Zn Tin Plated	
									0911402001	Cu Ni Zn	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI FEMMINA DIRITTI INAR-LI 4,8

INAR-LI STRAIGHT RECEPTACLES 4,8

INAR-LI GERADE STECKHÜLSEN 4,8

CLIPS DROITES INAR-LI 4,8



Tab. 2

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
0,3 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,7 ÷ 2,5	0,50	0,32	6,2	3,2	15,1	6,4	3,8	0011388001	Cu Zn	10000x4
									0011388201	Cu Zn Tin Plated	
									0911388001	Cu Ni Zn	
0,3 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,7 ÷ 2,5	0,80	0,32	6,2	3,2	15,1	6,4	3,8	0011390001	Cu Zn	10000x4
									0011390201	Cu Zn Tin Plated	
									0911390001	Cu Ni Zn	
0,5 ÷ 2 (AWG 20-14)	1,9 ÷ 3,7	0,50	0,32	6,6	3,6	15,6	6,4	3,8	0011389001	Cu Zn	10000x4
									0011389201	Cu Zn Tin Plated	
									0911389001	Cu Ni Zn	
0,5 ÷ 2 (AWG 20-14)	1,9 ÷ 3,7	0,80	0,32	6,6	3,6	15,6	6,4	3,8	0011391001	Cu Zn	10000x4
									0011391201	Cu Zn Tin Plated	
									0911391001	Cu Ni Zn	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI MULTIPLI INAR-LI 4,8
CON LINGUETTA (4,8 x 0,8)

INAR-LI STRAIGHT RECEPTACLES FOR MULTI-WAY CONNECTIONS 4,8
WITH TAB (4,8 x 0,8)

INAR-LI STECKHÜLSEN FÜR MEHRFACHANSCLÜSSE 4,8
MIT FLACHSTECKER (4,8 x 0,8)

CLIPS POUR CONNEXIONS MULTIPLES INAR-LI 4,8
AVEC LANGUETTE (4,8 x 0,8)



Tab. 3

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spess. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	R	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,25 ÷ 0,75 (AWG 23-18)	1,5 ÷ 2,2	0,80	0,32	X	6,4	3,5	1,7	15,6	6,2	3,8	0011688001	Cu Zn	3000x5	
											0011688101	Cu Zn PRE-TIN		
0,3 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,7 ÷ 2,5	0,50	0,32	X	6,4	3,2	1,7	15,6	6,2	3,8	0011557001	Cu Zn	3000x5	
											0011557101	Cu Zn PRE-TIN		
0,3 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,7 ÷ 2,5	0,80	0,32	X	6,4	3,2	1,7	15,6	6,2	3,8	0011555001	Cu Zn	3000x5	
											0011555101	Cu Zn PRE-TIN		
0,5 ÷ 2 (AWG 20-14)	1,9 ÷ 3,7	0,50	0,32	X	6,4	3,2	1,7	15,6	6,2	3,8	0011558001	Cu Zn	2000x5	[b]
											0011558101	Cu Zn PRE-TIN		
0,5 ÷ 2 (AWG 20-14)	1,9 ÷ 3,7	0,80	0,32	X	6,4	3,2	1,7	15,6	6,2	3,8	0011556001	Cu Zn	2000x5	[b]
											0011556101	Cu Zn PRE-TIN		

[b]: Sezione cavo/Wire range/Nennquerschnitt/Section Cable: 1+1 - Ø Isolante/Ø Insulation/Ø Isolation/Ø Gaine: 2,5+2,5

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI FEMMINA A BANDIERA INAR-LI 4,8

INAR-LI FLAG TYPE RECEPTACLES 4,8

INAR-LI WINKELSTECKHÜLSEN 4,8

CLIPS DRAPEAU INAR-LI 4,8



Tab. 4

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,5	0,32	10,3	2,8	11	6,3	3,8	0011412001	Cu Zn	5000x4	[c]
									0011412101	Cu Zn Tin Plated		
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,8	0,32	10,3	2,8	11	6,3	3,8	0011413001	Cu Zn	5000x4	[c]
									0011413101	Cu Zn Tin Plated		

[c]: Sezione cavo/Wire range/Nennquerschnitt/Section Cable: 0,5+0,5 - Ø Isolante/Ø Insulation/Ø Isolation/Ø Gaine: 1,9+1,9

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI FEMMINA DIRITTI INAR-LI 6,3

INAR-LI STRAIGHT RECEPTACLES 6,3

INAR-LI GERADE STECKHÜLSEN 6,3

CLIPS DROITES INAR-LI 6,3



Tab. 5

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,3 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,7 ÷ 2,5	0,80	0,40	8,5	4,3	19,3	7,7	4	0011602001	Cu Zn	6000x4	
									0011602201	Cu Zn Tin Plated		
									0011602301	Cu Zn Silver Plated		
									0211602121	Steel PRE-NIK		
									0911602001	Cu Ni Zn		
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,40	8,3	4,5	19,3	7,7	4	0011348001	Cu Zn	6000x4	
									0011348201	Cu Zn Tin Plated		
									0011348301	Cu Zn Silver Plated		
									0211348121	Steel PRE-NIK		
									0911348001	Cu Ni Zn		
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,40	8,3	4,5	19,3	7,7	4	0011636001	Cu Zn	6000x4	[u]
									0011636201	Cu Zn Tin Plated		
									0011636301	Cu Zn Silver Plated		
									0911636001	Cu Ni Zn		
1,0 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 4	0,80	0,40	9,2	5	19,3	7,7	4	0011322001	Cu Zn	6000x4	
									0011322201	Cu Zn Tin Plated		
									0011322301	Cu Zn Silver Plated		
									0211322121	Steel PRE-NIK		
									0911322001	Cu Ni Zn		
3 ÷ 6 (AWG 12-9)	4,2 ÷ 5,1	0,80	0,40	9,2	4,9	19,3	7,7	4	0011349001	Cu Zn	5000x4	
									0011349201	Cu Zn Tin Plated		
									0011349301	Cu Zn Silver Plated		
									0211349121	Steel PRE-NIK		
									0911349001	Cu Ni Zn		

[u]: Senza bugna./Without indentation./Ohne Bossierung./Sans bosse

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI FEMMINA DIRITTI INAR-LI PASSO 5 6,3

INAR-LI STRAIGHT RECEPTACLES RAST 5 6,3

INAR-LI GERADE STECKHÜLSEN RAST 5 6,3

CLIPS DROITES INAR-LI RAST 5 6,3



Tab. 6

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,3 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,7 ÷ 2,5	0,80	0,40	8,5	4,4	19,3	7,7	4	0011408201	Cu Zn Tin Plated	6000x4	
									0911408001	Cu Ni Zn		
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,40	8,5	4,4	19,3	7,7	4	0011506201	Cu Zn Tin Plated	6000x4	
									0911506001	Cu Ni Zn		
1,0 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,5 ÷ 3,6	0,80	0,40	8,6	4,5	19,3	7,7	4	0011409201	Cu Zn Tin Plated	6000x4	[c]
									0911409001	Cu Ni Zn		
2,5 ÷ 4 (AWG13-11)	3,6 ÷ 4,6	0,80	0,40	8,6	4,5	19,3	7,7	4	0011410201	Cu Zn Tin Plated	5000x4	[p]
									0911410001	Cu Ni Zn		

[c]: Sezione cavo/Wire range/Nennquerschnitt/Section Cable: 0,5+0,5 - Ø Isolante/Ø Insulation/Ø Isolation/Ø Gaine: 1,9+1,9
[p]: Sezione cavo/Wire range/Nennquerschnitt/Section Cable: 2x0,75-2x1-2x1,5 - Ø Isolante/Ø Insulation/Ø Isolation/Ø Gaine: 2x2,2-2x2,5-2x3,3

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI FEMMINA A BANDIERA INAR-LI 6,3

INAR-LI FLAG TYPE RECEPTACLES 6,3

INAR-LI WINKELSTECKHÜLSEN 6,3

CLIPS DRAPEAU INAR-LI 6,3







Tab. 7

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,40	8,6	3,5	12,5	7,5	4	0011351001	Cu Zn	4000x4	[c]
									0011351201	Cu Zn Tin Plated		
									0011351301	Cu Zn Silver Plated		
									0211351127	Steel PRE-NIK		[c] [q]
									0911351001	Cu Ni Zn		[c]
1,0 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,3 ÷ 4	0,80	0,40	8,6	3,5	12,5	7,5	4	0011352001	Cu Zn	4000x4	-
									0011352201	Cu Zn Tin Plated		
									0011352301	Cu Zn Silver Plated		
									0211352127	Steel PRE-NIK	2000x4	[q]
									0911352001	Cu Ni Zn	4000x4	-

[c]: Sezione cavo/Wire range/Nennquerschnitt/Section Cable: 0,5+0,5 - Ø Isolante/Ø Insulation/Ø Isolation/Ø Gaine: 1,9+1,9
[q]: Senza rigature su aletta conduttore./Without serrations on conductor crimping./Ohne Rillen auf Leiterunterstützung./Sans serrations sur sertissage conductor.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

TERMINALI FEMMINA A BANDIERA INAR-LI 6,3
SENZA BUGNA

INAR-LI FLAG TYPE RECEPTACLES 6,3
WITHOUT BOSS

INAR-LI WINKELSTECKHÜLSEN 6,3
OHNE VERRAST-WARZE

CLIPS DRAPEAU INAR-LI 6,3
SANS BOSSAGE



Tab. 8

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Spes. maschio Tab thick	Spes. materiale Mat thick	A 1	A 2	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Nota Note
0,5 ÷ 1,5 (AWG 20-15)	1,9 ÷ 3,3	0,80	0,40	8,6	3,5	12,5	7,5	0011472001	Cu Zn	4000x4	[c]
								0011472201	Cu Zn Tin Plated		
								0011472301	Cu Zn Silver Plated		
								0911472001	Cu Ni Zn		
1,0 ÷ 2,5 (AWG 17-13)	2,3 ÷ 4	0,80	0,40	8,6	3,5	12,5	7,5	0011473001	Cu Zn	4000x4	
								0011473201	Cu Zn Tin Plated		
								0011473301	Cu Zn Silver Plated		
								0911473001	Cu Ni Zn		

[c]: Sezione cavo/Wire range/Nennquerschnitt/Section Cable: 0,5+0,5 - Ø Isolante/Ø Insulation/Ø Isolation/Ø Gaine: 1,9+1,9

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CAPSULE PER TERMINALE FEMMINA A BANDIERA INAR-LI 4,8

INAR-LI FLAG TYPE RECEPTACLE SLEEVES 4,8

GEHÄUSE FÜR WINKELSTECKHÜLSE INAR-LI 4,8

CAPUCHONS POUR CLIP DRAPEAU INAR-LI 4,8



Tab. 9

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
6,1	15,4	14	5450350700	PA 66 V-2	30000
			5550350700	PA 66 V-0	
			6450350700	Glow Wire 750° no flame	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CAPSULE PER TERMINALE FEMMINA 2,8
AD INNESTO FRONTALE

RECEPTACLE SLEEVES 2,8
FRONTAL CONNECTION

GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSE 2,8
STIRNVERBINDUNG

CAPUCHONS POUR CLIP 2,8
CONNECTION FRONTAL



Tab. 10

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
4	25	5	5452076700	PA 66 V-2	30000
			5552076700	PA 66 V-0	
			6452076700	Glow Wire 750° no flame	

CAPSULE PER TERMINALE FEMMINA DIRITTO INAR-LI PASSO 5 6,3
AD INNESTO FRONTALE

INAR-LI STRAIGHT RECEPTACLE SLEEVES RAST 5 6,3
FRONTAL CONNECTION

GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSE INAR-LI RAST 5 6,3
STIRNVERBINDUNG

CAPUCHONS POUR CLIP DROITE INAR-LI RAST 5 6,3
CONNECTION FRONTAL



Tab. 11

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
4,9	25	9	0854313700	PA66 V-2	30000
			0855313700	PA66 V-0	
			0856313700	PBT V-0	
			0864313700	Glow Wire 750° no flame	

CAPSULE PER TERMINALE FEMMINA DIRITTO INAR-LI PASSO 5 6,3
AD INNESTO FRONTALE CON DENTINO DI POLARIZZAZIONE

INAR-LI STRAIGHT RECEPTACLE SLEEVES RAST 5 6,3
FRONTAL CONNECTION WITH POLARIZATION TOOTH

GEHZUSE FÜR STECKHÜLSE INAR-LI RAST 5 6,3
STIRNVERBINDUNG MIT POLARISATION NOCKEN

CAPUCHONS POUR CLIP DROITE INAR-LI RAST 5 6,3
CONNECTION FRONTAL AVEC POLARISATION ERGOT



Tab. 12

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
5,9	25	9	5450356700	PA66 V-2	30000
			5550356700	PA66 V-0	
			6450356700	Glow Wire 750° no flame	

CAPSULE PER TERMINALE FEMMINA A BANDIERA INAR-LI 6,3

INAR-LI FLAG TYPE RECEPTACLE SLEEVES 6,3

GEHÄUSE FÜR WINKELSTECKHÜLSE INAR-LI 6,3

CAPUCHONS POUR CLIP DRAPEAU INAR-LI 6,3



Tab. 13

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
5,5	16,5	11	0854282700	PA 66 V-2	20000
			0855282700	PA 66 V-0	
			0864282700	Glow Wire 750° no flame	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CAPSULE PER TERMINALE FEMMINA A BANDIERA 6,3
AD INNESTO FRONTALE CON PORTINA DI CHIUSURA

FLAG - TYPE RECEPTACLE SLEEVES 6,3
FRONTAL CONNECTION WITH CLOSURE DOOR

GEHÄUSE FÜR WINKELSTECKHÜLSE 6,3
STIRNVERBINDUNG MIT SCHLIESSTÜR

CAPUCHONS POUR CLIP DRAPEAU 6,3
CONNECTION FRONTAL AVEC PORTE DE FERMETURE



Tab. 14

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
5,7	15,2	14	5452138700	PA 66 V-2	25000	117.985SW
			5552138700	PA 66 V-0		117.985S.0W
			6452138700	Glow Wire 750° no flame		117.985S.E…

CAPSULE PER TERMINALE FEMMINA A BANDIERA 6,3
AD INNESTO FRONTALE CON PORTINA DI CHIUSURA

FLAG - TYPE RECEPTACLE SLEEVES 6,3
FRONTAL CONNECTION WITH CLOSURE DOOR

GEHÄUSE FÜR WINKELSTECKHÜLSE 6,3
STIRNVERBINDUNG MIT SCHLIESSTÜR

CAPUCHONS POUR CLIP DRAPEAU 6,3
CONNECTION FRONTAL AVEC PORTE DE FERMETURE



Tab. 15

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Vecchio Codice B.R.C. Nr. Old B.R.C. P. N.
5,7	15,2	14	5452137700	PA 66 V-2	28000	117.985W
			5552137700	PA 66 V-0		117.985.0W
			6452137700	Glow Wire 750° no flame		117.985.E…

CONNETTORI PASSO 5 PER TERMINALE FEMMINA A BANDIERA INAR-LI 6,3

RAST 5 HOUSINGS FOR INAR-LI FLAG TYPE RECEPTACLE 6,3

GEHÄUSE FÜR INAR-LI WINKELSTECKHÜLSE RAST 5 6,3

CAPUCHONS RAST 5 POUR CLIP DRAPEAU INAR-LI 6,3



Tab. 16 - a

Nr. vie Ways No.	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
2	9,8	5	0854325700	PA 66 V-2	14000	
			0855325700	PA 66 V-0		
			0864325700	Glow Wire 750° no flame		
2	9,8	5	5452070700	PA 66 V-2	14000	
			5552070700	PA 66 V-0		
			6452070700	Glow Wire 750° no flame		
2	9,8	5	5452009700	PA 66 V-2	14000	
			5552009700	PA 66 V-0		
			6452009700	Glow Wire 750° no flame		
3	14,8	10	5450344700	PA 66 V-2	5000	
			5550344700	PA 66 V-0		
			6450344700	Glow Wire 750° no flame		
3	14,8	10	5450345700	PA 66 V-2	5000	
			5550345700	PA 66 V-0		
			6450345700	Glow Wire 750° no flame		
3	14,8	10	5452010700	PA 66 V-2	5000	
			5552010700	PA 66 V-0		
			6452010700	Glow Wire 750° no flame		
3	14,8	10	5452016700	PA 66 V-2	5000	
			5552016700	PA 66 V-0		
			6452016700	Glow Wire 750° no flame		
3	14,8	10	5452017700	PA 66 V-2	5000	
			5552017700	PA 66 V-0		
			6452017700	Glow Wire 750° no flame		
3	14,8	10	5452018700	PA 66 V-2	5000	
			5552018700	PA 66 V-0		
			6452018700	Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI PASSO 5 PER TERMINALE FEMMINA A BANDIERA INAR-LI 6,3

RAST 5 HOUSINGS FOR INAR-LI FLAG TYPE RECEPTACLE 6,3

GEHÄUSE FÜR INAR-LI WINKELSTECKHÜLSE RAST 5 6,3

CAPUCHONS RAST 5 POUR CLIP DRAPEAU INAR-LI 6,3



Tab. 16 - b

>> Segue - Follow

Nr. vie Ways No.	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
5	24,8	20	5450346700	PA 66 V-2	5000	
			5550346700	PA 66 V-0		
			6450346700	Glow Wire 750° no flame		
5	24,8	20	5450347700	PA 66 V-2	5000	
			5550347700	PA 66 V-0		
			6450347700	Glow Wire 750° no flame		
5	24,8	20	5450348700	PA 66 V-2	5000	
			5550348700	PA 66 V-0		
			6450348700	Glow Wire 750° no flame		
5	24,8	20	5450349700	PA 66 V-2	5000	
			5550349700	PA 66 V-0		
			6450349700	Glow Wire 750° no flame		
5	24,8	20	5450366700	PA 66 V-2	5000	
			5550366700	PA 66 V-0		
			6450366700	Glow Wire 750° no flame		
6	29,8	25	0854327700	PA 66 V-2	4000	
			0855327700	PA 66 V-0		
			0864327700	Glow Wire 750° no flame		
6	29,8	25	5452047700	PA 66 V-2	4000	
			5552047700	PA 66 V-0		
			6452047700	Glow Wire 750° no flame		
7	34,8	30	5452019700	PA 66 V-2	4000	
			5552019700	PA 66 V-0		
			6452019700	Glow Wire 750° no flame		
8	39,8	35	5450357700	PA 66 V-2	3000	
			5550357700	PA 66 V-0		
			6450357700	Glow Wire 750° no flame		
8	39,8	35	5450358700	PA 66 V-2	3000	
			5550358700	PA 66 V-0		
			6450358700	Glow Wire 750° no flame		

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI PER TERMINALI INAR-LI 6,3

HOUSINGS FOR INAR-LI TERMINALS 6,3

GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN INAR-LI 6,3

CONNECTEURS POUR CLIPS INAR-LI 6,3



Tab. 17-a

Nr. vie Ways No.	H	L 1	L 2	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
2	9,2	10	5	25	0854314700	PA 66 V-2	10000	
					0855314700	PA 66 V-0		
					0863314700	Glow Wire 750° no flame		
2	9,2	10	5	25	0854328700	PA 66 V-2	10000	
					0855328700	PA 66 V-0		
					0863328700	Glow Wire 750° no flame		
2	9,2	10	5	25	0854329700	PA 66 V-2	10000	
					0855329700	PA 66 V-0		
					0864329700	Glow Wire 750° no flame		
2	9,2	10	5	25	5452029700	PA 66 V-2	10000	
					5552029700	PA 66 V-0		
					6452029700	Glow Wire 750° no flame		
2	9,2	10	5	25	5452030700	PA 66 V-2	10000	
					5552030700	PA 66 V-0		
					6452030700	Glow Wire 750° no flame		
2	9,2	10	5	25	5452031700	PA 66 V-2	10000	
					5552031700	PA 66 V-0		
					6452031700	Glow Wire 750° no flame		
2	9,2	10	5	25	5452032700	PA 66 V-2	10000	
					5552032700	PA 66 V-0		
					6452032700	Glow Wire 750° no flame		
2	9,2	10	5	25	5452075700	PA 66 V-2	10000	
					5552075700	PA 66 V-0		
					6452075700	Glow Wire 750° no flame		
3	9,2	14,9	10	25	0854315700	PA 66 V-2	5000	
					0855315700	PA 66 V-0		
					0864315700	Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI PER TERMINALI INAR-LI 6,3

HOUSINGS FOR INAR-LI TERMINALS 6,3

GEHÄUSE FÜR STECKHÜLSEN INAR-LI 6,3

CONNECTEURS POUR CLIPS INAR-LI 6,3



Tab. 17-b

>> Segue - Follow

Nr. vie Ways No.	H	L 1	L 2	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
3	9,2	14,9	10	25	0854340700	PA 66 V-2	5000	
					0855340700	PA 66 V-0		
					0864340700	Glow Wire 750° no flame		
4	9,2	20	15	25	0854316700	PA 66 V-2	5000	
					0855316700	PA 66 V-0		
					0864316700	Glow Wire 750° no flame		
5	9,2	25	20	25	0854317700	PA 66 V-2	5000	
					0855317700	PA 66 V-0		
					0864317700	Glow Wire 750° no flame		
6	9,2	30	25	25	0854318700	PA 66 V-2	5000	
					0855318700	PA 66 V-0		
					0864318700	Glow Wire 750° no flame		
6	9,2	29,7	25	25	5452072700	PA 66 V-2	5000	
					5552072700	PA 66 V-0		
					6452072700	Glow Wire 750° no flame		



14

CONNETTORI PORTAMASCHI PASSO 5 6,3

TABS HOUSINGS RAST 5 6,3

GEHÄUSE FÜR STECKER RAST 5 6,3

CONNECTEURS POUR LANGUETTES RAST 5 6,3



Tab. 18

Nr. vie Ways No.	H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
4	13,3	32,5	23,5	5452027700	PA 66 V-2	2500	
				5552027700	PA 66 V-0		
				6452027700	Glow Wire 750° no flame		
8	13,3	32,5	43,5	5452028700	PA 66 V-2	1250	
				5552028700	PA 66 V-0		
				6452028700	Glow Wire 750° no flame		



DIMA DI FORATURA

HOUSING PANEL CUTOUT

MONTAGEAUSCHNITT FÜR GEHÄUSE

DECOUPE DU PANNEAU



Nr. vie Ways No.	A $^{\pm 0,1}$	$B^{+0,1}_{+0,3}$	Spessore lamiera Plate thickness
4	29,2	24	0,8 ÷ 1,8
8	49,2	44	0,8 ÷ 1,8

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI PORTAMASCHI PASSO 5 6,3

TABS HOUSINGS RAST 5 6,3

GEHÄUSE FÜR STECKER RAST 5 6,3

CONNECTEURS POUR LANGUETTES RAST 5 6,3



Tab. 19

Nr. vie Ways No.	H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing	Polarizzazione Polarization
10	14,9	32,5	53,5	5452071700	PA 66 V-2	1000	
				5552071700	PA 66 V-0		
				6452071700	Glow Wire 750° no flame		

PROTEZIONE PER CONNETTORI PORTAMASCHI PASSO 5 6,3

PROTECTION FOR TABS HOUSINGS RAST 5 6,3

SCHÜTZUNG FÜR GEHÄUSE FÜR STECKER RAST 5 6,3

PROTECTION POUR CONNECTEURS POUR LANGUETTES RAST 5 6,3



Tab. 20

H	L	W	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
47	18,2	64,5	5452073700	PA 66 V-2	400
			5552073700	PA 66 V-0	
			5252073700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI PER REGOLATORE ENERGIA 6,3

ENERGY SWITCH CONNECTORS 6,3

GEHÄUSE FÜR ENERGIEREGLER 6,3

CONNECTEURS POUR DOSEURS D'ENÉRGIE 6,3



Tab. 21

A 1	A 2	H	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
11,7	2,5	25	28,15	24,55	5450389700	PA 66 V-2	6000
					5550389700	PA 66 V-0	
					6450389700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI PER REGOLATORE ENERGIA 6,3

ENERGY SWITCH CONNECTORS 6,3

GEHÄUSE FÜR ENERGIEREGLER 6,3

CONNECTEURS POUR DOSEURS D'ENÉRGIE 6,3



Tab. 22

A 1	A 2	H	L 1	L 2	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
9,45	3,1	25	38,3	31,9	5450390700	PA 66 V-2	6000
					5550390700	PA 66 V-0	
					6450390700	Glow Wire 750° no flame	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI PER REGOLATORE ENERGIA 6,3

ENERGY SWITCH CONNECTORS 6,3

GEHÄUSE FÜR ENERGIEREGLER 6,3

CONNECTEURS POUR DOSEURS D'ENÉRGIE 6,3







A CONNETTORE 2-3 VIE (COD. NO. PP50390/392)
HOUSING 2-3 WAYS (P.N. PP50390/392)
GEHÄUSE 2-3 POLIG (ART. NO. PP50390/392)
CONNCTEUR 2-3 VOIES (CODE NO. PP50390/392)

B CONNETTORE 2-3 VIE (COD. NO. PP50389/391)
HOUSING 2-3 WAYS (P.N. PP50389/391)
GEHÄUSE 2-3 POLIG (ART. NO. PP50389/391)
CONNCTEUR 2-3 VOIES (CODE NO. PP50389/391)

Tab. 23

A 1	A 2	A 3	H	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
19,7	2,5	8	25	28,95	24,55	0,8	5450391700	PA 66 V-2	7000
							5550391700	PA 66 V-0	
							6450391700	Glow Wire 750° no flame	

CONNETTORI PER REGOLATORE ENERGIA 6,3

ENERGY SWITCH CONNECTORS 6,3

GEHÄUSE FÜR ENERGIEREGLER 6,3

CONNECTEURS POUR DOSEURS D'ENÉRGIE 6,3







A CONNETTORE 2-3 VIE (COD. NO. PP50390/392)
HOUSING 2-3 WAYS (P.N. PP50390/392)
GEHÄUSE 2-3 POLIG (ART. NO. PP50390/392)
CONNCTEUR 2-3 VOIES (CODE NO. PP50390/392)

B CONNETTORE 2-3 VIE (COD. NO. PP50389/391)
HOUSING 2-3 WAYS (P.N. PP50389/391)
GEHÄUSE 2-3 POLIG (ART. NO. PP50389/391)
CONNCTEUR 2-3 VOIES (CODE NO. PP50389/391)

Tab. 24

A 1	A 2	A 3	H	L 1	L 2	L 3	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Confezione Packing
20,75	3,1	11,3	25	38,3	22,9	9	5450392700	PA 66 V-2	3500
							5550392700	PA 66 V-0	
							6450392700	Glow Wire 750° no flame	

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

15

CONNESSIONI A SPOSTAMENTO D'ISOLANTE (IDC)

INSULATION DISPLACEMENT CONNECTIONS (IDC)

ISOLATOR-VERSCHIEBUNG ANSCHLÜSSE (IDC)

CONNEXIONS AUTODÉNUDANTES (IDC)

CONNETTORI INARCA INAR-IDC RAST

In questo capitolo sono presenti i connettori Inarca della serie IDC, suddivisi nelle versioni per connessione diretta su scheda PCB che indiretta, su TAB.

Inarca ha esteso a tutta la serie dei connettori IDC alcune caratteristiche peculiari e fondamentali, che in alcuni casi li differenziano da quanto offerto da altre aziende:

- Coperchio unito al corpo connettore da cerniera. Questo permette la terminazione "aperta" e un controllo della stessa prima della chiusura del coperchio.
- Quattro punti di contatto lato IDC.
- Le nuove serie dei connettori RATS 2,5, 5 TC e 5 PCB sono fornite in catena frontale con un'ottimizzazione dello spazio nelle confezioni, e senza la produzione di sfridi nella separazione.
- Il materiale plastico di base è per tutti: no flame GWT 750°-850°
- La produzione dei terminali e il successivo montaggio è controllato al 100% da sistemi ottici.
- Nelle macchine automatiche di cablaggio, utilizziamo la stessa tecnologia per il controllo della produzione.
- Tutta la gamma delle attrezzature per il cablaggio sono prodotte e fornite da INARCA, vedi capitolo M per le informazioni.

Tipologie di Prodotto.
Sono attualmente disponibili 4 serie di prodotti a spostamento d'isolante:

- **RAST 2,5**
- **RAST 2,5 Energy**
- **RAST 5 T.C**.
- **RAST 5 PCB**

INARCA INAR-IDC RAST CONNECTORS

In this chapter are present IDC Inarca connectors. They are available for direct mating to the PCB or, for indirect mating to TAB.

Inarca has included in all own IDC connectors series some specific and fundamental caracteristics. Those in same cases are not the same like offered by other companies on the market.

- The cover is joined to the connector body by hinge. This permit an "open" termination and the possibility to check it before to close the cover.
- Four contact areas to the IDC side
- The new series of RAST 2,5 – RST 5TC and RAST 5 PCB are supplied in frontal chain. This permit to save space in the logistics point of view, and to produce without scraps during the production process.
- Basic the plastic material is no-flame GWT 750°-850°.
- The production of terminals and the assembling to the plastic body, is 100% checked by optical system.
- With the same technology, we check the production of the harness fully automatic machine.
- All the range of IDC tools is produced and supplied by Inarca, for the information see chapter M.

Kind of product.
Now we have available 4 series of products insulation displacement:

- **RAST 2,5**
- **RAST 2,5 Energy**
- **RAST 5 T.C**.
- **RAST 5 PCB**

	Passo mm Pitch mm	Portata di corrente fino a: (A) Rated voltage up to: (A)	Range Filo mm² Rated section mm²	Uscita filo Wire direction	Accoppiabile con Connectable with	No. vie Nr. ways
Rast 2,5 - Tutto carico **Rast 2,5 - Fully loaded**	2,5	2	0,22 ÷ 0,35	90°	Scheda o pin spessore 1,5 mm PCB or pin 1,5 mm thickness	3 ÷ 20
Rast 2,5 - Selettivo **Rast 2,5 - Selective loaded**	5	4				
Rast 2,5 Energy	5	6	0,35 ÷ 0,75	90°-180°	Scheda o pin Spessore 1,5 mm PCB or pin 1,5 mm thickness	2 ÷ 12
Rast 5 T.C.	5	10 16	0,35 ÷ 1,0 1.0 ÷1.5	90°-180°	Terminale maschio T.C. 6,3 x 0,8 DIN 46244	2 ÷ 10
Rast 5 PCB	5	6	0,35 ÷ 0,75	90°-180°	Scheda o pin Spessore 1,5 mm PCB or pin 1,5 mm thickness	2 ÷ 12

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.



RAST Energy

RAST 5 PCB



RAST 2.5



RAST 2.5



RAST 5 T.C.

OMOLOGAZIONI
I connettori Inar-RAST hanno ottenuto le seguenti omologazioni:

cULus	E 101723
VDE	40013625
VDE	40015344
VDE	135185
VDE	40041735

APPROVAL
Inar-RAST series got the following approval:

cULus	E 101723
VDE	40013625
VDE	40015344
VDE	135185
VDE	40041735

GENEHMIGUNGEN
Den verbindern Inar-RASTSerie, wurden die folgenden Zulassungen:

cULus	E 101723
VDE	40013625
VDE	40015344
VDE	135185
VDE	40041735

OMOLOGATION
Tout les connecteurs Inar-RAST ont gagué l'homologation:

cULus	E 101723
VDE	40013625
VDE	40015344
VDE	135185
VDE	40041735

CRITERI DI CODIFICA
I codici dei prodotti INAR-IDC sono composti da 10 cifre ed hanno una "struttura parlante":

CODIFICATION CRITERIA
The INARCA product codes consist of 10 figures and have a "speaking structure":

ARTICOLO / ARTICLE / ARTIKEL / ARTICLE: 8540300701

85	4	03	00	70	1
TIPO DI MATERIA PRIMA TYPE OF RAW MATERIAL TYP DES ROHMATERIALS TYPE DE MATIERE PREM.	SERIE SERIES SERIEN SERIE	NUMERO DI VIE WAYS NUMBER POLZAHL N. VIES	SCHEMA SCHEME SCHEME RÉGIME	RIVESTIMENTO SUPERFICIALE SURFACE COATING OBERFLACHENUMHULLUNG REVETEMENT SUPERFICIEL	STATO DI FORNITURA SUPPLY STATUS LIEFERZUSTAND ETAT DE FORNITURE

INAR IDC RAST 2,5

DESCRIZIONE

Il sistema di connettizzazione a spostamento di isolante INAR-RAST 2,5 è stato progettato per essere utilizzato su circuiti stampati. È adatto alla trasmissione di correnti di controllo e di segnali.
Sono disponibili connettori da 3 fino a 20 vie polarizzabili dal cablatore, con apposite attrezzature fornite da INARCA.
Il sistema è così composto:
- Housing
- Terminale
- Guscio

SISTEMA DI CONNESSIONE

Il connettore realizzato per collegamenti elettrici da 3 fino a 20 vie alloggia al suo interno i terminali metallici con passo di 2,5 mm. È inoltre possibile realizzare il passo 5 mm caricando selettivamente i terminali.
La connessione tra terminali metallici e cavi elettrici avviene applicando la tecnologia a spostamento d'isolante, sfruttando la forma a doppia forcella del terminale.
Si ottengono quindi 4 punti di contatto tra terminale e cavo.
Successivamente all'operazione di cablaggio, il connettore viene chiuso con il coperchio incernierato, si ottiene così l'isolamento del sistema è la ritenzione meccanica dei fili.

FORNITURA

I connettori Inar-Rast 2,5 vengono forniti con i terminali premontati e con tutte le polarizzazioni presenti.
Lo stato di fornitura può essere in bobina (...01), o in catena frontale (...06).
Su richiesta possono essere forniti già polarizzati

INAR IDC RAST 2,5

DESCRIPTION

The INAR-RAST 2.5 connector fitting system with shifting of insulation has been designed for use on printed circuits. It is suitable for transmitting control currents and signals.
3-way to 20-way connettors are available which may be polarised by the wiring operator using special equipment supplied by INARCA.
The system is composed as follows:
- Housing
- Terminal
- Shell

CONNECTING SYSTEM

Inside the connector made for 3-way to 20 way electric connection there are metal terminals with pitch 2,5 mm. It is also possible to obtain pitch 5 mm by a selective loading of the terminals.
The connection between metal terminals and electric cables is made by applying the technology with shifting of the insulation, making use of the double fork shape of the terminal.
Four points of contact between the terminal and the cable are therefore obtained. After the wiring operation, connector is closed by the hinged cover, in this way it obtain the insulation of the system and the mechanical retention of the wires.

SUPPLY

Inar-Rast 2,5 connectors are suplied with all terminals prefitted and with all polarization ribs.
The supply status can be in bobbin (...1), or in frontal chain (...06).
They can be supplied polarized on request.






MONTAGGIO
ASSEMBLY

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

INAR IDC RAST 2,5

DATI TECNICI

• Conduttore

- Sezione nominale: 0,22÷0,35 mm² (22÷24AWG);
- Diametro isolante: 1,20 - 1,70;
- Durezza dell'isolante: Shore A 90° ± 5°;
- IL CAVO PROCESSABILE DEVE ESSERE OMOLOGATO DA INARCA.

• Terminale

- Materiale: CuSn;
- Rivestimento superficiale: Sn;
- Portata di corrente: 2÷4 A (vedi derating curve);
- Tensione nominale: 32 V AC/passo 2,5 mm - 250 V AC/passo 5 mm;
- Resistenza di contatto: < 10 mOhm;
- Campo di temperatura: da -40 °C a +110 °C;
- Forza di inserzione su scheda: < 6 N per via;
- Forza di disinserzione da scheda: > 2,5 N per via.

• Housing e guscio

- Materiale: PA 66 - GWT 750° no flame;
- Classe di autoestinguenza: UL 94 V2;
- Colore: naturale;
- Spessore scheda abbinabile: 1,5 ± 0,14 mm;
- Resistenza alle correnti striscianti: CTI = 250 V;
- Distanza in aria: > 1 mm (passo 2,5 mm) > 3 mm (passo 5 mm).

INAR IDC RAST 2,5

TECHNICAL DATA

• Lead

- Rated section: 0,22÷0,35 mm² (22÷24AWG);
- Insulation diameter: 1,20 - 1,70;
- Insulation hardness: Shore A 90° ± 5°;
- THE CABLE TO BE PROCESSED MUST BE APPROVED BY INARCA.

• Terminal

- Material: CuSn;
- Surface coating: Sn;
- Current capacity: 2÷4 A (see derating curve);
- Rated voltage: 32 V AC/pitch 2,5 mm 250 V AC/pitch 5 mm;
- Contact resistance: < 10 mOhm;
- Temperature range: from -40 °C to +110 °C;
- Connecting force on the PCB: < 6 N each way;
- Disconnecting force from the PCB: > 2,5 N each way.

• Housing and shell

- Material: PA 66 - GWT 750° no flame;
- Self-extinguishing class: UL 94 V2;
- Color: natural;
- Connectable PCB thickness: 1,5 ± 0,14 mm;
- Tracking test: CTI = 250 V;
- Air distance: > 1 mm (pitch 2,5 mm) > 3 mm (pitch 5 mm).

INAR IDC RAST 2,5

Dima Schede INAR IDC RAST 2,5 (Passo 2,5 mm).
INAR IDC RAST 2,5 PCB Template (Pitch 2,5 mm).

No. vie No. of ways	A	B
3	5	10,1
4	7,5	12,6
5	10	15,1
6	12,5	17,5
7	15	20,1
8	17,5	22,6
9	20	25,1
10	22,5	27,6
11	25	30,1
12	27,5	32,6
13	30	35,1
14	32,5	37,6
15	35	40,1
16	37,5	42,6
17	40	45,1
18	42,5	47,6
19	45	50,1
20	47,5	52,6

LAYOUT PCB PER CONNETTORI TIPO STANDARD
PCB LAYOUT FOR STANDARD CONNECTORS



LAYOUT PCB PER CONNETTORI TIPO SIDE-LOCKING
PCB LAYOUT FOR SIDE-LOCKING CONNECTORS



LAYOUT PCB PER CONNETTORI TIPO EXTERNAL-LOCKING
PCB LAYOUT FOR EXTERNAL-LOCKING CONNECTORS



LAYOUT PCB PER CONNETTORI TIPO INTERNAL-LOCKING
PCB LAYOUT FOR INTERNAL-LOCKING CONNECTORS



Dima Schede INAR IDC RAST 2,5 (Passo 5 mm).
INAR IDC RAST 2,5 PCB Template (Pitch 5 mm).

No. vie No. of ways	A	B
3	5	10,1
5	10	15,1
7	15	20,1
9	20	25,1
11	25	30,1
13	30	35,1
15	35	40,1
17	40	45,1
19	45	50,1



Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

INAR IDC RAST 2,5 ENERGY

Il sistema di connettorizzazione a spostamento di isolante Inar RAST 2,5 ENERGY è stato progettato per essere utilizzato su circuiti stampati.
È adatto a consentire un passaggio di corrente maggiore rispetto alla tipologia RAST 2,5.
I connettori della serie possono avere l'uscita dei cavi anche a 180°, con bloccaggio dei fili sulla portina del connettore.

INAR IDC RAST 2,5 ENERGY

The system of connection by insulation displacement INAR RAST 2,5 ENERGY has been designed to be used on printed circuits.
It is suited to allow the passage of current higher than the kind RAST 2,5.
Connectors of this series can have the exit of cables also at 180°, with locking of wires on the cap of housing.

Schede INAR IDC RAST 2,5 ENERGY



INAR IDC RAST 2,5 ENERGY PCB



	Rast 2,5	Rast 2,5 Energy
Passo (mm) **Pitch (mm)**	2,5 mm (terminali su tutte le vie - all the ways) 5,0 mm (se caricato selettivo - if loaded selective)	5,0 mm
Range Filo (mm2) **Rated section (mm2)**	0.22 / 0.35 mm^2 (24÷22AWG)	0.35 / 0.75 mm^2
Portata di corrente (A) **Rated Voltage (A)**	Fino a 4 A Up to 4 A	Fino a 6 A Up tu 6 A
Come riconoscerli **How to recognise**	La serie RAST 2,5 Energy possiede:- dimensioni maggiori; - l'aggancio esterno per il cavo; - lo scarico per l'aggancio sul guscio. RAST 2,5 Energy series have:- bigger dimensions; - external coupling for cable; - slit for the shell coupling.	
Campo di applicazione **Application field**	Adatto alla trasmissione di segnali e correnti di controllo. Suitable for transmitting control currents and signal.	Adatto a sopportare applicazioni più gravose. Suitable for heavy applications.
Numero di fili per ogni terminale **Nr. of wire for each terminal**	1	1
Utilizzabili con gli stessi gusci **Usable with the same shell**	SI YES	

INAR IDC RAST 2,5 ENERGY









DATI TECNICI

• Conduttore
- Sezione nominale: 0,35÷0,75 mm²;
- Diametro isolante: 1,40 - 2,4 mm;
- Durezza dell'isolante: Shore A 90° ± 5°;
- IL CAVO PROCESSABILE DEVE ESSERE OMOLOGATO DA INARCA.

• Terminale
- Materiale: CuSn;
- Rivestimento superficiale: Sn;
- Portata di corrente: fino a 6 A (vedi derating curve);
- Tensione nominale: 250 V AC;
- Resistenza di contatto: < 10 mOhm;
- Campo di temperatura: da -40 °C a +110 °C;
- Forza di inserzione su scheda: < 6 N per via;
- Forza di disinserzione da scheda: > 2,5 N per via.

• Corpo in plastica
- Materiale: PA 66 - GWT 750° no flame;
- Classe di autoestinguenza: UL 94 V2;
- Colore: naturale - altri a richiesta;
- Spessore scheda abbinabile: 1,5 ± 0,14 mm;
- Resistenza alle correnti striscianti: CTI = 250 V;
- Rigidità dielettrica: >3000 V;
- Distanza in aria: > 3 mm.

TECHNICAL DATA

• Lead
- Rated section: 0,35÷0,75 mm²;
- Insulation diameter: 1,40 - 2,4 mm;
- Insulation hardness: Shore A 90° ± 5°;
- THE CABLE TO BE PROCESSED MUST BE APPROVED BY INARCA.

• Terminal
- Material: CuSn;
- Surface coating: Sn;
- Current capacity: up to 6 A (see derating curve);
- Rated voltage: 250 V AC;
- Contact resistance: < 10 mOhm;
- Temperature range: from -40 °C to +110 °C;
- Connecting force on the PCB: < 6 N each way;
- Disconnecting force from the PCB: > 2,5 N each way.

• Housing
- Material: PA 66 - GWT 750° no flame;
- Self-extinguishing class: UL 94 V2;
- Color: natural - other colors as requested;
- Connectable PCB thickness: 1,5 ± 0,14 mm;
- Tracking test: CTI = 250 V;
- Dielectric strenght: >3000 V;
- Air distance: > 3 mm.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

INAR IDC RAST 5 TC E RAST 5 PCB

La famiglia dei connettori Inarca IDC Rast 5 si compone della versione T.C. per connessione indiretta su TAB 6,3 x 0,8 e della versione PCB per connessione diretta su scheda.
Sono connettori che rispettano la norma Rast 5 e quindi il passo è di 5mm.
La forma esterna è geometricamente simile, questo permette di utilizzare le stesse attrezzature semiautomatiche e automatiche nella produzione dei cablaggi.
Entrambi i connettori sono dotati di apposita sede sul coperchio che consente una uscita cavo a 180° oltre che la standard a 90°.
I connettori della famiglia Rast 5 TC e PCB vengono forniti agganciati uno all'altro in catene frontali. Il particolare sistema utilizzato ha il pregio di non generare sfridi in fase di separazione dei connettori.
Dal punto di vista della qualità della connessione: sia i connettori Rast 5 TC che Rast 5 PCB utilizzano due punti di contatto sia nell'area IDC sia nell'area contatto su TAB o PCB.
Altra caratteristica importante è il tipo range dei fili processabili:
Nella versione Rast 5 TC a 10A, da 0,35 a 1 mm^2 / e a 16A da 1 a 1,5 mm^2
Nella versione RAST 5 PCB da 0,35 a 0,75

Per le attrezzature atte a processare questi connettori, vi rimandiamo alla sezione M del catalogo.

INAR IDC RAST 5 TC E RAST 5 PCB

Inarca IDC RAST 5 series is composed of T.C. version for indirect connection on TAB 6,3 X 0,8 and PCB version for direct connection on board.
These connectors normally respect Rast 5 rule and the pitch is 5mm.
The outside shape is geometrically similar, this permits to use the same semi-automatic and automatic tools to produce harnesses.
Both connectors have a particular seat on the cover allowing a cable exit at 180°, beyond the standard one at 90°.
Rast 5 TC and PCB series connectors are supplied hooked one to each other in frontal chains.
This particular system avoids to produce swarf when the connectors are being split.
About the connection quality, both Rast 5 TC and Rast 5 PCB connectors usually use two contact points: in the IDC area and in the contact area on TAB or PCB.
Another important feature is the kind of range of the processable wires:
In Rast 5 TC version at 10A, from 0,35 to 1 mm^2/ and at 16A from1,0 to 1,5 mm^2
In Rast 5 PCB version from 0,35 to 0,75.

Concerning tools used to process these connectors, please see section M of our catalogue.

RAST 5 T.C.



RAST 5 PCB



15

DATI TECNICI

• Conduttore

- Sezione nominale: versione fino a 10A 0,35-1 mm^2 / versione fino a 16A 1-1,5 mm^2;
- Diametro isolante: 1,40 - 3,00 mm;
- Durezza dell'isolante: Shore A 90° ± 5°;
- IL CAVO PROCESSABILE DEVE ESSERE OMOLOGATO DA INARCA.

• Terminale

- Materiale: per 10A CuZn / per 16° CuNiSiMg;
- Rivestimento superficiale: Sn;
- Portata di corrente: fino a 10A e fino a 16A (vedi derating curve);
- Tensione nominale: 250 V AC;
- Resistenza di contatto: < 5 mOhm;
- Campo di temperatura: da -40 °C a +110 °C;
- Forza di inserzione su terminale maschio: < 6 N per via;
- Forza di disinserzione da terminale maschio: > 3 N per via.

• Housing

- Materiale: PA 66; - GWT 750° no flame;
- Classe di autoestinguenza: UL 94 V2;
- Colore: naturale per 10A / grigio per 16A;
- Accoppiabile con terminale maschio 6,3x0,8 conforme alla norma DIN 46244;
- Resistenza alle correnti striscianti: CTI = 250 V;
- Rigidità dielettrica: > 3000 V;
- Distanza in aria: > 3 mm.

TECHNICAL DATA

• Lead

- Wire range: version up to 10A 0,35-1 mm^2 / version up to 16A 1-1,5mm^2
- Insulation diameter: 1,40 - 3,00 mm;
- Insulation hardness: Shore A 90° ± 5°;
- THE CABLE TO BE PROCESSED MUST BE APPROVED BY INARCA.

• Terminal

- Material: for 10A CuZn / for 16A CuNiSiMg;
- Surface coating: Sn;
- Current Capacity: Up to 10A and up to a 16A (see derating curve);
- Rated voltage: 250 V AC;
- Contact resistance: < 5 mOhm;
- Temperature range: from -40 °C to +110 °C;
- Connecting force on the tab: < 6 N each way;
- Disconnecting force from the tab: > 3 N each way.

• Housing

- Material: PA 66; - GWT 750° no flame;
- Self-extinguishing class: UL 94 V2;
- Color: natural for 10A / grey for 16A;
- For use with male tab 6,3x0,8 according to DIN 46244;
- Tracking test: CTI = 250 V;
- Dielectric strength: > 3000 V;
- Air distance: > 3 mm.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	Rast 2,5	Rast 2,5 Energy	Rast 5 T.C.	Rast 5 PCB
CONDUTTORE / LEAD	Sezione nominale: Rated section:	0,22 ÷ 0,35 mm² (22÷24 AWG)	0,35 ÷ 0,75 mm² (22÷19 AWG)	0,35 ÷ 1,5 mm² (22÷15 AWG)	0,35 ÷ 0,75 mm² (22÷19 AWG)
	Diametro isolante: Insulation diameter:	1,2 ÷ 1,7 mm	1,40 ÷ 2,40 mm	1,40 ÷ 3,00 mm	1,40 ÷ 2,40 mm
	Durezza dell'isolante: Insulation hardness:	Shore A 90° ± 5°	Shore A 90° ± 5°	Shore A 90° ± 5°	Shore A 90° ± 5°
		IL CAVO PROCESSABILE DEVE ESSERE OMOLOGATO DA INARCA THE CABLE TO BE PROCESSED MUST BE APPROVED BY INARCA			
TERMINALE / TERMINAL	Materiale: Material:	CuSn	CuSn	CuZn - CuNiSiMg	CuZn
	Rivestimento superficiale: Surface coating:	Pre-TIN	Pre-TIN	Pre-TIN	Pre-TIN
	Portata di corrente: Current capacity:	2÷4 A (vedi derating curve) 2÷4 A (see derating curve)	fino a 6 A (vedi derating curve) up to 6 A (see derating curve)	fino a 16 A (vedi derating curve); up to 16 A (see derating curve)	fino a 6 A (vedi derating curve) up to 6 A (see derating curve)
	Tensione nominale: Rated voltage:	32 V AC/Rast 2,5 mm 250 V AC/Rast 5 mm	250 V AC	250 V AC	250 V AC
	Resistenza di contatto: Contact resistance:	< 10 mOhm	< 10 mOhm	< 5 mOhm	< 10 mOhm
	Campo di temperatura: Temperature range:	da/from -40 °C a/to +125 °C	da/from -40 °C a/to +125 °C	da/from -40 °C a/to +110 °C (CuZn) da/from -40 °C a/to +125 °C (CuNiSiMg)	da/from -40 °C a/to +110 °C (CuZn)
	Forza di inserzione su: Connecting force on:	scheda: < 6 N per via PCB: < 6 N each way	scheda: < 9 N per via PCB: < 9 N each way	terminale maschio: < 10 N per via tab: < 10 N each way	
	Forza di disinserzione da: Disconnecting force from:	scheda: > 2,5 N per via PCB: > 2,5 N each way	scheda: > 2,5 N per via PCB: > 2,5 N each way	terminale maschio: > 3 N per via tab: > 3 N each way	
HOUSING	Materiale: Material:	PA 66	PA 66	PA 66	PA 66
	Glow wire test	750°C no flame	750°C no flame	750°C no flame	750°C no flame
	Colore: Color:	naturale natural	naturale natural	naturale 10A - grigio 16A natural 10A - grey 16A	naturale natural
	Abbinabile con: Connectable with:	Scheda o pin spessore: PCB or pin thickness 1,5 ± 0,14 mm	Scheda o pin spessore: PCB or pin thickness 1,5 ± 0,14 mm	Terminale maschio Tab 6,3x0,8 - DIN 46244	Scheda o pin spessore: PCB or pin thickness 1,5 ± 0,14 mm
	Resistenza alle correnti striscianti: Tracking test:	CTI 250 V	CTI 250 V	CTI 250 V	CTI 250 V
	Rigidità Dielettrica: Dielectric strength:	1250 V/Rast 2,5 mm 3000 V/Rast 5 mm	3000 V	3000 V	3000 V
	Distanza in aria: Air distance:	> 1 mm (Rast 2,5 mm) > 3 mm (Rast 5 mm)	> 3 mm	> 3 mm	> 3 mm
	Numero di vie: Number of ways:	3 ÷ 20	2 ÷ 12	2 ÷ 10	2 ÷ 12

Le macchine applicatrici (attrezzature, macchine da banco, stazioni di lavoro, ...), sono descritte nella sezione M del presente catalogo.

Application machines (tools, bench machines, working stations, ...), are described in section M of this catalogue.

MATERIALI
(vedi pagina VIII)

MATERIALS
(see page VIII)

MATERIAL
(siehe Seite VIII)

MATERIAUX
(voir page VIII)

TRATTAMENTI SUPERFICIALI
(vedi pagina X)

SURFACE TREATMENTS
(see page X)

OBERFLÄCHEN-BEHAHDLUNG
(siehe Seite X)

TRAITEMENTS DE SURFACE
(voir page X)

CODICE COLORE
(vedi pagina XII)

COLOUR CODE
(see page XII)

FARBENCODE
(siehe Seite XII)

CODES COULEURS
(voir page XII)

CONFEZIONI	PACKAGE QUANTITY	VERPACKUNGEN	CONDITIONNEMENTS
Le confezioni riportate all'interno del catalogo sono riferite ad una confezione di prodotto (pezzi per scatola). Per i quantitativi minimi ordinabili (MOQ) contattate l'Ufficio Commerciale Inarca.	Packagings mentioned in the catalogue are referred to a single product packaging. Please contact Inarca Sales Dept. for the minimum supplying.	Die Verpackungen, die Sie in unserem Katalog finden, beziehen sich auf einen Produktkarton. Bitte kontaktieren Sie unsere Verkaufsabteilung, um Informationen über die Mindestmenge bekommen können.	Les conditionnements mentionnées dans le catalogue se rapportent à une conditionnement du produit. Merci de contacter notre Service Ventes pour les fournitures minimum.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST	INAR-IDC CONNECTORS RAST	INAR-IDC GEHÄUSE RAST	CONNECTEURS INAR-IDC RAST	
CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5	CONNECTORS INAR-IDC RAST 2,5	INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5	CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5	15.14
CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY	INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5 ENERGY	INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5 ENERGY	CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY	15.36
CONNETTORI INAR-IDC RAST 5 T.C.	INAR-IDC CONNECTORS RAST 5 T.C.	INAR-IDC GEHÄUSE RAST 5 T.C.	CONNECTEURS INAR-IDC RAST 5 T.C.	15.58
CONNETTORI INAR-IDC RAST 5 PCB	INAR-IDC CONNECTORS RAST 5 PCB	INAR-IDC GEHÄUSE RAST 5 PCB	CONNECTEURS INAR-IDC RAST 5 PCB	15.66

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5



Tab. 1

Nr. vie Ways No.	L 1	L 2	Confezione Packing
3	9,9	5	1500x6
4	12,4	7,5	1200x6
5	14,9	10	900x6
6	17,4	12,5	900x6
7	19,9	15	800x6
8	22,4	17,5	750x6
9	24,9	20	550x6
10	27,4	22,5	550x6
11	29,9	25	550x6
12	32,4	27,5	550x6
13	34,9	30	450x6
14	37,4	32,5	450x6
15	39,9	35	400x6
16	42,4	37,5	400x6
17	44,9	40	300x6
18	47,4	42,5	300x6
19	49,9	45	300x6
20	52,4	47,5	300x6











Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5
STANDARD

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5
STANDARD

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5
STANDARD

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5
STANDARD



Tab. 1- a

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8540300701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540300706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540301701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540301706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540302701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540302706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540303701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540303706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540304701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540304706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540306701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540306706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540307701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540307706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540308701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540308706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5
STANDARD

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5
STANDARD

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5
STANDARD

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5
STANDARD



Tab. 1- a

<< Segue - Follow

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8540309701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540309706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540310701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540310706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540311701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540311706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540313701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540313706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540314701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540314706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540317701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540317706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540318701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540318706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540324701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540324706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5
STANDARD

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5
STANDARD

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5
STANDARD

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5
STANDARD



Tab. 1- a

<< Segue - Follow

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8540325701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540325706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540328701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540328706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540335701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540335706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540400701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540400706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540406701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540406706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540500701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540500706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540501701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540501706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540506701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540506706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5
STANDARD

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5
STANDARD

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5
STANDARD

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5
STANDARD



Tab. 1- a

<< Segue - Follow

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8540508701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540508706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540509701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540509706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540520701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540520706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540600701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540600706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540603701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540603706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540609701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540609706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540611701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540611706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540612701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540612706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5
STANDARD

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5
STANDARD

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5
STANDARD

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5
STANDARD



Tab. 1- a

<< Segue - Follow

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8540613701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame	A B A 1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6
8540613706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540614701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame	B A B 1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6
8540614706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540615701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame	A B A B A B A 1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6
8540615706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540616701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame	A B A B A B A 1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6
8540616706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540617701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame	A B A B A B A 1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6
8540617706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540619701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame	A B A B A B A 1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6
8540619706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540620701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame	A B A B A B A 1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6
8540620706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540700701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame	A B A B A B A B 1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
8540700706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5
STANDARD

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5
STANDARD

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5
STANDARD

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5
STANDARD



Tab. 1- a

<< Segue - Follow

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8540701701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540701706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540704701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540704706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540709701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540709706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540800701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540800706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540802701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540802706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540806701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540806706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540900701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540900706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540901701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540901706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5
STANDARD

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5
STANDARD

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5
STANDARD

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5
STANDARD



Tab. 1- a

<< Segue - Follow

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8540904701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540904706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541000701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541000706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541003701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541003706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541004701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541004706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541100701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541100706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541101701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541101706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541102701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541102706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541200701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541200706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti.
Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento.
Dimensions are shown for reference purposes only.
www.inarca.it

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5
STANDARD

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5
STANDARD

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5
STANDARD

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5
STANDARD



Tab. 1- a

>> Segue - Follow

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8541300701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541300706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541301701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541301706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541302701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541302706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541400701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541400706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541500701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541500706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541501701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541501706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541600701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541600706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541700701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541700706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5
STANDARD

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5
STANDARD

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5
STANDARD

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5
STANDARD



Tab. 1- a

<< Segue - Follow

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8541701701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541701706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541800701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541800706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541900701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541900706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541901701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541901706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8542000701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8542000706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5
EXTERNAL LOCKING

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5
EXTERNAL LOCKING

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5
EXTERNAL LOCKING

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5
EXTERNAL LOCKING



Tab. 1 - b

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8540305701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540305706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540312701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540312706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540326701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540326706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540330701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540330706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540331701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540331706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540401701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540401706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5
EXTERNAL LOCKING

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5
EXTERNAL LOCKING

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5
EXTERNAL LOCKING

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5
EXTERNAL LOCKING



Tab. 1 - b

<< Segue - Follow

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8540403701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540403706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540407701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540407706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540408701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540408706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540409701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540409706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540410701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540410706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540503701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540503706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti.
Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento.
Dimensions are shown for reference purposes only.
www.inarca.it

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5
EXTERNAL LOCKING

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5
EXTERNAL LOCKING

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5
EXTERNAL LOCKING

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5
EXTERNAL LOCKING



Tab. 1 - b

<< Segue - Follow

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8540515701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540515706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540516701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540516706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540517701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540517706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540518701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540518706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540601701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540601706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540602701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540602706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5
EXTERNAL LOCKING

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5
EXTERNAL LOCKING

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5
EXTERNAL LOCKING

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5
EXTERNAL LOCKING



Tab. 1 - b

<< Segue - Follow

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8540605701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540605706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540702701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540702706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540710701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540710706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540801701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540801706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540905701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540905706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541001701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541001706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5
EXTERNAL LOCKING

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5
EXTERNAL LOCKING

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5
EXTERNAL LOCKING

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5
EXTERNAL LOCKING



Tab. 1 - b

<< Segue - Follow

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8541002701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541002706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541006701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541006706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541202701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541202706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541402701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541402706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541403701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541403706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541601701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541601706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5
INTERNAL LOCKING

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5
INTERNAL LOCKING

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5
INTERNAL LOCKING

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5
INTERNAL LOCKING



Tab. 1 - c

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8540319701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540319706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540321701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540321706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540327701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540327706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540329701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540329706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540332701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540332706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540405701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540405706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5
INTERNAL LOCKING

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5
INTERNAL LOCKING

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5
INTERNAL LOCKING

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5
INTERNAL LOCKING



Tab. 1 - c

<< Segue - Follow

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8540510701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540510706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540511701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540511706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540512701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540512706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540513701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540513706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540519701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540519706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540607701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540607706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5
INTERNAL LOCKING

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5
INTERNAL LOCKING

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5
INTERNAL LOCKING

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5
INTERNAL LOCKING



Tab. 1 - c

<< Segue - Follow

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8540705701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540705706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540706701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540706706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540707701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540707706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541005701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541005706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541401701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541401706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541502701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541502706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti.
Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento.
Dimensions are shown for reference purposes only.
www.inarca.it

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5
SIDE LOCKING

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5
SIDE LOCKING

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5
SIDE LOCKING

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5
SIDE LOCKING



Tab. 1 - d

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8540315701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540315706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540316701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540316706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540320701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540320706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540322701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540322706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540323701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540323706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540334701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540334706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540402701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540402706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540404701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540404706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5
SIDE LOCKING

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5
SIDE LOCKING

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5
SIDE LOCKING

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5
SIDE LOCKING



Tab. 1 - d

<< Segue - Follow

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8540502701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540502706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540504701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540504706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540505701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540505706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540507701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540507706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540514701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540514706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540604701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540604706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540606701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540606706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540608701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540608706		X	Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5
SIDE LOCKING

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5
SIDE LOCKING

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5
SIDE LOCKING

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5
SIDE LOCKING



Tab. 1 - d

<< Segue - Follow

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8540618701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540618706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540703701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540703706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540708701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540708706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540711701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540711706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540803701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540803706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540804701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540804706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540805701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540805706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540902701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540902706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Le specifiche sono soggette a cambiamenti.
Specifications subject to change.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento.
Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5
SIDE LOCKING

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5
SIDE LOCKING

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5
SIDE LOCKING

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5
SIDE LOCKING



Tab. 1 - d

<< Segue - Follow

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8540903701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540903706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540906701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540906706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540907701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540907706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540908701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540908706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540909701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8540909706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541201701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541201706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541203701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541203706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541303701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8541303706		X	PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti.
Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento.
Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5 ENERGY

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5 ENERGY

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY



Tab. 2

Nr. vie Ways No.	L 1	L 2	Confezione Packing
2	9,9	5	1000x6
3	14,9	10	800x6
4	19,9	15	600x6
5	24,9	20	500x6
6	29,9	25	500x6
7	34,9	30	350x6
8	39,9	35	350x6
9	44,9	40	300x6
10	49,9	45	350x6
11	54,9	50	350x6
12	59,9	55	250x6



Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
TAB

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5 ENERGY
TAB

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5 ENERGY
TAB

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
TAB



Tab. 2 - a

<< Segue - Follow

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8560200701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560201701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560202701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560210701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560300701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560301701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560302701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560400701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
TAB

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5 ENERGY
TAB

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5 ENERGY
TAB

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
TAB



Tab. 2 - a

<< Segue - Follow

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8560401701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame	A B A B A B A B 1 2 3 4	1 2 3 4
8560402701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame	A B A B A B A B 1 2 3 4	1 2 3 4
8560500701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame	A B A B A B A B A B 1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
8560501701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame	A B A B A B A B A B 1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
8560502701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame	A B A B A B A B A B 1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
8560600701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame	A B A B A B A B A B A B 1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6
8560601701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame	A B A B A B A B A B A B 1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6
8560602701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame	A B A B A B A B A B A B 1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6

Segue - Follow >>

www.inarca.it
Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
TAB

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5 ENERGY
TAB

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5 ENERGY
TAB

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
TAB



Tab. 2 - a

<< Segue - Follow

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8560700701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame	A B A B A B A B A B A B A B 1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
8560701701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame	A B A B A B A B A B A B A B 1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
8560702701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame	A B A B A B A B A B A B A B 1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
8560711701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame	A B A B A B 1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
8560715701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame	A B A B A B A B A B A B A B 1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
8560800701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame	A B A B A B A B A B A B A B A B 1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
8560801701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame	A B A B A B A B A B A B A B A B 1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
8560802701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame	A B A B A B A B A B A B A B A B 1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
TAB

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5 ENERGY
TAB

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5 ENERGY
TAB

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
TAB



Tab. 2 - a

<< Segue - Follow

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8560900701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560901701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560902701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560916701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8561000701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8561001701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8561002701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8561100701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
TAB

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5 ENERGY
TAB

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5 ENERGY
TAB

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
TAB



Tab. 2 - a

<< Segue - Follow

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8561101701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8561102701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8561200701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8561201701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8561202701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
PCB

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5 ENERGY
PCB

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5 ENERGY
PCB

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
PCB



Tab. 2 - b

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8560203701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560204701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560205701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560206701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560207701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560208701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560209701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560303701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
PCB

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5 ENERGY
PCB

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5 ENERGY
PCB

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
PCB



Tab. 2 - b

<< Segue - Follow

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8560304701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560305701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560306701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560307701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560308701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560309701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560310701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560311701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
PCB

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5 ENERGY
PCB

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5 ENERGY
PCB

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
PCB



Tab. 2 - b

<< Segue - Follow

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8560312701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560313701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560314701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560403701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560404701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560405701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560406701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560407701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
PCB

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5 ENERGY
PCB

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5 ENERGY
PCB

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
PCB



Tab. 2 - b

<< Segue - Follow

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8560408701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560409701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560410701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560411701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560412701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560413701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560414701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560415701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Le specifiche sono soggette a cambiamenti.
Specifications subject to change.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento.
Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
PCB

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5 ENERGY
PCB

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5 ENERGY
PCB

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
PCB



Tab. 2 - b

<< Segue - Follow

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8560416701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560417701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560418701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560419701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560503701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560504701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560505701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560506701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
PCB

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5 ENERGY
PCB

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5 ENERGY
PCB

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
PCB



Tab. 2 - b

<< Segue - Follow

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8560507701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560508701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560509701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560510701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560511701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560512701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560513701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560603701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
PCB

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5 ENERGY
PCB

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5 ENERGY
PCB

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
PCB



Tab. 2 - b

<< Segue - Follow

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8560604701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560605701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560606701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560607701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560608701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560609701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560610701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560611701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
PCB

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5 ENERGY
PCB

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5 ENERGY
PCB

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
PCB



Tab. 2 - b

<< Segue - Follow

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8560612701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560703701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560704701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560705701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560706701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560707701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560708701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560709701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Le specifiche sono soggette a cambiamenti.
Specifications subject to change.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento.
Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
PCB

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5 ENERGY
PCB

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5 ENERGY
PCB

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
PCB



Tab. 2 - b

<< Segue - Follow

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8560710701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560712701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560713701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560714701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560803701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560804701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560805701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560806701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
PCB

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5 ENERGY
PCB

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5 ENERGY
PCB

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
PCB



Tab. 2 - b

<< Segue - Follow

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8560807701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560808701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560809701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560810701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560811701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560903701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560904701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560905701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.
www.inarca.it

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
PCB

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5 ENERGY
PCB

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5 ENERGY
PCB

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
PCB



Tab. 2 - b

<< Segue - Follow

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8560906701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560907701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560908701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560909701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560910701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560911701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560912701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560913701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
PCB

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5 ENERGY
PCB

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5 ENERGY
PCB

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
PCB



Tab. 2 - b

<< Segue - Follow

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8560914701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560915701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8560917701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8561003701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8561004701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8561005701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8561006701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8561007701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti.
Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento.
Dimensions are shown for reference purposes only.
www.inarca.it

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
PCB

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5 ENERGY
PCB

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5 ENERGY
PCB

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
PCB



Tab. 2 - b

<< Segue - Follow

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8561008701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8561009701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8561010701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8561011701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8561012701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8561013701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8561103701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8561104701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
PCB

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5 ENERGY
PCB

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5 ENERGY
PCB

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
PCB



Tab. 2 - b

<< Segue - Follow

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8561105701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8561106701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8561107701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8561108701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8561109701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8561110701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8561111701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8561203701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.
www.inarca.it

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
PCB

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5 ENERGY
PCB

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5 ENERGY
PCB

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
PCB



Tab. 2 - b

<< Segue - Follow

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8561204701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8561205701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8561206701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8561207701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8561208701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8561209701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		 [r]
8561210701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		
8561211701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
PCB

INAR-IDC CONNECTORS RAST 2,5 ENERGY
PCB

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 2,5 ENERGY
PCB

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 2,5 ENERGY
PCB



Tab. 2 - b

<< Segue - Follow

Codice Nr. P. N.	Bobina Reel	Catena Chain	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
8561212701	X		PA 66 Glow Wire 750° no flame		

[r]: Senza scarico per aggancio./Without slit for lock./Ohne Schlitz für Unterbrechungspunkt./Sans fente pour point d'arrête.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 5 T.C.

INAR-IDC CONNECTORS RAST 5 T.C.

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 5 T.C.

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 5 T.C.



Tab. 3

Nr. vie Ways No.	L 1	L 2	Confezione Packing
2	10	5	4488
3	15	10	3036
4	20	15	2244
5	25	20	1858
6	30	25	1452
7	35	30	1320
8	40	35	1056
9	45	40	924
10	50	45	924



Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 5 T.C.

INAR-IDC CONNECTORS RAST 5 T.C.

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 5 T.C.

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 5 T.C.



Tab. 3 - a

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Int. (*)	Ext. (*)	Schema Scheme
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550200706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		
1 ÷ 1,5 (AWG 17-15)	2,8 ÷ 3	8550202796A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550203706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame		X	
1 ÷ 1,5 (AWG 17-15)	2,8 ÷ 3	8550205796A	PA 66 Glow Wire 750° no flame		X	
1 ÷ 1,5 (AWG 17-15)	2,8 ÷ 3	8550206796A	PA 66 Glow Wire 750° no flame		X	
1 ÷ 1,5 (AWG 17-15)	2,8 ÷ 3	8550207796A	PA 66 Glow Wire 750° no flame		X	
1 ÷ 1,5 (AWG 17-15)	2,8 ÷ 3	8550208796A	PA 66 Glow Wire 750° no flame		X	
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550300706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		
1 ÷ 1,5 (AWG 17-15)	2,8 ÷ 3	8550302796A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550303706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		
1 ÷ 1,5 (AWG 17-15)	2,8 ÷ 3	8550305796A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550307706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame		X	
1 ÷ 1,5 (AWG 17-15)	2,8 ÷ 3	8550308796A	PA 66 Glow Wire 750° no flame		X	

(*) Int.: Internal Locking; Ext.: External Locking.

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 5 T.C.

INAR-IDC CONNECTORS RAST 5 T.C.

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 5 T.C.

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 5 T.C.



Tab. 3 - a

<< Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Int. (*)	Ext. (*)	Schema Scheme
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550309706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame		X	DCDCDC 1 2 3 B ABA
1 ÷ 1,5 (AWG 17-15)	2,8 ÷ 3	8550311796A	PA 66 Glow Wire 750° no flame		X	
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550312706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame		X	D 1 2 3 A
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550313706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		ABABAB 1 2 3 C DCD
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550400706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		ABABABAB 1 2 3 4 C DC D
1 ÷ 1,5 (AWG 17-15)	2,8 ÷ 3	8550402796A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550403706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		ABABABAB 1 2 3 4 CDC DCD
1 ÷ 1,5 (AWG 17-15)	2,8 ÷ 3	8550405796A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550406706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame		X	DCDCDCDC 1 2 3 4 B AB A
1 ÷ 1,5 (AWG 17-15)	2,8 ÷ 3	8550408796A	PA 66 Glow Wire 750° no flame		X	
1 ÷ 1,5 (AWG 17-15)	2,8 ÷ 3	8550409796A	PA 66 Glow Wire 750° no flame		X	C 1 2 3 4 B AB
1 ÷ 1,5 (AWG 17-15)	2,8 ÷ 3	8550410796A	PA 66 Glow Wire 750° no flame		X	DCDCDCDC 1 2 3 4 BABAB A

(*) Int.: Internal Locking; Ext.: External Locking.

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 5 T.C.

INAR-IDC CONNECTORS RAST 5 T.C.

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 5 T.C.

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 5 T.C.



Tab. 3 - a

<< Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Int. (*)	Ext. (*)	Schema Scheme
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550500706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		ABABABABAB 1 2 3 4 5 C DCDCD
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550502706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		ABABABABAB 1 2 3 4 5 C DCDC D
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550504706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		ABABABABAB 1 2 3 4 5 CDC DCDCD
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550506706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame		X	DCDCDCDCDC 1 2 3 4 5 B ABAB A
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550508706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		ABABABABAB 1 2 3 4 5 CDCDCDC D
1 ÷ 1,5 (AWG 17-15)	2,8 ÷ 3	8550510796A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550511706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		ABABABABAB 1 2 3 4 5 CDC DC D
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550512706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		ABABABABAB 1 2 3 4 5 C DC DCD
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550513706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame		X	D C 1 2 3 4 5 B AB A

(*) Int.: Internal Locking; Ext.: External Locking.

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 5 T.C.

INAR-IDC CONNECTORS RAST 5 T.C.

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 5 T.C.

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 5 T.C.



Tab. 3 - a

<< Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Int. (*)	Ext. (*)	Schema Scheme
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550514706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		A B 1 2 3 4 5 CDCDC CDCD
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550600706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		AB AB AB AB AB AB 1 2 3 4 5 6 C DCDC DCD
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550602706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		AB AB AB AB AB AB 1 2 3 4 5 6 C DCDCDC D
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550604706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		AB AB AB AB AB AB 1 2 3 4 5 6 CDCDCDCDCDCD
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550606706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame		X	DCDCDCDCDCDC 1 2 3 4 5 6 BABAB ABABA
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550608706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		AB AB AB AB AB AB 1 2 3 4 5 6 C DC DC D
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550610706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		AB AB AB AB AB AB 1 2 3 4 5 6 CDCDC DCDCD
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550611706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		AB AB AB AB AB AB 1 2 3 4 5 6 CDC DCDCDCD

(*) Int.: Internal Locking; Ext.: External Locking.

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 5 T.C.

INAR-IDC CONNECTORS RAST 5 T.C.

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 5 T.C.

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 5 T.C.



Tab. 3 - a

<< Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Int. (*)	Ext. (*)	Schema Scheme
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550612706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame		X	DCDCDCDCDCDC 1 2 3 4 5 6 BAB ABAB A
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550613706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame		X	ABABABABABAB 1 2 3 4 5 6 B ABABAB A
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550700706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		ABABABABABABAB 1 2 3 4 5 6 7 C DCDCDC DCD
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550702706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		ABABABABABABAB 1 2 3 4 5 6 7 C DCDCDCDC D
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550705706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame		X	DCDCDCDCDCDCDC 1 2 3 4 5 6 7 B ABABAB ABA
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550706706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame		X	DCDCDCDCDCDCDC 1 2 3 4 5 6 7 BABAB ABABABA
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550707706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		ABABABABABABAB 1 2 3 4 5 6 7 CDCDCDC DCDCD
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550708706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		ABABABABABABAB 1 2 3 4 5 6 7 C DCDCDC DCD

(*) Int.: Internal Locking; Ext.: External Locking.

Segue - Follow >>

CONNETTORI INAR-IDC RAST 5 T.C.

INAR-IDC CONNECTORS RAST 5 T.C.

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 5 T.C.

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 5 T.C.



Tab. 3 - a

<< Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Int. (*)	Ext. (*)	Schema Scheme
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550709706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550710706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550800706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550802706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550804706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame		X	
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550805706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame		X	
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550806706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame		X	
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550807706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame		X	

(*) Int.: Internal Locking; Ext.: External Locking.

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 5 T.C.

INAR-IDC CONNECTORS RAST 5 T.C.

INAR-IDC GEHÄUSE RAST 5 T.C.

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 5 T.C.



Tab. 3 - a

<< Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	ø Isolante ø Insulation	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Int. (*)	Ext. (*)	Schema Scheme
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550900706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550902706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550904706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8550906706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8551000706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8551003706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		
0,35 ÷ 1 (AWG 22-17)	1,4 ÷ 2,8	8551004706A	PA 66 Glow Wire 750° no flame	X		

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 5 PCB

INAR-IDC CONNECTORS RAST 5 PCB

INAR-IDC GEHÄUSE RAST5 PCB

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 5 PCB



Tab. 4

Nr. vie Ways No.	L 1	L 2	Confezione Packing
2	10	5	4480
3	15	10	2944
4	20	15	2176
5	25	20	1792
6	30	25	1408
7	35	30	1280
8	40	35	1188
9	45	40	924
10	50	45	896
11	55	50	896
12	60	55	896



Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 5 PCB

INAR-IDC CONNECTORS RAST 5 PCB

INAR-IDC GEHÄUSE RAST5 PCB

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 5 PCB



Tab. 4 - a

Sezione cavo Wire range	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580203706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580204706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580205706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580206706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580207706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580208706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580209706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580210706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.
www.inarca.it

CONNETTORI INAR-IDC RAST 5 PCB

INAR-IDC CONNECTORS RAST 5 PCB

INAR-IDC GEHÄUSE RAST5 PCB

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 5 PCB



Tab. 4 - a

<< Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580211706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580303706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580304706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580305706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580306706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580307706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580308706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580309706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 5 PCB

INAR-IDC CONNECTORS RAST 5 PCB

INAR-IDC GEHÄUSE RAST5 PCB

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 5 PCB



Tab. 4 - a

<< Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580310706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580311706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580403706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580404706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580405706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580406706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580407706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580408706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti.
Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento.
Dimensions are shown for reference purposes only.
www.inarca.it

CONNETTORI INAR-IDC RAST 5 PCB

INAR-IDC CONNECTORS RAST 5 PCB

INAR-IDC GEHÄUSE RAST5 PCB

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 5 PCB



Tab. 4 - a

<< Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580409706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580410706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580411706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580412706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580413706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580414706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580415706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580416706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 5 PCB

INAR-IDC CONNECTORS RAST 5 PCB

INAR-IDC GEHÄUSE RAST5 PCB

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 5 PCB



Tab. 4 - a

<< Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580417706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580418706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580419706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580503706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580504706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580505706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580506706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580507706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti.
Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento.
Dimensions are shown for reference purposes only.
www.inarca.it

CONNETTORI INAR-IDC RAST 5 PCB

INAR-IDC CONNECTORS RAST 5 PCB

INAR-IDC GEHÄUSE RAST5 PCB

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 5 PCB



Tab. 4 - a

<< Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580508706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580509706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580510706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580511706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580512706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580603706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580604706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580605706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 5 PCB

INAR-IDC CONNECTORS RAST 5 PCB

INAR-IDC GEHÄUSE RAST5 PCB

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 5 PCB



Tab. 4 - a

<< Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580606706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580607706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580608706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580609706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580610706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580611706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580612706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580703706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti.
Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento.
Dimensions are shown for reference purposes only.
www.inarca.it

CONNETTORI INAR-IDC RAST 5 PCB

INAR-IDC CONNECTORS RAST 5 PCB

INAR-IDC GEHÄUSE RAST5 PCB

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 5 PCB



Tab. 4 - a

<< Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580704706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580705706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580706706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580707706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580708706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580709706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580710706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580712706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 5 PCB

INAR-IDC CONNECTORS RAST 5 PCB

INAR-IDC GEHÄUSE RAST5 PCB

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 5 PCB



Tab. 4 - a

<< Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580713706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580714706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580803706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580804706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580805706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580806706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580807706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580808706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti.
Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento.
Dimensions are shown for reference purposes only.
www.inarca.it

CONNETTORI INAR-IDC RAST 5 PCB

INAR-IDC CONNECTORS RAST 5 PCB

INAR-IDC GEHÄUSE RAST5 PCB

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 5 PCB



Tab. 4 - a

<< Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580809706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580810706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580811706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580903706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580904706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580905706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580906706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580907706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 5 PCB

INAR-IDC CONNECTORS RAST 5 PCB

INAR-IDC GEHÄUSE RAST5 PCB

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 5 PCB



Tab. 4 - a

<< Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580908706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580909706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580910706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580911706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580912706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580913706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580914706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580915706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti.
Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento.
Dimensions are shown for reference purposes only.
www.inarca.it

CONNETTORI INAR-IDC RAST 5 PCB

INAR-IDC CONNECTORS RAST 5 PCB

INAR-IDC GEHÄUSE RAST5 PCB

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 5 PCB



Tab. 4 - a

<< Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8580916706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8581003706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8581004706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8581005706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8581006706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8581007706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8581008706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8581009706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 5 PCB

INAR-IDC CONNECTORS RAST 5 PCB

INAR-IDC GEHÄUSE RAST5 PCB

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 5 PCB



Tab. 4 - a

<< Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8581010706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8581011706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8581012706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8581013706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8581103706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8581104706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8581105706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8581106706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Segue - Follow >>

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti.
Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento.
Dimensions are shown for reference purposes only.
www.inarca.it

CONNETTORI INAR-IDC RAST 5 PCB

INAR-IDC CONNECTORS RAST 5 PCB

INAR-IDC GEHÄUSE RAST5 PCB

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 5 PCB



Tab. 4 - a

>> Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8581107706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8581108706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8581109706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8581110706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8581111706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8581203706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8581204706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8581205706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CONNETTORI INAR-IDC RAST 5 PCB

INAR-IDC CONNECTORS RAST 5 PCB

INAR-IDC GEHÄUSE RAST5 PCB

CONNECTEURS INAR-IDC RAST 5 PCB



Tab. 4 - a

>> Segue - Follow

Sezione cavo Wire range	Codice Nr. P. N.	Materiale Material	Schema Scheme	Lay-Out PCB Lay-Out PCB
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8581206706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8581207706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8581208706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8581209706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8581210706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		
0,35 ÷ 0,75 (AWG 22-18/19)	8581212706	PA 66 Glow Wire 750° no flame		

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

M.1.1 PINZE PER PROCESSARE CONNETTORI INARCA IDC RAST

HANDTOOL FOR INARCA IDC RAST CONNECTORS

Le pinze per processare i connettori Inarca IDC RAST sono disponibili nelle versioni per:

- RAST 2,5
- RAST 2,5 Energy
- RAST 5 TC
- RAST 5 PCB

Le pinze per RAST IDC sono uno strumento utile per processare piccoli lotti, per la preparazione di campionature, per le riprese a bordo linea o per il servizio di manutenzione sul campo.

Le pinze, consentono di processare tutti i tipi di connettori RAST IDC di Produzione Inarca senza alcuna regolazione, mentre per la scelta della sezione del cavo è sufficiente agire su una ghiera graduata.
Il corretto inserimento del filo è garantito dal rispetto del sistema certificato da Inarca per tutte le attrezzature che processano connettori RAST IDC.

The HandTool for INARCA IDC RAST connectors are available in the following version:

- RAST 2,5
- RAST 2,5 Energy
- RAST 5 TC
- RAST 5 PCB

The HandTool enable to process all kind of INARCA IDC RAST connectors without any adjustment, what regards the choose of wire section it's enough to act on a graduate ring nut.

The correct insert of wire is guaranteed by the certified system from INARCA for all the equipment working on RAST IDC connectors.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

M.1.2 UTENSILE MANUALE PER ESTRARRE I TERMINALI DELLA SERIE INAR-LOCK

EXTRACTION TOOL FOR TO EXTRACT THE INAR-LOCK SERIES TERMINALS

ESTRATTORI - CODICE Nr. SL10834A103B
permette di estrarre da tutta la famiglia dei connettori INAR-Lock Universal, maschio e femmina, tutti i terminali maschio e femmina

EXTRACTORS - P.N. SL10834A103B
to extract all terminals, tabs and receptacles, from all Universal Connectors version, caps and plugs



N.B. Non valido per il connettore a codice _50080_.

M.1.3 UTENSILE MANUALE PER ESTRARRE I TERMINALI DELLA SERIE INAR-MINILOCK

EXTRACTION TOOL FOR TO EXTRACT THE INAR-MINILOCK SERIES TERMINALS

ESTRATTORI - CODICE Nr. SL11585A500 A
permette di estrarre da tutta la famiglia dei connettori INAR-MiniLock, maschio e femmina, tutti i terminali maschio e femmina

EXTRACTORS - P.N. SL11585A500 A
to extract all terminals, tabs and receptacles, from all MiniLock Connectors, caps and plugs.



M.1.4 UTENSILE MANUALE PER ESTRARRE I TERMINALI DELLA SERIE INAR-T.C.

EXTRACTION TOOL FOR TO EXTRACT THE INAR-T.C. SERIES TERMINALS

ESTRATTORI - CODICE Nr. SL111116B500
permette di estrarre da tutta la famiglia dei connettori INAR-T.C. i rispettivi terminali



EXTRACTORS - P.N. SL111116B500
to extract all terminals, from all INAR.T.C. housings



M.1.5 PRESSE MANUALI M 25 PER INSERIMENTO TERMINALI INAR RS, RS MATE

MANUAL PRESS M25 TO INSERT RS AND RS-MATE TERMINALS

Le presse manuali Inarca M25 sono disponibili nella versione M25-5RZ e M25-15VR. Si differenziano tra loro per l'ampiezza della zona di posaggio statore, e per la corsa.
Sono sempre provviste di tasto di sicurezza, per liberare il leveraggio prima del fine corsa e possono essere dotate di contatore (opzionale).
L'altezza di inserimento viene garantita da uno zero meccanico.
Vengono fornite dedicate al terminale da inserire, con lo staffaggio adeguato allo statore/bobina da lavorare.
Il kit di inserimento è composto da punzone di inserimento, e da eventuale coltello di rifilo sfrido.
I terminali da inserire dovranno essere preparati già separati dalla bandella.

Le presse manuali Inarca M25 sono uno strumento indispensabile per la preparazione di campionature, pre-serie o piccole produzioni.

narca M25 manual press machines are available in two different versions: M25-5RZ and M25-15VR. The differences between them are the dimensions of the stator unit and the stroke.
They are always provided with the safety, in order to free the linkage before the limit stop and can also have the counter (optional).
The insertion height is guaranteed by a mechanic zero.
T h e y are supplied exclusively for the insertion of the terminal, with the suitable stirrup for the stator/ reel to be worked.
The insertion kit is composed of an insertion punch and of an eventual trimming scrap knife.
The terminals to be inserted will have to be prepared separated from the strap.
Inarca M25 Manual press machine is a necessary tool to set samples, pre-series or small-scale production.



M25-15VR

M25-5RZ

www.inarca.it Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

M.2.1 MINIAPPLICATORI

MINI-APPLICATORS

Nelle aggraffature industriali non si può rinunciare alla massima precisione ed alla migliore qualità.
I miniapplicatori Inar-tool sono frutto della lunga esperienza di Inarca nella costruzione dei terminali.
La lunghissima durata e la precisione sono caratteristiche più note di questi miniapplicatori.
Sono applicabili tutti i tipi di terminali presenti nel mercato. La regolazione dell'altezza di aggraffatura può essere effettuata tramite la ghiera che può essere a scatti o micrometrica.
I miniapplicatori possono essere ad alimentazione Frontale (F) o laterale (S). Le parti di ricambio sono di grande qualità e lunghissima durata.
I miniapplicatori Inar-Tool sono compatibili con i sistemi automatici di aggraffatura Inarca e con gli altri presenti sul mercato.

In the industrial crimping it is not possible to renounce at the maximum precision ant the best quality. The “Inar-tool” mini-applicators are the result of a long experience made by Inarca in the production of terminals.
The very long resistance and precision are the most famous features of these mini-applicators.
They can be applied to all types of terminals present on the market. The crimping tool regulation on the mini-applicator can be effectuated through a ring nut or a screw.
The changeable parts are of great quality and long resistance.
The “Inar-tool” mini-applicators are compatible with Inarca’s automatic crimping systems the others present on the market.



INAR-TOOL S (versione con regolazione a scatti – step-by-step setting)

INAR-TOOL F (versione con regolazione micrometrica – micrometric setting)

M.2.2 MINIAPPLICATORI PER PROCESSARE CONNETTORI INARCA IDC RAST

MINI-APPLICATORS FOR INARCA IDC RAST CONNECTORS

I Miniapplicatori per processare i connettori Inarca IDC RAST sono disponibili nelle versioni per:
- RAST 2,5
- RAST 2,5 Energy
- RAST 5 TC
- RAST 5 PCB

I Miniapplicatori Inarca per i connettori della serie RAST consentono una produttività simile ai tradizionali miniapplicatori per aggraffare.

Questi miniapplicatori sono di tipo pneumatico, per l'utilizzo hanno bisogno di una comune pressa (unico accorgimento le protezioni devono essere adattate alla struttura del mini).
Inarca può fornire le presse con la protezione modificata.

I miniapplicatori, consentono di processare tutti i tipi di connettori RAST IDC di Produzione Inarca senza alcuna regolazione, mentre per la scelta della sezione del cavo è sufficiente agire sulla regolazione micrometrica della testina.
Il corretto inserimento del filo è garantito dal rispetto del sistema certificato da Inarca per tutte le attrezzature che processano connettori RAST IDC:

The Mini-Applicators for INARCA IDC RAST connectors are available on version for:
- RAST 2,5
- RAST 2,5 Energy
- RAST 5 TC
- RAST 5 PCB

The productivity with INARCA RAST Mini-Applicators is the same as per traditional crimping ones.

These Mini-Applicators have a pneumatic system, they can be used with a standard crimping press machine (the safety-protections of the crimping-press machine should be adapted on the mini-applicator structure)
The INARCA can supply the Crimping-Press machines with the modified safety-protections.

The Mini-Applicators enable to process all version of INARCA IDC RAST connectors without any adjustment. It's enough to adjust the continuous regulating head, in order to enable the setting of the wire section.
The correct insert of wire is guaranteed by the certified system from INARCA for all the equipment working on RAST IDC connectors.





Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only.

M.2.3 PRESSE PER AGGRAFFATURA CRIMP 1000

CRIMPING MACHINES CRIMP 1000

La CRIMP-1000 è una macchina aggraffatrice universale a funzionamento elettromeccanico con caratteristiche tecniche all'avanguardia nel suo genere per permettere un'ottima efficienza della stessa nell'uso più prolungato.
La sua universalità consente l'impiego di miniapplicatori sia di tipo frontale che di tipo laterale.
La macchina è costruita in osservanza delle più severe norme antinfortunistiche (n. Notifica 0303 - n. Attestato d'esame: 01501/98).

The CRIMP-1000 is a universal crimping machine with technical, innovative characteristics, which allows to obtain best efficiency of the same in its prolonged usage.
Its universal configuration permits the use both of the frontal and of the "flag-type" mini-applicator.
The machine is built following the most rigid norms meant to prevent injuries (no. Notification 0303 - no. Exam Attestation/Certificate: 01501/98).

FUNZIONAMENTO
Il suo funzionamento è elettromeccanico. La forza motrice data da un motore elettrico è trasferita a mezzo di un albero eccentrico ad uno slittone, il quale, muovendosi in senso alternato, consente al miniapplicatore di eseguire il movimento per permettere l'aggraffatura dei treminali.
Tale movimento trasferito al miniapplicatore permette di eseguire l'aggraffatura del terminale che può essere di tipo frontale o laterale a seconda del tipo di miniapplicatore installato.

FUNCTIONING
Its functioning is electromechanical. The potency produced by an electric engine is transferred to a ram by means of an eccentric shaft. The ram, by moving alternatively, allows the mini-applicator to execute the movement in order to permit the terminal crimping.
Such movement, transferred to the mini-applicator, allows to realise the terminal crimping which can be either frontal or "flag-type", according to the type of mini-applicator installed.



CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Mancanza d'innesto elettromeccanico (frizione) con conseguente riduzione degli interventi di manutenzione.
Aggancio e sgancio rapido del miniapplicatore.
Porta bobina a posizionamento rapido per terminali frontali o bandiera.

SPECIAL CHARACTERISTICS

Absence of electromechanical clutch (friction), with obviously less maintenance interventions.
Rapid coupling and uncoupling of the mini-applicator.
It moves the reel to the right position very rapidly in frontal or "flag-type" terminals.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione di alimentazione: 230V ±5%;
- Motore Elettrico: 220V - 0.75 kVA;
- Potenza totale installata: 1 kVA;
- Sezione cavetto aggraffabile fino a 6 mm2;
- Cicli teorici eseguibili: n. 6000/ora;
- Corsa fissa: 40 mm;
- Altezza: PMI 135,15 mm.

TECHNICAL FEATURES

- Feeding tension: 230V ±5%;
- Electric Engine: 220V - 0.75 kVA;
- Total Potency Installed: 1 kVA;
- Cable Section to be crimped up to 6 mm2;
- Theoretic Cycles to be executed: n. 6000/h;
- Stroke Fixed: 40 mm;
- PMI Height: 135,15 mm.



INAR-TOOL F

CRIMP-CO

Optional:
- Controllo elettronico della qualità dell'aggraffatura CRIMP-CO
- Electronic quality control for crimping CRIMP-CO
- Electronische Qualitaet Kontrolle fuer die Presse CRIMP-CO
- Contrôle électronique de la qualité du sertissage CRIMP-CO

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only.

M.2.4 PRESSE PER AGGRAFFATURA CRIMP 1000 TT

CRIMPING MACHINES CRIMP 1000 TT

La INAR CRIMP-1000 TT è una pressa elettromeccanica per aggraffatura caratterizzata da una struttura monolitica in ghisa che le garantisce una eccellente rigidità, ingombri e pesi contenuti.
L'accurato lavoro in fase di progettazione ha consentito di contenere il numero dei componenti che, assieme alla semplicità costruttiva permettono di avere un prezzo davvero interessante.
La protezione, brevettata, garantisce una perfetta visibilità grazie alla perfetta trasparenza del materiale impiegato.
La INAR CRIMP-1000 TT può accogliere qualsiasi miniapplicatore standard, l'altezza del punto morto è quella tipica delle presse INARCA 135.15mm.
La pressa è predisposta per utilizzare un dispositivo di controllo di aggraffatura.

Caratteristiche tecniche:
- Potenza: 0.55Kw (0,75HP)
- Forza: 2000Kg
- Corsa: 40mm
- Altezza Lavoro: 135.15mm
- Peso: 41 Kg
- Dimensioni (mm): W200xH580xD300
- Tensione di alim.: 230V +/- 5%

The INAR CRIMP-1000 TT Crimping Press is very compact and light, its spheroidal cast iron, one-piece structure offers the highest rigidity for a very stable crimping height value.
The 135.15mm crimping height (measured from the applicator base plate tot the press T-coupling when at Bottom Dead Center) allows the INAR CRIMP-1000 TT to accept all the mini-style applicators fitted with the standard T-coupling.
A proprietary safety cover grants the operator a perfect view of the crimping zone while enjoying complete protection from any hazard.
Inarca's own CFA crimp force analyser can be fitted as an option. The semi-automatic configuration (for bench top use) always includes safety cover, reel arm, foot switch according to the international safety standard and CE regulation.

Specifications:
- Power 0.55 Kw (0.75 Hp)
- Force 2000 kg (4450 lb)
- Stroke 40 mm (1.57")
- Crimping height (bottom dead center) 135.15 Mm (5.34")
- Weight 41 kg (95.6 Lb)
- Dimension (mm) W200xH580xD300
- Dimension ('') 7.9 X 23 x 11.8



M.2.5 UNITA' SPELA-AGGRAFFA

STRIPPER-CRIMPING MACHINES

L'unità Stripper-Crimper è un integrazione dell'unità di spelatura SC11 alla pressa INAR CRIMP-1000 TT
Per le caratteristiche della pressa Vi rimandiamo alla sezione M.2.4

L'unità INAR Stripper –Crimper è una unità di spelatura che associata con la Pressa Crimp-1000 TT diventa una unità spela aggraffa.
In una unica fase il filo viene spelato, portato sotto la zona aggraffatura e aggraffato.
L'unità di spelatura è estremamente compatta ed è azionata da un sistema elettropneumatico controllato da PLC. Può essere utilizzato sia con miniapplicatori frontali che laterali.
La spelatura può essere fatta sù cavi di sezione max 3mm2 di sezione e l'azionamento può avvenire a pedale o in automatico.
Tutte le regolazioni sono facili e veloci da attuare.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Pressione alimentazione: 5-7 bar
- Dimensione:
- Peso: 5,1 Kg
- Alimentazione: 18VAC – 24VDC
- Sezione cavo: 0.2-2.5 mm^2, isolante max 4,5mm
- Lunghezza spelatura: 2-12mm
- Lunghezza sguainatura (multipolari): min. 25mm

TheStripper-Crimper Unit is an integration between the Stripper-Unit SC-11 with the INAR-CRIMP 1000 TT.
For the caracteristics to see section M.2.4

The INAR Stripper-Crimper is a wire-stripping unit conceived to be integrated with a crimping station (press and applicator).
In one smooth movement, the INAR Stripper-Crimper grabs the wire, strips it and moves it over to the applicator's anvil, where it will be crimped to the terminal.
It can strip wires up to 3 mm^2 and can be either coupled to end-feed mini applicators (for end-to-end linked terminals on a reel) or side-feed mini applicators (for carrier-linked terminals on a reel to be unrolled-left-to-right). It requires a specific adapting kit to be coupled to Inarca crimping presses.
It can be cycled either by pedal or by a sensor that detects the presence of the wire to be stripped.
Either way, the stripped wire will be automatically moved over to the applicator and crimped to the terminal.
The INAR Stripper-Crimper can be used with multiple-core wires:
- when crimping side feed terminals linked by front carrier, the minimum jacket stripping length is 25 mm, which can go up down to 18 mm if a special set of blades is used;
- if the side feed terminals are linked in the back, the minimum jacket stripping length is 18 mm without special blades.
The very good accessibility offered by the inar stripper-crimper allows for a quick set-up time and easy maintenance.

TECHNICAL FEATURES
- Air pressure 5-7 bar
- Dimension (mm) W212xH96xD98
- Weight 5,1 Kg (11,2 lb)
- Power supply 18VAC – 24VDC
- Wire section 0.2 to 2.5 mm^2, (32-13 AWG)
- Stripping length 2 to 12 mm (0,078 - 0,473")
- Jacket stripping length minimum 25 mm





Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only.

M.2.6 INAR-SPLICE MAT MACCHINE PER LA CONNESSIONE DEI FILI SMALTATI

INAR-SPLICE MAT APPLICATION TOOLS FOR MAGNET WIRE CONNECTION

Splicemat è una pressa aggraffatrice studiata per l'applicazione dei connettori per fili smaltati.La SpliceMat permette:
Facile accesso alla zona di connessione, grazie alla sua forma.
Possibilità di avvicinarsi all'aggraffatura con fili molto corti.
Una lavorazione semplice e rapida perchè i terminali trasversali aiutano l'operatore a posizionare perfettamente i cavi nella zona di aggraffatura.
Una rapida regolazione delle altezze di aggaffatura nel caso di grandi differenze nelle combinazioni dei cavi da applicare.
Taglio dei fili in eccesso ed aggraffatura in linea con una semplice operazione.

«Splice mat» is a crimping press thought for the terminal application on magnet wires.
The «Splice mat» allows:
Easy access to the connection area, thanks to its form;
Possibility of approaching the crimping with very short wires:
A simple and rapid manufacturing because the transversal terminals help the operator to position the cables perfectly in their crimping area.
A rapid regulation of the crimping heights, in case of big differences in the combinations of the cables to be applied.
Cut of the excessive wires and linear crimping with a simple operation.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI
Mancanza di innesto meccanico (frizione o freno) con conseguente riduzione degli interventi di manutenzione.
Posizionamento elettrico a mezzo JOG per verifica cicli e messa a punto utensili di lavoro.

ESPECIAL CHARACTERISTICS
Absence of mechanical clutch (friction or brake), with obviously less maintenance interventions.
Electronic path by JOG to verify the cycles and setting up of working tools.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Peso: ~ 70 Kg;
- Dimensioni: ~ 500x700x750 h;
- Tempo ciclo: 200 m/sec;
- Alimentazione: 220 V monofase 50 Hz;
- Potenza: 1 KVA.

TECHNICAL FEATURES
- Weight: ~ 70 Kg;
- Dimensions: ~ 500x700x750 h;
- Cycle time: 200 m/sec;
- Feeding: 220 V mono-phase 50 Hz;
- Potency: 1 KVA.

Versioni disponibili
Inar-Splice M18 Standard
Inar-Splice M18 CCM (con controllo di aggraffatura)
Inar-Splice M18 A-CCM (con regolazione automatic altezza da motore + sistema di controllo aggraffatura)

Models available:
Inar-Splice M18 Standard
Inar-Splice M18 CCM (with crimp force monitoring system)
Inar-Splice M18 A-CCM (with automatic motor adjustment + crimp force monitoring system)



Area di aggraffatura
Crimping area

Inar Splice M18 A-CCM

Inar Splice M18 Standard

M.2.7 INAR-M25 MACCHINE PER L'INSERIMENTO DEI TERMINALI INAR-RS, RS MATE

INAR-M25 APPLICATION TOOLS FOR INAR-RS, RS MATE PRODUCTS



Unità a testa singola per inserimento verticale di terminali INAR RS, RS MATE

Le unità a testa singola, per inserimento di terminali su connettori lineari, sono costruite per essere installate su linee di produzione.Il loro funzionamento è pneumatico, con caratteristiche tecniche all'avanguardia nel suo genere.

L'operazione d'inserimento può avvenire sia su motori elettrici "chiusi" (con avvolgimento non visibile) oppure "aperti" (con avvolgimento in vista) in successione automatica.

L'unità è costruita in osservanza delle più severe norme antinfortunistiche e mantiene un'ottima efficienza anche nell'uso più prolungato.L'unità è garantita solo ed esclusivamente se viene utilizzata con accessori, componenti originali Inarca.

M 25 A: UNITA' A TESTA SINGOLA FISSA PER INSERIMENTO VERTICALE INAR RS, RS MATE

Unità inseritrice composta da supporto, cilindri, controllo fibre ottiche del passo, sistema aspirazione sfridi e kit inserimento ad alimentazione singola o doppia. Sono esclusi impianto elettrico e pneumatico.

M 25 B: UNITA' A TESTA SINGOLA CON SLITTA ELETTRICA PER INSERIMENTO LINEARE TERMINALI INAR RS, RS MATE

Unità inseritrice composta da supporto, cilindri, slitta elettrica, controllo fibre ottiche del passo, sistema aspirazione sfridi e kit inserimento ad alimentazione singola. Sono esclusi impianto elettrico e pneumatico

MACCHINE DA BANCO PER INSERIMENTO DI TERMINALI INAR-RS, RS MATE

M 25 1C: Macchina da banco inserimento lineare, 1 pallet, con asse elettrico per l'inserimento Inar RS e RS MATE, unità inseritrice composta da supporto, cilindri, controllo fibre ottiche del passo, sistema aspirazione sfridi e kit inserimento ad alimentazione singola/doppia e banco di sostegno, impianto elettrico e pneumatico inclusi.

M 25 2 C: Macchina da banco inserimento lineare, 2 pallet, con asse elettrico per l'inserimento Inar RS e RS MATE,, unità inseritrice composta da supporto, cilindri, controllo fibre ottiche del passo, sistema aspirazione sfridi e kit inserimento ad alimentazione singola/doppia e banco di sostegno, impianto elettrico e pneumatico inclusi.

DESCRIZIONE MACCHINA

L'unità è adatta per l'inserimento verticale di terminali INAR RS e RS MATE su connettori aventi le tasche disposte su una circonferenza.

L'alimentazione, il taglio, l'inserimento di uno o due terminali e il posizionamento angolare del connettore sono programmabili.

Il gruppo di inserimento è costituito da due slitte sovrapposte azionate da due cilindri pneumatici, una con regolazione fine per l'avvicinamento al connettore e l'altra a corsa fissa per il taglio e l'inserimento dei terminali.

Il gruppo è montato su supporto verticale fisso e il tutto è chiuso da una

SINGLE HEAD UNIT FOR VERTICAL INSERTION OF INAR RS AND RS MATE TERMINALS:

The single head units, to insert terminals on linear housings, are produced to be installed on production lines.

Their working is pneumatic, with technical specifications in the van in its way.

The operation of insertion can be made both on "closed" electrical engines (with invisible winding) or "opened" (with visible winding) in automatic sequence.

The unit is produced according to the most strict anti-accident standards and keep a very good efficiency even on extended use. The unit is warrantee only if it is used with original Inarca components and attachments.

M 25 A: SINGLE FIXED HEAD UNIT FOR VERTICAL INSERTION OF INAR RS AND RS MATE

Insertion unit made up of support, cylinders, check of pitch with fibre-optic, suction of scraps system and single or double feed insertion kit. Electric and pneumatic system are not included.

M 25 B: SINGLE HEAD UNIT WITH ELECTRICAL SADDLE FOR LINEAR INSERTION OF INAR RS AND RS MATE TERMINALS

Insertion unit made up of support, cylinders, electrical saddle, check of pitch with fibre-optic, suction of scraps system and single feed insertion kit. Electric and pneumatic system are not included.

BENCH MACHINES FOR THE INSERTION OF INAR-RS AND RS MATE TERMINALS

M 25 1C: Inar Rs bench machine, linear insertion, 1 pallet, with electrical axe for the insertion of Inar RS and RS MATE, insertion unit made up of support, cylinders, check of pitch with fibre-optic, suction of scraps system and single/double feed insertion kit and support bench, electric and pneumatic system are included.

M 25 2 C: Inar Rs bench machine, linear insertion, 2 pallets, with electrical axe for insertion of Inar RS and RS MATE, insertion unit made up of support, cylinders, check of pitch with fibre-optic, suction of scraps system and single/double feed insertion kit and support bench, electric and pneumatic system are included.

MACHINE DESCRIPTION

The unit is suitable for vertical insertion of INAR RS RS and RS MATE terminals on housings with pockets placed on a circumference.

Feed, cutting, insertion of one or two terminals and the angular positioning of housing can be programmed.

The insertion group is made up of two overlapped saddles operated by two pneumatic cylinders, one with a accurate adjustment for approaching to the housing and the other one with fixed stroke for cutting and the insertion of terminals. The group is assembled on vertical fixed support and all this is

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only.

protezione anti-infortunistica.
L'alimentazione pneumatica dei terminali può essere destra o sinistra oppure entrambe. Lo stacco dei terminali dalla bandella avviene meccanicamente ogni volta che il cilindro di inserimento avanza.
L'inserimento può essere singolo (sx o dx), due singoli (sx + dx), un doppio (sx o dx), doppi (dx e sx).
Il pallet porta uno staffaggio per il centraggio degli statori che si innesta sul mandrino motorizzato posto sul bancale della macchina. Il corretto inserimento dei terminali avviene solo se i sensori di zero angolare- arrivo carrello e protezione sono stati azionati. Il palllet è dotato di vasca per contenimento dei cavi. Qualsiasi anomalia della macchina è visualizzata sul quadro comandi. L'avvio ciclo è dato dall'operatore alla chiusura della protezione nella zona di carico. Gli statori con i connettori montati e i fili posizionati nelle tasche sono caricati e scaricati manualmente dall'operatore.
La macchina per poter essere operativa deve essere posizionata sopra un banco di lavoro.
Gli sfridi dei fili e dei piolini tagliati sono raccolti in un apposito contenitore.

closed in an anti-accident protection.
Pneumatic feed of terminals can be on the right or on the left or on both sides. The detach of terminals from the strap is made mechanically each time the insertion cylinder processes. The insertion can be single (right or left), two singles (right + left), one double (right or left), doubles (right or left).
Pallet can carry a stirrup for the centering of stators which is engaged on the motorized mandrel put on the pallet of the machine.
The right insertion of terminals can be made only if sensors of angular zero – arrival of the carriage and protection have been operated. Pallet has a basin to hold cables. Every irregularity of the machine is displayed on the control board. The start of the cycle is made by the operator who has to close the protection in the charge zone. Stators with housings assembled and the wires positioned in the pockets are charged and discharged manually by the operator.
The machine can work only if it is put on a workbench.
Scraps of wires and of cut stakes are collected in a special case.

CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA

01-02) Doppia alimentazione dei terminali, inserimento due destri + due sinistri con possibilità di programmare l'inserimento
03) Pallet singolo per il carico e lo scarico manuale degli statori completo di dima di centraggio statore e vaschetta contenimento cavo di alimentazione (interasse pallet 200 mm)
04) Tempo di inserimento per ogni stazionamento 1,5 secondi (7 secondi per statore escluso tempo carico)
05) Angolo programmabile con tolleranza ±0° 10'
600)
Altezza: 1035 mm
Profondità: 900 mm
Altezza di carico statore. 250 mm
06) Dimensione pallet: 225 x 245
07) Nr. 2 bracci portabobine con frizione
08) ciclo macchina:Carico manuale statore su dima di centraggio (lo statore dovrà avere i cavetti e i fili di alimentazione già posizionati all'interno dello statore)
Chiusura della protezione con consenso inizio ciclo
Trasferimento pallet in zona inserimento terminali
Avanzamento terminali e discesa testa inseritrice nella prima posizione
Inserimento terminali (due + due), taglio dei piolini e dei fili e cavi in eccesso
Ritorno a zero della testa inseritrice e rotazione di 90° del mandrino e ripetizione del ciclo d'inserimento
Uscita della slitta, apertura protezione e quindi scarico manuale dello statore.

MACHINE CHARACTERISTICS

01-02) Double feed of terminals, insertion two right + two left with the possibility to programme the insertion
03) Single Pallet for the manual load and unload of stators complete with stator centering template and containment cup for the feeding wire (axle base pallet 200 mm)
04) Time of insertion per each station 1,5 seconds (7 seconds per each stator except the loading time)
05) Programmable angle with tolerance ±0° 10'
600)
Height: 1035 mm
Depth: 900 mm
Height charge of stator. 250 mm
06) Pallet dimension: 225 x 245
07) No. 2 reel-holder arm with clutch
08) Machine cycle: manual charge of stator on centering template (stator will have cables and feeding wires already positioned inside the stator)
Closing of protection with consent beginning of cycle transfer of pallet in insertion terminals zone
Progress of terminals and descent insertion head in the first position
Insertion terminals (two + two), cut of stakes and exceeding wires and cables
Return to zero of insertion head and rotation of 90° of the mandrel and repetition of the insertion cycle
Exit of the saddle, opening of protection and manual unload of stator.

M 25 1 E: Macchina da banco circolare, 1 pallet con tavola rotante per l'inserimento Inar RS e RS MATE, unità inseritrice composta da supporto, cilindri, controllo fibre ottiche del passo, sistema aspirazione sfridi e kit inserimento ad alimentazione singola/doppia e banco di sostegno, impianto elettrico e pneumatico inclusi.

M 25 2 E: Macchina da banco circolare, 2 pallet con tavola rotante per l'inserimento Inar RS e RS MATE, unità inseritrice composta da supporto, cilindri, controllo fibre ottiche del passo, sistema aspirazione sfridi e kit inserimento ad alimentazione singola/doppia e banco di sostegno, impianto elettrico e pneumatico inclusi.

M 25 1 E: Inar Rs bench machine, circular, 1 pallet with rolling table for Inar RS and RS MATE insertion, insertion unit made up of support, cylinders, check of pitch with fibre-optic, suction of scraps system and single/double feed insertion kit and support bench, electric and pneumatic system are included.

M 25 2 E: Bench machine, circular, 2 pallets with rolling table for Inar and RS MATE insertion, insertion unit made up of support, cylinders, check of pitch with fibre-optic, suction of scraps system and single/double feed insertion kit and support bench, electric and pneumatic system are included.

DESCRIZIONE MACCHINA

L'unità è adatta per l'inserimento verticale di terminali INAR RS su connettori aventi le tasche disposte su una circonferenza. L'alimentazione, il taglio, l'inserimento di uno o due terminali e il posizionamento angolare del connettore sono programmabili.
Il gruppo di inserimento è costituito da due slitte sovrapposte azionate da due cilindri pneumatici, una con regolazione fine per l'avvicinamento al connettore e l'altra a corsa fissa per il taglio e l'inserimento dei terminali. Il gruppo è montato su supporto verticale fisso e il tutto è chiuso da una protezione anti-infortunistica.
L'alimentazione pneumatica dei terminali può essere destra o sinistra oppure entrambe. Lo stacco dei terminali dalla bandella avviene meccanicamente ogni volta che il cilindro di inserimento avanza.
L'inserimento può essere singolo (sx o dx), due singoli (sx + dx), un doppio (sx o dx), doppi (dx e sx).
I due pallet portano uno staffaggio per il centraggio degli statori che si innestano sui mandrini motorizzati posti sul bancale della macchina.
Il corretto inserimento dei terminali avviene solo se i sensori di zero angolare- arrivo carrello e protezione sono stati azionati. I palllet sono dotati di vasca per contenimento dei cavi. Qualsiasi anomalia della macchina è visualizzata sul quadro comandi. L'avvio ciclo è dato dall'operatore alla chiusura della protezione nella zona di carico. Gli statori con i connettori montati e i fili posizionati nelle tasche sono caricati e scaricati manualmente dall'operatore.
Gli sfridi dei fili e dei piolini tagliati sono raccolti in un apposito contenitore.

MACHINE DESCRIPTION

The unit is suitable for vertical insertion of INAR RS terminals on housings with pockets placed on a circumference.
Feed, cutting, insertion of one or two terminals and the angular positioning of housing can be programmed.
The insertion group is made up of two overlapped saddles operated by two pneumatic cylinders, one with a accurate adjustment for approaching to the housing and the other one with fixed stroke for cutting and the insertion of terminals. The group is assembled on vertical fixed support and all this is closed in an anti-accident protection.
Pneumatic feed of terminals can be on the right or on the left or on both sides. The detach of terminals from the strap is made mechanically each time the insertion cylinder processes. The insertion can be single (right or left), two singles (right + left), one double (right or left), doubles (right or left).
Pallet can carry a stirrup for the centering of stators which is engaged on the motorized mandrel put on the pallet of the machine.
The right insertion of terminals can be made only if sensors of angular zero – arrival of the carriage and protection have been operated. Pallet has a basin to hold cables. Every irregularity of the machine is displayed on the control board. The start of the cycle is made by the operator who has to close the protection in the charge zone. Stators with housings assembled and the wires positioned in the pockets are charged and discharged manually by the operator.
Scraps of wires and of cut stakes are collected in a special case.

CARATTERISTICHE MACCHINA

01-02) Doppia alimentazione dei terminali, inserimento due destri + due sinistri con possibilità di programmare l'inserimento
03) Doppio pallet per il carico e lo scarico manuale degli statori completo di dima di centraggio statore e vaschetta contenimento cavo di alimentazione (interasse pallet 200 mm)
04) Tempo di inserimento per ogni stazionamento 1,5 secondi (7 secondi per statore escluso tempo carico)
05) Angolo programmabile con tolleranza ±0° 10'
06) Doppia motorizzazione
07) Testa inseritrice a 4 punzoni
08) Asse pneumatico per lo spostamento tra i due pallet
09) PLC Siemens con quadro a diodi luminosi
10) Pulsante per selezione normale – automatica e passo passo
11) Pulsante allarme e luce alimentazione
12) Software di programmazione con autodiagnostica
13) Protezione in policarbonato su telaio in estruso di alluminio secondo UNI EN 292-294
14) Tensione: 220 Volts
15) Alimentazione pneumatica: 6 ATM
16) Forza di inserimento terminale: 100 kg. circa
17) Aspirazione raccolta sfridi

MACHINE CHARACTERISTICS

01-02) Double feed of terminals, insertion two right + two left with the possibility to programme the insertion
03) Double pallet for the manual load and unload of stators complete with stator centering template and containment cup for the feeding wire (axle base pallet 200 mm)
04) Time of insertion per each station 1,5 seconds (7 seconds per each stator except the loading time)
05) Programmable angle with tolerance ±0° 10'
06) Double motorization
07) Insertion head 4 punches
08) Pneumatic axe for the movement between two pallets
09) PLC Siemens with light emitting diode board
10) Button for normal-automatic selection and step by step
11) Alarm button and feeling light
12) Software to programme with auto-diagnostic
13) Protection in polycarbonate on frame in extruded aluminium according to UNI EN 292-294
14) Tension: 220 Volts
15) Pneumatic feed: 6 ATM
16) Terminal insertion force: 100 kilos more or less
17) Suction collection of scraps
18) Dimensions of the machine:

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only.

18) Dimensioni macchina:
Larghezza: 800 mm (escluse le due bobine terminali ø 600)
Altezza: 1720 mm
Profondità: 900 mm
Altezza di carico statore. 1 m
19) Dimensione pallet: 225 x 245
20) Nr. 2 bracci portabobine con frizione

21) **Ciclo macchina**
A) Carico manuale statore su dima di centraggio (lo statore dovrà avere i cavetti e i fili di alimentazione già posizionati all'interno dello statore)
B) Chiusura della protezione con consenso inizio ciclo
C) Trasferimento pallet in zona inserimento terminali
D) Avanzamento terminali e discesa testa inseritrice nella prima posizione
E) Inserimento terminali (2 + 2), con taglio dei piolini e dei fili o cavi in eccesso
F) Ritorno a zero della testa inseritrice e rotazione di 90° del mandrino e ripetizione del ciclo d'inserimento
G) Uscita della slitta, apertura protezione e quindi scarico manuale dello statore.

N.B. Nel frattempo la macchina si sarà già posizionata sul secondo pallet per iniziare un nuovo ciclo.

Width: 800 mm (except the two terminals reels ø 600)
Height: 1720 mm
Depth: 900 mm
Height of load of stator. 1 mt
19) Dimension of pallet: 225 x 245
20) No. 2 reel-holder arms with clutch

21) **Machine cycle**
A) Manual load of stator on centering template (stator will have cables and feeding wires already positioned inside the stator)
B) Closing of protection with consens beginning of cycle
C) transfer of pallet in insertion terminals zone
D) Progress of terminals and descent insertion head in the first position
E) Insertion terminals (2 + 2), cut of stakes and exceeding wires and cables
F) Return to zero of insertion head and rotation of 90° of the mandrel and repetition of the insertion cycle
G) Exit of the saddle, opening of protection and manual unload of stator.

N.B. In the meantime the machine will be already positioned on the second pallet to start a new cycle.

Macchina per inserimentoTerminali RS e RS MATE in versione Basic
Basic Machine to insertion of terminals RS and RS MATE



M.2.8 INAR WBM MACCHINE PER PROCESSARE CONNETTORI INARCA IDC RAST

INAR WBM APPLICATION TOOLS FOR INARCA IDC RAST CONNECTORS

Le macchine semiautomatiche della famiglia INAR WBM consentono di processare i connettori INARCA INAR-IDC RAST per la costruzione di cablaggi a spostamento di isolante.
Le macchine INAR-WBM sono macchine ad alto contenuto tecnologico, che ha come caratteristiche peculiari un'elevata flessibilità di lavoro e un'alta velocità di produzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipologie di connettori processabili:
  INAR RAST 2,5 da 3 a 20 vie
  INAR RAST 2,5 E da 2 a 12 vie
  INAR RAST 5 da 2 a 10 vie
  INAR RAST 5 PCB da 2 a 12 vie
- Cablaggi ottenibili:
  Tutte le tipologie. Normale, loop, incrociato, parallelo.
- Lunghezza minima del cavo processabile:
  30mm per connessioni normali
  80mm per connessioni loop
- Diametro del filo processabile:
  Sezione da 0.22 a 1,5 mm2
- Capacità massima di carico:
  20 vie alla volta.
- Caratteristiche programmabili:
  sequenza di connessione (salti via)
  sequenza di polarizzazione (taglio polarizzatori)
  chiusura coperchio connettore
- Tensione di alimentazione:
  220 V (frequenza 50 HZ)
- Pressione pneumatica di alimentazione: 6 bar
- Possibilità di programmazione da pannello operatore o da un PC esterno (in quest'ultimo caso viene fornito il programma di gestione)
- Possibilità di poter processare un connettore singolo inserito dall'esterno (in caso sia necessario effettuare una lavorazione per ripresa).

The last machine of Inarca is a new device, WBM: is a semiautomatic work bench machine, to work the family connector INAR RAST.
The WBM is a machine with a high technological level, is very flexible and has a high production speed.

TECHNICAL FEATURES

- Connector type possible:
  INAR RAST 2,5: 3 to 20 ways
  INAR RAST 2,5 E: 2 to 12 ways
  INAR RAST 5: 2 to 10 ways
  INAR RAST 5 PCB : 2 to 12 ways
- Harnesses type:
  Normal, parallel, crossed and loop.
- Minimum length wire:
  30mm for normal harnesses
  80mm for loop harness
- Wire diameter:
  Section 0.22 to 1,5 mm2
- Maximum charge capacity:
  20 ways per cycle.
- Programmable features:
  connection sequence (jump way)
  polarization sequence (tooth cut)
  lockup connector cover
- Tension: 220 V (frequency 50 HZ)
- Pressure: 6 bar
- Panel programming or PC external programming
  (in this last case is included the program)
- It is possible to process a single connector, from outside (when it is necessary to process a secondary operation).



Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only.

La INAR-WBM composta dalle seguenti stazioni di lavoro:

a) Stazione di carico connettori
E' la stazione dove vengono posti i connettori da processare.

b) Stazione di avanzamento della catena dei connettori.
È un dispositivo che permette l'avanzamento a passo dei connettori tale da poter processare i connettori di numero di vie diverse.

c) Stazione di singolarizzazione
E' la zona dove i singoli connettori vengono separati dalla catena di alimentazione.

d) Zona di inserimento
E' la zona dove vengono inseriti i cavi nel connettore. Qui il connettore viene preso come in una morsa da due ganasce, le quali, fanno avanzare il medesimo portando in lavorazione una via per volta. L'operatore deve inserire il cavo in una dima di centraggio, provvista di un dispositivo di antisfilamento del filo, e farlo avanzare fino a quando la testa del filo ha raggiunto la posizione ottimale. A questo punto la testina di piantaggio parte automaticamente ed inserisce il cavo nella via. Una volta inserito il cavo le ganasce traslano il connettore portando in lavorazione la successiva via vuota oppure, se il cablaggio e terminato, traslano il connettore nella stazione successiva.

e) Zona di chiusura coperchio
E' la zona dove vengono chiusi i coperchi dei connettori. Programmando opportunamente la macchina, tale dispositivo può essere escluso.

f) Zona di polarizzazione
E' la zona dove vengono tagliati i dentini di polarizzazione. Fisicamente tale spazio coincide con quello della chiusura dei coperchi. Si noti come la sequenza di taglio può essere programmata dall'operatore e avviene in contemporanea con l'inserimento dei cavi nel connettore seguente (che si trova nella stazione di inserimento). Finita la lavorazione il connettore viene portato nella posizione di scarico.

g) Zona di scarico
E' una zona di parcheggio da cui l'operatore può prelevare i cablaggi finiti.

The WBM is made of following workstations:

a) Connector charge station:
In this unit there is a coil with connectors to process. There are two automatic systems, one production unwinding and an other winding paper strip.

b) Auto feed of the production chain station.
A device permits the auto feed of the production chain, that carries the head connector in the position, where the catenary is separate. Hand acting on a cam with a scale, is it possible to adjust the advancement, so it is easy to process the connectors with a different number of ways.

c) Separation unit
Whre the connectors are separate from the production catenary. This separation is made with a cutter.

d) Insertion zone
A head inserts the wire into the connector. The operator must insert the wire in a centering template, with a device that holds the wire, and then it is possible to make the harness automatic.

e) Lockup cover station
A device to close the covers with the program; this device is possible to cut out.

f) Polarization zone
A unit cuts the toothes of polarization. The sequence of the cut is programmed from the operator.

g) Discharged zone
The harnesses are stocked in this area and the operator can take them.





M.2.9 STRUMENTO DI CONTROLLO DELLA TRACTION MAT

TRACTION MAT INSTRUMENT FOR MONITORING OF MECHANICAL STRENGHT

E' uno strumento indispensabile in ogni reparto di cablaggio o laboratorio di controllo per verificare statisticamente ed in modo immediato la rispondenza delle aggraffature agli standard di qualità richiesti.
E' semplice e pratico, e lavora secondo gli standard internazionali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Velocità di traslazione: secondo DIN 46249;
- Alimentazione: 220V;
- Dimensioni:
  (2 pz.) 500 x 500 x 300 c.a.;
- Peso: 30 Kg;
- Attacco universale per terminali e cavi;
- Uscita seriale per interfacciamento con computer (RS 232).

It is an indispensable instrument in every cabling department or control laboratory in order to verify statistically and immediately the adequacy of the crimping to the standard quality required.
It is simple and practical and works following to the international standards.

TECHNICAL FEATURES

- Speed of movement (translation): according to DIN 46249;
- Alimentation: 220V;
- Dimensions: (2 pz.); 500 x 500 x 300 c.a.;
- Weight: 30 Kg;
- Universal Attachment for terminals and cables;
- Serial exit for computer usage (RS 232).

Stampa dei risultati delle prove effettuate
Print-out of the results of the tests carried out

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only.

M.3.1 MACCHINE AUTOMATICHE DELLA SERIE AHM EVOLUTION PER PROCESSARE CONNETTORI INARCA IDC RAST

FULLY AUTOMATIC MACHINES SERIES AHM EVOLUTION FOR INARCA IDC RAST CONNECTORS

Sistema innovativo di trasferimento prodotto a pallet, consente un allestimento modulare, componibile in funzione delle diverse esigenze. L'utilizzo dei sistemi servomotore per il posizionamento dei pallet permette un preciso posizionamento dei connettori per l'inserimento del cavo, in modo da garantire la qualità richiesta per tale processo. La dinamica di tale sistema, insieme al sistema indipendente di alimentazione per singolo filo, consente di raggiungere prestazioni altamente performanti: permette alla macchina di produrre cablaggi con ciclo, nella configurazione più completa, di 5,4 sec a pallet, corrispondenti a circa 8000 fili/ora.
Può essere configurata da min 2 a max 12 sistemi di alimentazione filo per la produzione di moduli dì cablaggio con connettori a perforazione di isolante e terminali aggraffati, secondo le richieste specifiche del cliente.
Può eseguire incroci dei conduttori rispetto alle vie adiacenti dei connettori e realizzare configurazioni cablaggio a "Z". Le presse di aggraffatura, se richieste, possono essere dotate (opzionale) con sistemi di misura e controllo della forza di aggraffatura.
La macchina può essere allestita con una unità di inserimento capsule (opzionale). Questa unità lavora nel tempo ciclo della macchina.
Un dispositivo meccanico (opzionale) di alta precisione può eseguire la polarizzazione di tutti i connettorí presenti sul pallet. Si possono adottare (opzionale) dei controlli delle lavorazioni eseguite, con sistemi a telecamera che garantiscono la qualità 100% del prodotto.

The pallet based machine allows a modular configuration, being able to process most common types of IDC connectors available, in accordance with the customers needs. The use of servo drives to position the pallets allows the exact positioning of the connectors in the insertion position, thus securing the needed quality for the insertion process. The dynamics of the servo drives, along with the independent wire feed system are some of the reasons for the machine's high performance: it can produce most types of harnesses with the average cycle time of approx. 5.4 seconds, corresponding fa 8000 wires/hour.
The machine can perform daisy chained harnesses along with the crimping of individual terminals. Up to 12 different wires can be fed simultaneously to the ínsertion system using independent wire feed systems, thus not reducing the overall machine performance. The crimping presses can optionally be equipped with crimp force measuring systems, monitoring the accuracy of the individual crimp.
The machine can be set up with a insertion sleeves unit (optional). This unit works in cycle time with the performance of the machine.
A high precision mechanical device (optional) can perform the polarization of all connectors on the pallet. Tests by camera system for the performed processing are available (optional).









Le macchine INAR AHM Evolution vengono prodotte in due versioni:

- **AHM 25 Evolution per RAST 2,5**
- **AHM 50 Evolution per RAST 2,5 Energy, RAST 5 e RAST 5 PCB**

Le macchine AHM Evolution possono essere configurate con min. 2 stazioni di alimentazione e inserimento filo lato testa e 1 stazione di inserimento filo lato coda, fino ad un massimo di 12 stazioni + 6

AHM 25 Evolution - configurazioni standard e caratteristiche dei prodotti da processare:

- 6 stazioni di alimentazione e inserimento filo lato testa, 3 di inserimento filo lato coda.
- Processa connettori Inarca IDC RAST 2.5 in tutte le versioni prodotte, da 3 a 20 vie.
- Range filo 0.22 – 0.35mm, diametro max isolante 1.7mm
- Lunghezza filo: min. 250mm – max 3000mm. A cavo libero da un lato lunghezza min. 80 mm
- Tipo di cavo: PVC / silicone (i cavi devono essere omoòogati da Inarca)
- Stazione di polarizzazione
- Controllo ottico a mezzo di due telecamere sulla qualità dell'inserimento del cavo e controllo del colore del cavo.
- Marcatura eventuali scarti.
- Stazione di aggraffatura
- Stazione inserimento capsule (optional)
- Colorazione sul coperchio del connettore in entrambe le guide di scarico.
- Numero di vie per pallet 54 effettive
- Tempo ciclo 5.4 secondi
- Schemi eseguibili: parallelo; incrociato; loop, aggraffato.

AHM 50 Evolution - configurazioni standard e caratteristiche dei prodotti da processare

- 8 stazioni di alimentazione e inserimento filo lato testa, 4 di inserimento filo lato coda.
- Processa connettori Inarca IDC RAST 2.5 Energy in tutte le versioni prodotte da 2 a 12 vie, RAST 5 da 2 a 10 vie, e RAST 5 PCB da 2 a 12 vie.
- Range filo 0.35 – 1.5mm, diametro max isolante 3.2mm
- Lunghezza filo: min. 250mm – max 3000mm. A cavo libero da un lato lunghezza min. 80mm
- Tipo di cavo: PVC
- Stazione di polarizzazione
- Controllo ottico a mezzo di due telecamere sulla qualità dell'inserimento del cavo e controllo del colore del cavo.
- Marcatura eventuali scarti.
- Stazione di aggraffatura
- Stazione inserimento capsule (optional)
- Colorazione sul coperchio del connettore in entrambe le guide di scarico.
- Numero di vie per pallet 28 effettive
- Tempo ciclo 5.4 secondi
- Schemi eseguibili: parallelo, incrociato, loop, aggraffato.

The machines INAR AHM Evolution are produced in two version:

- **AHM 25 Evolution for RAST 2,5**
- **AHM 50 Evolution for RAST 2,5 Energy, RAST 5 and RAST 5 PCB**

The machines INAR AHM Evolution can be configured with minimum 2 stations for feeding and insertion wire in head side and 1 station for wire insertion in end side, until at the maximum of 12 stations + 6.

AHM 25 Evolution - standard configurations and caracteristics of products to be processed:

- 6 stations for feeding and insertion wire in head side, 3 station for wire insertion in end side
- It enable to process all kind of INARCA IDC RAST 2.5 in all version from 3 to 20 poles.
- Range of wire 0.22 – 0.35mm, max diameter of insulation 1.7mm
- Wire length: min. 250mm – max 3000mm. With wire free to one side min. length 80 mm
- Wire type: PVC / silicon (the wire must to homologate from Inarca)
- Station of Polarisation
- Quality control with two camera system for checking on quality insertion of the wire and color of the wire
- Marking on scrap
- Crimping Station
- Insertion sleeves unit (optional)
- Coloring on the cover of the connector in both guides.
- 54 poles for pallet
- Cycle time 5.4" (seconds)
- Schemes executable: parallel, cross, loop and crimped.

AHM 50 Evolution - standard configurations and caracteristics of products to be processed

- 8 stations for feeding and insertion wire in head side, 4 station for wire insertion in end side
- It enable to process all kind of INARCA IDC RAST 2.5 Energy in all version from 2 to 12 poles, RAST 5 from 2 to 10 poles, RAST 5 PCB from 2 to 12 poles.
- Range of wire 0.35 – 1.5mm, max diameter of insulation 3.2mm
- Wire length: min. 250mm – max 3000mm. With wire free to one side min. length 80mm
- Wire type: PVC
- Station of Polarisation
- Quality control with two camera system for checking on quality insertion of the wire and color of the wire
- Marking on scrap
- Crimping Station
- Insertion sleeves unit (optional)
- Coloring on the cover of the connector in both guides.
- 28 poles for pallet
- Cycle time 5.4 seconds
- Schemes executable: parallel, cross, loop and crimped.



Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione elettrica: 400V +/-10% (3F+T) 50 Hz
Alimentazione pneumatica: 6 [bar]
Dimensioni di ingombro: da 4.50 a 16 m di lunghezza x 4 m di larghezza
Rumorosità: inferiore a 78 db(A)

GESTIONE ELETTRONICA
La macchina è gestita da un PLC di marca Siemens e corredata di un touch screen di interfaccia con l'operatore e da un PC utilizzato per la supervisione del processo della linea.Tutte le funzioni della macchina sono gestite tramite questa interfaccia. I dati relativi alla produzione eseguita, sono memorizzati dal sistema.

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE
TEMPO CICLO: min. 5,4 sec per pallet; 8 cavi caricati, lunghezza fino a 1200 mm, tempo per ogni cavo 0,675 secondi (dati relativi alla configurazione con 8 stazioni di alimentazione filo)

TECHNICAL FEATURES
Electrical feeding: 400V +/-10% (3F+T) 50 Hz,
Pneumatic feeding: 6 [bar]
Dimension: from 4,50 to 16 mt lenght x 4 mt width
Noise: lower to 78 db(A)

ELECTRONIC MANAGEMENT
The managment of the machine is due to a Siemens PLC. It has a touch screen that permit the interface with the operator. The machine has also got a PC that is used for the supervision of the working of the line. All the machine functions are manage by this interface. The data that concern the production that will be done, it's save by the system

PRODUCTIVE FEATURES
CYCLE TIME: min. 5,4 sec each pallet; 8 load cables, lenght 1200 mm, time for each cable 0,675 seconds (for version with 8 insertion unit)









M

MACCHINE

TOOLING

MASCHINEN

MACHINES

MACCHINE **TOOLING**

M.1	**ATTREZZATURE MANUALI**	**HAND TOOLING**	M.4
M.1.1	PINZE PER PROCESSARE CONNETTORI INARCA IDC RAST	HANDTOOL FOR INARCA IDC RAST CONNECTORS	M.4
M.1.2	UTENSILE MANUALE PER ESTRARRE I TERMINALI DELLA SERIE INAR-LOCK	EXTRACTION TOOL FOR TO EXTRACT THE INAR-LOCK SERIES TERMINALS	M.5
M.1.3	UTENSILE MANUALE PER ESTRARRE I TERMINALI DELLA SERIE INAR-MINILOCK	EXTRACTION TOOL FOR TO EXTRACT THE INAR-MINILOCK SERIES TERMINALS	M.5
M.1.4	UTENSILE MANUALE PER ESTRARRE I TERMINALI DELLA SERIE INAR-T.C.	EXTRACTION TOOL FOR TO EXTRACT THE INAR-T.C. SERIES TERMINALS	M.6
M.1.5	PRESSE MANUALI M 25 PER INSERIMENTO TERMINALI INAR RS, RS MATE	MANUAL PRESS M25 TO INSERT RS AND RS-MATE TERMINALS	M.6
M.2	**MACCHINE SEMIAUTOMATICHE**	**SEMI AUTOMATIC MACHINES**	M.7
M.2.1	MINI APPLICATORI	MINI-APPLICATORS	M.7
M.2.2	MINI APPLICATORI PER PROCESSARE CONNETTORI INARCA IDC RAST	MINI-APPLICATORS FOR INARCA IDC RAST CONNECTORS	M.8
M.2.3	PRESSE PER AGGRAFFATURA CRIMP 1000	CRIMPING MACHINES CRIMP 1000	M.9
M.2.4	PRESSE PER AGGRAFFATURA CRIMP 1000 TT	CRIMPING MACHINES CRIMP 1000 TT	M.11
M.2.5	UNITÀ SPELA-AGGRAFFA	STRIPPER-CRIMPING MACHINES	M.12

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

	MACCHINE	TOOLING	
M.2.6	INAR-SPLICE MAT MACCHINE PER LA CONNESSIONE DEI FILI SMALTATI	INAR-SPLICE MAT APPLICATION TOOLS FOR MAGNET WIRE CONNECTION	M.13
M.2.7	INAR-M25 MACCHINE PER L'INSERIMENTO DEI TERMINALI INAR-RS, INAR RS MATE	INAR-M25 APPLICATION TOOLS FOR INAR-RS, INAR RS MATE PRODUCTS	M.14
M.2.8	INAR WBM MACCHINE PER PROCESSARE CONNETTORI INARCA IDC RAST	INAR WBM APPLICATION TOOLS FOR INARCA IDC RAST CONNECTORS	M.18
M.2.9	STRUMENTO DI CONTROLLO TRACTION-MAT	TRACTION-MAT INSTRUMENTS FOR MONITORING OF MECHANICAL STRENGTH	M.20
M.3	**MACCHINE AUTOMATICHE**	**FULLY AUTOMATIC MACHINES**	M.21
M.3.1	MACCHINE AUTOMATICHE DELLA SERIE AHM EVOLUTION PER PROCESSARE CONNETTORI INARCA IDC RAST	FULLY AUTOMATIC MACHINES SERIES AHM EVOLUTION FOR INARCA IDC RAST CONNECTORS	M.21

M.1.1 PINZE PER PROCESSARE CONNETTORI INARCA IDC RAST

HANDTOOL FOR INARCA IDC RAST CONNECTORS

Le pinze per processare i connettori Inarca IDC RAST sono disponibili nelle versioni per:

- RAST 2,5
- RAST 2,5 Energy
- RAST 5 TC
- RAST 5 PCB

Le pinze per RAST IDC sono uno strumento utile per processare piccoli lotti, per la preparazione di campionature, per le riprese a bordo linea o per il servizio di manutenzione sul campo.

Le pinze, consentono di processare tutti i tipi di connettori RAST IDC di Produzione Inarca senza alcuna regolazione, mentre per la scelta della sezione del cavo è sufficiente agire su una ghiera graduata.
Il corretto inserimento del filo è garantito dal rispetto del sistema certificato da Inarca per tutte le attrezzature che processano connettori RAST IDC.

The HandTool for INARCA IDC RAST connectors are available in the following version:

- RAST 2,5
- RAST 2,5 Energy
- RAST 5 TC
- RAST 5 PCB

The HandTool enable to process all kind of INARCA IDC RAST connectors without any adjustment, what regards the choose of wire section it's enough to act on a graduate ring nut.

The correct insert of wire is guaranteed by the certified system from INARCA for all the equipment working on RAST IDC connectors.

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

M.1.2 UTENSILE MANUALE PER ESTRARRE I TERMINALI DELLA SERIE INAR-LOCK

EXTRACTION TOOL FOR TO EXTRACT THE INAR-LOCK SERIES TERMINALS

ESTRATTORI - CODICE Nr. SL10834A103B
permette di estrarre da tutta la famiglia dei connettori INAR-Lock Universal, maschio e femmina, tutti i terminali maschio e femmina

EXTRACTORS - P.N. SL10834A103B
to extract all terminals, tabs and receptacles, from all Universal Connectors version, caps and plugs



N.B. Non valido per il connettore a codice _50080_.

M.1.3 UTENSILE MANUALE PER ESTRARRE I TERMINALI DELLA SERIE INAR-MINILOCK

EXTRACTION TOOL FOR TO EXTRACT THE INAR-MINILOCK SERIES TERMINALS

ESTRATTORI - CODICE Nr. SL11585A500 A
permette di estrarre da tutta la famiglia dei connettori INAR-MiniLock, maschio e femmina, tutti i terminali maschio e femmina

EXTRACTORS - P.N. SL11585A500 A
to extract all terminals, tabs and receptacles, from all MiniLock Connectors, caps and plugs.



M.1.4 UTENSILE MANUALE PER ESTRARRE I TERMINALI DELLA SERIE INAR-T.C.

EXTRACTION TOOL FOR TO EXTRACT THE INAR-T.C. SERIES TERMINALS

ESTRATTORI - CODICE Nr. SL111116B500
permette di estrarre da tutta la famiglia dei connettori INAR-T.C. i rispettivi terminali



EXTRACTORS - P.N. SL111116B500
to extract all terminals, from all INAR.T.C. housings



M.1.5 PRESSE MANUALI M 25 PER INSERIMENTO TERMINALI INAR RS, RS MATE

MANUAL PRESS M25 TO INSERT RS AND RS-MATE TERMINALS

Le presse manuali Inarca M25 sono disponibili nella versione M25-5RZ e M25-15VR. Si differenziano tra loro per l'ampiezza della zona di posaggio statore, e per la corsa.
Sono sempre provviste di tasto di sicurezza, per liberare il leveraggio prima del fine corsa e possono essere dotate di contatore (opzionale).
L'altezza di inserimento viene garantita da uno zero meccanico.
Vengono fornite dedicate al terminale da inserire, con lo staffaggio adeguato allo statore/bobina da lavorare.
Il kit di inserimento è composto da punzone di inserimento, e da eventuale coltello di rifilo sfrido.
I terminali da inserire dovranno essere preparati già separati dalla bandella.

Le presse manuali Inarca M25 sono uno strumento indispensabile per la preparazione di campionature, pre-serie o piccole produzioni.

narca M25 manual press machines are available in two different versions: M25-5RZ and M25-15VR. The differences between them are the dimensions of the stator unit and the stroke.
They are always provided with the safety, in order to free the linkage before the limit stop and can also have the counter (optional).
The insertion height is guaranteed by a mechanic zero.
T h e y are supplied exclusively for the insertion of the terminal, with the suitable stirrup for the stator/ reel to be worked.
The insertion kit is composed of an insertion punch and of an eventual trimming scrap knife.
The terminals to be inserted will have to be prepared separated from the strap.
Inarca M25 Manual press machine is a necessary tool to set samples, pre-series or small-scale production.



M25-15VR

M25-5RZ

www.inarca.it Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

M.2.1 MINIAPPLICATORI

MINI-APPLICATORS

Nelle aggraffature industriali non si può rinunciare alla massima precisione ed alla migliore qualità.
I miniapplicatori Inar-tool sono frutto della lunga esperienza di Inarca nella costruzione dei terminali.
La lunghissima durata e la precisione sono caratteristiche più note di questi miniapplicatori.
Sono applicabili tutti i tipi di terminali presenti nel mercato. La regolazione dell'altezza di aggraffatura può essere effettuata tramite la ghiera che può essere a scatti o micrometrica.
I miniapplicatori possono essere ad alimentazione Frontale (F) o laterale (S). Le parti di ricambio sono di grande qualità e lunghissima durata.
I miniapplicatori Inar-Tool sono compatibili con i sistemi automatici di aggraffatura Inarca e con gli altri presenti sul mercato.

In the industrial crimping it is not possible to renounce at the maximum precision ant the best quality. The “Inar-tool” mini-applicators are the result of a long experience made by Inarca in the production of terminals.
The very long resistance and precision are the most famous features of these mini-applicators.
They can be applied to all types of terminals present on the market. The crimping tool regulation on the mini-applicator can be effectuated through a ring nut or a screw.
The changeable parts are of great quality and long resistance.
The “Inar-tool” mini-applicators are compatible with Inarca’s automatic crimping systems the others present on the market.



INAR-TOOL S (versione con regolazione a scatti – step-by-step setting)

INAR-TOOL F (versione con regolazione micrometrica – micrometric setting)

M.2.2 MINIAPPLICATORI PER PROCESSARE CONNETTORI INARCA IDC RAST

MINI-APPLICATORS FOR INARCA IDC RAST CONNECTORS

I Miniapplicatori per processare i connettori Inarca IDC RAST sono disponibili nelle versioni per:
- RAST 2,5
- RAST 2,5 Energy
- RAST 5 TC
- RAST 5 PCB

I Miniapplicatori Inarca per i connettori della serie RAST consentono una produttività simile ai tradizionali miniapplicatori per aggraffare.

Questi miniapplicatori sono di tipo pneumatico, per l'utilizzo hanno bisogno di una comune pressa (unico accorgimento le protezioni devono essere adattate alla struttura del mini).
Inarca può fornire le presse con la protezione modificata.

I miniapplicatori, consentono di processare tutti i tipi di connettori RAST IDC di Produzione Inarca senza alcuna regolazione, mentre per la scelta della sezione del cavo è sufficiente agire sulla regolazione micrometrica della testina.
Il corretto inserimento del filo è garantito dal rispetto del sistema certificato da Inarca per tutte le attrezzature che processano connettori RAST IDC:

The Mini-Applicators for INARCA IDC RAST connectors are available on version for:
- RAST 2,5
- RAST 2,5 Energy
- RAST 5 TC
- RAST 5 PCB

The productivity with INARCA RAST Mini-Applicators is the same as per traditional crimping ones.

These Mini-Applicators have a pneumatic system, they can be used with a standard crimping press machine (the safety-protections of the crimping-press machine should be adapted on the mini-applicator structure)
The INARCA can supply the Crimping-Press machines with the modified safety-protections.

The Mini-Applicators enable to process all version of INARCA IDC RAST connectors without any adjustment. It's enough to adjust the continuous regulating head, in order to enable the setting of the wire section.
The correct insert of wire is guaranteed by the certified system from INARCA for all the equipment working on RAST IDC connectors.





Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

M.2.3 PRESSE PER AGGRAFFATURA CRIMP 1000

CRIMPING MACHINES CRIMP 1000

La CRIMP-1000 è una macchina aggraffatrice universale a funzionamento elettromeccanico con caratteristiche tecniche all'avanguardia nel suo genere per permettere un'ottima efficienza della stessa nell'uso più prolungato.
La sua universalità consente l'impiego di miniapplicatori sia di tipo frontale che di tipo laterale.
La macchina è costruita in osservanza delle più severe norme antinfortunistiche (n. Notifica 0303 - n. Attestato d'esame: 01501/98).

The CRIMP-1000 is a universal crimping machine with technical, innovative characteristics, which allows to obtain best efficiency of the same in its prolonged usage.
Its universal configuration permits the use both of the frontal and of the "flag-type" mini-applicator.
The machine is built following the most rigid norms meant to prevent injuries (no. Notification 0303 - no. Exam Attestation/Certificate: 01501/98).

FUNZIONAMENTO
Il suo funzionamento è elettromeccanico. La forza motrice data da un motore elettrico è trasferita a mezzo di un albero eccentrico ad uno slittone, il quale, muovendosi in senso alternato, consente al miniapplicatore di eseguire il movimento per permettere l'aggraffatura dei treminali.
Tale movimento trasferito al miniapplicatore permette di eseguire l'aggraffatura del terminale che può essere di tipo frontale o laterale a seconda del tipo di miniapplicatore installato.

FUNCTIONING
Its functioning is electromechanical. The potency produced by an electric engine is transferred to a ram by means of an eccentric shaft. The ram, by moving alternatively, allows the mini-applicator to execute the movement in order to permit the terminal crimping.
Such movement, transferred to the mini-applicator, allows to realise the terminal crimping which can be either frontal or "flag-type", according to the type of mini-applicator installed.



CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Mancanza d'innesto elettromeccanico (frizione) con conseguente riduzione degli interventi di manutenzione.
Aggancio e sgancio rapido del miniapplicatore.
Porta bobina a posizionamento rapido per terminali frontali o bandiera.

SPECIAL CHARACTERISTICS

Absence of electromechanical clutch (friction), with obviously less maintenance interventions.
Rapid coupling and uncoupling of the mini-applicator.
It moves the reel to the right position very rapidly in frontal or "flag-type" terminals.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione di alimentazione: 230V ±5%;
- Motore Elettrico: 220V - 0.75 kVA;
- Potenza totale installata: 1 kVA;
- Sezione cavetto aggraffabile fino a 6 mm2;
- Cicli teorici eseguibili: n. 6000/ora;
- Corsa fissa: 40 mm;
- Altezza: PMI 135,15 mm.

TECHNICAL FEATURES

- Feeding tension: 230V ±5%;
- Electric Engine: 220V - 0.75 kVA;
- Total Potency Installed: 1 kVA;
- Cable Section to be crimped up to 6 mm2;
- Theoretic Cycles to be executed: n. 6000/h;
- Stroke Fixed: 40 mm;
- PMI Height: 135,15 mm.



INAR-TOOL F

CRIMP-CO

Optional:
- Controllo elettronico della qualità dell'aggraffatura CRIMP-CO
- Electronic quality control for crimping CRIMP-CO
- Electronische Qualitaet Kontrolle fuer die Presse CRIMP-CO
- Contrôle électronique de la qualité du sertissage CRIMP-CO

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

M.2.4 PRESSE PER AGGRAFFATURA CRIMP 1000 TT

CRIMPING MACHINES CRIMP 1000 TT

La INAR CRIMP-1000 TT è una pressa elettromeccanica per aggraffatura caratterizzata da una struttura monolitica in ghisa che le garantisce una eccellente rigidità, ingombri e pesi contenuti.
L'accurato lavoro in fase di progettazione ha consentito di contenere il numero dei componenti che, assieme alla semplicità costruttiva permettono di avere un prezzo davvero interessante.
La protezione, brevettata, garantisce una perfetta visibilità grazie alla perfetta trasparenza del materiale impiegato.
La INAR CRIMP-1000 TT può accogliere qualsiasi miniapplicatore standard, l'altezza del punto morto è quella tipica delle presse INARCA 135.15mm.
La pressa è predisposta per utilizzare un dispositivo di controllo di aggraffatura.

Caratteristiche tecniche:
- Potenza: 0.55Kw (0,75HP)
- Forza: 2000Kg
- Corsa: 40mm
- Altezza Lavoro: 135.15mm
- Peso: 41 Kg
- Dimensioni (mm): W200xH580xD300
- Tensione di alim.: 230V +/- 5%

The INAR CRIMP-1000 TT Crimping Press is very compact and light, its spheroidal cast iron, one-piece structure offers the highest rigidity for a very stable crimping height value.
The 135.15mm crimping height (measured from the applicator base plate tot the press T-coupling when at Bottom Dead Center) allows the INAR CRIMP-1000 TT to accept all the mini-style applicators fitted with the standard T-coupling.
A proprietary safety cover grants the operator a perfect view of the crimping zone while enjoying complete protection from any hazard.
Inarca's own CFA crimp force analyser can be fitted as an option. The semi-automatic configuration (for bench top use) always includes safety cover, reel arm, foot switch according to the international safety standard and CE regulation.

Specifications:
- Power 0.55 Kw (0.75 Hp)
- Force 2000 kg (4450 lb)
- Stroke 40 mm (1.57")
- Crimping height (bottom dead center) 135.15 Mm (5.34")
- Weight 41 kg (95.6 Lb)
- Dimension (mm) W200xH580xD300
- Dimension (") 7.9 X 23 x 11.8

M.2.5 UNITA' SPELA-AGGRAFFA

STRIPPER-CRIMPING MACHINES

L'unità Stripper-Crimper è un integrazione dell'unità di spelatura SC11 alla pressa INAR CRIMP-1000 TT
Per le caratteristiche della pressa Vi rimandiamo alla sezione M.2.4

L'unità INAR Stripper –Crimper è una unità di spelatura che associata con la Pressa Crimp-1000 TT diventa una unità spela aggraffa.
In una unica fase il filo viene spelato, portato sotto la zona aggraffatura e aggraffato.
L'unità di spelatura è estremamente compatta ed è azionata da un sistema elettropneumatico controllato da PLC. Può essere utilizzato sia con miniapplicatori frontali che laterali.
La spelatura può essere fatta sù cavi di sezione max 3mm2 di sezione e l'azionamento può avvenire a pedale o in automatico.
Tutte le regolazioni sono facili e veloci da attuare.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Pressione alimentazione: 5-7 bar
- Dimensione:
- Peso: 5,1 Kg
- Alimentazione: 18VAC – 24VDC
- Sezione cavo: 0.2-2.5 mm2, isolante max 4,5mm
- Lunghezza spelatura: 2-12mm
- Lunghezza sguainatura (multipolari): min. 25mm

TheStripper-Crimper Unit is an integration between the Stripper-Unit SC-11 with the INAR-CRIMP 1000 TT.
For the caracteristics to see section M.2.4

The INAR Stripper-Crimper is a wire-stripping unit conceived to be integrated with a crimping station (press and applicator).
In one smooth movement, the INAR Stripper-Crimper grabs the wire, strips it and moves it over to the applicator's anvil, where it will be crimped to the terminal.
It can strip wires up to 3 mm2 and can be either coupled to end-feed mini applicators (for end-to-end linked terminals on a reel) or side-feed mini applicators (for carrier-linked terminals on a reel to be unrolled-left-to-right). It requires a specific adapting kit to be coupled to Inarca crimping presses.
It can be cycled either by pedal or by a sensor that detects the presence of the wire to be stripped.
Either way, the stripped wire will be automatically moved over to the applicator and crimped to the terminal.
The INAR Stripper-Crimper can be used with multiple-core wires:
- when crimping side feed terminals linked by front carrier, the minimum jacket stripping length is 25 mm, which can go up down to 18 mm if a special set of blades is used;
- if the side feed terminals are linked in the back, the minimum jacket stripping length is 18 mm without special blades.
The very good accessibility offered by the inar stripper-crimper allows for a quick set-up time and easy maintenance.

TECHNICAL FEATURES
- Air pressure 5-7 bar
- Dimension (mm) W212xH96xD98
- Weight 5,1 Kg (11,2 lb)
- Power supply 18VAC – 24VDC
- Wire section 0.2 to 2.5 mm2, (32-13 AWG)
- Stripping length 2 to 12 mm (0,078 - 0,473")
- Jacket stripping length minimum 25 mm





Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

M.2.6 INAR-SPLICE MAT MACCHINE PER LA CONNESSIONE DEI FILI SMALTATI

INAR-SPLICE MAT APPLICATION TOOLS FOR MAGNET WIRE CONNECTION

Splicemat è una pressa aggraffatrice studiata per l'applicazione dei connettori per fili smaltati.La SpliceMat permette:
Facile accesso alla zona di connessione, grazie alla sua forma.
Possibilità di avvicinarsi all'aggraffatura con fili molto corti.
Una lavorazione semplice e rapida perchè i terminali trasversali aiutano l'operatore a posizionare perfettamente i cavi nella zona di aggraffatura.
Una rapida regolazione delle altezze di aggaffatura nel caso di grandi differenze nelle combinazioni dei cavi da applicare.
Taglio dei fili in eccesso ed aggraffatura in linea con una semplice operazione.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI
Mancanza di innesto meccanico (frizione o freno) con conseguente riduzione degli interventi di manutenzione.
Posizionamento elettrico a mezzo JOG per verifica cicli e messa a punto utensili di lavoro.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Peso: ~ 70 Kg;
- Dimensioni: ~ 500x700x750 h;
- Tempo ciclo: 200 m/sec;
- Alimentazione: 220 V monofase 50 Hz;
- Potenza: 1 KVA.

Versioni disponibili
Inar-Splice M18 Standard
Inar-Splice M18 CCM (con controllo di aggraffatura)
Inar-Splice M18 A-CCM (con regolazione automatic altezza da motore + sistema di controllo aggraffatura)

«Splice mat» is a crimping press thought for the terminal application on magnet wires.
The «Splice mat» allows:
Easy access to the connection area, thanks to its form;
Possibility of approaching the crimping with very short wires:
A simple and rapid manufacturing because the transversal terminals help the operator to position the cables perfectly in their crimping area.
A rapid regulation of the crimping heights, in case of big differences in the combinations of the cables to be applied.
Cut of the excessive wires and linear crimping with a simple operation.

ESPECIAL CHARACTERISTICS
Absence of mechanical clutch (friction or brake), with obviously less maintenance interventions.
Electronic path by JOG to verify the cycles and setting up of working tools.

TECHNICAL FEATURES
- Weight: ~ 70 Kg;
- Dimensions: ~ 500x700x750 h;
- Cycle time: 200 m/sec;
- Feeding: 220 V mono-phase 50 Hz;
- Potency: 1 KVA.

Models available:
Inar-Splice M18 Standard
Inar-Splice M18 CCM (with crimp force monitoring system)
Inar-Splice M18 A-CCM (with automatic motor adjustment + crimp force monitoring system)





M.2.7 INAR-M25 MACCHINE PER L'INSERIMENTO DEI TERMINALI INAR-RS, RS MATE

INAR-M25 APPLICATION TOOLS FOR INAR-RS, RS MATE PRODUCTS



Unità a testa singola per inserimento verticale di terminali INAR RS, RS MATE

Le unità a testa singola, per inserimento di terminali su connettori lineari, sono costruite per essere installate su linee di produzione.Il loro funzionamento è pneumatico, con caratteristiche tecniche all'avanguardia nel suo genere.

L'operazione d'inserimento può avvenire sia su motori elettrici "chiusi" (con avvolgimento non visibile) oppure "aperti" (con avvolgimento in vista) in successione automatica.

L'unità è costruita in osservanza delle più severe norme antinfortunistiche e mantiene un'ottima efficienza anche nell'uso più prolungato.L'unità è garantita solo ed esclusivamente se viene utilizzata con accessori, componenti originali Inarca.

M 25 A: UNITA' A TESTA SINGOLA FISSA PER INSERIMENTO VERTICALE INAR RS, RS MATE

Unità inseritrice composta da supporto, cilindri, controllo fibre ottiche del passo, sistema aspirazione sfridi e kit inserimento ad alimentazione singola o doppia. Sono esclusi impianto elettrico e pneumatico.

M 25 B: UNITA' A TESTA SINGOLA CON SLITTA ELETTRICA PER INSERIMENTO LINEARE TERMINALI INAR RS, RS MATE

Unità inseritrice composta da supporto, cilindri, slitta elettrica, controllo fibre ottiche del passo, sistema aspirazione sfridi e kit inserimento ad alimentazione singola. Sono esclusi impianto elettrico e pneumatico

MACCHINE DA BANCO PER INSERIMENTO DI TERMINALI INAR-RS, RS MATE

M 25 1C: Macchina da banco inserimento lineare, 1 pallet, con asse elettrico per l'inserimento Inar RS e RS MATE, unità inseritrice composta da supporto, cilindri, controllo fibre ottiche del passo, sistema aspirazione sfridi e kit inserimento ad alimentazione singola/doppia e banco di sostegno, impianto elettrico e pneumatico inclusi.

M 25 2 C: Macchina da banco inserimento lineare, 2 pallet, con asse elettrico per l'inserimento Inar RS e RS MATE,, unità inseritrice composta da supporto, cilindri, controllo fibre ottiche del passo, sistema aspirazione sfridi e kit inserimento ad alimentazione singola/doppia e banco di sostegno, impianto elettrico e pneumatico inclusi.

DESCRIZIONE MACCHINA

L'unità è adatta per l'inserimento verticale di terminali INAR RS e RS MATE su connettori aventi le tasche disposte su una circonferenza.

L'alimentazione, il taglio, l'inserimento di uno o due terminali e il posizionamento angolare del connettore sono programmabili.

Il gruppo di inserimento è costituito da due slitte sovrapposte azionate da due cilindri pneumatici, una con regolazione fine per l'avvicinamento al connettore e l'altra a corsa fissa per il taglio e l'inserimento dei terminali.

Il gruppo è montato su supporto verticale fisso e il tutto è chiuso da una

SINGLE HEAD UNIT FOR VERTICAL INSERTION OF INAR RS AND RS MATE TERMINALS:

The single head units, to insert terminals on linear housings, are produced to be installed on production lines.

Their working is pneumatic, with technical specifications in the van in its way.

The operation of insertion can be made both on "closed" electrical engines (with invisible winding) or "opened" (with visible winding) in automatic sequence.

The unit is produced according to the most strict anti-accident standards and keep a very good efficiency even on extended use. The unit is warrantee only if it is used with original Inarca components and attachments.

M 25 A: SINGLE FIXED HEAD UNIT FOR VERTICAL INSERTION OF INAR RS AND RS MATE

Insertion unit made up of support, cylinders, check of pitch with fibre-optic, suction of scraps system and single or double feed insertion kit. Electric and pneumatic system are not included.

M 25 B: SINGLE HEAD UNIT WITH ELECTRICAL SADDLE FOR LINEAR INSERTION OF INAR RS AND RS MATE TERMINALS

Insertion unit made up of support, cylinders, electrical saddle, check of pitch with fibre-optic, suction of scraps system and single feed insertion kit. Electric and pneumatic system are not included.

BENCH MACHINES FOR THE INSERTION OF INAR-RS AND RS MATE TERMINALS

M 25 1C: Inar Rs bench machine, linear insertion, 1 pallet, with electrical axe for the insertion of Inar RS and RS MATE, insertion unit made up of support, cylinders, check of pitch with fibre-optic, suction of scraps system and single/double feed insertion kit and support bench, electric and pneumatic system are included.

M 25 2 C: Inar Rs bench machine, linear insertion, 2 pallets, with electrical axe for insertion of Inar RS and RS MATE, insertion unit made up of support, cylinders, check of pitch with fibre-optic, suction of scraps system and single/double feed insertion kit and support bench, electric and pneumatic system are included.

MACHINE DESCRIPTION

The unit is suitable for vertical insertion of INAR RS RS and RS MATE terminals on housings with pockets placed on a circumference.

Feed, cutting, insertion of one or two terminals and the angular positioning of housing can be programmed.

The insertion group is made up of two overlapped saddles operated by two pneumatic cylinders, one with a accurate adjustment for approaching to the housing and the other one with fixed stroke for cutting and the insertion of terminals. The group is assembled on vertical fixed support and all this is

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

protezione anti-infortunistica.
L'alimentazione pneumatica dei terminali può essere destra o sinistra oppure entrambe. Lo stacco dei terminali dalla bandella avviene meccanicamente ogni volta che il cilindro di inserimento avanza.
L'inserimento può essere singolo (sx o dx), due singoli (sx + dx), un doppio (sx o dx), doppi (dx e sx).
Il pallet porta uno staffaggio per il centraggio degli statori che si innesta sul mandrino motorizzato posto sul bancale della macchina. Il corretto inserimento dei terminali avviene solo se i sensori di zero angolare- arrivo carrello e protezione sono stati azionati. Il palllet è dotato di vasca per contenimento dei cavi. Qualsiasi anomalia della macchina è visualizzata sul quadro comandi. L'avvio ciclo è dato dall'operatore alla chiusura della protezione nella zona di carico. Gli statori con i connettori montati e i fili posizionati nelle tasche sono caricati e scaricati manualmente dall'operatore.
La macchina per poter essere operativa deve essere posizionata sopra un banco di lavoro.
Gli sfridi dei fili e dei piolini tagliati sono raccolti in un apposito contenitore.

closed in an anti-accident protection.
Pneumatic feed of terminals can be on the right or on the left or on both sides. The detach of terminals from the strap is made mechanically each time the insertion cylinder processes. The insertion can be single (right or left), two singles (right + left), one double (right or left), doubles (right or left).
Pallet can carry a stirrup for the centering of stators which is engaged on the motorized mandrel put on the pallet of the machine.
The right insertion of terminals can be made only if sensors of angular zero – arrival of the carriage and protection have been operated. Pallet has a basin to hold cables. Every irregularity of the machine is displayed on the control board. The start of the cycle is made by the operator who has to close the protection in the charge zone. Stators with housings assembled and the wires positioned in the pockets are charged and discharged manually by the operator.
The machine can work only if it is put on a workbench.
Scraps of wires and of cut stakes are collected in a special case.

CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA

01-02) Doppia alimentazione dei terminali, inserimento due destri + due sinistri con possibilità di programmare l'inserimento
03) Pallet singolo per il carico e lo scarico manuale degli statori completo di dima di centraggio statore e vaschetta contenimento cavo di alimentazione (interasse pallet 200 mm)
04) Tempo di inserimento per ogni stazionamento 1,5 secondi (7 secondi per statore escluso tempo carico)
05) Angolo programmabile con tolleranza ±0° 10'
600)
Altezza: 1035 mm
Profondità: 900 mm
Altezza di carico statore. 250 mm
06) Dimensione pallet: 225 x 245
07) Nr. 2 bracci portabobine con frizione
08) ciclo macchina:Carico manuale statore su dima di centraggio (lo statore dovrà avere i cavetti e i fili di alimentazione già posizionati all'interno dello statore)
Chiusura della protezione con consenso inizio ciclo
Trasferimento pallet in zona inserimento terminali
Avanzamento terminali e discesa testa inseritrice nella prima posizione
Inserimento terminali (due + due), taglio dei piolini e dei fili e cavi in eccesso
Ritorno a zero della testa inseritrice e rotazione di 90° del mandrino e ripetizione del ciclo d'inserimento
Uscita della slitta, apertura protezione e quindi scarico manuale dello statore.

MACHINE CHARACTERISTICS

01-02) Double feed of terminals, insertion two right + two left with the possibility to programme the insertion
03) Single Pallet for the manual load and unload of stators complete with stator centering template and containment cup for the feeding wire (axle base pallet 200 mm)
04) Time of insertion per each station 1,5 seconds (7 seconds per each stator except the loading time)
05) Programmable angle with tolerance ±0° 10'
600)
Height: 1035 mm
Depth: 900 mm
Height charge of stator. 250 mm
06) Pallet dimension: 225 x 245
07) No. 2 reel-holder arm with clutch
08) Machine cycle: manual charge of stator on centering template (stator will have cables and feeding wires already positioned inside the stator)
Closing of protection with consent beginning of cycle transfer of pallet in insertion terminals zone
Progress of terminals and descent insertion head in the first position
Insertion terminals (two + two), cut of stakes and exceeding wires and cables
Return to zero of insertion head and rotation of 90° of the mandrel and repetition of the insertion cycle
Exit of the saddle, opening of protection and manual unload of stator.

M 25 1 E: Macchina da banco circolare, 1 pallet con tavola rotante per l'inserimento Inar RS e RS MATE, unità inseritrice composta da supporto, cilindri, controllo fibre ottiche del passo, sistema aspirazione sfridi e kit inserimento ad alimentazione singola/doppia e banco di sostegno, impianto elettrico e pneumatico inclusi.

M 25 2 E: Macchina da banco circolare, 2 pallet con tavola rotante per l'inserimento Inar RS e RS MATE, unità inseritrice composta da supporto, cilindri, controllo fibre ottiche del passo, sistema aspirazione sfridi e kit inserimento ad alimentazione singola/doppia e banco di sostegno, impianto elettrico e pneumatico inclusi.

DESCRIZIONE MACCHINA

L'unità è adatta per l'inserimento verticale di terminali INAR RS su connettori aventi le tasche disposte su una circonferenza. L'alimentazione, il taglio, l'inserimento di uno o due terminali e il posizionamento angolare del connettore sono programmabili.
Il gruppo di inserimento è costituito da due slitte sovrapposte azionate da due cilindri pneumatici, una con regolazione fine per l'avvicinamento al connettore e l'altra a corsa fissa per il taglio e l'inserimento dei terminali. Il gruppo è montato su supporto verticale fisso e il tutto è chiuso da una protezione anti-infortunistica.
L'alimentazione pneumatica dei terminali può essere destra o sinistra oppure entrambe. Lo stacco dei terminali dalla bandella avviene meccanicamente ogni volta che il cilindro di inserimento avanza.
L'inserimento può essere singolo (sx o dx), due singoli (sx + dx), un doppio (sx o dx), doppi (dx e sx).
I due pallet portano uno staffaggio per il centraggio degli statori che si innestano sui mandrini motorizzati posti sul bancale della macchina.
Il corretto inserimento dei terminali avviene solo se i sensori di zero angolare- arrivo carrello e protezione sono stati azionati. I palllet sono dotati di vasca per contenimento dei cavi. Qualsiasi anomalia della macchina è visualizzata sul quadro comandi. L'avvio ciclo è dato dall'operatore alla chiusura della protezione nella zona di carico. Gli statori con i connettori montati e i fili posizionati nelle tasche sono caricati e scaricati manualmente dall'operatore.
Gli sfridi dei fili e dei piolini tagliati sono raccolti in un apposito contenitore.

CARATTERISTICHE MACCHINA

01-02) Doppia alimentazione dei terminali, inserimento due destri + due sinistri con possibilità di programmare l'inserimento
03) Doppio pallet per il carico e lo scarico manuale degli statori completo di dima di centraggio statore e vaschetta contenimento cavo di alimentazione (interasse pallet 200 mm)
04) Tempo di inserimento per ogni stazionamento 1,5 secondi (7 secondi per statore escluso tempo carico)
05) Angolo programmabile con tolleranza ±0° 10'
06) Doppia motorizzazione
07) Testa inseritrice a 4 punzoni
08) Asse pneumatico per lo spostamento tra i due pallet
09) PLC Siemens con quadro a diodi luminosi
10) Pulsante per selezione normale – automatica e passo passo
11) Pulsante allarme e luce alimentazione
12) Software di programmazione con autodiagnostica
13) Protezione in policarbonato su telaio in estruso di alluminio secondo UNI EN 292-294
14) Tensione: 220 Volts
15) Alimentazione pneumatica: 6 ATM
16) Forza di inserimento terminale: 100 kg. circa
17) Aspirazione raccolta sfridi

M 25 1 E: Inar Rs bench machine, circular, 1 pallet with rolling table for Inar RS and RS MATE insertion, insertion unit made up of support, cylinders, check of pitch with fibre-optic, suction of scraps system and single/double feed insertion kit and support bench, electric and pneumatic system are included.

M 25 2 E: Bench machine, circular, 2 pallets with rolling table for Inar and RS MATE insertion, insertion unit made up of support, cylinders, check of pitch with fibre-optic, suction of scraps system and single/double feed insertion kit and support bench, electric and pneumatic system are included.

MACHINE DESCRIPTION

The unit is suitable for vertical insertion of INAR RS terminals on housings with pockets placed on a circumference.
Feed, cutting, insertion of one or two terminals and the angular positioning of housing can be programmed.
The insertion group is made up of two overlapped saddles operated by two pneumatic cylinders, one with a accurate adjustment for approaching to the housing and the other one with fixed stroke for cutting and the insertion of terminals. The group is assembled on vertical fixed support and all this is closed in an anti-accident protection.
Pneumatic feed of terminals can be on the right or on the left or on both sides. The detach of terminals from the strap is made mechanically each time the insertion cylinder processes. The insertion can be single (right or left), two singles (right + left), one double (right or left), doubles (right or left).
Pallet can carry a stirrup for the centering of stators which is engaged on the motorized mandrel put on the pallet of the machine.
The right insertion of terminals can be made only if sensors of angular zero – arrival of the carriage and protection have been operated. Pallet has a basin to hold cables. Every irregularity of the machine is displayed on the control board. The start of the cycle is made by the operator who has to close the protection in the charge zone. Stators with housings assembled and the wires positioned in the pockets are charged and discharged manually by the operator.
Scraps of wires and of cut stakes are collected in a special case.

MACHINE CHARACTERISTICS

01-02) Double feed of terminals, insertion two right + two left with the possibility to programme the insertion
03) Double pallet for the manual load and unload of stators complete with stator centering template and containment cup for the feeding wire (axle base pallet 200 mm)
04) Time of insertion per each station 1,5 seconds (7 seconds per each stator except the loading time)
05) Programmable angle with tolerance ±0° 10'
06) Double motorization
07) Insertion head 4 punches
08) Pneumatic axe for the movement between two pallets
09) PLC Siemens with light emitting diode board
10) Button for normal-automatic selection and step by step
11) Alarm button and feeling light
12) Software to programme with auto-diagnostic
13) Protection in polycarbonate on frame in extruded aluminium according to UNI EN 292-294
14) Tension: 220 Volts
15) Pneumatic feed: 6 ATM
16) Terminal insertion force: 100 kilos more or less
17) Suction collection of scraps

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change. Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

18) Dimensioni macchina:
Larghezza: 800 mm (escluse le due bobine terminali ø 600)
Altezza: 1720 mm
Profondità: 900 mm
Altezza di carico statore. 1 m
19) Dimensione pallet: 225 x 245
20) Nr. 2 bracci portabobine con frizione

21) **Ciclo macchina**
A) Carico manuale statore su dima di centraggio (lo statore dovrà avere i cavetti e i fili di alimentazione già posizionati all'interno dello statore)
B) Chiusura della protezione con consenso inizio ciclo
C) Trasferimento pallet in zona inserimento terminali
D) Avanzamento terminali e discesa testa inseritrice nella prima posizione
E) Inserimento terminali (2 + 2), con taglio dei piolini e dei fili o cavi in eccesso
F) Ritorno a zero della testa inseritrice e rotazione di 90° del mandrino e ripetizione del ciclo d'inserimento
G) Uscita della slitta, apertura protezione e quindi scarico manuale dello statore.

N.B. Nel frattempo la macchina si sarà già posizionata sul secondo pallet per iniziare un nuovo ciclo.

18) Dimensions of the machine:
Width: 800 mm (except the two terminals reels ø 600)
Height: 1720 mm
Depth: 900 mm
Height of load of stator. 1 mt
19) Dimension of pallet: 225 x 245
20) No. 2 reel-holder arms with clutch

21) **Machine cycle**
A) Manual load of stator on centering template (stator will have cables and feeding wires already positioned inside the stator)
B) Closing of protection with consens beginning of cycle
C) transfer of pallet in insertion terminals zone
D) Progress of terminals and descent insertion head in the first position
E) Insertion terminals (2 + 2), cut of stakes and exceeding wires and cables
F) Return to zero of insertion head and rotation of 90° of the mandrel and repetition of the insertion cycle
G) Exit of the saddle, opening of protection and manual unload of stator.

N.B. In the meantime the machine will be already positioned on the second pallet to start a new cycle.

Macchina per inserimentoTerminali RS e RS MATE in versione Basic
Basic Machine to insertion of terminals RS and RS MATE



M.2.8 INAR WBM MACCHINE PER PROCESSARE CONNETTORI INARCA IDC RAST

INAR WBM APPLICATION TOOLS FOR INARCA IDC RAST CONNECTORS

Le macchine semiautomatiche della famiglia INAR WBM consentono di processare i connettori INARCA INAR-IDC RAST per la costruzione di cablaggi a spostamento di isolante.
Le macchine INAR-WBM sono macchine ad alto contenuto tecnologico, che ha come caratteristiche peculiari un'elevata flessibilità di lavoro e un'alta velocità di produzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipologie di connettori processabili:
  INAR RAST 2,5 da 3 a 20 vie
  INAR RAST 2,5 E da 2 a 12 vie
  INAR RAST 5 da 2 a 10 vie
  INAR RAST 5 PCB da 2 a 12 vie
- Cablaggi ottenibili:
  Tutte le tipologie. Normale, loop, incrociato, parallelo.
- Lunghezza minima del cavo processabile:
  30mm per connessioni normali
  80mm per connessioni loop
- Diametro del filo processabile:
  Sezione da 0.22 a 1,5 mm2
- Capacità massima di carico:
  20 vie alla volta.
- Caratteristiche programmabili:
  sequenza di connessione (salti via)
  sequenza di polarizzazione (taglio polarizzatori)
  chiusura coperchio connettore
- Tensione di alimentazione:
  220 V (frequenza 50 HZ)
- Pressione pneumatica di alimentazione: 6 bar
- Possibilità di programmazione da pannello operatore o da un PC esterno (in quest'ultimo caso viene fornito il programma di gestione)
- Possibilità di poter processare un connettore singolo inserito dall'esterno (in caso sia necessario effettuare una lavorazione per ripresa).

The last machine of Inarca is a new device, WBM: is a semiautomatic work bench machine, to work the family connector INAR RAST.
The WBM is a machine with a high technological level, is very flexible and has a high production speed.

TECHNICAL FEATURES

- Connector type possible:
  INAR RAST 2,5: 3 to 20 ways
  INAR RAST 2,5 E: 2 to 12 ways
  INAR RAST 5: 2 to 10 ways
  INAR RAST 5 PCB : 2 to 12 ways
- Harnesses type:
  Normal, parallel, crossed and loop.
- Minimum length wire:
  30mm for normal harnesses
  80mm for loop harness
- Wire diameter:
  Section 0.22 to 1,5 mm2
- Maximum charge capacity:
  20 ways per cycle.
- Programmable features:
  connection sequence (jump way)
  polarization sequence (tooth cut)
  lockup connector cover
- Tension: 220 V (frequency 50 HZ)
- Pressure: 6 bar
- Panel programming or PC external programming
  (in this last case is included the program)
- It is possible to process a single connector, from outside (when it is necessary to process a secondary operation).



Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

La INAR-WBM composta dalle seguenti stazioni di lavoro:

a) Stazione di carico connettori
E' la stazione dove vengono posti i connettori da processare.

b) Stazione di avanzamento della catena dei connettori.
È un dispositivo che permette l'avanzamento a passo dei connettori tale da poter processare i connettori di numero di vie diverse.

c) Stazione di singolarizzazione
E' la zona dove i singoli connettori vengono separati dalla catena di alimentazione.

d) Zona di inserimento
E' la zona dove vengono inseriti i cavi nel connettore. Qui il connettore viene preso come in una morsa da due ganasce, le quali, fanno avanzare il medesimo portando in lavorazione una via per volta. L'operatore deve inserire il cavo in una dima di centraggio, provvista di un dispositivo di antisfilamento del filo, e farlo avanzare fino a quando la testa del filo ha raggiunto la posizione ottimale. A questo punto la testina di piantaggio parte automaticamente ed inserisce il cavo nella via. Una volta inserito il cavo le ganasce traslano il connettore portando in lavorazione la successiva via vuota oppure, se il cablaggio e terminato, traslano il connettore nella stazione successiva.

e) Zona di chiusura coperchio
E' la zona dove vengono chiusi i coperchi dei connettori. Programmando opportunamente la macchina, tale dispositivo può essere escluso.

f) Zona di polarizzazione
E' la zona dove vengono tagliati i dentini di polarizzazione. Fisicamente tale spazio coincide con quello della chiusura dei coperchi. Si noti come la sequenza di taglio può essere programmata dall'operatore e avviene in contemporanea con l'inserimento dei cavi nel connettore seguente (che si trova nella stazione di inserimento). Finita la lavorazione il connettore viene portato nella posizione di scarico.

g) Zona di scarico
E' una zona di parcheggio da cui l'operatore può prelevare i cablaggi finiti.

The WBM is made of following workstations:

a) Connector charge station:
In this unit there is a coil with connectors to process. There are two automatic systems, one production unwinding and an other winding paper strip.

b) Auto feed of the production chain station.
A device permits the auto feed of the production chain, that carries the head connector in the position, where the catenary is separate. Hand acting on a cam with a scale, is it possible to adjust the advancement, so it is easy to process the connectors with a different number of ways.

c) Separation unit
Whre the connectors are separate from the production catenary. This separation is made with a cutter.

d) Insertion zone
A head inserts the wire into the connector. The operator must insert the wire in a centering template, with a device that holds the wire, and then it is possible to make the harness automatic.

e) Lockup cover station
A device to close the covers with the program; this device is possible to cut out.

f) Polarization zone
A unit cuts the toothes of polarization. The sequence of the cut is programmed from the operator.

g) Discharged zone
The harnesses are stocked in this area and the operator can take them.





M.2.9 STRUMENTO DI CONTROLLO DELLA TRACTION MAT

TRACTION MAT INSTRUMENT FOR MONITORING OF MECHANICAL STRENGHT

E' uno strumento indispensabile in ogni reparto di cablaggio o laboratorio di controllo per verificare statisticamente ed in modo immediato la rispondenza delle aggraffature agli standard di qualità richiesti.
E' semplice e pratico, e lavora secondo gli standard internazionali.

It is an indispensable instrument in every cabling department or control laboratory in order to verify statistically and immediately the adequacy of the crimping to the standard quality required.
It is simple and practical and works following to the international standards.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Velocità di traslazione: secondo DIN 46249;
- Alimentazione: 220V;
- Dimensioni:
  (2 pz.) 500 x 500 x 300 c.a.;
- Peso: 30 Kg;
- Attacco universale per terminali e cavi;
- Uscita seriale per interfacciamento con computer (RS 232).

TECHNICAL FEATURES

- Speed of movement (translation): according to DIN 46249;
- Alimentation: 220V;
- Dimensions: (2 pz.); 500 x 500 x 300 c.a.;
- Weight: 30 Kg;
- Universal Attachment for terminals and cables;
- Serial exit for computer usage (RS 232).

Stampa dei risultati delle prove effettuate
Print-out of the results of the tests carried out

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

M.3.1 MACCHINE AUTOMATICHE DELLA SERIE AHM EVOLUTION PER PROCESSARE CONNETTORI INARCA IDC RAST

FULLY AUTOMATIC MACHINES SERIES AHM EVOLUTION FOR INARCA IDC RAST CONNECTORS

Sistema innovativo di trasferimento prodotto a pallet, consente un allestimento modulare, componibile in funzione delle diverse esigenze. L'utilizzo dei sistemi servomotore per il posizionamento dei pallet permette un preciso posizionamento dei connettori per l'inserimento del cavo, in modo da garantire la qualità richiesta per tale processo. La dinamica di tale sistema, insieme al sistema indipendente di alimentazione per singolo filo, consente di raggiungere prestazioni altamente performanti: permette alla macchina di produrre cablaggi con ciclo, nella configurazione più completa, di 5,4 sec a pallet, corrispondenti a circa 8000 fili/ora.
Può essere configurata da min 2 a max 12 sistemi di alimentazione filo per la produzione di moduli dì cablaggio con connettori a perforazione di isolante e terminali aggraffati, secondo le richieste specifiche del cliente.
Può eseguire incroci dei conduttori rispetto alle vie adiacenti dei connettori e realizzare configurazioni cablaggio a "Z". Le presse di aggraffatura, se richieste, possono essere dotate (opzionale) con sistemi di misura e controllo della forza di aggraffatura.
La macchina può essere allestita con una unità di inserimento capsule (opzionale). Questa unità lavora nel tempo ciclo della macchina.
Un dispositivo meccanico (opzionale) di alta precisione può eseguire la polarizzazione di tutti i connettorí presenti sul pallet. Si possono adottare (opzionale) dei controlli delle lavorazioni eseguite, con sistemi a telecamera che garantiscono la qualità 100% del prodotto.

The pallet based machine allows a modular configuration, being able to process most common types of IDC connectors available, in accordance with the customers needs. The use of servo drives to position the pallets allows the exact positioning of the connectors in the insertion position, thus securing the needed quality for the insertion process. The dynamics of the servo drives, along with the independent wire feed system are some of the reasons for the machine's high performance: it can produce most types of harnesses with the average cycle time of approx. 5.4 seconds, corresponding fa 8000 wires/hour.
The machine can perform daisy chained harnesses along with the crimping of individual terminals. Up to 12 different wires can be fed simultaneously to the ínsertion system using independent wire feed systems, thus not reducing the overall machine performance. The crimping presses can optionally be equipped with crimp force measuring systems, monitoring the accuracy of the individual crimp.
The machine can be set up with a insertion sleeves unit (optional). This unit works in cycle time with the performance of the machine.
A high precision mechanical device (optional) can perform the polarization of all connectors on the pallet. Tests by camera system for the performed processing are available (optional).









Le macchine INAR AHM Evolution vengono prodotte in due versioni:

- **AHM 25 Evolution per RAST 2,5**
- **AHM 50 Evolution per RAST 2,5 Energy, RAST 5 e RAST 5 PCB**

Le macchine AHM Evolution possono essere configurate con min. 2 stazioni di alimentazione e inserimento filo lato testa e 1 stazione di inserimento filo lato coda, fino ad un massimo di 12 stazioni + 6

AHM 25 Evolution - configurazioni standard e caratteristiche dei prodotti da processare:

- 6 stazioni di alimentazione e inserimento filo lato testa, 3 di inserimento filo lato coda.
- Processa connettori Inarca IDC RAST 2.5 in tutte le versioni prodotte, da 3 a 20 vie.
- Range filo 0.22 – 0.35mm, diametro max isolante 1.7mm
- Lunghezza filo: min. 250mm – max 3000mm. A cavo libero da un lato lunghezza min. 80 mm
- Tipo di cavo: PVC / silicone (i cavi devono essere omoòogati da Inarca)
- Stazione di polarizzazione
- Controllo ottico a mezzo di due telecamere sulla qualità dell'inserimento del cavo e controllo del colore del cavo.
- Marcatura eventuali scarti.
- Stazione di aggraffatura
- Stazione inserimento capsule (optional)
- Colorazione sul coperchio del connettore in entrambe le guide di scarico.
- Numero di vie per pallet 54 effettive
- Tempo ciclo 5.4 secondi
- Schemi eseguibili: parallelo; incrociato; loop, aggraffato.

AHM 50 Evolution - configurazioni standard e caratteristiche dei prodotti da processare

- 8 stazioni di alimentazione e inserimento filo lato testa, 4 di inserimento filo lato coda.
- Processa connettori Inarca IDC RAST 2.5 Energy in tutte le versioni prodotte da 2 a 12 vie, RAST 5 da 2 a 10 vie, e RAST 5 PCB da 2 a 12 vie.
- Range filo 0.35 – 1.5mm, diametro max isolante 3.2mm
- Lunghezza filo: min. 250mm – max 3000mm. A cavo libero da un lato lunghezza min. 80mm
- Tipo di cavo: PVC
- Stazione di polarizzazione
- Controllo ottico a mezzo di due telecamere sulla qualità dell'inserimento del cavo e controllo del colore del cavo.
- Marcatura eventuali scarti.
- Stazione di aggraffatura
- Stazione inserimento capsule (optional)
- Colorazione sul coperchio del connettore in entrambe le guide di scarico.
- Numero di vie per pallet 28 effettive
- Tempo ciclo 5.4 secondi
- Schemi eseguibili: parallelo, incrociato, loop, aggraffato.

The machines INAR AHM Evolution are produced in two version:

- **AHM 25 Evolution for RAST 2,5**
- **AHM 50 Evolution for RAST 2,5 Energy, RAST 5 and RAST 5 PCB**

The machines INAR AHM Evolution can be configured with minimum 2 stations for feeding and insertion wire in head side and 1 station for wire insertion in end side, until at the maximum of 12 stations + 6.

AHM 25 Evolution - standard configurations and caracteristics of products to be processed:

- 6 stations for feeding and insertion wire in head side, 3 station for wire insertion in end side
- It enable to process all kind of INARCA IDC RAST 2.5 in all version from 3 to 20 poles.
- Range of wire 0.22 – 0.35mm, max diameter of insulation 1.7mm
- Wire length: min. 250mm – max 3000mm. With wire free to one side min. length 80 mm
- Wire type: PVC / silicon (the wire must to homologate from Inarca)
- Station of Polarisation
- Quality control with two camera system for checking on quality insertion of the wire and color of the wire
- Marking on scrap
- Crimping Station
- Insertion sleeves unit (optional)
- Coloring on the cover of the connector in both guides.
- 54 poles for pallet
- Cycle time 5.4" (seconds)
- Schemes executable: parallel, cross, loop and crimped.

AHM 50 Evolution - standard configurations and caracteristics of products to be processed

- 8 stations for feeding and insertion wire in head side, 4 station for wire insertion in end side
- It enable to process all kind of INARCA IDC RAST 2.5 Energy in all version from 2 to 12 poles, RAST 5 from 2 to 10 poles, RAST 5 PCB from 2 to 12 poles.
- Range of wire 0.35 – 1.5mm, max diameter of insulation 3.2mm
- Wire length: min. 250mm – max 3000mm. With wire free to one side min. length 80mm
- Wire type: PVC
- Station of Polarisation
- Quality control with two camera system for checking on quality insertion of the wire and color of the wire
- Marking on scrap
- Crimping Station
- Insertion sleeves unit (optional)
- Coloring on the cover of the connector in both guides.
- 28 poles for pallet
- Cycle time 5.4 seconds
- Schemes executable: parallel, cross, loop and crimped.



Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Le specifiche sono soggette a cambiamenti. Specifications subject to change.
Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Dimensions are shown for reference purposes only.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione elettrica: 400V +/-10% (3F+T) 50 Hz
Alimentazione pneumatica: 6 [bar]
Dimensioni di ingombro: da 4.50 a 16 m di lunghezza x 4 m di larghezza
Rumorosità: inferiore a 78 db(A)

GESTIONE ELETTRONICA
La macchina è gestita da un PLC di marca Siemens e corredata di un touch screen di interfaccia con l'operatore e da un PC utilizzato per la supervisione del processo della linea.Tutte le funzioni della macchina sono gestite tramite questa interfaccia. I dati relativi alla produzione eseguita, sono memorizzati dal sistema.

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE
TEMPO CICLO: min. 5,4 sec per pallet; 8 cavi caricati, lunghezza fino a 1200 mm, tempo per ogni cavo 0,675 secondi (dati relativi alla configurazione con 8 stazioni di alimentazione filo)

TECHNICAL FEATURES
Electrical feeding: 400V +/-10% (3F+T) 50 Hz,
Pneumatic feeding: 6 [bar]
Dimension: from 4,50 to 16 mt lenght x 4 mt width
Noise: lower to 78 db(A)

ELECTRONIC MANAGEMENT
The managment of the machine is due to a Siemens PLC. It has a touch screen that permit the interface with the operator. The machine has also got a PC that is used for the supervision of the working of the line. All the machine functions are manage by this interface. The data that concern the production that will be done, it's save by the system

PRODUCTIVE FEATURES
CYCLE TIME: min. 5,4 sec each pallet; 8 load cables, lenght 1200 mm, time for each cable 0,675 seconds (for version with 8 insertion unit)